```
0x49f
--------
if (msg.value) goto 0x0
$s2 = c[0x4]
$s3 = 0x0
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0xe96b462a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = msg.sender
m[0x24 + $m] = s[0x1]
$s7 = ad_mask & s[0x0]
if (0 == extcodesize($s7)) goto 0x0
if (0 == call((msg.gas - 0x32), $s7, 0x0, $m, 0x44, $m, 0x20)) goto 0x0
if (m[$m]){
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xac35caee0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = msg.sender
  m[0x24 + $m] = $s2
  m[0x44 + $m] = 0x60
  m[0x64 + $m] = 0xf
  m[0x84 + $m] = 0x546f6b656e73207265636f766572790000000000000000000000000000000000
  $s8 = self
  if (0 == extcodesize($s8)) goto 0x0
  if (0 == call((msg.gas - 0x32), $s8, 0x0, $m, 0xa4, $m, 0x20)) goto 0x0
  $s3 = m[$m]
}

m[$m] = $s3
return($m, 0x20)
```