

```
0xf7
-----
if (msg.value) goto 0x0
$s4 = 0x4 + c[0x4]
$t = c[$s4]
$s7 = $m
$m = $m + (0x20 + (0x20 * ((0x1f + $t) / 0x20)))
m[$s7] = $t
calldatacopy(0x20 + $s7, 0x20 + $s4, $t)
$s10 = $m
$s13 = 0x4 + c[0x24]
$s12 = c[$s13]
$t = $s13
$s13 = 0x20 + ($m + (0x20 * ((0x1f + $s12) / 0x20)))
$m = $s13
m[$s10] = $s12
$s2 = $s7
calldatacopy(0x20 + $s10, 0x20 + $t, $s12)
$s3 = $s10
$t = m[$s7]
$s10 = call(0xf + (0x3 * ((0x1f + $t) / 0x20)), 0x4, 0x0, 0x20 + $s7, $t, $s13, $t)
$s4 = $t + $s13
m[$s4] = 0x2
if (0x0 == s[0x1 + (0x2 + sha3($s13, ((0x20 + $s4) - $s13)))]){
    m[$s13] = 0x0
    $s7 = m[0x0]
    codecopy(0x0, 0xbda, 0x20)
    $s6 = m[0x0]
    m[0x0] = $s7
    log1($s13, 0x20, $s6)
    goto 0xc2
} else {
    $t = m[$s7]
    $s11 = call(0xf + (0x3 * ((0x1f + $t) / 0x20)), 0x4, 0x0, 0x20 + $s7, $t, $s13, $t)
    $s5 = $t + $s13
    m[$s5] = 0x2
    $s5 = sha3($s13, (0x20 + $s5) - $s13)
    $s4 = $s5
    $s6 = m[$s3]
    $s8 = s[$s5]
    m[0x0] = $s5
    $s7 = sha3(0x0, 0x20)
    $t = 0x20 + $s3
    $s5 = $s7 + ((0x1f + (((0x100 * (0 == (0x1 & $s8))) - 0x1) & $s8) / 0x2)) / 0x20)
    $s8 = $t
    if (0x1f >= $s6){
        s[$s4] = ($s6 + $s6) | (0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00 & m[$t])
    } else {
        s[$s4] = 0x1 + ($s6 + $s6)
        if ($s6){
            $t = $s6
            $s6 = $s8
            $s8 = $s8 + $t
            while (0x1) {
                if ($s8 <= $s6)
                    break
                s[$s7] = m[$s6]
                $t = $s6
                $s6 = $s8
                $s8 = 0x20 + $t
                $t = $s6
                $s6 = $s8
                $s8 = $t
                $t = $s7
                $s7 = $s8
                $s8 = 0x1 + $t
                $t = $s7
                $s7 = $s8
                $s8 = $t
            }
        }
    }
}

while (0x1) {
    if ($s5 <= $s7)
        break
    s[$s7] = 0x0
    $s7 = 0x1 + $s7
}

$t = m[$s2]
$s11 = call(0xf + (0x3 * ((0x1f + $t) / 0x20)), 0x4, 0x0, 0x20 + $s2, $t, $s13, $t)
$s5 = $t + $s13
m[$s5] = 0x2
$s5 = 0x2 + sha3($s13, ((0x20 + $s5) - $s13))
s[$s5] = ((msg.sender << 0x60) >> 0x60) | (0xffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000 & s[$s5])
$t = m[$s2]
$s11 = call(0xf + (0x3 * ((0x1f + $t) / 0x20)), 0x4, 0x0, 0x20 + $s2, $t, $s13, $t)
$s9 = $t + $s13
m[$s9] = 0x2
s[0x3 + sha3($s13, (0x20 + ($s9 - $s13)))] = block.timestamp
m[$s13] = 0x1
$s9 = m[0x0]
codecopy(0x0, 0xbda, 0x20)
$s8 = m[0x0]
m[0x0] = $s9
log1($s13, 0x20, $s8)
goto 0xc2
}
stop()
```