```
0x68a
--------
assert(0 == msg.value)
$s2 = ad_mask & c[0x4]
$s3 = ad_mask & c[0x24]
assert((ad_mask & s[0x1]) == msg.sender)
if (! ad_mask & $s2){
  $s8 = balance(self)
  assert(call(0x8fc * (0 == $s8), ad_mask & $s3, $s8, $m, 0x0, $m, 0x0))
} else {
  $s6 = ad_mask & $s2
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0x70a08231 << 0xe0
  $s9 = 0x4 + $m
  m[$s9] = ad_mask & self
  assert(extcodesize($s6))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s6, 0x0, $m, (0x20 + $s9) - $m, $m, 0x20))
  $s5 = m[$m]
  $s6 = ad_mask & $s2
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xa9059cbb << 0xe0
  $s10 = 0x4 + $m
  m[$s10] = ad_mask & $s3
  $s11 = 0x20 + $s10
  m[$s11] = $s5
  assert(extcodesize($s6))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s6, 0x0, $m, (0x20 + $s11) - $m, $m, 0x20))
  m[$m] = $s5
  log3($m, 0x20, 0xf931edb47c50b4b4104c187b5814a9aef5f709e17e2ecf9617e860cacade929c, ad_mask & $s2, ad_mask & $s3)
}

stop()
```