```
0x53f
--------
assert(0 == msg.value)
$s4 = c[0x4]
$s5 = c[0x4 + $s4]
$s7 = $m
$m = $m + (0x20 + (0x20 * $s5))
m[$s7] = $s5
calldatacopy(0x20 + $s7, 0x24 + $s4, 0x20 * $s5)
$s2 = $s7
$s8 = 0x0
assert(ad_mask & s[0x7])
$s3 = ad_mask & s[0x7]
$s4 = 0x0
```

```
0x161f
--------
if ((0xffff & $s4) >= 0x14) goto 0x16d2
```

```
0x162d
--------
$s9 = ad_mask & $s3
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x6ff968c3 << 0xe0
assert(extcodesize($s9))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s9, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
$s5 = m[$m]
assert((ad_mask & $s5) != self)
if (ad_mask & $s5) goto 0x16c3
```

```
0x16c3
--------
$s3 = $s5
$t = $s4
$s4 = $s8
$s8 = 0x1 + $t
$t = $s4
$s4 = $s8
$s8 = $t
goto 0x161f
```

```
0x16bf
--------
goto 0x16d2
```

```
0x16d2
--------
m[0x0] = msg.sender
$s11 = m[0x0]
codecopy(0x0, 0x2180, 0x20)
$s10 = m[0x0]
m[0x0] = $s11
m[0x20] = $s10
$s10 = s[sha3(0x0, 0x40)]
$s6 = $s10
if ($s10 > 0x0){
    $s10 = msg.sender
    m[0x0] = $s10
    $s13 = m[0x0]
    codecopy(0x0, 0x2180, 0x20)
    $s12 = m[0x0]
    m[0x0] = $s13
    m[0x20] = $s12
    s[sha3(0x0, 0x40)] = 0x0
    $s11 = ad_mask & $s3
    m[$m] = 0x6a523c5e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    m[0x4 + $m] = ad_mask & $s10
    assert(extcodesize($s11))
    assert(call(msg.gas - 0x25ee, $s11, $s6, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x0))
}
$s4 = 0x0
while (0x1) {
    if ((0xffff & $s4) >= m[$s2])
            break
    $s10 = 0xffff & $s4
    assert($s10 < m[$s2])
    $s7 = m[(0x20 * $s10) + (0x20 + $s2)]
    assert(ad_mask & $s7)
    m[0x0] = ad_mask & $s7
    m[0x20] = 0x5
    $t = sha3(0x0, 0x40)
    m[0x0] = msg.sender
    m[0x20] = $t
    $s8 = s[sha3(0x0, 0x40)]
    if (! $s8){

    } else {
        $s9 = ad_mask & $s7
        m[0x20 + $m] = 0x0
        m[$m] = 0x95ea7b300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
        m[0x4 + $m] = ad_mask & $s3
        m[0x24 + $m] = $s8
        assert(extcodesize($s9))
        assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s9, 0x0, $m, (0x44 + $m) - $m, $m, 0x20))
        assert(m[$m])
        m[0x0] = ad_mask & $s7
        m[0x20] = 0x5
        $s13 = sha3(0x0, 0x40)
        $s14 = msg.sender
        m[0x0] = $s14
        m[0x20] = $s13
        s[sha3(0x0, 0x40)] = 0x0
        $s9 = ad_mask & $s3
        m[$m] = 0x3c2e2a750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
        m[0x4 + $m] = ad_mask & $s7
        m[0x24 + $m] = $s8
        m[0x44 + $m] = ad_mask & $s14
        assert(extcodesize($s9))
        assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s9, 0x0, $m, (0x64 + $m) - $m, $m, 0x0))
    }
    $s4 = 0x1 + $s4
}
m[$m] = msg.sender
log1($m, (0x20 + $m) - $m, 0xe3e9a671666295c299b941a07625839915442794bf73a484b24bb3e221270c3)
stop()
```