

```

0x7a2
-----
if (msg.value) goto 0x0
$s2 = ad_mask & c[0x4]
$s3 = 0x0
$s4 = intcall7(msg.sender, 0x1b11)
$s6 = intcall2($s4, 0x1b1c)
$s6 = 0 == $s6
if (! $s6){
    m[0x0] = $s4
    m[0x20] = 0x3
    $s6 = intcall12(0x1, $s4, ad_mask & s[0x1 + sha3(0x0, 0x40)], 0x1b49)
}
if ($s6){
    $s8 = intcall15(msg.sender, 0x1b5c)

    $s11 = ad_mask & $s2
    $s14 = calldatasize
    calldatacopy($m, 0x0, $s14)
    $s17 = $m + $s14
    m[$s17] = $s8
    $s13 = sha3($m, (0x20 + $s17) - $m)
    m[0x20 + $m] = 0x0
    m[$m] = 0x809b296d << 0xe0
    $s15 = 0x4 + $m
    m[$s15] = $s13
    $s16 = 0x20 + $s15
    m[$s16] = 0x1
    if (0 == extcodesize($s11)) goto 0x0
    if (0 == call((msg.gas - 0x32), $s11, 0x0, $m, ((0x20 + $s16) - $m), $m, 0x20)) goto 0x0
    $s10 = m[$m]
    if (! $s10){
        = intcall10(0x496e76616c696420636f7369676e65720000000000000000000000000000000000000000000000000000, 0x1b92)
        $s3 = 0x0
        goto 0x1be3
    } else {
        $s9 = intcall7(msg.sender, 0x1ba9)
        m[0x0] = $s9
        m[0x20] = 0x3
        $s7 = 0x1 + sha3(0x0, 0x40)
        s[$s7] = (ad_mask & $s2) | (0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000 & s[$s7])
        $s3 = 0x1
    }
    goto 0x1bff
} else {
    $s8 = m[0x0]
    codecopy(0x0, 0x327b, 0x20)
    $s7 = m[0x0]
    m[0x0] = $s8
    = intcall10($s7, 0x1bff)
}

m[$m] = $s3
return($m, 0x20)

```