

```
0x33a
-----
if (msg.value) goto 0x0
$s2 = $m
$s6 = c[0x24]
$s7 = c[0x4 + $s6]
$m = 0x20 + ($m + (0x20 * ((0x1f + $s7) / 0x20)))
m[$s2] = $s7
$t = $s2
$s2 = c[0x4]
$s5 = $t
calldatacopy(0x20 + $t, 0x24 + $s6, $s7)
$s11 = $m
$s14 = 0x4 + c[0x44]
$s13 = c[$s14]
$m = 0x20 + ($m + (0x20 * ((0x1f + $s13) / 0x20)))
m[$s11] = $s13
$t = $s5
$s3 = $s5
calldatacopy(0x20 + $s11, 0x20 + $s14, $s13)
$s4 = $s11
$s5 = 0xff & c[0x64]
$s6 = 0x0
$s8 = intcall14($s2, 0x10ed)
if (0 == $s8) goto 0x1328
```

```
0x10f3
-----
$s8 = intcall13($s2, 0x10fb)
if (0 == $s8) goto 0x1132
```

```
0x1132
-----
m[0x0] = $s2
m[0x20] = 0x5
$s8 = 0x2 + sha3(0x0, 0x40)
$s10 = m[$t]
$s12 = s[$s8]
m[0x0] = $s8
$s11 = sha3(0x0, 0x20)
$t = 0x20 + $s3
$s9 = $s11 + ((0x1f + (((0x100 * (0 == (0x1 & $s12))) - 0x1) & $s12) / 0x2)) / 0x20)
$s12 = $t
if (0x1f >= $s10){
  s[$s8] = ($s10 + $s10) | (0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00 & m[$t])
} else {
  s[$s8] = 0x1 + ($s10 + $s10)
  if ($s10){
    $t = $s10
    $s10 = $s12
    $s12 = $s12 + $t
    while (0x1) {
      if ($s12 <= $s10)
        break
      s[$s11] = m[$s10]
      $t = $s10
      $s10 = $s12
      $s12 = 0x20 + $t
      $t = $s10
      $s10 = $s12
      $s12 = $t
      $t = $s11
      $s11 = $s12
      $s12 = 0x1 + $t
      $t = $s11
      $s11 = $s12
      $s12 = $t
    }
  }
}
$t = $s9
$s9 = 0x11e8
if ($t <= $s11) goto 0xf2b
```

```
0x11d9
-----
s[$s11] = 0x0
$s11 = 0x1 + $s11
goto 0xf17
```

```
0xf17
-----
while (0x1) {
  if ($t <= $s11)
    break
  s[$s11] = 0x0
  $s11 = 0x1 + $s11
}
```

```
0xf2b
-----
goto $s9
```

```
0x11e8
-----
m[0x0] = $s2
m[0x20] = 0x5
$s10 = m[$s4]
$s11 = 0x3 + sha3(0x0, 0x40)
m[0x0] = $s11
$s8 = s[$s11]
$t = $s11
$s11 = sha3(0x0, 0x20)
$s12 = $t
$t = $s8
$s8 = $s12
$s9 = $s11 + ((0x1f + (($t & ((0x100 * (0 == (0x1 & $t))) - 0x1)) / 0x2)) / 0x20)
$s12 = 0x20 + $s4
if (0x1f >= $s10){
  s[$s8] = ($s10 + $s10) | (0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00 & m[$s12])
} else {
  s[$s8] = 0x1 + ($s10 + $s10)
  if ($s10){
    $t = $s10
    $s10 = $s12
    $s12 = $s12 + $t
    while (0x1) {
      if ($s12 <= $s10)
        break
      s[$s11] = m[$s10]
      $t = $s10
      $s10 = $s12
      $s12 = 0x20 + $t
      $t = $s10
      $s10 = $s12
      $s12 = $t
      $t = $s11
      $s11 = $s12
      $s12 = 0x1 + $t
      $t = $s11
      $s11 = $s12
      $s12 = $t
    }
  }
}
$t = $s9
$s9 = 0x1293
if ($t <= $s11) goto 0xf2b
```

```
0x1284
-----
s[$s11] = 0x0
$s11 = 0x1 + $s11
goto 0xf17
```

```
0x1328
-----
$s10 = m[0x0]
codecopy(0x0, 0x3255, 0x20)
$s9 = m[0x0]
m[0x0] = $s10
= intcall10($s9, 0x133f)
goto 0x133f
```

```
0x1101
-----
= intcall10(0x4173736574206973206c6f636b656400000000000000000000000000000000, 0x1129)
$s6 = 0x0
goto 0x1323
```

```
0x1293
-----
m[0x0] = $s2
m[0x20] = 0x5
$s11 = 0x4 + sha3(0x0, 0x40)
s[$s11] = (0x100 * (0xff & $s5)) | (0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ff & s[$s11])
m[$m] = 0xa4a8331700000000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = $s2
$s11 = ad_mask & s[0x8]
if (0 == extcodesize($s11)) goto 0x0
if (0 == call(msg.gas - 0x32), $s11, 0x0, $m, 0x24, $m, 0x0)) goto 0x0
$s6 = 0x1
```

```
0x1323
-----
goto 0x133f
```

```
0x133f
-----
m[$m] = $s6
return($m, 0x20)
```