```
0x340
--------
assert(0 == msg.value)
$s2 = 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff & c[0x4]
$s4 = intcall0(0xffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 & c[0x0], msg.sender, 0xab6)

assert($s4)
 = intcall2(0 == (0xff & (s[0x4] >> 0xa0)), 0xad4)
$s11 = calldatasize
m[$m] = msg.value
$s13 = 0x20 + $m
$s14 = 0x20 + $s13
m[$s13] = $s14 - $m
m[$s14] = $s11
$s14 = 0x20 + $s14
calldatacopy($s14, 0x0, $s11)
log4($m, ($s14 + $s11) - $m, 0xffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 & c[0x0], msg.sender, c[0x4], c[0x24])
m[0x0] = msg.sender
m[0x20] = 0x1
$s5 = intcall3(0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff & $s2, s[sha3(0x0, 0x40)], 0xbdb)
m[0x0] = msg.sender
m[0x20] = 0x1
s[sha3(0x0, 0x40)] = $s5
$s5 = intcall3(0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff & $s2, s[0x0], 0xc3c)
s[0x0] = $s5
stop()
```