```
0x2df
--------
assert(0 == msg.value)
$s4 = 0x4 + c[0x4]
$t = c[$s4]
$s7 = $m
$m = $m + (0x20 + (0x20 * ((0x1f + $t) / 0x20)))
m[$s7] = $t
calldatacopy(0x20 + $s7, 0x20 + $s4, $t)
$s10 = $m
$s13 = 0x4 + c[0x24]
$s12 = c[$s13]
$m = 0x20 + ($m + (0x20 * ((0x1f + $s12) / 0x20)))
m[$s10] = $s12
$s2 = $s7
calldatacopy(0x20 + $s10, 0x20 + $s13, $s12)
$s4 = c[0x44]
$s5 = (ad_mask & s[0x3]) == msg.sender
if ($s5){
  $s5 = 0 == (0xff & (s[0x3] >> 0xa0))
}
if ($s5){
  $s5 = intcall0(m[$s10], 0x20 + $s10, 0x0, 0x797)
  $s5 = intcall0(m[$s2], 0x20 + $s2, 0x1, 0x7ab)
  $s5 = 0xde0b6b3a7640000 * $s4
  s[0x2] = $s5
  m[0x0] = ad_mask & s[0x3]
  m[0x20] = 0x4
  s[sha3(0x0, 0x40)] = $s5
  s[0x3] = 0x1000000000000000000000000000000000000000 | (0xffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff & s[0x3])
}
stop()
```