```
0x1e2
--------
assert(0 == msg.value)
$s2 = 0xffffffffffffffff & c[0x4]
$s3 = 0xffffffffffffffff & c[0x24]
$s4 = 0xffffffffffffffff & c[0x44]
$s5 = 0xffffffffffffffff & c[0x64]
$s6 = 0xffffffffffffffff & c[0x84]
$s7 = 0xffffffffffffffff & c[0xa4]
assert(0 == (0xff & s[0x2]))
assert(ad_mask & (s[0x2] / 0x100))
assert(ad_mask & s[0x3])
assert(ad_mask & s[0x4])
$s11 = intcall2($s7, $s6, $s5, $s4, $s3, $s2, msg.sender, 0xa23)
assert($s11)
$s8 = ad_mask & s[0x3]
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0xa847a71c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s2
assert(extcodesize($s8))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s8, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
$s11 = m[$m]
if (! $s11){
  $s11 = ad_mask & $s8
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xa847a71c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s3
  assert(extcodesize($s11))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s11, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s11 = m[$m]
}
if (! $s11){
  $s11 = ad_mask & $s8
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xa847a71c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s4
  assert(extcodesize($s11))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s11, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s11 = m[$m]
}
if (! $s11){
  $s11 = ad_mask & $s8
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xa847a71c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s5
  assert(extcodesize($s11))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s11, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s11 = m[$m]
}
if (! $s11){
  $s11 = ad_mask & $s8
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xa847a71c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s6
  assert(extcodesize($s11))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s11, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s11 = m[$m]
}
if (! $s11){
  $s11 = ad_mask & $s8
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xa847a71c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s7
  assert(extcodesize($s11))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s11, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s11 = m[$m]
}
assert(0 == $s11)
$s9 = ad_mask & s[0x4]
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x49a92910000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = msg.sender
m[0x24 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s2
m[0x44 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s3
m[0x64 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s4
m[0x84 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s5
m[0xa4 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s6
m[0xc4 + $m] = 0xffffffffffffffff & $s7
assert(extcodesize($s9))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s9, 0x0, $m, (0xe4 + $m) - $m, $m, 0x20))
m[$m] = 0xffffffff & m[$m]
log2($m, (0x20 + $m) - $m, 0x73e58b14fab1ee02f4e1a0ab06d580a880c03f88b1d660acf5528ea85d455dfe, msg.sender)
stop()
```