```
0x52a
--------
assert(0 == msg.value)
$s3 = ad_mask & c[0x24]
$s4 = c[0x44]
$s5 = c[0x64]
$s6 = ad_mask & c[0x84]
$s7 = ad_mask & c[0xa4]
$s8 = ad_mask & c[0xc4]
$s9 = ad_mask & c[0xe4]
$s10 = ad_mask & c[0x104]
$s11 = ad_mask & c[0x124]
$s12 = c[0x144]
assert((ad_mask & s[0x0]) == msg.sender)
assert(0 == (ad_mask & s[0x3]))
$s15 = (ad_mask & (ad_mask & c[0x4])) | (0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000 & s[0x3])
s[0x3] = $s15
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x18160ddd0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
$s13 = ad_mask & $s15
assert(extcodesize($s13))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, 0x4, $m, 0x20))
assert(0 == m[$m])
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0xf77c47910000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
$s18 = ad_mask & s[0x3]
assert(extcodesize($s18))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s18, 0x0, $m, 0x4, $m, 0x20))
assert((ad_mask & m[$m]) == (ad_mask & self))
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x313ce56700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
$s13 = ad_mask & s[0x3]
assert(extcodesize($s13))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, 0x4, $m, 0x20))
assert(0x12 == (0xff & m[$m]))
assert(ad_mask & $s3)
s[0xc] = (ad_mask & $s3) | (0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000 & s[0xc])
$s13 = intcall5(0x1332)
assert($s4 >= $s13)
assert($s4 < $s5)
s[0x4] = $s4
s[0x5] = $s5
assert(ad_mask & $s6)
s[0xb] = (ad_mask & $s6) | (0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000 & s[0xb])
assert(ad_mask & $s7)
s[0x6] = (ad_mask & $s7) | (0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000 & s[0x6])
assert(ad_mask & $s8)
s[0x8] = (ad_mask & $s8) | (0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000 & s[0x8])
assert(ad_mask & $s9)
s[0xa] = (ad_mask & $s9) | (0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000 & s[0xa])
assert(ad_mask & $s10)
s[0x7] = (ad_mask & $s10) | (0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000 & s[0x7])
assert(ad_mask & $s11)
$s15 = (ad_mask & $s11) | (0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000 & s[0x2])
s[0x2] = $s15
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x18160ddd0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
$s13 = ad_mask & $s15
assert(extcodesize($s13))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, 0x4, $m, 0x20))
assert($s12 >= m[$m])
s[0x9] = $s12
stop()
```