```
0x11e
--------
assert(0 == msg.value)
$s2 = ad_mask & c[0x4]
$s3 = c[0x24]
$s7 = ad_mask & $s2
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x870c426d << 0xe0
assert(extcodesize($s7))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s7, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
$s6 = m[$m]
$s7 = ad_mask & s[0x0]
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x4e94c829 << 0xe0
assert(extcodesize($s7))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s7, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
$s7 = ad_mask & m[$m]
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x8cfb8f2100000000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = ad_mask & $s6
assert(extcodesize($s7))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s7, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
assert(m[$m])
$s7 = ad_mask & $s6
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x9f7e1bf600000000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = ad_mask & $s2
assert(extcodesize($s7))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s7, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
assert(m[$m])
$s7 = ad_mask & s[0x0]
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x22763ae1 << 0xe0
assert(extcodesize($s7))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s7, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
assert(m[$m])
$s7 = self
m[0x40 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x2bb66c4800000000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = msg.sender
m[0x24 + $m] = ad_mask & $s2
m[0x44 + $m] = $s3
assert(extcodesize($s7))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s7, 0x0, $m, (0x64 + $m) - $m, $m, 0x40))
$s9 = m[0x20 + $m]
$t = m[$m]
$s7 = ad_mask & s[0x0]
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x4e94c829 << 0xe0
assert(extcodesize($s7))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s7, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
$s7 = ad_mask & m[$m]
$s9 = ad_mask & $s2
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x870c426d << 0xe0
$s11 = 0x4 + $m
assert(extcodesize($s9))
$s1 = intcall0($s9, 0x0, $m, $s11 - $m, $m, 0x20, $s11, 0x870c426d, $s9, 0xed654fd7, $s7, $s6, $s2, 0x0, $s3, $s2, 0x9b)
m[$m] = $s1
return($m, (0x20 + $m) - $m)
```