

Aficiones

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Requisitos de información	2
1.1. RI-1: Usuarios	2
1.2. RI-02: Aficiones	2
2. Requisitos funcionales	3
2.1. RF-03: Informes sobre aficiones	3
3. Modificación solicitada	4
4. Versión estática	5
4.1. Diagrama de clases	5
5. Versión dinámica	6
5.1. Diagrama de clases	6
6. Variante estática (Aficiones como atributos en su relación)	8
6.1. Álgebra relacional	9
7. Variante dinámica (tabla intermedia usuario–afición)	11
7.1. Álgebra relacional	12
8. Versión estática	14
8.1. Script SQL para crear la base de datos	14
8.2. Script SQL para la carga inicial de datos	15
8.3. Consultas	16
8.4. SQL avanzado	17
8.5. Pruebas SQL	18
9. Versión dinámica	21
9.1. Script SQL para crear la base de datos	21
9.2. Script SQL para la carga inicial de datos	22
9.3. Consultas	24
9.4. SQL avanzado	25
9.5. Pruebas de aceptación	26
9.6. Transacciones	27
9.7. Pruebas SQL	27

Requisitos Añada los siguientes requisitos al ejercicio Usuarios:

Requisitos de información

1.1. RI-1: Usuarios

- Mismo que ejercicio de Usuarios

1.2. RI-02: Aficiones

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Almacenar las aficiones de los usuarios, que pueden ser: literatura, cine, deporte o gastronomía. Los usuarios pueden varias aficiones o ninguna.
- Para: Que el estudiante tenga en cuenta este requisito en el modelo conceptual, relacional y tecnológico

Requisitos funcionales

2.1. RF-03: Informes sobre aficiones

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que el sistema sea capaz de generar los siguientes informes:
 - Listado de usuarios con sus aficiones.
 - Usuarios a los que le gusta el cine.
 - Usuarios que no tienen aficiones.
 - Número de aficiones de cada usuario.
 - Máximo número de aficiones que tiene un usuario.
 - Usuarios con el máximo número de aficiones.
- Para: Que el alumno realice consultas en Álgebra Relacional y SQL.

Modificación solicitada


Modifique el RI-02 de la versión estática/cerrada del ejercicio de Aficiones para que las aficiones de los Usuarios sean dinámicas/abierta.

Modelo Conceptual

Versión estática

4.1. Diagrama de clases

Aficiones conjunto cerrado




Versión dinámica

5.1. Diagrama de clases

En la versión dinámica, las aficiones se convierten en entidad propia para permitir un catálogo abierto y gestionable. Normalmente aparecen las entidades Usuario y Afición, y una asociación Usuario–Afición para resolver la relación *.*.

Aficiones conjunto abierto



Variante estática (Aficiones como atributos en su relación)

```
Usuarios = { usuarioId, nombre, edad, género, email }
  PK(usuarioId)
  AK(email)
Aficiones = { aficionId, usuarioId, afición }
  PK(aficionId)
  FK(usuarioId) / Usuarios
  AK(usuarioId, afición)
Usuarios = {
  (u1, "David Ruiz", 45, MASCULINO, "druiz@us.es"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es"),
  (u3, "Margarita Cruz", 58, FEMENINO, "mcruz@us.es"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es"),
  (u5, "Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "amarquez@us.es"),
  (u6, "Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "dayala1@us.es"),
  (u7, "Raquel Sampedro", 55, FEMENINO, "rsampedro@gmail.com"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com"),
  (u10, "Andrea Gómez", 27, OTRO, "agomez@mail.es"),
  (u11, "Ernesto Murillo", 55, OTRO, "emurillo@correo.es")
}
Aficiones = {
  (a1, u1, "Deporte"),
  (a2, u1, "Gastronomía"),
  (a3, u2, "Deporte"),
  (a4, u2, "Literatura"),
  (a5, u2, "Cine"),
  (a6, u4, "Gastronomía"),
  (a7, u4, "Cine"),
  (a8, u4, "Literatura"),
  (a9, u5, "Deporte"),
  (a10, u6, "Cine"),
```

```

(a11, u8, "Deporte"),
(a12, u8, "Gastronomía"),
(a13, u8, "Literatura"),
(a14, u8, "Cine"),
(a15, u9, "Deporte"),
(a16, u9, "Literatura"),
(a17, u9, "Cine"),
(a18, u10, "Gastronomía")
}

```

6.1. Álgebra relacional

- Renombrado:

$$\rho_{U(uid, nu, ed, g, em)} (Usuarios)$$

$$\rho_{A(aid, uid, af)} (Aficiones)$$

- Usuarios con sus aficiones:

$$UA \leftarrow U \bowtie A$$

```
UA = { uid, nu, ed, g, em, aid, af }
```

```

UA = {
  (u1, "David Ruiz", 45, MASCULINO, "druiz@us.es", a1, "Deporte"),
  (u1, "David Ruiz", 45, MASCULINO, "druiz@us.es", a2, "Gastronomía"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", a3, "Deporte"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", a4, "Literatura"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", a5, "Cine"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", a6, "Gastronomía"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", a7, "Cine"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", a8, "Literatura"),
  (u5, "Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "amarquez@us.es", a9, "Deporte"),
  (u6, "Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "dayalal@us.es", a10, "Cine"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", a11, "Deporte"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", a12, "Gastronomía"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", a13, "Literatura"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", a14, "Cine"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", a15, "Deporte"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", a16, "Literatura"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", a17, "Cine"),
  (u10, "Andrea Gómez", 27, OTRO, "agomez@mail.es", a18, "Gastronomía")
}

```

- Usuarios a los que les gusta el cine:

$$UCine \leftarrow \sigma_{af = \text{Cine}} (UA)$$

```
UCine = { uid, nu, ed, g, em, aid, af }
```

```
UCine = {
```

```
(u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", a5, "Cine"),
(u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", a7, "Cine"),
(u6, "Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "dayala1@us.es", a10, "Cine"),
(u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", a14, "Cine"),
(u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", a17, "Cine")
}
```

- Usuarios sin aficiones:

$$UsuSinAfi \leftarrow \Pi_{uid, nu} (U \bowtie (\Pi_{uid}(U) - \Pi_{uid}(A)))$$

```
UsuSinAfi = { uid, nu }

UsuSinAfi = {
  (u3, "Margarita Cruz"),
  (u7, "Raquel Sampedro"),
  (u11, "Ernesto Murillo")
}
```

- Número de aficiones por usuario:

$$NumAfiUsu \leftarrow \gamma_{uid, \rho_{total}(COUNT(*))}^{uid}(UA)$$

```
NumAfiUsu = { uid, total }

NumAfiUsu = {
  (u1, 2),
  (u2, 3),
  (u4, 3),
  (u5, 1),
  (u6, 1),
  (u8, 4),
  (u9, 3),
  (u10, 1)
}
```

Variante dinámica (tabla intermedia usuario–afición)

```

Usuarios = { usuarioId, nombre, edad, género, email }
  PK(usuarioId)
  AK(email)
Aficiones = { aficionId, afición }
  PK(aficionId)
UsuariosAficiones = { usuarioAficionId, usuarioId, aficionId }
  PK(usuarioAficionId)
  FK(usuarioId) / Usuarios
  FK(aficiónId) / Aficiones
  AK(usuarioId, aficiónId)

Usuarios = {
  (u1, "David Ruiz", 45, MASCULINO, "druiz@us.es"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es"),
  (u3, "Margarita Cruz", 58, FEMENINO, "mcruz@us.es"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es"),
  (u5, "Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "amarquez@us.es"),
  (u6, "Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "dayalal@us.es"),
  (u7, "Raquel Sampedro", 55, FEMENINO, "rsampedro@gmail.com"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com"),
  (u10, "Andrea Gómez", 27, OTRO, "agomez@mail.es"),
  (u11, "Ernesto Murillo", 55, OTRO, "emurillo@correo.es")
}

Aficiones = {
  (a1, "Cine"), (a2, "Deporte"), (a3, "Jugar al fútbol"),
  (a4, "Hacer senderismo"), (a5, "Montar a caballo")
}

UsuariosAficiones = {
  (ua1, u1, a3), (ua2, u1, a4), (ua3, u2, a1),

```

```

(ua4, u2, a2), (ua5, u2, a3), (ua6, u4, a4),
(ua7, u4, a2), (ua8, u4, a1), (ua9, u5, a3),
(ua10, u6, a2), (ua11, u8, a3), (ua12, u8, a4),
(ua13, u8, a1), (ua14, u8, a2), (ua15, u9, a3),
(ua16, u9, a1), (ua17, u9, a2), (ua18, u10, a4),
(ua19, u11, a5)
}

```

7.1. Álgebra relacional

- Renombrado:

$$\rho_{U(uid, nu, ed, g, em)} (Usuarios)$$

$$\rho_{A(aid, af)} (Aficiones)$$

$$\rho_{UA(uaid, uid, aid)} (UsuariosAficiones)$$

- Usuarios con sus aficiones:

$$UAA \leftarrow U \bowtie UA \bowtie A$$

```
UAA = { uid, nu, ed, g, em, uaid, aid, af }
```

```

UAA = {
  (u1, "David Ruiz", 45, MASCULINO, "druiz@us.es", ua1, a3, "Jugar al fútbol"),
  (u1, "David Ruiz", 45, MASCULINO, "druiz@us.es", ua2, a4, "Hacer senderismo"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", ua3, a1, "Cine"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", ua4, a2, "Deporte"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", ua5, a3, "Jugar al fútbol"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", ua6, a4, "Hacer senderismo"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", ua7, a2, "Deporte"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", ua8, a1, "Cine"),
  (u5, "Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "amarquez@us.es", ua9, a3, "Jugar al fútbol"),
  (u6, "Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "dayalal@us.es", ua10, a2, "Deporte"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", ua11, a3, "Jugar al fútbol"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", ua12, a4, "Hacer senderismo"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", ua13, a1, "Cine"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", ua14, a2, "Deporte"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", ua15, a3, "Jugar al fútbol"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", ua16, a1, "Cine"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", ua17, a2, "Deporte"),
  (u10, "Andrea Gómez", 27, OTRO, "agomez@mail.es", ua18, a4, "Hacer senderismo"),
  (u11, "Ernesto Murillo", 55, OTRO, "emurillo@correo.es", ua19, a5, "Montar a caballo")
}

```

- Usuarios a los que les gusta el cine:

$$UCine \leftarrow \Pi_{nu} \left(\sigma_{af = \text{Cine}} (UAA) \right)$$

7. Variante dinámica (tabla intermedia usuario–afición)

```
UCine = { nu }
```

```
UCine = {  
  ("Carlos Arévalo"),  
  ("Inma Hernández"),  
  ("Marta López"),  
  ("David Ruiz")  
}
```

- Usuarios sin aficiones:

$$USinAfi \leftarrow \Pi_{nu}(U \bowtie (\Pi_{uid}(U) - \Pi_{uid}(UA)))$$

```
USinAfi = { nu }
```

```
USinAfi = {  
  ("Margarita Cruz"),  
  ("Raquel Sampedro")  
}
```

- Usuarios con todas las aficiones:

$$UsuTodasAfi \leftarrow \Pi_{nu,uid} \left(\left(\Pi_{uid,aid}(UA) \div \Pi_{aid}(A) \right) \bowtie U \right)$$

```
UsuTodasAfi = { nu, uid }
```

```
UsuTodasAfi = {}
```

Modelo Tecnológico

Versión estática

8.1. Script SQL para crear la base de datos

aficiones-est/createDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Script para crear la BD de Aficiones estáticas
--

DROP DATABASE IF EXISTS HobbiesStaticDB;
CREATE DATABASE HobbiesStaticDB;
USE HobbiesStaticDB;

-- =====
-- Eliminamos tablas previas
-- =====

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS user_hobbies;
DROP TABLE IF EXISTS users;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- =====
-- Tabla: users
-- =====
```

```

CREATE TABLE users (
    user_id INT AUTO_INCREMENT,
    full_name VARCHAR(64) NOT NULL,
    gender ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO') NOT NULL,
    age TINYINT NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (user_id),
    CONSTRAINT rn01_users_adult_age CHECK (age >= 18),
    CONSTRAINT rn02_users_unique_email UNIQUE (email)
);

-- =====
-- Tabla: user_hobbies
-- =====

CREATE TABLE user_hobbies (
    hobby_id INT AUTO_INCREMENT,
    user_id INT NOT NULL,
    hobby ENUM('LITERATURA', 'CINE', 'DEPORTE', 'GASTRONOMIA') NOT NULL,
    PRIMARY KEY (hobby_id),
    CONSTRAINT fk_user_hobbies_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES
users(user_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT rn03_user_hobbies_unique UNIQUE (user_id, hobby)
);

```

8.2. Script SQL para la carga inicial de datos

aficiones-est/populateDB.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Procedimiento para poblar la BD de Aficiones estáticas
--
USE HobbiesStaticDB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_populate()
BEGIN
    DELETE FROM user_hobbies;
    DELETE FROM users;
    ALTER TABLE users AUTO_INCREMENT = 1;

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email) VALUES
        ('David Ruiz', 'MASCULINO', 45, 'druiz@us.es'),
        ('Carlos Arévalo', 'MASCULINO', 58, 'carevalo@us.es'),
        ('Margarita Cruz', 'FEMENINO', 58, 'mcruz@us.es'),

```

```

('Inma Hernández', 'FEMENINO', 35, 'inmahernandez@us.es'),
('Alfonso Márquez', 'MASCULINO', 35, 'amarquez@us.es'),
('Daniel Ayala', 'MASCULINO', 28, 'dayalal@us.es'),
('Raquel Sampedro', 'FEMENINO', 55, 'rsampedro@gmail.com'),
('Marta López', 'FEMENINO', 18, 'mlopez@mail.com'),
('David Ruiz', 'MASCULINO', 25, 'druiz@mail.com'),
('Andrea Gómez', 'OTRO', 42, 'agomez@mail.es'),
('Ernesto Murillo', 'OTRO', 55, 'emurillo@correo.es');

ALTER TABLE user_hobbies AUTO_INCREMENT = 1;
INSERT INTO user_hobbies (user_id, hobby) VALUES
(1, 'DEPORTE'), (1, 'GASTRONOMIA'),
(2, 'DEPORTE'), (2, 'LITERATURA'), (2, 'CINE'),
(4, 'GASTRONOMIA'), (4, 'CINE'), (4, 'LITERATURA'),
(5, 'DEPORTE'),
(6, 'CINE'),
(8, 'DEPORTE'), (8, 'GASTRONOMIA'), (8, 'LITERATURA'), (8, 'CINE'),
(9, 'DEPORTE'), (9, 'LITERATURA'), (9, 'CINE'),
(10, 'GASTRONOMIA');

END //
DELIMITER ;

CALL p_populate();

```

8.3. Consultas

aficiones-est/queries.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Consultas de referencia para Aficiones estáticas
--

USE HobbiesStaticDB;

-- Usuarios con sus aficiones
SELECT u.user_id, h.hobby_id, u.full_name, u.age, u.email, h.hobby
FROM users u
JOIN user_hobbies h ON u.user_id = h.user_id;

CREATE OR REPLACE VIEW v_user_hobbies AS
SELECT u.user_id, h.hobby_id, u.full_name, u.age, u.email, h.hobby
FROM users u
JOIN user_hobbies h ON u.user_id = h.user_id;

```

```

-- Usuarios a los que les gusta el cine
SELECT full_name, age, email
FROM v_user_hobbies
WHERE hobby = 'CINE';

-- Usuarios sin aficiones
SELECT *
FROM users u
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM user_hobbies h WHERE h.user_id = u.user_id
);

-- Número de aficiones por usuario
CREATE OR REPLACE VIEW v_user_hobby_count AS
SELECT user_id, full_name, email, COUNT(*) AS total
FROM v_user_hobbies
GROUP BY user_id;

SELECT * FROM v_user_hobby_count;

-- Máximo número de aficiones
SELECT MAX(total) AS max_hobbies FROM v_user_hobby_count;

-- Usuarios con el máximo número de aficiones
SELECT * FROM v_user_hobby_count
WHERE total = (SELECT MAX(total) FROM v_user_hobby_count);

```

8.4. SQL avanzado

aficiones-est/fCinePorDeporte.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Función para cambiar CINE por DEPORTE de un usuario
--

USE HobbiesStaticDB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_cine_por_deporte(p_user_id INT)
RETURNS VARCHAR(255)
DETERMINISTIC
BEGIN
    UPDATE user_hobbies
    SET hobby = 'DEPORTE'

```

```

WHERE hobby = 'CINE'
AND user_id = p_user_id;

RETURN CONCAT('Aficiones CINE cambiadas a DEPORTE para el usuario ',
p_user_id);
END //
DELIMITER ;

```

8.5. Pruebas SQL

aficiones-est/tests.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Tests negativos para la BD de Aficiones Estáticas
--
USE HobbiesStaticDB;

-- =====
-- TABLA DE RESULTADOS
-- =====
CREATE OR REPLACE TABLE test_results (
    test_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    test_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    test_message VARCHAR(500) NOT NULL,
    test_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR') NOT NULL,
    execution_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- PROCEDIMIENTO AUXILIAR
-- =====
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_log_test(
    IN p_test_id VARCHAR(20),
    IN p_message VARCHAR(500),
    IN p_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR')
)
BEGIN
    INSERT INTO test_results(test_id, test_name, test_message, test_status)
    VALUES (p_test_id, SUBSTRING_INDEX(p_message, ':', 1), p_message,
p_status);
END //
DELIMITER ;

```

```

-- =====
-- TESTS (RN01 - RN03)
-- =====

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn01_age_adult()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN01', 'RN01: Edad mínima 18 años', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
        VALUES ('Usuario Menor', 'MASCULINO', 17, 'menor@ejemplo.com');

    CALL p_log_test('RN01', 'ERROR: Se permitió un usuario menor de edad',
'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_unique_email()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02', 'RN02: Email debe ser único', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
        VALUES ('Correo Duplicado', 'FEMENINO', 30, 'druiz@us.es');

    CALL p_log_test('RN02', 'ERROR: Se permitió duplicar un email',
'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn03_unique_hobby_per_user()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN03', 'RN03: No se pueden repetir aficiones por
usuario', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO user_hobbies (user_id, hobby) VALUES (1, 'DEPORTE');

    CALL p_log_test('RN03', 'ERROR: Se permitió repetir afición para el
mismo usuario', 'FAIL');
END //

```

```

DELIMITER ;

-- =====
-- ORQUESTADOR
-- =====

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_run_tests()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        CALL p_log_test('POPULATE', 'ERROR: El populate falló. No se
ejecutaron los tests negativos.', 'ERROR');
        SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
        SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
    END;

    DELETE FROM test_results;

    CALL p_populate();

    CALL p_test_rn01_age_adult();
    CALL p_test_rn02_unique_email();
    CALL p_test_rn03_unique_hobby_per_user();

    SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
    SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
END //
DELIMITER ;

call p_run_tests();

```

Versión dinámica

9.1. Script SQL para crear la base de datos

aficiones-din/createDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Script para crear la BD de Aficiones Dinámicas
--

DROP DATABASE IF EXISTS HobbiesDynamicDB;
CREATE DATABASE HobbiesDynamicDB;
USE HobbiesDynamicDB;

-- =====
-- Eliminamos tablas previas
-- =====

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS user_hobby_links;
DROP TABLE IF EXISTS hobbies;
DROP TABLE IF EXISTS users;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- =====
-- Tabla: users
```

```

-- =====
CREATE TABLE users (
    user_id INT AUTO_INCREMENT,
    full_name VARCHAR(64) NOT NULL,
    gender ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO') NOT NULL,
    age TINYINT NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (user_id),
    CONSTRAINT rn01_users_adult_age CHECK (age >= 18),
    CONSTRAINT rn02_users_unique_email UNIQUE (email)
);

-- =====
-- Tabla: hobbies
-- =====
CREATE TABLE hobbies (
    hobby_id INT AUTO_INCREMENT,
    hobby_name VARCHAR(128) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (hobby_id)
);

-- =====
-- Tabla: user_hobby_links
-- =====
CREATE TABLE user_hobby_links (
    user_hobby_id INT AUTO_INCREMENT,
    user_id INT NOT NULL,
    hobby_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (user_hobby_id),
    CONSTRAINT fk_user_hobby_links_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES
users(user_id),
    CONSTRAINT fk_user_hobby_links_hobby FOREIGN KEY (hobby_id) REFERENCES
hobbies(hobby_id),
    CONSTRAINT rn03_user_hobby_unique UNIQUE (user_id, hobby_id)
);

```

9.2. Script SQL para la carga inicial de datos

aficiones-din/populateDB.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Procedimiento para poblar la BD de Aficiones Dinámicas
--
USE HobbiesDynamicDB;

```

```

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_populate()
BEGIN
    DELETE FROM user_hobby_links;
    DELETE FROM hobbies;
    DELETE FROM users;

    ALTER TABLE users AUTO_INCREMENT = 1;
    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email) VALUES
        ('David Ruiz', 'MASCULINO', 45, 'druiz@us.es'),
        ('Carlos Arévalo', 'MASCULINO', 58, 'carevalo@us.es'),
        ('Margarita Cruz', 'FEMENINO', 58, 'mcruz@us.es'),
        ('Inma Hernández', 'FEMENINO', 35, 'inmahernandez@us.es'),
        ('Alfonso Márquez', 'MASCULINO', 35, 'amarquez@us.es'),
        ('Daniel Ayala', 'MASCULINO', 28, 'dayalal@us.es'),
        ('Raquel Sampedro', 'FEMENINO', 55, 'rsampedro@gmail.com'),
        ('Marta López', 'FEMENINO', 18, 'mlopez@mail.com'),
        ('David Ruiz', 'MASCULINO', 25, 'druiz@mail.com'),
        ('Andrea Gómez', 'OTRO', 42, 'agomez@mail.es'),
        ('Ernesto Murillo', 'OTRO', 55, 'emurillo@correo.es');

    ALTER TABLE hobbies AUTO_INCREMENT = 1;
    INSERT INTO hobbies (hobby_name) VALUES
        ('Leer'),
        ('Ir al cine'),
        ('Hacer deporte'),
        ('Hacer de comer'),
        ('Montar a caballo');

    ALTER TABLE user_hobby_links AUTO_INCREMENT = 1;
    INSERT INTO user_hobby_links (user_id, hobby_id) VALUES
        (1,3), (1,4),
        (2,3), (2,1), (2,2),
        (4,4), (4,2), (4,1),
        (5,3),
        (6,2),
        (8,3), (8,4), (8,1), (8,2),
        (9,3), (9,1), (9,2),
        (10,4),
        (11,5);

END //
DELIMITER ;

CALL p_populate();

```

9.3. Consultas

aficiones-din/queries.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Consultas de referencia para Aficiones Dinámicas
--

USE HobbiesDynamicDB;

-- Usuarios con sus aficiones
SELECT u.user_id, l.user_hobby_id, u.full_name, u.age, u.email,
h.hobby_name
FROM users u
JOIN user_hobby_links l ON u.user_id = l.user_id
JOIN hobbies h ON h.hobby_id = l.hobby_id;

CREATE OR REPLACE VIEW v_user_hobbies AS
SELECT u.user_id, l.user_hobby_id, u.full_name, u.age, u.email,
h.hobby_name
FROM users u
JOIN user_hobby_links l ON u.user_id = l.user_id
JOIN hobbies h ON h.hobby_id = l.hobby_id;

-- Usuarios a los que les gusta el cine
SELECT full_name, age, email
FROM v_user_hobbies
WHERE hobby_name LIKE '%cine%';

-- Usuarios sin aficiones
SELECT *
FROM users u
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM user_hobby_links l WHERE l.user_id = u.user_id
);

-- Número de aficiones por usuario
CREATE OR REPLACE VIEW v_user_hobby_count AS
SELECT user_id, full_name, email, COUNT(*) AS total
FROM v_user_hobbies
GROUP BY user_id;

SELECT * FROM v_user_hobby_count;

-- Máximo número de aficiones
SELECT MAX(total) AS max_hobbies FROM v_user_hobby_count;

-- Usuarios con el máximo número de aficiones
```

```
SELECT * FROM v_user_hobby_count
WHERE total = (SELECT MAX(total) FROM v_user_hobby_count);
```

9.4. SQL avanzado

aficiones-din/procedures.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Procedimientos y funciones para Aficiones Dinámicas
--

USE HobbiesDynamicDB;

-- Insertar usuario
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_insert_user(
    IN p_full_name VARCHAR(64),
    IN p_gender ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
    IN p_age INT,
    IN p_email VARCHAR(255)
)
BEGIN
    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
    VALUES (p_full_name, p_gender, p_age, p_email);
END //
DELIMITER ;

-- Insertar usuario y afición en una transacción
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_insert_user_with_hobby(
    IN p_full_name VARCHAR(64),
    IN p_gender ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
    IN p_age INT,
    IN p_email VARCHAR(255),
    IN p_hobby_name VARCHAR(128)
)
BEGIN
    DECLARE v_user_id INT;
    DECLARE v_hobby_id INT;

    CALL p_insert_user(p_full_name, p_gender, p_age, p_email);
    SET v_user_id = LAST_INSERT_ID();

    INSERT INTO hobbies (hobby_name) VALUES (p_hobby_name);
```

```

SET v_hobby_id = LAST_INSERT_ID();

INSERT INTO user_hobby_links (user_id, hobby_id) VALUES (v_user_id,
v_hobby_id);
END //
DELIMITER ;

-- Versión transaccional
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_insert_user_with_hobby_tx(
    IN p_full_name VARCHAR(64),
    IN p_gender ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
    IN p_age INT,
    IN p_email VARCHAR(255),
    IN p_hobby_name VARCHAR(128)
)
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error en inserción de
usuario/afición';
    END;

    START TRANSACTION;
    CALL p_insert_user_with_hobby(p_full_name, p_gender, p_age,
p_email, p_hobby_name);
    COMMIT;
END //
DELIMITER ;

```

Realice un procedimiento para insertar en la tabla de usuarios e implemente la siguiente prueba de aceptación:

9.5. Pruebas de aceptación

PA-001: Usuarios

1. ☑ Insertar un usuario con datos correctos.
2. ☑ Insertar un usuario sin género.
3. ✗ Insertar un usuario con un email repetido.
4. ✗ Insertar un usuario menor de edad.

9.6. Transacciones

Realice un procedimiento para insertar una afición a un usuario nuevo, es decir, que inserte en las tres tablas:

Realice el mismo procedimiento pero de forma transaccional:

9.7. Pruebas SQL

aficiones-din/tests.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Tests negativos para la BD de Aficiones Dinámicas
--
USE HobbiesDynamicDB;

-- =====
-- TABLA DE RESULTADOS
-- =====

CREATE OR REPLACE TABLE test_results (
    test_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    test_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    test_message VARCHAR(500) NOT NULL,
    test_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR') NOT NULL,
    execution_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- PROCEDIMIENTO AUXILIAR
-- =====

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_log_test(
    IN p_test_id VARCHAR(20),
    IN p_message VARCHAR(500),
    IN p_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR')
)
BEGIN
    INSERT INTO test_results(test_id, test_name, test_message, test_status)
    VALUES (p_test_id, SUBSTRING_INDEX(p_message, ':', 1), p_message,
p_status);
END //
DELIMITER ;

-- =====
-- TESTS (RN01 - RN03 + FK)
-- =====
```

```

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn01_age_adult()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN01', 'RN01: Edad mínima 18 años', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
        VALUES ('Usuario Menor', 'MASCULINO', 17, 'menor@ejemplo.com');

    CALL p_log_test('RN01', 'ERROR: Se permitió un usuario menor de edad',
        'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_unique_email()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02', 'RN02: Email debe ser único', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
        VALUES ('Correo Duplicado', 'FEMENINO', 30, 'druiz@us.es');

    CALL p_log_test('RN02', 'ERROR: Se permitió duplicar un email',
        'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn03_unique_hobby_per_user()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN03', 'RN03: No se pueden repetir aficiones por
usuario', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO user_hobby_links (user_id, hobby_id) VALUES (1, 3);

    CALL p_log_test('RN03', 'ERROR: Se permitió repetir afición para el
mismo usuario', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_fk_user_exists()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('FK01', 'FK01: user_id debe existir', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO user_hobby_links (user_id, hobby_id) VALUES (999, 1);

    CALL p_log_test('FK01', 'ERROR: Se permitió FK user_id inexistente',
'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_fk_hobby_exists()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('FK02', 'FK02: hobby_id debe existir', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO user_hobby_links (user_id, hobby_id) VALUES (1, 999);

    CALL p_log_test('FK02', 'ERROR: Se permitió FK hobby_id inexistente',
'FAIL');
END //
DELIMITER ;

-- =====
-- ORQUESTADOR
-- =====
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_run_tests()
BEGIN
    -- Si los casos positivos fallan, no ejecutar los negativos
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        BEGIN
            CALL p_log_test('POPULATE', 'ERROR: El populate falló. No se
ejecutaron los tests negativos.', 'ERROR');
            SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
            SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
        END;

    DELETE FROM test_results;

    -- Ejecutar populate una sola vez para casos positivos
    CALL p_populate();

```

```
-- Si llegamos aquí, el populate funcionó correctamente y se han pasado
los tests positivos
CALL p_test_rn01_age_adult();
CALL p_test_rn02_unique_email();
CALL p_test_rn03_unique_hobby_per_user();
CALL p_test_fk_user_exists();
CALL p_test_fk_hobby_exists();

SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
END //
DELIMITER ;

CALL p_run_tests();
```

i Info

Versión PDF disponible