

Empleados

**Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén
Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Aré-
valo, David Ruiz**



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Requisitos de información (RI)	2
1.1. RI-01: Departamentos	2
1.2. RI-02: Empleados	2
2. Reglas de negocio (RN)	3
2.1. RN-01: Departamentos	3
2.2. RN-02: Empleados	3
3. Diagrama de clases	4
4. Álgebra relacional	6
5. Script SQL para crear la base de datos	10
6. Script SQL para la carga inicial de datos	12
7. Consultas	14
8. SQL avanzado	19
8.1. Procedimientos almacenados	19
8.2. Funciones	22
8.3. Cursores	23
8.4. Triggers (disparadores)	24
9. Pruebas SQL	28

Requisitos Se pretende realizar un pequeño sistema de información para gestionar los empleados de los departamentos de una empresa. Cada empleado pertenece a un departamento y puede tener un jefe. Cada departamento pertenece a una localidad. Cada empleado tiene un salario y una comisión, además se almacena la fecha de inicio y de finalización de su contrato.

Requisitos de información (RI)

1.1. RI-01: Departamentos

- **Como:** Profesor de la asignatura
- **Quiero:** Poder almacenar la siguiente información de los departamentos: nombre del departamento(obligatorio) y localidad(opcional)
- **Para:** Que el alumno practique con un sistema de información sencillo

1.2. RI-02: Empleados

- **Como:** Profesor de la asignatura
- **Quiero:** Poder almacenar la siguiente información de los empleados: nombre (obligatorio y único), salario, comisión, fecha de inicio y finalización del contrato (opcionales), jefe (opcional) y departamento al que pertenece (obligatorio)
- **Para:** Que el alumno practique con un sistema de información sencillo

Reglas de negocio (RN)

2.1. RN-01: Departamentos

- **Como:** Profesor de la asignatura
- **Quiero:** Un departamento no puede tener más de cinco empleados y la combinación nombre y localidad no puede repetirse
- **Para:** Que el alumno practique con restricciones simples


2.2. RN-02: Empleados

- **Como:** Profesor de la asignatura
- **Quiero:** Un empleado no puede ser jefe de si mismo, la comisión es un porcentaje del salario y no puede ser negativa, ni modificarse en más de un 20% de golpe
- **Para:** Que el alumno practique con restricciones simples

Modelo Conceptual

Diagrama de clases

Empleados: diagrama de clases



Modelo Relacional

```

Departamentos = { departamentoId, nombre, localidad }
  PK(departamentoId)
  AK(nombre, localidad)
Empleados = { empleadoId, departamentoId, jefeId, nombre, salario, fechaInicio, fechaFin,
comision }
  PK(empleadoId)
  FK(departamentoId) / Departamentos
  FK(jefeId) / Empleados
  AK(nombre)
  
```

3. Diagrama de clases

```
Departamentos = {  
    (d1, 'Arte', 'Cádiz'),  
    (d2, 'Historia', null),  
    (d3, 'Informática', 'Sevilla')  
}  
Empleados = {  
    (e1, d1, NULL, 'Pedro', 2300.00, '2017-09-15', NULL, 0.2),  
    (e2, d1, NULL, 'Jose', 2500.00, '2018-08-15', NULL, 0.5),  
    (e3, d2, NULL, 'Lola', 2300.00, '2018-08-15', NULL, 0.3),  
    (e4, d1, e1, 'Luis', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0),  
    (e5, d1, e1, 'Ana', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0)  
}
```

Álgebra relacional

- Renombrado de relaciones para acortar las expresiones en álgebra relacional:

$$\rho_{D(dId,dn,l)}(Departamentos)$$

$$\rho_{E(eId,dId,jId,en,s,fI,fF,c)}(Empleados)$$

- Empleados con sueldo < 2000:

$$\sigma_{s < 2000}(E)$$

```
EmpleadosSueldoBajo = { eId, dId, jId, en, s, fI, fF, c }
```

```
EmpleadosSueldoBajo = {
  (e4, d1, e1, 'Luis', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0),
  (e5, d1, e1, 'Ana', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0)
}
```

- Fechas de alta y baja:

$$\Pi_{fI,fF}(E)$$

```
FechasContratos = { fI, fF }
```

```
FechasContratos = {
  ('2017-09-15', NULL),
  ('2018-08-15', NULL),
  ('2018-08-15', '2018-11-15')
}
```

4. Álgebra relacional

- Sueldo entre 2000 y 3000:

$$\sigma_{2000 < s < 3000}(E)$$

```
EmpleadosSueldoMedio = { eId, dId, jId, en, s, fI, fF, c }
```

```
EmpleadosSueldoMedio = {  
  (e1, d1, NULL, 'Pedro', 2300.00, '2017-09-15', NULL, 0.2),  
  (e2, d1, NULL, 'Jose', 2500.00, '2018-08-15', NULL, 0.5),  
  (e3, d2, NULL, 'Lola', 2300.00, '2018-08-15', NULL, 0.3)  
}
```

- Producto cartesiano:

$$E \times D$$

```
ProductoEmpleadosDepartamentos = { eId, E.dId, jId, en, s, fI, fF, c, D.dId, dn, l }
```

```
ProductoEmpleadosDepartamentos = {  
  (e1, d1, NULL, 'Pedro', 2300.00, '2017-09-15', NULL, 0.2, d1, 'Arte', 'Cádiz'),  
  (e1, d1, NULL, 'Pedro', 2300.00, '2017-09-15', NULL, 0.2, d2, 'Historia', NULL),  
  (e1, d1, NULL, 'Pedro', 2300.00, '2017-09-15', NULL, 0.2, d3, 'Informática', 'Sevilla'),  
  (e2, d1, NULL, 'Jose', 2500.00, '2018-08-15', NULL, 0.5, d1, 'Arte', 'Cádiz'),  
  (e2, d1, NULL, 'Jose', 2500.00, '2018-08-15', NULL, 0.5, d2, 'Historia', NULL),  
  (e2, d1, NULL, 'Jose', 2500.00, '2018-08-15', NULL, 0.5, d3, 'Informática', 'Sevilla'),  
  (e3, d2, NULL, 'Lola', 2300.00, '2018-08-15', NULL, 0.3, d1, 'Arte', 'Cádiz'),  
  (e3, d2, NULL, 'Lola', 2300.00, '2018-08-15', NULL, 0.3, d2, 'Historia', NULL),  
  (e3, d2, NULL, 'Lola', 2300.00, '2018-08-15', NULL, 0.3, d3, 'Informática', 'Sevilla'),  
  (e4, d1, e1, 'Luis', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0, d1, 'Arte', 'Cádiz'),  
  (e4, d1, e1, 'Luis', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0, d2, 'Historia', NULL),  
  (e4, d1, e1, 'Luis', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0, d3, 'Informática', 'Sevilla'),  
  (e5, d1, e1, 'Ana', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0, d1, 'Arte', 'Cádiz'),  
  (e5, d1, e1, 'Ana', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0, d2, 'Historia', NULL),  
  (e5, d1, e1, 'Ana', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0, d3, 'Informática', 'Sevilla')  
}
```

- Join Empleados-Departamentos:

$$E \bowtie D$$

```
EmpleadosDepartamentos = { eId, dId, jId, en, s, fI, fF, c, dn, l }
```

```
EmpleadosDepartamentos = {  
  (e1, d1, NULL, 'Pedro', 2300.00, '2017-09-15', NULL, 0.2, 'Arte', 'Cádiz'),  
  (e2, d1, NULL, 'Jose', 2500.00, '2018-08-15', NULL, 0.5, 'Arte', 'Cádiz'),  
  (e3, d2, NULL, 'Lola', 2300.00, '2018-08-15', NULL, 0.3, 'Historia', NULL),  
  (e4, d1, e1, 'Luis', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0, 'Arte', 'Cádiz'),  
  (e5, d1, e1, 'Ana', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0, 'Arte', 'Cádiz')  
}
```

- Departamentos con empleados:

$$\Pi_{dId}(E)$$

```
DepartamentosConEmpleados = { dId }
```

```
DepartamentosConEmpleados = {
  (d1),
  (d2)
}
```

- Departamentos sin empleados:

$$\Pi_{dId}(D) - \Pi_{dId}(E)$$

```
DepartamentosSinEmpleados = { dId }

DepartamentosSinEmpleados = {
  (d3)
}
```

- Estadísticas globales de salario:

$$\rho_{total}(\text{COUNT}(*)), \rho_{minSalario}(\text{MIN}(s)), \rho_{maxSalario}(\text{MAX}(s)), \rho_{mediaSalario}(\text{AVG}(s)), \rho_{sumaSalarios}(\text{SUM}(s))_{\gamma}(E)$$

```
EstadisticasSalario = { total, minSalario, maxSalario, mediaSalario, sumaSalarios }

EstadisticasSalario = {
  (5, 1300.00, 2500.00, 1940.00, 9700.00)
}
```

- Estadísticas de salario por departamento:

$$dId, \rho_{total}(\text{COUNT}(*)), \rho_{minSalario}(\text{MIN}(s)), \rho_{maxSalario}(\text{MAX}(s)), \rho_{mediaSalario}(\text{AVG}(s)), \rho_{sumaSalarios}(\text{SUM}(s))_{\gamma} dId(E)$$

```
EstadisticasSalarioDepartamento = { dId, total, minSalario, maxSalario, mediaSalario,
sumaSalarios }

EstadisticasSalarioDepartamento = {
  (d1, 4, 1300.00, 2500.00, 1850.00, 7400.00),
  (d2, 1, 2300.00, 2300.00, 2300.00, 2300.00)
}
```

- Estadísticas de salarios por departamento con al menos dos empleados:

$$NumEmpDep \leftarrow \Pi_{dId, \rho_{total}(\text{COUNT}(*))_{\gamma}} dId(E)$$

```
NumEmpDep = { dId, total }

NumEmpDep = {
  (d1, 4),
  (d2, 1)
}
```

$$Dep2 \leftarrow \Pi_{dId} \left(\sigma_{total \geq 2} (NumEmpDep) \right)$$

4. Álgebra relacional

```
Dep2 = { dId }
```

```
Dep2 = {  
  (d1)  
}
```

$dId, \rho_{total}(COUNT(*)), \rho_{minSalario}(MIN(s)), \rho_{maxSalario}(MAX(s)), \rho_{mediaSalario}(AVG(s)), \rho_{sumaSalarios}(SUM(s))$
 γ $dId(E \bowtie Dep2)$

```
EstadisticasSalarioDep2 = { dId, total, minSalario, maxSalario, mediaSalario, sumaSalarios }
```

```
EstadisticasSalarioDep2 = {  
  (d1, 4, 1300.00, 2500.00, 1850.00, 7400.00)  
}
```

Modelo Tecnológico

Script SQL para crear la base de datos

empleados/create_db.sql

```
--  
-- Autor: David Ruiz  
-- Fecha: Noviembre de 2022  
-- Descripción: Script para crear la BD  
--  
  
DROP DATABASE if EXISTS EmployeesDB;  
CREATE DATABASE EmployeesDB;  
USE EmployeesDB;  
  
  
CREATE OR REPLACE TABLE departments (  
    department_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    name_dep VARCHAR(32),  
    city VARCHAR(64),  
    UNIQUE (name_dep, city),  
    PRIMARY KEY(department_id)  
);  
  
CREATE OR REPLACE TABLE employees (  
    employee_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
    department_id INT,  
    boss_id INT,
```

```
name_emp VARCHAR(64) NOT NULL,  
start_date DATE,  
end_date DATE,  
salary DOUBLE DEFAULT 2000,  
fee DOUBLE,  
PRIMARY KEY(employee_id),  
FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id)  
    ON DELETE RESTRICT,  
FOREIGN KEY (boss_id) REFERENCES employees (employee_id),  
UNIQUE(name_emp),  
CONSTRAINT valid_fee CHECK (fee>=0 AND fee<=1),  
CONSTRAINT valid_dates CHECK (start_date < end_date),  
CONSTRAINT valid_salary CHECK (salary > 0)  
);
```

Script SQL para la carga inicial de datos

empleados/populate_db.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Script para la carga inicial de datos
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_populate()
BEGIN
    -- desactivar las restricciones de FK para poder borrar, la tabla de
    empleados tiene una FK a si misma.
    SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
    DELETE FROM employees;
    DELETE FROM departments;
    SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

    INSERT INTO departments (department_id, name_dep, city) VALUES
        (1, 'Arte', 'Cádiz'),
        (2, 'Historia', NULL),
        (3, 'Informática', 'Sevilla')
    ;

    INSERT INTO employees (employee_id, department_id, boss_id, name_emp,
```

```
salary, start_date, end_date, fee) VALUES
  (1, 1, NULL, 'Pedro', 2300.00, '2017-09-15', NULL, 0.2),
  (2, 1, NULL, 'Jose', 2500.00, '2018-08-15', NULL, 0.5),
  (3, 2, NULL, 'Lola', 2300.00, '2018-08-15', NULL, 0.3),
  (4, 1, 1, 'Luis', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0),
  (5, 1, 1, 'Ana', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0)
;
END;
//
DELIMITER ;

CALL p_populate();
```

Consultas

empleados/queries.sql

```
/* Consultas, para probar las consultas una a una debe ejecutar
Shift+Control+F9 con el cursor en la línea que contiene la consulta */

/* Employees con un sueldo inferior a 2000 euros */
SELECT *
FROM employees
WHERE salary < 2000;

/* Employees con un sueldo inferior a 2000 euros */
SELECT name_emp, salary
FROM employees
WHERE salary < 2000;

/* Fechas de alta y baja de los empleados como una lista */
SELECT ALL start_date, end_date
FROM employees;

/* Fechas de alta y baja de los empleados como un conjunto */
SELECT DISTINCT start_date, end_date
FROM employees;

/* Conjunto de employees con un salary en [2000,3000] */
/* Opción 1 */
SELECT DISTINCT name_emp, salary
FROM employees
WHERE salary >=2000 AND salary <=3000;
```

```

/* Opción 2 */
SELECT DISTINCT name_emp, salary
FROM employees
WHERE salary BETWEEN 2000 AND 3000;

/* Conjunto de employees con salary de 1000, 2500 o 3000 euros */
SELECT DISTINCT name_emp, salary
FROM employees
WHERE salary IN (1000,2500,3000);

/* Lista de employees con una 'o' en la segunda posición de su name_emp
o que son jefes */
SELECT *
FROM employees
WHERE name_emp LIKE '_o%' OR boss_id IS NULL;

/* Lista de employees ordenada por department_id y luego por name_emp */
SELECT *
FROM employees
ORDER BY department_id, name_emp ASC;

/* Producto cartesiano de employees y departments */
SELECT *
FROM employees, departments;

/* employees y departments en los que trabajan. Natural join */
/* Opción 1: */
SELECT name_emp, salary, start_date, name_dep
FROM employees e, departments d
WHERE e.department_id=d.department_id;
/* Opción 2: */
SELECT name_emp, salary, start_date, name_dep
FROM employees NATURAL JOIN departments;

/* Join parciales */
/* Para hacer una prueba borramos el departamento de Ana */
UPDATE employees SET department_id=NULL WHERE employee_id=5;

/* En el left join se devuelve a Ana, aunque no tenga departamento */
SELECT name_emp, salary, start_date, name_dep
FROM employees e
    LEFT JOIN departments d
    ON e.department_id=d.department_id;

/* En el right join se devuelve el Departamento de Arte, aunque no tenga
employees */
SELECT name_emp, salary, start_date, name_dep
FROM employees e
    RIGHT JOIN departments d
    ON e.department_id=d.department_id;

```

```

/* Ejemplo de unión de left y right join, devuelve el full join */
SELECT *
FROM employees e
  LEFT JOIN departments d
    ON e.department_id=d.department_id
UNION
SELECT *
FROM employees e
  RIGHT JOIN departments d
    ON e.department_id=d.department_id;

/* departments sin employees */
SELECT *
FROM departments d
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT * FROM employees e
  WHERE d.department_id=e.department_id
);

/* departments con employees */
SELECT *
FROM departments d
WHERE EXISTS (
  SELECT * FROM employees e
  WHERE d.department_id=e.department_id
);

/* Estadísticas salarys de los employees */
SELECT COUNT(*), MIN(salary), MAX(salary), AVG(salary), SUM(salary)
FROM employees;

/* Estadísticas salarys por departamento */
SELECT department_id,
  COUNT(*),
  AVG(salary) avg_salary,
  AVG(salary * (1+fee)) salary_with_fee,
  SUM(salary) total_salaries
FROM employees
GROUP BY department_id;

/* Estadísticas salarys por departamento con al menos dos empleado*/
SELECT department_id,
  COUNT(*),
  AVG(salary) avg_salary,
  AVG(salary * (1+fee)) salary_with_fee,
  SUM(salary) total_salaries
FROM employees
GROUP BY department_id HAVING COUNT(*)>1;
/* Opción 2: Usando la vista employees_departments */

```

```

CREATE OR REPLACE VIEW v_employees_departments AS
SELECT *
FROM employees NATURAL JOIN departments;

SELECT name_dep,
       COUNT(*),
       AVG(salary) avg_salary,
       AVG(salary * (1+fee)) salary_with_fee,
       SUM(salary) total_salaries
FROM v_employees_departments
GROUP BY department_id HAVING COUNT(*)>1;

/* employees con salary mayor que la media de su departamento*/
SELECT * FROM employees
WHERE salary >
ALL (SELECT AVG(salary)
      FROM employees
      GROUP BY department_id);

/* Departamento con más employees */
/* Opción 1 */
SELECT department_id FROM employees
GROUP BY department_id HAVING COUNT(*)>= ALL
( SELECT COUNT(*)
  FROM employees
  GROUP BY department_id
);

/* Opción 2 */
SELECT department_id FROM employees
GROUP BY department_id HAVING COUNT(*) =
( SELECT MAX(total) FROM
  ( SELECT COUNT(*) AS total
    FROM employees
    GROUP BY department_id
  ) num_employees
);

/* Vista con las estadísticas de los employees por Departamento */
CREATE OR REPLACE VIEW v_stat_employees AS
SELECT department_id,
       COUNT(*) AS num_employees,
       AVG(salary) avg_salary,
       AVG(salary * (1+fee)) salary_with_fee,
       SUM(salary) total_salary
FROM employees
GROUP BY department_id;

/* Número de employees que tiene el departamento con más employees */

```

```
SELECT MAX(num_employees)
FROM v_stat_employees;
```

SQL avanzado

8.1. Procedimientos almacenados

Realice procedimientos para insertar en las tablas Departments y Employees:

empleados/p_insert_department.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Procedimiento para insertar un nuevo Departamento
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE
  p_insert_department(
    p_name_dep VARCHAR(32),
    p_city VARCHAR(64))
BEGIN
  INSERT INTO departments (name_dep, city) VALUES (p_name_dep, p_city);
END//
DELIMITER ;

-- CALL p_populate();
-- CALL p_insert_department('Economía', 'Almería');
```

```
-- Insertar departamento duplicado:
-- CALL p_insert_department ('Economía', 'Almeria');
```

empleados/p_insert_employee.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Procedimiento para insertar un nuevo Empleado, si la
-- startDate es null, poner la fecha actual del sistema
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_insert_employee (
    p_employee_id INT,
    p_department_id INT,
    p_boss_id INT,
    p_name_emp VARCHAR(64),
    p_start_date DATE,
    p_end_date DATE,
    p_salary DOUBLE,
    p_fee DOUBLE)
BEGIN
    IF (p_start_date IS NULL) THEN
        SET p_start_date = SYSDATE();
    END IF;
    INSERT INTO employees (employee_id, department_id, boss_id, name_emp,
salary, start_date, end_date, fee)
    VALUES (p_employee_id, p_department_id, p_boss_id, p_name_emp, p_salary,
p_start_date, p_end_date, p_fee);
END //
DELIMITER ;

-- CALL p_populate_db();
-- CALL p_insert_employee(6, 1, NULL, 'Daniel', '2020-09-15', NULL, 2500.0,
0.2);
```

Realice un procedimiento para igualar las comisiones de todos los empleados al valor de la comisión media:

empleados/p_equate_fees.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Procedimiento para igualar las fees de todos los employees
-- a la media de las fees.
--
```

```

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE
  p_equate_fees()
BEGIN
  DECLARE avg_fee DOUBLE;
  SET avg_fee = (SELECT AVG(fee) FROM employees);
  -- Modifica TODOS los employees, no tiene WHERE
  UPDATE employees SET fee = avg_fee;
END //
DELIMITER ;

-- CALL p_populate();
-- CALL p_equate_fees();

```

Implemente un procedimiento que aplique un aumento a la comisión de un empleado en particular:

empleados/p_raise_fee.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Procedimiento para aplicar un aumento dado a la comisión de
-- empleado concreto
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE
  p_raise_fee(id INT, amount DOUBLE)
BEGIN
  DECLARE e ROW TYPE OF employees;
  DECLARE new_fee DOUBLE;
  SELECT * INTO e -- el resultado del select lo almacena en la variable
    FROM employees
    WHERE employee_id = id;
  SET new_fee = e.fee + amount;
  UPDATE employees
    SET fee = new_fee
    WHERE employee_id = id;
END //
DELIMITER ;

-- CALL p_populate_db();
-- CALL p_raise_fee(4,0.3);

```

8.2. Funciones

Implemente una función que devuelva el número de empleados de una localidad concreta:

empleados/f_num_employees.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Función que devuelve el numero de Employees de una
-- localidad
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE FUNCTION
  f_num_employees(c VARCHAR(64)) RETURNS INT
BEGIN
  RETURN (
    SELECT COUNT(*)
    FROM employees e JOIN departments d
    ON (e.department_id = d.department_id)
    WHERE d.city = c
  );
END//
DELIMITER ;

-- SELECT *, f_num_employees(d.city) num_employees
-- FROM departments d
-- ;
```

Implemente una función que calcule la media de las comisiones de los empleados y use esa función dentro de un procedimiento almacenado para igualar las comisiones de todos los empleados al valor de la comisión media:

empleados/f_avg_fee.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Ejemplo de uso de funciones dentro de procedimientos deben
-- almacenarse en variables
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE FUNCTION
  f_avg_fee() RETURNS DOUBLE
BEGIN
  RETURN (
    SELECT AVG(fee)
    FROM employees
  );
END//
DELIMITER ;
```

```

);
END //
DELIMITER ;

-- El procedimiento puede usar la función
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE
  p_equate_fees()
BEGIN
  DECLARE af DOUBLE;
  SET af = f_avg_fee();
  UPDATE employees SET fee = af;
END//
DELIMITER ;

-- CALL p_populate_db();
-- CALL p_equate_fees();

```

8.3. Cursores

Utilice un cursor para recorrer todos los empleados y calcular el valor acumulado de los salarios:

empleados/f_sum_salaries.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Ejemplo de función que recorre un cursor
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE FUNCTION
  f_sum_salaries() RETURNS DECIMAL
BEGIN
  DECLARE total DECIMAL;
  DECLARE employee ROW TYPE OF employees;
  DECLARE done BOOLEAN DEFAULT FALSE;
  DECLARE cur_employees CURSOR FOR
    SELECT *
    FROM employees;
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done := TRUE;
  SET total = 0;
  OPEN cur_employees;
readLoop: LOOP
  FETCH cur_employees INTO employee;
  IF done THEN

```

```

        LEAVE readLoop;
    END IF;
    SET total = total + employee.salary;
END LOOP;
CLOSE cur_employees;
RETURN total;
END //
DELIMITER ;

```

8.4. Triggers (disparadores)

Implemente un disparador para evitar que un empleado sea su propio jefe:

empleados/t_self_boss.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Ejemplo de Trigger para comprobar que un empleado no puede
-- ser su propio bossId.
-- Dentro del Trigger se tiene acceso a una variable llamada 'new' que
-- almacena la tupla con
-- los datos a actualizar se usa SIGNAL para elevar error
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_check_self_boss(
    p_employee_id INT,
    p_boss_id INT)
BEGIN
    IF (p_employee_id = p_boss_id) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT =
            'An employee cannot be his own boss';
    END IF;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_bi_self_boss
BEFORE INSERT ON employees FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL p_check_self_boss (NEW.employee_id, NEW.boss_id);
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_bu_self_boss

```

```

BEFORE UPDATE ON employees FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL p_check_self_boss (NEW.employee_id, NEW.boss_id);
END //
DELIMITER ;

-- CALL p_populate_db();
-- CALL p_insert_employee(p_employee_id, p_department_id, p_boss_id,
p_name_emp, p_start_date, p_end_date, p_salary, p_fee)

```

Implemente un disparador que evite que modifique la comisión de un empleado en más de un 20%:

empleados/t_change_fee.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Ejemplo de Trigger para comprobar que las variaciones
sobre
-- la comisión de los Employees no puede cambiar en más 0.2 puntos
-- Dentro del Trigger se tiene acceso a 'old', que almacena la tupla
-- con los valores antes de cambiar.

-- OPCIÓN 1: No se permite realizar el cambio en la comisión
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_change_fee_1
BEFORE UPDATE ON employees FOR EACH ROW
BEGIN
    IF((new.fee - old.fee) > 0.2 OR ((new.fee - old.fee) < -0.2)) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT =
            'A fee cannot increase or decrease more than 0.2';
    END IF;
END //
DELIMITER ;

-- OPCIÓN 2: Se permite realizar el cambio al valor máximo permitido
/*
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_change_fee_2
BEFORE UPDATE ON employees FOR EACH ROW
BEGIN
    IF((new.fee - old.fee) > 0.2) THEN
        SET new.fee = old.fee + 0.2;
    END IF;
    IF((new.fee - old.fee) < -0.2) THEN
        SET new.fee = old.fee - 0.2;
    END IF;
END //
DELIMITER ;

```

```
*/
```

Implemente un disparador que evite que un departamento tenga más de cinco empleados:

empleados/t_max_employees_department.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Ejemplo de Trigger para comprobar que un Departamento
-- no tiene más de 5 Empleados.

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_check_max_department(p_department_id INT)
BEGIN
    DECLARE n INT;
    SET n = (
        SELECT COUNT(*)
        FROM employees
        WHERE department_id = p_department_id
    );
    IF (n > 4) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT =
            'A department cannot have more than 5 employees';
    END IF;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_bi_max_employees_department
BEFORE INSERT ON employees FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL p_check_max_department(NEW.department_id);
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_bu_max_employees_department
BEFORE UPDATE ON employees FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (NEW.department_id <> OLD.department_id) THEN
        CALL p_check_max_department(NEW.department_id);
    END IF;
END //
DELIMITER ;

-- CALL p_populate_db();
-- CALL p_insert_employee(6, 1, NULL, 'quinto empleado departamento 1',
null, NULL, 1500, 0);
```

```
-- CALL p_insert_employee(7, 1, NULL, 'sexto empleado departamento 1',  
null, NULL, 1500, 0);
```

Implemente un disparador que en caso de insertar un empleado sin fecha de inicio, le ponga como fecha de inicio la fecha actual:

empleados/t_default_start_date.sql

```
-- Ejemplo de Trigger para almacenar en la startDate del contrato  
-- de un empleado a la fecha actual del sistema en que caso de que la  
-- startDate proporcionada sea NULL  
DELIMITER //  
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_default_start_date  
BEFORE INSERT ON employees FOR EACH ROW  
BEGIN  
    IF (new.start_date IS NULL) THEN  
        SET new.start_date = SYSDATE();  
    END IF;  
END //  
DELIMITER ;
```

Pruebas SQL

empleados/tests.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Tests negativos para la BD de Empleados
--
USE EmployeesDB;

-- =====
-- TABLA DE RESULTADOS
-- =====
CREATE OR REPLACE TABLE test_results (
    test_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    test_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    test_message VARCHAR(500) NOT NULL,
    test_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR') NOT NULL,
    execution_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- PROCEDIMIENTO AUXILIAR
-- =====
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_log_test(
    IN p_test_id VARCHAR(20),
    IN p_message VARCHAR(500),
    IN p_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR')
```

```

)
BEGIN
    INSERT INTO test_results(test_id, test_name, test_message, test_status)
    VALUES (p_test_id, SUBSTRING_INDEX(p_message, ':', 1), p_message,
p_status);
END //
DELIMITER ;

-- =====
-- TESTS (RN01 - RN09)
-- =====

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn01_unique_name()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN01', 'RN01: name_emp debe ser único', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO employees (department_id, boss_id, name_emp, salary,
start_date, end_date, fee)
        VALUES (1, NULL, 'Pedro', 1500, '2024-01-01', NULL, 0.1);

    CALL p_log_test('RN01', 'ERROR: Se permitió duplicar name_emp',
'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_salary_positive()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02', 'RN02: salary debe ser > 0', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO employees (department_id, boss_id, name_emp, salary,
start_date, end_date, fee)
        VALUES (2, NULL, 'Salario Negativo', -10, '2024-01-01', NULL, 0.1);

    CALL p_log_test('RN02', 'ERROR: Se permitió salary negativo', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn03_fee_range()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN03', 'RN03: fee debe estar entre 0 y 1',

```

```

'PASS');

CALL p_populate();

INSERT INTO employees (department_id, boss_id, name_emp, salary,
start_date, end_date, fee)
VALUES (2, NULL, 'Fee Invalido', 1200, '2024-01-01', NULL, 1.5);

CALL p_log_test('RN03', 'ERROR: Se permitió fee fuera de rango',
'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn04_dates_order()
BEGIN
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
CALL p_log_test('RN04', 'RN04: start_date < end_date', 'PASS');

CALL p_populate();

INSERT INTO employees (department_id, boss_id, name_emp, salary,
start_date, end_date, fee)
VALUES (2, NULL, 'Fecha Incorrecta', 1200, '2024-12-01',
'2024-01-01', 0.1);

CALL p_log_test('RN04', 'ERROR: Se permitió start_date >= end_date',
'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn05_self_boss()
BEGIN
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
CALL p_log_test('RN05', 'RN05: Un empleado no puede ser su propio
jefe', 'PASS');

CALL p_populate();

INSERT INTO employees (employee_id, department_id, boss_id, name_emp,
salary, start_date, end_date, fee)
VALUES (20, 1, 20, 'JefeDeSiMismo', 1500, '2024-01-01', NULL, 0.1);

CALL p_log_test('RN05', 'ERROR: Se permitió boss_id = employee_id',
'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn06_max_department()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN06', 'RN06: Máximo 5 empleados por
departamento', 'PASS');

    CALL p_populate();

    -- Quinto empleado (permitido)
    INSERT INTO employees (department_id, boss_id, name_emp, salary,
start_date, end_date, fee)
        VALUES (1, 1, 'Empleado5', 1200, '2024-01-01', NULL, 0.1);
    -- Sexto empleado (debe fallar)
    INSERT INTO employees (department_id, boss_id, name_emp, salary,
start_date, end_date, fee)
        VALUES (1, 1, 'Empleado6', 1200, '2024-02-01', NULL, 0.1);

    CALL p_log_test('RN06', 'ERROR: Se permitió un sexto empleado en el
departamento', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn07_fee_delta()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN07', 'RN07: La comisión no puede variar más de
0.2', 'PASS');

    CALL p_populate();

    UPDATE employees SET fee = 0.7 WHERE employee_id = 1;

    CALL p_log_test('RN07', 'ERROR: Se permitió variar la comisión en más
de 0.2', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn08_default_start_date()
BEGIN
    DECLARE v_date DATE;

    CALL p_populate();

    INSERT INTO employees (department_id, boss_id, name_emp, salary,
start_date, end_date, fee)
        VALUES (2, NULL, 'SinFecha', 1200, NULL, NULL, 0.1);

    SELECT start_date INTO v_date FROM employees WHERE name_emp =

```

```

'SinFecha';

    IF v_date IS NULL THEN
        CALL p_log_test('RN08', 'ERROR: start_date no se asignó por
defecto', 'FAIL');
    ELSE
        CALL p_log_test('RN08', 'RN08: start_date se asigna por defecto',
'PASS');
    END IF;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn09_fk_department()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN09', 'RN09: department_id debe existir',
'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO employees (department_id, boss_id, name_emp, salary,
start_date, end_date, fee)
        VALUES (99, NULL, 'Dep Inexistente', 1200, '2024-01-01', NULL,
0.1);

    CALL p_log_test('RN09', 'ERROR: Se permitió un department_id
inexistente', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

-- =====
-- ORQUESTADOR
-- =====
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_run_tests()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        CALL p_log_test('POPULATE', 'ERROR: El populate falló. No se
ejecutaron los tests negativos.', 'ERROR');
        SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
        SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
    END;

    DELETE FROM test_results;

    CALL p_populate();

```

```
CALL p_test_rn01_unique_name();
CALL p_test_rn02_salary_positive();
CALL p_test_rn03_fee_range();
CALL p_test_rn04_dates_order();
CALL p_test_rn05_self_boss();
CALL p_test_rn06_max_department();
CALL p_test_rn07_fee_delta();
CALL p_test_rn08_default_start_date();
CALL p_test_rn09_fk_department();

SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
END //
DELIMITER ;

CALL p_run_tests();
```

i Info

Versión PDF disponible