

Usuarios

José Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo y David Ruiz



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Requisitos de información (RI)	2
1.1. RI-1: Usuarios	2
2. Reglas de negocio (RN)	3
2.1. RN-1: Mayor de edad	3
2.2. RN-2: Unicidad del correo electrónico	3
3. Requisitos funcionales (RF)	4
3.1. RF-1: Informes simples de Usuarios	4
3.2. RF-2: Informes complejos de Usuarios	4
4. Pruebas de aceptación (PA)	6
4.1. PA-1: Usuarios	6
5. Diagrama de clases	7
6. Álgebra relacional	9
7. Script SQL para crear la base de datos	13
8. Script SQL para la carga inicial de datos	15
9. Consultas	17
10. SQL avanzado	19
11. Pruebas SQL	21
12. Usar la fecha de nacimiento en lugar de la edad	25
13. Añadir tutores	31
14. Añadir parejas	32

Requisitos

Requisitos de información (RI)

1.1. RI-1: Usuarios

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de los usuarios: nombre, edad, email y género (masculino, femenino, otro). Todos los atributos son obligatorios salvo el género.
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico.

Reglas de negocio (RN)

2.1. RN-1: Mayor de edad

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que los usuarios del sistema sean mayores de edad
- Para: Que el estudiante practique con restricciones simples.

2.2. RN-2: Unicidad del correo electrónico

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que no existan dos usuarios en el sistema con el mismo correo electrónico
- Para: Que el estudiante practique con restricciones simples.

Requisitos funcionales (RF)

3.1. RF-1: Informes simples de Usuarios

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que el sistema sea capaz de generar los siguientes informes:
 - **RF01:** Usuarios ordenados por nombre de la A a la Z.
 - **RF02:** Nombre y correo de los usuarios de género femenino.
 - **RF03:** Nombre, edad y correo de los usuarios con dominio @us.es .
 - **RF04:** Edad media y total de usuarios.
 - **RF05:** Edad media y total de los usuarios con dominio @us.es .
- Para: Que el estudiante practique con consultas simples.

3.2. RF-2: Informes complejos de Usuarios

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que el sistema sea capaz de generar los siguientes informes:
 - **RF06:** Edad media y número de usuarios según el género.
 - **RF07:** Usuarios de mayor edad.
 - **RF08:** Usuarios de mayor edad según el género.
 - **RF09:** Edad media y total de usuarios según el dominio de su correo electrónico.
- Para: Que el estudiante practique con consultas complejas.

3. Requisitos funcionales (RF)

Los identificadores **RF01–RF09** se reutilizan en el álgebra relacional y en `queries.sql` para localizar la solución y sus resultados.

Pruebas de aceptación (PA)


4.1. PA-1: Usuarios

1. ☒ Crear un nuevo usuario con todos los datos correctos según las reglas de negocio
2. ☒ Crear un nuevo usuario sin especificar el género.
3. ☐ Crear un nuevo usuario sin nombre.
4. ☐ Crear un nuevo usuario sin edad.
5. ☐ Crear un nuevo usuario sin email.
6. ☐ Crear un nuevo usuario con el correo repetido.
7. ☐ Crear un nuevo usuario menor de edad.

Modelo Conceptual

Diagrama de clases

Usuarios: caso base



RN01: Usuarios mayores de edad
RN02: Email único por usuario

Modelo Relacional

```
-- Intensión
Usuarios = { usuarioId, nombre, edad, género, email }
  PK(usuarioId)
  AK(email)

-- Extensión
Usuarios = {
  (u1, "David Ruiz",      45, MASCULINO, "druiz@us.es"),
  (u2, "Carlos Arévalo",  58, MASCULINO, "carevalo@us.es"),
```

```
(u3, "Margarita Cruz", 58, FEMENINO, "mcruz@us.es"),
(u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es"),
(u5, "Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "amarquez@us.es"),
(u6, "Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "dayalal@us.es"),
(u7, "Raquel Sampedro", 55, FEMENINO, "rsampedro@gmail.com"),
(u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com"),
(u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com"),
(u10, "Andrea Gómez", 27, NULL, "agomez@mail.es"),
(u11, "Ernesto Murillo", 55, OTRO, "emurillo@correo.es")
}
```

Álgebra relacional

- Renombrado de la relación Usuarios (corregido para incluir el atributo género):

$$\rho_{U(uid,n,ed,g,em)}(Usuarios)$$

- **RF01:** Usuarios ordenados por nombre. Las relaciones del álgebra relacional no tienen orden; la ordenación se aplica en la consulta SQL. El resultado esperado (ordenado también por correo cuando se repite el nombre) es:

```
UsuariosAlfabetico = { nombre, email }

UsuariosAlfabetico = {
  ("Alfonso Marquez", "amarquez@us.es"),
  ("Andrea Gomez", "agomez@mail.es"),
  ("Carlos Arevalo", "carevalo@us.es"),
  ("Daniel Ayala", "dayalal@us.es"),
  ("David Ruiz", "druiz@mail.com"),
  ("David Ruiz", "druiz@us.es"),
  ("Ernesto Murillo", "emurillo@correo.es"),
  ("Inma Hernandez", "inmahernandez@us.es"),
  ("Margarita Cruz", "mcruz@us.es"),
  ("Marta Lopez", "mlopez@mail.com"),
  ("Raquel Sampedro", "rsampedro@gmail.com")
}
```

- **RF02:** Nombre y correo de las usuarias (género femenino):

$$Mujeres \leftarrow \Pi_{n,em} \left(\sigma_{g = \text{FEMENINO}}(U) \right)$$

```
Mujeres = { n, em }
```

```
Mujeres = {
  ("Margarita Cruz", "mcruz@us.es"),
  ("Inma Hernández", "inmahernandez@us.es"),
  ("Raquel Sampedro", "rsampedro@gmail.com"),
  ("Marta López", "mlopez@mail.com")
}
```

- **RF03:** Nombre, edad y correo de los usuarios con dominio "@us.es":

$$UsuariosUS \leftarrow \Pi_{n,ed,em} \left(\sigma_{\text{dominio}(em)='us.es'}(U) \right)$$

```
UsuariosUS = { n, ed, em }
```

```
UsuariosUS = {
  ("David Ruiz", 45, "druiz@us.es"),
  ("Carlos Arévalo", 58, "carevalo@us.es"),
  ("Margarita Cruz", 58, "mcruz@us.es"),
  ("Inma Hernández", 35, "inmahernandez@us.es"),
  ("Alfonso Márquez", 35, "amarquez@us.es"),
  ("Daniel Ayala", 28, "dayala1@us.es")
}
```

Asumimos una función `dominio()` que dado un email devuelve su dominio (la cadena tras la @).

- **RF04:** Edad media y total de usuarios:

$$MedTotUsuarios \leftarrow \gamma_{\rho_{media}(AVG(ed)), \rho_{total}(COUNT(*))}(U)$$

```
MedTotUsuarios = { media, total }
```

```
MedTotUsuarios = {
  (39.91, 11)
}
```

- **RF05:** Edad media y total de los usuarios con dominio "@us.es":

$$MedTotUsuariosUS \leftarrow \gamma_{\rho_{media}(AVG(ed)), \rho_{total}(COUNT(*))}(UsuariosUS)$$

```
MedTotUsuariosUS = { media, total }
```

```
MedTotUsuariosUS = {
  (43.17, 6)
}
```

- **RF06:** Edad media y número de usuarios agrupados por género:

$$MediaGenero \leftarrow \gamma_{g, \rho_{media}(AVG(ed)), \rho_{total}(COUNT(*))}(U)$$

```
MediaGenero = { g, media, total }
```

```
MediaGenero = {
  (MASCULINO, 38.20, 5),
  (FEMENINO, 41.50, 4),
  (OTRO, 55.00, 1),
  (NULL, 27.00, 1)
}
```

- **RF09:** Edad media y total de usuarios según el dominio del correo electrónico:

$$MedTotDominio \leftarrow \gamma_{\text{dominio}(em), \rho_{media}(AVG(ed)), \rho_{total}(COUNT(*))} \text{dominio}(em)(U)$$

```
MedTotDominio = { dominio, media, total }
```

```
MedTotDominio = {
  ("us.es", 43.17, 6),
  ("gmail.com", 55.00, 1),
  ("mail.com", 21.50, 2),
  ("mail.es", 27.00, 1),
  ("correo.es", 55.00, 1)
}
```

- **RF07:** Edad del usuario de mayor edad:

$$edadMayor \leftarrow \gamma_{\rho_{mayor}(MAX(ed))} (U)$$

```
edadMayor = { mayor }
```

```
edadMayor = {
  (58)
}
```

- **RF07:** Usuarios de mayor edad:

$$UsuariosMayores \leftarrow \Pi_{uid, n, ed, g, em} \left(\sigma_{ed=mayor} (U \times edadMayor) \right)$$

```
UsuariosMayores = { uid, n, ed, g, em }
```

```
UsuariosMayores = {
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es"),
  (u3, "Margarita Cruz", 58, FEMENINO, "mcruz@us.es")
}
```

- **RF08:** Edad máxima por género:

$$MayoresGenero \leftarrow \gamma_{g, \rho_{mayor}(MAX(ed))} g(U)$$

```
MayoresGenero = { g, mayor }
```

```
MayoresGenero = {
  (MASCULINO, 58),
}
```

```
(FEMENINO, 58),  
(OTRO, 55),  
(NULL, 27)  
}
```

- **RF08:** Usuarios de mayor edad según el género:

$$UsuariosMayoresGenero \leftarrow \Pi_{uid,n,ed,g,em} \left(\sigma_{ed=mayor} (U \bowtie MayoresGenero) \right)$$

```
UsuariosMayoresGenero = { uid, n, ed, g, em }
```

```
UsuariosMayoresGenero = {  
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es"),  
  (u3, "Margarita Cruz", 58, FEMENINO, "mcruz@us.es"),  
  (u11, "Ernesto Murillo", 55, OTRO, "emurillo@correo.es"),  
  (u10, "Andrea Gómez", 27, NULL, "agomez@mail.es")  
}
```

Modelo Tecnológico Para crear el esquema de la base de datos en MariaDB se puede usar el siguiente script:

Script SQL para crear la base de datos

usuarios/createDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Script para crear la BD del ejercicio de Usuarios
--

DROP DATABASE IF EXISTS UsersDB;
CREATE DATABASE UsersDB;
USE UsersDB;

--
=====
-- Eliminamos tablas previas
--
=====

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS users;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

--
=====
-- Tabla: users
--
```

```
=====
CREATE TABLE users (
  user_id INT AUTO_INCREMENT,
  full_name VARCHAR(120) NOT NULL,
  gender ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
  age TINYINT NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (user_id),
  CONSTRAINT rn01_users_adult_age CHECK (age >= 18),
  CONSTRAINT rn02_users_unique_email UNIQUE (email)
);
```

Script SQL para la carga inicial de datos

Para cargar los datos de prueba se puede usar el siguiente script:

usuarios/populateDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Procedimiento para poblar la BD de Usuarios
--
USE UsersDB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_populate()
BEGIN
    DELETE FROM users;
    ALTER TABLE users AUTO_INCREMENT = 1;

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email) VALUES
        ('David Ruiz', 'MASCULINO', 45, 'druiz@us.es'),
        ('Carlos Arevalo', 'MASCULINO', 58, 'carevalo@us.es'),
        ('Margarita Cruz', 'FEMENINO', 58, 'mcruz@us.es'),
        ('Inma Hernandez', 'FEMENINO', 35, 'inmahernandez@us.es'),
        ('Alfonso Marquez', 'MASCULINO', 35, 'amarquez@us.es'),
        ('Daniel Ayala', 'MASCULINO', 28, 'dayalal@us.es'),
        ('Raquel Sampedro', 'FEMENINO', 55, 'rsampedro@gmail.com'),
        ('Marta Lopez', 'FEMENINO', 18, 'mlopez@mail.com'),
```

```
    ('David Ruiz', 'MASCULINO', 25, 'druiz@mail.com'),  
    ('Ernesto Murillo', 'OTRO', 55, 'emurillo@correo.es');  
  
INSERT INTO users (full_name, age, email)  
    VALUES ('Andrea Gomez', 27, 'agomez@mail.es');  
END //  
DELIMITER ;  
  
CALL p_populate();
```

Consultas

Para crear las consultas que implementan los requisitos funcionales se puede usar el siguiente script:

usuarios/queries.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Consultas de referencia para la BD de Usuarios
--

USE UsersDB;

-- RF01: Usuarios ordenados alfabéticamente
SELECT *
FROM users
ORDER BY full_name ASC, email ASC;

-- RF02: Nombre y correo de las usuarias
SELECT full_name, email
FROM users
WHERE gender = 'FEMENINO';

-- RF03: Usuarios con dominio corporativo us.es
SELECT full_name, age, email
FROM users
WHERE email LIKE '%@us.es';
```

```

-- RF04: Estadísticas globales de edad
SELECT AVG(age) AS average_age, COUNT(*) AS total_users
FROM users;

-- RF05: Estadísticas de edad y total de usuarios con dominio us.es
SELECT AVG(age) AS average_age, COUNT(*) AS total_users
FROM users
WHERE email LIKE '%@us.es';

-- RF06: Distribución por género
SELECT gender, AVG(age) AS average_age, COUNT(*) AS total_users
FROM users
GROUP BY gender;

-- RF07: Usuarios de mayor edad
SELECT *
FROM users
WHERE age = (SELECT MAX(age) FROM users);

-- RF08: Usuarios de mayor edad por género
SELECT u1.*
FROM users u1
WHERE age = (
    SELECT MAX(u2.age)
    FROM users u2
    WHERE u2.gender <=> u1.gender
);

-- RF09: Estadísticas de edad y total por dominio
SELECT f_get_email_domain(email) AS email_domain,
       AVG(age) AS average_age,
       COUNT(*) AS total_users
FROM users
GROUP BY email_domain
ORDER BY total_users DESC;

```

SQL avanzado

El script para obtener el dominio de un correo electrónico es el siguiente:

usuarios/fEmailDomain.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Función para obtener el dominio de un email
--

USE UsersDB;

-- Cálculo del dominio en SQL: https://stackoverflow.com/questions/2628138/how-to-select-domain-name-from-email-address
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_get_email_domain(p_email VARCHAR(255))
RETURNS VARCHAR(255)
DETERMINISTIC
BEGIN
    RETURN SUBSTRING_INDEX(SUBSTR(p_email, INSTR(p_email, '@') + 1), ' ',
1);
END //
DELIMITER ;
```

El trigger del modelo base es el siguiente:

usuarios/tCheckAge.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Trigger para validar la edad mínima de los usuarios
--

USE UsersDB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_bi_users_rn01
BEFORE INSERT ON users
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.age < 18 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'RN01: Los usuarios deben ser mayores de
edad';
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```

Pruebas SQL

usuarios/tests.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Pruebas de aceptación para la BD de Users
--
USE UsersDB;

-- =====
-- TABLA DE RESULTADOS
-- =====
CREATE OR REPLACE TABLE test_results (
    test_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    test_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    test_message VARCHAR(500) NOT NULL,
    test_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR') NOT NULL,
    execution_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- PROCEDIMIENTO AUXILIAR
-- =====
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_log_test(
    IN p_test_id VARCHAR(20),
    IN p_message VARCHAR(500),
    IN p_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR')
```

```

)
BEGIN
    INSERT INTO test_results(test_id, test_name, test_message, test_status)
    VALUES (p_test_id, SUBSTRING_INDEX(p_message, ':', 1), p_message,
p_status);
END //

-- =====
-- TESTS NEGATIVOS (PA03 - PA05, RN01 - RN02)
-- =====

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn01_minimum_age()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR 4025
        CALL p_log_test('RN01', 'RN01: Se rechazan usuarios menores de
edad', 'PASS');
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLSTATE '45000'
        CALL p_log_test('RN01', 'RN01: Se rechazan usuarios menores de
edad', 'PASS');
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN01', 'ERROR: No se produjo el error esperado
para la edad mínima', 'ERROR');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
    VALUES ('Usuario Menor', 'MASCULINO', 17, 'menor@example.com');

    CALL p_log_test('RN01', 'ERROR: Se permitió registrar un usuario menor
de edad', 'FAIL');
END //

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_unique_email()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR 1062
        CALL p_log_test('RN02', 'RN02: Se rechazan emails duplicados',
'PASS');
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02', 'ERROR: No se produjo el error esperado
para el email duplicado', 'ERROR');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
    VALUES ('Correo Duplicado', 'FEMENINO', 30, 'druiz@us.es');

    CALL p_log_test('RN02', 'ERROR: Se permitió duplicar un email',
'FAIL');
END //

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_pa03_required_name()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR 1048
        CALL p_log_test('PA03', 'PA03: Se rechaza un usuario sin nombre',
            'PASS');
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('PA03', 'ERROR: No se produjo el error esperado
para el nombre', 'ERROR');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
        VALUES (NULL, 'MASCULINO', 30, 'sin-nombre@example.com');

    CALL p_log_test('PA03', 'ERROR: Se permitió insertar un usuario sin
nombre', 'FAIL');
END //

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_pa04_required_age()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR 1048
        CALL p_log_test('PA04', 'PA04: Se rechaza un usuario sin edad',
            'PASS');
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('PA04', 'ERROR: No se produjo el error esperado
para la edad', 'ERROR');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
        VALUES ('Usuario Sin Edad', 'MASCULINO', NULL, 'sin-
edad@example.com');

    CALL p_log_test('PA04', 'ERROR: Se permitió insertar un usuario sin
edad', 'FAIL');
END //

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_pa05_required_email()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR 1048
        CALL p_log_test('PA05', 'PA05: Se rechaza un usuario sin email',
            'PASS');
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('PA05', 'ERROR: No se produjo el error esperado
para el email', 'ERROR');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
        VALUES ('Usuario Sin Email', 'MASCULINO', 30, NULL);

```

```

        CALL p_log_test('PA05', 'ERROR: Se permitió insertar un usuario sin
email', 'FAIL');
END //

-- =====
-- ORQUESTADOR
-- =====

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_run_tests()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        CALL p_log_test('POPULATE', 'ERROR: Falló la preparación de la
suite de aceptación.', 'ERROR');
        SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
        SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
    END;

    DELETE FROM test_results;

    CALL p_populate();

    CALL p_test_pa03_required_name();
    CALL p_test_pa04_required_age();
    CALL p_test_pa05_required_email();
    CALL p_test_rn01_minimum_age();
    CALL p_test_rn02_unique_email();

    SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
    SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
END //
DELIMITER ;

CALL p_run_tests();

```

Fin de la versión 1. A partir de aquí se proponen ampliaciones independientes.

Para trabajar más

Usar la fecha de nacimiento en lugar de la edad

Modifica los modelos conceptual, relacional y tecnológico para almacenar la fecha de nacimiento en lugar de la edad. Calcula la edad cuando sea necesaria y rechaza fechas futuras y usuarios menores de edad, tanto al insertar como al actualizar.

La función de edad debe tener en cuenta que depende de la fecha actual:

usuarios/fGetAge.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Función auxiliar para calcular la edad a partir de una
-- fecha
--

USE UsersDB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_get_age(p_birth_date DATE)
RETURNS TINYINT
NOT DETERMINISTIC
BEGIN
    RETURN TIMESTAMPDIFF(YEAR, p_birth_date, CURDATE());
END //
DELIMITER ;
```

Como referencia ejecutable, `version2.sql` crea la variante aislada `Users_v2DB` y `tests_v2.sql` comprueba los casos límite:

usuarios/version2.sql

```
-- Variante didáctica de Usuarios con fecha de nacimiento.
-- Se ejecuta en una base independiente y no modifica UsersDB.

DROP DATABASE IF EXISTS Users_v2DB;
CREATE DATABASE Users_v2DB;
USE Users_v2DB;

CREATE TABLE users (
    user_id INT AUTO_INCREMENT,
    full_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    gender ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO') NULL,
    birth_date DATE NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (user_id),
    CONSTRAINT rn02_users_unique_email UNIQUE (email)
);

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_get_age_from_birth_date(p_birth_date DATE)
RETURNS TINYINT
NOT DETERMINISTIC
BEGIN
    RETURN TIMESTAMPDIF(YEAR, p_birth_date, CURDATE());
END //

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_populate_users_v2()
BEGIN
    DELETE FROM users;
    ALTER TABLE users AUTO_INCREMENT = 1;

    INSERT INTO users (full_name, gender, birth_date, email) VALUES
        ('David Ruiz', 'MASCULINO', '1979-05-18', 'druiz@us.es'),
        ('Carlos Arevalo', 'MASCULINO', '1966-06-12', 'carevalo@us.es'),
        ('Margarita Cruz', 'FEMENINO', '1966-12-01', 'mcruz@us.es'),
        ('Inma Hernandez', 'FEMENINO', '1989-03-11',
'inmahernandez@us.es'),
        ('Alfonso Marquez', 'MASCULINO', '1989-04-12', 'amarquez@us.es'),
        ('Daniel Ayala', 'MASCULINO', '1996-05-13', 'dayalal@us.es'),
        ('Raquel Sampedro', 'FEMENINO', '1969-09-07',
'rsampedro@gmail.com'),
        ('Marta Lopez', 'FEMENINO', '2006-09-07', 'mlopez@mail.com'),
        ('David Ruiz', 'MASCULINO', '1999-09-07', 'druiz@mail.com'),
        ('Andrea Gomez', 'OTRO', '1982-01-10', 'agomez@mail.es'),
        ('Ernesto Murillo', 'OTRO', '1969-02-15', 'emurillo@correo.es');
END //
```

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER t_bi_users_v2_birth_date
BEFORE INSERT ON users
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.birth_date > CURDATE() THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'RN01: La fecha de nacimiento no puede ser
futura';
    ELSEIF TIMESTAMPDIF(YEAR, NEW.birth_date, CURDATE()) < 18 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'RN01: Los usuarios deben ser mayores de
edad';
    END IF;
END //

CREATE OR REPLACE TRIGGER t_bu_users_v2_birth_date
BEFORE UPDATE ON users
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.birth_date > CURDATE() THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'RN01: La fecha de nacimiento no puede ser
futura';
    ELSEIF TIMESTAMPDIF(YEAR, NEW.birth_date, CURDATE()) < 18 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'RN01: Los usuarios deben ser mayores de
edad';
    END IF;
END //
DELIMITER ;

CALL p_populate_users_v2();

-- RF01: Usuarios ordenados alfabéticamente
SELECT * FROM users ORDER BY full_name ASC;

-- RF02: Nombre y correo de las usuarias
SELECT full_name, email
FROM users
WHERE gender = 'FEMENINO';

-- RF03: Usuarios con dominio us.es
SELECT full_name, f_get_age_from_birth_date(birth_date) AS age, email
FROM users
WHERE email LIKE '%@us.es';

-- RF04: Estadísticas globales de edad
SELECT AVG(f_get_age_from_birth_date(birth_date)) AS average_age,
COUNT(*) AS total_users
FROM users;

```

```

-- RF05: Estadísticas de edad y total por dominio
SELECT SUBSTRING_INDEX(email, '@', -1) AS email_domain,
       AVG(f_get_age_from_birth_date(birth_date)) AS average_age,
       COUNT(*) AS total_users
FROM users
GROUP BY email_domain
ORDER BY total_users DESC;

-- RF06: Distribución por género
SELECT gender,
       AVG(f_get_age_from_birth_date(birth_date)) AS average_age,
       COUNT(*) AS total_users
FROM users
GROUP BY gender;

-- RF07: Usuarios de mayor edad
SELECT u1.*
FROM users u1
WHERE f_get_age_from_birth_date(u1.birth_date) = (
    SELECT MAX(f_get_age_from_birth_date(u2.birth_date))
    FROM users u2
);

-- RF08: Usuario de mayor edad por género
SELECT u1.*
FROM users u1
WHERE f_get_age_from_birth_date(u1.birth_date) = (
    SELECT MAX(f_get_age_from_birth_date(u2.birth_date))
    FROM users u2
    WHERE u2.gender = u1.gender
);

```

usuarios/tests_v2.sql

```

USE Users_v2DB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_v2_birth_date_rules()
BEGIN
    DECLARE v_rejected BOOLEAN DEFAULT FALSE;

    CALL p_populate_users_v2();

    IF (SELECT IS_DETERMINISTIC
        FROM information_schema.ROUTINES
        WHERE ROUTINE_SCHEMA = DATABASE()
        AND ROUTINE_NAME = 'f_get_age_from_birth_date') <> 'NO' THEN

```

```

        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'La función de edad debe ser no
determinista';
    END IF;

    INSERT INTO users (full_name, gender, birth_date, email)
    VALUES ('Edad Limite', NULL, DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 18 YEAR),
'limite18@example.com');

    IF f_get_age_from_birth_date(DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 18 YEAR)) <>
18 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'La fecha límite debe producir exactamente
18 años';
    END IF;
    SELECT 'PASS: se acepta la fecha que cumple 18 años hoy' AS
test_result;

    SET v_rejected = FALSE;
    BEGIN
        DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '45000' SET v_rejected =
TRUE;
        INSERT INTO users (full_name, gender, birth_date, email)
        VALUES (
            'Menor de Edad', NULL,
            DATE_ADD(DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 18 YEAR), INTERVAL 1
DAY),
            'menor-v2@example.com'
        );
    END;
    IF NOT v_rejected THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'El trigger permitió insertar a un menor de
edad';
    END IF;
    SELECT 'PASS: se rechaza una fecha que no alcanza los 18 años' AS
test_result;

    SET v_rejected = FALSE;
    BEGIN
        DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '45000' SET v_rejected =
TRUE;
        UPDATE users
        SET birth_date = DATE_ADD(DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 18 YEAR),
INTERVAL 1 DAY)
        WHERE email = 'limite18@example.com';
    END;
    IF NOT v_rejected THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'El trigger permitió actualizar a un menor

```

```

de edad';
    END IF;
    SELECT 'PASS: se rechaza actualizar a una fecha que no alcanza los 18
años' AS test_result;

    SET v_rejected = FALSE;
    BEGIN
        DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '45000' SET v_rejected =
TRUE;
        INSERT INTO users (full_name, gender, birth_date, email)
        VALUES ('Fecha Futura', NULL, DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 1 DAY),
'futuro-v2@example.com');
    END;
    IF NOT v_rejected THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'El trigger permitió insertar una fecha
futura';
    END IF;
    SELECT 'PASS: se rechaza una fecha de nacimiento futura' AS
test_result;

    SET v_rejected = FALSE;
    BEGIN
        DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '45000' SET v_rejected =
TRUE;
        UPDATE users
        SET birth_date = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 1 DAY)
        WHERE email = 'limite18@example.com';
    END;
    IF NOT v_rejected THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'El trigger permitió actualizar a una fecha
futura';
    END IF;
    SELECT 'PASS: se rechaza actualizar a una fecha de nacimiento futura'
AS test_result;
END //
DELIMITER ;


CALL p_test_v2_birth_date_rules();
DROP PROCEDURE p_test_v2_birth_date_rules;

```

Añadir tutores

Amplía los modelos para representar la relación de tutoría y cumplir las restricciones RA01–RA03 del diagrama. Actualiza el modelo relacional, el esquema y las pruebas negativas.


Usuarios: tutores



Añadir parejas

Amplía los modelos para representar las parejas y cumplir las restricciones RA01–RA04 del diagrama. Actualiza el modelo relacional, el esquema y las pruebas negativas.

Usuarios: parejas



i Info

Versión PDF disponible