

Bodegas

**Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén
Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Aré-
valo, David Ruiz**



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Requisitos	2
2. Requisitos de información (RI)	3
2.1. RI-1: Bodega	3
2.2. RI-2: Vino	3
2.3. RI-3: Uvas	4
2.4. RI-4: Cosechas	4
3. Reglas de negocio (RN)	5
3.1. RN-1: Unicidad	5
3.2. RN-2: Tiempo de crianza	5
3.3. RN-3: Graduación alcohólica	5
3.4. RN-4: Cosechas	6
4. Requisitos funcionales (RF)	7
4.1. RF-1: Informes simples de Bodegas	7
5. Pruebas de aceptación (PA)	8
5.1. PA-1: Bodegas	8
5.2. PA-2: Vinos	8
6. Diagrama de clases	10
7. Posible extensión	11
7.1. Álgebra relacional	13
8. Script SQL para crear la base de datos	18
9. Script SQL para la carga inicial de datos	19
10. Consultas	20

Bodegas

Requisitos

Catálogo de Requisitos

Requisitos de información (RI)

2.1. RI-1: Bodega

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de las bodegas: nombre y denominación de origen.
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico.

2.2. RI-2: Vino

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de los vinos: nombre, grados de alcohol y Uvas que lo componen. Los vinos pueden ser de Jóvenes o Crianzas, en función al tiempo que pasen en bodega y botella. Además, para los vinos Crianzas, se debe almacenar las cosechas.
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico.

2.3. RI-3: Uvas

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de las uvas: nombre (Tempranillo, Garnacha, Carbernet Sauvignon, ...)
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico.

2.4. RI-4: Cosechas

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de las cosechas: año y calidad (Excelente, Muy buena, Buena, Normal, Mala)
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico.

Reglas de negocio (RN)

3.1. RN-1: Unicidad

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que no se repitan el nombre de las bodegas, vinos o uvas en el sistema
- Para: Que el estudiante practique con restricciones simples.

3.2. RN-2: Tiempo de crianza

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que el tiempo de crianza de un vino Crianza sea de al menos 24 meses, de los cuales entre 6 y 12 meses son en barrica y el resto en botella. El vino joven generalmente no pasa tiempo en barrica, o si lo hace, es muy breve (menos de 6 meses)
- Para: Que el estudiante practique con restricciones simples.

3.3. RN-3: Graduación alcohólica

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que la graduación alcohólica de un vino suele estar entre los 10 y 15 grados
- Para: Que el estudiante practique con restricciones complejas.

3.4. RN-4: Cosechas

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Cada vino de crianza tiene como máximo una cosecha por año, y tiene al menos una cosecha
- Para: Que el estudiante practique con restricciones complejas.

Requisitos funcionales (RF)

4.1. RF-1: Informes simples de Bodegas

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Seleccionar todas las bodegas con denominación de origen Rioja. Listado de vinos con sus uvas. Crianzas con sus cosechas. Mostrar todas las bodegas que producen vinos tanto jóvenes como crianzas. Nombre de las bodegas y vinos que están compuestos, al menos, con uva 'Tempranillo'. Total de crianzas por cosecha. Nombre del vino joven con más grados
- Para: Que el estudiante practique con consultas simples.

Pruebas de aceptación (PA)

5.1. PA-1: Bodegas


1. ☒ Crear una nueva bodega con todos los datos correctos según las reglas de negocio
2. ☐ Crear una nueva bodega sin nombre.
3. ☐ Crear una nueva bodega con el nombre repetido.
4. ☐ Crear una nueva bodega sin denominación de origen.

5.2. PA-2: Vinos

1. ☒ Crear un nuevo vino Joven con todos los datos correctos según las reglas de negocio
2. ☒ Crear un nuevo vino Crianza con todos los datos correctos según las reglas de negocio
3. ☐ Crear un nuevo vino Joven sin nombre.
4. ☐ Crear un nuevo vino Crianza sin nombre.
5. ☐ Crear un nuevo vino Joven con el nombre repetido.
6. ☐ Crear un nuevo vino Crianza con el nombre repetido.
7. ☐ Crear un nuevo vino Joven sin grados de alcohol.
8. ☐ Crear un nuevo vino Crianza sin grados de alcohol.
9. ☐ Crear un nuevo vino Joven con graduación incorrecta.
10. ☐ Crear un nuevo vino Crianza con graduación incorrecta.
11. ☐ Crear un nuevo vino Joven sin bodega.
12. ☐ Crear un nuevo vino Crianza sin bodega.

Modelo conceptual


Diagrama de clases



Posible extensión

- Jerarquía extendida: Vino se especializa en Joven, Crianza y Reserva {completa, disjunta}.
- Reserva compone 0..* Valoración (ranking: TipoRanking, puntuación 0..100); no puede haber dos valoraciones del mismo ranking para un mismo vino (RN-6).
- Se mantienen Bodega–Vino (1..), *Crianza–Cosecha* (1..), y Vino–Uva (M:N) como en el modelo base.
- RN-5: Reserva 36 meses (12–24 en barrica; resto en botella). Además, se mantienen RN-1..RN-4.

Modelo de Bodegas: Ejercicio de Evaluación Continua



Modelo Relacional

```

Bodegas = { bodegaId, nombre, denominaciónOrigen }
    PK(bodegaId)
    AK(nombre)
Vinos = { vinoId, bodegaId, nombre, grados }
    PK(vinoId)
    FK(bodegaId) / Bodegas
    AK(nombre)
Jóvenes = { vinoId, tiempoBarrica, tiempoBotella }
    PK(vinoId)
    FK(vinoId) / Vinos
Crianzas = { vinoId, tiempoBarrica, tiempoBotella }
    PK(vinoId)
    FK(vinoId) / Vinos
Uvas = { uvaId, nombre }
    PK(uvaId)
    AK(nombre)
Cosechas = { cosechaId, crianzaId, año, calidad }
    PK(cosechaId)
    FK(crianzaId) / Crianzas
    AK(cosechaId, crianzaId, año)
VinosUvas = { vinoUvaId, vinoId, uvaId }
    PK(vinoUvaId)
    FK(vinoId) / Vinos
    FK(uvaId) / Uvas
    AK(vinoId, uvaId)
Bodegas = {
    (b1, "Bodegas El Sol", "Rioja"),
    (b2, "Bodegas La Luna", "Ribera del Duero")
}
Vinos = {
    (v1, b1, "Vino Blanco Joven", 12),
    (v2, b2, "Vino Tinto Joven", 13),
    (v3, b1, "Vino Crianza Especial", 14),
    (v4, b2, "Vino Crianza Reserva", 13.5)
}

```

```

}
Jóvenes = { (v1, 0, 6), (v2, 0, 12) }
Crianzas = { (v3, 6, 18), (v4, 12, 12) }
Uvas = {
    (u1, "Tempranillo"),
    (u2, "Garnacha"),
    (u3, "Albarino")
}
Cosechas = {
    (c1, v3, 2020, "Excelente"),
    (c2, v3, 2019, "Buena"),
    (c3, v4, 2018, "Muy buena")
}
VinosUvas = {
    (vu1, v1, u3),
    (vu2, v2, u1),
    (vu3, v3, u2),
    (vu4, v3, u1),
    (vu5, v4, u2),
    (vu6, v4, u1)
}

```

7.1. Álgebra relacional

-Renombrado:

$$B = \rho_{B(bid,nb,do)} (Bodegas)$$

$$V = \rho_{V(vid,bid,nv,g)} (Vinos)$$

$$J = \rho_{J(vid,tba,tbo)} (Jóvenes)$$

$$C = \rho_{C(vid,tba,tbo)} (Crianzas)$$

$$U = \rho_{U(uid,nu)} (Uvas)$$

$$Co = \rho_{Co(coid,vid,a,c)} (Cosechas)$$

$$VU = \rho_{VU(vuid,vid,uid)} (VinosUvas)$$

- Seleccionar todas las bodegas con denominación de origen Rioja:

$$Riojas \leftarrow \sigma_{do="Rioja"} (B)$$

```
Riojas = { bid, nb, do }
```

```
Riojas = {
```

```
(b1, "Bodegas El Sol", "Rioja")
}
```

- Listado de vinos con sus uvas:

$$VVUU \leftarrow V \bowtie VU \bowtie U$$

```
VVUU = {vid, bid, nv, g, vuid, uid, nu}
```

```
VVUU = {
  (v1, b1, "Vino Blanco Joven", 12, vu1, u3, "Albarino"),
  (v2, b2, "Vino Tinto Joven", 13, vu2, u1, "Tempranillo"),
  (v3, b1, "Vino Crianza Especial", 14, vu3, u2, "Garnacha"),
  (v3, b1, "Vino Crianza Especial", 14, vu4, u1, "Tempranillo"),
  (v4, b2, "Vino Crianza Reserva", 13.5, vu5, u2, "Garnacha"),
  (v4, b2, "Vino Crianza Reserva", 13.5, vu6, u1, "Tempranillo")
}
```

- Crianzas con sus cosechas:

$$CCo \leftarrow V \bowtie C \bowtie Co$$

```
CCo = {vid, bid, nv, g, tba, tbo, coid, a, c}
```

```
CCo = {
  (v3, b1, "Vino Crianza Especial", 14, 6, 18, c1, 2020, "Excelente"),
  (v3, b1, "Vino Crianza Especial", 14, 6, 18, c2, 2019, "Buena"),
  (v4, b2, "Vino Crianza Reserva", 13.5, 12, 12, c3, 2018, "Muy buena")
}
```

- Mostrar todas las bodegas que producen vinos tanto jóvenes como crianzas:

$$BV \leftarrow B \bowtie V$$

```
BV = { bid, nb, do, vid, nv, g }
```

```
BV = {
  (b1, "Bodegas El Sol", "Rioja", v1, "Vino Blanco Joven", 12),
  (b2, "Bodegas La Luna", "Ribera del Duero", v2, "Vino Tinto Joven", 13),
  (b1, "Bodegas El Sol", "Rioja", v3, "Vino Crianza Especial", 14),
  (b2, "Bodegas La Luna", "Ribera del Duero", v4, "Vino Crianza Reserva", 13.5)
}
```

$$BodegasJovenes \leftarrow \Pi_{bid, nb} (BV \bowtie J)$$

```
BodegasJovenes = { bid, nb }
```

```
BodegasJovenes = {
  (b1, "Bodegas El Sol"),
  (b2, "Bodegas La Luna")
}
```

$$BodegasCrianzas \leftarrow \Pi_{bid, nb} (BV \bowtie C)$$

7. Posible extensión

```
BodegasCrianzas = { bid, nb }
```

```
BodegasCrianzas = {
  (b1, "Bodegas El Sol"),
  (b2, "Bodegas La Luna")
}
```

$$BodegasJovenes \cap BodegasCrianzas$$

```
BodegasJovenesCrianzas = { bid, nb }
```

```
BodegasJovenesCrianzas = {
  (b1, "Bodegas El Sol"),
  (b2, "Bodegas La Luna")
}
```

- Nombre de las bodegas y vinos que están compuestos, al menos, con uva "Tempranillo":

$$BT \leftarrow \Pi_{nb, nv} \left(\sigma_{nu = \text{"Tempranillo"}} (BV \bowtie VU \bowtie U) \right)$$

```
BT = { nb, nv }
```

```
BT = {
  ("Bodegas La Luna", "Vino Tinto Joven"),
  ("Bodegas El Sol", "Vino Crianza Especial"),
  ("Bodegas La Luna", "Vino Crianza Reserva")
}
```

- Total de cosechas por vino de crianza:

$$TotalCosechasCrianza \leftarrow \gamma_{vid, \rho_{total}(\text{COUNT}(*))} vid(C \bowtie Co)$$

```
TotalCosechasCrianza = { vid, total }
```

```
TotalCosechasCrianza = {
  (v3, 2),
  (v4, 1)
}
```

- Nombre del vino joven con más grados:

$$maxGrados \leftarrow \gamma_{\rho_{maxG}(\text{MAX}(g))} (V \bowtie J)$$

```
maxGrados = { maxG }
```

```
maxGrados = {
  (13)
}
```

$$VinoMasGrados \leftarrow \Pi_{nv} \left(\sigma_{g = maxG} ((V \bowtie J) \times maxGrados) \right)$$

```
VinoMasGrados = { nv }

VinoMasGrados = {
  ("Vino Tinto Joven")
}
```

- Número de vinos crianza por cosecha:

$$NumCCo \leftarrow \gamma^{a, \rho_{total}(COUNT(vid))} a(Co)$$

```
NumCCo = { a, total }

NumCCo = {
  (2018, 1),
  (2019, 1),
  (2020, 1)
}
```

- Bodegas con más vinos:

$$BodegasNumVinos \leftarrow \gamma^{bid, nb, \rho_{total}(COUNT(vid))} bid, nb(BV)$$

```
BodegasNumVinos = { bid, nb, total }

BodegasNumVinos = {
  (b1, "Bodegas El Sol", 2),
  (b2, "Bodegas La Luna", 2)
}
```

$$maxVinos \leftarrow \gamma^{\rho_{maxTotal}(MAX(total))} (BodegasNumVinos)$$

```
maxVinos = { maxTotal }

maxVinos = {
  (2)
}
```

$$BodegasMasVinos \leftarrow \Pi_{bid, nb} \left(\sigma_{total=maxTotal} (BodegasNumVinos \times maxVinos) \right)$$

```
BodegasMasVinos = { bid, nb }

BodegasMasVinos = {
  (b1, "Bodegas El Sol"),
  (b2, "Bodegas La Luna")
}
```

- Vinos que tienen, al menos, las mismas uvas que el vino 'v1':

$$VinosUvasV1 \leftarrow \Pi_{vid, nv} \left(\frac{\Pi_{vid, uid} (VU)}{\Pi_{uid} \left(\sigma_{vid=v1} (VU) \right)} \bowtie V \right)$$

7. Posible extensión

```
VinosUvasV1 = { vid, nv }  
  
VinosUvasV1 = {  
    (v1, "Vino Blanco Joven")  
}
```

- GIST
- RELAX Calculator

Modelo tecnológico

Script SQL para crear la base de datos

Bodegas/createDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Bodegas/sql/createDB.sql>

Script SQL para la carga inicial de datos

Bodegas/populateDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/Bodegas/sql/populateDB.sql>

Consultas

Bodegas/queries.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Bodegas/sql/queries.sql>

i Info

Versión PDF disponible