

Pedidos

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Requisitos	1
2. Requisitos de información (RI)	2
2.1. RI-1: Usuarios	2
2.2. RI-2: Productos	2
2.3. RI-3: Pedidos	2
3. Reglas de negocio (RN)	4
3.1. RN-1: Límite de pedidos	4
3.2. RN-2: Agosto inhábil	4
3.3. RN-3: Stock suficiente	4
4. Pruebas de aceptación (PA)	5
4.1. PA-1: Pedidos	5
5. Modelo Conceptual	6
6. Diagrama de clases	7
7. Álgebra relacional	9
8. Script SQL para crear la base de datos	15
9. Script SQL para la carga inicial de datos	16
10. Consultas	17
11. Procedimientos	18
12. Tests	19

Requisitos

Catálogo de Requisitos

Requisitos de información (RI)

2.1. RI-1: Usuarios

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de los usuarios: nombre, provincia y fecha de alta en el Sistema de Pedidos.
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico

2.2. RI-2: Productos

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de los productos: descripción, precio y stock en el almacén.
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico

2.3. RI-3: Pedidos

- Como: Profesor de la asignatura

2. Requisitos de información (RI)

- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de los pedidos: fecha de compra en la que el usuario hace el pedido y cantidad de productos que se piden.
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico

Reglas de negocio (RN)

3.1. RN-1: Límite de pedidos

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que un usuario no pueda hacer más de tres pedidos al día
- Para: Que el estudiante practique con restricciones simples

3.2. RN-2: Agosto inhábil

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que no se puedan hacer pedidos en el mes de agosto
- Para: Que el estudiante practique con restricciones simples

3.3. RN-3: Stock suficiente

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que solo se pueda realizar el pedido si hay stock suficiente
- Para: Que el estudiante practique con restricciones simples

Pruebas de aceptación (PA)


4.1. PA-1: Pedidos

1. ☒ Crear un nuevo pedido con todos los datos correctos según las reglas de negocio.
2. ☐ Crear un nuevo pedido sin especificar la cantidad de productos.
3. ☐ Crear un nuevo pedido sin especificar la fecha de compra.
4. ☐ Crear un nuevo pedido con más de tres pedidos al día.
5. ☐ Crear un nuevo pedido en el mes de agosto.
6. ☐ Crear un nuevo pedido sin stock suficiente.

Modelo Conceptual

Modelo conceptual

Diagrama de clases



Modelo relacional

```

Usuarios = { usuarioId, nombre, provincia, fechaAlta }
  PK(usuarioId)
Productos = { productoId, descripcion, precio, stock }
  PK(productoId)
Pedidos = { pedidoId, usuarioId, productoId, fechaCompra, cantidad }
  PK(pedidoId)
  FK(usuarioId) / Usuarios
  FK(productoId) / Productos
Usuarios = {
  (u1, "David Ruiz", "Sevilla", "2018-05-18"),
  (u2, "Marta López", "Málaga", "2018-06-12"),

```

```

(u3, "Raquel Lobato", "Granada", "2018-12-01"),
(u4, "Antonio Gómez", "Sevilla", "2018-03-11"),
(u5, "Inma Hernández", "Málaga", "2018-04-12"),
(u6, "Jimena Martín", "Granada", "2018-05-13"),
(u7, "Carlos Rivero", "Huelva", "2018-09-07"),
(u8, "Carlos Arévalo", "Málaga", "2018-09-07")
}
Productos = {
(p1, "Mi Band 3", 19.90, 50),
(p2, "Mi Band 4", 29.90, 20),
(p3, "Pulsera compatible con Mi Band 3 y 4", 9.90, 150),
(p4, "Mi Scooter", 349.90, 25),
(p5, "Rueda trasera de respuesto Mi Scooter", 19.90, 50),
(p6, "Rueda delantera de respuesto Mi Scooter", 59.90, 50)
}
Pedidos = {
(pe1, u1, p1, "2019-05-13", 2),
(pe2, u1, p3, "2019-05-13", 2),
(pe3, u2, p2, "2019-06-11", 3),
(pe4, u2, p3, "2019-06-11", 1),
(pe5, u3, p4, "2019-06-15", 2),
(pe6, u4, p5, "2019-06-18", 1),
(pe7, u4, p6, "2019-06-18", 1),
(pe8, u5, p4, "2019-12-15", 2),
(pe9, u7, p1, "2019-12-15", 1),
(pe10, u7, p2, "2019-12-16", 1),
(pe11, u7, p3, "2019-12-17", 1),
(pe12, u7, p4, "2019-12-18", 1),
(pe13, u7, p5, "2019-12-19", 1),
(pe14, u7, p6, "2019-12-20", 1),
(pe15, u8, p1, "2019-12-15", 1)
}

```

Álgebra relacional

Renombrado:

$\rho_{U(uId,n,prov,fa)} Usuarios(usuarioId, nombre, provincia, fechaAlta)$

$\rho_{P(pId,d,pr,st)} Productos(productoId, descripcion, precio, stock)$

$\rho_{Ped(pedId,uId,pId,fc,c)} Pedidos(pedidoId, usuarioId, productoId, fechaCompra, cantidad)$

Listados y consultas:

- **Todos los pedidos con sus usuarios y productos:** Join natural entre las tres tablas para obtener información completa de cada pedido.

$$UPP \leftarrow U \bowtie Ped \bowtie P$$

```
UPP = { uId, n, prov, fa, pedId, pId, fc, c, d, pr, st }
```

```
UPP = {
  (u1, "David Ruiz", "Sevilla", "2018-05-18", pe1, p1, "2019-05-13", 2, "Mi Band 3", 19.90,
  50),
  (u1, "David Ruiz", "Sevilla", "2018-05-18", pe2, p3, "2019-05-13", 2, "Pulsera compatible
  con Mi Band 3 y 4", 9.90, 150),
  (u2, "Marta López", "Málaga", "2018-06-12", pe3, p2, "2019-06-11", 3, "Mi Band 4", 29.90,
  20),
  (u2, "Marta López", "Málaga", "2018-06-12", pe4, p3, "2019-06-11", 1, "Pulsera compatible
  con Mi Band 3 y 4", 9.90, 150),
  (u3, "Raquel Lobato", "Granada", "2018-12-01", pe5, p4, "2019-06-15", 2, "Mi Scooter",
  349.90, 25),
  (u4, "Antonio Gómez", "Sevilla", "2018-03-11", pe6, p5, "2019-06-18", 1, "Rueda trasera de
```

```

    respuesto Mi Scooter", 19.90, 50),
    (u4, "Antonio Gómez", "Sevilla", "2018-03-11", pe7, p6, "2019-06-18", 1, "Rueda delantera de
    respuesto Mi Scooter", 59.90, 50),
    (u5, "Inma Hernández", "Málaga", "2018-04-12", pe8, p4, "2019-12-15", 2, "Mi Scooter",
    349.90, 25),
    (u7, "Carlos Rivero", "Huelva", "2018-09-07", pe9, p1, "2019-12-15", 1, "Mi Band 3", 19.90,
    50),
    (u7, "Carlos Rivero", "Huelva", "2018-09-07", pe10, p2, "2019-12-16", 1, "Mi Band 4", 29.90,
    20),
    (u7, "Carlos Rivero", "Huelva", "2018-09-07", pe11, p3, "2019-12-17", 1, "Pulsera compatible
    con Mi Band 3 y 4", 9.90, 150),
    (u7, "Carlos Rivero", "Huelva", "2018-09-07", pe12, p4, "2019-12-18", 1, "Mi Scooter",
    349.90, 25),
    (u7, "Carlos Rivero", "Huelva", "2018-09-07", pe13, p5, "2019-12-19", 1, "Rueda trasera de
    respuesto Mi Scooter", 19.90, 50),
    (u7, "Carlos Rivero", "Huelva", "2018-09-07", pe14, p6, "2019-12-20", 1, "Rueda delantera de
    respuesto Mi Scooter", 59.90, 50),
    (u8, "Carlos Arévalo", "Málaga", "2018-09-07", pe15, p1, "2019-12-15", 1, "Mi Band 3",
    19.90, 50)
}

```

- **Pedidos de usuarios de Málaga:** Filtramos los pedidos completos (UPP) seleccionando solo aquellos cuyo usuario tiene provincia Málaga.

$$\sigma_{prov=Málaga}(UPP)$$

```

PedidosMálaga = { uId, n, prov, fa, pedId, pId, fc, c, d, pr, st }

PedidosMálaga = {
    (u2, "Marta López", "Málaga", "2018-06-12", pe3, p2, "2019-06-11", 3, "Mi Band 4", 29.90,
    20),
    (u2, "Marta López", "Málaga", "2018-06-12", pe4, p3, "2019-06-11", 1, "Pulsera compatible
    con Mi Band 3 y 4", 9.90, 150),
    (u5, "Inma Hernández", "Málaga", "2018-04-12", pe8, p4, "2019-12-15", 2, "Mi Scooter",
    349.90, 25),
    (u8, "Carlos Arévalo", "Málaga", "2018-09-07", pe15, p1, "2019-12-15", 1, "Mi Band 3",
    19.90, 50)
}

```

- **Descripción y stock de productos con stock < 100:** Proyectamos solo la descripción y stock de aquellos productos cuyo stock es inferior a 100 unidades.

$$\Pi_{d,st}(\sigma_{st<100}(P))$$

```

StockBajo = { d, st }

StockBajo = {
    ("Mi Band 3", 50),
    ("Mi Band 4", 20),
    ("Mi Scooter", 25),
    ("Rueda trasera de respuesto Mi Scooter", 50),
    ("Rueda delantera de respuesto Mi Scooter", 50)
}

```

- **Número de pedidos por usuario:** Agrupamos por usuario (*uId*) y contamos cuántos pedidos tiene cada uno. El join con *U* asegura incluir a todos los usuarios que han hecho pedido.

$$uId, n, \rho_{total}(\text{COUNT}(pedId)) \gamma uId, n(U \bowtie Ped)$$

```
NumPedidosUsuario = { uId, n, total }
```

```
NumPedidosUsuario = {
  (u1, "David Ruiz", 2),
  (u2, "Marta López", 2),
  (u3, "Raquel Lobato", 1),
  (u4, "Antonio Gómez", 2),
  (u5, "Inma Hernández", 1),
  (u7, "Carlos Rivero", 6),
  (u8, "Carlos Arévalo", 1)
}
```

- **Importe total por usuario:** Agrupamos por usuario y sumamos el importe de todos sus pedidos (precio × cantidad). Solo incluye usuarios con pedidos.

$$uId, n, \rho_{totalGasto}(\text{SUM}(pr \cdot c)) \gamma uId, n(UPP)$$

```
ImporteTotalUsuario = { uId, n, totalGasto }
```

```
ImporteTotalUsuario = {
  (u1, "David Ruiz", 59.60),
  (u2, "Marta López", 99.60),
  (u3, "Raquel Lobato", 699.80),
  (u4, "Antonio Gómez", 79.80),
  (u5, "Inma Hernández", 699.80),
  (u7, "Carlos Rivero", 489.40),
  (u8, "Carlos Arévalo", 19.90)
}
```

- **Pedidos por mes:** Agrupamos por mes (extrayendo el mes de la fecha de compra) y contamos cuántos pedidos hubo en cada mes.

$$MES(fc), \rho_{total}(\text{COUNT}(pedId)) \gamma MES(fc)(Ped)$$

```
PedidosPorMes = { mes, total }
```

```
PedidosPorMes = {
  (5, 2),
  (6, 5),
  (12, 8)
}
```

- **Usuario que más gasta cada mes:** Primero calculamos el gasto total de cada usuario por mes. Luego obtenemos el máximo gasto de cada mes. Finalmente, filtramos para quedarnos solo con los usuarios cuyo gasto coincide con el máximo de su mes.

$$GPUM \leftarrow uId, n, MES(fc), \rho_{totalGasto}(\text{SUM}(pr \cdot c)) \gamma uId, n, MES(fc)(UPP)$$

```
GPUM = { uId, n, mes, totalGasto }

GPUM = {
  (u1, "David Ruiz", 5, 59.60),
  (u2, "Marta López", 6, 99.60),
  (u3, "Raquel Lobato", 6, 699.80),
  (u4, "Antonio Gómez", 6, 79.80),
  (u5, "Inma Hernández", 12, 699.80),
  (u7, "Carlos Rivero", 12, 489.40),
  (u8, "Carlos Arévalo", 12, 19.90)
}
```

$$MGPM \leftarrow \overset{mes, \rho_{maxGasto}}{\gamma}^{MAX(totalGasto)} mes(GPUM)$$

```
MGPM = { mes, maxGasto }

MGPM = {
  (5, 59.60),
  (6, 699.80),
  (12, 699.80)
}
```

$$\prod_{n, mes, totalGasto} \left(\overset{\sigma}{totalGasto=maxGasto} (GPUM \bowtie MGPM) \right)$$

```
MasGastaPorMes = { n, mes, totalGasto }

MasGastaPorMes = {
  ("David Ruiz", 5, 59.60),
  ("Raquel Lobato", 6, 699.80),
  ("Inma Hernández", 12, 699.80)
}
```

- **Mes de máxima recaudación:** Primero calculamos la recaudación total de cada mes (sumando el importe de todos los pedidos). Luego obtenemos el mes con mayor recaudación.

$$RPM \leftarrow \overset{MES(fc), \rho_{recaudacion}}{\gamma}^{SUM(pr \cdot c)} MES(fc)(UPP)$$

```
RPM = { mes, recaudacion }

RPM = {
  (5, 59.60),
  (6, 879.20),
  (12, 1209.10)
}
```

$$MaxRecaudacion \leftarrow \overset{\rho_{maxRec}}{\gamma}^{MAX(recaudacion)} (RPM)$$

```
MaxRecaudacion = { maxRec }

MaxRecaudacion = {
  (1209.10)
}
```

$$\Pi_{mes, recaudacion} \left(\sigma_{recaudacion = maxRec} (RPM \times MaxRecaudacion) \right)$$

```
MesMaxRecaudacion = { mes, recaudacion }
```

```
MesMaxRecaudacion = {  
  (12, 1209.10)  
}
```

Enlaces:

- GIST
- RELAX Calculator
- Expresiones:

```
U = rho uId<-usuarioId, n<-nombre, prov<-provincia, fa<-fechaAlta  
(Usuarios)  
P = rho pId<-productoId, d<-descripcion, pr<-precio, st<-stock (Productos)  
Ped = rho pedId<-pedidoId, uId<-usuarioId, pId<-productoId, fc<-  
fechaCompra, c<-cantidad (Pedidos)  
UPP = U join Ped join P  
  
Q1_UPP = UPP  
-- Q1_UPP  
  
Q2_PedidosMalaga = sigma prov='Malaga' (UPP)  
-- Q2_PedidosMalaga  
  
Q3_StockBajo = pi d, st (sigma st < 100 (P))  
-- Q3_StockBajo  
  
Q4_NumPedidosUsuario = gamma uId, n ; count(pedId) -> total (U join Ped)  
-- Q4_NumPedidosUsuario  
  
Importes = pi uId, n, importe <- pr * c (UPP)  
Q5_ImporteTotalUsuario = gamma uId, n ; sum(importe) -> totalGasto  
(Importes)  
-- Q5_ImporteTotalUsuario  
  
PedMes = pi pedId, mes <- month(fc) (Ped)  
Q6_PedidosPorMes = gamma mes ; count(pedId) -> total (PedMes)  
-- Q6_PedidosPorMes  
  
ImportesMesUsuario = pi uId, n, mes <- month(fc), importe <- pr * c (UPP)  
GPUM = gamma uId, n, mes ; sum(importe) -> totalGasto (ImportesMesUsuario)  
MGPM = gamma mes ; max(totalGasto) -> maxGasto (GPUM)  
Q7_MasGastaPorMes = pi n, mes, totalGasto (sigma totalGasto = maxGasto  
(GPUM join MGPM))  
-- Q7_MasGastaPorMes  
  
ImportesMes = pi mes <- month(fc), importe <- pr * c (UPP)
```

```
RPM = gamma mes ; sum(importe) -> recaudacion (ImportesMes)
MaxRecaudacion = gamma ; max(recaudacion) -> maxRec (RPM)
Q8_MesMaxRecaudacion = pi mes, recaudacion (sigma recaudacion = maxRec (RPM
join MaxRecaudacion))
Q8_MesMaxRecaudacion
```

Modelo tecnológico (MariaDB)

Script SQL para crear la base de datos

Pedidos/createDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/Pedidos/sql/createDB.sql>

Script SQL para la carga inicial de datos

Pedidos/populateDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/Pedidos/sql/populateDB.sql>

Consultas

Pedidos/queries.sql

Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Pedidos/sql/queries.sql>

Procedimientos

Pedidos/procedures.sql

Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Pedidos/sql/procedures.sql>

Tests

Pedidos/tests.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Pedidos/sql/tests.sql>

i Info

Versión PDF disponible