



Transformación de Modelo Conceptual a Relacional

Universidad de Sevilla

**Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos**

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Objetivos



Contenido

Desarrollo dirigido por modelos

Transformación de entidades

Transformación de asociaciones

Transformación de clasificaciones

Ejemplos de transformación



Contenido

Desarrollo dirigido por modelos

Transformación de entidades

Transformación de asociaciones

Transformación de clasificaciones

Ejemplos de transformación



Desarrollo dirigido por modelos (MDD)


Enfoque de desarrollo en el que se van generando productos mediante transformación de modelos hasta llegar al código fuente.

En el desarrollo de sistemas de información con BBDD relacionales, se puede transformar el modelo conceptual para obtener un modelo relacional que luego puede transformarse para obtener código SQL.



Desarrollo dirigido por modelos (MDD)

Modelo conceptual



Modelo Relacional

```
Laboratorios = { laboratorioId, cif, ... }
PK(laboratorioId)
AK(cif)
Almacenes = { almacenId, nombre, dirección }
PK(almacenId)
AlmacenesLaboratorios = { almacenLaboratorioId,
    almacenId,
    laboratorioId }
PK(almacenLaboratorioId)
FK(almacenId)/Almacenes
FK(laboratorioId)/Laboratorios
AK(almacenId, laboratorioId)
```

Modelo Tecnológico (SQL)

```
CREATE TABLE Laboratories (
    laboratory_id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    cif VARCHAR(20) NOT NULL,
    lab_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    address VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (laboratory_id),
    UNIQUE (cif)
);
```

Transformación de entidades

Regla general:

- Cada entidad se transforma en una relación con su mismo nombre (en plural).
- Cada atributo de la entidad se transforma en un atributo de la relación con su mismo nombre.

A tener en cuenta:

- Definir dominios para los atributos en función de la semántica de los atributos correspondientes.
- Añadir un sufijo Id como clave primaria (PK).



Transformación de entidades

Identificadores de objetos (ID)

- Son atributos artificiales* que se añaden para poder identificar un objeto de otro sin depender de las claves semánticas. Denominados habitualmente **surrogates** (sustitutos) en inglés, suelen ser numéricos.
- Normalmente se delega la generación de sus valores al SGBD (autonuméricos, secuencias, etc.).
- Se suelen nombrar con el sufijo Id (usuarioid, pedidoid, alumnoid, ...)

Claves semánticas

- Son atributos o conjuntos de atributos que son claves en el dominio del problema.
- A veces, pueden usarse como Id porque realmente los son en el dominio del problema: NIF, NSS, código de producto, etc.

Contenido

Desarrollo dirigido por modelos

Transformación de entidades

Transformación de asociaciones

Transformación de clasificaciones

Ejemplos de transformación



Transformación de entidades

Departamento

denominacion
presupuesto
ciudad

Notación textual:

```
-- Intensión -----  
Departamentos = { departamentoId, denominación, presupuesto, ciudad }  
    PK(departamentoId)  
    AK(denominación)  
  
-- Extensión -----  
Departamentos = {  
    ('D1', 'Historia', 20000, 'Sevilla'),  
    ('D2', 'Arte'    , 5000, 'Sevilla'),  
    ('D3', 'Dibujo'  , 5500, 'Cádiz'),  
    ...  
}
```

Notación tabla:

Departamentos			
PK (departamentoId) AK (denominación)			
departamentoId	denominación	presupuesto	ciudad
D1	Historia	20000	Sevilla
D2	Arte	5000	Sevilla
D3	Dibujo	5500	Cádiz
...			

Contenido

Desarrollo dirigido por modelos

Transformación de entidades

Transformación de asociaciones

Transformación de clasificaciones

Ejemplos de transformación



Transformación de asociaciones


Regla general:

- Las asociaciones **1:N** se representan con una clave ajena en la relación de la entidad del rol N.
- Las asociaciones **1:1** se representan con una clave ajena en cualquiera de las relaciones.
- Las asociaciones **M:N** se representan con una relación auxiliar con claves ajenas a las dos relaciones.

A tener en cuenta:

- Si un rol está {**ordenado**}, hay que añadir un atributo (si no existe ya) que especifique el orden en la misma relación en la que se coloca la clave ajena.


Transformación de asociaciones 1:n



Departamentos			
PK (departamentoId) AK (denominación)			
departamentoId	denominación	presupuesto	ciudad
D1	Historia	20000	Sevilla
D2	Arte	5000	Sevilla
D3	Dibujo	5500	Cádiz

Empleados			
PK (empleadId) FK (departamentoId) / Departamentos			
empleadId	departamentoId	nombre	apellidos
E1	D1	Luis	Ortega
E2	D1	Juan	Pérez
E3	D1	Sofía	López
E4	D2	Lucas	Ruiz


Transformación de asociaciones 1:n con orden



Facturas		
PK (facturaId)		
facturaId	número	fecha
F1	410923	2019-09-19
F2	410954	2019-09-23

LíneasFactura				
PK (lineaFacturaId)				
FK (facturaId) / Facturas				
AK (facturaId, orden)				
lineaFacturaId	facturaId	orden	cantidad	precio
LF1	F1	1	23	78.23
LF2	F1	2	51	52.34
LF3	F1	3	25	63.15
LF12	F2	1	33	44.12
LF13	F2	2	2	55.12
LF14	F2	3	15	34.22


Transformación de asociaciones 1:1



Empleados			
PK (empleadoId) AK (nif)			
empleadoId	nif	nombre	apellidos
E1	25364987S	Luis	Ortega
E2	25639874E	Juan	Pérez
E3	89652314R	Sofía	López
E4	78541254G	Lucas	Ruiz

Solicitudes		
PK (solicitudId) FK (empleadoId) / Empleados AK (empleadoId) <i>Implementa cardinalidad 0..1</i>		
solicitudId	empleadoId	fecha
S1	E1	14-02-2026
S2	E3	15-02-2026

Transformación de asociaciones m:n



```
-- Intensión -----
Empleados = {empleadoId, nif, nombre, apellidos}
  PK(empleadoId)
  AK(nif)
Proyectos = {proyectoId, nombre, fechaInicial, presupuesto}
  PK(proyectoId)
EmpleadosProyectos = {empleadoProyectoId, empleadoId, proyectoId}
  PK(empleadoProyectoId)
  FK(empleadoId) / Empleados
  FK(proyectoId) / Proyectos
  AK(empleadoId, proyectoId)
-- Extensión -----
Empleados = {
  ('E1', '25364987S', 'Luis', 'Ortega'),
  ('E2', '25639874E', 'Juan', 'Pérez'),
  ('E3', '89652314R', 'Sofía', 'López'),
  ('E4', '78541254G', 'Lucas', 'Ruiz'), ... }
Proyectos = {
  ('P1', 'Hércules', '2018-04-12', 234000),
  ('P2', 'Apollo', '2019-01-27', 543000), ... }
EmpleadosProyectos = {
  ('EP1', 'E1', 'P1'),      ('EP2', 'E3', 'P1'),      ('EP3', 'E2', 'P1'),
  ('EP23', 'E2', 'P2'),     ('EP25', 'E4', 'P2'),      ... }
```

En la relación EmpleadosProyectos la pareja de claves ajenas también es clave alternativa

Contenido

Desarrollo dirigido por modelos

Transformación de entidades

Transformación de asociaciones

Transformación de clasificaciones

Ejemplos de transformación




Clasificaciones: Estrategias

Estrategias de transformación:

- Una relación para cada clase de la jerarquía. (Incompleta/completa)
- Una relación para cada subclase concreta. (Completa)
- Una única relación para toda la jerarquía. (Completa/Incompleta)
 - Con discriminante (Disjuntas)
 - Con booleano (Solapadas)




Clasificaciones: Una relación por clase



```
-- Intensión -----
Vehículos = { vehículoId, marca, modelo, año }
    PK(vehículoId)
Coches = { vehículoId, númeroPuertas, tipoTransmisión }
    PK(vehículoId)
    FK(vehículoId) / Vehículos
Motos = { vehículoId, cilindrada, tipoManillar }
    PK(vehículoId)
    FK(vehículoId) / Vehículos

-- Extensión -----
Vehículos = {
    ( v1, 'Ford' , 'F-150' , 2021), ( v2, 'Toyota' , 'Corolla' , 2022),
    ( v3, 'Honda' , 'CBR' , 2023), ( v4, 'BMW' , '320i' , 2023),
    ( v5, 'Yamaha' , 'R1' , 2022), ( v6, 'Chevrolet' , 'Silverado' , 2020),
    ( v7, 'Audi' , 'A4' , 2023), ( v8, 'Kawasaki' , 'Ninja' , 2021),
    ( v9, 'Mercedes' , 'Sprinter' , 2022), (v10, 'Honda' , 'Civic' , 2023),
    (v11, 'Ducati' , 'Panigale' , 2023), (v12, 'Nissan' , 'Titan' , 2021)
}
Coches = {
    ( v2, 4, 'AUTO' ), ( v4, 4, 'Manual' ),
    ( v7, 2, 'AUTO' ), (v10, 4, 'CVT' )
}
Motos = {
    ( v3, 600, 'SPORT' ), ( v5, 1000, 'SPORT' ),
    ( v8, 650, 'Cruiser' ), (v11, 1200, 'SPORT' )
}
```


Clasificaciones: Una relación por subclase concreta



Empleados				
PK (personaId) AK (numEmpleado)				
personaId	nombre	fNacimiento	numEmpleado	salario
p1	Juan Pérez	1985-03-15	E001	50000.0
p3	Carlos Ruiz	1978-11-08	E002	65000.0
p5	Roberto Silva	1982-09-30	E003	58000.0
p7	David Torres	1975-06-25	E004	72000.0

Estudiantes				
PK (personaId) AK (numMatricula) <i>LOS IDS DE LAS SUBCLASES DEBEN SER DISJUNTOS</i>				
personaId	nombre	fNacimiento	numMatricula	añoIngreso
p2	Ana García	2000-07-22	M2023001	2023
p4	María López	1999-04-12	M2023002	2023
p6	Laura Martín	2001-01-18	M2024001	2024
p8	Elena Vázquez	2000-12-03	M2024002	2024


Clasificaciones: Una relación con discriminante



Clasificaciones: Una relación con discriminante

Vehículos								
PK (vehículoId) clase puede ser 'C', 'M' o 'V' El Ford F-150, Chevrolet Silverado y Nissan Titan son pick-up (ni coche, ni moto) La Mercedes Sprinter es una furgoneta (ni coche, ni moto)								
vehículoId	marca	modelo	año	clase	numeroPuertas	tipoTransmisión	cilindrada	tipoManillar
v1	Ford	F-150	2021	V	null	null	null	null
v2	Toyota	Corolla	2022	C	4	AUTO	null	null
v3	Honda	CBR	2023	M	null	null	600	SPORT
v4	BMW	320i	2023	C	4	Manual	null	null
v5	Yamaha	R1	2022	M	null	null	1000	SPORT
v6	Chevrolet	Silverado	2020	V	null	null	null	null
v7	Audi	A4	2023	C	2	AUTO	null	null
v8	Kawasaki	Ninja	2021	M	null	null	650	Cruiser
v9	Mercedes	Sprinter	2022	V	null	null	null	null
v10	Honda	Civic	2023	C	4	CVT	null	null
v11	Ducati	Panigale	2023	M	null	null	1200	SPORT
v12	Nissan	Titan	2021	V	null	null	null	null

Clasificaciones: Una relación con booleanos



Clasificaciones: Una relación con booleanos

```
-- Intensión -----
RecursosHumanos= { recursoId, nombre, email, fechaContratacion, esGerente, tamañoEquipo,
presupuesto, esIngeniero, especialidad, añosExperiencia }
PK(recursoId)
-- Extensión -----
RecursosHumanos = {
  ( r1, 'Carlos Ruiz'      , 'carlos@empresa.com' , 2020-01-15, true,  15, 500000.0, false, null      , null),
  ( r2, 'Laura Gómez'     , 'laura@empresa.com'  , 2021-03-10, false, null, null      , true, 'Backend'  , 5),
  ( r3, 'Miguel Torres'   , 'miguel@empresa.com' , 2019-06-01, true,  8, 200000.0, true, 'Arquitectura', 10),
  ( r4, 'Patricia López'  , 'patri@empresa.com'  , 2022-09-15, false, null, null      , false, null      , null),
  ( r5, 'Ana Martín'      , 'ana@empresa.com'    , 2020-05-20, true,  12, 350000.0, false, null      , null),
  ( r6, 'David Chen'      , 'david@empresa.com'  , 2021-11-08, false, null, null      , true, 'Frontend'  , 3),
  ( r7, 'Sofía Herrera'   , 'sofia@empresa.com'  , 2018-02-14, true,  20, 800000.0, true, 'DevOps'    , 12),
  ( r8, 'Roberto Vega'    , 'roberto@empresa.com', 2023-01-10, false, null, null      , true, 'Mobile'    , 2),
  ( r9, 'Carmen Díaz'     , 'carmen@empresa.com' , 2022-07-03, false, null, null      , false, null      , null),
  (r10, 'Luis Moreno'     , 'luis@empresa.com'   , 2019-09-25, true,  6, 180000.0, true, 'Security'  , 8)
}
-- Carlos es Gerente pero no Ingeniero.
-- Miguel es Ingeniero y Gerente
-- Patricia no es ni Ingeniero ni Gerente
```

Comparación de estrategias

Estrategia	Incompleta	Completa	Disjunta	Solapada
Una tabla por clase	++	+ Muchos joins para recuperar objetos.	+ Muchos joins para recuperar objetos.	+ Muchos joins para recuperar objetos.
Una tabla por subclase concreta	-- No lo permite.	++	++	- Redundancia para atributos de objetos que pertenecen a varias subclases.
Una sola tabla (discriminante)*	+ El discriminante podría ser <code>null</code> . Muchos nulos.	+ Muchos nulos.	+ Muchos nulos.	+ El discriminante debería poder expresar pertenencia a más de una clase.
Una sola tabla (booleanos)*	+ Todos los indicadores podrían ser <code>false</code> . Muchos nulos.	+ Muchos nulos.	+ Muchos nulos.	++

Contenido

Desarrollo dirigido por modelos

Transformación de entidades


Transformación de asociaciones

Transformación de clasificaciones

Ejemplos de transformación



Ejemplo: Bodegas



Ejemplo: Bodegas

```
-- Una única tabla
-- Intensión
Bodegas = { bodegaId, nombre, denominacionOrigen }
    PK(bodegaId)
    AK(nombre) -- RN-1
Vinos = { vinoId, bodegaId, nombre, grados, clase,
    tiempoBarrica, tiempoBotella }
    PK(vinoId)
    FK(bodegaId)/Bodegas
    AK(nombre) -- RN-1
Uvas = { uvaId, nombre }
    PK(uvaId)
    AK(nombre) -- RN-1
VinosUvas = { vinoUvaId, vinoId, uvaId }
    PK(vinoUvaId)
    FK(vinoId) / Vinos
    FK(uvaId) / Uvas
    AK(vinoId, uvaId) -- RN-4
Añadas = { añadaId, vinoId, año, calidad }
    PK(añadaId)
    FK(vinoId) / Vinos
    AK(vinoId, año)
```

```
-- Una única tabla
-- Extensión
Bodegas = {
    ('B1', 'Bodega Sur' , 'Rioja'),
    ('B2', 'Bodega Norte', 'Ribera del Duero')
}
Vinos = {
    ('V1', 'B1', 'Luz Joven' , 12.5, 'Joven' , 4, 8),
    ('V2', 'B2', 'Brisa Joven', 11.8, 'Joven' , 3, 7),
    ('V3', 'B1', 'Roble Alto' , 13.2, 'Crianza', 12, 12),
    ('V4', 'B2', 'Senda 24' , 12.9, 'Crianza', 6, 18)
}
Uvas = {
    ('U1', 'Tempranillo'),
    ('U2', 'Garnacha'),
    ('U3', 'Cabernet Sauvignon')
}
VinosUvas = {
    ('VU1', 'V1', 'U1'),
    ('VU2', 'V1', 'U2'),
    ('VU3', 'V3', 'U1'),
    ('VU4', 'V4', 'U3')
}
Añadas = {
    ('A1', 'V3', 2021, 'Excelente'),
    ('A2', 'V4', 2022, 'Muy buena')
}
```

Ejemplo: Bodegas

```
-- Una tabla por subclase concreta
-- Intensión
Bodegas = {bodegaId, nombre, denominacionOrigen}
    PK(bodegaId)
    AK(nombre)
Uvas = {uvaId, nombre}
    PK(uvaId)
    AK(nombre)
Jovenes = {vinoId, bodegaId, nombre, grados,
    tiempoBarrica, tiempoBotella}
    PK(vinoId)
    AK(nombre)
    FK(bodegaId) / Bodegas
Crianzas = {vinoId, bodegaId, nombre, grados,
    tiempoBarrica, tiempoBotella}
    PK(vinoId)
    AK(nombre)
    FK(bodegaId) / Bodegas
VinosUvas = {vinoUvaId, vinoId, tipoVino, uvaId}
    PK(vinoUvaId)
    FK(uvaId) / Uvas
    AK(vinoId, tipoVino, uvaId)
Añadas = {añadaId, vinoId, año, calidad}
    PK(añadaId)
    FK(vinoId) / Crianzas
    AK(vinoId, año)
```

```
-- Una tabla por subclase concreta
-- Extensión
Bodegas = {
    ('B1', 'Bodega Sur' , 'Rioja'),
    ('B2', 'Bodega Norte', 'Ribera del Duero') }
Uvas = {
    ('U1', 'Tempranillo'),
    ('U2', 'Garnacha'),
    ('U3', 'Cabernet Sauvignon') }
Jovenes = {
    ('VJ1', 'B1', 'Luz Joven' , 12.5, 4, 8),
    ('VJ2', 'B2', 'Brisa Joven', 11.8, 3, 7) }
Crianzas = {
    ('VC1', 'B1', 'Roble Alto', 13.2, 12, 12),
    ('VC2', 'B2', 'Senda 24' , 12.9, 6, 18) }
VinosUvas = {
    ('VU1', 'VJ1', 'J', 'U1'),
    ('VU2', 'VJ1', 'J', 'U2'),
    ('VU3', 'VC1', 'C', 'U1'),
    ('VU4', 'VC2', 'C', 'U3') }
Añadas = {
    ('C1', 'VC1', 2021, 'Excelente'),
    ('C2', 'VC2', 2022, 'Muy buena') }
```

Conclusiones

La transformación de **MC** a **MR** traduce conceptos del dominio a esquemas relacionales **implementables**.

Cada **entidad** se convierte en una **relación**; sus atributos pasan a columnas y se define su **PK**.

Las **claves semánticas** se representan como **AK**, aunque se use un identificador artificial como PK.

El objetivo es preservar la **semántica** del modelo conceptual en el modelo relacional resultante.



Conclusiones

Las asociaciones **1:N** se implementan con **FK** en el lado N.

Las asociaciones **1:1** se implementan con una **FK** en una de las relaciones y restricciones de unicidad.

Las asociaciones **M:N** requieren una relación intermedia con dos **FK** y, normalmente, una **AK** compuesta.

Si hay rol **ordenado**, se añade un atributo de **orden** en la relación correspondiente.



Conclusiones

En clasificaciones, no existe una estrategia universalmente mejor: depende de **completitud**, **disyunción** y uso esperado.

Una relación por clase reduce nulos pero puede aumentar **joins**.

Una relación única simplifica consultas, pero suele introducir más **nulos** y un control extra (**discriminante** o **booleanos**).

El enfoque **MDD** permite automatizar parte del proceso, pero comprender las reglas manuales es clave para diseñar bien.



Gracias

Universidad de Sevilla

**Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos**

UNIVERSIDAD DE SEVILLA