

Hoja de comandos — día de competencia

IITA Soccer Open RoboCup 2026 · offline (sin señal) · 2026-06-25 · autoridad de envs: docs/pruebas-banco/QUE-FLASHEO-HOY.md

Carpeta de TODOS los pio: C:\Users\violl\iitasoccer\soccer-main\software\teensy\Soccer 2026 (abrió la terminal ahí).
App del monitor: ... \Soccer 2026\tools\monitor-base.

El hardware es role-agnostic: cualquiera de los 2 robots se flashea como arquero O delantero. El "robot1/robot2" del env es la PLACA, no el rol. Un USB = una placa. Power-cycle tras flashear ToF/camaras/OTOS.

1. FLASHEO — TOP (las DOS placas TOP usan el MISMO env)

```
pio run -e top_robot2_pri -t upload
```

top_robot1_pri* está en LISTA NEGRA (cableado viejo). Para CUALQUIER TOP va top_robot2_pri.

2. FLASHEO — el robot ARQUERO (CENTRAL + DOWN)

```
pio run -e central_robot2_arquero -t upload # canonico (.hex listo)
pio run -e down_robot2 -t upload # sin OTOS
```

DECIDIR el CENTRAL del arquero: el de arriba (canonico) o el candidato 2026-06-22 que Virginia viene afinando → central_robot2_arqueromix_quieto. Son dos arqueros distintos.

3. FLASHEO — el robot DELANTERO (CENTRAL + DOWN)

```
pio run -e central_robot2 -t upload # delantero de partido
pio run -e down -t upload # con OTOS
```

Si el delantero va en la placa R1, su CENTRAL de partido está en decisión pendiente → confirmar con Gustavo (ver conflictos).

4. CAMARAS (ambas, ambos robots)

Cargar hardware/electronics/camaras-openmv/main.py desde OpenMV IDE. NO los cam-*-n6.py de los packs (deprecados).

5. APP DE MONITOREO (desde ... \tools\monitor-base)

```
python -m monitor_base --monitor # unificado (auto-detecta placa)
python -m monitor_base --field # cancha / pose XY
python -m monitor_base --top-salud # salud + boton IMU ZERO
python -m monitor_base --list-ports # ver que COM es la Teensy
```

6. FALLBACKS / UTILIDADES

```
pio run -e central_robot2_arqueromix -t upload # arquero falla -> patrulla
pio run -e top_robot2_pri_anterior -t upload # TOP se porta raro
pio device list # listar puertos
pio run -e <ENV> -t upload --upload-port COM5 # elegir puerto
pio run -t clean -e <ENV> # limpiar antes de recompilar
```

La EEPROM (calib de línea + heading) PERSISTE al reflashear.

7. IMU ZERO — anclar el heading al arco rival

1. Apunta el robot al arco rival, quieto. 2. python -m monitor_base --top-salud. 3. Boton IMU ZERO (heading → ~0) → boton IMU SAVE (persiste).

El BNO (modo IMU, sin magnetometro) deriva de a poco → si se corre, re-zera.

8. GOTCHAS DEL DIA (atencion!)

1. Power-cycle SIEMPRE tras flashear ToF/camaras/OTOS (cortar batería Y USB ~10 s). El reset por software NO limpia el I2C de los ToF.

2. L=-- R=-- en OTOS = ALIMENTACION (no firmware): batería >7,6 V + switch ON + power-cycle. 0x64 en scan = brownout.

3. IMU ZERO mirando al arco ANTES de jugar (sección 7).

4. La calib de linea NO persiste sin apretar "Guardar EEPROM" en el monitor de DOWN.
5. Bateria ~7,6 V degradada TODA la telemetria (OTOS, linea, heading). Medila con tester antes de debuguear.
6. El boot de la TOP tarda ~40 s (4 ToF + 2 BNO). No conectes la CENTRAL hasta que termine.
7. Exposicion de camaras LOCKEADA (autos OFF; ver RUNBOOK seccion 1.3).
8. Usa el env EXACTO, no 'pio run -t upload' pelado (default_envs = top_robot2_pri).

9. DIAGNOSTICO / BANCO — NO es competencia (no flashear en partido)

```
pio run -e top_robot2_pri_xypose -t upload # pose XY ToF+BNO (validacion TASK-227)
pio run -e top_robot2_pri_tofmaxrange -t upload # paredes negras max rango
pio run -e diag_central_rx_all -t upload # sanity comms 3 placas
```

CONFLICTOS A RESOLVER CON GUSTAVO (antes de Incheon)

Hay info contradictoria en el repo — NO lo decide Claude:

1. Rol ↔ placa: FUENTES-DE-VERDAD L47 dice "R1 arquero / R2 delantero"; la memoria/sesion dice Virginia = arquera con R2. Definir que placa juega que rol.
2. CENTRAL arquero: central_robot2_arquero (canonico) vs central_robot2_arqueromix_quieto (candidato 06-22). Elegir.
3. DOWN del arquero: down_robot2 (canonico) vs down_robot2_rt (completo RT, ESTADO-ACTUAL 06-16). Elegir.
4. QUE-FLASHEO-HOY (06-11) quedo stale vs el trabajo posterior (arqueromix_quieto, RT down/central) → reconciliar la tabla canonica.