

Команда МИТК-РК

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0010 СП

2026

1 Правила применения

Спецификация устанавливает состав одного опытного рабочего колеса выбранного исполнения. Для полной матрицы Э/Д × М1/М2 таблицу 1 применяют к каждому из четырёх экземпляров; количество в таблице указано на одно колесо. Марка втулки зафиксирована — сталь 40Х. Внутренние обозначения тел колёс сохраняют предварительный статус до выпуска рабочих чертежей; длину шпонки, марки клея, ткани и смолы и нормы расхода вносят в следующую редакцию по утверждённым чертежам и закупочным данным.

Таблица 1 — Состав одного опытного рабочего колеса

Раздел	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение	Применение
Документация	ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	Пояснительная записка	1	Общая
Документация	ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0002 ТУ	Технические условия	1	Общая
Документация	ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Программа и методика испытаний	1	Общая
Документация	ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0004 МК	Маршрутная карта изготовления	1	Общая
Детали	МИТК-РК.200.Э.001	Тело колеса РК-200-Э	1	Только Э
Детали	МИТК-РК.200.Д.001	Тело колеса РК-200-Д	1	Только Д
Детали	МИТК-РК.200.002	Втулка из стали 40Х; Н49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6 мм	1	Все
Стандартные	ГОСТ 23360-78	Шпонка 6×6×_____ мм	1	Все
Материалы	Fiberon PA12-CF10	Филамент Ø1,75 мм	по факту	Все
Материалы	_____	Конструкционный клей PA12-CF10—сталь 40Х	по норме	Все
Материалы	_____	Углеродная ткань: 1 наружный слой, толщина сухой ткани 0,2 мм	по карте	Только М2
Материалы	_____	Эпоксидная система	по карте	Только М2
Комплект	ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0005 ПС / ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0006 ПС	Паспорт экземпляра	1	Все

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0010 СП			01
Пров.								
Т. контр.					Рабочие колёса РК-200-Э и РК-200-Д диаметром 200 мм	Лит.	Лист	Листов
Н. контр.							2	3
Утв.						Команда МИТК-РК		
Копировал					Формат А4			

2 Матрица исполнений

Таблица 2 — Применяемость компонентов по исполнениям

Исполнение	Геометрия	Матрица	Втулка	Наружный слой
РК-200-Э-М1	Э	РА12-CF10	Сталь 40Х	Нет
РК-200-Д-М1	Д	РА12-CF10	Сталь 40Х	Нет
РК-200-Э-М2	Э	РА12-CF10	Сталь 40Х	1 наружный слой, 0,2 мм (сухая)
РК-200-Д-М2	Д	РА12-CF10	Сталь 40Х	1 наружный слой, 0,2 мм (сухая)

3 Данные для заполнения

- состояние поставки и термообработка втулки из стали 40Х — по рабочему чертежу;
- длина и материал шпонки;
- марка клея и норма расхода;
- марка, переплетение и поверхностная плотность углеродной ткани;
- марка эпоксидной системы и массовое соотношение компонентов;
- фактическая масса РА12-CF10 по отчёту слайсера и взвешиванию;
- обозначения выпущенных чертежей.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0010 СП	Вер.	Лист
						01	3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	