

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) ВЕДОМОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ КООРДИНАТ ПРОФИЛЕЙ ЛОПАТОК

1 Настоящая ведомость содержит полный массив расчетных теоретических координат средней линии (камбера) и локальной толщины профилей лопаточного аппарата рабочих колес компрессора для вариантов РК-200-Д (Давление) и РК-200-Э (Максимальный КПД).

2 Геометрия представлена в электронном виде и структурирована по четырем самостоятельным разделам (вкладкам): Вкладка 1: Вариант Д - Основная лопатка (13 шт.); Вкладка 2: Вариант Д - Сплиттерная лопатка (13 шт.); Вкладка 3: Вариант Е - Основная лопатка (10 шт.); Вкладка 4: Вариант Е - Сплиттерная лопатка (10 шт.).

3 Данные получены расчетно-математическим путем на основе кривых Безье с дискретизацией 151 точка по хорде профиля для 11 сечений по высоте канала (от сечения $v = 0$ втулка, до $v = 1.0$ - периферия).

4 Настоящий документ является исполнительным для разработки управляющих программ ЧПУ-оборудования, настройки слайсеров MEX/FDM 3D-печати и программирования координатно-измерительных машин (КИМ) при выходном контроле геометрии детали.

5 Полный массив расчетных данных содержится в прилагаемом электронном документе и является неотъемлемой частью настоящего приложения.

ETMH.19.01.02.59.00.000.001-A

					Лит. Масса Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Ярушин Д.В.		27.07.2026	Ведомость 1:1		
Пров.							
Т.контр.					Лист		Листов 1
Н.контр.							
Утв.							