

Noark 5 virksomhetsspesifikkeMetadata v3.1/4.0/5.0

onsdag 4. november 2020 10:11

Oversikt over elementer med mulige virksomhetsspesifikkeMetadata for Noark 5 v3.1/4.0/5.0

Noark 5 spesifikasjon (pdf)

Noark 5 v3.1

M711 virksomhetsspesifikkeMetadata

- Noark 5v v3.1 spec: Metadata i Mappe, Basisregistrering og Sakspart
- Dersom avleveringspakken inneholder virksomhetsspesifikke metadata, skal det følge med egne XML-skjemaer for disse metadataene, se kapittel 5.12.8.

Noark 5 v4.0

M711 virksomhetsspesifikkeMetadata

- Noark 5v v4.0 spec: Metadata i Mappe, Basisregistrering og Sakspart
- Samme som for Noark 5 v3.1, men mer beskrevet i hoveddokumentasjon (pdf).

Noark 5 v5.0

M711 virksomhetsspesifikkeMetadata

- Noark 5v v5.0 spec: Metadata i Mappe, Registrering og Part

arkivstruktur.xsd

Noark 5 v3.1

```
<xs:complexType name="mappe">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="systemID" type="n5mdk:systemID"/>
    <xs:element name="mappeID" type="n5mdk:mappeID"/>
    <xs:element name="tittel" type="n5mdk:tittel"/>
    <xs:element name="offentligTittel" type="n5mdk:offentligTittel" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="beskrivelse" type="n5mdk:beskrivelse" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="noekkelord" type="n5mdk:noekkelord" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="dokumentmedium" type="n5mdk:dokumentmedium"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="oppbevaringssted" type="n5mdk:oppbevaringssted"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="opprettetDato" type="n5mdk:opprettetDato"/>
    <xs:element name="opprettetAv" type="n5mdk:opprettetAv"/>
    <xs:element name="avsluttetDato" type="n5mdk:avsluttetDato"/>
    <xs:element name="avsluttetAv" type="n5mdk:avsluttetAv"/>
    <xs:element name="referanseArkivdel" type="n5mdk:referanseArkivdel"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="virksomhetsspesifikkeMetadata" type="xs:anyType"
      minOccurs="0"/>

    <xs:element name="kryssreferanse" type="kryssreferanse" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="merknad" type="merknad" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="kassasjon" type="kassasjon" minOccurs="0"/>
<xs:element name="skjerming" type="skjerming" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="gradering" type="gradering" minOccurs="0"/>

<!-- Tillater mapper uten forekomster av (under)mappe og registrering -->
<xs:choice>
    <xs:element name="mappe" type="mappe" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="registrering" type="registrering" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

<xs:complexType name="sakspart">

```

<xs:sequence>
    <xs:element name="sakspartID" type="n5mdk:sakspartID" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="sakspartNavn" type="n5mdk:sakspartNavn"/>
    <xs:element name="sakspartRolle" type="n5mdk:sakspartRolle"/>
    <xs:element name="postadresse" type="n5mdk:postadresse" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="postnummer" type="n5mdk:postnummer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="poststed" type="n5mdk:poststed" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="land" type="n5mdk:land" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="epostadresse" type="n5mdk:epostadresse" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="telefonnummer" type="n5mdk:telefonnummer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="kontaktperson" type="n5mdk:kontaktperson" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="virksomhetsspesifikkeMetadata" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

<xs:complexType name="basisregistrering">

```

<xs:complexContent>
    <xs:extension base="registrering">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="registreringsID" type="n5mdk:registreringsID"/>
            <xs:element name="tittel" type="n5mdk:tittel"/>
            <xs:element name="offentligTittel" type="n5mdk:offentligTittel"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="beskrivelse" type="n5mdk:beskrivelse"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="noekkelord" type="n5mdk:noekkelord" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="forfatter" type="n5mdk:forfatter" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="dokumentmedium" type="n5mdk:dokumentmedium"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="oppbevaringssted" type="n5mdk:oppbevaringssted"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="virksomhetsspesifikkeMetadata" type="xs:anyType"
minOccurs="0"/>

            <xs:element name="merknaad" type="merknaad" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="kryssreferanse" type="kryssreferanse" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Noark 5 v4.0

```

<xs:complexType name="mappe">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="systemID" type="n5mdk:systemID"/>
    <xs:element name="mappelD" type="n5mdk:mappelD"/>
    <xs:element name="tittel" type="n5mdk:tittel"/>
    <xs:element name="offentligTittel" type="n5mdk:offentligTittel" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="beskrivelse" type="n5mdk:beskrivelse" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="noekkelord" type="n5mdk:noekkelord" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="dokumentmedium" type="n5mdk:dokumentmedium"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="oppbevaringssted" type="n5mdk:oppbevaringssted"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="opprettetDato" type="n5mdk:opprettetDato"/>
    <xs:element name="opprettetAv" type="n5mdk:opprettetAv"/>
    <xs:element name="avsluttetDato" type="n5mdk:avsluttetDato"/>
    <xs:element name="avsluttetAv" type="n5mdk:avsluttetAv"/>
    <xs:element name="referanseArkivdel" type="n5mdk:referanseArkivdel"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="virksomhetsspesifikkeMetadata" type="xs:anyType"
      minOccurs="0"/>

    <xs:element name="kryssreferanse" type="kryssreferanse" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="merknad" type="merknad" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="kassasjon" type="kassasjon" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="skjerming" type="skjerming" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="gradering" type="gradering" minOccurs="0"/>

    <!-- Tillater mapper uten forekomster av (under)mappe og registrering -->
    <xs:choice>
      <xs:element name="mappe" type="mappe" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="registrering" type="registrering" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="sakspart">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="sakspartID" type="n5mdk:sakspartID" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="sakspartNavn" type="n5mdk:sakspartNavn"/>
    <xs:element name="sakspartRolle" type="n5mdk:sakspartRolle"/>
    <xs:element name="postadresse" type="n5mdk:postadresse" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="postnummer" type="n5mdk:postnummer" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="poststed" type="n5mdk:poststed" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="land" type="n5mdk:land" minOccurs="0"/>
<xs:element name="epostadresse" type="n5mdk:epostadresse" minOccurs="0"/>
<xs:element name="telefonnummer" type="n5mdk:telefonnummer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="kontaktperson" type="n5mdk:kontaktperson" minOccurs="0"/>
<xs:element name="virksomhetsspesifikkeMetadata" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="basisregistrering">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="registrering">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="registreringsID" type="n5mdk:registreringsID"/>
        <xs:element name="tittel" type="n5mdk:tittel"/>
        <xs:element name="offentligTittel" type="n5mdk:offentligTittel"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="beskrivelse" type="n5mdk:beskrivelse"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="noekkelord" type="n5mdk:noekkelord" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="forfatter" type="n5mdk:forfatter" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="dokumentmedium" type="n5mdk:dokumentmedium"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="oppbevaringssted" type="n5mdk:oppbevaringssted"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="virksomhetsspesifikkeMetadata" type="xs:anyType"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="merknad" type="merknad" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="kryssreferanse" type="kryssreferanse" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Noark 5 v5.0

```

<xs:complexType name="mappe">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="systemID" type="n5mdk:systemID"/>
    <xs:element name="mappeID" type="n5mdk:mappeID"/>
    <xs:element name="tittel" type="n5mdk:tittel"/>
    <xs:element name="offentligTittel" type="n5mdk:offentligTittel" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="beskrivelse" type="n5mdk:beskrivelse" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="noekkelord" type="n5mdk:noekkelord" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="dokumentmedium" type="n5mdk:dokumentmedium" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="oppbevaringssted" type="n5mdk:oppbevaringssted" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="opprettetDato" type="n5mdk:opprettetDato"/>
    <xs:element name="opprettetAv" type="n5mdk:opprettetAv"/>
    <xs:element name="avsluttetDato" type="n5mdk:avsluttetDato"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="avsluttetAv" type="n5mdk:avsluttetAv"/>
    <xs:element name="referanseArkivdel" type="n5mdk:referanseArkivdel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="virksomhetsspesifikkeMetadata" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>

    <xs:element name="part" type="part" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="kryssreferanse" type="kryssreferanse" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="merknad" type="merknad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="kassasjon" type="kassasjon" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="skjerming" type="skjerming" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="gradering" type="gradering" minOccurs="0"/>

    <!-- Tillater mapper uten forekomster av (under)mappe og registrering -->
    <xs:choice>
        <xs:element name="mappe" type="mappe" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="registrering" type="registrering" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="part">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="partID" type="n5mdk:partID" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="partNavn" type="n5mdk:partNavn"/>
        <xs:element name="partRolle" type="n5mdk:partRolle"/>
        <xs:element name="postadresse" type="n5mdk:postadresse" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="postnummer" type="n5mdk:postnummer" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="poststed" type="n5mdk:poststed" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="land" type="n5mdk:land" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="epostadresse" type="n5mdk:epostadresse" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="telefonnummer" type="n5mdk:telefonnummer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="kontaktperson" type="n5mdk:kontaktperson" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="virksomhetsspesifikkeMetadata" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="registrering">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="systemID" type="n5mdk:systemID"/>
        <xs:element name="opprettetDato" type="n5mdk:opprettetDato"/>
        <xs:element name="opprettetAv" type="n5mdk:opprettetAv"/>
        <xs:element name="arkivertDato" type="n5mdk:arkivertDato"/>
        <xs:element name="arkivertAv" type="n5mdk:arkivertAv"/>
        <xs:element name="referanseArkivdel" type="n5mdk:referanseArkivdel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

        <xs:element name="part" type="part" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="kassasjon" type="kassasjon" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="skjerming" type="skjerming" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="gradering" type="gradering" minOccurs="0"/>

    <!-- Tillater registreringer uten forekomster av dokumentbeskrivelse -->
    <xs:element name="dokumentbeskrivelse" type="dokumentbeskrivelse" minOccurs="0"

```

```

maxOccurs="unbounded"/>

    <xs:element name="registreringsID" type="n5mdk:registreringsID" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="tittel" type="n5mdk:tittel"/>
    <xs:element name="offentligTittel" type="n5mdk:offentligTittel" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="beskrivelse" type="n5mdk:beskrivelse" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="noekkelord" type="n5mdk:noekkelord" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="forfatter" type="n5mdk:forfatter" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="dokumentmedium" type="n5mdk:dokumentmedium" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="oppbevaringssted" type="n5mdk:oppbevaringssted" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="virksomhetsspesifikkeMetadata" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>

    <xs:element name="merknad" type="merknad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="kryssreferanse" type="kryssreferanse" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="korrespondansepart" type="korrespondansepart" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

metadatakatalog.xsd

Noark 5 v3.1

M711 virksomhetsspesifikkeMetadata: Finnes ikke i PDF-dokumentasjon for metadatakatalog

Noark 5 v4.0

M711 virksomhetsspesifikkeMetadata: Finnes ikke i PDF-dokumentasjon for metadatakatalog

Noark 5 v5.0

M711 virksomhetsspesifikkeMetadata: Finnes ikke i PDF-dokumentasjon for metadatakatalog