





Retention time & tolerance

Mass-to-charge ratio

700

600

500

400

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

Retention time

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

