

JapanTrip AI 실행 가이드

팀명: 포인터(Pointer) | 주제: Google 지도 연동 일본 여행 AI 플래너

1. 개요

날짜·지역 입력 → Google Places 장소만으로 일정 생성. 이동시간은 Directions API, 일정 배정은 Claude(후보 place_id 선택) 사용.

2. 소스 코드

<https://github.com/ILOVEYOU0824/travel>

- Frontend: frontend/ (React, TypeScript, Vite)
- Backend: backend/ (Python, FastAPI)
- 제출 전 Public 전환

3. 배포 URL

- FE: <https://traveljapango.netlify.app>
- BE: <https://travel-nz1w.onrender.com>

4. 실행 환경

- Windows 10/11, Python 3.11+, Node.js 20+
- 키: Google Maps, Anthropic, Kakao, Supabase (없으면 MOCK 모드)

5. 로컬 실행

클론

- git clone <https://github.com/ILOVEYOU0824/travel.git> && cd travel

백엔드

- cd backend → python -m venv .venv → .venv\Scripts\activate
- pip install -r requirements.txt
- .env.example → .env 복사
- MOCK: USE MOCK_PLACES=true, USE MOCK_ROUTES=true, USE MOCK_LLM=true
- uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000

프론트엔드

- cd frontend → npm install
- .env.example → .env 복사 (로컬은 VITE_API_BASE_URL 비움)
- npm run dev → http://127.0.0.1:5173
- 또는 루트 start-all.bat

6. 환경 변수

backend/.env

- GOOGLE_MAPS_API_KEY, ANTHROPIC_API_KEY
- USE MOCK_PLACES, USE MOCK_ROUTES, USE MOCK_LLM
- KAKAO_REST_API_KEY, KAKAO_CLIENT_SECRET
- SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, SUPABASE_JWT_SECRET
- PUBLIC_FRONTEND_URL, CORS_ORIGINS

frontend/.env

- VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY, VITE_API_BASE_URL
- VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY
- VITE_KAKAO_JS_KEY, VITE_KAKAO_REST_API_KEY
- SERVICE_ROLE / CLIENT_SECRET은 frontend에 넣지 않음

7. 시연

- 접속 → 카카오 로그인 → 일정 생성 → 일정/지도/리플랜/저장 확인
- API: POST /api/v1/itinerary/generate , POST /api/v1/itinerary/replan
- 로컬 docs: http://127.0.0.1:8000/docs