

JapanTrip AI 실행 가이드 문서

팀명: 포인터(Pointer)

주제: Google 지도 연동 일본 여행 AI 플래너

학술제 구현 트랙 제출용 - 로컬 실행 및 배포 확인 방법

1. 프로젝트 개요

JapanTrip AI는 날짜·지역 등을 입력하면 Google Places에 존재하는 장소만으로 일본 여행 일정을 만들고, 이동시간은 Directions API로 계산하는 웹 서비스입니다. Claude AI는 후보 장소 선택·일자 배정·자연어 리플랜 의도 파악만 담당하며, 없는 장소를 생성하지 않도록 서버에서 place_id를 검증합니다.

2. 소스 코드 (GitHub)

저장소 링크:

<https://github.com/ILOVEYOU0824/travel>

제출 전 저장소를 Public으로 전환해야 합니다. GitHub 저장소 Settings > Danger Zone > Change repository visibility > Public

- 프론트엔드: frontend/ (React + TypeScript + Vite)
- 백엔드: backend/ (Python FastAPI)
- 실행 스크립트: start-all.bat, start-backend.bat, start-frontend.bat

3. 배포 서비스 (실행 확인용)

- 프론트엔드(Netlify): <https://traveljapango.netlify.app>
- 백엔드(API, Render): <https://travel-nz1w.onrender.com>

심사·시연 시에는 위 배포 URL로 접속해 카카오 로그인 후 일정 생성을 확인하면 됩니다. Render 무료 플랜은 첫 요청 시 서버가 깨어나는 데 수십 초 걸릴 수 있습니다.

4. 로컬 실행 환경

- OS: Windows 10/11 권장
- Python 3.11 이상
- Node.js 20 이상, npm
- Google Maps API 키, Anthropic API 키 (실연동 시)
- 카카오·Supabase 키 (로그인·저장 실연동 시)

키가 없어도 MOCK 모드로 UI와 파이프라인 흐름은 확인할 수 있습니다.

5. 로컬 실행 방법

(1) 저장소 클론

- git clone <https://github.com/ILOVEYOU0824/travel.git>

- cd travel

(2) 백엔드

- cd backend

- python -m venv .venv

- .venv\Scripts\activate

- pip install -r requirements.txt

- backend/.env.example 을 복사해 backend/.env 작성

- 빠른 확인용: USE MOCK_PLACES=true, USE MOCK_ROUTES=true, USE MOCK_LLM=true

- uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000

또는 프로젝트 루트에서 start-backend.bat 실행

(3) 프론트엔드

- cd frontend

- npm install

- frontend/.env.example 을 복사해 frontend/.env 작성

- 로컬에서는 VITE_API_BASE_URL 을 비워 두면 Vite 프록시(/api) 사용

- npm run dev

또는 프로젝트 루트에서 start-frontend.bat / start-all.bat 실행

브라우저 주소: http://127.0.0.1:5173

6. 주요 환경 변수

백엔드(backend/.env):

- GOOGLE_MAPS_API_KEY, ANTHROPIC_API_KEY

- USE MOCK_PLACES / USE MOCK_ROUTES / USE MOCK_LLM

- KAKAO_REST_API_KEY, KAKAO_CLIENT_SECRET

- SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, SUPABASE_JWT_SECRET

- PUBLIC_FRONTEND_URL, CORS_ORIGINS

프론트엔드(frontend/.env):

- VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY

- VITE_API_BASE_URL (배포 시 Render URL)

- VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY

- VITE_KAKAO_JS_KEY, VITE_KAKAO_REST_API_KEY

secret 및 service_role 키는 프론트엔드에 넣지 않습니다.

7. 기본 사용 흐름 (시연 순서)

- 웹 접속 후 카카오 로그인

- 날짜·지역·취향·예산 입력 후 일정 생성

- 일정·이동 탭에서 타임라인과 이동 요약 확인
- 지도 탭에서 위치 확인
- 일정 수정 탭에서 자연어 리플랜 시도
- 저장·준비 탭에서 저장·공유·준비물 체크 확인

8. API 확인 (선택)

- 일정 생성: POST /api/v1/itinerary/generate
- 리플랜: POST /api/v1/itinerary/replan
- 로컬 API 문서: <http://127.0.0.1:8000/docs>

9. 주의사항

- 장소·이동 데이터는 Google API, 일정 배정만 AI를 사용합니다.
- 영업시간·요금은 변동될 수 있으므로 방문·예약 전 공식 정보를 다시 확인해야 합니다.
- API 키는 제출물·스크린샷에 노출되지 않게 가려 주세요.
- Render 서버가 슬립 상태면 첫 응답이 지연될 수 있습니다.

작성: 팀 포인터 · JapanTrip AI