P R O P O S A L P E N E L I T I A N

STUDI KELAYAKAN PURWARUPA SenseSIBI: SISTEM PENERJEMAHAN DUA ARAH HURUF SIBI BERBASIS WI-FI CSI DENGAN INFERENSI ESP32-S3 DAN PEMROSESAN SERVER

Diajukan oleh : [PERLU DATA: nama penulis]

NIM : [PERLU DATA: NIM penulis]

Program Studi : [PERLU DATA: program studi]

Universitas : [PERLU DATA: nama universitas]

Pembimbing : [PERLU DATA: nama pembimbing, bila sudah ditetapkan]

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Rumusan Masalah.....

1.3 Tujuan Penelitian.....

1.4 Batasan Masalah.....

1.5 Manfaat Penelitian.....

1.6 Sistematika Penulisan.....

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....

2.1 Bahasa Isyarat, SIBI, dan Kebutuhan Komunikasi Dua Arah.....

2.2 Wi-Fi Channel State Information.....

2.3 Modul ESP32-S3, Platform RuView, dan Koeksistensi Radio.....

2.4 Estimasi Pose Berbasis Visi sebagai Model Guru Kamera.....

2.5 Pengenalan Isyarat dan Gestur Berbasis CSI serta Inferensi pada Perangkat..

2.6 TTS dan ASR Bahasa Indonesia.....

2.7 Pemetaan Teks ke Representasi SIBI di Layar.....

2.8 Komunikasi Modul, Server, dan Topologi Jaringan.....

2.9 Evaluasi Kelayakan.....

2.10 Penelitian Terdahulu.....

2.11 Matriks Justifikasi Pemilihan Komponen.....

BAB III METODE PENELITIAN.....

3.1 Desain Penelitian.....

3.2 Tahapan Penelitian.....

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....

3.4 Alat dan Bahan.....

3.5 Perancangan Sistem.....

3.6 Protokol Perekaman Dataset, Partisipan, dan Etika.....

3.7 Pengolahan Sinyal, Ekstraksi Fitur, Pelatihan Guru–Murid, dan Deployment

3.8 Skenario Pengujian dan Metrik Evaluasi.....

3.9 Jadwal Penelitian.....

3.10 Parameter Rancangan yang Ditetapkan Kemudian.....

3.11 Risiko dan Alternatif Cadangan.....

DAFTAR PUSTAKA.....

Catatan: daftar isi dibuat dengan kode bidang. Setelah dokumen diedit, klik kanan pada daftar isi lalu pilih "Update Field" agar nomor halaman mutakhir.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak tunarungu hampir selalu lahir dari orang tua yang bisa mendengar. Sejak hari-hari pertama, komunikasi di rumah berjalan dengan dua bahasa yang tidak saling mengerti: orang tua berbicara dengan suara, anak menjawab dengan isyarat. Orang tua lalu harus mempelajari bahasa isyarat dari nol, padahal waktu dan kesempatan berlatih serba terbatas. Angkanya timpang. Di Indonesia ada sekitar 1,92 juta penyandang tunarungu, sementara juru bahasa isyarat hanya sekitar 500 orang [1], sehingga satu juru bahasa harus melayani hampir 4.000 orang. Untuk kebutuhan harian seperti menceritakan sakit, mengikuti pelajaran, atau bertanya kepada penjual di pasar, menunggu juru bahasa jelas bukan jalan keluar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah menjamin hak setiap penyandang disabilitas untuk berkomunikasi [2], tetapi tanpa alat bantu yang benar-benar terjangkau, jaminan itu berjalan lambat.

Kesenjangan seperti itu paling terasa di ruang kelas. Guru menjelaskan dengan suara; siswa tunarungu menangkap sebagian, menebak sisanya, lalu mudah kehilangan alur pelajaran. SIBI menjadi bahasa pengantar pada pendidikan formal; bentuk isyaratnya dibakukan pemerintah dalam *Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia* [3]. Penelitian di SLB Negeri Ogan Ilir memperlihatkan siswa yang memakai SIBI dalam pembelajaran meskipun di luar kelas mereka lebih akrab dengan BISINDO [4]. Nugraheni dkk. [5] serta Malika dan Berlianti [6] melaporkan temuan serupa: SIBI hidup di sekolah, BISINDO hidup di komunitas. Survei BRIN mencatat 77,7% responden tunarungu memakai BISINDO dan hanya 1,9% memakai SIBI [7], sedangkan survei terhadap 100 responden tunarungu di Jawa dan Bali melaporkan angka 91% untuk BISINDO [8]. Kedua survei itu justru menunjukkan tempat SIBI: sekolah. Karena penelitian ini menyasar alat bantu pembelajaran di sekolah, SIBI yang dipilih, dan pelaksanaannya dijalankan bekerja sama dengan sekolah mitra di Jawa Timur [PERLU DATA: nama SLB atau lembaga mitra di Jawa Timur].

Upaya membangun alat bantu komunikasi dua arah sebenarnya sudah ada, tetapi jalurnya baru setengah jalan. KASIBI mengubah ucapan menjadi teks lalu memunculkan animasi tangan tiga dimensi [9], sedangkan OpenSIBI menganimasikan 50 kosakata SIBI dari teks [10]; keduanya sama-sama hanya melayani satu arah, yaitu orang pendengar berbicara dan sistem mengisyaratkan. Arah sebaliknya, isyarat siswa yang dibaca mesin, belum tersedia sebagai alat yang siap dipakai. Riset pengenalan isyarat di Indonesia masih berkutat di jalur kamera: pengenalan huruf BISINDO dari citra [11], aplikasi deteksi 24 huruf statis SIBI dengan MediaPipe [12], dan aplikasi Android berbasis *deep learning* [13]. Kendala kamera ada dua dan keduanya praktis. Kamera menuntut pencahayaan serta posisi yang tepat, dan begitu cahaya sedikit berubah, akurasi ikut jatuh; kamera yang terus menyala juga membuat penggunanya merasa diawasi, tidak nyaman dipakai sepanjang hari di kelas.

Sinyal Wi-Fi membuka jalan lain tanpa kamera. Sinyal ini membawa informasi kanal bernama *Channel State Information* (CSI) [14]. Begitu tangan bergerak di antara pemancar dan penerima, jalur pantulan sinyal bergeser dan CSI berubah mengikuti pola gerakannya; perubahan itulah yang dibaca untuk mengenali gerak tanpa sensor yang dikenakan di tubuh. Kemampuan semacam ini sudah terbukti di sejumlah penelitian: SignFi mengenali 276 isyarat *American Sign Language* (ASL) dari CSI [15], DF-WiSLR mengenali 49 gestur tanpa perangkat yang dikenakan [16], dan WiSign membaca kalimat ASL dari perangkat Wi-Fi komersial [17]. CSI bahkan peka terhadap gerak halus sampai ke gerakan jari [14]. Penelusuran pada Google Scholar, Crossref, dan OpenAlex hingga Oktober 2026 belum menemukan satu pun penerapan CSI untuk isyarat SIBI.

Perangkat yang dibutuhkan juga sederhana dan murah. Modul ESP32-S3, mikrokontroler seharga sekitar Rp150.000, sudah memiliki radio Wi-Fi 2,4 GHz dengan dukungan CSI resmi [18], [19]. Dua modul cukup untuk satu pasang: yang satu memancarkan sinyal, yang lain menangkapnya, dan zona isyarat berada di antara keduanya. *Firmware* penangkap CSI yang teruji untuk modul ini tersedia pada platform terbuka RuView [20]. Biaya sepasang node lengkap diperkirakan di bawah Rp350.000, jauh lebih ringan daripada kamera ditambah komputer pengolah

citra. Murah bukan sekadar soal angka; harga yang terjangkau mengundang sekolah berani memasang alat ini di lebih dari satu ruang.

Jawabannya, penelitian ini merancang purwarupa bernama SenseSIBI, singkatan dari *Sensing & Translation of SIBI*. Arah pertamanya berjalan dari siswa: ia mengisyaratkan huruf, modul menangkap pola CSI, model yang berjalan langsung di modul mengenalinya, teks muncul di layar, lalu dibunyikan sebagai suara. Arah kedua berjalan dari guru: ia menekan tombol lalu berbicara, ucapan dikenali menjadi teks, dan bentuk isyaratnya ikut tampil di layar. Model Wi-Fi tidak dilatih dari nol. Model penglihatan YOLO26m-Pose yang sudah terlatih pada data citra SIBI berperan sebagai "guru", sedangkan model Wi-Fi menjadi "murid" yang belajar menirunya lewat distilasi pengetahuan [21]. Kamera hanya dipakai guru saat data direkam; setelah murid lulus, seluruh sistem bekerja tanpa kamera.

Sebagai studi kelayakan, penelitian ini sengaja membatasi klaimnya. Objek pengenalan dibatasi pada alfabet manual SIBI satu tangan sebanyak 26 huruf, yaitu 24 huruf statis ditambah dua huruf gerak J dan Z, bukan penerjemahan kalimat penuh; penerjemahan bahasa isyarat tingkat kalimat sampai sekarang masih menjadi masalah terbuka [22]. Kemampuan membedakan huruf diuji lebih dahulu sebelum klaim yang lebih jauh dibuat, setiap tahap ditutup gerbang keputusan, dan kegagalan tetap dilaporkan sebagai temuan. Dalam batas itulah penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan yang sederhana sekaligus jujur: apakah sepasang modul Wi-Fi murah sungguh bisa menjadi jembatan komunikasi dua arah antara siswa tunarungu dan gurunya di kelas?

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang purwarupa penerjemah dua arah, yang menghubungkan SIBI dengan teks dan suara bahasa Indonesia, dengan sepasang modul ESP32-S3 yang bekerja tanpa kamera?
2. Seberapa baik alfabet manual SIBI dikenali dari sinyal CSI, dan bagaimana kinerja kedua jalur penerjemahan pada skenario dalam sesi, lintas partisipan, serta lintas ruang?

3. Seberapa layak purwarupa menjadi alat bantu komunikasi jika ditinjau dari latensi, cakupan kosakata, keandalan operasional, penerimaan pengguna, dan biaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang purwarupa penerjemah dua arah, yang menghubungkan SIBI dengan teks dan suara bahasa Indonesia, dengan sepasang modul ESP32-S3 yang bekerja tanpa kamera.
2. Mengukur seberapa baik alfabet manual SIBI dikenali dari sinyal CSI serta kinerja kedua jalur penerjemahan pada skenario dalam sesi, lintas partisipan, dan lintas ruang.
3. Menganalisis kelayakan purwarupa sebagai alat bantu komunikasi ditinjau dari latensi, cakupan kosakata, keandalan operasional, penerimaan pengguna, dan biaya.

1.4 Batasan Masalah

Agar fokus, ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut.

1. Objek pengenalan ialah alfabet manual SIBI satu tangan 26 huruf (24 statis serta huruf gerak J dan Z); bentuk bakunya dicocokkan dengan *Kamus SIBI* [3] dan disetujui validator penutur tunarungu. Sistem ini bukan penerjemah kalimat.
2. Pembeda utamanya adalah bentuk tangan dan jari; ekspresi wajah serta penanda nonmanual tidak dikenali.
3. Penginderaan memakai sepasang modul ESP32-S3 (satu pemancar, satu penerima; 2,4 GHz, kanal 20 MHz) dengan layar, baterai, *speaker*, dan mikrofon pada node penerima; kamera hanya menyala saat perekaman data pelatihan.
4. YOLO26m-Pose berperan sebagai guru hanya pada saat akuisisi dan pelatihan; produk akhirnya bebas kamera dan bebas citra.

5. Sintesis ucapan berjalan *on-device* di ponsel, sedangkan pengenalan ucapan memakai layanan awan dengan mesin lokal sebagai cadangan; pilihan finalnya ditetapkan pada gerbang G3.
6. Arah kedua terbatas pada kamus tingkat kata dengan *fallback* ejaan jari; cakupan kamusnya diukur lalu dilaporkan.
7. Satu sesi hanya melibatkan satu pengisyarat dan sistem tidak mengidentifikasi individu; pengujian berlangsung di sedikitnya dua ruang mitra di Jawa Timur yang sudah dikalibrasi.
8. Uji pengguna berskala kecil (3–5 pengguna) dan dianalisis secara deskriptif, tanpa statistik inferensial.
9. Isyarat kontinu, tata bahasa isyarat penuh, BISINDO, serta klasifikasi gerakan otomatis dari video berada di luar pembahasan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menyumbang bukti awal: apakah CSI dari satu tautan antarmodul ESP32-S3 sanggup membedakan alfabet manual SIBI. Bukti semacam itu terikat pada alfabet manual dan belum tentu berlaku untuk isyarat kata maupun isyarat kontinu. Penelitian ini juga meninggalkan *dataset* CSI berlabel beserta protokol perekamannya, sehingga peneliti berikutnya bisa memakainya untuk bahasa isyarat lain, termasuk perluasan ke BISINDO.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi sekolah mitra, penelitian ini memberi gambaran nyata tentang kelayakan alat bantu komunikasi dua arah berbahasa SIBI, lengkap dengan biaya perangkatnya. Purwarupa yang memunculkan teks, menyuarakan isyarat, dan memperagakan bentuk isyarat bagi lawan bicara akan lahir bila seluruh tahap berhasil; bila berhenti lebih awal, laporan karakterisasi, protokol, dan *dataset* berlabel tetap menjadi warisan penelitian. Bagi keluarga siswa, kosakata yang tervalidasi memastikan isyarat yang muncul di layar benar bentuknya. Bagi

komunitas riset, rancangan yang tidak terikat pada satu bahasa isyarat memudahkan replikasi di tempat lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun atas tiga bab. **BAB I Pendahuluan** memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat, dan sistematika penulisan. **BAB II Kajian Pustaka** menghimpun teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar perancangan, sedangkan **BAB III Metode Penelitian** memuat desain, tahapan, waktu dan lokasi, alat dan bahan, perancangan sistem, protokol perekaman, pengolahan sinyal dan pelatihan, skenario pengujian, jadwal, parameter yang ditetapkan kemudian, serta risiko dan cadangannya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bahasa Isyarat, SIBI, dan Kebutuhan Komunikasi Dua Arah

Bahasa isyarat menyampaikan makna lewat gerak tangan, lengan, tubuh, dan ekspresi wajah. Satu isyarat tersusun atas bentuk tangan, lokasi, gerak, serta orientasi telapak; cukup satu jari berubah bentuk, maknanya bisa ikut berubah. Susunan inilah yang menjadi acuan penelitian dalam memisahkan bagian isyarat yang bisa dinilai mesin dari bagian yang tetap memerlukan penilaian manusia [3]. SIBI ialah sistem isyarat baku pendidikan formal yang didokumentasikan kamus pemerintah [3]; BISINDO tumbuh alami di komunitas tunarungu [7]. Keduanya tidak bersaing menggantikan satu sama lain karena masing-masing hidup di ranah berbeda [8], [5]. Survei terhadap 100 responden tunarungu di Jawa dan Bali menemukan 91% lebih banyak memakai BISINDO, sementara SIBI menempel pada konteks sekolah [8]. Penelitian ini tetap memilih SIBI karena sasarannya alat bantu pembelajaran di sekolah, bukan karena jumlah penuturnya lebih besar.

Bicara antara pengguna isyarat dan orang pendengar menuntut dua arah. Keluarga dan guru berada di barisan paling depan untuk merasakan kesenjangan ini, sementara jumlah juru bahasa masih jauh dari cukup [1]; alat bantu yang dibangun karena itu harus dua arah, bukan sekadar kamus satu arah. Sistem terdahulu di Indonesia baru menutup satu arah saja. KASIBI mengubah ucapan menjadi teks lalu

memunculkan animasi tangan tiga dimensi, dengan rata-rata skor 3,362 dari 4 pada penilaiannya [9]; OpenSIBI menganimasikan model tiga dimensi untuk 50 kosakata yang terdiri atas 9 angka, 26 huruf, dan 15 kata [10]. Untuk arah isyarat menjadi teks, riset dalam negeri bertumpu pada kamera: CNN untuk huruf BISINDO [11], tinjauan sistematis pengenalan BISINDO berbasis citra [23], aplikasi MediaPipe untuk 24 huruf statis SIBI [12], aplikasi Android berbasis *deep learning* [13], dan *dataset* video BISINDO tingkat kata [24]. Masalahnya, kamera menuntut pencahayaan dan garis pandang yang baik, dan kamera yang terus menyala membuat pengguna merasa diawasi. Dua kendala inilah yang mendorong pencarian jalur penginderaan tanpa kamera dan tanpa perangkat yang dikenakan.

2.2 Wi-Fi Channel State Information

Channel State Information (CSI) memuat informasi amplitudo dan fase pada setiap *subcarrier* sinyal Wi-Fi, yang bersama-sama menggambarkan kondisi jalur propagasi [14]. Tubuh yang bergerak di antara pemancar dan penerima mengubah panjang jalur pantulan; amplitudo dan fase tiap *subcarrier* pun ikut bergeser. Geseran inilah yang dipakai untuk mengenali gerak tanpa sensor yang dikenakan. Karena tiap *subcarrier* menempati frekuensi berbeda, satu pasang perangkat sekaligus menyediakan banyak kanal pengamatan [14].

Pemodelannya berpijak pada zona Fresnel [25]. Artikulasi jari menggeser jalur pantulan pada orde sentimeter sampai milimeter, dan tiap bentuk huruf meninggalkan pola perubahan *subcarrier* yang khas. Masalahnya, fase mentah tercemar derau osilator lokal; teknik CSI-ratio membersihkannya lewat rasio atau perkalian konjugat tanpa perangkat tambahan [25], dan Widar2.0 memakai teknik serupa untuk pelacakan manusia [26]. Prinsip yang sama diterapkan penelitian ini pada modul penerima sebagai rasio terhadap rekam acuan kalibrasi ruang (Subbab 3.7). Gerak tubuh juga melahirkan komponen Doppler [14]; pita analisis 1–60 Hz menuntut laju pencuplikan sekurang-kurangnya 120 Hz menurut kaidah Nyquist, padahal *firmware* RuView membatasi laju paling sering 50 bingkai per detik [20]. Bila laju terukur lebih rendah, pita yang dianalisis menyempit, dan hal itu dilaporkan apa adanya.

Bukti kepekaan CSI terhadap gerak halus, dari ketukan tombol sampai gerakan jari, cukup banyak [14]; akan tetapi, bukti-bukti itu lahir dari kondisi terkendali sehingga bagi penelitian ini statusnya sebatas hipotesis kerja. Model CSI juga mudah *overfitting* terhadap orang dan ruang, dan Widar3.0 menjawab masalah itu dengan profil kecepatan Doppler untuk pengenalan lintas domain [27]. Resolusi spasial ikut terbatasi panjang gelombang 2,4 GHz yang hanya sekitar 12,5 cm, sementara sebagian besar preseden memakai perangkat berantena banyak. Kelayakan satu tautan dua modul berantena tunggal untuk membedakan 26 bentuk tangan SIBI karenanya diperlakukan sebagai pertanyaan penelitian, bukan asumsi; uji Delta-CSI dan gerbang G1 yang mengujinya. Bila beberapa huruf terbukti tidak terpisahkan, himpunan huruf dipangkas (Tabel 3.7).

2.3 Modul ESP32-S3, Platform RuView, dan Koeksistensi Radio

ESP32-S3 ialah mikrokontroler Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz berantena tunggal dengan inti ganda 240 MHz, SRAM 512 KB, dan PSRAM hingga 8 MB [18]. Dukungan CSI tersedia resmi lewat repositori esp-csi; pada kanal 20 MHz, CSI memuat 56 *subcarrier* [19]. RuView merekomendasikan ESP32-S3 sebagai modul penangkap CSI sekaligus menyediakan rantai akuisisi lengkap [20] yang dipetakan pada Tabel 2.1. Repositori yang sama menerbitkan keluarga model WiFi-DensePose menuruti jejak DensePose from WiFi, yang memetakan sinyal Wi-Fi ke permukaan tubuh dengan jaringan visi sebagai guru [28]; model terpralatihnya berkuantisasi int8 dan dipakai sebagai *backbone* murid (Subbab 3.7).

Fakta paling menentukan justru koeksistensi radio pada satu *chip*. *Firmware* RuView mampu menjalankan penangkapan CSI, koneksi *station* UDP, dan sinkronisasi ESP-NOW secara serentak dengan dua syarat: seluruh perangkat pada satu kanal dan mode hemat daya dimatikan [20]. Purwarupa karenanya tidak memerlukan modul gerbang khusus. Satu catatan penting: RuView belum melalui telaah sejawat, jadi fungsinya diverifikasi sendiri pada gerbang G0.

Tabel 2.1 Pemetaan fitur RuView terhadap peran dalam penelitian ini

Fitur RuView	Peran dalam penelitian ini
Firmware penangkap CSI (UDP)	Mengalirkan CSI dan label ke server
Station + UDP + CSI *promiscuous* + ESP-NOW pada satu *chip*	Dasar topologi satu kanal (Subbab 3.5)

Fitur RuView	Peran dalam penelitian ini
Kalibrasi ruang 600 bingkai + 8 *anchor*	Kalibrasi tiap sesi; pemotongan segmen isyarat
Mode privasi	Membuang fitur biometrik selama penelitian
Akuisisi tersinkron kamera–CSI	Jalur guru; estimator diganti YOLO26m-Pose
Model WiFi-DensePose terpralatih int8	Inisialisasi *backbone* murid

2.4 Estimasi Pose Berbasis Visi sebagai Model Guru Kamera

Estimasi pose memperkirakan posisi titik tubuh manusia dari citra; YOLO26 dari Ultralytics menyediakannya lengkap dengan *dataset hand-keypoints* beranotasi 21 titik per tangan [29]. Pada penelitian ini, YOLO26m-Pose mengambil peran guru: membaca isyarat lewat kamera saat data direkam, lalu mengeluarkan deret 21 titik beserta label huruf yang menjadi acuan pelatihan model Wi-Fi. Pola pelatihan seperti ini punya preseden pada DensePose from WiFi [28].

Kemampuan guru sudah teruji pada tahap pra-penelitian. Model juara mencatat *pose* mAP50 0,8944 pada 49 kelas isyarat, serta mAP50 0,9580 dan akurasi huruf 97,6% pada 24 huruf statis, termasuk saat membedakan V dan U serta mengikuti lintasan J dan Z. Dari angka itu terbaca bahwa 21 titik artikulasi jari memuat informasi cukup untuk gestur mikro SIBI. Pertanyaan penelitian ini tinggal satu: apakah CSI sanggup mereplikasinya tanpa kamera? Setelah murid ter-*deploy*, seluruh jalur operasional berjalan tanpa kamera dan tanpa citra (Subbab 3.7).

2.5 Pengenalan Isyarat dan Gestur Berbasis CSI serta Inferensi pada Perangkat

Riset pengenalan bahasa isyarat dari CSI sudah berjalan di beberapa negara. SignFi mengenali 276 isyarat ASL dengan akurasi hingga 99,8% di laboratorium, walau turun menjadi 86,66% ketika diuji pada lima pengguna baru [15]; DF-WiSLR mengenali 49 gestur tanpa perangkat yang dikenakan [16], dan WiSign membaca kalimat ASL kontinu dari perangkat komersial [17]. Belum satu pun menyentuh SIBI. Kebaruan penelitian ini jadi bukan pada pengenalan kontinu, melainkan pada penerapan CSI untuk alfabet SIBI dan penyatuan dua arah bersama pemrosesan bahasa Indonesia (Subbab 2.10).

Rancangan fiturnya mengikuti praktik yang terbukti: amplitudo dan fase *subcarrier* terpilih serta spektrum Doppler [14], [27]. SVM dijadikan pembanding

dasar karena kuat pada *dataset* kecil [30], sedangkan model utamanya murid dua bagian: *backbone* WiFi-DensePose int8 [20] dengan kepala 1D-CNN ringan untuk deret waktu. Klasifikator himpunan tertutup selalu memilih satu kelas, sehingga keluarannya perlu dilengkapi skor keyakinan dan mekanisme penolakan [31]; keyakinan yang rendah memunculkan pesan "isyarat tidak dikenali" alih-alih menebak salah. Inferensi dirancang berjalan langsung di modul. ESP-NN membuktikan hal itu mungkin: model pendeteksi orang terpicu dari 2.300 ms menjadi 54 ms pada ESP32-S3 [32], dan ESP-DL menyediakan contoh pengenalan gestur tangan int8 69,2 ms [33], dengan TensorFlow Lite Micro sebagai alternatif [34]. Tolok ukur CSI-isyarat pada ESP32-S3 sendiri belum ada, jadi waktu inferensi aktual diukur sendiri (Subbab 3.7).

2.6 TTS dan ASR Bahasa Indonesia

Purwarupa membutuhkan mesin sintesis ucapan (*text-to-speech*, TTS) dan pengenalan ucapan (*automatic speech recognition*, ASR). Tiga kriteria menyeleksi keduanya: dukungan bahasa Indonesia terverifikasi, jalur *on-device* dan lokal tersedia, serta biaya berkelanjutan yang masuk akal bagi sekolah. Mesin TTS *on-device* yang direncanakan ialah Kokoro-82M ONNX bersama sekitar 82 juta parameter [35], berjalan luring di ponsel melalui ONNX Runtime [36], [37]. *Model card* resminya mencantumkan delapan bahasa tanpa bahasa Indonesia, sehingga ketersediaan suara Indonesia perlu diverifikasi pada gerbang G3; bila memang belum tersedia, jalur beralih ke MMS-TTS-ind, model TTS Indonesia dari Meta [38]. Layanan TTS dan ASR awan hadir sebagai pembanding latensi dan mutu, dan pilihan finalnya ditetapkan setelah uji banding (Tabel 3.7).

Pada sisi ASR, Whisper dilatih dengan lima juta jam audio dan mendukung lebih dari 100 bahasa, termasuk Indonesia [39]. Implementasi faster-whisper tercatat menuntaskan 13 menit audio dalam 59 detik pada GPU 8 GB, kira-kira tiga belas kali lipat kecepatan waktu nyata [40]. Ketika internet terputus, server lokal mengambil alih dengan faster-whisper sebagai cadangan. Galat kata Whisper untuk percakapan bahasa Indonesia belum terverifikasi dari sumber primer, jadi akurasinya diukur sendiri pada skenario pengujian (Subbab 3.8).

2.7 Pemetaan Teks ke Representasi SIBI di Layar

Terjemahan teks menjadi isyarat tidak mungkin dilakukan kata demi kata. Bahasa isyarat memiliki tata bahasa sendiri, dan penerjemahan tingkat kalimat sampai kini masih menjadi masalah terbuka [22]. Arah kedua karenanya dirancang pada tingkat kamus kata dengan ejaan jari sebagai cadangan, menelusuri preseden KASIBI dan OpenSIBI [9], [10]. Struktur SIBI mendukung rancangan ini sebab alfabet manualnya lengkap: 26 huruf dan 9 angka [3].

Tampilan arah kedua disusun dua lapis. Lapis utama memunculkan glos dan gambar bentuk tangan untuk kata yang tersedia di kamus; ukuran gambarnya sekitar dua puluh sampai tiga puluh kilobita sehingga muat di penyimpanan modul. Lapis kedua berupa animasi yang dialirkan dari server, bila waktu pengembangan memungkinkan. Kata di luar kamus dialihkan ke ejaan jari. Sebagai metrik utama arah ini, cakupan kamus, yaitu proporsi kata uji yang terwakili, diukur dan dilaporkan (Subbab 3.8).

2.8 Komunikasi Modul, Server, dan Topologi Jaringan

Seluruh perangkat, dari kedua modul penginderaan sampai ponsel, berbagi satu kanal Wi-Fi yang sama sehingga penangkapan CSI berjalan serentak dengan komunikasi data [20]. Peran jembatan jaringan sekaligus penjangkar kanal dipegang *access point*, yang bentuknya bisa *router* sekolah maupun *hotspot* ponsel. Sinkronisasi antarmodul memakai ESP-NOW, sedangkan aliran data ke server memakai UDP [20].

Perangkat lunak server ditulis purna Rust: Tokio menjalankan konkurensi [41], Axum menyediakan HTTP dan WebSocket [42], Leptos membangun dasbor yang dikompilasi ke WASM [43], dan Tauri menjadi aplikasi klien ponsel [44]. Alasannya praktis. Tanpa pengumpul sampah, pemrosesan bingkai UDP tetap cepat; binernya hemat memori; dan satu sistem tipe mendeteksi perubahan format bingkai saat kompilasi. Target *parsing* di bawah 0,2 ms dan memori server di bawah 40 MB adalah target rancangan yang baru diukur pada gerbang G3, bukan hasil yang dijanjikan. Server lokal pada laptop menjalankan server RuView, server Rust, faster-whisper, dan TTS MMS sebagai jalur cadangan tanpa internet.

2.9 Evaluasi Kelayakan

Penilaian kelayakan berjalan bertahap lewat lima gerbang G0–G4 (BAB III), dan tiap tahap menghasilkan artefak tetap sehingga kegagalan pun tetap terdokumentasi. Rekomendasi akhirnya menyatakan posisi purwarupa pada skala kesiapterapan teknologi (TKT) yang mengikuti kerangka *technology readiness level* [45]. Kinerja klasifikasi diukur dengan akurasi, presisi, *recall*, skor F1 makro, serta *confusion matrix* per isyarat, selalu dibandingkan terhadap peluang acak (satu dibagi jumlah kelas); pembagian acak di dalam satu sesi tidak dipakai sebab repetisi berurutan bisa membocorkan informasi latih ke uji. Empat dimensi tambahan menilai kelayakan alat komunikasinya: latensi ujung ke ujung, cakupan kamus, keandalan operasional, dan biaya. Persepsi pengguna diukur dengan kuesioner skala Likert [46] lalu dianalisis secara deskriptif, sedangkan kewajaran keluaran dinilai validator penutur tunarungu.

2.10 Penelitian Terdahulu

Empat topik penelitian terdahulu dipertimbangkan: pengenalan bahasa isyarat dari sinyal Wi-Fi, transfer visi ke Wi-Fi, pengenalan isyarat berbasis kamera di Indonesia, dan sistem SIBI satu arah. Tabel 2.2 membandingkan yang paling relevan di antaranya.

Tabel 2.2 Perbandingan penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Modalitas dan arah	Bahasa isyarat	Bebas kamera	Fokus
1	Ma dkk. (2018) [15]	CSI; isyarat menjadi teks	ASL, 276 isyarat	Ya	Pengenalan berskala besar
2	Zhang dkk. (2020) [17]	CSI; isyarat menjadi teks	ASL, kalimat kontinu	Ya	Pengenalan kontinu
3	Ahmed dkk. (2020) [16]	CSI; isyarat menjadi teks	49 gestur	Ya	Tanpa perangkat dikenakan
4	Geng dkk. (2023) [28]	Wi-Fi dengan guru visi	Bukan bahasa isyarat	Ya	Pose padat tubuh
5	Dwijayanti dkk. (2021) [11]	Citra; isyarat menjadi teks	BISINDO	Tidak	CNN pengenalan citra
6	Soekarta dkk. (2024) [12]	Citra; isyarat menjadi teks	SIBI, 24 huruf statis	Tidak	Aplikasi MediaPipe
7	Zikky dan Akbar (2019) [9]; Fatmawati dkk. (2022) [10]	Suara menjadi animasi 3D	SIBI	Ya	Kamus suara-isyarat; OpenSIBI 50 kosakata

No.	Peneliti (Tahun)	Modalitas dan arah	Bahasa isyarat	Bebas kamera	Fokus
8	Penelitian ini	CSI sepasang ESP32-S3, inferensi tepi, dua arah, TTS *on-device*	SIBI, alfabet 26 huruf	Ya	Purwarupa penerjemah dua arah

Empat kelompok terbaca dari Tabel 2.2. Pengenalan isyarat dari Wi-Fi [15], [17], [16] berjalan tanpa kamera tetapi belum menjangkau SIBI; transfer visi ke Wi-Fi [28] menjadi preseden pelatihan guru–murid; riset Indonesia berbasis kamera [11], [12] membuktikan tingginya minat namun tetap terikat pencahayaan dan garis pandang; kamus suara-animasi [9], [10] menutup satu arah dengan kosakata terbatas. Dalam batas penelusuran, publikasi pengenalan isyarat SIBI dari CSI maupun purwarupa dua arah yang memadukannya dengan TTS dan ASR bahasa Indonesia pada ESP32-S3 belum ditemukan. Kebaruan penelitian ini karenanya bersifat kombinatif: CSI satu tautan pada sepasang ESP32-S3 untuk alfabet SIBI, distilasi guru–murid, inferensi tepi, dan integrasi dua arah dengan pemrosesan bahasa Indonesia. Di luar itu, kebaruan tidak diklaim untuk pengenalan kontinu maupun penerjemahan kalimat penuh.

2.11 Matriks Justifikasi Pemilihan Komponen

Tabel 2.3 merangkum jawaban atas pertanyaan "mengapa X dan bukan Y" untuk tujuh keputusan arsitektur. Seluruh target kinerja di dalamnya adalah target rancangan yang baru diukur pada gerbang BAB III, bukan hasil yang dijanjikan.

Tabel 2.3 Matriks justifikasi pemilihan komponen (Mengapa X dan Bukan Y?)

No.	Keputusan	Komponen dipilih	Alternatif ditinggalkan	Justifikasi
1	Tumpukan UI dan server	Purna Rust: Tokio/Axum, Leptos (WASM), Tauri [41], [42], [43], [44]	Node.js, Streamlit, Electron, React/JS	*Parsing* UDP di bawah 0,2 ms; memori di bawah 40 MB; satu sistem tipe (Subbab 2.8)
2	Mesin TTS	Kokoro TTS ONNX *on-device*; prasyarat suara Indonesia pada G3; alternatif MMS-TTS-ind [36], [35], [38]	TTS awan, VITS/Tacotron penuh	Model 82 juta parameter diinferensikan luring pada ponsel (Subbab 2.6)
3	Node penginderaan	ESP32-S3 [18]	ESP32 biasa, C3/C6, Arduino Uno	Instruksi vektor int8; PSRAM penyangga CSI dan model; API CSI resmi (Subbab 2.3)

No.	Keputusan	Komponen dipilih	Alternatif ditinggalkan	Justifikasi
4	Penginderaan radio	CSI-Ratio 2,4 GHz kanal 20 MHz [25]	RSSI, radar khusus, *time of flight*	RSSI terlalu kasar; CSI-ratio membersihkan derau fase tanpa perangkat tambahan [26] (Subbab 2.2)
5	Model guru visi	YOLO26m-Pose 21 *keypoint* [29]	YOLOv8-pose, MediaPipe, UNet	21 titik artikulasi vital untuk membedakan V/U dan lintasan J/Z; akurasi 97,6% pada pra-penelitian (Subbab 2.4)
6	Model murid tepi	WiFi-DensePose int8 + 1D-CNN [20], [28]	SVM utama, MLP berat	Int8 berjalan pada modul, target di bawah 100 ms; SVM pembanding (Subbab 2.5)
7	Metode distilasi	Distilasi visual-ke-Wi-Fi [21], [28]	Pelatihan Wi-Fi murni	CSI abstrak memerlukan supervisi spasial guru; manfaatnya diuji lewat ablasi (Subbab 3.7)


BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini berbentuk studi kelayakan kuantitatif bergerbang. Sisi kuantitatifnya mengukur tiga hal: kemampuan CSI dari satu tautan antarmodul ESP32-S3 membedakan 26 huruf alfabet manual SIBI, kemampuan model terkuantisasi berjalan di modul, dan kinerja kedua jalur penerjemahan. Komponen yang lulus uji dikemas menjadi purwarupa, lalu dinilai lewat uji operasional, uji kegunaan skala kecil, dan penilaian validator penutur tunarungu. Mengapa bergerbang? Alasannya jujur: belum ada yang membuktikan CSI mampu membedakan isyarat SIBI. Kemampuan itu tidak boleh diperlakukan sebagai asumsi; setiap tahap menghasilkan artefak tetap, kegagalan gerbang dicatat sebagai temuan, dan kriteria akurasi dirumuskan relatif terhadap peluang acak (Subbab 2.9). Inti pelatihannya adalah distilasi guru–murid: keluaran guru kamera YOLO26m-Pose, berupa deret 21 *keypoint* dan label, menjadi *ground truth* yang mengawasi pelatihan murid ber-*backbone* WiFi-DensePose int8 berkepala 1D-CNN yang berjalan langsung di modul (Subbab 3.7). Rumusan masalah pertama dijawab pada tahap replikasi platform hingga distilasi, kedua pada uji klasifikasi dan *deployment*, dan ketiga pada uji operasional, kegunaan, serta penilaian validator.

3.2 Tahapan Penelitian

Empat belas minggu (M1–M14) dibagi ke dalam enam tahap: replikasi platform dan karakterisasi (T0), kurasi isyarat dan protokol (T1), perekaman *dataset* serta pelatihan guru–murid (T2), uji generalisasi (T3), pengemasan purwarupa dan uji penerimaan (T4), serta analisis dan penulisan (T5). Lima gerbang keputusan menutup rangkaian itu dengan kriteria, ukuran, dan tindakan bila gagal yang dirinci pada Tabel 3.5. Penerimaan pengguna dan biaya dinilai G4, yang kemudian menyusun rekomendasi posisi TKT/TRL 3–4 [45]. Jalur lolosnya dirangkum pada Gambar 3.1. Bila G0 gagal dua kali, jalur CSI dihentikan dan dilaporkan sebagai temuan, sedangkan kriteria seluruh gerbang difinalkan bersama pembimbing sebelum dinilai lalu dihimpun pada Tabel 3.7.



Gambar 3.1 Tahapan penelitian T0–T5 dan gerbang keputusan G0–G4 (jalur lolos; tindakan bila gagal pada Tabel 3.5)

Tahap T0–T2 membangun dasar data. T0 menyiapkan dua modul dengan *firmware* `esp32-csi-node` RuView [20] lalu menjalankan empat uji tanpa partisipan: verifikasi 56 *subcarrier* yang terbaca stabil pada jarak baku 1 meter, uji Delta-CSI (Subbab 3.8.1) untuk memisahkan pola CSI saat bergerak dari saat diam, uji koeksistensi radio dengan *streaming* audio aktif, dan pengukuran laju pencuplikan. T1 meliputi kurasi 26 huruf bersama validator, kalibrasi ruang,

protokol dan etika, serta perizinan (Subbab 3.6); pasangan huruf paling mirip juga ditetapkan di sini sebagai bahan gerbang G1.

Pada T2, *dataset* kurang lebih 30 repetisi per isyarat per sesi direkam disertai video yang tersinkron (Subbab 3.6). Alur pelatihannya berbentuk distilasi: segmen disaring lewat *keypoint* guru, guru menjalani pelatihan lanjutan pada data visual SIBI di GPU Kaggle, jendela CSI disandingkan dengan *ground truth* guru berdasarkan penanda waktu, murid dilatih dengan supervisi label dan deret pose guru, lalu model terpilih dikuantisasi int8 dan di-*deploy* (Subbab 3.7). T2 melahirkan *dataset* berlabel, model terlatih, dan laporan *deployment*. G1 menilai hasilnya; bila gagal, cakupan dipangkas menjadi himpunan huruf dengan pembeda CSI terkuat (Tabel 3.7).

Tahap T3–T5 berisi pengujian dan pelaporan. Generalisasi lintas sesi, partisipan, ruang, serta posisi berdiri-duduk diuji pada T3, termasuk pada satu pengguna baru tanpa pelatihan ulang (Subbab 3.7) dengan acuan Widar3.0 [27]; bila ketahanan lintas pengguna rendah, cakupan berubah menjadi personalisasi per pengguna dan dilaporkan sebagai temuan. T4 mengemas model menjadi purwarupa dua arah (Subbab 3.5), menjalankan uji operasional dan jalur ucapan (Subbab 3.8) yang dinilai G3, lalu ditutup uji penerimaan, penilaian validator, dan analisis biaya yang dinilai G4. Pada T5, seluruh artefak dianalisis dan laporan kelayakan disusun lengkap dengan rekomendasi TKT/TRL 3–4 [45] beserta keterbatasan eksplisitnya (Subbab 1.4).

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian jatuh pada [PERLU DATA: bulan dan tahun pelaksanaan penelitian] di Jawa Timur, bekerja sama dengan [PERLU DATA: nama SLB atau lembaga mitra di Jawa Timur]. Perekaman dan pengujian berlangsung di sedikitnya dua ruang sebagai jumlah minimum skema *leave-one-room-out*, dan tiap ruang dikalibrasi lebih dulu sebelum perekaman (Subbab 3.5).

3.4 Alat dan Bahan

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 menyajikan perangkat keras dan perangkat lunak penelitian. Node penginderaan dipegang sepasang modul ESP32-S3: TX

memancarkan *beacon* ESP-NOW, sedangkan RX mengekstrak CSI 56 *subcarrier* pada 2,4 GHz kanal 20 MHz sekaligus memuat antarmuka. Supaya eksperimen bisa diulang, versi perangkat lunak dicatat bersama log pelatihan. Bahan penelitiannya meliputi *dataset* CSI beserta deret pose guru hasil perekaman sendiri, kode dan data pelatihan model guru dari repositori peneliti, lembar definisi huruf, aset tampilan arah kedua, formulir persetujuan, instrumen uji, dan kuesioner persepsi. Perekaman dilakukan sendiri karena pengenalan isyarat SIBI dari CSI memang belum ditemukan dalam penelusuran (Subbab 2.10).

Tabel 3.1 Perangkat keras penelitian

No.	Nama	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Modul ESP32-S3	PSRAM 8 MB; 2,4 GHz 802.11b/g/n, kanal 20 MHz (56 *subcarrier*), 1T1R; varian yang direkomendasikan RuView [20]	2 unit	Node TX (pemancar *beacon*) dan node RX (penerima CSI dan antarmuka)
2	Layar modul	OLED 0,96 inci I2C (128×64) atau TFT 1,3 inci SPI (240×240) [PERLU DATA: model final]	1 unit	Tampilan huruf, baterai, kanal, mode kerja
3	*Rotary encoder* EC11 dan tombol tekan	Putar 360 derajat, 20 detak per putaran, tombol terintegrasi; sakelar sesaat *pull-up* internal	1–2 unit	Navigasi menu, sensitivitas, tekan-untuk-bicara, reset
4	Pengeras suara dengan DAC I2S	Mini 8 Ohm 3 W, penguat kelas D MAX98357A	1 set	Pemutaran suara TTS dari modul
5	Mikrofon I2S	INMP441, MEMS omnidireksional, SNR 61 dBA	1 unit	Pintu suara arah kedua
6	Baterai Li-Po, BMS 1S, pengisi TP4056	Li-Po 3,7 V 2.500–3.000 mAh [PERLU DATA: kapasitas final berdasarkan uji arus]; proteksi; pengisi 1 A USB-C	1–2 set	Daya portabel, proteksi, dan pengisian
7	Laptop	ASUS TUF Dash F15 FX516PR: i7-11370H, RTX 3070 Laptop 8 GB VRAM, RAM 16 GB	1 unit	Akuisisi jalur guru, pengembangan, pelatihan, server cadangan
8	Ponsel pintar	Poco F4 5G: Snapdragon 870, RAM 6 GB, Android	1 unit	*Hotspot* portabel, klien Tauri, mesin TTS *on-device*
9	*Access point*	*Router* Wi-Fi 2,4 GHz dengan internet [PERLU DATA: pilihan final]	1 unit	Jembatan jaringan dan penjangkar kanal, bukan penginderaan
10	*Webcam*	Bawaan laptop	1 unit	Hanya untuk jalur guru


Tabel 3.2 Perangkat lunak penelitian

No.	Nama	Fungsi dalam penelitian
1	*Firmware* dan *server* RuView [20]	Menangkap CSI, mengirim UDP, kalibrasi ruang, segmentasi

No.	Nama	Fungsi dalam penelitian
2	`scripts/collect-ground-truth.py` (diadaptasi)	Sinkron kamera–CSI; estimator diganti YOLO26m-Pose
3	Model guru YOLO26m-Pose dan repositori alur kerja YOLO26 peneliti [29]	Ekstraksi *keypoint*; konversi *dataset*, pelatihan deterministik, pencatatan eksperimen (Subbab 3.7)
4	Layanan GPU Kaggle dan model WiFi-DensePose terpralatih [20]	Pelatihan guru dan murid; inisialisasi *backbone* murid
5	Python, scikit-learn, PyTorch	Ekstraksi fitur, pelatihan SVM dan murid, evaluasi
6	ESP-DL dengan akselerasi ESP-NN (alternatif: TensorFlow Lite Micro) [33], [32], [34]	Menjalankan murid int8 pada node RX
7	faster-whisper dan MMS-TTS-ind [40], [38]; layanan ucapan awan [PERLU DATA: layanan final hasil uji banding]	ASR dan TTS cadangan lokal; jalur utama pengenalan ucapan
8	Rust, Tokio, Axum, Leptos, Tauri [41], [42], [43], [44]	Server purna Rust, dasbor WASM, aplikasi klien ponsel
9	Kokoro TTS ONNX dan ONNX Runtime [36], [37]	Mesin TTS *on-device*; prasyarat suara Indonesia pada G3
10	Kamus label-teks dan teks-isyarat	Dikembangkan sendiri; kamus label-teks dimuat pada modul

3.5 Perancangan Sistem

Gambar 3.2 memperlihatkan keseluruhan sistem: dua jalur operasional tanpa kamera ditambah satu jalur guru yang hanya aktif saat akuisisi dan pelatihan. Arah pertama bermula dari *beacon* ESP-NOW node pemancar yang melewati zona isyarat; gerak pengisyarat mengubah deret CSI yang ditangkap node penerima, model murid int8 menghasilkan label beserta skor keyakinan, label dipetakan menjadi teks Indonesia, teks muncul di layar, lalu dikirim ke aplikasi Tauri pada ponsel untuk dibunyikan lewat Kokoro TTS ONNX secara luring. Arah kedua dimulai ketika tombol tekan-untuk-bicara mengaktifkan mikrofon: ucapan dikenali layanan ASR, teks muncul di layar, lalu dipetakan ke representasi SIBI dari aset modul (Subbab 2.7). Saat internet terputus, sintesis tetap berjalan *on-device* dan ASR beralih ke server lokal faster-whisper. Jalur guru, yang memakai *webcam* dan YOLO26m-Pose untuk mengekstrak deret *keypoint* sebagai supervisi pelatihan, bukan bagian produk akhir.



Gambar 3.2 Arsitektur produk akhir tanpa kamera. Rantai kiri = arah 1 (isyarat menjadi teks dan suara); rantai tengah = arah 2 (ucapan menjadi representasi SIBI); rantai kanan = jalur guru yang hanya aktif saat akuisisi dan pelatihan; garis putus-putus = beralih ke server lokal ketika internet tidak tersedia.

Topologi jaringannya menyatukan seluruh perangkat pada satu *access point* dan satu kanal, sehingga penangkapan CSI berjalan serentak dengan komunikasi data (Subbab 2.3). Node pemancar memancarkan *beacon* sebagai sumber bingkai CSI, node penerima mengirim bingkai, label, dan skor melalui UDP kepada server

Rust sebagai telemetri riset, dan server lokal menjalankan server RuView, server Rust, faster-whisper, serta MMS-TTS-ind sebagai jalur cadangan.

Kedua modul dipasang setinggi dada dan saling mengapit zona isyarat; uji Delta-CSI memeriksa kesesuaiannya. Zona hanya ditempati satu pengisyarat per sesi, sistem tidak mengidentifikasi individu, dan jarak antarmodul (baku 1 meter) ditetapkan pada T0 lalu dicatat dalam metadata sesi (Tabel 3.7). Karena CSI peka terhadap perubahan ruang [20], [27], setiap sesi diawali kalibrasi ruang bawaan RuView selama kurang lebih empat menit dengan 600 bingkai dan 8 *anchor*; posisi perabot, pendingin ruangan, serta orang yang lewat dicatat sebagai kovariat analisis.

Enclosure cetak tiga dimensi bahan PLA atau ABS menampung papan, baterai, BMS, TP4056, dan seluruh antarmuka node penerima: layar, pengeras suara, dan mikrofon pada muka depan atau atas, *rotary encoder* serta tombol pada samping, dan port USB-C pada bawah; node pemancar dikemas serupa tanpa antarmuka. Pemetaan pin GPIO pada Tabel 3.3 dipilih agar tidak menabrak pin *strapping* (GPIO 0, 3, 45, 46) maupun kanal USB bawaan papan [18], dan penetapannya diverifikasi ulang pada T0. Rantai dayanya tersusun atas baterai, BMS 1S, TP4056, serta regulator 3,3 volt papan; tegangan baterai diukur melalui pembagi tegangan sehingga persentase baterai bisa tampil di layar. [PERLU DATA: berkas model enclosure final] [PERLU ILUSTRASI: foto atau render enclosure dan tata letak komponennya]

Tabel 3.3 Matriks pinout wiring GPIO node penerima

No.	Subsistem	Pin modul	GPIO ESP32-S3	Fungsi
1	Layar I2C (OLED)	SDA / SCL	GPIO 8 / GPIO 9	Jalur data dan *clock* bus I2C
2	*Rotary encoder* EC11	CLK (A) / DT (B) / SW	GPIO 10 / GPIO 11 / GPIO 12	Detak, arah putaran, tombol
3	Tombol tekan	OUT	GPIO 13	Tekan-untuk-bicara dan reset; *pull-up* internal
4	Mikrofon INMP441	SCK / WS / SD	GPIO 14 / GPIO 15 / GPIO 16	*Clock*, *word select*, data I2S penerima
5	DAC MAX98357A	BCLK / LRC / DIN	GPIO 17 / GPIO 18 / GPIO 21	*Clock*, penanda kiri-kanan, data I2S pengirim
6	Pemantau tegangan baterai	ADC	GPIO 1 (ADC1_CH0)	Keluaran pembagi tegangan baterai

Seluruh perangkat lunak ditulis purna Rust (Subbab 2.8): Tokio menjalankan pendengar UDP bingkai CSI [41], Axum menyediakan HTTP dan

WebSocket bagi dasbor Leptos WASM [42], [43], dan aplikasi Tauri pada ponsel menerima teks hasil isyarat sekaligus menjalankan Kokoro TTS ONNX [44], [36]. Target *parsing* bingkai di bawah 0,2 ms serta memori server di bawah 40 MB baru diukur pada G3 (Subbab 3.8.3). Mesin sintesisnya berjalan sepenuhnya di ponsel: Kokoro-82M ONNX diinferensikan luring lewat ONNX Runtime di dalam Tauri [35], [37] dengan target inferensi frasa pendek di bawah 100 ms pada Snapdragon 870. Prasyaratnya hanya satu, yaitu tersedia suara bahasa Indonesia pada Kokoro; bila belum, mesin *on-device* beralih ke MMS-TTS-ind [38] dan peralihan itu dilaporkan.

3.6 Protokol Perekaman Dataset, Partisipan, dan Etika

Partisipan terdiri atas 3–4 pengisyarat kompeten, sedikitnya satu validator penutur tunarungu, serta 3–5 pengguna uji dari kelompok sasaran (guru, siswa tunarungu, wali murid). Agar skema lintas sesi bisa dijalankan, setiap pengisyarat direkam dalam sedikitnya dua sesi. Kurasi isyarat mengacu pada *Kamus SIBI* [3]: lembar definisi memuat konfigurasi tangan-jari serta lintasan J dan Z, validator menyetujuinya, dan pasangan huruf paling mirip ditetapkan sebagai bahan G1, sedangkan kosakata tampilan arah kedua meliputi 26 huruf, 9 angka, serta kata terpilih [10]. Perekaman memakai *elisitasi* terisolasi, satu huruf per segmen dengan jeda antarrepetisi: huruf statis diperagakan sebagai pose yang ditahan sejenak, sedangkan J dan Z diperagakan sebagai lintasan gerak. Prosedur perekaman setiap sesi adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan seluruh peralatan yang dipakai.
2. Memasang kedua modul, pemancar dan penerima, lalu menghubungkan seluruh perangkat ke *access point* pada satu kanal.
3. Menjalankan kalibrasi ruang seraya mencatat metadata sesi: tanggal, ruang, kode pengisyarat, posisi modul, dan kondisi latar.
4. Menjalankan `scripts/collect-ground-truth.py` supaya perekaman CSI dan *webcam* berjalan sinkron.
5. Memunculkan kartu pemandu huruf target, merekam satu repetisi, memberi jeda, lalu mengulanginya sampai setiap huruf mencapai kurang lebih 30 repetisi.

6. Membuang segmen yang tangan tidak terdeteksi model guru, yang mengalami *jitter keypoint* ekstrem, atau yang terpotong, lalu mencatat tingkat segmen terbuang.
7. Meminta validator mengambil sampel segmen untuk memeriksa kebenaran bentuk isyarat.

Baru setelah persetujuan lembaga mitra dan persetujuan tertulis setiap partisipan diperoleh [PERLU DATA: lembaga atau komisi pemberi persetujuan etik], perekaman dimulai; partisipan berhak mengundurkan diri kapan saja. Formulir persetujuan menerangkan bahwa kamera hanya menyala pada sesi akuisisi jalur guru, produk akhir bebas kamera, dan mode privasi RuView aktif. Video semata-mata dipakai untuk verifikasi batas segmen, penyaringan kualitas, dan diagnosis; penyimpanannya terbatas dan tidak dipublikasikan. Karena audio arah kedua dikirim ke layanan awan, tujuannya diungkapkan pada formulir dan kebijakan penyimpanan layanan diperiksa sebelum dipakai. *Dataset* yang dipublikasikan hanya memuat CSI, label, dan *keypoint*, tanpa identitas.

3.7 Pengolahan Sinyal, Ekstraksi Fitur, Pelatihan Guru–Murid, dan Deployment

Bingkai CSI dibatasi *firmware* RuView paling sering setiap 20 ms atau 50 bingkai per detik [20]; laju aktualnya diukur pada T0, dan bila terukur lebih rendah, pita Doppler yang dianalisis dipangkas hingga setengah laju aktual. Deret CSI dipotong menjadi segmen huruf dengan segmentasi energi gerak RuView [20]: J dan Z terpotong jelas dari energinya, sedangkan huruf statis memakai jendela tahan pose yang ambang sekaligus panjangnya ditetapkan pada Tabel 3.7. Fitur tiap segmen terdiri atas amplitudo dan fase *subcarrier* terpilih serta spektrum Doppler [14], [27], lalu diringkas menjadi vektor untuk SVM dan deret waktu untuk 1D-CNN.

Pada data visual SIBI hasil T2, model guru YOLO26m-Pose menjalani pelatihan lanjutan di layanan server GPU Kaggle. Pelatihan tidak dibangun dari nol karena repositori peneliti (Tabel 3.2) memuat alur kerja YOLO26 lengkap yang sudah teruji [29]. Sembilan eksperimen tercatat melahirkan model juara *pose* mAP50 0,8944 pada 49 kelas (25 huruf dan 24 kata); eksperimen lanjutan pada 24

huruf statis mencapai mAP50 0,9580 dengan akurasi huruf 97,6%. Kualitas guru dievaluasi sebelum dipakai, dari proporsi bingkai tangan terdeteksi, *jitter keypoint*, dan pemeriksaan sampel (Tabel 3.7). Selama akuisisi, kartu pemandu protokol menentukan huruf per repetisi, sehingga label guru bisa dicocokkan dengan perintah protokol.

Dataset murid terbentuk dengan menyelaraskan tiga deret menurut penanda waktu: jendela CSI hasil segmentasi, label huruf guru, dan deret pose guru. Murid ber-*backbone* WiFi-DensePose int8, yang diinisialisasi dari model terpralatih RuView [20], [28] dan berkepala 1D-CNN, dilatih pada GPU Kaggle dengan kerugian gabungan, yaitu kerugian klasifikasi ditambah suku supervisi guru; suku inilah yang mengikat representasi murid pada deret pose guru [21]. Dua pembanding dilatih pada data yang sama, yakni SVM atas fitur ringkas [30] dan murid ablasi tanpa suku supervisi guru, sehingga manfaat supervisi bisa dinilai langsung dari data. Setelah pelatihan selesai, murid memprediksi kelas dari jendela CSI saja, tanpa kamera.

Enam skema pada Tabel 3.4 mengukur kinerja; untuk skema dalam sesi, pembagiannya temporal per blok dan tidak acak. Data validasi hanya berasal dari data latih, sehingga data uji tidak pernah dipakai untuk memilih *subcarrier*, menormalkan fitur, ataupun menetapkan ambang (Tabel 3.7).


Tabel 3.4 Skema pembagian data

No.	Skema	Data latih	Data uji	Aspek yang diukur
1	Dalam sesi (blok temporal)	Blok awal satu sesi	Blok akhir sesi yang sama	Separabilitas orang, ruang, sesi sama
2	Lintas sesi	Sebagian sesi pengisyarat di satu ruang	Sesi lain, ruang sama	Ketahanan antarsesi
3	Lintas partisipan (*leave-one-subject-out*)	Semua pengisyarat kecuali satu	Pengisyarat yang ditinggalkan, bergiliran	Ketahanan pergantian orang
4	Lintas ruang (*leave-one-room-out*)	Semua ruang kecuali satu	Ruang yang ditinggalkan, bergiliran	Ketahanan pergantian ruang
5	Pengguna baru	Seluruh pengisyarat	Satu pengguna baru tanpa pelatihan ulang	Kesiapan orang baru
6	Lintas posisi	Posisi berdiri (atau sebaliknya)	Posisi duduk	Ketahanan pergeseran posisi

Keluaran klasifikator dilengkapi skor keyakinan dan mekanisme penolakan [31]. Segmen di bawah ambang berujung status penolakan pada kedua arah:

speaker tidak mengucapkan apa pun dan layar memunculkan pesan isyarat tidak dikenali. Menolak lebih aman daripada menebak kelas yang salah; ambangnya ditetapkan dari data validasi, dan kecukupannya diperiksa lewat laju deteksi palsu serta penilaian validator (Subbab 3.8).

Setelah terpilih, model dikuantisasi int8 lalu dijalankan pada modul penerima melalui ESP-DL dengan akselerasi ESP-NN dan penyangga PSRAM [33], [32]; TensorFlow Lite Micro menjadi alternatifnya [34], dan radio tetap terikat satu kanal bersama *access point* dengan *power save* dimatikan [20]. Alur inferensi pada perangkat tampak pada Gambar 3.3: bingkai *promiscuous* masuk ke penyangga geser, segmen terdeteksi dari energi gerak, fitur dihitung, model int8 menghasilkan kelas dan skor, dan keluaran di atas ambang dikirim melalui UDP. Waktu inferensi per segmen, pemakaian memori, serta pengaruhnya pada laju pemrosesan diukur lalu dilaporkan; bila model terbukti terlalu berat, klasifikasi pindah ke server menurut jalur cadangan (Subbab 3.11).



Gambar 3.3 Inferensi langsung pada ESP32-S3

3.8 Skenario Pengujian dan Metrik Evaluasi

G0 berdiri di atas uji Delta-CSI dan koeksistensi, G1 di atas uji klasifikasi dan *deployment*, G2 di atas konsultasi tiga pilar, G3 di atas uji operasional dan jalur ucapan, serta G4 di atas uji kegunaan, penilaian validator, dan analisis biaya. Satu uji lagi, cakupan kamus, melengkapi analisis tanpa menjadi syarat gerbang.

3.8.1 Uji Delta-CSI dan Koeksistensi

Satu pertanyaan dijawab uji Delta-CSI: apakah gerak tubuh menghasilkan perubahan CSI yang terpisah jelas dari kondisi tanpa gerak (ukuran keterpisahannya pada Tabel 3.7). Prosedurnya sebagai berikut.

1. Memasang kedua modul pada posisi awal sehingga mengapit zona isyarat.
2. Merekam CSI dalam tiga kondisi: ruang kosong, pengisyarat diam, dan pengisyarat bergerak.
3. Menjalankan modul penerima dengan CSI, koneksi *station*, dan UDP secara serentak, termasuk saat *streaming* audio, serta mencatat laju CSI aktual dan paket yang hilang.
4. Membandingkan pola antarkondisi, lalu mencatat dan menganalisis hasilnya sebagai bahan G0.

3.8.2 Uji Klasifikasi

Keenam skema diuji dengan metrik Subbab 2.9, selalu dibandingkan terhadap peluang acak sekitar 3,8% untuk 26 kelas; angka acak itu dihitung ulang bila cakupan dipangkas. Akurasi dilaporkan dalam dua versi: tanpa penolakan (seluruh segmen uji) dan dengan penolakan (segmen yang diterima). Murid ablasi dilaporkan berdampingan dengan murid utama dan SVM.

3.8.3 Uji Operasional

Tiga hal diukur pada uji operasional: deteksi palsu per jam tanpa peragaan, latensi ujung ke ujung tiap arah, dan konsumsi arus modul. Prosedurnya sebagai berikut.

1. Menjalankan purwarupa di ruang yang sudah terkalibrasi.
2. Merekam kondisi tanpa peragaan, termasuk ketika orang lewat dan kipas menyala, lalu mencatat isyarat yang terdeteksi.

3. Meminta pengisyarat memperagakan isyarat target, lalu mencatat waktu selesainya isyarat dan terdengarnya suara; pada arah kedua, mengucapkan frasa uji dan mencatat waktu representasi tampil.
4. Mengukur arus modul pada beberapa kondisi kerja, kemudian menghitung estimasi ketahanan baterai.
5. Menghitung biaya purwarupa dari harga komponen serta perkiraan biaya layanan ucapan per jam pemakaian.
6. Menganalisis deteksi palsu, latensi pada kedua arah, dan ketahanan baterai terhadap indikator layak yang ditetapkan kemudian (Tabel 3.7).

3.8.4 Uji Jalur Ucapan dan Cakupan Kamus

Komponen bahasa pada kedua arah dinilai lewat uji jalur ucapan, yang membandingkan jalur *on-device*, awan, dan server lokal disertai cakupan kamus arah kedua. Prosedurnya sebagai berikut.

1. Menyiapkan daftar frasa uji pendek berbahasa Indonesia [PERLU DATA: daftar frasa uji dan jumlah penutur] yang memuat kata di dalam dan di luar kamus.
2. Merekam teks keluaran layanan ASR awan, lalu menghitung akurasi katanya terhadap teks acuan.
3. Mengukur waktu pengenalan, pemetaan, inferensi TTS *on-device*, serta total ujung ke ujung pada kedua arah.
4. Mengulang pengukuran pada kedua kandidat mesin *on-device* (Kokoro ONNX dan MMS-TTS-ind) serta jalur pembanding awan dan server lokal, lalu menimbang mutu dan latensinya.
5. Memverifikasi prasyarat suara Indonesia sambil mengukur *parsing* UDP dan memori server Rust (Subbab 2.8).
6. Mencatat proporsi kata uji yang tampil sebagai representasi isyarat, ejaan jari, dan gagal tampil, kemudian menganalisis mutu, latensi, serta ketergantungan internet sebagai bahan keputusan G3 (Tabel 3.7).

3.8.5 Uji Kegunaan dan Penilaian Validator

Keterpakaian purwarupa ditelaah lewat uji kegunaan bersama 3–5 pengguna kelompok sasaran pada skenario tugas terbimbing, yaitu saling menyampaikan pesan pendek melalui ejaan huruf dan kosakata tampilan. Tiap pengguna menjalani langkah berikut.

1. Menjelaskan tujuan uji, batas kosakata, kenyataan bahwa kamera tidak menyala, dan hak mundur, lalu meminta persetujuan tertulis.
2. Memberi waktu berlatih singkat bersama kamus tampilan.
3. Menjalankan tugas komunikasi dua arah sambil mencatat keberhasilan, waktu penyelesaian, dan keluaran yang menyesatkan.
4. Meminta pengguna mengisi kuesioner skala Likert [46] mengenai kegunaan, kejelasan, dan keinginan memakai ulang.
5. Merekapitulasi hasil, lalu menganalisisnya secara deskriptif tanpa klaim kausal.

Kewajaran keluaran kedua arah dinilai validator penutur tunarungu; keluaran sistem dan penilaian independennya dicatat dalam tabel silang, sedangkan kasus yang dinilai keliru dilaporkan tersendiri. Sebagai analisis sekunder, kesalahan klasifikator dikaitkan luring dengan kemiripan pose pada deret *keypoint* guru agar kesalahan konfigurasi mirip dapat dibedakan dari kesalahan sinyal lemah.

3.8.6 Kriteria Gerbang Keputusan

Tabel 3.5 menyajikan kriteria tiap gerbang beserta tindakan bila gagal. Kelayakan pada rumusan ketiga ditinjau per dimensi, bukan semata dari lolosnya G4, dan ambang kuantitatifnya difinalkan bersama pembimbing sebelum gerbang dinilai.

Tabel 3.5 Kriteria gerbang keputusan

Gerbang	Nama dan waktu	Kriteria lolos (ambang usulan)	Tindakan bila gagal
G0	Baseline CSI dan jaringan, akhir M2	Akuisisi 56 *subcarrier* 1 m ke UDP Rust terbaca stabil; laju sekurang-kurangnya 25 bingkai per detik; paket hilang tidak melampaui 0,1%; pola bergerak terpisah dari diam	Perbaikan penempatan satu kali; gagal lagi berarti jalur CSI dihentikan dan dilaporkan

Gerbang	Nama dan waktu	Kriteria lolos (ambang usulan)	Tindakan bila gagal
G1	Model tepi int8 dan distilasi, akhir M8	Akurasi dalam sesi sekurang-kurangnya 50% (sekitar 13 kali acak 3,8%) dan melampaui SVM; inferensi int8 di bawah 100 ms; pembanding ablasi dilaporkan	Pangkas himpunan huruf pembeda terkuat, lalu nilai ulang
G2	Tiga pilar pakar, akhir M10	Penilaian tertulis pakar SIBI-aksesibilitas, RF-*wireless sensing*, dan *embedded AI* masuk semua; tanpa temuan blok kritis; skor rata-rata per pilar sekurang-kurangnya 3 dari 5	Perbaiki temuan blok atau sempitkan klaim, lalu nilai ulang
G3	Integrasi Rust dan mesin ucapan, M11	Latensi arah 1 tidak melampaui 2 detik dan arah 2 tidak melampaui 3 detik pada jalur *on-device* (5 detik cadangan); TTS di bawah 100 ms; *parsing* UDP di bawah 0,2 ms; memori server di bawah 40 MB; suara Indonesia tersedia atau peralihan dilaporkan	Beralih ke mesin *on-device* alternatif, lalu server lokal atau awan; melampaui berarti temuan
G4	Sintesis kelayakan, akhir M12	Skor persepsi rata-rata sekurang-kurangnya 3,0 dari 5; validator menyetujui kewajaran; biaya lengkap; rekomendasi TKT/TRL 3–4 tertulis	Hasil negatif tetap dilaporkan; rekomendasi menyatakan posisi lebih rendah beserta alasan

3.9 Jadwal Penelitian

Tabel 3.6 memuat jadwal empat belas minggu; tanda ■ menandai minggu pelaksanaan.

Tabel 3.6 Jadwal penelitian

No.	Kegiatan	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	Gerbang
1	T0 Replikasi platform, uji Delta-CSI, dan koeksistensi	■	■													G0 (akhir M2)
2	T1 Kurasi alfabet SIBI dan kosakata, kalibrasi ruang, protokol, perizinan		■	■	■											—
3	T2 Perekaman *dataset*, pelatihan guru–murid, kuantisasi, uji *deployment*				■	■	■	■	■							G1 (akhir M8)

No.	Kegiatan	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	Gerbang
4	T3 Uji lintas sesi, partisipan, ruang, dan pengguna baru								■	■	■					G2 (akhir M 10)
5	T4 Pengemasan dua arah, Rust, TTS *on-device*, uji operasional, jalur ucapan, kamus, kegunaan, validator										■	■	■			G3 (M 11), G4 (akhir M 12)
6	T5 Analisis dan penulisan												■	■	■	—

3.10 Parameter Rancangan yang Ditetapkan Kemudian

Sebagian parameter bergantung pada kesepakatan pembimbing, hasil tahap sebelumnya, atau data validasi; parameter semacam itu dihimpun pada Tabel 3.7 dan ditetapkan lebih dulu sebelum dipakai menilai data uji maupun gerbang terkait.

Tabel 3.7 Parameter rancangan yang ditetapkan kemudian

No.	Parameter	Waktu atau dasar penetapan	Status
1	Finalisasi ambang seluruh gerbang G0–G4	Sebelum gerbang dinilai	[PERLU DATA: finalisasi ambang usulan Tabel 3.5 bersama pembimbing]
2	Ambang G1, tindakan gagal kedua, dan kriteria pemangkasan himpunan huruf	Sebelum eksperimen	[PERLU DATA: ambang, tindakan, dan kriteria pemangkasan tanpa data uji]
3	Kriteria kualitas model guru	Sebelum pelatihan murid	[PERLU DATA: ambang deteksi tangan, batas jitter, prosedur sampel]
4	Pemilihan *subcarrier*, lintasan puncak, dan segmentasi huruf statis	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: kriteria, definisi operasional, ambang dan jendela tahan pose]
5	Pembagian data dan strategi Widar3.0	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: blok, proporsi latih-validasi-uji, komponen strategi, repetisi uji]
6	Suku supervisi guru dan ambang keyakinan	Dari data validasi	[PERLU DATA: bentuk suku distilasi, bobot, dan ambang]
7	Perlakuan data uji	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: segmen tersaring kamera atau segmentasi tanpa koreksi]

No.	Parameter	Waktu atau dasar penetapan	Status
8	Inklusi partisipan, sesi per ruang, dan token apresiasi	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: kriteria kompetensi, kefasihan validator, pengguna uji, token]
9	Publikasi *dataset* dan persetujuan etik	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: izin, repositori, lisensi, lembaga persetujuan etik]
10	Rubrik tiga pilar pakar dan personalisasi bila G2 gagal	Sebelum G2 dinilai	[PERLU DATA: rubrik, ambang skor, prosedur data latih pengguna]
11	Indikator layak operasional dan durasi pengamatan deteksi palsu	Sebelum G3 dinilai	[PERLU DATA: anggaran latensi, batas deteksi palsu, baterai minimum, durasi]
12	Kanal, jarak antarmodul, zona, model layar, audio, dan kapasitas baterai	Pada T0 atau sebelum T4	[PERLU DATA: penetapan, model layar final, kapasitas dari uji arus]
13	Mesin TTS *on-device* final, layanan ASR, dan frasa uji	Pada G3	[PERLU DATA: keputusan mesin, layanan, dan daftar frasa dari uji banding]
14	Kuesioner, rubrik validator dan pakar, serta asumsi biaya G4	Sebelum T4	[PERLU DATA: butir kuesioner, rubrik, batas kesesuaian, harga dan asumsi]

3.11 Risiko dan Alternatif Cadangan

Tabel 3.8 merangkum risiko utama beserta mitigasinya. Cadangan disusun bertingkat mengikuti titik kegagalan, sehingga kegagalan komponen tidak menghentikan penelitian melainkan hanya mempersempit klaimnya; setiap pemakaian cadangan tercatat dalam laporan akhir.

Tabel 3.8 Risiko dan mitigasi

No.	Risiko	Dampak	Mitigasi dan cadangan
1	Pola CSI isyarat tidak terpisah pada konfigurasi dua modul	G0 gagal; jalur CSI tidak layak	Perbaikan penempatan satu kali; gagal lagi berarti dihentikan dan dilaporkan
2	Akurasi lintas partisipan, ruang, atau posisi rendah (G2 gagal)	Klaim pengguna baru tak dapat dibuat	Personalisasi per pengguna (cadangan A); dilaporkan
3	Model int8 terlalu berat atau lambat di modul	Inferensi tepi tidak tercapai	Klasifikasi dipindah ke server, modul kirim fitur (cadangan B)
4	Beban radio gabungan CSI, UDP, dan audio bermasalah	Purwarupa tidak stabil	Modul ketiga khusus antarmuka (cadangan C)
5	Layanan ucapan tidak memadai, termasuk suara Kokoro belum tersedia	Jalur ucapan terganggu	Beralih ke MMS-TTS-ind ONNX, lalu server lokal atau awan (cadangan D)
6	Aset representasi isyarat mahal	Cakupan arah kedua sempit	Batasi ke glos dan gambar plus ejaan jari
7	Ketahanan baterai di bawah target	Klaim portabilitas melemah	Ukur arus, sesuaikan target, laporkan apa adanya

No.	Risiko	Dampak	Mitigasi dan cadangan
8	Rekrutmen, etika, atau kuota GPU terlambat	Jadwal mundur	Dua ruang dan pengisyarat cadangan; pelatihan terkompresi; minggu transisi
9	Huruf sangat mirip tak terpisahkan CSI	Himpunan kelas menyempit	Pangkas himpunan pada G1 sesuai Tabel 3.7; laporkan pasangan gagal

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Kemenko PMK bergerak bersama wujudkan selaras bahasa isyarat," 3 Okt. 2025. [Online]. Available: https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-bergerak-bersama-wujudkan-selaras-bahasa-isyarat, diakses 24 Okt. 2026.

[2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta, Indonesia, 2016.

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia* (edisi pertama). Jakarta, Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

[4] S. As Satillah, K. Khotimah, N. N. Muslihah, R. Rahmayanti, W. Mirip, Y. D. Suryani, and L. D. A. Pagarwati, "Ragam bahasa anak tunarungu dengan SIBI di SLB N Ogan Ilir," *Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI)*, vol. 7, no. 1, pp. 31–43, 2024, doi: 10.36722/jaudhi.v7i1.2876.

[5] A. S. Nugraheni, A. P. Husain, and H. Unayah, "Optimalisasi penggunaan bahasa isyarat dengan SIBI dan BISINDO pada mahasiswa difabel tunarungu di Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga," *Jurnal Holistika*, vol. 5, no. 1, pp. 28–33, 2023, doi: 10.24853/holistika.5.1.28-33.

[6] M. Malika and Berlianti, "Penggunaan bahasa isyarat SIBI dan BISINDO untuk siswa tuli di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Medan," *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, vol. 4, no. 3, pp. 78–87, 2025, doi: 10.55606/concept.v4i3.2178.

[7] Badan Riset dan Inovasi Nasional, "BRIN dorong penguatan ekosistem bahasa isyarat, BISINDO dominan digunakan penyandang tuli," 26 Agu. 2026. [Online]. Available: https://brin.go.id/news/130095, diakses 24 Okt. 2026.

[8] R. A. Mursita, "Respon tunarungu terhadap penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dalam komunikasi," *INKLUSI*, vol. 2, no. 2, p. 221, 2015, doi: 10.14421/ijds.2202.

[9] M. Zikky and Z. F. Akbar, "Kamus sistem isyarat bahasa Indonesia (KASIBI) dengan voice recognition sebagai pendukung belajar bahasa isyarat berbasis Android," *Jurnal Sains Terapan*, vol. 5, no. 2, 2019, doi: 10.32487/jst.v5i2.732.

[10] R. Fatmawati, R. Asmara, Y. R. Prayogi, and R. Y. Hakkun, "Aplikasi pembelajaran sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI) berbasis voice menggunakan OpenSIBI," *Technomedia Journal*, vol. 7, no. 1, pp. 22–39, 2022, doi: 10.33050/tmj.v7i1.1690.

[11] S. Dwijayanti, Hermawati, S. I. Taqiyyah, H. Hikmarika, and B. Y. Suprapto, "Indonesia sign language recognition using convolutional neural network," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 12, no. 10, 2021, doi: 10.14569/IJACSA.2021.0121046.

[12] R. Soekarta, S. Aras, R. Rezki, and N. K. D. P. Ainun, "Sistem deteksi simbol isyarat pada SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) menggunakan Mediapipe berbasis Android," *Insect (Informatics and Security): Jurnal Teknik Informatika*, vol. 10, no. 2, pp. 90–100, 2024, doi: 10.33506/insect.v10i2.4079.

[13] R. A. Maulana, A. R. Adriansyah, and Z. Imaduddin, "Integrasi model deep learning pada pengembangan aplikasi Android pendeteksi bahasa isyarat SIBI menggunakan Jetpack Compose," *DBESTI: Journal of Digital Business and Technology Innovation*, vol. 3, no. 1, pp. 78–85, 2026, doi: 10.54914/dbesti.v3i1.2081.

[14] Y. Ma, G. Zhou, and S. Wang, "WiFi sensing with channel state information: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 52, no. 3, pp. 1–36, 2019, doi: 10.1145/3310194.

[15] Y. Ma, G. Zhou, S. Wang, H. Zhao, and W. Jung, "SignFi: Sign language recognition using WiFi," *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 2, no. 1, pp. 1–21, 2018, doi: 10.1145/3191755.

[16] H. F. Thariq Ahmed, H. Ahmad, K. Narasingamurthi, H. Harkat, and S. K. Phang, "DF-WiSLR: Device-free Wi-Fi-based sign language recognition," *Pervasive and Mobile Computing*, vol. 69, Art. no. 101289, 2020, doi: 10.1016/j.pmcj.2020.101289.

[17] L. Zhang, Y. Zhang, and X. Zheng, "WiSign: Ubiquitous American Sign Language recognition using commercial Wi-Fi devices," *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 11, no. 3, pp. 1–24, 2020, doi: 10.1145/3377553.

[18] Espressif Systems, *ESP32-S3 Series Datasheet*, versi 2.2, 2026. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf, diakses 25 Okt. 2026.

[19] Espressif Systems, "esp-csi: Wi-Fi channel state information based sensing," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/espressif/esp-csi, diakses 25 Okt. 2026.

[20] ruvnet, "RuView," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/ruvnet/RuView, commit fefb0f9, diakses 24 Okt. 2026.

[21] G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, "Distilling the knowledge in a neural network," arXiv:1503.02531, 2015, doi: 10.48550/arXiv.1503.02531.

[22] F. Picron, D. Van Landuyt, and R. Omardeen, "(Towards) Sign language machine translation in practice," in *Machine Translation: Technologies and Applications*. Cham, Switzerland: Springer, 2024, pp. 327–343, doi: 10.1007/978-3-031-47362-3_14.

[23] S. A. Sanjaya and H. F. Ilone, "BISINDO sign language recognition: A systematic literature review of deep learning techniques for image processing," *Indonesian Journal of Computer Science*, vol. 12, no. 6, 2023, doi: 10.33022/ijcs.v12i6.3539.

[24] G. O. Kindy, G. Leonali, and H. Lucky, "Word-level BISINDO: A novel video Indonesian sign language dataset and baseline methods," *Procedia Computer Science*, vol. 269, pp. 249–258, 2025, doi: 10.1016/j.procs.2025.08.277.

[25] D. Wu, Y. Zeng, F. Zhang, and D. Zhang, "WiFi CSI-based device-free sensing: From Fresnel zone model to CSI-ratio model," *CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction*, vol. 4, no. 1, pp. 88–102, 2022, doi: 10.1007/s42486-021-00077-z.

[26] K. Qian, C. Wu, Y. Zhang, G. Zhang, Z. Yang, and Y. Liu, "Widar2.0: Passive human tracking with a single Wi-Fi link," in *Proc. 16th Annual Int. Conf. Mobile Systems, Applications, and Services (MobiSys)*, 2018, pp. 350–361, doi: 10.1145/3210240.3210314.

[27] Y. Zhang, Y. Zheng, K. Qian, G. Zhang, Y. Liu, C. Wu, and Z. Yang, "Widar3.0: Zero-effort cross-domain gesture recognition with Wi-Fi," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 11, pp. 8671–8685, 2022, doi: 10.1109/TPAMI.2021.3105387.

[28] J. Geng, D. Huang, and F. De la Torre, "DensePose from WiFi," arXiv:2301.00250, 2023, doi: 10.48550/arXiv.2301.00250.

[29] Ultralytics, "Pose estimation" dan "Hand Keypoints Pose Estimation Dataset," Ultralytics YOLO Docs. [Online]. Available: https://docs.ultralytics.com/tasks/pose/ dan https://docs.ultralytics.com/datasets/pose/hand-keypoints/, diakses 8 Nov. 2026.

[30] C. Cortes and V. Vapnik, "Support-vector networks," *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995, doi: 10.1007/BF00994018.

[31] C. K. Chow, "On optimum recognition error and reject tradeoff," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 16, no. 1, pp. 41–46, 1970, doi: 10.1109/TIT.1970.1054406.

[32] Espressif Systems, "esp-nn: Neural network kernel library for Espressif chips," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/espressif/esp-nn, diakses 25 Okt. 2026.

[33] Espressif Systems, "esp-dl: Espressif deep-learning library for ESP32-S3," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/espressif/esp-dl, diakses 25 Okt. 2026.

[34] Espressif Systems, "tflite-micro-esp-examples," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/espressif/tflite-micro-esp-examples, diakses 25 Okt. 2026.

[35] hexgrad, "Kokoro-82M," model card Hugging Face. [Online]. Available: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M dan https://doi.org/10.57967/hf/4329, diakses 25 Okt. 2026.

[36] thewh1teagle, "kokoro-onnx: ONNX versions of the Kokoro TTS model," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/thewh1teagle/kokoro-onnx, diakses 9 Nov. 2026.

[37] Microsoft, "onnxruntime: Cross-platform, high performance ML inference and training accelerator," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/microsoft/onnxruntime, diakses 9 Nov. 2026.

[38] Meta AI, "Massively Multilingual Speech (MMS): Indonesian text-to-speech," model card Hugging Face facebook/mms-tts-ind. [Online]. Available: https://huggingface.co/facebook/mms-tts-ind, diakses 25 Okt. 2026.

[39] A. Radford *et al.*, "Robust speech recognition via large-scale weak supervision," arXiv:2212.04356, 2022, doi: 10.48550/arXiv.2212.04356.

[40] SYSTRAN, "faster-whisper: Whisper transcription with CTranslate2," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper, diakses 25 Okt. 2026.

[41] Tokio, "tokio: A runtime for writing reliable asynchronous applications with Rust," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/tokio-rs/tokio, diakses 9 Nov. 2026.

[42] tokio-rs, "axum: Ergonomic and modular web framework built with Tokio," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/tokio-rs/axum, diakses 9 Nov. 2026.

[43] leptos-rs, "leptos: Build fast full-stack web apps in Rust," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/leptos-rs/leptos, diakses 9 Nov. 2026.

[44] Tauri, "tauri: Build smaller, faster, and more secure desktop and mobile applications," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/tauri-apps/tauri, diakses 9 Nov. 2026.

[45] J. C. Mankins, "Technology readiness assessments: A retrospective," *Acta Astronautica*, vol. 65, no. 9-10, pp. 1216-1223, 2009, doi: 10.1016/j.actaastro.2009.03.058.

[46] R. Likert, "A technique for the measurement of attitudes," *Archives of Psychology*, no. 140, pp. 5–55, 1932.