P R O P O S A L P E N E L I T I A N

STUDI KELAYAKAN PURWARUPA SenseSIBI: SISTEM PENERJEMAHAN DUA ARAH HURUF SIBI BERBASIS WI-FI CSI DENGAN INFERENSI ESP32-S3 DAN PEMROSESAN SERVER

Diajukan oleh : [PERLU DATA: nama penulis]

NIM : [PERLU DATA: NIM penulis]

Program Studi : [PERLU DATA: program studi]

Universitas : [PERLU DATA: nama universitas]

Pembimbing : [PERLU DATA: nama pembimbing, bila sudah ditetapkan]

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....
1.1 Latar Belakang.....
1.2 Rumusan Masalah.....
1.3 Tujuan Penelitian.....
1.4 Batasan Masalah.....
1.5 Manfaat Penelitian.....
1.6 Sistematika Penulisan.....
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....
2.1 Bahasa Isyarat, SIBI, dan Kebutuhan Komunikasi Dua Arah.....
2.2 Wi-Fi Channel State Information.....
2.3 Modul ESP32-S3, Platform RuView, dan Koeksistensi Radio.....
2.4 Encoder CSI Terpralatih RuView dan Pembedaan Tiga Model.....
2.5 Transfer Learning pada Encoder Beku: LoRA dan Pelatihan Lanjutan.....
2.6 Kepala Klasifikasi dan Kerugian Silang-Entropi.....
2.7 Kepala Regresi 21 Keypoint dan Kerugian Smooth L1 Bermask.....
2.8 Pembelajaran Multitugas, Modul Temporal, dan Kerugian Gabungan.....
2.9 Guru Visual YOLO26m-Pose dan Supervisi Lintas Modalitas.....
2.10 Pengenalan Isyarat Berbasis CSI dan Inferensi pada Perangkat.....
2.11 TTS dan ASR Bahasa Indonesia.....
2.12 Pemetaan Teks ke Representasi SIBI di Layar.....
2.13 Komunikasi Modul, Server, dan Topologi Jaringan.....
2.14 Evaluasi Kelayakan.....
2.15 Penelitian Terdahulu.....
2.16 Matriks Justifikasi Pemilihan Komponen.....
2.17 Kerangka Pemikiran dan Arsitektur Model.....
BAB III METODE PENELITIAN.....
3.1 Desain Penelitian.....
3.2 Tahapan Penelitian.....
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....
3.4 Alat dan Bahan.....
3.5 Perancangan Sistem.....
3.6 Protokol Perekaman Dataset, Partisipan, dan Etika.....
3.7 Pengolahan Sinyal, Pelatihan Dua Kepala, dan Deployment.....
3.8 Skenario Pengujian dan Metrik Evaluasi.....
3.9 Jadwal Penelitian.....
3.10 Parameter Rancangan yang Ditetapkan Kemudian.....
3.11 Risiko dan Alternatif Cadangan.....
DAFTAR PUSTAKA.....

Catatan: daftar isi dibuat dengan kode bidang. Setelah dokumen diedit, klik kanan pada daftar isi lalu pilih "Update Field" agar nomor halaman mutakhir.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak tunarungu hampir selalu lahir dari orang tua yang bisa mendengar. Sejak hari-hari pertama, komunikasi di rumah berjalan dengan dua bahasa yang tidak saling mengerti: orang tua berbicara dengan suara, anak menjawab dengan isyarat. Orang tua lalu harus mempelajari bahasa isyarat dari nol, padahal waktu dan kesempatan berlatih serba terbatas. Angkanya memang timpang. Di Indonesia ada sekitar 1,92 juta penyandang tunarungu, sementara juru bahasa isyarat hanya sekitar 500 orang [1], sehingga satu juru bahasa harus melayani hampir 4.000 orang. Untuk kebutuhan harian seperti menceritakan sakit atau bertanya kepada penjual di pasar, menunggu juru bahasa jelas bukan jalan keluar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah menjamin hak setiap penyandang disabilitas untuk berkomunikasi [2], tetapi tanpa alat bantu yang benar-benar terjangkau, jaminan itu berjalan lambat.

Kesenjangan seperti itu paling terasa di ruang kelas. Guru menjelaskan dengan suara; siswa tunarungu menangkap sebagian, menebak sisanya, lalu mudah kehilangan alur pelajaran. SIBI menjadi bahasa pengantar pada pendidikan formal; bentuk isyaratnya dibakukan pemerintah dalam *Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia* [3]. Survei terhadap 100 responden tunarungu di Jawa dan Bali melaporkan 91% memakai BISINDO sehari-hari, sementara SIBI menempel pada konteks sekolah [4]; keduanya memang hidup di ranah yang berbeda dan tidak saling menggantikan. Karena penelitian ini menyasar alat bantu pembelajaran di sekolah, SIBI yang dipilih. Seluruh pelaksanaannya direncanakan di Jawa Timur tanpa mengikat kerja sama dengan lembaga tertentu.

Upaya membangun alat bantu komunikasi dua arah sebenarnya sudah ada, tetapi jalurnya baru setengah jalan. Sistem yang mengubah ucapan atau teks menjadi animasi isyarat hanya melayani satu arah: orang pendengar berbicara, sistem mengisyaratkan. Arah sebaliknya, isyarat siswa yang dibaca mesin, belum tersedia sebagai alat yang siap dipakai; riset di Indonesia masih berkutat di jalur kamera, misalnya pengenalan huruf BISINDO dari citra dengan CNN [5]. Kendala kamera itu ada dua dan keduanya praktis. Kamera menuntut pencahayaan serta

posisi yang tepat, dan begitu cahaya sedikit berubah, akurasi ikut jatuh; kamera yang terus menyala juga membuat penggunanya merasa diawasi, tidak nyaman dipakai sepanjang hari di kelas.

Untuk menghindari dua kendala itu, sinyal Wi-Fi membuka jalan lain tanpa kamera. Sinyal ini membawa informasi kanal bernama *Channel State Information* (CSI) [6]. Begitu tangan bergerak di antara pemancar dan penerima, jalur pantulan sinyal bergeser dan CSI berubah mengikuti pola gerakannya; perubahan itulah yang dibaca untuk mengenali gerak tanpa sensor yang dikenakan di tubuh. SignFi, contoh terkemukanya, mengenali 276 isyarat *American Sign Language* (ASL) dari CSI [7], dan CSI bahkan peka terhadap gerak halus sampai ke gerakan jari [6]. Penelusuran pada Google Scholar, Crossref, dan OpenAlex hingga Oktober 2026 belum menemukan satu pun penerapan CSI untuk isyarat SIBI.

Perangkat yang dibutuhkan pun sederhana dan murah. Modul ESP32-S3, mikrokontroler seharga sekitar Rp150.000, sudah memiliki radio Wi-Fi 2,4 GHz dengan dukungan CSI resmi [8], [9]. Dua modul cukup untuk satu pasang: yang satu memancarkan sinyal, yang lain menangkapnya. Zona isyarat berada di antara keduanya. *Firmware* penangkap CSI yang teruji untuk modul ini tersedia pada platform terbuka RuView [10]. Biaya sepasang node lengkap diperkirakan di bawah Rp350.000, jauh lebih ringan daripada kamera ditambah komputer pengolah citra. Murah di sini bukan soal angka semata; harga yang terjangkau mengundang sekolah berani memasang alat ini di lebih dari satu ruang.

Jawabannya, penelitian ini merancang purwarupa bernama SenseSIBI, singkatan dari *Sensing & Translation of SIBI*. Arah pertamanya berjalan dari siswa: ia mengisyaratkan huruf, modul menangkap pola CSI, model yang berjalan langsung di modul mengenalinya, teks muncul di layar, lalu dibunyikan sebagai suara. Arah kedua berjalan dari guru: ia menekan tombol lalu berbicara; ucapannya dikenali menjadi teks, lalu bentuk isyaratnya ikut tampil di layar. Model pengenal isyaratnya tidak dilatih dari nol. *Encoder* CSI terpralatih dari RuView [11] menjadi tulang punggungnya. Representasinya dibekukan, lalu dua kepala tugas dilatih di atasnya: satu kepala mengenali 26 kelas huruf, satu lagi memperkirakan 21 titik jari tangan. Model penglihatan YOLO26m-Pose yang sudah terlatih pada data citra SIBI milik peneliti berperan sebagai guru yang memberi label itu [12]. Kamera

hanya dipakai guru saat data direkam; setelah kedua kepala terlatih, seluruh sistem bekerja tanpa kamera.

Sebagai studi kelayakan, penelitian ini sengaja membatasi klaimnya. Objek pengenalan dibatasi pada alfabet manual SIBI satu tangan sebanyak 26 huruf, yaitu 24 huruf statis ditambah dua huruf gerak J dan Z, bukan penerjemahan kalimat penuh. Kemampuan membedakan huruf diuji lebih dahulu sebelum klaim yang lebih jauh dibuat; tiap tahap ditutup gerbang keputusan, dan kegagalan tetap dilaporkan sebagai temuan. Dalam batas itulah penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan yang sederhana sekaligus jujur: apakah sepasang modul Wi-Fi murah sungguh bisa menjadi jembatan komunikasi dua arah antara siswa tunarungu dan gurunya di kelas?

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang purwarupa penerjemah dua arah antara huruf SIBI dan teks beserta suara bahasa Indonesia dengan sepasang modul ESP32-S3 tanpa kamera, yang pada jalur isyarat menjadi teks memakai *encoder* CSI terpralatih RuView yang dibekukan dengan dua kepala tugas, yaitu kepala klasifikasi 26 huruf dan kepala regresi 21 *keypoint* tangan di bawah supervisi guru visual YOLO26m-Pose, menjalankan inferensi terkuantisasi langsung di modul, serta menghadirkan mesin ucapan dan pengenalan ucapan bahasa Indonesia?
2. Seberapa baik alfabet manual SIBI dikenali dari sinyal CSI oleh model *encoder* terpralatih berkepala dua, termasuk sumbangan kepala regresi yang diukur lewat ablasi, serta bagaimana kinerja kedua jalur penerjemahan pada skenario dalam sesi, lintas partisipan, dan lintas ruang?
3. Seberapa layak purwarupa menjadi alat bantu komunikasi jika ditinjau dari latensi inferensi terkuantisasi dan ujung ke ujung, cakupan kosakata, keandalan operasional, penerimaan pengguna, serta biaya perangkat dan layanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang purwarupa penerjemah dua arah antara huruf SIBI dan teks beserta suara bahasa Indonesia dengan sepasang modul ESP32-S3 tanpa kamera, yang pada jalur isyarat menjadi teks memakai *encoder* CSI terpralatih RuView yang dibekukan dengan dua kepala tugas, yaitu kepala klasifikasi 26 huruf dan kepala regresi 21 *keypoint* tangan di bawah supervisi guru visual YOLO26m-Pose, menjalankan inferensi terkuantisasi langsung di modul, serta menghadirkan mesin ucapan dan pengenalan ucapan bahasa Indonesia.
2. Mengukur seberapa baik alfabet manual SIBI dikenali dari sinyal CSI oleh model *encoder* terpralatih berkepala dua, termasuk sumbangan kepala regresi yang diukur lewat ablasi, serta kinerja kedua jalur penerjemahan pada skenario dalam sesi, lintas partisipan, dan lintas ruang.
3. Menganalisis kelayakan purwarupa sebagai alat bantu komunikasi ditinjau dari latensi inferensi terkuantisasi dan ujung ke ujung, cakupan kosakata, keandalan operasional, penerimaan pengguna, serta biaya perangkat dan layanan.

1.4 Batasan Masalah

Agar fokus, ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut.

1. Objek pengenalan ialah alfabet manual SIBI satu tangan 26 huruf (24 statis serta huruf gerak J dan Z). Bentuk bakunya dicocokkan dengan *Kamus SIBI* [3] dan disetujui validator penutur tunarungu; sistem ini bukan penerjemah kalimat.
2. Pembeda utamanya adalah bentuk tangan dan jari beserta lintasan gerak J dan Z; ekspresi wajah serta penanda nonmanual tidak dikenali.
3. Penginderaan memakai sepasang modul ESP32-S3 (satu pemancar, satu penerima; 2,4 GHz, kanal 20 MHz) dengan layar, baterai, *speaker*, dan mikrofon pada node penerima; kamera hanya menyala saat perekaman data pelatihan.

4. YOLO26m-Pose berperan sebagai guru visual hanya pada saat akuisisi dan pelatihan; produk akhirnya bebas kamera dan bebas citra.
5. *Encoder* murid memakai *checkpoint* terpralatih `ruvnet/wifi-densepose-pretrained` dengan *embedding* 128 dimensi dan 9.280 parameter [11]; *encoder* dibekukan pada baseline, sedangkan LoRA dan pelatihan lanjutan diperlakukan sebagai eksperimen pembanding; bentuk masukan *checkpoint*, yang kartu modelnya mencatat delapan fitur turunan, diaudit pada T0 dan adapter masukan disiapkan jika bentuknya tidak sesuai jendela CSI [PERLU VALIDASI: bentuk masukan checkpoint dan rancangan adapter].
6. Sintesis ucapan berjalan *on-device* di ponsel, sedangkan pengenalan ucapan memakai layanan awan dengan mesin lokal sebagai cadangan; pilihan finalnya ditetapkan pada gerbang G3.
7. Arah kedua terbatas pada kamus tingkat kata dengan *fallback* ejaan jari; cakupan kamusnya diukur lalu dilaporkan.
8. Satu sesi hanya melibatkan satu pengisyarat dan sistem tidak mengidentifikasi individu; pengujian berlangsung di sedikitnya dua ruang berbeda di Jawa Timur yang sudah dikalibrasi.
9. Uji pengguna berskala kecil (3–5 pengguna) dan dianalisis secara deskriptif, tanpa statistik inferensial.
10. Isyarat kontinu, tata bahasa isyarat penuh, BISINDO, serta klasifikasi gerakan otomatis dari video berada di luar pembahasan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menyumbang bukti awal tentang satu pertanyaan yang tajam: apakah *embedding* hasil pretraining kontrastif pada CSI masih informatif untuk gestur jari jika hanya dua kepala tugasnya yang dilatih. Bukti itu terikat pada alfabet manual dan belum tentu berlaku untuk isyarat kata maupun isyarat kontinu. Penelitian ini juga menghasilkan formulasi multitugas

lintas modalitas yang mengawasi klasifikasi isyarat dengan regresi bentuk jari pada satu *embedding* bersama, serta *dataset* CSI berlabel beserta protokol perekamannya. Peneliti berikutnya bisa memakainya untuk bahasa isyarat lain, termasuk perluasan ke BISINDO.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi sekolah yang kelak memakainya, penelitian ini memberi gambaran nyata tentang kelayakan alat bantu komunikasi dua arah berbahasa SIBI, lengkap dengan biaya perangkatnya. Purwarupa yang memunculkan teks, menyuarakan isyarat, dan memperagakan bentuk isyarat bagi lawan bicara akan lahir jika seluruh tahap berhasil. Jika berhenti lebih awal, laporan karakterisasi, protokol, dan *dataset* berlabel tetap menjadi warisan penelitian. Bagi keluarga siswa, kosakata yang tervalidasi memastikan isyarat yang muncul di layar benar bentuknya. Bagi komunitas riset, rancangan yang tidak terikat pada satu bahasa isyarat memudahkan replikasi di tempat lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara ringkas, proposal ini disusun atas tiga bab. **BAB I Pendahuluan** memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat, dan sistematika penulisan. **BAB II Kajian Pustaka** menghimpun teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar perancangan, termasuk *encoder* CSI terpralatih, kedua kepala tugas, dan supervisi guru visual. **BAB III Metode Penelitian** memuat desain, tahapan, waktu dan lokasi, alat dan bahan, perancangan sistem, protokol perekaman, pengolahan sinyal dan pelatihan dua kepala, skenario pengujian, jadwal, parameter yang ditetapkan kemudian, serta risiko dan cadangannya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bahasa Isyarat, SIBI, dan Kebutuhan Komunikasi Dua Arah

Bahasa isyarat menyampaikan makna lewat gerak tangan, lengan, tubuh, dan ekspresi wajah. Satu isyarat tersusun atas bentuk tangan, lokasi, gerak, serta orientasi telapak; cukup satu jari berubah bentuk, maknanya bisa ikut berubah. Susunan inilah yang menjadi acuan penelitian dalam memisahkan bagian isyarat

yang bisa dinilai mesin dari bagian yang tetap memerlukan penilaian manusia [3]. SIBI ialah sistem isyarat baku pendidikan formal yang didokumentasikan kamus pemerintah [3], sedangkan BISINDO tumbuh alami di komunitas tunarungu. Survei terhadap 100 responden tunarungu di Jawa dan Bali menemukan 91% memakai BISINDO, sementara SIBI menempel pada konteks sekolah [4]. Penelitian ini tetap memilih SIBI karena sasarannya alat bantu pembelajaran di sekolah, bukan karena jumlah penuturnya lebih besar. Audit label pada dataset visual peneliti menegaskan pembagian kelas yang dipakai seluruh naskah: huruf C termasuk kelompok 24 huruf statis, sedangkan J dan Z satu-satunya huruf yang menuntut lintasan gerak.

Bicara antara pengguna isyarat dan orang pendengar menuntut dua arah. Keluarga dan guru berada di barisan paling depan untuk merasakan kesenjangan ini, sementara jumlah juru bahasa masih jauh dari cukup [1]; alat bantu yang dibangun karena itu harus melayani kedua arah; kamus satu arah tidak menyelesaikan masalahnya. Sistem satu arah yang mengubah ucapan menjadi animasi isyarat sudah lebih dulu hadir di Indonesia, tetapi untuk arah isyarat menjadi teks riset dalam negeri bertumpu pada kamera, misalnya CNN untuk huruf BISINDO [5]. Masalahnya, kamera menuntut pencahayaan dan garis pandang yang baik, dan kamera yang terus menyala membuat pengguna merasa diawasi. Dua kendala inilah yang mendorong pencarian jalur penginderaan tanpa kamera dan tanpa perangkat yang dikenakan.

2.2 Wi-Fi Channel State Information

Channel State Information (CSI) memuat informasi amplitudo dan fase pada setiap *subcarrier* sinyal Wi-Fi, yang bersama-sama menggambarkan kondisi jalur propagasi [6]. Tubuh yang bergerak di antara pemancar dan penerima mengubah panjang jalur pantulan; amplitudo dan fase tiap *subcarrier* pun ikut bergeser. Geseran inilah yang dipakai untuk mengenali gerak tanpa sensor yang dikenakan. Karena tiap *subcarrier* menempati frekuensi berbeda, satu pasang perangkat sekaligus menyediakan banyak kanal pengamatan [6].

Bentuk formalnya sederhana: pada kanal 20 MHz, tiap *subcarrier* ke-n membawa koefisien kanal kompleks


$$h_n(t) = |h_n(t)| \cdot exp(j \cdot \varphi_n(t)) \quad (2.1)$$

dengan n = 1, ..., 56, $|h_n(t)|$ amplitudo, $\varphi_n(t)$ fase, dan j satuan imajiner [6], [9]. Amplitudo dan fase inilah bahan mentah seluruh perhitungan pada bab-bab berikutnya.

Pemodelan CSI sendiri berpijak pada zona Fresnel [13]. Radius zona Fresnel ke-n pada suatu titik dihitung dari jarak titik itu ke pemancar d_1 dan ke penerima d_2 [13]:

$$r_n = \sqrt{(n \cdot \lambda \cdot d_1 \cdot d_2 / (d_1 + d_2))} \qquad (2.2)$$

dengan λ panjang gelombang pembawa; pada 2,4 GHz, λ = c/f ≈ 12,5 cm. Angkanya bisa langsung dihitung untuk tautan baku penelitian ini. Pada jarak antarmodul 1 meter dengan tangan di titik tengah, radius zona pertama $r_1 = \sqrt{(0{,}125 \times 0{,}5 \times 0{,}5)} \approx 0{,}18$ meter. Ruang gerak jadi seluruhnya berada di zona yang paling peka terhadap perubahan jalur. Penempatan itu dirangkum pada Gambar 2.1. Artikulasi jari menggeser jalur pantulan pada orde sentimeter sampai milimeter, dan tiap bentuk huruf meninggalkan pola perubahan *subcarrier* yang khas.



Gambar 2.1 Zona Fresnel pertama pada tautan baku 1 meter; tangan pengisyarat berada di dalam zona (ilustrasi skematis tiga dimensi, tidak berskala) [6], [13]

Gerak tubuh juga melahirkan pergeseran Doppler yang besarnya mengikuti kecepatan gerak v [6], [14]:

$$f_D = (v / \lambda) \cdot (\cos \alpha + \cos \beta) \quad (2.3)$$

dengan α dan β sudut antara arah gerak dan garis pandang ke pemancar serta ke penerima; nilai mutlaknya paling besar 2v/λ. Pita Doppler gerak isyarat yang relevan kira-kira 1–60 Hz [6], sedangkan kaidah Nyquist menuntut laju pencuplikan

$$f_s \geq 2 \cdot f_{maks} \quad (2.4)$$

Akibatnya bisa dihitung sejak awal. Pada laju *firmware* RuView 50 bingkai per detik [10], pita teramati hanya sampai 25 Hz, sehingga gerak tangan yang masih teramati tanpa pelipatan kira-kira v = 25 × 0,125/2 ≈ 1,6 meter per detik. Gerak jari yang lebih cepat berisiko terlipat, dan jika laju terukur lebih rendah lagi, pita yang dianalisis ikut menyempit; hal itu dilaporkan apa adanya.

Satu masalah masih tersisa: fase mentah tercemar derau osilator lokal. Teknik CSI-ratio membersihkannya lewat rasio atau perkalian konjugat tanpa perangkat tambahan [13]. Prinsip itu diadaptasi penelitian ini menjadi rasio terhadap rekam acuan kalibrasi ruang (Subbab 3.7):

$$\rho_n(t) = h_n(t) / h_n(t_0) \quad (2.5)$$

dengan t_0 waktu kalibrasi ruang, yaitu 600 bingkai bawaan RuView [10]. Rasio ini membuang tanggapan statis ruang sehingga yang tersisa adalah perubahan akibat gerak; sisa derau fase yang berjalan lambat diukur pada T0 lalu dilaporkan.

Dari ketukan tombol sampai gerakan jari, bukti kepekaan CSI terhadap gerak halus cukup banyak [6]; akan tetapi, bukti-bukti itu lahir dari kondisi terkendali sehingga bagi penelitian ini statusnya sebatas hipotesis kerja. Model CSI juga mudah *overfitting* terhadap orang dan ruang. Widar3.0 menjawab masalah itu dengan profil kecepatan Doppler untuk pengenalan lintas domain [14]. Kelayakan satu tautan dua modul berantena tunggal untuk membedakan 26 bentuk tangan SIBI karenanya diperlakukan sebagai pertanyaan penelitian, bukan asumsi; uji Delta-CSI dan gerbang G1 yang mengujinya. Jika beberapa huruf terbukti tidak terpisahkan, himpunan huruf dipangkas (Tabel 3.7).

2.3 Modul ESP32-S3, Platform RuView, dan Koeksistensi Radio

ESP32-S3 ialah mikrokontroler Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz berantena tunggal dengan inti ganda 240 MHz, SRAM 512 KB, dan PSRAM hingga 8 MB [8]. Dukungan CSI tersedia resmi lewat repositori esp-csi; pada kanal 20 MHz, CSI memuat 56 *subcarrier* [9]. RuView merekomendasikan ESP32-S3 sebagai modul

penangkap CSI sekaligus menyediakan rantai akuisisi lengkap [10] yang dipetakan pada Tabel 2.1. Repositori yang sama menerbitkan *checkpoint encoder* CSI terpralatih yang menjadi tulang punggung murid penelitian ini. Pembedaannya dari dua model lain pada ekosistem itu diuraikan pada Subbab 2.4.

Tabel 2.1 Pemetaan fitur RuView terhadap peran dalam penelitian ini

Fitur RuView	Peran dalam penelitian ini
Firmware penangkap CSI (UDP)	Mengalirkan CSI dan label ke server
Station + UDP + CSI *promiscuous* + ESP-NOW pada satu *chip*	Dasar topologi satu kanal (Subbab 3.5)
Kalibrasi ruang 600 bingkai + 8 *anchor*	Kalibrasi tiap sesi; pemotongan segmen isyarat
Mode privasi	Membuang fitur biometrik selama penelitian
Akuisisi tersinkron kamera-CSI	Jalur guru; estimator memakai YOLO26m-Pose
Checkpoint encoder CSI terpralatih (*embedding* 128 dimensi) [11]	*Encoder* murid yang dibekukan pada baseline (Subbab 2.4)

Fakta paling menentukan justru koeksistensi radio pada satu *chip*. *Firmware* RuView mampu menangkap CSI sambil memelihara koneksi *station* UDP serta sinkronisasi ESP-NOW secara serentak. Dua syaratnya: seluruh perangkat berada pada satu kanal dan mode hemat daya dimatikan [10]. Purwarupa karenanya tidak memerlukan modul gerbang khusus, tetapi ada satu catatan penting: RuView belum melalui telaah sejawat, jadi fungsinya diverifikasi sendiri pada gerbang G0.

2.4 Encoder CSI Terpralatih RuView dan Pembedaan Tiga Model

Encoder terpralatih yang menjadi tulang punggung jalur isyarat menjadi teks terdokumentasi lengkap pada kartu modelnya [11]. Arsitekturnya dua lapis *fully connected* dengan BatchNorm dan GELU yang memetakan fitur CSI menjadi *embedding* 128 dimensi ternormalisasi L2. Seluruhnya hanya 9.280 parameter. Pemetaannya ditulis

$$z_i = f_{\theta 0}(X_i),\ z_i \in R^d,\ d = 128 \qquad (2.6)$$

dengan X_i masukan ke-i, $f_{\theta 0}$ pemetaan *encoder* bertetapan θ_0, dan z_i vektor *embedding* keluaran. Pretrainingnya kontrastif dengan triplet loss dan InfoNCE pada temperatur 0,1. Pasangan positif diambil dari jendela dalam jarak 2 detik, pasangan negatif dari jarak lebih dari 30 detik, selama 60 epoch dengan AdamW dan perlindungan EWC terhadap lupa bencana [11]. Pada baseline penelitian ini, θ_0 dibekukan sehingga hanya tetapan kepala tugas yang diperbarui.

Satu angka pada kartu model itu perlu dibaca hati-hati. Akurasi triplet-temporal *held-out* sebesar 82,3% tercatat pada 20% akhir rekaman menurut waktu, dengan pembanding 66,4% untuk fitur mentah tanpa *encoder* dan 69,6% untuk *encoder* berinisialisasi acak [11]. Angka itu menghitung peluang bahwa jarak anchor ke positif temporal lebih pendek daripada jaraknya ke negatif temporal. Yang diukurnya ialah kualitas geometri *embedding* pada tugas jarak, bukan akurasi klasifikasi SIBI dan bukan pula galat *keypoint*. Dua hal terakhir justru yang hendak diukur penelitian ini, dan kartu model tidak memuat keduanya.

Ketidaksesuaian bentuk masukan menjadi temuan audit yang paling menentukan. Kartu model mencatat masukan delapan fitur turunan CSI pada laju 1 Hz, yaitu kehadiran, gerak, napas, detak jantung, varians fase, jumlah orang, deteksi jatuh, dan RSSI [11]. Jalur akuisisi penelitian ini, sebaliknya, menghasilkan 56 *subcarrier* pada 50 bingkai per detik [9], [10], sehingga *encoder* itu tidak dapat langsung diberi *subcarrier* mentah. Dua jalur penyelesaiannya disiapkan dan diputuskan setelah audit T0. Jalur pertama menghitung ulang delapan fitur turunan bawaan RuView dari bingkai CSI; jalur kedua melatih adapter masukan kecil yang memetakan jendela CSI ke ruang masukan *encoder*. Keduanya dinyatakan terbuka dengan penanda [PERLU VALIDASI] sampai audit selesai, dan riset ini tidak mengklaim kompatibilitas sebelum terverifikasi.

Dua model lain pada ekosistem yang sama sering tertukar dengan *encoder* ini, sehingga keduanya dipisahkan sejak awal. Model `wifi-densepose-mmfi-pose` [15] adalah *checkpoint* pose terpisah. Masukannya amplitudo CSI berukuran [3, 114, 10] pada 100 Hz, yang diproses *encoder* Transformer 4 lapis 8 kepala menjadi keluaran [17, 2], yaitu 17 *keypoint* tubuh COCO dalam rentang [0, 1], dengan sekitar 2,3 juta parameter. Model itu dilatih pada dataset MM-Fi [16] yang memuat 40 subjek, 27 kategori aksi, dan lebih dari 320 ribu bingkai tersinkron dari lima modalitas. Kinerjanya PCK@20 ternormalisasi badan sebesar 82,69% untuk model tunggal dan 83,59% untuk ansambel. Angka itu turun menjadi sekitar 64% lintas subjek *zero-shot* dan 17,5% lintas lingkungan, lalu naik ke rentang 72% sampai 78% setelah kalibrasi 50 sampai 1.000 bingkai per orang [15]. Lisensi CC BY-NC 4.0 melekat padanya karena mengikuti lisensi datanya. Model ketiga, YOLO26m-Pose [12], ialah model penglihatan pada citra yang berperan sebagai

guru visual dan dibahas pada Subbab 2.9. Tabel 2.2 merangkum pembedaan ketiganya.

Tabel 2.2 Pembedaan tiga model ekosistem yang tidak boleh tercampur dalam penelitian ini

Aspek	Encoder CSI terpralatih [11]	Model pose MM-Fi [15]	Guru visual YOLO26m-Pose [12]
Berkas	`ruvnet/wifi-densepose-pretrained`	`ruvnet/wifi-densepose-mmfi-pose`	Repositori WPC peneliti (eksperimen `exp11_huruf24`)
Masukan	8 fitur turunan CSI	Amplitudo CSI [3, 114, 10] @ 100 Hz	Citra RGB kamera
Keluaran	*Embedding* 128 dimensi ternormalisasi L2	17 *keypoint* tubuh COCO dalam [0, 1]	Kelas isyarat dan 21 *keypoint* tangan
Parameter	9.280	±2,3 juta (varian utama)	[PERLU DATA: jumlah parameter model juara WPC]
Peran	Representasi murid, dibekukan pada baseline	Pembanding temuan lintas domain, bukan komponen model	Pemberi label kelas dan *keypoint* saat akuisisi
Status bukti	Kartu model; akurasi triplet-temporal 82,3%	Kartu model; PCK@20 82,69%; lisensi CC BY-NC 4.0	Data pra-penelitian peneliti; mAP50 0,9580 pada 24 huruf statis

Status tiga dokumen rancangan pada repositori RuView juga dinyatakan terbuka. ADR-024 mengusulkan model penyematan kontrastif AETHER; ADR-146 mengusulkan *encoder* RF bersama dengan tujuh kepala tugas dan ketidakpastian per kepala; ADR-150 mengusulkan *foundation encoder* yang tahan pergantian orang dan ruang. Ketiganya berstatus Proposed, artinya rancangan yang belum diimplementasikan [10]. Penelitian ini bersandar hanya pada *checkpoint* yang benar-benar tersedia; angka estimasi dari ADR dikutip dengan label estimasi rancangan setiap kali muncul.

2.5 Transfer Learning pada Encoder Beku: LoRA dan Pelatihan Lanjutan

Baseline penelitian ini membekukan *encoder* dan melatih hanya kedua kepala tugasnya. Alasannya metodologis: dengan *encoder* beku, kualitas *embedding* terpralatih untuk isyarat SIBI terbaca langsung dari kinerja kepala, sehingga sumbangan pretraining terpisah dari sumbangan penyetelan. Karena *encoder* hanya 9.280 parameter, biaya membandingkan skema adaptasi lain pun rendah, dan perbandingannya dijalankan pada data serta seed yang sama.

LoRA menambah pembaruan berperingkat rendah pada tetapan asli tanpa menyimpan gradien untuk seluruh matriks [17]:

$$W_{akhir} = W_0 + B \cdot A \quad (2.7)$$

dengan W_0 matriks tetapan asli yang dibekukan, B berukuran $d_{keluar} \times r$ dan A berukuran $r \times d_{masuk}$, serta r peringkat adapter yang dipilih jauh lebih kecil daripada ukuran matriks; hanya B dan A yang dilatih. Adapter bekerja di dalam lapisan yang sudah ada sebagai jalur adaptasi yang hemat parameter. Perannya berbeda dari kepala tugas maupun dari pelatihan lanjutan, dan ia bukan prasyarat penelitian ini. Ketersediaannya bahkan terdokumentasi untuk kasus ruangan: kartu model menyertakan adapter `node-1.json` dan `node-2.json` masing-masing sekitar 21 KB [11]. ADR-150 menaksir adapter sekitar 11 KB mampu menyamai kinerja lintas subjek dengan 100 sampai 200 data berlabel per ruang [10]; angka itu berstatus estimasi rancangan, bukan hasil terukur. Kompatibilitas LoRA dengan alur ekspor ke ESP32-S3 belum terverifikasi, sehingga statusnya ditandai [PERLU VALIDASI: kompatibilitas LoRA dengan alur ekspor] dan diperiksa pada T0.

Pembanding ketiga ialah pelatihan lanjutan. Pelatihan sebagian membuka lapis terakhir saja, sedangkan pelatihan penuh membuka seluruh tetapan. Keduanya dijaga dengan EWC sebagaimana pretraining *encoder* melakukannya [11], dan keduanya dilaporkan berdampingan dengan hasil *encoder* beku. Ketiga skema itu (beku, beku plus LoRA, pelatihan lanjutan) diperlakukan sebagai eksperimen pembanding pada Subbab 3.7, bukan keputusan yang dikunci di muka.

2.6 Kepala Klasifikasi dan Kerugian Silang-Entropi

Kepala klasifikasi mengubah *embedding* menjadi skor tiap kelas huruf. Untuk K kelas dengan K = 26, skor logit dihitung dari

$$a_i = W_c \cdot z_i + b_c \quad (2.8)$$

dengan W_c matriks berukuran $K \times 128$ dan b_c vektor bias. Skor lalu diubah menjadi probabilitas lewat *softmax*

$$q_{ik} = exp(a_{ik}) / \Sigma_k exp(a_{ik}) \quad (2.9)$$

sehingga seluruh probabilitas berjumlah satu, dan kelas prediksi ialah kelas dengan probabilitas terbesar. Sebagai lantai pembanding, tebakan acak seragam pada K kelas bernilai $1/K \approx 3{,}8\%$, dan angka itu dihitung ulang jika himpunan huruf dipangkas. Kerugian pelatihannya silang-entropi kategorikal; dengan label *one-hot* y_{ik} yang bernilai satu pada kelas benar dan nol pada kelas lain, kerugian atas N sampel dalam *batch* berbunyi

$$L_{cls} = -(1/N) \cdot \Sigma_i \Sigma_k y_{ik} \cdot \log q_{ik} \quad (2.10)$$

yang menghukum prediksi yang percaya diri pada kelas salah. Jika data latih terbukti timpang antarhuruf, bobot kelas dipasang berbanding terbalik dengan frekuensi kelasnya; bobot itu dihitung hanya dari data latih dan keputusannya dicatat pada Tabel 3.7.

Klasifikator himpunan tertutup selalu memilih satu kelas, sehingga keluarannya dilengkapi skor keyakinan dan mekanisme penolakan [18]: keyakinan yang rendah memunculkan pesan isyarat tidak dikenali alih-alih menebak salah. Menolak lebih aman daripada menebak kelas yang salah. Ambangnya ditetapkan dari data validasi (Subbab 3.7).

2.7 Kepala Regresi 21 Keypoint dan Kerugian Smooth L1 Bermask

Target regresi mengikuti skema 21 *landmark* tangan MediaPipe Hands [19], skema yang sama dipakai *pseudo-labeling* pada dataset visual peneliti. Sesuai `kpt_shape` [21, 3], tiap sampel target memuat 21 titik dengan tiga nilai: koordinat x, koordinat y, dan tanda visibilitas. Komponen ketiga itu ialah penanda visibilitas atau keyakinan deteksi sesuai konvensi dataset dan Ultralytics; koordinat target karenanya dipakai berpasangan (x, y) saja, sedangkan visibilitas diperlakukan sebagai mask. Rancangan awal kepala memprediksi koordinat x dan y per bingkai waktu,

$$Q_i = reshape(W_r \cdot z_i + b_r, T, 21, 2) \quad (2.11)$$

dengan W_r matriks berukuran $42T \times 128$ untuk jendela ber-T bingkai, Q_i prediksi *keypoint*, dan P_i koordinat acuan dari guru visual. Bentuk keluaran per bingkai dipilih karena J dan Z dibedakan oleh lintasan gerak, bukan oleh satu pose. Jika eksperimen menunjukkan regresi cukup dipakai sebagai supervisi tambahan pada satu pose, dimensi T dilepas dan keterbatasannya untuk J dan Z dijelaskan di laporan. Keputusan ini dicatat pada Tabel 3.7.

Sistem koordinat target harus dibakukan sebelum pelatihan, dan di sinilah letak kehati-hatianya. Koordinat piksel kamera tidak otomatis dapat diprediksi dari CSI tanpa definisi koordinat, transformasi, atau kalibrasi yang dapat direproduksi. Koordinat itu juga tidak tahan terhadap perubahan posisi kamera, jarak, maupun orientasi. Kandidat yang kuat ialah koordinat ternormalisasi terhadap kotak deteksi guru atau terhadap titik pergelangan tangan. Pilihan finalnya ditetapkan pada T0

lalu dipakai konsisten oleh guru dan murid [PERLU VALIDASI: sistem koordinat dan normalisasi target regresi]. Kerugian regresinya Smooth L1 yang dibobot mask visibilitas [20]. Fungsi Smooth L1 berperilaku kuadratik dekat nol dan linear untuk galat besar,

$$SmoothL1_{\delta}(x) = 0{,}5 \cdot x^2 / \delta \text{ untuk } |x| \le \delta, \text{ dan } |x| - 0{,}5 \cdot \delta \text{ untuk } |x| > \delta \quad (2.12)$$

dengan δ ambang peralihan, sehingga pencilan anotasi tidak mendominasi gradien. Kerugian bermask dihitung hanya pada titik yang terlihat:

$$L_{reg} = (\Sigma_{i,t,j} \, m_{itj} \cdot SmoothL1_{\delta}(Q_{itj} - P_{itj})) / (\Sigma_{i,t,j} \, m_{itj} + \varepsilon) \quad (2.13)$$

dengan m_{itj} mask visibilitas dari guru yang bernilai satu jika titik j pada bingkai t terlihat dan nol jika terhalang, serta ε penahan pembagi nol; mask berlaku per *keypoint*, bukan per koordinat. Jika prediksi visibilitas juga diinginkan, kepala tambahan dengan kerugian silang-entropi biner disiapkan sebagai perluasan; keputusan memakainya dicatat pada Tabel 3.7.

2.8 Pembelajaran Multitugas, Modul Temporal, dan Kerugian Gabungan

Pembelajaran multitugas melatih beberapa tugas berbarengan di atas representasi yang dibagi, dan representasi yang baik untuk satu tugas kerap menolong tugas lain yang berkaitan [21]. Kedua tugas penelitian ini memang dua pandangan atas isyarat yang sama: kepala klasifikasi membacanya sebagai kelas diskret, sedangkan kepala regresi membacanya sebagai bentuk jari kontinu. Hipotesis kerjanya, supervisi *keypoint* ikut merapikan batas antarhuruf yang bentuknya mirip. Kerugian gabungan menjumlah keduanya dengan bobot:

$$L_{total} = \lambda_{cls} \cdot L_{cls} + \lambda_{reg} \cdot L_{reg} \quad (2.14)$$

Penetapan bobotnya tidak asal pilih. Silang-entropi bergerak pada orde logaritma jumlah kelas, sedangkan Smooth L1 bergerak pada satuan koordinat. Keduanya karena itu disamakan skalanya lebih dulu, misalnya dengan membagi tiap kerugian oleh nilai rata-ratanya pada epoch pertama; bobot λ baru ditala dari data validasi (Tabel 3.7). Konflik gradien antartugas dipantau lewat besar gradien tiap kepala; jika keduanya menarik representasi ke arah berlawanan, penyeimbangan gradien atau pelatihan bergantian dipertimbangkan dan perlakuannya dilaporkan. Pada baseline, pembaruan tetapan hanya menyentuh kepala beserta modul temporalnya:

$$\theta_c, \theta_r \leftarrow Optimizer(\nabla L_{total}), \theta_0 \text{ tetap} \quad (2.15)$$

dengan θ_c dan θ_r tetapan kedua kepala serta θ_0 tetapan *encoder* yang dibekukan.

Satu komponen dari rancangan lama tetap dipertahankan dan dievaluasi ulang perannya: 1D-CNN. Pada rancangan lama ia menjadi kepala tunggal di atas *backbone*. Pada rancangan ini ia kandidat modul temporal, yaitu peringkas barisan *embedding* per bingkai menjadi satu vektor sebelum kedua kepala, yang bersaing dengan alternatif lebih sederhana berupa agregasi statistik rata-rata dan maksimum. Modul temporal bukan kepala tugas: keluarannya tetap masuk bagi kedua kepala, dan model tetap memiliki dua keluaran tugas utama. Parameter modul temporal ikut dilatih bersama kepala pada Persamaan 2.15. Keputusan mempertahankannya atau menggantinya diambil dari hasil ablasi pada data yang sama (Subbab 3.7), bukan dari preferensi implementasi. Untuk menguji manfaat penggabungan itu, kepala tunggal yang dilatih sendiri-sendiri juga disiapkan sebagai pembanding pada split yang sama.

2.9 Guru Visual YOLO26m-Pose dan Supervisi Lintas Modalitas

Guru visual bekerja hanya pada tahap akuisisi data. Kamera laptop dan node penerima CSI merekam serentak dengan penanda waktu yang sama; pada tiap bingkai, YOLO26m-Pose [12] menghasilkan kelas isyarat beserta 21 *keypoint* tangan dan visibilitasnya. Label kelas dicocokkan dengan kartu pemandu protokol perekaman sehingga derau label terkendali. Kemampuan guru sudah teruji pada tahap pra-penelitian di repositori WPC milik peneliti. Dataset versi 2 memuat 49 kelas isyarat dengan total 7.210 gambar yang terbagi menjadi 6.231 latih, 650 validasi, dan 329 uji; *keypoint*-nya dihasilkan lewat *pseudo-labeling* MediaPipe HandLandmarker [19]. Eksperimen `exp11_huruf24` pada 24 huruf statis mencatat *pose* mAP50 0,9580 dengan akurasi huruf 97,6%. Dari angka itu terbaca bahwa 21 titik artikulasi jari memuat informasi cukup untuk gestur mikro SIBI. Perlu ditegaskan dua hal: seluruh angka itu adalah hasil model visual pada data visual, bukan hasil model Wi-Fi. Selain itu, dataset itu tidak memuat satu pun rekaman CSI, sehingga pasangan data baru harus direkam sendiri pada T2.

Istilah untuk pola pengawasan ini dipilih dengan hati-hati. Karena murid hanya menerima label keras berupa kelas dan koordinat dari guru, istilah yang

presisi ialah supervisi lintas modalitas berpandu guru atau *pseudo-label supervision*. Distilasi pengetahuan klasik yang memindahkan probabilitas lunak antarmodel tidak menggambarkan bentuk transfer ini [22]. Konsep guru-murid tetap dipertahankan secara luas: YOLO26m-Pose adalah guru visual saat akuisisi dan pelatihan, sedangkan model CSI adalah murid yang dipakai tanpa kamera pada inferensi akhir. Konsekuensi status pseudo-label juga dijalani jujur: keluaran guru yang belum diperiksa manusia bukan *ground truth* sempurna. Protokol perekaman karena itu menyertakan verifikasi sampel oleh validator, penyaringan bingkai gagal deteksi, dan pencatatan *jitter keypoint* (Subbab 3.6). Ekspektasi generalisasinya dijaga memakai temuan model pose MM-Fi [15]. Kinerja lintas subjek *zero-shot* hanya sekitar 64% dan lintas lingkungan 17,5%, naik ke 72% sampai 78% setelah kalibrasi 50 sampai 1.000 bingkai per orang. Angka itu dipakai sebagai acuan ekspektasi sekaligus alasan skema kalibrasi per orang dan per ruang disiapkan sebagai jalur cadangan (Tabel 3.8).

2.10 Pengenalan Isyarat Berbasis CSI dan Inferensi pada Perangkat

Riset pengenalan bahasa isyarat dari CSI sudah berjalan di beberapa negara. SignFi mengenali 276 isyarat ASL dengan akurasi hingga 99,8% di laboratorium, walau turun menjadi 86,66% ketika diuji pada lima pengguna baru [7]; namun, jalur ini belum menyentuh SIBI. Kebaruan penelitian ini ada pada penerapan CSI untuk alfabet SIBI, formulasi dua kepala tugas di atas *encoder* terpralatih, serta penyatuan dua arah bersama pemrosesan bahasa Indonesia (Subbab 2.15). Model utamanya kini tiga bagian: *encoder* terpralatih yang dibekukan (Subbab 2.4), modul temporal untuk deret waktu (Subbab 2.8), dan dua kepala tugas. Pembandingnya sesama model CSI, yaitu varian kepala tunggal tanpa kepala regresi yang dilatih pada data dan seed sama (ablasi, Subbab 3.7). Inferensi dirancang berjalan langsung di modul. ESP-DL membuktikan hal itu mungkin dengan contoh pengenalan gestur tangan int8 69,2 ms pada keluarga ESP32 [23]. TensorFlow Lite Micro menjadi alternatifnya. Tolok ukur CSI-isyarat pada ESP32-S3 sendiri belum ada, jadi waktu inferensi aktual diukur sendiri (Subbab 3.7).

2.11 TTS dan ASR Bahasa Indonesia

Purwarupa membutuhkan mesin sintesis ucapan (*text-to-speech*, TTS) dan pengenalan ucapan (*automatic speech recognition*, ASR). Tiga kriteria menyeleksi keduanya: dukungan bahasa Indonesia terverifikasi, jalur *on-device* dan lokal tersedia, serta biaya berkelanjutan yang masuk akal bagi sekolah. Mesin TTS *on-device* yang direncanakan ialah Kokoro-82M ONNX bersama sekitar 82 juta parameter [24]. Mesinnya berjalan luring di ponsel melalui ONNX Runtime. *Model card* resminya mencantumkan delapan bahasa tanpa bahasa Indonesia, sehingga ketersediaan suara Indonesia perlu diverifikasi pada gerbang G3; jika memang belum tersedia, jalur beralih ke MMS-TTS-ind, model TTS Indonesia dari Meta [25]. Layanan TTS dan ASR awan hadir sebagai pembanding latensi dan mutu, dan pilihan finalnya ditetapkan setelah uji banding (Tabel 3.7).

Pada sisi ASR, Whisper dilatih dengan lima juta jam audio dan mendukung lebih dari 100 bahasa, termasuk Indonesia [26]. Ketika internet terputus, server lokal mengambil alih dengan implementasi faster-whisper sebagai cadangan. Galat kata Whisper untuk percakapan bahasa Indonesia belum terverifikasi dari sumber primer, jadi akurasinya diukur sendiri pada skenario pengujian (Subbab 3.8).

2.12 Pemetaan Teks ke Representasi SIBI di Layar

Terjemahan teks menjadi isyarat tidak mungkin dilakukan kata demi kata karena bahasa isyarat memiliki tata bahasa sendiri. Arah kedua karenanya dirancang pada tingkat kamus kata dengan ejaan jari sebagai cadangan. Struktur SIBI mendukung rancangan ini sebab alfabet manualnya lengkap: 26 huruf dan 9 angka [3].

Tampilan pada arah kedua disusun atas dua lapis. Lapis utama memunculkan glos dan gambar bentuk tangan untuk kata yang tersedia di kamus; ukuran gambarnya sekitar dua puluh sampai tiga puluh kilobita sehingga muat di penyimpanan modul. Lapis kedua berupa animasi yang dialirkan dari server, jika waktu pengembangan memungkinkan. Kata di luar kamus dialihkan ke ejaan jari. Sebagai metrik utama arah ini, cakupan kamus, yaitu proporsi kata uji yang terwakili, diukur dan dilaporkan (Subbab 3.8).

2.13 Komunikasi Modul, Server, dan Topologi Jaringan

Seluruh perangkat, dari kedua modul penginderaan sampai ponsel, berbagi satu kanal Wi-Fi yang sama sehingga penangkapan CSI berjalan serentak dengan komunikasi data [10]. Peran jembatan jaringan sekaligus penjangkar kanal dipegang *access point*, yang bentuknya bisa *router* sekolah maupun *hotspot* ponsel. Sinkronisasi antarmodul memakai ESP-NOW, sedangkan aliran data ke server memakai UDP [10].

Perangkat lunak server ditulis seluruhnya dalam Rust: konkurensi ditangani Tokio, Axum menyediakan HTTP dan WebSocket, Leptos membangun dasbor yang dikompilasi ke WASM, dan Tauri menjadi aplikasi klien ponsel. Alasannya praktis. Tanpa pengumpul sampah, pemrosesan bingkai UDP tetap cepat; binernya hemat memori; dan satu sistem tipe mendeteksi perubahan format bingkai saat kompilasi. Target *parsing* di bawah 0,2 ms dan memori server di bawah 40 MB adalah target rancangan yang baru diukur pada gerbang G3, bukan hasil yang dijanjikan. Server lokal pada laptop menjalankan server RuView, server Rust, faster-whisper, dan TTS MMS sebagai jalur cadangan tanpa internet. Perlu dicatat pemisahan bahasanya: pelatihan model berjalan di komputer dengan Python dan PyTorch (Subbab 3.7), sedangkan Rust dipakai untuk *runtime* server dan klien; keduanya tidak saling menggantikan.

2.14 Evaluasi Kelayakan

Penilaian kelayakan berjalan bertahap lewat lima gerbang G0 sampai G4 (BAB III), dan tiap tahap menghasilkan artefak tetap sehingga kegagalan pun tetap terdokumentasi. Rekomendasi akhirnya menyatakan posisi purwarupa pada skala kesiapterapan teknologi (TKT) yang mengikuti kerangka *technology readiness level* [27]. Kinerja klasifikasi diukur dengan akurasi, presisi, *recall*, skor F1 makro, serta *confusion matrix* per isyarat, selalu dibandingkan terhadap peluang acak. Untuk kelas huruf k, presisi dan *recall* dihitung dari jumlah benar positif TP_k, salah positif FP_k, serta salah negatif FN_k pada *confusion matrix*:

$$P_k = TP_k / (TP_k + FP_k) \quad (2.16)$$

$$R_k = TP_k / (TP_k + FN_k) \quad (2.17)$$

$$F1_k = 2 \cdot P_k \cdot R_k / (P_k + R_k) \quad (2.18)$$

$$F1_{makro} = (1 / K) \cdot \Sigma_k F1_k \quad (2.19)$$

$$p_{acak} = 1 / K \quad (2.20)$$

Untuk K = 26 huruf, $p_{acak} \approx 3{,}8\%$, dan angka ini dihitung ulang jika himpunan huruf dipangkas (Subbab 3.8.2). Kinerja kepala regresi diukur dengan MPJPE, yaitu rata-rata jarak Euclid antara prediksi dan acuan pada titik yang terlihat,

$$MPJPE = (\Sigma_{i,t,j} m_{itj} \cdot || Q_{itj} - P_{itj} ||) / \Sigma_{i,t,j} m_{itj} \quad (2.21)$$

serta PCK, yaitu proporsi *keypoint* yang galatnya masuk ambang relatif,

$$PCK@\alpha = (\Sigma_{i,t,j} m_{itj} \cdot 1(|| Q_{itj} - P_{itj} || \leq \alpha \cdot d_{ref})) / \Sigma_{i,t,j} m_{itj} \quad (2.22)$$

dengan $1(\cdot)$ bernilai satu jika kondisinya terpenuhi, α ambang relatif, dan d_{ref} skala acuan yang mengikuti sistem koordinat yang dibakukan (Subbab 2.7); NME dilaporkan sebagai alternatif yang ternormalisasi. Galat per *keypoint* juga diringkas untuk mengenali titik jari mana yang paling sulit diprediksi dari CSI. Pada jalur ucapan, kesalahan pengenalan kata diukur dengan laju galat kata (*word error rate*, WER), yaitu jumlah substitusi S, penghapusan D, dan penyisipan I terhadap N kata acuan:

$$WER = (S + D + I) / N \quad (2.23)$$

dan akurasi kata dilaporkan sebagai 1 − WER. Pembagian acak di dalam satu sesi tidak dipakai sebab repetisi berurutan bisa membocorkan informasi latih ke uji. Empat dimensi tambahan menilai kelayakan alat komunikasinya: latensi ujung ke ujung, cakupan kamus, keandalan operasional, dan biaya. Persepsi pengguna diukur dengan kuesioner skala Likert [28] lalu dianalisis secara deskriptif, sedangkan kewajaran keluaran dinilai validator penutur tunarungu.

2.15 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang paling relevan dibandingkan pada Tabel 2.3, mencakup pengenalan isyarat dan gestur dari sinyal Wi-Fi serta pengenalan isyarat berbasis kamera di Indonesia.

Tabel 2.3 Perbandingan penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Modalitas dan arah	Bahasa isyarat	Bebas kamera	Fokus
1	Ma dkk. (2018) [7]	CSI; isyarat menjadi teks	ASL, 276 isyarat	Ya	Pengenalan berskala besar
2	Zhang dkk. (2022) [14]	CSI; gestur lintas domain	Gestur umum	Ya	Generalisasi lintas orang dan ruang
3	Dwijayanti dkk. (2021) [5]	Citra; isyarat menjadi teks	BISINDO	Tidak	CNN pengenalan citra

No.	Peneliti (Tahun)	Modalitas dan arah	Bahasa isyarat	Bebas kamera	Fokus
4	Penelitian ini	CSI sepasang ESP32-S3; *encoder* terpralatih berkepala dua (klasifikasi dan regresi); supervisi guru visual; inferensi tepi; TTS *on-device*	SIBI, alfabet 26 huruf	Ya	Purwarupa penerjemah dua arah

Dua kelompok penelitian bisa dibaca dari Tabel 2.3. Pengenalan isyarat dan gestur dari Wi-Fi [7], [14] berjalan tanpa kamera tetapi belum menjangkau SIBI. Riset Indonesia berbasis kamera [5] membuktikan tingginya minat, namun tetap terikat pencahayaan dan garis pandang. Dalam batas penelusuran, publikasi pengenalan isyarat SIBI dari CSI maupun purwarupa dua arah yang memadukannya dengan TTS dan ASR bahasa Indonesia pada ESP32-S3 belum ditemukan. Kebaruan penelitian ini karenanya bersifat kombinatif: CSI satu tautan pada sepasang ESP32-S3 untuk alfabet SIBI, dua kepala tugas di atas *encoder* terpralatih, supervisi lintas modalitas berpandu guru, inferensi tepi, serta integrasi dua arah dengan pemrosesan bahasa Indonesia. Di luar itu, kebaruan tidak diklaim untuk pengenalan kontinu maupun penerjemahan kalimat penuh.

2.16 Matriks Justifikasi Pemilihan Komponen

Tabel 2.4 merangkum jawaban atas pertanyaan "mengapa X dan bukan Y" untuk delapan keputusan arsitektur. Seluruh target kinerja di dalamnya adalah target rancangan yang baru diukur pada gerbang BAB III, bukan hasil yang dijanjikan.


Tabel 2.4 Matriks justifikasi pemilihan komponen (Mengapa X dan Bukan Y?)

No.	Keputusan	Komponen dipilih	Alternatif ditinggalkan	Justifikasi
1	Tumpukan UI dan server	Seluruhnya Rust: Tokio/Axum, Leptos (WASM), Tauri	Node.js, Streamlit, Electron, React/JS	*Parsing* UDP di bawah 0,2 ms; memori di bawah 40 MB; satu sistem tipe (Subbab 2.13)
2	Mesin TTS	Kokoro TTS ONNX *on-device*; prasyarat suara Indonesia pada G3; alternatif MMS-TTS-ind [24], [25]	TTS awan, VITS/Tacotron penuh	Model 82 juta parameter diinferensikan luring pada ponsel (Subbab 2.11)
3	Node penginderaan	ESP32-S3 [8]	ESP32 biasa, C3/C6, Arduino Uno	Instruksi vektor int8; PSRAM penyangga CSI dan model; API CSI resmi (Subbab 2.3)
4	Penginderaan radio	CSI-Ratio 2,4 GHz kanal 20 MHz [13]	RSSI, radar khusus, *time of flight*	RSSI terlalu kasar; CSI-ratio membersihkan derau fase tanpa perangkat tambahan (Subbab 2.2)

No.	Keputusan	Komponen dipilih	Alternatif ditinggalkan	Justifikasi
5	Model guru visi	YOLO26m-Pose 21 *keypoint* [12]	YOLOv8-pose, MediaPipe langsung, UNet	21 titik artikulasi vital untuk membedakan huruf mirip dan lintasan J/Z; akurasi 97,6% pada pra-penelitian (Subbab 2.9)
6	Model murid tepi	*Encoder* CSI terpralatih dibekukan + modul temporal + dua kepala [11]	SVM, MLP berat, pelatihan dari nol	*Checkpoint* 9.280 parameter teruji kontrastif; beku memisahkan sumbangan pretraining; target inferensi terkuantisasi di bawah 100 ms (Subbab 2.4 dan 2.8)
7	Dua kepala tugas	Klasifikasi 26 huruf + regresi 21 *keypoint* dengan kerugian gabungan [21]	Kepala klasifikasi saja	Supervisi *keypoint* berpotensi merapikan batas kelas yang mirip; manfaatnya diuji lewat ablasi (Subbab 3.7)
8	Metode supervisi	Supervisi lintas modalitas berpandu guru; label keras kelas dan *keypoint* [22]	Pelatihan CSI murni; distilasi *soft target*	CSI abstrak memerlukan supervisi spasial guru; bentuk transfer yang dipakai memang label keras, bukan probabilitas lunak (Subbab 2.9)

2.17 Kerangka Pemikiran dan Arsitektur Model

Kerangka pemikiran penelitian ini mengalir dari data sampai perangkat, seperti dirangkum Gambar 2.2. Sinyal CSI dari sepasang ESP32-S3 melewati praproses dan, jika audit menemukannya perlu, adapter masukan yang menyamakan bentuk jendela CSI dengan ruang masukan *encoder* terpralatih. *Encoder* yang dibekukan menghasilkan barisan *embedding* 128 dimensi; modul temporal meringkasnya menjadi satu vektor bersama, lalu kepala klasifikasi membacanya menjadi kelas huruf dan kepala regresi membacanya menjadi 21 koordinat *keypoint*. Keduanya dilatih serentak dengan kerugian gabungan di bawah supervisi guru visual yang hanya aktif saat akuisisi data. Model terpilih lalu dikuantisasi dan dijalankan di modul, sementara arah kedua sistem tetap berjalan lewat ASR, kamus, dan TTS sebagaimana dirancang (Subbab 3.5).



Gambar 2.2 Arsitektur model jalur isyarat menjadi teks: satu encoder CSI terpralatih yang dibekukan, modul temporal, dua kepala tugas yang berbagi representasi, jalur guru visual yang hanya aktif saat akuisisi data, dan jalur deployment ke ESP32-S3; simpul kuning = jalur guru visual, biru = jalur model Wi-Fi, hijau = pelatihan dan deployment

Dataset yang menopang kerangka ini dirumuskan sebagai pasangan berunsur:

$$D_{pas} = \{ (X_i, y_i, P_i, m_i, s_i, q_i) \}, i = 1, ..., N \quad (2.24)$$

dengan X_i jendela CSI, y_i label kelas isyarat, P_i koordinat 21 *keypoint* acuan, m_i mask visibilitasnya, s_i metadata subjek, sesi, ruang, serta perangkat, dan q_i skor kualitas anotasi guru; keseluruhan pasangan direkam sendiri pada T2 karena tidak ada sumber lain yang menyediakannya. Dengan rumusan itu, teori CSI dan zona Fresnel (Subbab 2.2) menyediakan sinyal, *encoder* terpralatih (Subbab 2.4) menyediakan representasi, dan transfer learning (Subbab 2.5) menyediakan skema adaptasi. Kedua formulasi kepala (Subbab 2.6 dan 2.7) menyediakan keluaran tugas, pembelajaran multitugas (Subbab 2.8) mengikat semuanya dalam satu kerugian, dan guru visual (Subbab 2.9) menyediakan labelnya sebelum hasilnya diukur di tepi (Subbab 2.10).


BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini berbentuk studi kelayakan kuantitatif bergerbang. Sisi kuantitatifnya mengukur tiga hal: kemampuan CSI dari satu tautan antarmodul ESP32-S3 membedakan 26 huruf alfabet manual SIBI, kemampuan model terkuantisasi berjalan di modul, dan kinerja kedua jalur penerjemahan. Komponen yang lulus uji dikemas menjadi purwarupa, lalu dinilai lewat uji operasional, uji kegunaan skala kecil, dan penilaian validator penutur tunarungu. Mengapa bergerbang? Belum ada yang membuktikan CSI mampu membedakan isyarat SIBI, dan kemampuan semacam itu tidak boleh diperlakukan sebagai asumsi; setiap tahap menghasilkan artefak tetap, kegagalan gerbang dicatat sebagai temuan, dan kriteria akurasi dirumuskan relatif terhadap peluang acak (Subbab 2.14). Inti pelatihannya adalah supervisi lintas modalitas berpandu guru (Subbab 3.7): keluaran guru kamera YOLO26m-Pose berupa label kelas dan deret 21 *keypoint* mengawasi pelatihan dua kepala tugas di atas *encoder* CSI terpralatih yang dibekukan. Model terpilihnya lalu dijalankan langsung di modul. Rumusan pertama dijawab pada replikasi platform hingga perancangan model, kedua pada uji klasifikasi, regresi, dan *deployment*, ketiga pada uji operasional, kegunaan, dan penilaian validator.

3.2 Tahapan Penelitian

Empat belas minggu (M1 sampai M14) dibagi ke dalam enam tahap: replikasi platform dan karakterisasi (T0), kurasi isyarat dan protokol (T1), perekaman *dataset* serta pelatihan dua kepala (T2), uji generalisasi (T3), pengemasan purwarupa dan uji penerimaan (T4), serta analisis dan penulisan (T5). Lima gerbang keputusan menutup rangkaian itu dengan kriteria dan tindakan jika gagal yang dirinci pada Tabel 3.5; penerimaan pengguna dan biaya dinilai G4, yang kemudian menyusun rekomendasi posisi TKT/TRL 3–4 [27]. Alur lolosnya dirangkum pada Gambar 3.1. Jika G0 gagal dua kali, jalur CSI dihentikan dan dilaporkan sebagai temuan; kriteria seluruh gerbang difinalkan bersama pembimbing sebelum dinilai (Tabel 3.7).



Gambar 3.1 Tahapan penelitian T0–T5 dan gerbang keputusan G0–G4 (jalur lolos; tindakan jika gagal pada Tabel 3.5)

Tahap T0 sampai T2 lebih dulu membangun dasar data. T0 menyiapkan dua modul dengan *firmware* `esp32-csi-node` RuView [10], lalu menjalankan empat uji tanpa partisipan. Uji itu mencakup verifikasi 56 *subcarrier* stabil pada jarak baku 1 meter, uji Delta-CSI (Subbab 3.8.1), koeksistensi radio dengan *streaming* audio aktif, dan pengukuran laju pencuplikan. T0 juga mengaudit *checkpoint encoder* [11]: bentuk masukan, jumlah parameter, normalisasi L2, dukungan ekspor, dan kompatibilitas LoRA (Subbab 3.7). T1 meliputi kurasi 26

huruf bersama validator, kalibrasi ruang, protokol dan etika, serta perizinan (Subbab 3.6); pasangan huruf paling mirip juga ditetapkan di sini sebagai bahan gerbang G1.

Pada T2, *dataset* kurang lebih 30 repetisi per isyarat per sesi direkam disertai video yang tersinkron (Subbab 3.6). Alur pelatihannya berbentuk supervisi berpandu guru: segmen disaring lewat *keypoint* guru, jendela CSI disandingkan dengan label guru berdasarkan penanda waktu, lalu kedua kepala dilatih di atas *encoder* yang dibekukan dengan kerugian gabungan. Model terpilih selanjutnya dikuantisasi dan diuji di modul (Subbab 3.7). T2 melahirkan *dataset* berlabel, model terlatih, dan laporan *deployment*. G1 menilai hasilnya; jika gagal, cakupan dipangkas menjadi himpunan huruf dengan pembeda CSI terkuat (Tabel 3.7).

Tahap T3 sampai T5 berisi pengujian dan pelaporan. Generalisasi lintas sesi, partisipan, ruang, serta posisi berdiri-duduk diuji pada T3, termasuk pada satu pengguna baru tanpa pelatihan ulang (Subbab 3.7) dengan acuan Widar3.0 [14]. Jika ketahanan lintas pengguna rendah, cakupan berubah menjadi personalisasi per pengguna dan dilaporkan sebagai temuan. T4 mengemas model menjadi purwarupa dua arah (Subbab 3.5), menjalankan uji operasional dan jalur ucapan (Subbab 3.8) yang dinilai G3. Rangkaian itu ditutup uji penerimaan, penilaian validator, dan analisis biaya yang dinilai G4. Pada T5, seluruh artefak dianalisis dan laporan kelayakan disusun lengkap dengan rekomendasi TKT/TRL 3–4 [27] beserta keterbatasan eksplisitnya (Subbab 1.4).

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian jatuh pada [PERLU DATA: bulan dan tahun pelaksanaan penelitian] di Jawa Timur. Penelitian ini tidak bersandar pada mitra lembaga; partisipan direkrut langsung oleh peneliti, sedangkan perekaman dan pengujian berlangsung di sedikitnya dua ruang berbeda, misalnya ruang kelas dan ruang kerja, sebagai jumlah minimum skema *leave-one-room-out*. Tiap ruang dikalibrasi lebih dulu sebelum perekaman (Subbab 3.5).

3.4 Alat dan Bahan


Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 menyajikan perangkat keras dan perangkat lunak penelitian. Node penginderaan dipegang sepasang modul ESP32-S3: TX memancarkan *beacon* ESP-NOW, sedangkan RX mengekstrak CSI 56 *subcarrier* pada 2,4 GHz kanal 20 MHz sekaligus memuat antarmuka. Supaya eksperimen bisa diulang, versi perangkat lunak dicatat bersama log pelatihan. Bahan penelitiannya meliputi *checkpoint encoder* terpralatih [11], *dataset* CSI berpasangan yang direkam sendiri, dataset citra WPC beserta model guru YOLO26m-Pose dari repositori peneliti, lembar definisi huruf, aset tampilan arah kedua, formulir persetujuan, instrumen uji, dan kuesioner persepsi. Perekaman dilakukan sendiri karena pengenalan isyarat SIBI dari CSI memang belum ditemukan dalam penelusuran (Subbab 2.15).

Tabel 3.1 Perangkat keras penelitian

No.	Nama	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Modul ESP32-S3	PSRAM 8 MB; 2,4 GHz 802.11b/g/n, kanal 20 MHz (56 *subcarrier*), 1T1R; varian yang direkomendasikan RuView [10]	2 unit	Node TX (pemancar *beacon*) dan node RX (penerima CSI dan antarmuka)
2	Layar modul	OLED 0,96 inci I2C (128×64) atau TFT 1,3 inci SPI (240×240) [PERLU DATA: model final]	1 unit	Tampilan huruf, baterai, kanal, mode kerja
3	*Rotary encoder* EC11 dan tombol tekan	Putar 360 derajat, 20 detak per putaran, tombol terintegrasi; sakelar sesaat *pull-up* internal	1–2 unit	Navigasi menu, sensitivitas, tekan-untuk-bicara, reset
4	Pengeras suara dengan DAC I2S	Mini 8 Ohm 3 W, penguat kelas D MAX98357A	1 set	Pemutaran suara TTS dari modul
5	Mikrofon I2S	INMP441, MEMS omnidireksional, SNR 61 dBA	1 unit	Pintu suara arah kedua
6	Baterai Li-Po, BMS 1S, pengisi TP4056	Li-Po 3,7 V 2.500–3.000 mAh [PERLU DATA: kapasitas final berdasarkan uji arus]; proteksi; pengisi 1 A USB-C	1–2 set	Daya portabel, proteksi, dan pengisian
7	Laptop	ASUS TUF Dash F15 FX516PR: i7-11370H, RTX 3070 Laptop 8 GB VRAM, RAM 16 GB	1 unit	Akuisisi jalur guru, pelatihan dua kepala, evaluasi, server cadangan
8	Ponsel pintar	Poco F4 5G: Snapdragon 870, RAM 6 GB, Android	1 unit	*Hotspot* portabel, klien Tauri, mesin TTS *on-device*
9	*Access point*	*Router* Wi-Fi 2,4 GHz dengan internet [PERLU DATA: pilihan final]	1 unit	Jembatan jaringan dan penjangkar kanal, bukan penginderaan
10	*Webcam*	Bawaan laptop	1 unit	Hanya untuk jalur guru

Foto pada Gambar 3.2 memudahkan mengenali bentuk sembilan perangkat pada Tabel 3.1; webcam memakai bawaan laptop sehingga tidak difoto terpisah.

Foto produk hanya menjadi pengenal bentuk, bukan acuan merek maupun spesifikasi, dan rujukan spesifikasinya tetap Tabel 3.1 [PERLU ILUSTRASI: foto dokumentasi sendiri setelah seluruh perangkat dibeli].



Gambar 3.2 Perangkat keras penelitian; huruf pada tiap foto mengikuti baris Tabel 3.1 (foto produk sebagai pengenal bentuk, bukan acuan merek)


Tabel 3.2 Perangkat lunak penelitian

No.	Nama	Fungsi dalam penelitian
1	*Firmware* dan *server* RuView [10]	Menangkap CSI, mengirim UDP, kalibrasi ruang, segmentasi
2	*Checkpoint* encoder CSI terpralatih `ruvnet/wifi-densepose-pretrained` beserta adapter LoRA ruangannya [11]	*Encoder* murid yang dibekukan pada baseline; kandidat adaptasi LoRA

No.	Nama	Fungsi dalam penelitian
3	`scripts/collect-ground-truth.py` (diadaptasi)	Sinkron kamera-CSI; estimator memakai YOLO26m-Pose
4	Model guru YOLO26m-Pose dan repositori alur kerja YOLO26 peneliti [12]	Ekstraksi *keypoint*; konversi *dataset*, pelatihan deterministik, pencatatan eksperimen (Subbab 3.7)
5	Layanan GPU Kaggle	Pelatihan lanjutan guru dan pembanding adaptasi *encoder* jika GPU lokal tidak cukup
6	Python dan PyTorch	Pelatihan dua kepala, LoRA, pelatihan lanjutan, evaluasi; kompatibel dengan *checkpoint* dan mendukung autograd
7	ESP-DL dengan akselerasi ESP-NN (alternatif: TensorFlow Lite Micro) [23]	Menjalankan model terkuantisasi pada node RX
8	faster-whisper dan MMS-TTS-ind [26], [25]; layanan ucapan awan [PERLU DATA: layanan final hasil uji banding]	ASR dan TTS cadangan lokal; jalur utama pengenalan ucapan
9	Rust, Tokio, Axum, Leptos, Tauri	Server seluruhnya Rust, dasbor WASM, aplikasi klien ponsel
10	Kokoro TTS ONNX dan ONNX Runtime [24]	Mesin TTS *on-device*; prasyarat suara Indonesia pada G3
11	Kamus label-teks dan teks-isyarat	Dikembangkan sendiri; kamus label-teks dimuat pada modul

3.5 Perancangan Sistem

Gambar 3.3 memperlihatkan keseluruhan sistem: dua jalur operasional tanpa kamera ditambah satu jalur guru yang hanya aktif saat akuisisi dan pelatihan. Pada arah pertama, *beacon* ESP-NOW node pemancar melintasi zona isyarat, gerak pengisyarat mengubah deret CSI yang ditangkap node penerima, lalu model *encoder* berkepala dua yang terkuantisasi menghasilkan label beserta skor keyakinan. Label itu dipetakan menjadi teks Indonesia di layar dan dibunyikan lewat Kokoro TTS ONNX di aplikasi Tauri secara luring; estimasi *keypoint* dari kepala regresi menjadi keluaran tambahan sesuai rancangan final (Subbab 2.7). Pada arah kedua, tombol tekan-untuk-bicara mengaktifkan mikrofon, ucapan dikenali layanan ASR, dan teks dipetakan ke representasi SIBI dari aset modul (Subbab 2.12). Saat internet terputus, sintesis tetap berjalan *on-device* dan ASR beralih ke server lokal faster-whisper. Jalur guru, yang memakai *webcam* dan YOLO26m-Pose untuk mengekstrak deret *keypoint* sebagai supervisi pelatihan, bukan bagian produk akhir.



Gambar 3.3 Arsitektur produk akhir tanpa kamera. Subgraf arah 1 = isyarat menjadi teks dan suara; subgraf arah 2 = ucapan menjadi representasi SIBI; subgraf jalur guru hanya aktif saat akuisisi dan pelatihan; garis putus-putus = beralih ke server lokal ketika internet tidak tersedia.


Topologi jaringannya menyatukan seluruh perangkat pada satu *access point* dan satu kanal, sehingga penangkapan CSI berjalan serentak dengan komunikasi data (Subbab 2.3). Node pemancar memancarkan *beacon* sebagai sumber bingkai CSI, sedangkan node penerima mengirim bingkai, label, dan skor melalui UDP kepada server Rust sebagai telemetri riset. Server lokal menjalankan server RuView, server Rust, faster-whisper, serta MMS-TTS-ind sebagai jalur cadangan.

Kedua modul dipasang setinggi dada dan saling mengapit zona isyarat; uji Delta-CSI memeriksa kesesuaiannya. Zona hanya ditempati satu pengisyarat per sesi, sistem tidak mengidentifikasi individu, dan jarak antarmodul (baku 1 meter) ditetapkan pada T0 lalu dicatat dalam metadata sesi (Tabel 3.7). Karena CSI peka

terhadap perubahan ruang [10], [14], setiap sesi diawali kalibrasi ruang bawaan RuView selama kurang lebih empat menit dengan 600 bingkai dan 8 *anchor*. Posisi perabot, pendingin ruangan, serta orang yang lewat dicatat sebagai kovariat analisis.

Enclosure cetak tiga dimensi bahan PLA atau ABS menampung papan, baterai, BMS, TP4056, serta seluruh antarmuka node penerima. Layar, pengeras suara, dan mikrofon berada pada muka depan atau atas, *rotary encoder* dan tombol pada samping, port USB-C pada bawah. Node pemancar dikemas serupa tanpa antarmuka. Pemetaan pin GPIO pada Tabel 3.3 dipilih agar tidak menabrak pin *strapping* (GPIO 0, 3, 45, 46) maupun kanal USB bawaan papan [8], dan diverifikasi ulang pada T0. Rantai dayanya tersusun atas baterai, BMS 1S, TP4056, dan regulator 3,3 volt papan; tegangan baterai diukur lewat pembagi tegangan sehingga persentase baterai bisa tampil di layar. [PERLU DATA: berkas model enclosure final] [PERLU ILUSTRASI: foto atau render enclosure dan tata letak komponennya]

Skema tiga dimensi pada Gambar 3.4 merangkum penempatan seluruh komponen node penerima di dalam enclosure; pemetaan pinnya mengikuti Tabel 3.3 dan dimensinya difinalkan setelah uji T0.



Gambar 3.4 Skema penempatan komponen node penerima di dalam enclosure (ilustrasi tiga dimensi, tidak berskala)

Tabel 3.3 Matriks pinout wiring GPIO node penerima

No.	Subsistem	Pin modul	GPIO ESP32-S3	Fungsi
1	Layar I2C (OLED)	SDA / SCL	GPIO 8 / GPIO 9	Jalur data dan *clock* bus I2C
2	*Rotary encoder* EC11	CLK (A) / DT (B) / SW	GPIO 10 / GPIO 11 / GPIO 12	Detak, arah putaran, tombol
3	Tombol tekan	OUT	GPIO 13	Tekan-untuk-bicara dan reset; *pull-up* internal
4	Mikrofon INMP441	SCK / WS / SD	GPIO 14 / GPIO 15 / GPIO 16	*Clock*, *word select*, data I2S penerima
5	DAC MAX98357A	BCLK / LRC / DIN	GPIO 17 / GPIO 18 / GPIO 21	*Clock*, penanda kiri-kanan, data I2S pengirim
6	Pemantau tegangan baterai	ADC	GPIO 1 (ADC1_CH0)	Keluaran pembagi tegangan baterai

Seluruh perangkat lunak server dan klien ditulis dalam Rust (Subbab 2.13): pendengar UDP bingkai CSI berjalan di atas Tokio, sementara Axum menyediakan HTTP dan WebSocket bagi dasbor Leptos WASM. Aplikasi Tauri pada ponsel menerima teks hasil isyarat sekaligus menjalankan Kokoro TTS ONNX [24]. Target *parsing* bingkai di bawah 0,2 ms serta memori server di bawah 40 MB baru diukur pada G3 (Subbab 3.8.3). Mesin sintesisnya berjalan sepenuhnya di ponsel:

Kokoro-82M ONNX diinferensikan luring lewat ONNX Runtime di dalam Tauri [24] dengan target inferensi frasa pendek di bawah 100 ms pada Snapdragon 870. Prasyaratnya hanya satu, yaitu tersedia suara bahasa Indonesia pada Kokoro; jika belum, mesin *on-device* beralih ke MMS-TTS-ind [25] dan peralihan itu dilaporkan.

3.6 Protokol Perekaman Dataset, Partisipan, dan Etika

Partisipan terdiri atas 3–4 pengisyarat kompeten, sedikitnya satu validator penutur tunarungu, serta 3–5 pengguna uji dari kelompok sasaran, yaitu guru, siswa tunarungu, dan wali murid. Agar skema lintas sesi bisa dijalankan, setiap pengisyarat direkam dalam sedikitnya dua sesi. Kurasi isyarat mengacu pada *Kamus SIBI* [3]: lembar definisi memuat konfigurasi tangan-jari serta lintasan J dan Z, lalu validator menyetujuinya. Pasangan huruf paling mirip ditetapkan sebagai bahan G1, sedangkan kosakata tampilan arah kedua meliputi 26 huruf dan 9 angka [3] serta kata terpilih. Perekaman memakai *elisitasi* terisolasi, satu huruf per segmen dengan jeda antarrepetisi: huruf statis diperagakan sebagai pose yang ditahan sejenak, J dan Z sebagai lintasan gerak. Prosedur perekaman setiap sesi adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan seluruh peralatan yang dipakai.
2. Memasang kedua modul, pemancar dan penerima, lalu menghubungkan seluruh perangkat ke *access point* pada satu kanal.
3. Menjalankan kalibrasi ruang seraya mencatat metadata sesi: tanggal, ruang, kode pengisyarat, posisi modul, dan kondisi latar.
4. Menjalankan `scripts/collect-ground-truth.py` supaya perekaman CSI dan *webcam* berjalan sinkron dengan penanda waktu bersama, lalu memverifikasi ulang kualitas sinkronisasi lewat uji kejadian di awal sesi, misalnya satu ketukan tangan yang terbaca kedua sensor [PERLU DATA: toleransi sinkronisasi yang diterima].
5. Memunculkan kartu pemandu huruf target, merekam satu repetisi, memberi jeda, lalu mengulanginya sampai setiap huruf mencapai kurang lebih 30 repetisi.

6. Membuang segmen yang tangan tidak terdeteksi model guru, yang mengalami *jitter keypoint* ekstrem, atau yang terpotong, lalu mencatat tingkat segmen terbuang dan skor kualitas anotasi tiap segmen.
7. Meminta validator mengambil sampel segmen untuk memeriksa kebenaran bentuk isyarat; label guru berstatus *pseudo-label* sampai pemeriksaan ini selesai.

Baru setelah persetujuan etik dari [PERLU DATA: lembaga atau komisi pemberi persetujuan etik] serta persetujuan tertulis setiap partisipan diperoleh, perekaman dimulai; partisipan berhak mengundurkan diri kapan saja. Formulir persetujuan menerangkan bahwa kamera hanya menyala pada sesi akuisisi jalur guru, produk akhir bebas kamera, dan mode privasi RuView aktif. Video semata-mata dipakai untuk verifikasi batas segmen, penyaringan kualitas, dan diagnosis; penyimpanannya terbatas dan tidak dipublikasikan. Karena audio arah kedua dikirim ke layanan awan, tujuannya diungkapkan pada formulir dan kebijakan penyimpanan layanan diperiksa sebelum dipakai. *Dataset* yang dipublikasikan hanya memuat CSI, label, *keypoint*, dan metadata tanpa identitas.

3.7 Pengolahan Sinyal, Pelatihan Dua Kepala, dan Deployment

Bingkai CSI dibatasi *firmware* RuView paling sering setiap 20 ms atau 50 bingkai per detik [10]; laju aktualnya diukur pada T0, dan jika terukur lebih rendah, pita Doppler yang dianalisis dipangkas hingga setengah laju aktual. Deret CSI dipotong menjadi segmen huruf dengan segmentasi energi gerak memakai Delta-CSI, yaitu rata-rata perubahan amplitudo antarbingkai pada seluruh 56 *subcarrier*:

$$d(t) = (1/56) \cdot \Sigma_n \, | h_n(t) - h_n(t-1) | \qquad (3.1)$$

Segmen dianggap memuat gerak jika d(t) melampaui ambang τ selama sekurang-kurangnya panjang jendela minimum; J dan Z terpotong jelas dari energinya, sedangkan huruf statis memakai jendela tahan pose yang ambang dan panjangnya ditetapkan dari data validasi, bukan dari data uji (Tabel 3.7). Fitur tiap segmen, yaitu amplitudo dan fase *subcarrier* terpilih serta spektrum Doppler [6], [14], diringkas menjadi masukan *encoder*.

Langkah berikutnya menutup temuan audit Subbab 2.4: bentuk masukan *checkpoint* harus disesuaikan sebelum dipakai. Kartu model mencatat masukan

delapan fitur turunan pada laju 1 Hz [11], sedangkan jalur akuisisi menghasilkan 56 *subcarrier* pada 50 bingkai per detik [9], [10]. Dua jalur penyelesaian karenanya disiapkan: menghitung ulang delapan fitur turunan bawaan RuView dari bingkai CSI, atau melatih adapter masukan kecil yang memetakan jendela CSI ke ruang masukan *encoder* [PERLU VALIDASI: bentuk masukan checkpoint dan rancangan adapter]. Setelah bentuk masukan pasti, *encoder* diterapkan pada tiap bingkai menghasilkan barisan *embedding* 128 dimensi, lalu modul temporal meringkas barisan itu menjadi satu vektor bersama. Kandidat modul temporal ialah 1D-CNN ringan dari rancangan lama atau agregasi statistik; pilihan di antara keduanya diambil dari hasil ablasi pada data yang sama (Subbab 2.8).

Dataset murid terbentuk dengan menyelaraskan tiga deret menurut penanda waktu: jendela CSI hasil segmentasi, label huruf guru, dan deret *keypoint* guru. Guru memakai model juara pra-penelitian dari repositori peneliti [12]. Jika rekaman baru memperlihatkan pergeseran domain yang menurunkan kualitas deteksi, guru menjalani pelatihan lanjutan di layanan GPU Kaggle dengan alur kerja yang sudah teruji itu sebelum labelnya dipakai. Seluruh pasangan direkam dalam struktur *dataset* berpasangan Subbab 2.17, lengkap dengan mask visibilitas, metadata sesi, dan skor kualitas anotasi. Enam skema pada Tabel 3.4 mengukur kinerja; untuk skema dalam sesi, pembagiannya temporal per blok dan tidak acak. Data validasi hanya berasal dari data latih, sehingga data uji tidak pernah dipakai untuk memilih *subcarrier*, menormalkan fitur, menetapkan ambang, ataupun menala bobot kerugian (Tabel 3.7).

Tabel 3.4 Skema pembagian data

No.	Skema	Data latih	Data uji	Aspek yang diukur
1	Dalam sesi (blok temporal)	Blok awal satu sesi	Blok akhir sesi yang sama	Separabilitas orang, ruang, sesi sama
2	Lintas sesi	Sebagian sesi pengisyarat di satu ruang	Sesi lain, ruang sama	Ketahanan antarsesi
3	Lintas partisipan (*leave-one-subject-out*)	Semua pengisyarat kecuali satu	Pengisyarat yang ditinggalkan, bergiliran	Ketahanan pergantian orang
4	Lintas ruang (*leave-one-room-out*)	Semua ruang kecuali satu	Ruang yang ditinggalkan, bergiliran	Ketahanan pergantian ruang
5	Pengguna baru	Seluruh pengisyarat	Satu pengguna baru tanpa pelatihan ulang	Kesiapan orang baru
6	Lintas posisi	Posisi berdiri (atau sebaliknya)	Posisi duduk	Ketahanan pergeseran posisi

Pelatihan berjalan di komputer dengan Python dan PyTorch karena keduanya kompatibel dengan *checkpoint* dan mendukung autograd serta pengoptimal; layanan GPU Kaggle dipakai jika kapasitas GPU lokal tidak cukup. Baseline dilatih dengan urutan yang eksplisit. *Encoder* dimuat lalu dibekukan, dan geometri *embedding*-nya diverifikasi lewat uji triplet kecil pada data sendiri. Setelah itu, kedua kepala beserta modul temporal dilatih serentak dengan kerugian gabungan Persamaan 2.14 dan 2.15, memakai seed tetap dan *early stopping* pada data validasi. Ablasi dijalankan sebagai rangkaian pembanding pada data dan seed yang sama: kepala klasifikasi saja tanpa kepala regresi, multitugas penuh, dan variasi bobot λ_{reg}; manfaat supervisi *keypoint* dibaca dari selisih ketiganya, termasuk jika manfaatnya nihil. Sebagai pembanding lanjutan jika waktu dan data mencukupi, adaptasi LoRA (Persamaan 2.7) [17] dan pelatihan lanjutan sebagian atau seluruhnya dijalankan pada pembagian yang sama. Seluruh hasilnya dilaporkan berdampingan, bukan hanya yang terbaik.


Keluaran klasifikator dilengkapi skor keyakinan dan mekanisme penolakan [18]. Segmen di bawah ambang berujung status penolakan pada kedua arah: *speaker* tidak mengucapkan apa pun dan layar memunculkan pesan isyarat tidak dikenali. Menolak lebih aman daripada menebak kelas yang salah; ambangnya ditetapkan dari data validasi, dan kecukupannya diperiksa lewat laju deteksi palsu serta penilaian validator (Subbab 3.8).

Setelah terpilih, *encoder*, modul temporal, dan kedua kepala digabung menjadi satu *graph* inferensi, lalu dikuantisasi. Skema kuantisasinya affine 8-bit [23]: nilai x dipetakan ke bilangan bulat q lewat skala s dan titik nol z_0

$$q = round(x / s) + z_0, \text{ dengan } s = (x_{maks} - x_{min}) / 255 \quad (3.2)$$

dengan parameter s dan z_0 dihitung dari data kalibrasi; varian float16, int8, dan int4 dievaluasi masing-masing sesuai dukungan operator pada *runtime*. Jalur ekspornya dinyatakan realistis dan bertahap. Format bobot *checkpoint* diperiksa lebih dulu, lalu operator BatchNorm dan GELU diverifikasi pada *runtime* kandidat di ESP32-S3, baik lewat ESP-DL dengan akselerasi ESP-NN maupun TensorFlow Lite Micro [23]. Klaim dukungan operator tidak dibuat sebelum terverifikasi [PERLU VALIDASI: dukungan operator runtime tepi]. Radio tetap terikat satu kanal bersama *access point* dengan *power save* dimatikan [10]. Alur inferensi pada perangkat tampak pada Gambar 3.5. Bingkai *promiscuous* masuk ke penyangga

geser, segmen terdeteksi dari energi gerak, dan masukan *encoder* disiapkan sesuai hasil audit. Model terkuantisasi menghasilkan kelas dan skor, lalu keluaran di atas ambang dikirim melalui UDP. Waktu inferensi per segmen, pemakaian memori, serta pengaruhnya pada laju pemrosesan diukur lalu dilaporkan; jika model terbukti terlalu berat, klasifikasi pindah ke server menurut jalur cadangan (Subbab 3.11).



Gambar 3.5 Inferensi langsung pada ESP32-S3 dengan model gabungan encoder, modul temporal, dan dua kepala; seluruh waktunya diukur, bukan dijanjikan

3.8 Skenario Pengujian dan Metrik Evaluasi

G0 berdiri di atas uji Delta-CSI dan koeksistensi, G1 di atas uji model pada Subbab 3.8.2, G2 di atas konsultasi tiga pilar, G3 di atas uji operasional dan jalur ucapan, serta G4 di atas uji kegunaan, penilaian validator, dan analisis biaya. Satu uji lagi, cakupan kamus, melengkapi analisis tanpa menjadi syarat gerbang.

3.8.1 Uji Delta-CSI dan Koeksistensi

Satu pertanyaan dijawab uji Delta-CSI: apakah gerak tubuh menghasilkan perubahan CSI yang terpisah jelas dari kondisi tanpa gerak (ukuran keterpisahannya pada Tabel 3.7). Prosedurnya sebagai berikut.

1. Memasang kedua modul pada posisi awal sehingga mengapit zona isyarat.
2. Merekam CSI dalam tiga kondisi: ruang kosong, pengisyarat diam, dan pengisyarat bergerak.
3. Menjalankan modul penerima dengan CSI, koneksi *station*, dan UDP secara serentak, termasuk saat *streaming* audio, serta mencatat laju CSI aktual dan paket yang hilang.
4. Membandingkan pola antarkondisi, lalu mencatat dan menganalisis hasilnya sebagai bahan G0.

3.8.2 Uji Klasifikasi, Regresi, dan Ablasi

Keenam skema Tabel 3.4 diuji dengan metrik Subbab 2.14, selalu dibandingkan terhadap peluang acak sekitar 3,8% untuk 26 kelas; angka acak itu dihitung ulang jika cakupan dipangkas. Akurasi dilaporkan dalam dua versi, yaitu tanpa penolakan pada seluruh segmen uji dan dengan penolakan pada segmen yang diterima. Kinerja kepala regresi dilaporkan dengan MPJPE, NME, PCK@α, dan galat per *keypoint* (Subbab 2.14), dan galat itu dirinci untuk pasangan huruf paling mirip serta lintasan J dan Z. Pembanding ablasi dilaporkan berdampingan: kepala klasifikasi saja, multitugas penuh, dan variasi bobot λ_{reg}; manfaat supervisi *keypoint* dinyatakan dari selisihnya, termasuk jika manfaatnya nihil.

3.8.3 Uji Operasional

Tiga hal diukur pada uji operasional: deteksi palsu per jam tanpa peragaan, latensi ujung ke ujung tiap arah, dan konsumsi arus modul. Prosedurnya sebagai berikut.

1. Menjalankan purwarupa di ruang yang sudah terkalibrasi.
2. Merekam kondisi tanpa peragaan, termasuk ketika orang lewat dan kipas menyala, lalu mencatat isyarat yang terdeteksi.
3. Meminta pengisyarat memperagakan isyarat target, lalu mencatat waktu selesainya isyarat dan terdengarnya suara; pada arah kedua, mengucapkan frasa uji dan mencatat waktu representasi tampil.
4. Mengukur arus modul pada beberapa kondisi kerja, kemudian menghitung estimasi ketahanan baterai.

5. Menghitung biaya purwarupa dari harga komponen serta perkiraan biaya layanan ucapan per jam pemakaian.
6. Menganalisis deteksi palsu, latensi pada kedua arah, dan ketahanan baterai terhadap indikator layak yang ditetapkan kemudian (Tabel 3.7).

Tiga perhitungan penunjang dirumuskan lebih dulu agar hasilnya bisa diperiksa ulang. Latensi ujung ke ujung ialah penjumlahan waktu tiap tahap:

$$t_{total} = t_{segmentasi} + t_{inferensi} + t_{pemetaan} + t_{keluaran} \quad (3.3)$$

dengan $t_{inferensi}$ mencakup seluruh model gabungan (Subbab 3.7) dan $t_{keluaran}$ mencakup sintesis ucapan pada arah pertama serta tampilnya representasi isyarat pada arah kedua; anggaran per tahap dan ambang totalnya diuji pada G3 (Tabel 3.5). Ketahanan baterai diestimasi dari kapasitas baterai $C_{baterai}$ dan arus rata-rata terukur I_{rata}:

$$T_{baterai} \approx 0{,}8 \cdot C_{baterai} / I_{rata} \quad (3.4)$$

Faktor 0,8 menampung efisiensi konverter dan penuaan baterai. Sebagai ilustrasi angka, baterai 2.500 mAh pada arus rata-rata 250 mA bertahan kira-kira delapan jam; angka arus sebenarnya diukur pada langkah keempat, bukan diasumsikan. Biaya total purwarupa menjumlahkan harga seluruh komponen b_j dan biaya layanan ucapan per jam:

$$B_{total} = \Sigma_j \, b_j + b_{layanan} \cdot t_{pakai} \quad (3.5)$$

dengan t_{pakai} jam pemakaian layanan selama uji.

3.8.4 Uji Jalur Ucapan dan Cakupan Kamus

Komponen bahasa pada kedua arah dinilai lewat uji jalur ucapan, yang membandingkan jalur *on-device*, awan, dan server lokal disertai cakupan kamus arah kedua. Prosedurnya sebagai berikut.

1. Menyiapkan daftar frasa uji pendek berbahasa Indonesia [PERLU DATA: daftar frasa uji dan jumlah penutur] yang memuat kata di dalam dan di luar kamus.
2. Merekam teks keluaran layanan ASR awan, lalu menghitung akurasi katanya terhadap teks acuan.
3. Mengukur waktu pengenalan, pemetaan, inferensi TTS *on-device*, serta total ujung ke ujung pada kedua arah.

4. Mengulang pengukuran pada kedua kandidat mesin *on-device* (Kokoro ONNX dan MMS-TTS-ind) serta jalur pembanding awan dan server lokal, lalu menimbang mutu dan latensinya.
5. Memverifikasi prasyarat suara Indonesia sambil mengukur *parsing* UDP dan memori server Rust (Subbab 2.13).
6. Mencatat proporsi kata uji yang tampil sebagai representasi isyarat, ejaan jari, dan gagal tampil, kemudian menganalisis mutu, latensi, serta ketergantungan internet sebagai bahan keputusan G3 (Tabel 3.7).

3.8.5 Uji Kegunaan dan Penilaian Validator

Keterpakaian purwarupa ditelaah lewat uji kegunaan bersama 3–5 pengguna kelompok sasaran pada skenario tugas terbimbing, yaitu saling menyampaikan pesan pendek melalui ejaan huruf dan kosakata tampilan. Tiap pengguna menjalani langkah berikut.

1. Menjelaskan tujuan uji, batas kosakata, kenyataan bahwa kamera tidak menyala, dan hak mundur, lalu meminta persetujuan tertulis.
2. Memberi waktu berlatih singkat bersama kamus tampilan.
3. Menjalankan tugas komunikasi dua arah sambil mencatat keberhasilan, waktu penyelesaian, dan keluaran yang menyesatkan.
4. Meminta pengguna mengisi kuesioner skala Likert [28] mengenai kegunaan, kejelasan, dan keinginan memakai ulang.
5. Merekapitulasi hasil, lalu menganalisisnya secara deskriptif tanpa klaim kausal.

Kewajaran keluaran kedua arah dinilai validator penutur tunarungu; keluaran sistem dan penilaian independennya dicatat dalam tabel silang, sedangkan kasus yang dinilai keliru dilaporkan tersendiri. Sebagai analisis sekunder, kesalahan klasifikator dikaitkan luring dengan kemiripan pose pada deret *keypoint* guru agar kesalahan konfigurasi mirip dapat dibedakan dari kesalahan sinyal lemah.

3.8.6 Kriteria Gerbang Keputusan

Tabel 3.5 menyajikan kriteria tiap gerbang beserta tindakan jika gagal. Kelayakan pada rumusan ketiga ditinjau per dimensi, bukan semata dari lolosnya

G4, dan ambang kuantitatifnya difinalkan bersama pembimbing sebelum gerbang dinilai.

Tabel 3.5 Kriteria gerbang keputusan

Gerbang	Nama dan waktu	Kriteria lolos (ambang usulan)	Tindakan jika gagal
G0	Baseline CSI dan jaringan, akhir M2	Akuisisi 56 *subcarrier* 1 m ke UDP Rust terbaca stabil; laju sekurang-kurangnya 25 bingkai per detik; paket hilang tidak melampaui 0,1%; pola bergerak terpisah dari diam; audit *checkpoint encoder* selesai	Perbaikan penempatan satu kali; gagal lagi berarti jalur CSI dihentikan dan dilaporkan
G1	Model tepi terkuantisasi dan dua kepala, akhir M8	Akurasi dalam sesi sekurang-kurangnya 50% (sekitar 13 kali acak 3,8%) dan melampaui pembanding ablasi kepala tunggal; manfaat multitugas dilaporkan dari ablasi; MPJPE dilaporkan; inferensi terkuantisasi di bawah 100 ms	Pangkas himpunan huruf pembeda terkuat, lalu nilai ulang
G2	Tiga pilar pakar, akhir M10	Penilaian tertulis pakar SIBI-aksesibilitas, RF-*wireless sensing*, dan *embedded AI* masuk semua; tanpa temuan blok kritis; skor rata-rata per pilar sekurang-kurangnya 3 dari 5	Perbaiki temuan blok atau sempitkan klaim, lalu nilai ulang
G3	Integrasi Rust dan mesin ucapan, M11	Latensi arah 1 tidak melampaui 2 detik dan arah 2 tidak melampaui 3 detik pada jalur *on-device* (5 detik cadangan); TTS di bawah 100 ms; *parsing* UDP di bawah 0,2 ms; memori server di bawah 40 MB; suara Indonesia tersedia atau peralihan dilaporkan	Beralih ke mesin *on-device* alternatif, lalu server lokal atau awan; melampaui berarti temuan
G4	Sintesis kelayakan, akhir M12	Skor persepsi rata-rata sekurang-kurangnya 3,0 dari 5; validator menyetujui kewajaran; biaya lengkap; rekomendasi TKT/TRL 3–4 tertulis	Hasil negatif tetap dilaporkan; rekomendasi menyatakan posisi lebih rendah beserta alasan

3.9 Jadwal Penelitian

Tabel 3.6 memuat jadwal empat belas minggu; tanda ■ menandai minggu pelaksanaan.

Tabel 3.6 Jadwal penelitian

No.	Kegiatan	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	Gerbang
1	T0 Replikasi platform, audit *checkpoint*, uji Delta-CSI, dan koeksistensi	■	■													G0 (akhir M 2)
2	T1 Kurasi alfabet SIBI dan kosakata, kalibrasi ruang, protokol, perizinan		■	■	■											—
3	T2 Perekaman *dataset*, pelatihan dua kepala, kuantisasi, uji *deployment*				■	■	■	■	■							G1 (akhir M 8)
4	T3 Uji lintas sesi, partisipan, ruang, dan pengguna baru								■	■	■					G2 (akhir M 10)
5	T4 Pengemasan dua arah, Rust, TTS *on-device*, uji operasional, jalur ucapan, kamus, kegunaan, validator										■	■	■			G3 (M 11), G4 (akhir M 12)
6	T5 Analisis dan penulisan												■	■	■	—

3.10 Parameter Rancangan yang Ditetapkan Kemudian

Sebagian parameter bergantung pada kesepakatan pembimbing, hasil tahap sebelumnya, atau data validasi. Parameter semacam itu dihimpun pada Tabel 3.7 dan ditetapkan lebih dulu sebelum dipakai menilai data uji maupun gerbang terkait.

Tabel 3.7 Parameter rancangan yang ditetapkan kemudian

No.	Parameter	Waktu atau dasar penetapan	Status
1	Finalisasi ambang seluruh gerbang G0–G4	Sebelum gerbang dinilai	[PERLU DATA: finalisasi ambang usulan Tabel 3.5 bersama pembimbing]
2	Ambang G1, tindakan gagal kedua, dan kriteria pemangkasan himpunan huruf	Sebelum eksperimen	[PERLU DATA: ambang, tindakan, dan kriteria pemangkasan tanpa data uji]
3	Kriteria kualitas model guru	Sebelum pelatihan murid	[PERLU DATA: ambang deteksi tangan, batas jitter, prosedur sampel]

No.	Parameter	Waktu atau dasar penetapan	Status
4	Pemilihan *subcarrier*, lintasan puncak, dan segmentasi huruf statis	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: kriteria, definisi operasional, ambang dan jendela tahan pose]
5	Pembagian data dan strategi Widar3.0	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: blok, proporsi latih-validasi-uji, komponen strategi, repetisi uji]
6	Bentuk masukan *encoder*, rancangan adapter masukan, dan panjang jendela T	Hasil audit T0	[PERLU VALIDASI: bentuk masukan checkpoint dan rancangan adapter]
7	Sistem koordinat target regresi, keluaran per bingkai atau satu pose, skala acuan d~ref~, dan ambang α	Sebelum pelatihan	[PERLU VALIDASI: sistem koordinat, bentuk keluaran, dan ambang PCK]
8	Status modul temporal final (1D-CNN atau agregasi statistik)	Dari hasil ablasi	[PERLU DATA: keputusan modul temporal beserta bukti ablasi]
9	Bobot λ~cls~, λ~reg~, normalisasi skala kerugian, dan ambang keyakinan	Dari data validasi	[PERLU DATA: nilai bobot, skema normalisasi, dan ambang]
10	Peringkat LoRA r dan lapis yang disadap	Sebelum adaptasi dijalankan	[PERLU VALIDASI: kompatibilitas LoRA dengan alur ekspor dan pilihan r]
11	Perlakuan data uji	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: segmen tersaring kamera atau segmentasi tanpa koreksi]
12	Inklusi partisipan, sesi per ruang, dan token apresiasi	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: kriteria kompetensi, kefasihan validator, pengguna uji, token]
13	Publikasi *dataset* dan persetujuan etik	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: izin, repositori, lisensi, lembaga persetujuan etik]
14	Rubrik tiga pilar pakar dan personalisasi jika G2 gagal	Sebelum G2 dinilai	[PERLU DATA: rubrik, ambang skor, prosedur data latih pengguna]
15	Indikator layak operasional dan durasi pengamatan deteksi palsu	Sebelum G3 dinilai	[PERLU DATA: anggaran latensi, batas deteksi palsu, baterai minimum, durasi]
16	Kanal, jarak antarmodul, zona, model layar, audio, dan kapasitas baterai	Pada T0 atau sebelum T4	[PERLU DATA: penetapan, model layar final, kapasitas dari uji arus]
17	Mesin TTS *on-device* final, layanan ASR, dan frasa uji	Pada G3	[PERLU DATA: keputusan mesin, layanan, dan daftar frasa dari uji banding]
18	Kuesioner, rubrik validator dan pakar, serta asumsi biaya G4	Sebelum T4	[PERLU DATA: butir kuesioner, rubrik, batas kesesuaian, harga dan asumsi]

3.11 Risiko dan Alternatif Cadangan

Tabel 3.8 merangkum risiko utama beserta mitigasinya. Cadangan disusun bertingkat mengikuti titik kegagalan, sehingga kegagalan komponen hanya mempersempit klaim tanpa menghentikan penelitian; setiap pemakaian cadangan tercatat dalam laporan akhir.

Tabel 3.8 Risiko dan mitigasi

No.	Risiko	Dampak	Mitigasi dan cadangan
1	Pola CSI isyarat tidak terpisah pada konfigurasi dua modul	G0 gagal; jalur CSI tidak layak	Perbaikan penempatan satu kali; gagal lagi berarti dihentikan dan dilaporkan
2	Bentuk masukan *checkpoint* tidak sesuai jendela CSI (delapan fitur turunan lawan 56 *subcarrier*)	*Encoder* tidak bisa dipakai langsung	Hitung fitur turunan bawaan RuView atau latih adapter masukan; hasil audit T0 dilaporkan
3	*Embedding encoder* beku tidak memisahkan kelas huruf	Kepala tidak dapat belajar	Jalur adaptasi LoRA dan pelatihan lanjutan; hasilnya dibandingkan apa adanya
4	Konflik gradien antartugas multitugas	Salah satu tugas terhambat	Penyeimbangan gradien atau pelatihan bergantian; kepala tunggal pembanding
5	Akurasi lintas partisipan, ruang, atau posisi rendah (G2 gagal)	Klaim pengguna baru tak dapat dibuat	Personalisasi per pengguna (cadangan A); dilaporkan
6	Model terkuantisasi terlalu berat atau lambat di modul	Inferensi tepi tidak tercapai	Klasifikasi dipindah ke server, modul kirim fitur (cadangan B)
7	Beban radio gabungan CSI, UDP, dan audio bermasalah	Purwarupa tidak stabil	Modul ketiga khusus antarmuka (cadangan C)
8	Layanan ucapan tidak memadai, termasuk suara Kokoro belum tersedia	Jalur ucapan terganggu	Beralih ke MMS-TTS-ind ONNX, lalu server lokal atau awan (cadangan D)
9	Aset representasi isyarat mahal	Cakupan arah kedua sempit	Batasi ke glos dan gambar plus ejaan jari
10	Ketahanan baterai di bawah target	Klaim portabilitas melemah	Ukur arus, sesuaikan target, laporkan apa adanya
11	Rekrutmen, etika, atau kuota GPU terlambat	Jadwal mundur	Dua ruang dan pengisyarat cadangan; pelatihan terkompresi; minggu transisi
12	Huruf sangat mirip tak terpisahkan CSI	Himpunan kelas menyempit	Pangkas himpunan pada G1 sesuai Tabel 3.7; laporkan pasangan gagal

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Kemenko PMK bergerak bersama wujudkan selaras bahasa isyarat," 3 Okt. 2025. [Online]. Available: https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-bergerak-bersama-wujudkan-selaras-bahasa-isyarat, diakses 24 Okt. 2026.

[2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta, Indonesia, 2016.

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia* (edisi pertama). Jakarta, Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

[4] R. A. Mursita, "Respon tunarungu terhadap penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dalam komunikasi," *INKLUSI*, vol. 2, no. 2, p. 221, 2015, doi: 10.14421/ijds.2202.

[5] S. Dwijayanti, Hermawati, S. I. Taqiyyah, H. Hikmarika, and B. Y. Suprapto, "Indonesia sign language recognition using convolutional neural network," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 12, no. 10, 2021, doi: 10.14569/IJACSA.2021.0121046.

[6] Y. Ma, G. Zhou, and S. Wang, "WiFi sensing with channel state information: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 52, no. 3, pp. 1–36, 2019, doi: 10.1145/3310194.

[7] Y. Ma, G. Zhou, S. Wang, H. Zhao, and W. Jung, "SignFi: Sign language recognition using WiFi," *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 2, no. 1, pp. 1–21, 2018, doi: 10.1145/3191755.

[8] Espressif Systems, *ESP32-S3 Series Datasheet*, versi 2.2, 2026. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf, diakses 25 Okt. 2026.

[9] Espressif Systems, "esp-csi: Wi-Fi channel state information based sensing," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/espressif/esp-csi, diakses 25 Okt. 2026.

[10] ruvnet, "RuView," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/ruvnet/RuView, diakses 13 Nov. 2026.

[11] ruvnet, "wifi-densepose-pretrained," model card Hugging Face. [Online]. Available: https://huggingface.co/ruvnet/wifi-densepose-pretrained, diakses 13 Nov. 2026.

[12] Ultralytics, "Pose estimation" dan "Hand keypoints pose estimation dataset," Ultralytics YOLO Docs. [Online]. Available: https://docs.ultralytics.com/tasks/pose/ dan https://docs.ultralytics.com/datasets/pose/hand-keypoints/, diakses 8 Nov. 2026.

[13] D. Wu, Y. Zeng, F. Zhang, and D. Zhang, "WiFi CSI-based device-free sensing: From Fresnel zone model to CSI-ratio model," *CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction*, vol. 4, no. 1, pp. 88–102, 2022, doi: 10.1007/s42486-021-00077-z.

[14] Y. Zhang, Y. Zheng, K. Qian, G. Zhang, Y. Liu, C. Wu, and Z. Yang, "Widar3.0: Zero-effort cross-domain gesture recognition with Wi-Fi," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 11, pp. 8671–8685, 2022, doi: 10.1109/TPAMI.2021.3105387.

[15] ruvnet, "wifi-densepose-mmfi-pose," model card Hugging Face. [Online]. Available: https://huggingface.co/ruvnet/wifi-densepose-mmfi-pose, diakses 13 Nov. 2026.

[16] J. Yang, H. Huang, Y. Zhou, X. Chen, Y. Xu, S. Yuan, H. Zou, C. X. Lu, and L. Xie, "MM-Fi: Multi-modal non-intrusive 4D human dataset for versatile wireless sensing," in *Proc. NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2305.10345, doi: 10.48550/arXiv.2305.10345.

[17] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, and W. Chen, "LoRA: Low-rank adaptation of large language models," in *Proc. 10th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.

[18] C. K. Chow, "On optimum recognition error and reject tradeoff," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 16, no. 1, pp. 41–46, 1970, doi: 10.1109/TIT.1970.1054406.

[19] F. Zhang, V. Bazarevsky, A. Vakunov, A. Tkachenka, G. Sung, C.-L. Chang, and M. Grundmann, "MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking," arXiv:2006.10214, 2020, doi: 10.48550/arXiv.2006.10214.

[20] R. Girshick, "Fast R-CNN," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2015, pp. 1440–1448.

[21] R. Caruana, "Multitask learning," *Machine Learning*, vol. 28, no. 1, pp. 41–75, 1997, doi: 10.1023/A:1007379606734.

[22] G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, "Distilling the knowledge in a neural network," arXiv:1503.02531, 2015, doi: 10.48550/arXiv.1503.02531.

[23] Espressif Systems, "esp-dl: Espressif deep-learning library for ESP32-S3," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/espressif/esp-dl, diakses 25 Okt. 2026.

[24] hexgrad, "Kokoro-82M," model card Hugging Face. [Online]. Available: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M dan https://doi.org/10.57967/hf/4329, diakses 25 Okt. 2026.

[25] Meta AI, "Massively Multilingual Speech (MMS): Indonesian text-to-speech," model card Hugging Face facebook/mms-tts-ind. [Online]. Available: https://huggingface.co/facebook/mms-tts-ind, diakses 25 Okt. 2026.

[26] A. Radford *et al.*, "Robust speech recognition via large-scale weak supervision," arXiv:2212.04356, 2022, doi: 10.48550/arXiv.2212.04356.

[27] J. C. Mankins, "Technology readiness assessments: A retrospective," *Acta Astronautica*, vol. 65, no. 9-10, pp. 1216–1223, 2009, doi: 10.1016/j.actaastro.2009.03.058.

[28] R. Likert, "A technique for the measurement of attitudes," *Archives of Psychology*, no. 140, pp. 5–55, 1932.