HTML规范 - 邮件内容

邮件环境

邮件内容所在上下文或者说所在外部容器(以下简称环境)都是由邮箱服务商决定的,这就要求邮件内容需要在任何一种情况下都要正确显示。

这些环境可能是以下某几种情况:

- 可能是个iframe,你的内容是被放在body里面的;可能只是个div,你的内容就被放在这个div里面。
- 可能邮箱自身设置了些css, 他可能对你产生未知的影响。
- 可能根本没有申明doctype,即使申明了,也不是你想要的doctype。

避免被嵌套在不正确的容器里

惑:因为容器可能是body或div,所以,我们邮件内容不应该是一个完整的html。

解:所以邮件内容应该是以div为根节点的html片段。

避免css冲突或被覆盖

惑:因为环境中可能已经设置了css,比如一些reset、一些.class。

解:所以我们只能使用行内style来确保我们的效果,并且在内容根节点上设置基础style,并且尽量使用div、span等无语义标签。

```
<!-- 如果使用语义化标签,那么需要多写一些style,以避免被环境中的css覆盖 -->
<h2 style="margin:0;padding:0;fong-weight:normal;font-size:12px;"></h2>
<!-- 而使用无语义标签,就可以省下很多style -->
<div style=""></div>
```

避免盒模型错误

惑:因为doctype的不确定性,我们在写style的时候,应该考虑无论doctype是什么情况,都可以正常显示,doctype影响最大的就是盒模型的解析。

解:所以我们要将盒模型拆分开来写,比如我们将原本要定义在某个div上的height和padding分别写到这个div和他的父元素或子元素上。

```
<div style="padding:20px 0;">内容</div>
<!-- 上面的写法应该改成以下写法 --->
<div style="padding:20px 0;"><div style="">内容</div></div></div></di>
```

其他注意事项

- 因为只能使用行内style, 所以清除浮动需要使用额外标签。
- 避免使用绝对定位,可能会被过滤。
- 避免使用is,可能会被过滤。
- 避免使用table布局,不易于修改维护。
- 背景图片或内容图片上的文字信息,必须在代码中可见。
- 如果没有特殊要求,所有a链接都要从新窗口打开,即target="_blank",且a标签内容不能为空。
- 所有链接必须设置使用颜色、是否下划线,即style="text-decoration:;color:;"。
- 重点检查ie!!!

发现的问题及解决方案

问题: 部分智能手机的邮件客户端可能会有只显示部分的bug (宽度被截)。

解决:在外面套一个同宽的table即可。