

CSS规范 - 最佳实践

最佳选择器写法（模块）

```
/* 这是某个模块 */
.m-nav {} /* 模块容器 */
.m-nav li,.m-nav a {} /* 先共性 优化组合 */
.m-nav li {} /* 后个性 语义化标签选择器 */
.m-nav a {} /* 后个性中的共性 按结构顺序 */
.m-nav a.a1 {} /* 后个性中的个性 */
.m-nav a.a2 {} /* 后个性中的个性 */
.m-nav .z-crt a {} /* 交互状态变化 */
.m-nav .z-crt a.a1 {}
.m-nav .z-crt a.a2 {}
.m-nav .btn {} /* 典型后代选择器 */
.m-nav .btn-1 {} /* 典型后代选择器扩展 */
.m-nav .btn-dis {} /* 典型后代选择器扩展（状态） */
.m-nav .btn.z-dis {} /* 作用同上，请二选一（如果不兼容IE6时使用） */
.m-nav .m-sch {} /* 控制内部其他模块位置 */
.m-nav .u-sel {} /* 控制内部其他元件位置 */
.m-nav-1 {} /* 模块扩展 */
.m-nav-1 li {}
.m-nav-dis {} /* 模块扩展（状态） */
.m-nav.z-dis {} /* 作用同上，请二选一（如果不兼容IE6时使用） */
```

统一语义理解和命名

布局（.g-）

语义	命名	简写
文档	doc	doc
头部	head	hd
主体	body	bd
尾部	foot	ft
主栏	main	mn
主栏子容器	mainc	mnc

语义	命名	简写
侧栏	side	sd
侧栏子容器	sidec	sdc
盒容器	wrap/box	wrap/box

模块 (.m-) 、元件 (.u-)

语义	命名	简写
导航	nav	nav
子导航	subnav	snav
面包屑	crumb	crm
菜单	menu	menu
选项卡	tab	tab
标题区	head/title	hd/tt
内容区	body/content	bd/ct
列表	list	lst
表格	table	tb
表单	form	fm
热点	hot	hot
排行	top	top
登录	login	log
标志	logo	logo
广告	advertise	ad
搜索	search	sch
幻灯	slide	sld
提示	tips	tips
帮助	help	help
新闻	news	news
下载	download	dld
注册	regist	reg
投票	vote	vote
版权	copyright	cppt
结果	result	rst

语义	命名	简写
标题	title	tt
按钮	button	btn
输入	input	ipt

功能 (.f-)

语义	命名	简写
浮动清除	clearboth	cb
向左浮动	floatleft	fl
向右浮动	floatright	fr
内联块级	inlineblock	ib
文本居中	textaligncenter	tac
文本居右	textalignright	tar
文本居左	textalignleft	tal
垂直居中	verticalalignmiddle	vam
溢出隐藏	overflowhidden	oh
完全消失	displaynone	dn
字体大小	fontsize	fs
字体粗细	fontweight	fw

皮肤 (.s-)

语义	命名	简写
字体颜色	fontcolor	fc
背景	background	bg
背景颜色	backgroundcolor	bgc
背景图片	backgroundimage	bgi
背景定位	backgroundposition	bgp
边框颜色	bordercolor	bdc

状态 (.z-)

语义	命名	简写
选中	selected	sel
当前	current	crt

语义	命名	简写
显示	show	show
隐藏	hide	hide
打开	open	open
关闭	close	close
出错	error	err
不可用	disabled	dis