

HEIC-zu-JPG-Konvertierung in phpBB-Erv [Kostenloser Plan](#) [Upgrade](#) [×](#)

Ich möchte die Klasse "[MaestroError](<https://github.com/MaestroError/>)[php-heic-to-jpg](<https://github.com/MaestroError/php-heic-to-jpg>)" in eine Erweiterung für die Forumssoftware phpBB einbinden.
Der Pfad der Erweiterung ist `./ext/imcger/imgupload/`. Wie muss diese in die Erweiterung eingebunden werden und wie sieht die Dateistruktur aus?

Web durchsucht

Gut, das bestätigt die API. Hier die vollständige Anleitung für die Einbindung in deine phpBB-Erweiterung.

1. Composer-Abhängigkeit der Erweiterung hinzufügen

phpBB führt beim Aktivieren einer Erweiterung **kein** `composer install` aus – das ACP kann keine Composer-Befehle ausführen. Deshalb musst du die Library lokal per Composer installieren und den `vendor/`-Ordner **mit ins Git-Repo der Erweiterung committen**, damit sie auch auf Shared-Hosting ohne SSH funktioniert.

Im Ordner deiner Erweiterung:

```
bash
cd ext/imcger/imgupload
composer require maestroerror/php-heic-to-jpg
```

Das erzeugt/aktualisiert `composer.json`, `composer.lock` und den `vendor/`-Ordner mit der Library (Namespace `Maestroerror\`, Klasse `HeicToJpg`).

2. Dateistruktur

```
ext/imcger/imgupload/
├── composer.json
├── composer.lock
├── ext.php
├── config/
│   └── services.yml
├── controller/
│   └── main.php
├── event/
│   └── main_listener.php
├── language/
│   └── en/
│       └── common.php
├── migrations/
│   └── v10x/
│       └── release_1.0.0.php
├── styles/
│   ├── all/
│   └── template/
├── tests/
├── vendor/                                < mitgeliefert!
│   ├── autoload.php
│   ├── composer/
│   ├── maestroerror/
│   │   └── php-heic-to-jpg/
│   │       ├── src/
│   │       │   └── HeicToJpg.php
│   │       └── bin/
```

3. composer.json der Erweiterung

```
json
{
    "name": "imcger/imgupload".
```

```

        "type": "phpbb-extension",
        "description": "Image Upload extension with HEIC to JPG conversion",
        "require": {
            "php": ">7.4",
            "maestroerror/php-heic-to-jpg": "^1.0"
        },
        "extra": {
            "devOnlyName": "Image Upload",
            "phpbb": {
                "version": "3.3.0"
            }
        }
    }
}

```

4. Autoloader einbinden

Wichtig: phpBB hat selbst einen `vendor/autoload.php` im Board-Root. Wenn du zusätzlich den Autoloader der Erweiterung lädst, kann es zu doppelten Klassendeklarationen kommen, falls die gleiche Library zufällig auch im Core-Vendor liegt. Deshalb den Ladevorgang defensiv gestalten – am saubersten zentral in `src.php` oder ganz oben in der Klasse, die die Library nutzt:

```

php
// ext/imcger/imgupload/controller/main.php
namespace imcger\imgupload\controller;

use Maestroerror\HeicToJpg;

// Composer-Autoloader der Erweiterung nur laden, falls die Klasse
// noch nicht bekannt ist (z. B. durch phpBB-Core-Vendor)
if (!class_exists('HeicToJpg')) {
    require_once __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
}

class main
{
    /** @var \phpbb\config\config */
    protected $config;

    public function __construct(\phpbb\config\config $config)
    {
        $this->config = $config;
    }

    public function convert_heic_to_jpg($source_path, $target_path)
    {
        if (!file_exists($source_path)) {
            throw new \RuntimeException('HEIC file not found: ' . $source_path);
        }

        // Datei konvertieren und als JPG speichern
        HeicToJpg::convert($source_path)->saveAs($target_path);
    }
}

```

```

        return $target_path;
    }

```

```

    public static function handle_heic_to_jpg($heic_path)
    {
        return \heic_to_jpg::convert($heic_path) -> get();
    }
}

```

5. Service registrieren (config/services.yml)

yaml

```

services:
    _defaults:
        autowire: true
        autoconfigure: true
        bind: {}
        arguments: {}

    imgcer.imgupload.controller.main:
        class: imgcer\imgupload\controller\main
        arguments:
            - '@config'

```

6. Einbindung in den Upload-Prozess (z. B. via Event-Listener)

php

```

// ext/imgcer/imgupload/event/main_listener.php
namespace imgcer\imgupload\event;

use Symfony\Component\EventDispatcher\EventSubscriberInterface;

class main_listener implements EventSubscriberInterface
{
    protected $controller;

    public function __construct(\imgcer\imgupload\controller\main $controller)
    {
        $this->controller = $controller;
    }

    public static function getSubscribedEvents()
    {
        return [
            'core.upload.upload' => 'handle_heic_upload',
            'core.modify.uploaded' => 'handle_heic_modify_uploaded',
        ];
    }

    public function handle_heic_upload($event)
    {
        // je nach tatsächlichem Event-Namen/Objekt anpassen
        $file = $event['file']; // 'file' oder 'realname'

        if (stripos($file, '.heic') !== false) {
            $file = preg_replace('/\.heic$/i', '.jpg', $file);
            $this->controller->convert_heic_to_jpg($file, $this->controller->get_target_path($file));
        }
    }

    public function handle_heic_modify_uploaded($event)
    {
        // je nach tatsächlichem Event-Namen/Objekt anpassen
        $file = $event['file']; // 'file' oder 'realname'

        if (stripos($file, '.heic') !== false) {
            $file = preg_replace('/\.heic$/i', '.jpg', $file);
            $this->controller->convert_heic_to_jpg($file, $this->controller->get_target_path($file));
        }
    }
}

```

⚠ Der genaue Hook-Name (`core.modify_uploaded_file` o. ä.) hängt von deiner phpBB-Version ab – die tatsächlichen Upload-Events in `includes/functions_upload.php` bzw. `phpbb/files/filespec.php` solltest du prüfen, um den richtigen Einhängpunkt für die Konvertierung zu finden (z. B. vor der finalen Speicherung, nach der Validierung).

Wichtige Hinweise

1. **Systemvoraussetzung:** Die Library nutzt eine mitgelieferte Go-Binary zur Konvertierung – auf dem Server muss die Binärdatei ausführbar sein (`bin/`-Verzeichnis, Ausführungsrechte prüfen). Auf restriktivem Shared-Hosting kann `exec()` / `proc_open()` gesperrt sein – das solltest du vorab prüfen, sonst funktioniert die Konvertierung nicht.
2. **Kein Autoload-Konflikt:** Falls du planst, die Erweiterung im Erweiterungs-Store zu veröffentlichen, dokumentiere klar, dass `vendor/` mitgeliefert wird (manche Reviewer bevorzugen das nicht, aber für phpBB ist es Standardpraxis).
3. **Migration nicht zwingend nötig,** außer du speicherst z. B. Einstellungen in der Datenbank (z. B. Zielformat, Qualität) – dann Migration in `migrations/` anlegen.

Soll ich dir noch die konkrete `ext.php` und eine passende Migration für Konfigurationsoptionen (z. B. JPG-Qualität) erstellen?

📄 🔊 🍏 🗨️ ↻







