## Problema 16. Se produce metanol haciendo reaccionar monóxido de carbono e hidrógeno:

$$CO+2H_2 \longrightarrow CH_3OH$$

La corriente de alimentación fresca que contiene CO y  $H_2$  se une a la corriente de recirculación y la corriente combinada se alimenta a un reactor. El flujo de salida del reactor es 350 mol/min y contiene 10.6% de  $H_2$ , 64.0% de CO y 25.4% de  $CH_3OH$  (en masa). Esta corriente entra a un condensador donde casi todo el metanol se condensa. El metanol líquido condensado se retira como producto. La corriente de gas que sale del condensador contiene CO,  $H_2$  y 0.40% (mol) de vapor de  $CH_3OH$  sin condensar, se recircula y combina con la alimentación fresca.

- a) Hacer el diagrama de flujo del proceso.
- b) Hacer el análisis de grados de libertad, ¿Qué concluyes?
- c) Calcula:
  - i. El flujo molar de CO y H<sub>2</sub> en la alimentación fresca.
  - ii. El flujo molar de metanol líquido producido.
  - iii. La conversión en un paso y la conversión total de CO.
- d) Presenta todos los flujos másicos en una tabla.
- e) Tras varios meses de operación, el flujo de metanol líquido comienza a disminuir. Presente tres posibles explicaciones para este hecho e indique cómo podría comprobar su validez.

Las unidades de flujo molar que vamos a usar en el diagrama de flujo son mol/min. Sabemos que cualquier cantidad de una mezcla tendrá la misma composición másica y molar, además que en 100 g del flujo de salida del reactor hay 10.6 g de  $\rm H_2$ , 64 g de  $\rm CO$  y 25.4 g de  $\rm CH_3OH$ . Conociendo que  $\rm C=12$  g/mol,  $\rm H=1$  g/mol y  $\rm O=16$  g/mol se tiene que la masa molecular del  $\rm H_2$ ,  $\rm CO$  y  $\rm CH_3OH$  es [1(2)] g/mol = 2 g/mol, [12+16] = 28 g/mol y [12+1(3)+16+1] g/mol = 32 g/mol, respectivamente:

Por lo que en 100 g de la mezcla hay (5.3+2.2857+0.7938) mol = 8.3795 mol de mezcla:


$$y_{\rm H_2} = \frac{\rm Moles \ de \ H_2}{\rm Moles \ totales} = \frac{5.3 \ \rm mol}{8.3795 \ \rm mol} = 0.6325$$

$$y_{\text{CO}} = \frac{\text{Moles de CO}}{\text{Moles totales}} = \frac{2.2857 \text{ mol}}{8.3795 \text{ mol}} = 0.2728$$

$$y_{\mathrm{CH_3OH}} = \frac{\mathrm{Moles~de~CH_3OH}}{\mathrm{Moles~totales}} = \frac{0.7938~\mathrm{g}}{8.3795~\mathrm{mol}} = 0.0947$$

Entonces, en esta corriente hay  $(350 \text{ mol/min})(0.6325 \text{ mol H}_2/\text{mol})=221.3745 \text{ mol H}_2/\text{min}, (350 \text{ mol/min})(0.2728 \text{ mol CO/mol})=95.4715 \text{ mol CO/min y} (350 \text{ mol/min})(0.0947 \text{ mol CH}_3\text{OH/mol})=33.1540 \text{ mol CH}_3\text{OH/min}.$ 

a)



 ${\bf Como}\ {\bf es}\ {\bf un}\ {\bf proceso}\ {\bf continuo}\ {\bf en}\ {\bf estado}\ {\bf$ 

- o Sistema general y Reactor:
- Reactivos:

• Productos:

$$\label{eq:entrada} \begin{split} \text{Entrada} + \text{Generación} &- \text{Salida} - \frac{\text{Consumo}}{\text{Consumo}} = \frac{\text{Acumulación}}{\text{Entrada}} \\ &- \text{Salida} - \text{Generación} \end{split}$$

o Condensador y Mezclador:

$$\label{eq:entrada} \begin{split} \operatorname{Entrada} + \operatorname{Generaci\'on} - \operatorname{Salida} - \operatorname{Consumo} &= \operatorname{Acumulaci\'on} \\ \operatorname{Entrada} &= \operatorname{Salida} \end{split}$$

- b) Sea  $\xi$  el grado de avance de la reacción.
- o Sistema general:

Ecuaciones independientes (3):

 $\bullet$  Balance de  $H_2$ :

$$\label{eq:corrected} \begin{aligned} & \text{Corriente 1} = \text{Consumo} \\ & \text{A}_2 \text{ mol } \text{H}_2/\text{min} = 2\xi \text{ mol } \text{H}_2/\text{min} \end{aligned}$$

• Balance de CO:

$$\label{eq:corrected} \begin{aligned} & \text{Corriente 1} = \text{Consumo} \\ & \text{A}_1 \text{ mol CO/min} = \xi \text{ mol CO/min} \end{aligned}$$

• Balance de CH<sub>3</sub>OH:

$$0 = \text{Corriente 4 - Generación}$$
0 mol CH3OH/min = C mol CH3OH/min -  $\xi$  mol CH3OH/min

En donde hay 4 incógnitas =  $\{A_1,A_2,C,\xi\}$  . Entonces, el grado de libertad es:

$$\mathrm{GL}=\#$$
 Incógnitas -  $\#$  Ecuaciones independientes = 4 - 3 = 1

• Reactor:

Ecuaciones independientes (3):

• Balance de H<sub>2</sub>:

$$\label{eq:corrected} \mbox{Corriente 2} = \mbox{Corriente 3} + \mbox{Consumo}$$
 
$$\mbox{B}_2 \mbox{ mol } \mbox{H}_2/\mbox{min} = 221.3745 \mbox{ mol } \mbox{H}_2/\mbox{min} + 2\xi \mbox{ mol } \mbox{H}_2/\mbox{min}$$

• Balance de CO:

• Balance de CH<sub>3</sub>OH:

$$\label{eq:Corriente} Corriente~2=Corriente~3 - Generación $B_3$ mol $CH_3OH/min=33.1540$ mol $CH_3OH/min-\xi$ mol $CH_3OH/min$$$

En donde hay 4 incógnitas =  $\{B_1, B_2, B_3, \xi\}$ . Entonces, el grado de libertad es:

$$\mathrm{GL}=\#$$
 Incógnitas -  $\#$  Ecuaciones independientes =  $4$  -  $3=1$ 

o Condensador:

Corriente 
$$3 = \text{Corriente } 4 + \text{Corriente } 5$$

Ecuaciones independientes (2):

- Balance de CH<sub>3</sub>OH: 33.1540 mol CH<sub>3</sub>OH/min = C mol CH<sub>3</sub>OH/min + B<sub>3</sub> mol CH<sub>3</sub>OH/min
- Relación de  $CH_3OH$ :  $[0.004 \text{ mol } CH_3OH/\text{mol}][(95.4715+221.3745+B_3) \text{ mol/min}] = B_3 \text{ mol } CH_3OH/\text{min}]$

En donde hay 2 incógnitas  $=\{B_3,C\}$  . Entonces, el  $\mathit{grado\ de\ libertad\ es}$ :

$$\mathrm{GL}=\#$$
 Incógnitas -  $\#$  Ecuaciones independientes = 2 - 2 = 0

o Mezclador:

Corriente 
$$1 + \text{Corriente } 5 = \text{Corriente } 2$$

Ecuaciones independientes (2):

- $\bullet$  Balance de H<sub>2</sub>: A<sub>2</sub> mol H<sub>2</sub>/min + 221.3745 mol H<sub>2</sub>/min = B<sub>2</sub> mol H<sub>2</sub>/min
- $\bullet$ Balance de CO: A<sub>1</sub> mol CO/min + 95.4715 mol CO/min = B<sub>1</sub> mol CO/min

En donde hay 4 incógnitas =  $\{A_1, A_2, B_1, B_2\}$ . Entonces, el grado de libertad es:

$$\mathrm{GL}=\#$$
 Incógnitas -  $\#$  Ecuaciones independientes =  $4$  -  $2=2$ 

Con los cálculos de grados de libertad anteriores podemos ver que primero se tiene que resolver el Condensador y obtener  $B_3, C$ . Así el Reactor tiene GL = 0 y se halla  $B_1, B_2, \xi$ . Finalmente el Mezclador tiene GL = 0 y se calcula  $A_1, A_2$ .

c)

o Condensador:

Con la relación de CH<sub>3</sub>OH:

$$[0.004 \ mol \ CH_3OH/mol][(95.4715+221.3745+B_3) \ mol/min] = B_3 \ mol \ CH_3OH/min$$
 
$$B_3 \ mol \ CH_3OH/min = \frac{[0.004 \ mol \ CH_3OH/mol][(95.4715+221.3745) \ mol/min]}{1-0.004} = 1.2725 \ mol \ CH_3OH/min$$

En el balance de CH<sub>3</sub>OH:

 $33.1540~mol~CH_3OH/min=C~mol~CH_3OH/min+1.2725~mol~CH_3OH/min\\ C~mol~CH_3OH/min=33.1540~mol~CH_3OH/min-1.2725~mol~CH_3OH/min=31.8815~mol~CH_3OH/min$ 

## • Reactor:

En el balance de CH<sub>3</sub>OH:

 $1.2725~mol~CH_3OH/min=33.1540~mol~CH_3OH/min-\xi~mol~CH_3OH/min\\ \xi~mol~CH_3OH/min=33.1540~mol~CH_3OH/min-1.2725~mol~CH_3OH/min=31.8815~mol~CH_3OH/min$ 

En el balance de H<sub>2</sub>:

 $B_2 \text{ mol } H_2/\text{min} = 221.3745 \text{ mol } H_2/\text{min} + 2(31.8815) \text{ mol } H_2/\text{min} = 285.1375 \text{ mol } H_2/\text{min}$ 

En el balance de CO:

 $B_1 \text{ mol CO/min} = 95.4715 \text{ mol CO/min} + 31.8815 \text{ mol CO/min} = 127.3530 \text{ mol CO/min}$ 

## o Mezclador:

En el balance de  $H_2$ :

 $A_2 \ mol \ H_2/min + 221.3745 \ mol \ H_2/min = 285.1375 \ mol \ H_2/min$   $A_2 \ mol \ H_2/min = 285.1375 \ mol \ H_2/min - 221.3745 \ mol \ H_2/min = 63.7630 \ mol \ H_2/min$ 

En el balance de CO:

 $A_1\ mol\ CO/min+95.4715\ mol\ CO/min=127.353\ mol\ CO/min\\ A_1\ mol\ CO/min=127.353\ mol\ CO/min-95.4715\ mol\ CO/min=31.8815\ mol\ CO/min$ 

	Fracción molar										
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
CO	31.8815	127.3530	95.4715	0	95.4715	CO	0.3333	0.3078	0.2728	0	0.3001
$\mathrm{H}_2$	63.7630	285.1375	221.3745	0	221.3745	$\mathrm{H}_2$	0.6667	0.6891	0.6325	0	0.6959
CH <sub>3</sub> OH	0	1.2725	33.1540	31.8815	1.2725	$\mathrm{CH_{3}OH}$	0	0.0031	0.0947	1	0.004
Total	95.6445	413.7630	350	31.8815	318.1185						

- i) En la alimentación fresca hay 31.8815 mol CO/min y 63.763 mol  $\rm H_2/min.$
- ii) Se produce 31.8815 mol CH<sub>3</sub>OH/min líquido.

$$\label{eq:conversion} \begin{aligned} & \text{Conversion del reactor} = \frac{\text{Reactivo consumido}}{\text{Reactivo suministrado}} \ge 100\% = \frac{31.8815 \text{ mol/min}}{127.353 \text{ mol/min}} \ge 100\% = 25.03396\% \\ & \text{Conversion del proceso} = \frac{\text{Reactivo consumido}}{\text{Reactivo suministrado}} \ge 100\% = \frac{31.8815 \text{ mol/min}}{31.8815 \text{ mol/min}} \ge 100\% = 100\% \end{aligned}$$

d)

Flujo másico (g/min)										
	1	2	3	4	5					
CO	892.6819	3565.8838	2673.2019	0	2673.2019					
$\mathrm{H}_2$	127.526	570.275	442.7491	0	442.7491					
CH <sub>3</sub> OH	0	40.7192	1060.927	1020.2078	40.7192					
Total	1020.2078	4176.878	4176.878	1020.2078	3156.6702					

e)

- La conversión de CO disminuyó: Calcular cuántos mol/min entran, se consumen y salen de CO en el reactor.
- En el condensador sale más CH<sub>3</sub>OH a la recirculación que al producto, es decir, disminuye su rendimiento de condensación: Obtener el flujo y composición molar en la recirculación y el producto de CH<sub>3</sub>OH.
- Entra menos CO al proceso: Ver cuántos mol/min de CO hay en la alimentación fresca.