

IMU 측위 — 절대 GT 현장 측정 프로토콜

5경로 · 마크(볼륨키) 기반 · 회별 개별 측정

0. 사전 체크 (한 번)

- 앱 메뉴 → 단위보정(A): OFF → 탭 → ON 확인 (필수)
- [시작] 후 걷지 말고 10초 정지 → 드리프트 <1m면 OK. 5~10m 튀면 측정 중단·보고.

1. 매 회 공통

- 단위보정(A) ON · 매 회 [초기화]로 누적 리셋
- 속도: 편안한 일정 보행 ~1.0 m/s (달리기·초저속 금지, 회마다 같게)
- 자세: handheld, 폰을 진행방향으로 안정되게

2. 시작 → 마크 → 끝

- 시작: W1에 서서 [초기화] → [시작] → 2초 완전정지(보정, 절대 안 움직임) → 그 자리서 볼륨키(마크 #1) → 출발
- 각 웨이포인트: ~1초 정지 → 볼륨키 1회 (토스트 "마크 #N" 확인). 화면 위치 무관.
- 끝: 마지막 지점 마크 → [정지] → 메뉴 마크 내보내기 + 경로 내보내기
- 루프/왕복(R3·R4): 시작점 W1으로 정확히 복귀 후 마지막 마크

3. 5개 경로 (기하 다양화)

경로	유형	목적	마크	예시 동선
R1	직선	순수 직진 스케일	3	W1→W2→W3 (복도)
R2	L자(1턴)	단일 90° 회전	3	복도 직진 후 방 진입
R3	왕복(180°)	회전+복귀(끝=시작)	3	W1→W3→W1
R4	루프(□/ㄷ)	누적 회전·루프클로저	4~5	방 블록 한 바퀴(끝=시작)
R5	복합	다중 회전	5~6	방 진입·복도 여러 꺾임

4. 웨이포인트·기록

- 웨이포인트 = 좌표를 아는 물리 지점(문틀·복도 모퉁이·기둥). 평면도 치수선으로 (x,y) 읽기.
- 원점=W1, X=복도방향, Y=복도→실내. 5경로 공유(좌표 1회만 측정).
- 기록: 각 경로의 웨이포인트 좌표(순서대로) + 회당 marks_*.csv · track_PATH_B_*.csv

5. 주의

- 마크는 반드시 그 지점에 서서 누름 (GT=실제 위치). 마크 수 = 웨이포인트 수.
- 회별로 따로 측정·확인 (한 번에 몰아서 X) — 추출 순서: R1(파일럿) → 확인 → R2~R5.