

# Package ‘inesss’

January 7, 2021

**Title** Institut National Excellence Sante Services Sociaux

**Version** 0.2.1

**Description** Cette librairie fournit des fonctionnalités pour une variété de tâches propices au domaine de la santé et des outils pour visualiser les résultats.

**License** GPL-3

**Encoding** UTF-8

**LazyData** true

**Roxygen** list(markdown = TRUE)

**RoxygenNote** 7.1.1

**Imports** askpass (>= 1.1),  
data.table (>= 1.13.4),  
DBI (>= 1.1.0),  
fs (>= 1.5.0),  
lubridate (>= 1.7.9.2),  
miniUI (>= 0.1.1.1),  
odbc (>= 1.3.0),  
readxl (>= 1.3.1),  
rstudioapi (>= 0.13),  
shiny (>= 1.5.0),  
shinydashboard (>= 0.7.1),  
shinyFiles (>= 0.9.0),  
stringr (>= 1.4.0),  
testthat (>= 3.0.1),  
writexl (>= 1.3.1)

**VignetteBuilder** knitr

**Depends** R (>= 2.10)

**Suggests** knitr,  
rmarkdown

## R topics documented:

formulaire . . . . .	2
Pop_QC . . . . .	2
RLS_convert . . . . .	3
RLS_list . . . . .	4
sql_connexion . . . . .	4
sql_stat_genl . . . . .	5

**Index**[7](#)

formulaire

*Formulaire Interactif***Description**

Permet d'exécuter des requêtes Excel à partir d'un formulaire interactif. La documentation complète du formulaire, *AIDE\_FORMULAIRE\_DATE.pdf*, est disponible [ici](#).

**Usage**

```
formulaire()
```

**Details****Requêtes via Excel :**

Il est conseillé d'utiliser les gabarits pour éviter des erreurs de structures dans les tableaux d'arguments. Le fichier Excel *Gabarits-formulaire.xlsx* est disponible [ici](#).

Pop\_QC

*Estimations et projections de population comparables (1996-2041)***Description**

Tableau de la population québécoise par niveau géographique.

Ce fichier présente une série continue de données populationnelles comparables composée de la série des estimations (1996-2019) et de la série des projections (2020-2041) de population. Ces données tiennent compte de l'évolution de la population selon les plus récentes données observées de naissances, décès et mouvements migratoires.

Il est à noter que ces données de population sont présentées sur la base du découpage territorial du réseau de la santé et des services sociaux, soit pour les territoires suivants : le Québec, les réseaux universitaires intégrés de santé et de services sociaux (RUISSS), les régions sociosanitaires (RSS), les réseaux territoriaux de services (RTS), les réseaux locaux de services (RLS) et les centres locaux de services communautaires (CLSC).

**Usage**

```
data("Pop_QC") / MaVariable <- Pop_QC.
```

**Format**

Tableau de 8 variables et 2 595 320 observations :

**GEO** Niveau géographique : Québec, RUISSS, RSS, RTS, RLS, CLSC.

**CODE** Code du territoire.

**AN** Année.

**TYPE** Type de données : Estimations ou Projections.

**STATUT** Donnée révisée ou provisoire. NA indique que la donnée n'a pas été changée depuis la dernière publication.

**SEXE**

**AGE**

**POP** Population

### Details

La classe des colonnes est character lorsque c'est du texte ou integer lorsque c'est un nombre.

**Mise en ligne** : 25 février 2016.

**Dernière modification** : 24 avril 2020.

**Publication no** : EstimProjComp-ISQ.

La fiche d'information et technique de cette base de données est disponible avec le fichier Excel (voir *Source*).

### Source

MSSS Données de population.

Fichier Excel utilisé.

---

RLS_convert	<i>Correspondance RLS Loi 10</i>
-------------	----------------------------------

---

### Description

Établir la correspondance des RLS avant et après l'adoption de la loi 10.

### Usage

```
data("RLS_convert") / MaVariable <- RLS_convert.
```

### Format

Tableau de 2 variables et 84 observations :

### Details

Certains RLS ne peuvent être convertis, car leur valeur se retrouve avant et après l'adoption de la loi 10.

`attr(RLS_convert, "RLS_exclus")` indique les quatre (4) RLS exclus : 611, 612, 1611, 1612.

`attr(RLS_convert, "RLS_exclus_value")` renvoie un tableau indiquant les valeurs avant et après l'adoption de la loi 10 pour ces quatre (4) RLS.

### Source

Correspondance Etablissement Public Loi 10.

Fichier Excel utilisé.

---

RLS_list	<i>Liste des RLS</i>
----------	----------------------

---

**Description**

Vecteur contenant la liste des 93 RLS plus 3 valeurs utiles lors d'analyse : 1001, 1701, 1801.

**Usage**

```
data("RLS_list") / MaVariable <- RLS_list.
```

**Format**

Vecteur integer de 96 nombres.

---

sql_connexion	<i>Connexion Teradata</i>
---------------	---------------------------

---

**Description**

Connexion entre R et SQL Teradata.

**Usage**

```
sql_connexion(uid, pwd = NULL, dsn = "PEI_PRD", encoding = "latin1")
```

**Arguments**

uid	Identifiant.
pwd	Mot de passe. Si NULL, le mot de passe est demandé lors de l'exécution.
dsn	<b>Data Source Name.</b> Par défaut "PEI_PRD".
encoding	"latin1" ou "UTF-8". Encodage de la base de données. Par défaut "latin1".

**Details**

Voir [dbConnect](#).

**Value**

Connexion Teradata, sinon NULL.

**Examples**

```
## Not run:
conn <- sql_connexion("abc007")
conn <- sql_connexion(uid = "abc007", pwd = "MonMotDePasse",
                      dsn = "PEI_PRD", encoding = "latin1")

## End(Not run)
```

sql\_stat\_gen1

*Statistiques générales***Description**

Tableau indiquant les statistiques générales d'un ou de plusieurs codes de médicaments selon certains critères.

**Usage**

```
sql_stat_gen1(
  conn = NULL,
  user = NULL,
  pwd = NULL,
  debut,
  fin,
  type_Rx = "DENOM",
  codes,
  groupby = NULL,
  code_serv = c("1", "AD"),
  code_serv_filtre = "Exclusion",
  code_list = NULL,
  code_list_filtre = "Inclusion"
)
```

**Arguments**

conn	Variable contenant la connexion entre R et Teradata. Voir <a href="#">sql_connexion</a> .
user	Nom de l'identifiant pour la connexion SQL Teradata.
pwd	Mot de passe associé à l'identifiant. Si NULL, le programme demande le mot passe. Cela permet de ne pas afficher le mot de passe dans un script.
debut, fin	Date de début et de fin de la période d'étude au format "AAAA-MM-JJ".
type_Rx	"DENOM" ou "DIN". Indique le type de code analysé.
codes	Vecteur comprenant le ou les codes d'analyse au format numérique, sans zéros.
groupby	Regrouper les résultats par : <ul style="list-style-type: none"> <li>"Période" : périodes d'étude.</li> </ul>
code_serv	Vecteur de type character comprenant le ou les codes de service à inclure ou exclure, sinon inscrire NULL.
code_serv_filtre	"Inclusion" ou "Exclusion" des codes de service code_serv, sinon inscrire NULL.
code_list	Vecteur de type character comprenant le ou les codes de catégories de liste de médicaments à inclure ou exclure, sinon inscrire NULL.
code_list_filtre	"Inclusion" ou "Exclusion" des codes de catégories de liste de médicaments code_list, sinon inscrire NULL.

**Details**

Utiliser soit le paramètres conn ou la combinaison user et pwd.

**Value**

data.table

# Index

## \* datasets

Pop\_QC, [2](#)

RLS\_convert, [3](#)

RLS\_list, [4](#)

dbConnect, [4](#)

formulaire, [2](#)

Pop\_QC, [2](#)

RLS\_convert, [3](#)

RLS\_list, [4](#)

sql\_connexion, [4](#), [5](#)

sql\_stat\_gen1, [5](#)