

INF1316 - Laboratório 06 - Semáforos em sistemas Unix

Nome:

Guilherme Riechert Senko

Pedro de Almeida Barizon

Matrícula:

• 2011478

• 2211350

Professor: Luiz Fernando Seibel

Turma: 3WA

Data: 27/10/2024

Objetivo: implementar e compreender semáforos entre processos em sistemas Unix com auxílio da biblioteca padrão POSIX semaphore.h.

Observações preliminares

- Para mais detalhes, todos os códigos fonte comentados encontram-se em anexo. Por isso, para evitar redundâncias, não serão aqui exibidos.
- Todos os arquivos fonte foram compilados com auxílio do GNU C Compiler
 (GCC) fazendo gcc -Wall -o programa fonte1.c fonte2.c ...
 fonten.c e executados com ./programa arg1 arg2 ... argn. Caso
 haja particularidades, estas serão abordadas ao longo do relatório.
- Por uma questão de acessibilidade e de possível uso em portfólio pessoal, os códigos fonte foram comentados em inglês.

Exercício 1.a) Faça um programa que utilize a memória compartilhada para trocar 128 mensagens entre 2 processos/programas independentes. Use semáforos para sincronizar a aplicação da seguinte forma:

a) Processos síncronos:

Processo 1 escreve mensagem na memória compartilhada, processo 2 lê a mensagem da memória compartilhada e informa ao processo 1 que pode enviar nova mensagem. As mensagens são strings de, no máximo, 15 caracteres e têm o seguinte formato:

"mensagem 1",

"mensagem 2", etc.

As mensagens são tratadas uma de cada vez.

1.a.1 Estrutura

Criou-se apenas um módulo, ex1.c, que continha as funções:

- main: executa o programa.
- **error**: exibe mensagem de erro e encerra com exit(EXIT_FAILURE).
- **sem_open_wrapper**: *wrapper* da função sem_open, que aloca um semáforo e inicializa-o com um valor dado como parâmetro.
- **shm_alloc_at**: wrapper das funções shmget e shmat, que alocam e anexam memória compartilhada, respectivamente.
- writing_finished: handler de SIGINT que escreve uma última mensagem, desconecta-se dos recursos alocados e encerra com exit(EXIT_SUCCESS).
- dettach_resources: desanexa processo atual de todos os recursos alocados.
- free resources: libera todos os recursos alocados na memória.

1.a.2 Solução

Inicialmente, alocam-se um segmento de memória compartilhada e dois mutexes has_read e has_written com o auxílio de sem_open_wrapper, sendo estes inicializados, respectivamente, com 1 e com 0. has_read, quando aberto (= 1), indica que o processo leitor já realizou sua leitura, o que autoriza a escrita de uma nova mensagem pelo escritor. Similarmente, has_written, quando aberto (= 1), indica que o escritor já realizou sua escrita, o que autoriza a leitura de uma nova mensagem pelo leitor. Como se deseja que o escritor, chamado no código de sender, escreva primeiro, e apenas depois o receiver a leia, deve ser que has_written comece em 0 e has_read comece em 1, conforme descrito acima. Feito isso, o processo inicial cria receiver e sender com fork e por estes espera com wait.

Em um laço com 128 repetições, sender, antes de escrever, aciona sem_wait(has_read) (down), isto é, espera até que receiver tenha lido. Em seguida, escreve sua mensagem na memória compartilhada com o auxílio de sprintf. Por fim, indica ter terminado a escrita com sem_post(has_written) (up). Na última mensagem, emite via kill um SIGINT, a fim de avisar o receiver que o conteúdo enviado é o derradeiro. Por fim, desaloca seus recursos e encerra.

Já receiver fica em um *loop* eterno com sem_wait(has_written), printf do conteúdo lido da memória compartilhada, e sem_post(has_read). Quando recebe SIGINT, aciona writing_finished, que faz escrever a última mensagem e encerra o processo.

Como nenhum dos dois processos recebe qualquer SIGSTOP ou equivalente e como ambos acessam a mesma memória compartilhada, garante-se aí a concorrência. Por outro lado, o uso dos dois *mutexes* garante a sincronicidade.

Com os dois filhos terminados, o pai encerra a main ao retornar 1. A saída do programa encontra-se abaixo:

```
barizon@barizon-Lenovo-IdeaPad-S145-15IWL:~/Documents/INF1316_LABS/lab06_seibel/06ex1$ ./ex1
mensagem 1
mensagem 2
 mensagem 3
 mensagem 4
 mensagem 5
 mensagem 6
 mensagem 7
 mensagem 8
 mensagem 9
 mensagem 10
 mensagem 11
mensagem 12
mensagem 13
 mensagem 14
mensagem 15
mensagem 16
 mensagem 17
 mensagem 18
 mensagem 19
mensagem 20
mensagem 21
 mensagem 22
mensagem 23
mensagem 24
mensagem 25
 mensagem 26
 mensagem 27
 mensagem 28
 mensagem 29
 mensagem 30
mensagem 31
mensagem 32
 mensagem 33
mensagem 34
mensagem 35
 mensagem 36
 mensagem 37
 mensagem 38
 mensagem 39
 mensagem 40
 mensagem 41
mensagem 42
mensagem 43
 mensagem 44
 mensagem 45
 mensagem 46
 mensagem 47
 mensagem 48
 mensagem 49
 mensagem 50
 mensagem 51
 mensagem 52
mensagem 53
mensagem 54
 mensagem 55
 mensagem 56
 mensagem 57
mensagem 58
mensagem 59
 mensagem 60
 mensagem 61
```

Figura 1.a.1 - Saída de ex1 até a mensagem 61

```
mensagem 61
mensagem 62
mensagem 63
mensagem 64
mensagem 65
mensagem 66
mensagem 67
mensagem 68
mensagem 69
mensagem 70
mensagem 71
mensagem 72
mensagem 73
mensagem 74
mensagem 75
mensagem 76
mensagem 77
mensagem 78
mensagem 79
mensagem 80
mensagem 81
mensagem 82
mensagem 83
mensagem 84
mensagem 85
mensagem 86
mensagem 87
mensagem 88
mensagem 89
mensagem 90
mensagem 91
mensagem 92
mensagem 93
mensagem 94
mensagem 95
mensagem 96
mensagem 97
mensagem 98
mensagem 99
mensagem 100
mensagem 101
mensagem 102
mensagem 103
mensagem 104
mensagem 105
mensagem 106
mensagem 107
mensagem 108
mensagem 109
mensagem 110
mensagem 111
mensagem 112
mensagem 113
mensagem 114
mensagem 115
mensagem 116
mensagem 117
mensagem 118
mensagem 119
mensagem 120
mensagem 121
mensagem 122
mensagem 123
mensagem 124
mensagem 125
mensagem 126
mensagem 127
mensagem 128
barizon@barizon-Lenovo-IdeaPad-S145-15IWL:~/Documents/INF1316 LABS/lab06 seibel/06ex15
```

Figura 1.a.2 - Saída de ex1 da mensagem 61 até a 128

1.a.3 Observações e conclusões

Conforme visível na saída, o programa obteve êxito, uma vez que todas as 128 mensagens foram exibidas e na ordem adequada, prova cabal da devida sincronização dos processos escritor e leitor.

Cabe mencionar a semelhança deste problema com aquele do *consumidor e do produtor*: o leitor pode ser interpretado como o *consumidor*; e o escritor, como o *produtor*. Neste caso, porém, o limite de itens produzidos mantém-se em 1, o que permitiu o uso de *mutexes* e tornou a implementação ainda mais simples.

Por fim, devemos ressaltar a facilidade de uso da biblioteca semaphore.h em detrimento da sys/sem.h, cuja interface mais complexa a torna difícil de lidar.

Exercício 1.b) Faça um programa que utilize a memória compartilhada para trocar 128 mensagens entre 2 processos/programas independentes. Use semáforos para sincronizar a aplicação da seguinte forma:

b) Processos assíncronos:

Processo 1 escreve as mensagens para serem tratadas pelo processo 2. O buffer de comunicação entre os processos, que fica na memória compartilhada, é capaz de armazenar apenas 8 mensagens. As mensagens são strings e são exibidas a fim de mostrar o que está ocorrendo na aplicação. Deve ser informado ainda que a mensagem foi enviada pelo processo x e que foi recebida pelo processo y. Os processos devem, obrigatoriamente, ser concorrentes. As mensagens são strings de, no máximo, 15 caracteres e têm o seguinte formato:

"mensagem 1",

"mensagem 2", etc.

1.b.1 Estrutura

Criou-se apenas um módulo, ex2.c, que continha funções análogas às do módulo ex1.c — salvo writing_finished, cujo uso foi dispensado. Por concisão, não serão aqui repetidas.

1.b.2 Solução

O funcionamento e a nomenclatura são idênticos ao do módulo anterior, com a exceção de que agora não se usam dois *mutexes*, mas sim dois semáforos cujos valores máximos correspondiam ao número máximo de mensagens armazenáveis no *buffer* de comunicação, definido como 8. Assim has_written novamente começava em 0 (*buffer* vazio), porém has_read começava em 8 (sender ainda pode escrever oito mensagens).

À medida que escrevia, sender fazia down em has_read (espera receiver ter lido ao menos uma mensagem) e up em has_written (avisa ter escrito nova mensagem), ao passo que receiver fazia down em has_written (espera ao menos uma nova mensagem ter sido escrita) e up em has_read (avisa ter lido uma mensagem).

Para garantir coordenação de leitura e escrita, ambos os processos percorrem ciclicamente o *buffer* com saltos regulares de 20 *bytes*, o que evita sobreposição de escrita, uma vez que o tamanho máximo de uma mensagem é 16

bytes (15 caracteres + '\0'). A saída do programa foi idêntica à do primeiro. Por concisão, não será repetida.

Por fim, como apenas sender escrevia na memória compartilhada e como somente receiver exibia na console, o programa informa que todas as mensagens foram mandadas de sender a receiver.

1.b.3 Observações e conclusões

Conforme visível na saída, o programa obteve êxito. Tratou-se, nada mais nada menos, de uma generalização do primeiro exercício, isto é, do caso geral *produtor-consumidor*, cuja sincronização pode ser feita com dois semáforos, consoante descrito acima.

2 Conclusões finais

Os programas foram compilados sem erro usando-se o GCC, o ambiente de desenvolvimento do Visual Studio Code e o sistema operacional Ubuntu. Ademais, conforme se observa na saída do programa, todos os testes obtiveram êxito. Por fim, devemos reconhecer a importância deste laboratório, uma vez que nos permitiu vislumbrar a relevância dos semáforos na sincronização de processos concorrentes que acessam uma mesma região crítica.