

ENUNCIADO TAREA 2

ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD

«CppCorp»

Fecha límite de entrega: **25 de noviembre de 2025**

Equipo ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD 2025-2

6 de octubre de 2025

19:28

Versión 0.0

Índice

1. Objetivos	2
1.1. Problema	2
1.2. Entrada y salida	3
2. Especificaciones	4
2.1. Implementaciones	4
2.2. Informe	4
3. Condiciones de entrega	6
A. Casos de prueba	7

1. Objetivos

El objetivo de esta tarea 2 es comparar diferentes técnicas de resolución de un mismo problema, evaluando su **tiempo de ejecución y uso de memoria**.

Deberán implementar tres enfoques: un **algoritmo de fuerza bruta**, dos **heurísticas greedy subóptimas** (algoritmos que no garantizan la solución óptima) y un **algoritmo de programación dinámica**. Además, se analizará el rendimiento y la calidad de las soluciones, especialmente en los métodos greedy, para determinar qué tan cercanas están al resultado óptimo.

1.1. Problema

En **CppCorp**, una empresa de desarrollo de software fundada en 2001, se busca optimizar la productividad de los desarrolladores. A lo largo de los años, la empresa ha crecido y cuenta con un equipo diverso de programadores con distintos lenguajes favoritos y niveles de experiencia. En el año 2025, Carlos fue nombrado jefe de la empresa y se propuso mejorar la eficiencia y productividad de todos los equipos de desarrollo.

Los empleados están organizados en fila según el orden de ingreso a la empresa, es decir, el empleado i fue el i -ésimo en entrar. Cada desarrollador i tiene un **lenguaje de programación favorito** C_i y si programa en su lenguaje favorito su productividad es A_i , mientras que si programa en otro lenguaje su productividad es B_i .

Carlos desea formar equipos que maximicen la **productividad total de la empresa**, definida como la suma de las productividades de todos los equipos. Cada desarrollador **pertenece exactamente a un equipo**, y no hay empleados fuera de los equipos. Para ello, los equipos se forman como **segmentos contiguos no vacíos** de la fila de empleados.

La productividad individual de un empleado i dado que programa con el lenguaje L se define como

$$p_i(L) = \begin{cases} A_i & \text{si } C_i = L \\ B_i & \text{si } C_i \neq L \end{cases}$$

La productividad de un equipo se obtiene sumando las productividades individuales de todos los miembros del equipo usando el lenguaje que más miembros prefieren, y en caso de empate se toma la opción que genere la menor productividad posible. Formalmente, para un segmento $[l, r]$, la productividad del equipo se define como:

$$\text{productividad_equipo}(l, r) = \min_{L \in \arg\max_{\ell} |\{i \in [l, r] : C_i = \ell\}|} \sum_{i=l}^r p_i(L)$$

Aquí, $\arg\max_x f(x)$ representa el **conjunto de valores x que maximizan $f(x)$** . En nuestra fórmula, $|\{i \in [l, r] : C_i = \ell\}|$ representa la cantidad de miembros del segmento cuyo lenguaje favorito es ℓ , y por lo tanto

$$\arg\max_{\ell} |\{i \in [l, r] : C_i = \ell\}|$$

es el **conjunto de lenguajes más frecuentes** en el segmento.

La **productividad total de la empresa** se obtiene sumando las productividades de todos los segmentos que forman los equipos:

$$\text{ProdTotal} = \sum_{\text{segmentos } [l, r]} \text{productividad_equipo}(l, r)$$

Cada segmento $[l, r]$ contribuye con su propia productividad según las reglas descritas, y el objetivo es encontrar la **partición óptima** de la fila que maximice ProdTotal, asegurando que todos los desarrolladores estén incluidos en algún equipo.

Dominio de los valores y casos de prueba

Para esta tarea, los valores de los parámetros cumplen las siguientes restricciones:

- n , la cantidad de empleados, es un entero tal que $1 \leq n \leq 10^4$.
- A_i y B_i , las productividades de cada empleado, son enteros en el rango $[-10^9, 10^9]$.
- C_i es un string formado únicamente por letras minúsculas del alfabeto inglés, sin espacios, que indica el lenguaje favorito del empleado i .

1.2. Entrada y salida

Formato de entrada

El input se presenta de la siguiente manera:

```
n
A_1 B_1 C_1
A_2 B_2 C_2
...
A_n B_n C_n
```

Formato de salida

ProdTotal

donde ProdTotal es la productividad máxima que se puede obtener al formar los equipos de acuerdo a las reglas descritas anteriormente.

Ejemplo de entrada

```
5
10 5 cpp
-8 9 python
-20 4 cpp
-7 2 java
30 -5 cpp
```

Ejemplo de salida

31

Explicación

Se pueden formar los siguientes equipos para maximizar la productividad:

- **Equipo 1:** Empleados 1
 - Lenguaje más frecuente: cpp (empleados 1)
 - Productividad: $A_1 = 10$
- **Equipo 2:** Empleados 2, 3 y 4
 - Frecuencia máxima de lenguajes: cpp, python y java aparecen una vez cada uno
 - Para desempatar, se elige el lenguaje que genere la mínima productividad del equipo
 - Productividad:
 - Lenguaje cpp: $A_2 + B_3 + B_4 = -8 + 4 + 2 = -2$
 - Lenguaje python: $B_2 + A_3 + B_4 = 9 + (-20) + 2 = -9$
 - Lenguaje java: $B_2 + B_3 + A_4 = 9 + 4 + (-7) = 6$
 - Elegimos el mínimo: -9
- **Equipo 3:** Empleado 5
 - Lenguaje más frecuente: cpp (empleado 5)
 - Productividad: $A_5 = 30$

La productividad total máxima se obtiene sumando los equipos: $10 + (-9) + 30 = 31$.

2. Especificaciones

En esta sección se describen los pasos a seguir para completar la tarea, la cual consiste en desarrollar código en C++ «[Implementaciones](#)» y en realizar un informe «[Informe](#)». Se espera que cada uno de los pasos se realice de manera ordenada y siguiendo las instrucciones dadas.

Abra este documento en algún lector de PDF que permita hipervínculos, ya que en este documento el texto en color [azul](#) suele indicar un hipervínculo.

- (1) En caso de dudas, enviar preguntas al foro de la Tarea 2 o a los ayudantes del curso. Cualquier modificación o aclaración se informará tanto por aula como por los canales oficiales de GitHub Classroom.
- (2) Todo lo necesario para realizar la tarea se encuentra en el repositorio de GitHub Classroom:

[TODO:Linkclassroom](#)

Nota: La estructura de archivos y el template del proyecto se encuentran disponibles en el repositorio generado. El repositorio será automáticamente privado y contendrá toda la estructura necesaria para completar la tarea.

- (3) El repositorio generado contiene toda la información oficial y estructura necesaria para completar la tarea.

2.1. Implementaciones

- (1) Implementar cada uno de los algoritmos en C++:
 - **Algoritmo Fuerza Bruta:** Resolver el problema de forma exhaustiva utilizando fuerza bruta.
Archivo: `code/implementation/algorithms/brute-force.cpp`.
 - **Algoritmos Greedy:** Implementar dos heurísticas greedy (*subóptimas*) para el problema.
Archivos: `code/implementation/algorithms/greedy{1,2}.cpp`.
 - **Programación Dinámica:** Implementar la solución óptima del problema mediante programación dinámica.
Archivo: `code/implementation/algorithms/dynamic-programming.cpp`.
- (2) Mediciones de tiempo y memoria: Implementar el programa principal en C++ `code/implementation/general.cpp` y su respectivo `makefile` que ejecute los algoritmos y genere archivos de salida en los directorios:
 - `code/implementation/data/measurements/`
 - `code/implementation/data/outputs/`
- (3) Generación de gráficos: Implementar scripts en Python que lean los archivos de medición y generen gráficos en formato PNG en:
 - `code/implementation/data/plots/`
 - Scripts de ejemplo: `code/implementation/scripts/testcases_generator.py` y `plot_generator.py`.
- (4) Documentación: Documentar cada uno de los pasos anteriores:
 - Completar el archivo `README.md` del directorio `code`.
 - Documentar en cada uno de sus programas, al inicio de cada archivo, fuentes de información, referencias y bibliografía utilizada.

2.2. Informe

Generar un informe en \LaTeX que contenga los resultados obtenidos y una discusión sobre ellos. El template oficial se encuentra en el repositorio de GitHub Classroom en el directorio `report/` y debe utilizarse en esta entrega:

[TODO:Linkclassroom](#)

- No se debe modificar la estructura del informe.
- Las indicaciones se encuentran en el archivo `README.md` del repositorio y en la plantilla de \LaTeX .

3. Condiciones de entrega

- (1) La tarea es individual, sin excepciones.
- (2) La entrega debe realizarse vía <http://aula.usm.cl>, entregando la URL del repositorio de GitHub Classroom donde se encuentra el código fuente de su tarea. Debe aceptar la invitación de GitHub Classroom para obtener su repositorio de trabajo: `TODO:Linkclassroom` El repositorio generado por GitHub Classroom será automáticamente privado y contendrá toda la estructura y template necesarios para completar la tarea.
- (3) Si se utiliza algún código, idea o contenido extraído de otra fuente, este debe ser citado en el lugar exacto donde se utilice.
- (4) Asegúrese de que todas sus entregas tengan sus datos completos: número de la tarea, ramo, semestre, nombre y rol. Puede incluirlos como comentarios en sus fuentes \LaTeX (en \TeX los comentarios son desde % hasta el final de la línea) o en posibles programas. Anótese como autor de los textos.
- (5) Si usa material adicional al discutido en clases, detállelo. Agregue información suficiente para ubicar ese material (en caso de no tratarse de discusiones con compañeros de curso u otras personas).
- (6) No modifique `preamble.tex`, `report.tex`, `rules.tex`, estructura de directorios, nombres de archivos, configuración del documento, etc. Sólo agregue texto, imágenes, tablas, código, etc. En los códigos fuente de su informe/reporte, no agregue paquetes ni archivos `.tex`.
- (7) La fecha límite de entrega es el día **25 de noviembre de 2025**.

A. Casos de prueba

A.0.1. Generación de casos de prueba

Los estudiantes deberán implementar un generador de casos de prueba en Python llamado `testcases_generator.py`, ubicado en:

`code/implementation/scripts/testcases_generator.py`

Requisitos del generador:

- Debe generar archivos de entrada válidos para el problema de productividad de desarrolladores.
- Cada archivo de entrada debe llamarse:

`testcases_{n}_{i}.txt`

donde:

- $\{n\}$ representa la cantidad de empleados del caso de prueba.
- $\{i\}$ es un identificador único para diferenciar múltiples casos con la misma cantidad de empleados.
- Formato del archivo de entrada:
 - La primera línea contiene un entero n , la cantidad de empleados, con $1 \leq n \leq 10^4$.
 - Las siguientes n líneas contienen tres elementos por empleado:

$A_i \ B_i \ C_i$

donde:

- A_i es la productividad del empleado i cuando programa con su lenguaje favorito (entero entre -10^9 y 10^9).
- B_i es la productividad del empleado i cuando programa con un lenguaje distinto al favorito (entero entre -10^9 y 10^9).
- C_i es el lenguaje favorito del empleado i , representado por un string de letras minúsculas (sin espacios).
- El generador debe permitir crear múltiples casos de prueba de manera automática, variando la cantidad de empleados, los valores de productividad y los lenguajes favoritos.

Los archivos generados serán utilizados por los algoritmos implementados en C++ para probar la corrección y eficiencia de las soluciones de fuerza bruta, greedy y programación dinámica.