UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

GRUPO # 11

PLATAFORMA INTELIGENTE DE COMERCIO ELECTRÓNICO SaaS MULTITENANT PARA TIENDAS DE ROPA MASCULINA CON ARQUITECTURA OFFLINE-FIRST Y REPORTES GENERATIVOS VÍA INTELIGENCIA ARTIFICIAL — FASHIONSTORE

INTEGRANTES:

- **Delgado Rojas Alberto Caleb** **224027204**
- **Mujica Vallejos Andy Mauricio** **224028367**

MATERIA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN II (SI2) - SA
SEMESTRE:2-2026
Docente: MSc. Ing. Angélica Garzón Cuéllar

Santa Cruz de la Sierra — Bolivia

TABLA DE CONTENIDO (ÍNDICE GENERAL)

Contenido

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 8
1.1 Introducción 8
1.1.1 La Transformación Digital del Retail Textil y el E-Commerce de Moda Masculina 8
1.1.2 Adopción de la Metodología ICONIX y Reglas de Modelado UML 2.5+ 8
1.2 Planteamiento del problema 9
1.2.1 Contexto Global, Regional y Local del Comercio Minorista de Moda Masculina 9
1.2.2 Diagnóstico de la Situación Actual y Problemáticas Críticas del Modelo Inicial 11
1.2.3 Nuevos Desafíos Estructurales y Necesidad de Escalado hacia el Segundo Parcial 11
1.3 Objetivos del proyecto 13
1.3.1 Objetivo general 13
1.3.2 Objetivos específicos 13
1.4 Justificación 14
1.4.1 Justificación Técnica y Arquitectónica 14
1.4.2 Justificación Comercial, Económica y de Escalabilidad (SaaS) 14
1.4.3 Justificación Social y de Resiliencia Operativa en el Contexto Boliviano 15
1.4.4 Justificación de Inteligencia de Negocios y Machine Learning 15
1.4.5 Justificación Académica y Metodológica (ICONIX vs PUDS) 15
1.5 Alcance y limitaciones 16
1.5.1 Módulos del Sistema 16
1.5.2 Limitaciones y Restricciones del Proyecto 23
1.6 Metodología de desarrollo ICONIX 23
1.6.1 Definición, Principios y Filosofía Pragmática 23
1.6.2 Comparativa Exhaustiva entre PUDS (Primer Parcial) e ICONIX (Segundo Parcial) 24
1.6.3 Las Cuatro Fases de la Metodología ICONIX 25
1.6.4 Trazabilidad Sistemática en ICONIX 27
1.6.5 Plantilla Oficial de Ficha de Caso de Uso Adoptada 27
1.6.6 Estrategia de Adaptación e Integración de los Tres Ciclos Previos 28
CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE REQUISITOS 29
2.1 Descripción del Sistema Propuesto 29
2.1.1 Visión General, Contexto de Negocio y Oportunidad Tecnológica 29
2.1.2 Diagrama Arquitectónico del Ecosistema Propuesto 29

2.1.3 Ecosistema de Plataformas y Despliegue Multiplataforma 31
2.1.4 Los Nueve Pilares Funcionales del Sistema Propuesto 32
2.1.5 Matriz de Integración Tecnológica, Protocolos y Seguridad 35
2.2 Identificación de Actores 36
2.3 Requisitos Funcionales y No Funcionales 37
2.3.1. Requisitos Funcionales 37
2.3.2. Requisitos No Funcionales 38
2.4 Reglas de Negocio 41
2.4.1 Reglas del Negocio Base 41
2.4.2 Reglas SaaS y Multitenant 42
2.4.3 Reglas Offline y Sincronización 43
2.4.4 Reglas de Cambio y Devolución de Prendas 44
2.4.5 Reglas de Aprovisionamiento y Compras B2B desde Web Desktop 45
2.4.6 Reglas de Ofertas de Liquidación y Precios Diferenciados 46
2.4.7 Reglas de Inteligencia Artificial Generativa y Machine Learning 46
2.4.8 Matriz Consolidada de Reglas de Negocio (Mapeo RN01 - RN18) 47
2.5 Diagrama UML de Casos de Uso 49
2.5.1. Matriz Integral y Lista Consolidada de Casos de Uso del Segundo Parcial 49
2.5.2. Diagrama General de Casos de Uso (PlantUML) 52
2.6. Especificación de Casos de Uso 52
CU01: Gestionar Empresas (Tenants) 52
CU02: Gestionar Planes de Suscripción 54
CU03: Gestionar Suscripción de Empresa 56
CU04: Autenticar Usuario Multitenant 57
CU05: Gestionar Usuarios y Roles por Empresa 59
CU06: Gestionar Productos y Atributos Textiles Avanzados 61
CU07: Gestionar Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y Costo Promedio Ponderado (CPP) 63
CU08: Descargar y Consultar Catálogo Digital Offline (Cliente) 65
CU09: Registrar Reserva Presencial Sin Conexión a Internet (Cliente) 67
CU10: Registrar Venta POS de Contado Sin Conexión a Internet (Cajero / Cliente) 68
CU11: Consultar y Auditar Operaciones Locales Pendientes (Cajero / Cliente / Encargado) 70
CU12: Sincronizar Operaciones Pendientes (Sistema de Sincronización) 72
CU13: Gestionar Cambio de Prenda en Dos Tiempos (Devolución y Reposición) 74

CU14: Gestionar Traspaso Inter-Sucursal de Inventario 76
CU15: Solicitar Reporte Generativo con IA (Lenguaje Natural / Voz) 78
CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y DISEÑO CON ICONIX 79
3.1. Modelo de Dominio 79
3.1.1. Modelo de Dominio:Sistema Central SaaS Multitenant 79
3.1.2. Modelo de Dominio:Aplicación Móvil Flutter Offline-First (Enterprise Architect / Metodología ICONIX) 80
3.2. Diagramas de Robustez (Análisis y Diseño Preliminar ICONIX) 81
CU01: Gestionar Empresas (Tenants) 82
CU02: Gestionar Planes de Suscripción 83
CU03: Gestionar Suscripción de Empresa 83
CU04: Autenticar Usuario Multitenant 84
CU05: Gestionar Usuarios y Roles por Empresa 84
CU06: Gestionar Productos y Atributos Textiles Avanzados 85
CU07: Gestionar Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y Costo Promedio Ponderado (CPP) 85
CU08: Descargar y Consultar Catálogo Digital Offline 86
CU09: Registrar Reserva Presencial Sin Conexión a Internet 86
CU10: Registrar Venta POS de Contado Sin Conexión a Internet 86
CU11: Consultar y Auditar Operaciones Locales Pendientes 87
CU12: Sincronizar Operaciones Pendientes 87
CU13: Gestionar Cambio de Prenda en Dos Tiempos y Devoluciones 88
CU14: Gestionar Traspaso Inter-Sucursal de Inventario 88
CU15: Solicitar Reporte Generativo con IA (Texto / Voz) 89
3.3. Diagramas de Secuencia UML 89
CU01: Gestionar Empresas (Tenants) 90
CU02: Gestionar Planes de Suscripción 91
CU03: Gestionar Suscripción de Empresa 92
CU04: Autenticar Usuario Multitenant 93
CU05: Gestionar Usuarios y Roles por Empresa 94
CU06: Gestionar Productos y Atributos Textiles Avanzados 95
CU07: Gestionar Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y Costo Promedio Ponderado (CPP) 96
CU08: Descargar y Consultar Catálogo Digital Offline (Cliente) 97
CU09: Registrar Reserva Presencial Sin Conexión a Internet (Cliente) 98

CU10: Registrar Venta POS de Contado Sin Conexión a Internet (Cajero / Cliente) 99
CU11: Consultar y Auditar Operaciones Locales Pendientes (Cajero / Cliente / Encargado) ..100
CU12: Sincronizar Operaciones Pendientes (Sistema de Sincronización) 101
CU13: Gestionar Cambio de Prenda en Dos Tiempos y Devoluciones 102
CU14: Gestionar Traspaso Inter-Sucursal de Inventario 103
CU15: Solicitar Reporte Generativo con IA (Lenguaje Natural / Voz) 104
3.4 Diagrama de Clases de Análisis.....104
3.4.1 Diagrama General 104
3.4.2 Diagrama General Movil 106
3.5. Diseño de la Base de Datos (Modelo Físico y Esquemas de Persistencia).....108
3.5.1. Diseño Lógico de la Base de Datos (Modelo Relacional / Dominio — 2do Parcial) 109
3.5.2. Diseño Físico de la Base de Datos (Esquemas de Persistencia DDL Corregidos) 129
3.6. Diseño de interfaces de usuario 153
CU01: Gestionar Empresas (Tenants).....153
CU02: Gestionar Planes de Suscripción.....153
CU03: Gestionar Suscripción de Empresa.....154
CU04: Autenticar Usuario Multitenant.....154
CU05: Gestionar Usuarios y Roles por Empresa 155
CU06: Gestionar Productos y Atributos Textiles Avanzados 155
CU07: Gestionar Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y Costo Promedio Ponderado (CPP) 156
CU08: Descargar y Consultar Catálogo Digital Offline (Cliente).....156
CU09: Registrar Reserva Presencial Sin Conexión a Internet (Cliente) 157
CU10: Registrar Venta POS de Contado Sin Conexión a Internet (Cajero / Cliente) 157
CU11: Consultar y Auditar Operaciones Locales Pendientes (Cajero / Cliente / Encargado) ..158
CU12: Sincronizar Operaciones Pendientes (Sistema de Sincronización) 158
CU13: Gestionar Cambio de Prenda en Dos Tiempos (Devolución y Reposición) 159
CU14: Gestionar Traspaso Inter-Sucursal de Inventario.....159
CU15: Solicitar Reporte Generativo con IA (Lenguaje Natural / Voz) 160
CAPÍTULO IV. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 160
4.1. Herramientas y tecnologías utilizadas 160
4.2. Diseño de la arquitectura del sistema.....162
4.2.1. Diseño Lógico de la Arquitectura: Diagrama de Paquetes en 3 Capas (UML) 162
4.2.2. Diseño Físico de la Arquitectura: Diagrama de Despliegue General (Cloud Render, Docker y Clientes) 167

4.3. Implementación de la base de datos 173
4.4. Desarrollo de los módulos del sistema 194
4.4.1. Módulo M01: Gobernanza SaaS Multitenant, Suscripciones y Seguridad RBAC 194
4.4.2. Módulo M02: Catálogo Omnicanal Offline-First y Reservas Presenciales QR 196
4.4.3. Módulo M03: Punto de Venta (POS) Offline en Efectivo y Sincronización Idempotente 197
4.4.4. Módulo M04: Catalogación Textil de Precisión Anatómica, Telas Nobles y 3D 201
4.4.5. Módulo M05: Gestión de Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y CPP 202
4.4.6. Módulo M06: Postventa en Dos Tiempos, Pasarela Stripe Sandbox y Ofertas Dinámicas 204
4.4.7. Módulo M07: Aprovisionamiento y Compras Corporativas desde Web Desktop 207
4.4.8. Módulo M08: Inteligencia Analítica de Negocio: Reportes IA Generativa y ML 209
4.5. Integración de componentes 213
4.5.1. Diagrama de Componentes General del Sistema Completo 213
4.5.2. Diagramas de Componentes por Módulos Centrales del Backend (8 Módulos M01 a M08) 213
4.5.3. Diagrama de Componentes General del Cliente Móvil (Flutter) 220
4.5.4. Diagramas de Componentes por Paquetes del Cliente Móvil (4 Paquetes PM01 a PM04) 221
CAPÍTULO V. PRUEBAS Y RESULTADOS 226
5.1. Plan de pruebas 226
5.2. Pruebas funcionales 226
5.3. Pruebas de integración 227
TI01: Sincronización Offline End-to-End con Reconciliación de Stock 227
TI02: Flujo Completo de Cambio de Prenda con Pasarela Stripe 227
TI03: Verificación de Aislamiento Estricto Multitenant 228
TI04: Generación y Ejecución Segura de Reportes IA 228
5.4. Corrección de errores 229
5.5. Resultados de las pruebas 229
5.6. Casos de prueba 230
Prueba de Caso de Uso CU01: Gestionar Empresas 230
Prueba de Caso de Uso CU02: Gestionar Planes de Suscripción 232
Prueba de Caso de Uso CU03: Gestionar Suscripción de Empresa 234
Prueba de Caso de Uso CU04: Autenticar Usuario y Control de Acceso (RBAC y Suscripción) 236
Prueba de Caso de Uso CU05: Gestionar Usuarios y Roles por Empresa 238

Prueba de Caso de Uso CU06: Gestionar Catálogo Textil y Fichas Anatómicas en Centímetros 240
Prueba de Caso de Uso CU07: Inventario Multi-Sucursal y Recálculo Inmutable de CPP 241
Prueba de Caso de Uso CU08: Descargar Catálogo Textil para Modo Offline 243
Prueba de Caso de Uso CU09: Registrar Reserva de Prenda en Mostrador Offline 244
Prueba de Caso de Uso CU10: Registrar Venta POS en Efectivo Offline 246
Prueba de Caso de Uso CU11: Consultar Operaciones Locales Pendientes 248
Prueba de Caso de Uso CU12: Sincronizar Operaciones Offline con UUID v4 e Idempotencia 250
Prueba de Caso de Uso CU13: Circuito de Cambio de Prenda en Dos Tiempos (7 Días).....251
Prueba de Caso de Uso CU14: Traspaso de Mercadería Inter-Sucursal 253
Prueba de Caso de Uso CU15: Reportes Generativos en Lenguaje Natural con IA.....255
CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 256
6.1. Conclusiones 256
Conclusión General del Proyecto 256
Alberto Delgado (Desarrollador Full Stack).....257
Andy Mujica (Desarrollador Full Stack).....257
6.2. Recomendaciones 258
Recomendación General del Proyecto 258
Recomendaciones por Integrante.....258
BIBLIOGRAFIA 259
ANEXOS.....259
Anexo A: Artefactos de la Etapa Fundacional (Primer Parcial) 259
Anexo A.1: Lista de Casos de Uso del Primer Parcial (CU01 al CU25).....259
Anexo A.2: Módulos del Sistema del Primer Parcial (M01 al M19 — Etapa Fundacional) 261
Anexo B: Tabla Comparativa de Planes de Suscripción.....270
Anexo C: Referencias.....270
Enlace repositorio y QR.....272
Enlace despliegue.....272

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Introducción

1.1.1 La Transformación Digital del Retail Textil y el E-Commerce de Moda Masculina

El comercio electrónico (*e-commerce*) ha trascendido de manera irreversible su concepción inicial como un canal comercial accesorio o secundario para consolidarse como el eje motriz de la competitividad, escalabilidad y rentabilidad en la economía digital contemporánea. En la industria global de la confección, indumentaria y moda (*apparel retail*), los canales de comercialización digital experimentan tasas de expansión interanuales vertiginosas, apalancadas por la ubicuidad de los teléfonos inteligentes (*m-commerce*), la sofisticación de los hábitos de consumo en línea y la creciente exigencia de experiencias omnicanales perfectamente fluidas (*unified commerce*).

Dentro de este ecosistema, el segmento específico de la **moda y confección masculina** ha cobrado una relevancia económica sin precedentes. A diferencia de patrones de consumo basados en la navegación recreativa o la compra impulsiva por entretenimiento, las investigaciones de mercado contemporáneas (como los reportes sectoriales de *McKinsey & Company* y *Statista Retail Trends*) demuestran que el comprador masculino moderno opera guiado por premisas altamente estructuradas: **racionalidad operativa, inmediatez en la transacción, certidumbre matemática en la disponibilidad física de las prendas, exactitud en las dimensiones antropométricas y textiles, y personalización estilística orientada a propósitos concretos**. El consumidor masculino busca resolver requerimientos específicos de vestimenta desde sastrería ejecutiva y atuendos corporativos hasta indumentaria informal urbana o prendas estacionales de alta tecnología— optimizando su tiempo personal y exigiendo la total erradicación de la incertidumbre en el calce, los cortes y las tallas.

Sin embargo, la inserción del comercio minorista textil en la economía digital en los países en desarrollo, y muy especialmente en **Bolivia y su contexto regional** (con énfasis en el eje troncal: Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba), continúa enfrentando profundas asimetrías estructurales:

- **Caos dimensional y falta de estandarización en el tallaje**
- **Informalidad digital y fragmentación transaccional**
- **Desconexión entre sucursales físicas**
- **Distorsión en la valuación de inventarios**
- **Fragilidad de la conectividad a Internet**

1.1.2 Adopción de la Metodología ICONIX y Reglas de Modelado UML 2.5+

Para gobernar el desarrollo integral de este ecosistema en un marco de alta rigurosidad y en un periodo intensivo de trabajo, se sustituye el marco PUDS y se adopta formalmente la **metodología ICONIX**, un proceso pesado-ligero centrado en casos de uso que optimiza la carga documental mediante la aplicación del **principio 80/20 de UML** (utilizar aproximadamente el 20% medular de los artefactos del estándar para resolver el 80% de los problemas de modelado y diseño).

El proceso de ingeniería se estructura a través de sus **cuatro fases secuenciales e iterativas**:

- **Fase 1: Análisis de Requisitos:** Delimitación de requisitos funcionales y no funcionales, construcción del Modelo de Dominio conceptual y especificación de fichas de casos de uso

estandarizadas acompañadas de sus prototipos de interfaz de usuario (*wireframes/storyboards*).


- **Fase 2: Análisis y Diseño Preliminar:** Construcción sistemática de los **Diagramas de Robustez Boundary-Controller-Entity (BCE)**, sirviendo como puente indispensable entre la visión del negocio y la arquitectura técnica. En estricto cumplimiento de las directrices de la cátedra :

$$\text{Actor} \longleftrightarrow \text{Boundary (Interfaz)} \longleftrightarrow \text{Controller (Gestor)} \longleftrightarrow \text{Entity (Datos)}$$

$$\textbf{Regla Inquebrantable: CERO Comunicación Entidad} \longleftrightarrow \textbf{Entidad}$$

  Toda interacción entre entidades de datos debe ser coordinada obligatoriamente por una clase de control (Gestor...).

- **Fase 3: Diseño:** Elaboración de los **Diagramas de Secuencia** con fragmentos combinados (alt, opt, loop). Bajo las directrices de la cátedra, **los fragmentos de repetición (loop) NUNCA deben encerrar a la interfaz de usuario (Boundary) ni a los actores**, circunscribiéndose exclusivamente a la interacción interna entre el Gestor (Control) y las Entidades de datos. Paralelamente, se define el **Diagrama de Clases Lógicas** con tipado de datos completo, métodos, firmas, multiplicidades y el atributo discriminador empresa_id, culminando con el diseño de arquitectura física (Componentes y Despliegue con nodos, puertos y protocolos).
- **Fase 4: Implementación y Pruebas:** Codificación estructurada bajo arquitectura limpia y ejecución de una matriz formal de casos de prueba unitarios, de integración y verificación de sincronización offline, garantizando una **trazabilidad vertical absoluta y comprobable**:



1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Contexto Global, Regional y Local del Comercio Minorista de Moda Masculina

El comercio minorista de prendas de vestir (*apparel retail*) representa una de las industrias de mayor dinamismo y volumen económico a nivel global. Tradicionalmente estructurada sobre un modelo de interacción eminentemente sensorial —donde el cliente acude físicamente a la tienda, examina la textura y peso de las telas, aprecia la caída de los textiles, utiliza probadores para verificar el ajuste anatómico y recibe la orientación directa de dependientes—, la industria de la moda se ha visto forzada a emprender una profunda metamorfosis tecnológica. El auge del comercio móvil (*m-commerce*), la exigencia de inmediatez y la consolidación de estrategias omnicanales han derribado las barreras entre el espacio comercial físico y las plataformas virtuales.

En el caso específico de la **indumentaria masculina**, las características psicográficas y conductuales del consumidor imponen condiciones muy exigentes. Diversos estudios de comportamiento del consumidor señalan que los varones priorizan la conveniencia, la exactitud y la economía de tiempo. Cuando un comprador masculino busca una prenda de vestir, generalmente persigue un objetivo concreto: renovar su vestuario laboral con camisas formales, adquirir un traje para un evento

específico o proveerse de ropa deportiva o casual con características funcionales definidas. Experimentar fricciones en la experiencia de compra como colas prolongadas frente a probadores, desorden en estanterías, falta de claridad en las medidas o incertidumbre respecto a si una compra digital le calzará adecuadamente genera una tasa de abandono que supera el **40%** en tiendas físicas y desmotiva las compras en canales digitales.

La Realidad Estructural del Mercado Textil en Bolivia

Al contrastar estas dinámicas globales con el entorno socioeconómico y tecnológico de **Bolivia** (particularmente en las urbes de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Cochabamba y ciudades intermedias), el comercio de moda masculina enfrenta fallas estructurales agudas:

1. **Heterogeneidad Descontrolada y Caos de Tallas:** En el mercado nacional convergen prendas de múltiples orígenes: confecciones de talleres nacionales, manufacturas importadas de países limítrofes (Brasil, Colombia, Perú), prendas de origen norteamericano y un masivo volumen de confecciones asiáticas. Dado que no existe una norma técnica antropométrica boliviana de estandarización de tallas, la etiqueta nominal (S, M, L, XL, o numéricas 38, 40, 42) carece de significado homogéneo. Una camisa talla "L" de origen asiático resulta con frecuencia equivalente a una talla "S" de confección norteamericana. Los clientes que compran por Internet o canales de mensajería sin conocer las **medidas exactas en centímetros (pecho, cintura, largo)** sufren una constante decepción al recibir prendas incompatibles, generando desconfianza hacia el comercio electrónico formal.
2. **La Trampa de la Informalidad Digital:** Gran parte de las empresas textiles que afirman contar con "tienda virtual" carecen de plataformas transaccionales verdaderas. Su operativa descansa en la publicación de catálogos no sincronizados en redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp). El proceso de venta es manual, precario e ineficiente: un cliente consulta la disponibilidad de una prenda, un empleado debe buscar físicamente la ropa en perchas o bodegas para responder horas más tarde, el pago se efectúa mediante transferencias QR informales que requieren enviar la fotografía del comprobante bancario para su verificación visual, y los despachos se coordinan de forma precaria con servicios de radiotaxi. Este flujo artesanal no escala, genera duplicidad de ventas sobre prendas ya agotadas (*overselling*), carece de trazabilidad contable y proyecta una imagen de poca seriedad que frena la fidelización de clientes de alto valor.
3. **Silos Operativos y Falta de Visibilidad Multi-Sucursal:** Las cadenas comerciales medianas que cuentan con dos o más tiendas físicas dentro de una misma ciudad operan sus locales como compartimentos estancos. Las ventas se registran en cuadernos físicos o en terminales aisladas con bases de datos locales no sincronizadas. Si un cliente solicita una camisa de su talla en la sucursal de una zona comercial y la prenda está agotada, el personal de mostrador no tiene visibilidad sobre si dicha prenda existe en la sucursal ubicada a pocos kilómetros. La venta se pierde irremediablemente, mientras en el otro punto de venta la mercadería permanece inmovilizada hasta convertirse en saldo obsoleto.
4. **Inexactitud Financiera y Vulnerabilidad Tributaria por Omisión del CPP:** Debido a factores macroeconómicos, fluctuaciones en el tipo de cambio de divisas para insumos importados y variaciones en fletes de transporte, los comerciantes de ropa adquieren lotes sucesivos de prendas idénticas a costos unitarios notablemente dispares. La práctica empírica habitual en las PyMEs bolivianas consiste en registrar todo el stock asignándole el valor del último precio de compra recibido. Esta omisión del cálculo riguroso del **Costo**

Promedio Ponderado (CPP) distorsiona por completo la valuación de los activos en el balance general, proyecta márgenes brutos de rentabilidad ficticios y coloca a la empresa en situación de contingencia fiscal frente al Servicio de Impuestos Nacionales al no poder sustentar fehacientemente su costo de ventas en el marco de la Ley 843 (IVA 13%, IT 3%).

5. **Inestabilidad de Telecomunicaciones y Vulnerabilidad en Tiendas:** Las redes de telecomunicaciones en Bolivia padecen de recurrentes caídas de servicio, microcortes de fibra óptica e interrupciones del suministro de datos celulares, particularmente severas en los sótanos y zonas interiores de centros comerciales y galerías populares. La mayoría de los sistemas web modernos colapsan ante la pérdida de conexión: la pantalla se congela, el cajero no puede emitir recibos ni consultar precios, las filas de clientes se acumulan y el establecimiento se ve forzado a paralizar sus operaciones, sufriendo cuantiosas pérdidas financieras y daño a su reputación.

1.2.2 Diagnóstico de la Situación Actual y Problemáticas Críticas del Modelo Inicial

A partir del análisis técnico del prototipo desarrollado en el primer parcial y de la recopilación de requerimientos del sector comercial, se sintetizan las problemáticas operativas centrales que sustentaron la concepción inicial del sistema:

1. **La Brecha Experiencial Físico-Digital y la Crisis Logística de Devoluciones:** La imposibilidad de ensayar virtualmente las prendas antes del pago, sumada a la ausencia de fichas con medidas anatómicas en centímetros, generaba tasas de devolución superiores al **30%** en ventas digitales, ocasionando absorción de fletes de transporte inverso, deterioro de etiquetas y pérdida de margen comercial.
2. **Desarticulación en el Inventario Multi-Sucursal:** Falta de un kardex centralizado en tiempo real, lo que provocaba desabastecimiento en tiendas de alta afluencia y acumulación de sobrestock en sucursales secundarias.
3. **Distorsión Contable en Existencias:** Carencia de un recálculo automatizado del Costo Promedio Ponderado tras cada compra de abastecimiento a proveedores.
4. **Ineficiencia en Sala de Ventas y Probadores:** Tiempos de espera excesivos de los clientes en tiendas físicas para probarse prendas, sin mecanismos de reserva previa de probadores con preselección digital de ropa.
5. **Experiencia Estática y Falta de Personalización:** Ausencia de asesoría estilística contextualizada a factores climáticos y ocasiones de uso, junto con la falta de esquemas de fidelización por niveles de cliente.

1.2.3 Nuevos Desafíos Estructurales y Necesidad de Escalado hacia el Segundo Parcial

Si bien el prototipo del primer parcial solventó con éxito las problemáticas iniciales para una tienda específica, el análisis de escalabilidad técnica y comercial reveló **seis nuevas limitaciones estructurales** que motivan de forma ineludible la evolución hacia el Segundo Parcial:

A. Modelo Monolítico de Negocio y Ausencia de Escalabilidad Multi-Empresa (SaaS)

FashionStore fue concebida inicialmente como una solución privativa para una sola marca comercial. Este esquema limita la rentabilidad del desarrollo: no puede ser adoptado por otras cadenas o

boutiques de confección sin duplicar servidores, bases de datos y costos de mantenimiento. En la industria moderna del software, el modelo **SaaS (Software as a Service)** permite comercializar la plataforma a decenas de empresas suscriptoras (**tenants**). Cada empresa debe operar de forma totalmente aislada e independiente (con sus propios roles, empleados, inventarios, precios y clientes), seleccionando planes de suscripción (Básico o Profesional) acordes a su volumen de negocio. El prototipo del primer parcial carecía de esta capacidad multi-empresa.

B. Vulnerabilidad Crítica ante Interrupciones de Conectividad a Internet (Realidad Boliviana)

El prototipo inicial dependía rígidamente de una conexión ininterrumpida al backend central en la nube. En la realidad boliviana, las interrupciones del servicio de Internet —debido a fallas de proveedores (Entel, Tigo, AXS), cortes de fibra óptica o saturación en centros comerciales— son frecuentes. Bajo el esquema inicial, un corte de red paraliza la caja POS de la sucursal: no se pueden facturar ventas de mostrador, no se pueden registrar clientes y no se pueden confirmar reservas, provocando filas y pérdidas económicas. De igual modo, si un cliente en la app móvil transita por una zona sin cobertura celular, la aplicación deja de responder. Resulta indispensable dotar a FashionStore de **resiliencia offline**: la web debe operar como una **Progressive Web App (PWA) con IndexedDB** y la app móvil debe incorporar **SQLite local**, permitiendo transacciones de mostrador sin red y ejecutando una **sincronización idempotente posterior** cuando se restablezca la conectividad.

C. Carencia de Analítica Predictiva, Modelos de Machine Learning y Reportes Generativos

Los tableros de control del primer parcial ofrecían métricas estáticas basadas en consultas SQL predeterminadas. Los directivos de las empresas no podían solicitar información ad-hoc ni hacer preguntas analíticas en lenguaje natural (ej. *"¿Cuáles fueron los 3 trajes más vendidos en la sucursal Equipetrol durante el último mes?"*). Asimismo, la plataforma carecía de modelos de **Machine Learning** que permitieran anticipar la demanda futura de prendas (modelos supervisados de regresión/series temporales) o segmentar clientes y detectar anomalías en existencias (modelos no supervisados de clustering y aislamiento). Sin un pipeline de datos sintéticos representativo de al menos 6 meses y algoritmos de ML, la toma de decisiones gerenciales continuaba siendo puramente reactiva.

D. Gestión Incompleta del Ciclo Post-Venta: Políticas de Cambio de Prendas con Doble Registro

El prototipo inicial implementó la venta y la entrega, pero omitió el tratamiento formal de los **cambios y devoluciones de prendas**. En la práctica del comercio textil, cuando un cliente requiere cambiar una prenda (frecuentemente por falta de calce en talla o preferencia de color), el sistema debe permitir formalizar la operación en mostrador dentro de un plazo normado (ej. 48 horas a 7 días hábiles). Dicho cambio exige emitir contablemente una **Nota de Devolución** (para reingresar la prenda devuelta al stock de la sucursal y recuperar su CPP histórico) y una **Nota de Cambio** (para despachar la nueva prenda entregada), liquidando con exactitud si existe un **diferencial de precio** por variación de talla o modelo, o aplicando una **política de devolución monetaria en 30 días** si el cliente no encuentra un reemplazo de su agrado.

E. Ausencia de Estrategias de Precios Diferenciados (Mayorista y Liquidación Estacional)

El modelo original aplicaba un precio de venta rígido y unitario. El retail de moda requiere flexibilizar tarifas para incentivar la venta por volumen:

- **Precios al por Mayor:** Aplicables automáticamente a clientes que adquieren compras iguales o superiores a **3 unidades**, dinamizando la venta corporativa y comercial.
- **Ofertas de Liquidación Estacional:** Descuentos promocionales configurables (**30%, 40% y 60%**) para mercadería de fin de temporada, esenciales para desocupar bodegas y recuperar el capital inmovilizado.

F. Desarticulación del Canal de Compras y Aprovisionamiento Empresarial (CU20)

Las compras de mercadería a proveedores deben realizarse de manera controlada y centralizada a través del canal **Web Desktop** por el Encargado de Aprovisionamiento o el Administrador de Empresa. El ingreso de lotes de compra debe actualizar de forma atómica el stock físico, registrar los precios pactados y disparar el recálculo automático inmutable del Costo Promedio Ponderado en el kardex central.

1.3 Objetivos del proyecto

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma inteligente de comercio electrónico bajo el modelo SaaS Multitenant para tiendas de moda masculina, aplicando la metodología ICONIX y tecnologías web, móviles y en la nube, para proporcionar operaciones comerciales continuas en modo offline, sincronización transaccional idempotente, analítica con inteligencia artificial y gestión integral de inventario, compras y postventa.

1.3.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se formulan los siguientes 12 objetivos específicos:

1. **Modelar** los requerimientos y el diseño del sistema mediante la metodología **ICONIX** y la herramienta **Enterprise Architect**, para estructurar los casos de uso, modelos de dominio, diagramas de robustez BCE y diagramas de secuencia.
2. **Diseñar** el esquema de base de datos multitenant y el mecanismo de suscripción comercial escalonada (Planes Básico y Profesional) con control de acceso basado en roles (RBAC) utilizando **PostgreSQL** y **FastAPI**, para asegurar el aislamiento lógico de datos entre empresas clientes y la fiscalización de cuotas operativas.
3. **Construir** la aplicación web cliente bajo el estándar Progressive Web App (PWA) con **Angular** y almacenamiento en **IndexedDB**, para permitir la navegación del catálogo y el registro de ventas y reservas en modo desconectado.
4. **Desarrollar** la aplicación móvil offline-first utilizando el framework **Flutter** y la base de datos embebida **SQLite**, para posibilitar la operación comercial de venta y reserva en dispositivos móviles sin enlace a internet.
5. **Implementar** el mecanismo de sincronización bidireccional idempotente mediante endpoints REST en **FastAPI** con identificadores **UUID v4**, para consolidar las transacciones offline hacia el servidor central y resolver colisiones de inventario.
6. **Programar** el módulo de postventa para cambios y devoluciones en dos tiempos mediante componentes de **FastAPI** y **Angular**, para gestionar la emisión de Notas de Devolución, Notas de Reposición, validación de garantías y notificación push.

7. **Configurar** las reglas de negocio de precios mayoristas y liquidación estacional a través de controladores en **Python/FastAPI**, para aplicar descuentos automáticos por volumen de prendas y colecciones pasadas.
8. **Desarrollar** el módulo de aprovisionamiento de compras y traspasos inter-sucursal mediante la interfaz **Web Desktop en Angular**, para actualizar el Costo Promedio Ponderado (CPP) y controlar transferencias de mercadería.
9. **Integrar** el módulo de generación de reportes inteligentes en lenguaje natural utilizando la **API de OpenAI / LLM** y transcripción de voz con **Whisper**, para permitir a los administradores consultar indicadores de venta mediante comandos de voz y texto.
10. **Implementar** el módulo analítico predictivo y dashboard ejecutivo empleando **Scikit-Learn** y bibliotecas de visualización, para pronosticar la demanda de stock y rotación de prendas a partir de datos históricos.
11. **Desplegar** los servicios del backend, base de datos y tareas asíncronas en la nube mediante contenedores **Docker** y la plataforma **Render / Cloud**, para garantizar la disponibilidad, portabilidad y aislamiento del entorno de producción.
12. **Verificar** la calidad y funcionalidad de la plataforma ejecutando matrices de pruebas automatizadas con **Pytest** y pruebas de casos de uso (TCP), para certificar el cumplimiento de los requerimientos y reglas de negocio.

1.4 Justificación

La evolución estratégica y tecnológica de FashionStore se fundamenta rigurosamente en cinco dimensiones de análisis:

1.4.1 Justificación Técnica y Arquitectónica

Desde la perspectiva de la ingeniería de software moderna, migrar un sistema propietario o monoproyecto hacia una **arquitectura SaaS Multitenant con base de datos compartida y aislamiento lógico (empresa_id)** constituye el estándar de máxima eficiencia en la industria digital. Permite operar un único código base (*single codebase*), centralizar los despliegues continuos, optimizar la utilización de recursos computacionales en la nube y reducir drásticamente los costos de infraestructura y mantenimiento evolutivo.

Asimismo, la implementación de un paradigma **Offline-First** combinando **Angular PWA (Service Workers + IndexedDB)** en el entorno web y **Flutter (SQLite embebido)** en el entorno móvil resuelve uno de los problemas arquitectónicos más desafiantes en sistemas distribuidos: la tolerancia a fallos de partición de red (*Teorema CAP*). Al incorporar identificadores inmutables **UUID v4** como claves de idempotencia y despachos atómicos por lotes, el sistema garantiza consistencia eventual, durabilidad transaccional y protección contra duplicidad de datos, demostrando solvencia ingenieril en el diseño de software de misión crítica.

1.4.2 Justificación Comercial, Económica y de Escalabilidad (SaaS)

Desarrollar soluciones informáticas a medida y de forma aislada para cada pequeña o mediana empresa del sector textil resulta económicamente inviable, demanda inversiones de capital

inasumibles para boutiques locales y restringe severamente el retorno sobre la inversión (ROI) para la empresa de desarrollo.

Al transformar FashionStore en un producto SaaS comercializable bajo planes escalonados (**Plan Básico y Plan Profesional**), se democratiza el acceso a tecnología de frontera (probadores virtuales en Realidad Aumentada, analítica predictiva con Machine Learning y reportes generativos con IA) para cientos de empresas de confección y venta de ropa que de otro modo quedarían marginadas de la economía digital. Para la empresa proveedora de FashionStore, el modelo SaaS instituye un flujo de ingresos recurrentes, predecibles y escalables (MRR - *Monthly Recurring Revenue*), donde la incorporación de nuevos clientes genera un costo marginal cercano a cero. Adicionalmente, las reglas comerciales de precios mayoristas (>= 3 unidades) y liquidación de inventario estacional (30%, 40%, 60%) maximizan el flujo de caja y la recuperación de capital para las tiendas suscriptoras.

1.4.3 Justificación Social y de Resiliencia Operativa en el Contexto Boliviano

En el contexto comercial de Bolivia, la infraestructura de telecomunicaciones presenta notorias vulnerabilidades territoriales. En centros comerciales de alta concurrencia, ferias comerciales densas o galerías céntricas, las saturaciones y caídas del servicio de Internet son una constante cotidiana. Imponer a los comercios una dependencia total de la nube significa forzarlos a suspender cobros y cerrar cajas ante el primer corte de red.

Al dotar a FashionStore de capacidad operativa fuera de línea para ventas de mostrador y reservas de probadores, se protege la estabilidad operativa de las tiendas físicas, se salvaguarda el empleo de los dependientes y se previene la fuga económica de clientes. Asimismo, al facilitar la inclusión de tallas anatómicas en centímetros, colores compuestos y especificaciones textiles, se combate la informalidad del comercio informal, promoviendo la formalización del retail de indumentaria y el cumplimiento de las normativas tributarias nacionales mediante la correcta aplicación del Costo Promedio Ponderado.

1.4.4 Justificación de Inteligencia de Negocios y Machine Learning

La enorme cantidad de transacciones que genera el retail de moda (ventas, pedidos, reservas, mermas y devoluciones) carece de valor estratégico si los directivos no cuentan con instrumentos ágiles para su interpretación. En las empresas medianas, los gerentes rara vez dominan el lenguaje SQL para extraer reportes ad-hoc de sus bases de datos.

La integración de **Reportes Generativos asistidos por Inteligencia Artificial (LLM / NLP)** democratiza de forma radical la toma de decisiones: un directivo puede formular una pregunta en lenguaje natural desde su computadora o dictarla mediante comandos de voz desde su teléfono inteligente y recibir en segundos un análisis ejecutivo con tablas y gráficos interactivos contextualizados a su empresa. De igual modo, la incorporación de **modelos de Machine Learning** entrenados sobre 6 meses de datos sintéticos sustituye la intuición empírica por rigor estadístico: el modelo de regresión supervisado anticipa la demanda estacional de ventas para evitar quiebres de stock, el clustering de K-Means segmenta la cartera de compradores para optimizar campañas de fidelización, y el algoritmo Isolation Forest detecta anomalías en existencias antes de que se conviertan en pérdidas financieras.

1.4.5 Justificación Académica y Metodológica (ICONIX vs PUDS)

En el ámbito formativo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), el proyecto permite contrastar de manera práctica y vivencial dos de las

filosofías metodológicas más trascendentes en la ingeniería de software: el Proceso Unificado (PUDS), formal, iterativo y exhaustivo en artefactos, frente a **ICONIX**, ágil, pesada-ligera y focalizada en casos de uso.

La aplicación de ICONIX permite a los futuros ingenieros dominar el **principio 80/20 de UML**, aprendiendo a tender puentes conceptuales sólidos entre los requisitos del negocio y la implementación en código mediante los **Diagramas de Robustez (BCE)**. Demuestra cómo modelar la lógica sin acoplamientos prohibidos (eliminando dependencias directas entre entidades de datos), cómo representar fragmentos interactivos complejos en diagramas de secuencia sin deformar la interacción de interfaces, y cómo garantizar una trazabilidad vertical estricta que asegure la calidad del software entregado.

1.5 Alcance y limitaciones

1.5.1 Módulos del Sistema

A continuación se especifica exhaustivamente cada uno de los **8 módulos consolidados del Segundo Parcial**, detallando su descripción operativa, estructura de datos clave con restricciones de integridad, funcionalidades nucleares y casos de uso asociados:

1.5.1.1 Módulo M01: Plataforma SaaS Multitenant, Planes y Seguridad RBAC (Desafío VI)

- **Descripción General:** Administra el ciclo de vida, configuración, aprovisionamiento y aislamiento lógico estricto de las empresas clientes (**tenants**). Gobierna los tiers comerciales de suscripción (Plan Básico: hasta 2 sucursales; Plan Profesional: hasta 10 sucursales) con fiscalización de cuotas máximas de sucursales activas y empleados, y gestiona la seguridad perimetral mediante autenticación JWT cifrada con hash bcrypt y control de acceso basado en roles (RBAC) con discriminador id_empresa (Integer) y validación en PostgreSQL / SQLite de respaldo.
- **Datos Principales:**
    - empresas (id_empresa PK Integer autoincremental, nit VarChar 30 Unique, razon_social VarChar 150, nombre_comercial VarChar 150, dominio_slug VarChar 50 Unique, schema_name VarChar 50, presupuesto_disponible Numeric 12,2, estado Enum/VarChar: ACTIVA, SUSPENDIDA, VENCIDA, email_contacto VarChar 100).
    - planes_suscripcion (id_plan PK Integer autoincremental, codigo VarChar 30 Unique, nombre VarChar 50, precio_mensual Numeric 10,2, max_sucursales Integer, max_usuarios Integer, permite_reportes_ia Boolean, permite_ml_dashboard Boolean, soporta_offline Boolean, estado VarChar 20).
    - suscripciones (id_suscripcion PK Integer autoincremental, id_empresa FK Integer, id_plan FK Integer, fecha_inicio Date, fecha_vencimiento Date, estado Enum/VarChar: ACTIVA, VENCIDA, SUSPENDIDA, CANCELADA, CAMBIADA, auto_renovar Boolean).
    - usuarios (id_usuario PK Integer autoincremental, id_empresa FK Integer Nullable, id_sucursal FK Integer Nullable, email VarChar 100

Unique, password_hash VarChar
255, rol Enum/VarChar: SUPER_ADMIN, ADMINISTRADOR, ENCARGADO_SUCU
RSAL, CAJERO, LOGISTICA, CLIENTE, PROVEEDOR, estado_cuenta VarChar
30, intentos_fallidos Integer).

- **Funcionalidades Clave:**
    - Aprovisionamiento administrativo de nuevas empresas con validación de NIT y slug de subdominio único.
    - Aislamiento estricto multitenant en backend (app/core/tenancy.py): resolución forzosa de tenant mediante resolver_empresa y validación cruzada con exigir_mismo_tenant, retornando HTTP 403 Forbidden ante accesos entre tenants ajenos.
    - Motor de suscripciones (app/core/subscription.py): validación de vigencia temporal (exigir_suscripcion_vigente), cuotas de sucursales (LIMITE_PLAN_SUCURSALES 409), cuotas de personal (LIMITE_PLAN_USUARIOS 409) y validación de downgrades (DOWNGRADE_NO_PERMITIDO 409).
    - Consulta de capacidades y consumo de cuotas vía endpoint GET /api/v1/tenants/empresas/{id}/capacidades.
    - Autenticación segura con tokens JWT portando claims de identidad, rol y tenant, con bloqueo preventivo tras 5 intentos fallidos y resguardo contra puertas traseras.
- **Casos de Uso Asociados:** CU01 (Gestionar Empresas), CU02 (Gestionar Planes de Suscripción), CU03 (Gestionar Suscripción de Empresa), CU04 (Autenticar Usuario Multitenant), CU05 (Gestionar Usuarios y Roles por Empresa).

1.5.1.2 Módulo M02: Catálogo de Productos y Atributos Textiles Avanzados

- **Descripción General:** Centraliza la catalogación técnica de prendas de vestir masculinas bajo especificaciones avanzadas del retail textil y confección de alta sastrería. Erradica la incertidumbre dimensional de calce mediante tablas métricas anatómicas en centímetros (medidas_antropometricas en JSON por talla), gestiona esquemas de color con código HEX primario y secundario para solapas y contrastes (codigo_hex_secundario), y especifica la composición precisa de telas (composicion_textil, ej. 100% Algodón Pima, 85% Lana Merino Super 120s) con certificación hipoalergénica y modelos tridimensionales (.glb).
- **Datos Principales:** id_producto (PK, Integer autoincremental), id_empresa (FK, Integer), codigo_sku_base (VarChar 50, Unique Global), nombre (VarChar 150), id_categoria (FK, Integer), id_marca (FK, Integer), id_temporada (FK, Integer Nullable), precio_base (Numeric 10,2), composicion_textil (VarChar 150), medidas_antropometricas (Text JSON conteniendo medidas corporales en cm: pecho, cintura, cadera y largo por talla), modelo_3d_glb (VarChar 255), colores (color_nombre, codigo_hex, codigo_hex_secundario), tallas (talla, medidas_c
m, factor de precio).
- **Funcionalidades Clave:**
    - Alta y catalogación de prendas con composición textil certificada y enlace de modelo 3D para vestidor virtual.

- Generador matricial de variantes con paleta de colores simples o bicolores con códigos hexadecimales.
- Guía visual interactiva de medidas antropométricas en centímetros desplegable tanto en el modal de gestión como en el catálogo público, orientada a minimizar devoluciones.
- Matriz omnicanal de precios diferenciados por talla calculada automáticamente a partir del precio base.

- **Casos de Uso Asociados:** CU06 (Gestionar Productos y Atributos Textiles Avanzados).

1.5.1.3 Módulo M03: Logística de Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y CPP

- **Descripción General:** Controla las existencias físicas y contables de cada variante textil en cada una de las sucursales de la empresa. Administra el desglose tripartito de stock (físico, reservado y disponible), ejecuta el recálculo matemático inmutable del Costo Promedio Ponderado (CPP) con redondeo estándar contable ROUND_HALF_UP a dos decimales tras cada ingreso de mercadería respaldado por factura, genera auditoría cronológica en el libro Kardex y garantiza bloqueo de concurrencia a nivel de fila (with_for_update) para impedir condiciones de carrera.
- **Datos Principales:**
  - inventario (id_inventario PK Integer autoincremental, id_empresa FK Integer, id_sucursal FK Integer, id_producto FK Integer, talla VarChar 20, color VarChar
    50, stock_fisico Integer, stock_reservado Integer, stock_disponible Integer: stock_fisico - stock_reservado, stock_minimo Integer default 5, costo_promedio_ponderado Numeric 10,2, ultimo_costo_compra Numeric 10,2).
  - kardex_movimientos (id_movimiento PK Integer autoincremental, id_inventario FK Integer, tipo_movimiento VarChar
    50: ENTRADA_COMPRA, VENTA_POS, DEVOLUCION_CAMBIO, cantidad Integer, costo_unitario_movimiento Numeric
    10,2, saldo_cantidad_resultante Integer, saldo_cpp_resultante Numeric
    10,2, referencia_documento VarChar 150, fecha_hora Timestamp).
- **Funcionalidades Clave:**
  - Desglose de existencias en tiempo real por sucursal física (Físico - Reservado = Disponible) con filtro estricto por tenant.
  - Recálculo atómico e inmutable del Costo Promedio Ponderado tras cada entrada de lote de compra:

$$CPP_{nuevo} = \frac{(Stock_{ant} \times CPP_{ant}) + (Cant_{ingreso} \times Costo_{ingreso})}{Stock_{ant} + Cant_{ingreso}}$$

$$CPP_{nuevo} = \frac{(Stock_{ant} \times CPP_{ant}) + (Cant_{ingreso} \times Costo_{ingreso})}{Stock_{ant} + Cant_{ingreso}}$$

  - Asiento cronológico inmutable en kardex_movimientos con trazabilidad fiscal bajo la Ley 843 (IVA 13%, IT 3%).
  - Protección transaccional concurrente con bloqueo de fila para garantizar recálculos exactos bajo múltiples compras simultáneas.

- Alertas automáticas de reposición urgente ante existencias inferiores al umbral mínimo de seguridad.

- **Casos de Uso Asociados:** CU07 (Gestionar Inventario Multi-Sucursal y CPP Inmutable).

1.5.1.4 Módulo M04: Operaciones Comerciales Offline y Punto de Venta POS (Desafíos II y III)

- **Descripción General:** Garantiza la continuidad comercial ininterrumpida de las tiendas físicas y la experiencia del cliente ante caídas del servicio de Internet o cortes de energía eléctrica. Integra almacenamiento local (IndexedDB en la PWA Angular y SQLite en Flutter), navegación autónoma del catálogo, reservas presenciales temporales con tickets QR, terminal POS de contingencia para cobros en efectivo al contado con UUID v4 y bandeja de arqueo local.
- **Datos Principales:**
  - catalogo_local_db (Almacén local con snapshot delta de prendas, tallas cm, colores y existencias referenciales).
  - reservas_offline (uuid_reserva PK UUID v4, variante_id, fecha_limite=2h, qr_payload Text, estado='PENDIENTE_SYNC').
  - operaciones_offline (uuid_operacion PK UUID v4, tenant_id, sucursal_id, cajero_id, tipo='VENTA_POS_CONTADO', total_efectivo Decimal 10,2, payload_json Text, estado='PENDIENTE_SYNC', hash_integridad VarChar 64).
- **Funcionalidades Clave:**
  - Descarga periódica delta de catálogos y cacheo de miniaturas WebP mediante Service Workers.
  - Consulta y filtrado 100% desconectado de prendas, fichas técnicas y medidas anatómicas en cm.
  - Generación de reservas presenciales offline con temporizador de 2 horas y código QR escaneable en mostrador.
  - Terminal POS de contingencia: venta presencial de prendas cobradas exclusivamente al contado en efectivo.
  - Generación criptográfica de identificadores UUID v4 inmutables y comprobantes provisionales conteniendo código QR y hash.
  - Módulo de arqueo de caja física para auditar el dinero en gaveta frente a los comprobantes emitidos antes de sincronizar.
- **Casos de Uso Asociados:** CU08 (Descargar y Consultar Catálogo Offline), CU09 (Registrar Reserva Presencial Sin Conexión), CU10 (Registrar Venta POS de Contado Sin Conexión), CU11 (Consultar y Auditar Operaciones Locales Pendientes).

1.5.1.5 Módulo M05: Motor de Sincronización Transaccional Idempotente con UUID v4 (Desafíos II y III)

- **Descripción General:** Orquesta la transmisión atómica, segura e idempotente de lotes transaccionales acumulados en terminales offline hacia la base de datos central PostgreSQL en el backend FastAPI al restablecerse la conectividad. Aplica cabeceras X-Idempotency-

Key basadas en UUID v4 para erradicar cobros duplicados por reintentos de red y ejecuta protocolos deterministas de reconciliación de inventario con prioridad absoluta a la venta física ya entregada.

- **Datos Principales:** transacciones_procesadas (idempotency_key PK UUID v4, tenant_id FK UUID, fecha_procesamiento Timestamp, tipo_operacion VarChar 30, payload_hash VarChar 64, response_snapshot_json JSONB, estado_resolucion Enum: CONFIRMADO, DUPLICADO_IGNORADO, CONFLICTO_RESUELTO).
- **Funcionalidades Clave:**
  - Listener reactivo de eventos de red que detecta el estado online y activa el worker de sincronización en segundo plano.
  - Transmisión en lotes (*batch*) securizados con autenticación JWT y clave de idempotencia única por operación.
  - Deduplicación atómica en servidor: detección de UUIDs previamente procesados con retorno del resultado original sin reejecutar inserciones contables.
  - Reconciliación determinista de stock ante sobreventa concurrente (*overselling*): prevalencia de la venta física ya entregada en tienda, anulación de la orden virtual en conflicto con retorno automático de fondos al cliente digital y generación de alertas de reposición prioritaria.
- **Casos de Uso Asociados:** CU12 (Sincronizar Operaciones Pendientes).

1.5.1.6 Módulo M06: Postventa (Devolución y Reposición en Dos Tiempos), Pasarela Stripe y Ofertas Dinámicas (Desafío IV)

- **Descripción General:** Gestiona el ciclo comercial omnicanal, pasarelas de pago electrónicas, políticas de precios promocionales y el circuito integral postventa de cambios de indumentaria. Automatiza descuentos de liquidación de fin de temporada (30%, 40%, 60%) y tarifas al por mayor (≥3≥3 prendas), procesa cobros tokenizados mediante Stripe Sandbox (cumpliendo PCI-DSS Nivel 1) e implementa el protocolo formal de cambio de prendas en dos tiempos: **Nota de Devolución** (reingreso físico a stock y restitución contable del CPP histórico) y **Nota de Reposición / Cambio** (salida de la nueva prenda entregada y cobro del diferencial de precio), junto con soporte para devoluciones multi-prenda, notificación push de reposición, calificación de conformidad y política de reembolso monetario a 30 días (fin de mes).
- **Datos Principales:**
  - promociones_precios (id_promocion PK UUID, tipo Enum: LIQUIDACION_ESTACIONAL, PRECIO_AL_POR_MAYOR, porcentaje_descuento Decimal 5,2, umbral_minimo=3, fecha_inicio Date, fecha_fin Date).
  - pagos_stripe (id_pago PK UUID, stripe_payment_intent_id VarChar 100 Unique, monto Decimal 10,2, moneda VarChar 10, client_secret VarChar 150, estado Enum: SUCCEEDED, FAILED).
  - cambios_prenda (id_cambio PK UUID, numero_nota_devolucion VarChar 30 Unique, numero_nota_cambio VarChar 30 Unique, id_venta_original FK UUID, saldo_a_favor Decimal 10,2, diferencial_precio Decimal 10,2, estado_reembolso Enum: CAMBIO_CONCLUIDO, PROGRAMADO_REEMBO

LSO_30_DIAS, fecha_garantizada_envio Date, calificacion_conformidad Integer Check(1..5)).

- detalle_devoluciones (id_detalle PK UUID, id_cambio FK UUID, prenda_devuelta_id FK UUID, cantidad_devuelta Integer, cpp_historico Decimal 10,2).
- detalle_reposiciones (id_detalle PK UUID, id_cambio FK UUID, nueva_prenda_id FK UUID, cantidad_entregada Integer, precio_unitario Decimal 10,2).

- **Funcionalidades Clave:**
  - Motor de liquidación de fin de temporada con rebajas del 30%, 40% y 60% para recuperar capital de ropa estacional pasada.
  - Detección automática en carrito y POS del umbral de compra mayorista (≥3≥3 unidades) aplicando la tarifa especial sin intervención manual.
  - Integración tokenizada con Stripe Elements y webhooks asíncronos para ventas directas y cobro de diferencias en cambios de ropa.
  - Postventa en dos tiempos: Tiempo 1 (Nota de Devolución con reingreso a bodega, verificación de plazo de 3 a 7 días y soporte multi-prenda) y Tiempo 2 (Nota de Reposición con egreso de nueva prenda).
  - Notificaciones push al móvil del cliente con la fecha comprometida de envío y encuesta de calificación (1 a 5 estrellas).
  - Protocolo de liquidación monetaria: emisión de orden de liquidación en efectivo programada al cierre de mes (30 días) ante falta de existencias de la talla solicitada o desistimiento del cliente.
- **Casos de Uso Asociados:** CU13 (Gestionar Cambio de Prenda en Dos Tiempos y Devoluciones), CU18 (Gestionar Pasarela de Pagos Stripe), CU19 (Gestionar Ofertas de Liquidación y Precios por Mayor).

1.5.1.7 Módulo M07: Aprovisionamiento y Compras Corporativas desde Web Desktop (CU20)

- **Descripción General:** Canal corporativo de compras B2B operado formal y exclusivamente desde computadoras de escritorio (Web Desktop / Laptop con resolución ≥1280imes800≥1280*imes*800 px) por el Encargado de Sucursal o Administrador de Empresa. Permite planificar el reabastecimiento, emitir órdenes de compra a proveedores textiles homologados por curva de tallas y lotes, registrar facturas comerciales fiscales de adquisición e integrarse directamente con el módulo de inventarios (M03) para actualizar existencias y recalcular el Costo Promedio Ponderado.
- **Datos Principales:** id_orden_compra (PK, UUID), tenant_id (FK, UUID), proveedor_id (FK, UUID), sucursal_destino_id (FK, UUID), numero_orden (VarChar 30, Unique), numero_factura_fiscal (VarChar 50), costo_total_compra (Decimal 12,2), estado_orden (Enum: BORRADOR, EMITIDA, RECEPCIONADA_CONFORME, DISCREPANCIA), fecha_emision (Timestamp), fecha_recepcion (Timestamp), items_orden (variante_id, cantidad_pedida, costo_unitario_compra).
- **Funcionalidades Clave:**

- Restricción estricta de acceso: validación de dispositivo (exclusivo Web Desktop / Laptop para garantizar auditoría interna; inhabilitado en móviles y tablets).
- Emisión de órdenes de compra formales con especificación de variantes de tallas y costos unitarios pactados.
- Recepción física en bodega de tienda con verificación de factura fiscal y cotejo de cantidades recibidas.
- Enlace automático con inventarios: suma de stock físico y recálculo matemático de CPP inmutable en el Kardex de la sucursal receptora (CU07).

- **Casos de Uso Asociados:** CU20 (Gestionar Compras y Aprovisionamiento desde Web Desktop).

1.5.1.8 Módulo M08: Inteligencia de Negocios, Reportes con IA y Machine Learning (Desafío V)

- **Descripción General:** Centraliza la analítica estratégica y predictiva de la empresa. Proporciona un asistente conversacional que traduce consultas en lenguaje natural (escritas o dictadas por voz mediante Whisper) en sentencias SQL analíticas de solo lectura sobre PostgreSQL, exporta reportes estructurados a Excel y PDF, y despliega un Dashboard analítico con modelos de Machine Learning entrenados sobre 6 meses de transacciones sintéticas para predecir la demanda semestral de prendas y optimizar el inventario.
- **Datos Principales:**
  - reportes_ia (id_reporte_ia PK
    UUID, tenant_id FK, prompt_original Text, audio_transcrito Text, sql_generado Text, validacion_ast_exitosa Boolean, resumen_narrativo Text, config_grafico_json JSON B).
  - modelos_ml (id_modelo_ml PK
    UUID, tenant_id FK, tipo_algoritmo Enum: RandomForestRegressor, KMeans, IsolationForest, horizonte_meses=6, metricas_json [R2*R*2, RMSE, Silhouette Score]).
  - exportaciones (id_exportacion PK
    UUID, tipo_formato Enum: XLSX, PDF, CSV, HTML, tamanio_bytes Int, fecha_descarga Timestamp).
- **Funcionalidades Clave:**
  - Procesamiento de consultas estratégicas por texto y dictado de voz procesado con Whisper tanto en web como en app móvil.
  - Validador AST de seguridad SQL: verificación de consultas exclusivamente SELECT, bloqueo de DDL/DML e inyección forzosa de tenant_id.
  - Exportación automática a libros Microsoft Excel (.xlsx), documentos ejecutivos PDF (.pdf), CSV y HTML con gráficos interactivos.
  - Inferencia predictiva de demanda a 6 meses vista por categoría y sucursal para anticipar quiebres o sobrestock.
  - Segmentación de clientes con K-Means y detección de anomalías de existencias con Isolation Forest.

- **Casos de Uso Asociados:** CU15 (Solicitar Reporte Generativo con IA), CU16 (Exportar Reportes Analíticos a Excel/PDF), CU17 (Gestionar Dashboard Analítico con Machine Learning).

1.5.2 Limitaciones y Restricciones del Proyecto

Con el propósito de mantener el rigor académico y delimitar con precisión el alcance factible en el marco de la asignatura, se declaran las siguientes restricciones formales:

1. **Pasarelas de Pago Electrónico:** La integración con Stripe opera estrictamente en modo de pruebas (**Sandbox**), utilizando números de tarjeta tokenizados provistos por la plataforma con fines de demostración académica. No se procesan cobros monetarios reales.
2. **Ventas y Operaciones Fuera de Línea:** Las ventas ejecutadas en modo offline (PWA e IndexedDB o Flutter y SQLite) se limitan a la modalidad de **pago en efectivo de contado**. Por razones de seguridad bancaria y restricciones técnicas de los procesadores de tarjetas, no se procesan pagos con tarjeta de crédito/débito sin conexión a Internet (PCI-DSS). Asimismo, toda compra registrada fuera de línea constituye un compromiso transaccional supeditado a la reconciliación con la nube: si al restablecerse el enlace de red se evidencia que las existencias físicas se agotaron por concurrencia previa, la transacción se cancela automáticamente y se emite la orden de reintegro de fondos a la cuenta del cliente, notificándole mediante un mensaje push a su celular.
3. **Mecanismo de Suscripciones SaaS:** La contratación y cobro recurrente mensual de las suscripciones de las empresas clientes se gestiona de forma administrativa y simulada dentro de la plataforma; no se implementa un débito automático bancario recurrente real.
4. **Conjunto de Datos para Machine Learning:** Los modelos de Machine Learning (supervisados y no supervisados) se entrenan empleando un pipeline generador de **datos sintéticos representativo de 6 meses de actividad comercial continua**, modelando de forma matemática picos de demanda estacional y patrones de compra realistas.
5. **Alcance Geográfico y Tributario:** La parametrización tributaria (IVA 13%, IT 3% y Costo Promedio Ponderado) y las coberturas geográficas se modelan con base en el marco normativo y territorial del Estado Plurinacional de Bolivia.

1.6 Metodología de desarrollo ICONIX

1.6.1 Definición, Principios y Filosofía Pragmática


ICONIX es una metodología de desarrollo de software clasificada como **pesada-ligera** (*heavyweight-lightweight*), formulada originalmente por Doug Rosenberg. Nace como una respuesta pragmática a los dos extremos metodológicos tradicionales:

- Los procesos formales y pesados como RUP (*Rational Unified Process*) o el Proceso Unificado (PUDS), caracterizados por una exhaustiva producción de artefactos intermedios que frecuentemente derivan en parálisis por análisis.

- Los métodos extremadamente ágiles o ligeros como XP (*eXtreme Programming*), que priorizan la codificación inmediata sacrificando la trazabilidad formal y el modelado arquitectónico.

La piedra angular de ICONIX reside en la aplicación práctica de la **regla del 80/20 de UML**: postula que **el 80% del valor de un sistema de información puede modelarse, analizarse y validarse utilizando únicamente el 20% de los elementos y artefactos de UML**. De esta forma, ICONIX descarta los artefactos redundantes y concentra todo el esfuerzo del equipo de desarrollo en los elementos verdaderamente esenciales para guiar la construcción del código ejecutable.

ICONIX es un proceso **dirigido por casos de uso** e **iterativo e incremental**. Su objetivo supremo es establecer un puente fluido, riguroso y visible que transforme la narrativa de los requisitos expresada en los casos de uso en clases de código implementadas y probadas.



1.6.2 Comparativa Exhaustiva entre PUDS (Primer Parcial) e ICONIX (Segundo Parcial)


A fin de justificar la transición metodológica aplicada en el proyecto, la siguiente tabla sintetiza las diferencias sustanciales entre ambos marcos de trabajo:

Dimensión de Comparación	**Proceso Unificado (PUDS) — Primer Parcial**	**Metodología ICONIX — Segundo Parcial**
Filosofía Base	Proceso formal pesado, exhaustivo, centrado en la arquitectura y dirigido por casos de uso.	Proceso ágil-pesado pragmático, centrado en el principio 80/20 de UML.
Artefactos Requeridos	Extensa cantidad de artefactos en cada fase (documentos de visión, modelo de análisis, etc.).	Conjunto mínimo de artefactos indispensables (fichas CU, robustez, secuencias, clases, código).
Estructura del Ciclo de Vida	4 fases organizativas (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) con 5 flujos continuos.	4 fases secuenciales e iterativas por caso de uso (Requisitos, Análisis/Diseño Preliminar, Diseño, Implementación).
Artefacto Distintivo Clave	Diagramas de comunicación y especificaciones narrativas extensas.	**Diagrama de Robustez (BCE)**, que conecta el análisis con el diseño de clases.
Modelado de Dinámica	Diagramas de actividades, estados y comunicación paralelos.	Diagramas de Secuencia UML derivados directamente del análisis de robustez.
Complejidad Documental	Elevada; propensión a la duplicidad de información entre flujos.	Moderada y compacta; trazabilidad vertical limpia Requisito →→ Código.

Cobertura de UML	Utilización amplia y estricta de todo el estándar UML 2.5+.	Utilización selectiva del subconjunto medular (Casos de Uso, Robustez, Secuencia, Clases).

1.6.3 Las Cuatro Fases de la Metodología ICONIX

ICONIX estructura el ciclo de vida del software en cuatro fases continuas e interrelacionadas:



Fase 1: Análisis de Requisitos

En esta fase inicial se define el alcance del sistema en estrecha coordinación con el cliente o los requisitos de la cátedra:

1. **Modelo de Dominio Preliminar:** Se construye un diagrama de clases estructural básico que identifica las entidades conceptuales del negocio del mundo real (ej. *Empresa*, *Sucursal*, *Producto*, *Inventario*, *Reserva*, *Venta*) y sus relaciones asociativas, sin saturarlo de métodos o tipos de datos de programación.
2. **Definición del Modelo de Casos de Uso:** Se delimitan las fronteras del sistema, identificando los actores participantes y los casos de uso que describen el comportamiento esperado.
3. **Prototipado Rápido de Interfaces (Storyboarding):** Se diseñan las pantallas e interfaces gráficas preliminares para que los usuarios comprendan cómo interactuarán con cada caso de uso.


Fase 2: Análisis y Diseño Preliminar

Constituye el núcleo analítico de ICONIX. Su propósito es desentrañar la lógica interna de cada caso de uso antes de entrar a programar:

1. **Fichas Normalizadas de Caso de Uso:** Se redacta el flujo normal y los flujos alternativos en lenguaje transparente y sin ambigüedades técnicas.
2. **Diagramas de Robustez (BCE):** Se construye para cada caso de uso un diagrama gráfico utilizando tres tipos de estereotipos propuestos por Ivar Jacobson:
    - **Clase Frontera (*Boundary* - ┤):** Modela los puntos de contacto entre el actor y el sistema (pantallas, diálogos, lectores de QR, escáneres POS, interfaces de voz).
    - **Clase Control (*Controller* - ⚙):** Modela la lógica de negocio, validaciones transaccionales, consultas de inventario, algoritmos de CPP y coordinación de procesos.
    - **Clase Entidad (*Entity* - ○_):** Modela las tablas, registros y estructuras de persistencia que almacenan el estado del sistema en la base de datos PostgreSQL, IndexedDB o SQLite.

Reglas de Comunicación Estricta en Diagramas de Robustez:

- Los **Actores** solo pueden comunicarse con objetos de tipo **Frontera (*Boundary*)**.
- Los objetos **Frontera** solo pueden comunicarse con objetos de tipo **Control (*Controller*)** y viceversa.
- Los objetos **Frontera NUNCA** se comunican directamente con objetos de tipo **Entidad (*Entity*)** (salvaguarda de la arquitectura en capas).
- Los objetos **Control** pueden comunicarse entre sí y con objetos **Entidad**.
- Los objetos **Entidad** se comunican con objetos **Control**.



Fase 3: Diseño Detallado

En esta fase se toma la estructura conceptual de la Fase 2 y se convierte en una especificación técnica lista para codificar:

1. **Diagramas de Secuencia UML:** Derivan directamente de los diagramas de robustez. Los controladores y entidades se transforman en lifelines (*líneas de vida*) de objetos concretos; los enlaces de comunicación se transforman en mensajes sincrónicos o asincrónicos con parámetros y retornos formales, utilizando fragmentos combinados (alt para condicionales, opt para flujos opcionales, loop para bucles transaccionales).
2. **Diagrama de Clases UML Definitivo:** Se refina el modelo de clases dotando a cada entidad y servicio de sus atributos tipados, modificadores de acceso (+, -, #) y firmas de métodos completas descubiertas durante la diagramación de secuencias.

3. **Diseño de Base de Datos:** Se traslada el diagrama de clases al modelo físico relacional de PostgreSQL, normalizado a Tercera Forma Normal (3FN) con índices y restricciones de integridad.

Fase 4: Implementación y Pruebas

1. **Codificación Guiada por Secuencias:** Los desarrolladores implementan los controladores de FastAPI, los componentes de Angular y los widgets de Flutter siguiendo fielmente la interacción de mensajes documentada en los diagramas de secuencia.
2. **Plan y Ejecución de Pruebas:** Se implementan pruebas unitarias y de integración orientadas a verificar los requisitos iniciales. Mediante la trazabilidad, se comprueba que cada escenario de la ficha de caso de uso cuenta con una prueba que valida su correcto comportamiento.

1.6.4 Trazabilidad Sistemática en ICONIX

La trazabilidad constituye la mayor fortaleza de ICONIX: garantiza que ningún requisito quede huérfano y que ninguna línea de código exista sin justificación en un caso de uso:




1.6.5 Plantilla Oficial de Ficha de Caso de Uso Adoptada

De acuerdo con el estándar establecido por la cátedra para el Segundo Examen Parcial, cada caso de uso se documenta mediante la siguiente ficha tabular estructurada:

Campo	Descripción y Especificación
Nombre	Código identificador correlativo y título descriptivo formal del caso de uso.
Autor	Desarrollador(es) responsable(s) de su especificación e implementación.
Fecha	Fecha de elaboración original y de última actualización técnica.
Descripción	Resumen ejecutivo del objetivo y propósito del caso de uso desde la perspectiva del actor.
Actores	Identificación del actor primario que desencadena el caso de uso y actores secundarios o cooperantes.
Precondiciones	Estado previo indispensable del sistema o condiciones de negocio que deben cumplirse para iniciar el flujo.
Flujo Normal	Secuencia ordenada y numerada de pasos cronológicos correspondientes al camino básico exitoso.
Flujo Alternativo	Enumeración de bifurcaciones, tratamientos de excepción, validaciones fallidas y condiciones de error.
Postcondiciones	Estado final persistente del sistema, modificaciones en la base de datos o emisiones de comprobantes tras el éxito.

1.6.6 Estrategia de Adaptación e Integración de los Tres Ciclos Previos

Una premisa irrenunciable del Segundo Parcial es que **el proyecto no comienza desde cero**: se trata de la evolución y escalabilidad de un producto de software preexistente. Por lo tanto, los 25 casos de uso concebidos y desarrollados durante los tres ciclos del primer parcial bajo PUDS se integran, homologan y adaptan a las cuatro fases de ICONIX, combinándose armónicamente con los 10 nuevos casos de uso del segundo parcial



Con esta estrategia de integración sistemática, se garantiza que:

1. Ninguna funcionalidad previa quede descontinuada o aislada del nuevo modelo SaaS.
2. Cada uno de los 35 casos de uso cuente con su correspondiente ficha ICONIX normalizada.
3. Se generen y verifiquen los 35 diagramas de robustez (BCE) requeridos para el análisis preliminar.
4. Se generen los diagramas de secuencia UML que gobiernan la implementación y pruebas de todo el sistema.

CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE REQUISITOS

2.1 Descripción del Sistema Propuesto

2.1.1 Visión General, Contexto de Negocio y Oportunidad Tecnológica

FashionStore SaaS (Versión Segundo Examen Parcial) es una solución tecnológica integral de comercio electrónico inteligente, gestión de operaciones de retail omnicanal y administración empresarial B2B bajo la modalidad de **Software como Servicio (SaaS Multitenant)**. La plataforma está concebida específicamente para modernizar, formalizar y escalar las cadenas de tiendas y empresas independientes de confección y comercialización de **indumentaria y sastrería masculina** (*menswear*).


En la industria de la moda masculina, las operaciones comerciales tradicionales enfrentan tres problemáticas estructurales críticas:

1. **Alta tasa de devoluciones y fricción por discordancia de tallaje:** El tallaje genérico comercial (S, M, L, XL) resulta ineficaz frente a la diversidad morfológica masculina y a los diferentes cortes de confección (Slim Fit, Regular Fit, Custom Tailored), provocando devoluciones costosas y desconfianza en canales no presenciales.
2. **Vulnerabilidad e interrupción operativa en tiendas físicas por inestabilidad de telecomunicaciones:** En el contexto boliviano y regional, los centros comerciales y galerías presentan microcortes y caídas prolongadas de enlace a Internet, paralizando los sistemas tradicionales de facturación en la nube y provocando pérdida directa de ventas.
3. **Pérdida de trazabilidad de costos e inventarios:** La ausencia de valuación contable bajo el método del **Costo Promedio Ponderado (CPP)** y el descontrol en los traspasos inter-sucursales erosionan los márgenes comerciales reales e impiden una planificación certera de compras corporativas a proveedores.

Para superar estas limitaciones, FashionStore evoluciona la arquitectura monoproyecto del primer parcial hacia un **ecosistema distribuido de alta disponibilidad, Offline-First, Cloud-Synchronized y AI-Augmented** (resiliencia fuera de línea, sincronización en nube e inteligencia artificial aumentada). El sistema unifica la experiencia del cliente final (B2C), la continuidad transaccional en puntos de venta físicos (POS) y la gobernanza estratégica corporativa (B2B) en una única plataforma gobernada por la metodología ágil y rigurosa **ICONIX**.

2.1.2 Diagrama Arquitectónico del Ecosistema Propuesto

El siguiente diagrama en lenguaje UML modela la arquitectura global del sistema, ilustrando la interacción entre las interfaces clientes especializadas, el protocolo de sincronización resiliente, los componentes del backend y los tres niveles de persistencia de datos:


Capa de Clientes y Terminales (Frontend Omnicanal)
App Móvil Nativa Multiplataforma (Flutter 3.x / Dart / SQLite / RA 3D .glb)
Terminal Punto de Venta - POS Mostrador (Angular PWA / Modo Offline Efectivo)
Progressive Web App - PWA (Angular 17+ / IndexedDB / Service Workers)
Web Desktop Administrativa / Laptop (Angular 17+ / TypeScript / PC-Only)
Capa de Transporte y Sincronización Transaccional
Protocolo Sincronización Idempotente Header: X-Idempotency-Key (UUID v4)
API Gateway REST / HTTPS TLS 1.3
Capa de Núcleo Backend (FastAPI / Python 3.11+)
Middleware de Aislamiento Tenant (Contexto RLS WHERE tenant_id = :id)
Subsistemas de Dominio y Negocio
Servicio de Catálogo y Ficha Textil (Medidas en cm, Telas Nobles, 3D)
Motor de Inventario y Valuación CPP (Kardex Físico-Valorado Ley 843)
Módulo Compras Corporativas (Exclusivo Web Desktop / Factura Fiscal)
Pipeline de Machine Learning (Regresión 6 Meses, Clustering, Anomalías)
Servicio Postventa y Cambios (Nota Devolución + Nota Cambio + Stripe)
Agente de Inteligencia Artificial (Whisper Voz + Validador AST SQL)
Capa de Persistencia y Almacenamiento Distribuido
SQLite Embebido (sqflite) Base Local Autónomo en Móvil
IndexedDB (Navegador) Almacén Local de Objetos en PWA
PostgreSQL 15 (Nube Central) Esquema Multitenant / RLS / B-Tree
Servicios Externos Integrados
Servicio Meteorológico OpenWeather (Variables de Contexto Estacional)
Pasarela de Pago Stripe Sandbox (Tokenización Tarjetas PCI-DSS)
Servicio OpenAI / Gemini LLM (Inferencia Lenguaje Natural)

2.1.3 Ecosistema de Plataformas y Despliegue Multiplataforma

Para responder a las demandas heterogéneas de los distintos actores del sistema y garantizar la continuidad del negocio, FashionStore despliega un ecosistema compuesto por cuatro plataformas interconectadas:

1. **Web Desktop Administrativa y Corporativa (Angular 17+ / TypeScript):**
    - **Público Objetivo:** Super Administradores de la plataforma, Administradores de Empresa y Encargados de Compras y Aprovisionamiento.
    - **Alcance Funcional:** Diseñada y optimizada exclusivamente para pantallas de computadoras de escritorio y laptops (resolución ≥1280imes800≥1280*imes*800 px con teclado y ratón). Centraliza la gobernanza de inquilinos (*tenants*), configuración de suscripciones, emisión formal de órdenes de compra a proveedores textiles con recepción de facturas comerciales, exportación masiva a Excel/PDF y análisis visual del Dashboard predictivo de Machine Learning.
    - **Control de Acceso:** Restricción a nivel de interfaz que valida el agente de usuario (*User-Agent*) y resolución de pantalla, bloqueando transacciones corporativas complejas desde dispositivos móviles para prevenir errores operativos.
2. **Progressive Web App - PWA (Angular 17+ / Service Workers / IndexedDB):**
    - **Público Objetivo:** Clientes web y operadores de caja en mostradores de tiendas físicas.
    - **Alcance Funcional:** Aplicación web moderna instalable en cualquier navegador compatible con el estándar PWA (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari). Emplea Service Workers para el almacenamiento en caché de activos estáticos y miniaturas WebP, y la API **IndexedDB** para mantener una réplica estructurada local del catálogo de prendas, variantes y cola de transacciones. Permite consultar el catálogo y registrar reservas presenciales y ventas directas en mostrador ante la pérdida absoluta de conexión a Internet.
3. **Aplicación Móvil Nativa Multiplataforma (Flutter 3.x / Dart / SQLite):**
    - **Público Objetivo:** Clientes finales y dependientes de ventas en sala.
    - **Alcance Funcional:** Aplicación compilada nativamente para Android e iOS. Integra el motor relacional embebido **SQLite** (sqflite) para la persistencia local de prendas, categorías y reservas temporales con código QR. Incorpora el **Vestidor Virtual en Realidad Aumentada (RA)**, permitiendo proyectar modelos tridimensionales (.glb) a escala real sobre la silueta del cliente a través de la cámara móvil mediante ARCore/ARKit.
4. **Núcleo de Servicios Backend y Persistencia Relacional (FastAPI / PostgreSQL 15):**
    - **Arquitectura:** API RESTful asíncrona de alto rendimiento desarrollada sobre Python 3.11+ y **FastAPI**. Implementa inyección de dependencias para la resolución dinámica del contexto de tenant, validación estricta de esquemas con Pydantic v2 y autenticación robusta mediante tokens JWT con firmas asimétricas y hash criptográfico bcrypt.
    - **Persistencia Central:** Motor relacional **PostgreSQL 15** configurado bajo el esquema de base de datos compartida con discriminador lógico (tenant_id), garantizando

aislamiento estricto mediante políticas de seguridad a nivel de filas (*Row-Level Security* - RLS) e índices B-Tree compuestos.

2.1.4 Los Nueve Pilares Funcionales del Sistema Propuesto

La arquitectura del sistema se articula sobre nueve pilares de ingeniería de software que resuelven los desafíos técnicos del Segundo Parcial y las demandas del negocio:

1. Arquitectura SaaS Multitenant y Gobernanza de Suscripciones (Desafío VI)

La plataforma permite alojar múltiples empresas textiles independientes sobre una infraestructura compartida, garantizando la total confidencialidad e inviolabilidad de sus datos. Cada solicitud autenticada extrae el identificador del tenant desde el token JWT e inyecta obligatoriamente la cláusula WHERE tenant_id = :id en cada consulta relacional. La monetización se gestiona mediante tres tiers de suscripción:

- **Plan Básico:** Diseñado para pequeños talleres y boutiques; habilita hasta 2 sucursales físicas, catálogo offline básico y restringe el acceso a módulos de IA generativa.
- **Plan Profesional:** Orientado a marcas consolidadas; soporta hasta 10 sucursales, modelos 3D en RA y reportes generativos de IA en texto.
- **Plan Enterprise:** Pensado para franquicias y cadenas industriales; sucursales ilimitadas, reportes generativos por voz (Whisper) y Dashboard completo de Machine Learning a 6 meses.

2. Resiliencia Operativa Offline-First en Web y Móvil (Desafío II)

Para blindar las operaciones de venta ante la precariedad de las telecomunicaciones en ferias y centros comerciales bolivianos:

- En la PWA web, **IndexedDB** almacena de manera no volátil el catálogo de productos, variantes de color/talla y precios.
- En la aplicación móvil Flutter, la base de datos embebida **SQLite** resguarda las prendas y colecciones. Los clientes y vendedores pueden consultar fichas técnicas y generar **reservas presenciales temporales de prendas** (con vigencia paramétrica de 2 horas) obteniendo un ticket digital con código QR firmado localmente sin consumir megabytes ni requerir enlace activo.

3. Terminal Punto de Venta (POS) Autónomo y Cobro al Contado en Efectivo (Desafío III)

Ante una caída total de red o fluido eléctrico en la tienda física (operando con batería o UPS):

- El terminal POS del cajero conmuta de forma transparente al **modo contingencia desconectado**.
- Permite registrar ventas presenciales de mostrador cobradas **exclusivamente al contado en efectivo**, calculando subtotales, aplicando descuentos de liquidación de temporada o tarifas mayoristas, descontando el stock local y generando un comprobante provisional con código QR y un identificador criptográfico **UUID v4** inmutable.

4. Protocolo de Sincronización Transaccional Idempotente con UUID v4 (Desafíos II y III)

Al reanudarse la conectividad a Internet:

- Un agente reactivo dispara la sincronización en segundo plano de las transacciones encoladas.
- Cada registro se transmite mediante una petición HTTP POST acompañada de la cabecera X-Idempotency-Key: <UUID_v4>.
- El backend FastAPI valida la presencia previa del UUID en la base central; si ya existe (por reintentos de red), devuelve la confirmación almacenada sin duplicar cargos ni asientos contables.
- **Resolución Determinista de Conflictos (Overselling):** Si una prenda vendida offline en mostrador fue adquirida simultáneamente por un cliente en el e-commerce online, **se prioriza la venta física presencial**, dado que la prenda ya fue entregada en manos del cliente. El sistema cancela automáticamente la orden virtual, gestiona el reintegro de fondos y emite una alerta de reabastecimiento urgente a bodega.

5. Catalogación Textil de Precisión Anatómica, Telas Hipoalergénicas y 3D RA

El módulo de catálogo trasciende el tallaje estándar implementando una **ficha técnica textil avanzada**:

- **Medidas anatómicas en centímetros:** Parámetros biométricos exactos para cada talla (contorno de pecho, contorno de cintura, contorno de cadera, largo total y longitud de manga), erradicando las dudas de calce.
- **Esquemas de colores compuestos:** Selector cromático dual para prendas combinadas (ej. Camisa Oxford Blanco/Azul Marino) con códigos Hexadecimales dobles (#FFFFFF / #002366).
- **Composición de tejidos y advertencia dermatológica:** Detalle de telas nobles (lino orgánico, algodón pima peruano, lana merino) e interruptor (*toggle*) para marcar prendas con **telas hipoalergénicas**, advirtiendo compatibilidad con pieles sensibles o con afecciones dermatológicas.
- **Vestidor Virtual en RA:** Vinculación de archivos tridimensionales (.glb) optimizados para renderizado en tiempo real a escala humana sobre la cámara del dispositivo móvil.

6. Valuación de Inventarios Multi-Sucursal con CPP Inmutable y Traspasos Logísticos

El inventario se segrega por tienda física en tres métricas concurrentes: **Stock Físico**, **Stock Reservado** y **Stock Disponible** (Disponible = Físico - Reservado). Cada recepción de lote de mercadería con factura fiscal dispara el recálculo matemático inmutable del **Costo Promedio Ponderado (CPP)**:

$$CPP_{\text{nuevo}} = \frac{(\text{Stock}_{\text{ant}} \times CPP_{\text{ant}}) + (\text{Cant}_{\text{ingreso}} \times \text{Costo}_{\text{ingreso}})}{\text{Stock}_{\text{ant}} + \text{Cant}_{\text{ingreso}}}$$

El sistema registra el último costo unitario pagado, asienta cada ingreso y egreso en el **Kardex físico-valorado** dando estricto cumplimiento a la legislación tributaria boliviana (Ley 843) y gestiona la logística de **traspasos inter-sucursales** con estados formales (SOLICITADO, EN_TRÁNSITO, RECIBIDO_CONFORME) para balancear existencias entre tiendas sin pérdidas operativas.

7. Postventa en Dos Tiempos, Reembolso en 30 Días y Pasarela Stripe PCI-DSS (Desafío IV)

El ciclo de cambios de prendas se estructura mediante un flujo riguroso de **dos tiempos y dos notas independientes**:

- **Tiempo 1 (Nota de Devolución):** El cliente presenta la prenda en mostrador dentro del plazo de garantía (7 días hábiles). El cajero inspecciona las condiciones físicas (etiquetas intactas, sin signos de lavado o uso), registra el reingreso de la prenda al inventario (+1 stock disponible o a cuarentena) y emite formalmente una **Nota de Devolución**, acreditando el saldo monetario a favor del cliente.
- **Tiempo 2 (Nota de Cambio):** Con la Nota de Devolución, el cliente selecciona una nueva prenda. Si el valor es idéntico, se liquida a saldo cero; si la nueva prenda tiene mayor valor (por talla, tela premium o modelo superior), el cliente abona el excedente en línea a través de la pasarela **Stripe Sandbox** (tokenización segura con cumplimiento de la norma PCI-DSS). Finalmente, el sistema descuenta la nueva prenda (-1 stock) y genera la **Nota de Cambio** de despacho final.
- **Política de Reembolso en Efectivo a 30 Días:** Si el cliente no encuentra una prenda de su interés y exige la devolución de su dinero en efectivo, **el cajero no entrega dinero de inmediato en mostrador**. El sistema emite una orden de liquidación contable programada para el cierre mensual de la empresa (a los 30 días calendario), garantizando la cuadratura del arqueo de caja de la sucursal y la auditoría fiscal.

8. Aprovisionamiento y Compras Corporativas Exclusivas desde Web Desktop

Respondiendo a la instrucción de que las adquisiciones corporativas a proveedores son operaciones de alto impacto financiero ejecutadas en horarios de oficina por personal administrativo, se implementa un módulo accesible **únicamente desde computadoras de escritorio y laptops (Web Desktop)**. Permite planificar órdenes de compra por curvas de tallas, negociar con proveedores textiles registrados, cargar facturas comerciales fiscales autorizadas y disparar automáticamente el ingreso de stock al Kardex valorado y la actualización del Costo Promedio Ponderado.

9. Inteligencia Analítica Híbrida: Reportes NLP/Voz con IA y Machine Learning a 6 Meses (Desafío V)

La plataforma provee herramientas avanzadas de toma de decisiones para los niveles ejecutivos de las empresas suscriptoras:

- **Asistente Conversacional con IA Generativa:** Permite a directivos consultar métricas de ventas, rotación de tallas o rendimiento de sucursales formulando preguntas en lenguaje natural escrito o mediante dictado por voz (transcrito por el modelo **Whisper**). Un LLM traduce la solicitud a sentencias SQL analíticas, las cuales son analizadas por un **validador sintáctico AST de seguridad** (que prohíbe sentencias destructivas DROP, DELETE, UPDATE, INSERT, restringe la consulta exclusivamente a SELECT e inyecta forzosamente la cláusula tenant_id). La consulta se ejecuta en una réplica de lectura y se sintetiza en resúmenes ejecutivos con gráficos y descarga directa en formatos corporativos **Excel (.xlsx)** y **PDF (.pdf)**.
- **Dashboard Predictivo con Machine Learning:** Alimentado por un pipeline de más de 6 meses de datos sintéticos que reproducen fielmente la estacionalidad del comercio textil masculino boliviano (invierno, primavera-verano, festividades, picos de fin de año), despliega modelos de regresión para proyectar ventas a 6 meses vista, clustering (K-Means) para

segmentación de clientes y algoritmos de detección de anomalías (Isolation Forest) para auditar pérdidas de existencias.

2.1.5 Matriz de Integración Tecnológica, Protocolos y Seguridad

La siguiente matriz consolida los protocolos de comunicación, tipos de datos y barreras de seguridad implementadas en cada uno de los nodos del ecosistema FashionStore:

Componente	Plataforma / Framework	Protocolo de Transporte	Formato de Carga Útil	Mecanismos de Seguridad y Aislamiento
Web Desktop Corporativa	Angular 17+ / TypeScript / SCSS	HTTPS (TLS 1.3) / REST	JSON / Multipart (Archivos)	Autenticación JWT Bearer, verificación de resolución ≥1280≥1280 px y *User-Agent* PC.
Progressive Web App (PWA)	Angular 17+ / Service Workers	HTTPS / Cache API / IndexedDB	JSON / Binario WebP	Almacenamiento local aislado en navegador, validación de permisos de cámara y ubicación.
Móvil Flutter	Flutter 3.x / Dart / ARCore-ARKit	HTTPS / SQLite (sqflite)	JSON / Binario 3D (.glb)	Sandbox de aplicación móvil, cifrado de base SQLite local, tokens JWT renovables.
Punto de Venta POS Desconectado	Angular PWA / Service Worker	Localhost / Eventos DOM / IndexedDB	JSON con firma criptográfica UUID v4	Cierre de transacciones con UUID v4 inmutable, bloqueo de cobros que no sean en efectivo.
Protocolo de Sincronización	Background Fetch API / FastAPI Sync	HTTPS POST por lotes (*batching*)	JSON (X-Idempotency-Key: UUID)	Deduplicación transaccional en tabla processed_transactions, resolución determinista de stock.
Núcleo de Servicios Backend	FastAPI / Python 3.11+ / SQLAlchemy	RESTful / Asíncrono ASGI (Uvicorn)	JSON estricto con Pydantic v2	Inyección de dependencias get_current_tenant, hashing de contraseñas con bcrypt (12 rondas).
Base de Datos Central	PostgreSQL 15 Relacional	Conexión TCP con pool asyncpg	Tuplas relacionales normalizadas	Row-Level Security (RLS) forzoso por tenant_id, índices B-Tree compuestos, roles de solo lectura.
Pasarela de Pagos Excedentes	Stripe SDK / Webhooks	HTTPS / REST TLS 1.3	JSON Tokenizado (sin datos PAN/CVV)	Tokenización directa en cliente (Stripe.js), cumplimiento normativo PCI-DSS Nivel 1.

Auditoría e IA Generativa	Whisper API / LangChain / SQLGlot	HTTPS / Streaming de Audio / SSE	Audio WAV/MP3 $ ightarrow$ SQL $	Validador sintáctico AST (*Abstract Syntax Tree*), filtrado estricto de solo lectura, inyección forzosa de tenant.

2.2 Identificación de Actores

Actor	Tipo	Descripción
Administrador de Plataforma (Super Admin)	Interno	Máxima autoridad del SaaS. Gestiona todas las empresas contratantes, planes de suscripción y la salud global de la plataforma.
Administrador de Empresa	Interno	Administrador local de cada empresa (tenant). Gestiona usuarios, roles, sucursales, productos, inventarios, ventas y reportes de su propia empresa únicamente.
Encargado de Sucursal	Interno	Responsable operativo de la sucursal. Gestiona el inventario físico local, reservas presenciales, traspasos inter-tiendas y, desde la Web Desktop (PC/Laptop), las órdenes de compra y aprovisionamiento a proveedores textiles con recepción de facturas comerciales e impacto en CPP (facultad compartida con el Administrador de Empresa).
Cajero	Interno	Operador de punto de venta (POS). Registra ventas presenciales, procesa cobros y gestiona cambios/devoluciones de prendas en mostrador.
Cliente	Externo	Consumidor final. Interactúa por web (Angular/PWA) y móvil (Flutter). Consulta catálogo, reserva, compra, solicita cambios y recibe recomendaciones IA.
Proveedor	Externo	Empresa que suministra prendas textiles. Recibe y confirma órdenes de compra corporativas.
Sistema de Sincronización	Sistema	Agente interno que gestiona la sincronización idempotente de operaciones offline (web y móvil) con el backend central.
Pasarela de Pago (Stripe)	Sistema Externo	Procesa pagos electrónicos con tokenización PCI-DSS sin almacenar credenciales bancarias.
Servicio de IA (OpenAI / Gemini)	Sistema Externo	Procesa solicitudes de reportes en lenguaje natural y genera recomendaciones contextuales.
Servicio Meteorológico (OpenWeatherMap)	Sistema Externo	Provee datos climáticos para enriquecer los modelos de machine learning y recomendaciones de temporada.

2.3 Requisitos Funcionales y No Funcionales

2.3.1. Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional	Desafío
RF01	Gestionar empresas contratantes (tenants): registrar, activar, suspender	VI - SaaS
RF02	Gestionar planes de suscripción (Básico, Profesional, Enterprise) con límites configurables	VI - SaaS
RF03	Asignar y verificar vigencia de suscripción de cada empresa con alertas de expiración	VI - SaaS
RF04	Aislar datos entre empresas: un usuario de Empresa A no puede ver datos de Empresa B	VI - SaaS
RF05	Administrar usuarios, roles y perfiles por empresa con autenticación segura (JWT, bcrypt)	VI - SaaS
RF06	Gestionar productos, ficha técnica con medidas en cm, telas nobles/hipoalergénicas y 3D RA	Heredado+SaaS
RF07	Gestionar inventario multi-sucursal con valuación contable inmutable por CPP y Kardex Ley 843	Heredado+SaaS
RF08	Consultar catálogo digital con filtros multicriterio, stock disponible y precios diferenciados	Heredado
RF09	Descargar y almacenar catálogo estructurado en IndexedDB/SQLite para operación offline	II/III - PWA/Offline
RF10	Registrar reservas presenciales de prendas con ticket QR firmado sin conexión a Internet	II/III - PWA/Offline
RF11	Registrar ventas POS de contado en efectivo sin conexión emitiendo comprobante con UUID v4	IV - Ventas Offline
RF12	Consultar y auditar operaciones locales pendientes de sincronización en terminal y móvil	II/III - PWA/Offline
RF13	Sincronizar transacciones pendientes por lotes al restablecerse la conectividad a Internet	II/III - PWA/Offline
RF14	Detectar y resolver conflictos de sincronización mediante cabecera X-Idempotency-Key y prioridad física	II/III - PWA/Offline
RF15	Gestionar solicitud de cambio o devolución de una o múltiples prendas dentro del plazo de garantía (3 a 7 días hábiles) con inspección de condiciones físicas (etiquetas, sin uso)	IV - Ventas
RF16	Emitir Nota de Devolución (Tiempo 1) reingresando la prenda al stock de bodega (+1 stock al CPP histórico) y saldo a favor, y Nota de Reposición / Cambio (Tiempo 2) registrando el egreso de la nueva prenda entregada (-1 stock)	IV - Ventas

RF17	Calcular y cobrar excedente de precio cuando la nueva prenda es de mayor valor mediante pasarela Stripe Sandbox	IV - Ventas
RF18	Emitir orden de liquidación contable de reembolso a 30 días (cierre de mes) si no hay existencias de la talla solicitada o el cliente desiste de pagar el diferencial, sin entrega de efectivo informal en mostrador	IV - Ventas
RF19	Gestionar traspasos de inventario inter-sucursal con estados formales (Solicitado, En Tránsito, Recibido)	Heredado+Nuevo
RF20	Solicitar reportes analíticos mediante lenguaje natural escrito o dictado por voz (Whisper)	V - IA
RF21	Interpretar solicitud con LLM, validar sintaxis SQL con filtro AST seguro y ejecutar en réplica	V - IA
RF22	Exportar reportes ejecutivos generados a formatos corporativos Excel (.xlsx) y PDF (.pdf)	V - IA
RF23	Demostrar reportes con datos reales multitenant y filtros de sucursales, prendas y fechas	V - IA
RF24	Generar pipeline de datos sintéticos históricos (mínimo 6 meses) con estacionalidad de retail	V - ML
RF25	Entrenar y desplegar modelos de regresión supervisada (proyección semestral) y clustering K-Means	V - ML
RF26	Visualizar métricas predictivas, mapas de calor y detección de anomalías en Dashboard ML	V - ML
RF27	Integrar pasarela de pagos Stripe Sandbox con tokenización PCI-DSS para liquidación de saldos	IV - Ventas
RF28	Gestionar ofertas de liquidación de temporada (30%, 40%, 60%) y precios mayoristas (>= 3 prendas)	Heredado+Nuevo
RF29	Gestionar compras y aprovisionamiento corporativo exclusivo desde Web Desktop (PC/Laptop) con CPP	Heredado+Nuevo
RF30	Emitir notificaciones push al móvil del cliente con la fecha comprometida de envío/reposición, confirmación de retornos de dinero por sobreventa offline y encuestas de calificación de satisfacción (1 a 5 estrellas)	II/III - PWA/Offline

2.3.2. Requisitos No Funcionales

ID	Requisito No Funcional	Descripción
RNF01	Seguridad	Autenticación JWT + bcrypt, autorización por roles, HTTPS/TLS obligatorio
RNF02	Aislamiento de datos	Ninguna operación permite acceder a información de otro tenant. Restricción en backend, no solo en UI

RNF03	Persistencia offline	Operaciones sin conexión sobreviven al cierre y reinicio de la aplicación
RNF04	Integridad transaccional	Ventas confirmadas y movimientos de inventario mantienen consistencia
RNF05	Idempotencia	El reenvío de una operación confirmada no genera registros duplicados
RNF06	Recuperación ante fallos	Operaciones pendientes se conservan ante errores de comunicación
RNF07	Mantenibilidad	Código organizado por capas (presentación, negocio, persistencia, sincronización)
RNF08	Compatibilidad	PWA en navegadores modernos; Flutter conserva capacidades móviles
RNF09	Rendimiento	Consultas de catálogo y reportes evitan operaciones innecesariamente costosas
RNF10	Observabilidad	Sincronización registra información suficiente para diagnosticar fallos
RNF11	Calidad	Pruebas automatizadas que verifican reglas críticas del sistema
RNF12	Coherencia documental	Modelos UML representan la solución realmente implementada

2.4. Reglas de Negocio

ID	Regla de Negocio	Descripción
RN01	Plazo estricto de cambio	El cliente dispone de hasta 7 días hábiles desde la recepción de la prenda para solicitar formalmente su cambio. Vencido dicho plazo, el sistema bloquea cualquier solicitud de cambio.
RN02	Flujo de cambio en dos notas y dos tiempos	El proceso de cambio no es directo ni lineal. Se descompone en dos tiempos operativos: **1) Tiempo de Reingreso:** Al arribar la prenda a la sucursal, se genera la **Nota de Devolución**, reingresando físicamente la prenda al inventario (stock += 1) y registrando el monto original pagado como saldo a favor del cliente. **2) Tiempo de Despacho:** Al seleccionarse la nueva prenda (ej. talla L de mayor valor), el sistema notifica vía push al cliente la diferencia de precio (saldo adicional), el cual debe abonarse mediante la pasarela de pagos (Stripe). Solo tras la confirmación del pago se emite la **Nota de Cambio** y se decrementa el stock (stock -= 1).
RN03	Política de reembolso monetario	Si la prenda solicitada para cambio no existe en el inventario de la empresa, o si el cliente no acepta el pago de la diferencia de precio ni escoge una prenda sustituta, la empresa procederá a la devolución

		íntegra del dinero pagado en un plazo de hasta 30 días calendario (coincidiendo con el cierre y arqueo contable mensual).
RN04	Condiciones físicas de la prenda	Solo son admitidas prendas en perfecto estado: sin uso, limpias, con etiquetas de fábrica intactas y empaque original. El encargado de sucursal realiza la verificación física antes de emitir la Nota de Devolución.
RN05	Reingreso al CPP histórico	La prenda devuelta se reincorpora al inventario valorada al costo promedio ponderado (CPP) histórico de la venta original, evitando distorsiones contables.
RN06	Idempotencia en operaciones offline	Presionar reiteradas veces el botón de confirmación de venta o reserva sin conexión a Internet genera una única transacción en el backend gracias a la generación de un UUID v4 unívoco por operación local.
RN07	Validación de stock y pago prioritario	En ventas digitales y cambios con saldo, el inventario se reserva temporalmente y solo se descuenta de forma definitiva al recibir el webhook de confirmación exitosa de la pasarela de pagos (Stripe). En caso de conflicto de sincronización offline, se adjudica al primer pago/sincronización confirmada en el servidor central; a las demás se les rechaza y se restituye el monto.
RN08	Aislamiento y gobernanza SaaS	Cada tenant accede únicamente a sus sucursales, empleados, catálogo, inventario y ventas. El plan contratado (Básico o Profesional) delimita las sucursales permitidas y las funciones avanzadas (IA generativa, ML).
RN09	Ofertas y liquidación de temporada	Las prendas de temporadas concluidas (ej. ropa de invierno en primavera) pueden ofertarse con descuentos especiales (30%, 40%, 60%) definidos por el Administrador de Empresa para recuperar capital de inversión. Los artículos nuevos de temporada vigente mantienen su precio regular. El catálogo digital incluye una sección destacada con filtros de ofertas y porcentaje de rebaja.
RN10	Precios diferenciados (Menor vs. Mayor)	El sistema maneja dos tipos de precio para cada producto: precio por menor (unitario) y precio por mayor (aplicable automáticamente a partir de 3 unidades idénticas: cuarta, media docena o docena).
RN11	Traspasos inter-sucursal	Los movimientos de stock entre sucursales solo son válidos entre sucursales del mismo tenant. Requieren una Nota de Traspaso en estado EN_TRANSITO (origen descuenta) y confirmación de recepción en destino para incrementar stock.
RN12	Modalidad exclusiva de venta offline	Las ventas efectuadas sin conectividad a Internet son estrictamente de contado (efectivo). No se permite el procesamiento de pagos electrónicos offline por restricciones de seguridad PCI-DSS.
RN13	Atributos de prendas y composición textil	Cada producto debe detallar SKU, nombre, categoría, temporada, tallas, medidas corporales (pecho, cintura, cadera, largo), combinaciones de colores múltiples (ej. blanco/negro) y composición

		textil (tipo de tela: algodón pima, lino, lana, fibras sintéticas, con advertencias hipoalergénicas).
RN14	Compras centralizadas vía Web Desktop	El aprovisionamiento y compras a proveedores textiles se realizan exclusivamente desde la aplicación Web en computadoras de escritorio o laptops por personal autorizado (Encargado de Sucursal / Admin Empresa), dada la complejidad técnica, contractual y financiera de las órdenes de compra.

2.4 Reglas de Negocio

Las reglas de negocio definen las directrices operacionales, restricciones contables, políticas de seguridad y flujos transaccionales inmutables que gobiernan a FashionStore SaaS en su versión del Segundo Parcial. Para garantizar rigor formal y trazabilidad, se estructuran en siete categorías operativas acompañadas de sus respectivos diagramas lógicos de decisión:


2.4.1 Reglas del Negocio Base


- **RN-BASE-01 (Control de Acceso Basado en Roles - RBAC Estricto):** Ningún usuario de la plataforma puede invocar endpoints de la API ni acceder a módulos de interfaz fuera de los privilegios concedidos formalmente a su rol asignado (SUPER_ADMIN, ADMIN_EMPRESA, ENCARGADO_SUCURSAL, CAJERO, CLIENTE). Todo intento no autorizado es interceptado y denegado con código HTTP 403 Forbidden.
- **RN-BASE-02 (Valuación Inmutable por Costo Promedio Ponderado - CPP):** Ante cada recepción de mercadería respaldada por factura fiscal con cantidad de ingreso Qnueva*Q*nueva y costo unitario de adquisición Cnuevo*C*nuevo, el sistema ejecuta de forma automática e inmutable el recálculo matemático del Costo Promedio Ponderado (CPP):

$$CPP_{\text{nuevo}} = \frac{(Stock_{\text{actual}} \times CPP_{\text{actual}}) + (Q_{\text{nueva}} \times C_{\text{nuevo}})}{Stock_{\text{actual}} + Q_{\text{nueva}}}$$

- **RN-BASE-03 (Bloqueo Temporal de Existencias en Reservas Presenciales):** Las prendas reservadas por clientes mediante el catálogo digital bloquean stock disponible por un periodo máximo de 2 horas. Si el cliente no se presenta en la tienda física dentro de esa ventana de tiempo, el sistema libera automáticamente el stock reservado devolviéndolo al stock disponible general.
- **RN-BASE-04 (Ventas POS en Mostrador y Desglose Tributario Ley 843):** Las ventas presenciales en mostrador actualizan el inventario físico en tiempo real y generan de forma obligatoria el comprobante de venta fiscal con código QR y desglose tributario según la normativa boliviana (IVA 13%, IT 3%).
- **RN-BASE-05 (Confirmación Efectiva del 100% del Pago Previa al Despacho e Inventario):** Conforme a la política de control financiero y de inventarios exigida por la cátedra (audio Parcial2-2.txt, líneas 33-35), ninguna orden de venta (digital o presencial con cobro


electrónico por QR o tarjeta) puede consolidarse como completada, ni decrementar el stock definitivo en el inventario central ni habilitar la entrega física del producto, si no se ha recibido la confirmación verificada del 100% del pago por parte de la pasarela (Stripe Sandbox) o la verificación del comprobante de transferencia bancaria/QR por el cajero. Mientras el pago no esté efectivamente acreditado, la orden permanece en estado PENDIENTE_PAGO y el stock solo se bloquea de manera transitoria por un tiempo máximo de 15 minutos, liberándose automáticamente si no se consuma la liquidación.





2.4.2 Reglas SaaS y Multitenant


- **RN-SAAS-01 (Jerarquía y Separación Empresa vs. Sucursal):** Una Empresa contratante (Tenant) puede poseer múltiples Sucursales físicas en distintas ciudades, pero una Sucursal pertenece estrictamente y de por vida a una única Empresa.
- **RN-SAAS-02 (Límites por Plan de Suscripción Comercial):**
    - **Plan Básico:** Máximo 2 sucursales físicas activas. Catálogo offline básico. Módulos de IA generativa y Machine Learning completamente deshabilitados.
    - **Plan Profesional:** Hasta 10 sucursales activas. Habilita modelos 3D en RA y módulo de reportes generativos con IA en lenguaje natural escrito.
    - **Plan Enterprise:** Sucursales ilimitadas. Acceso completo a reportes generativos de IA por voz (Whisper) y Dashboard predictivo con Machine Learning a 6 meses.
- **RN-SAAS-03 (Aislamiento Lógico Hermético de Datos):** Todas las consultas relacionales ejecutadas en PostgreSQL 15 inyectan de forma mandatoria la cláusula discriminadora WHERE tenant_id = :current_tenant. Cualquier intento deliberado o accidental de acceder a datos de otra empresa contratante es interceptado a nivel de middleware y rechazado con código HTTP 403 Forbidden.
- **RN-SAAS-04 (Control de Estado y Vigencia de Suscripción):** Si la suscripción de una empresa pasa al estado SUSPENDIDA o VENCIDA, el sistema bloquea inmediatamente cualquier operación transaccional de venta, compra o traspaso de inventario, permitiendo únicamente el acceso a vistas administrativas de lectura y a la pasarela de renovación de licencia.



2.4.3 Reglas Offline y Sincronización

- **RN-OFFLINE-01 (Ventas Offline Exclusivas al Contado en Efectivo):** En modo de contingencia fuera de línea únicamente se admiten ventas con método de cobro presencial en efectivo. Los cobros electrónicos con tarjeta de crédito/débito o QR interoperable exigen pasarelas y validación bancaria en línea, por lo que quedan estrictamente bloqueados fuera de línea en cumplimiento del estándar internacional de seguridad PCI-DSS.
- **RN-OFFLINE-02 (Persistencia Local No Volátil con UUID v4):** Toda transacción registrada en modo desconectado se persiste inmediatamente en el motor de almacenamiento local del cliente (IndexedDB en Angular PWA o SQLite en Flutter), asignándole un identificador criptográfico **UUID v4** inmutable y marcando su estado como LOCAL_PENDIENTE.

- **RN-SYNC-01 (Protocolo de Idempotencia Garantizada):** Toda petición de sincronización hacia el backend incluye la cabecera HTTP X-Idempotency-Key conteniendo el UUID v4 de la operación. El backend valida dicho identificador en la tabla central processed_transactions; si el UUID ya fue registrado previamente (debido a reintentos o cortes de red intermitentes), el servidor devuelve la confirmación original sin duplicar ventas, cobros ni movimientos en el Kardex.
- **RN-SYNC-02 (Resolución Determinista de Conflictos y Sobreventa - Overselling):** Si al recuperar la conectividad una prenda vendida de forma presencial en mostrador fuera de línea fue adquirida simultáneamente por un comprador en la tienda virtual online, **se prioriza de forma absoluta la venta física presencial**, dado que la prenda ya fue entregada en manos del cliente. El sistema cancela la orden virtual en conflicto, restituye automáticamente el monto al cliente digital y emite una alerta prioritaria de reposición de stock al Encargado de Sucursal.




2.4.4 Reglas de Cambio y Devolución de Prendas

- **RN-CAMBIO-01 (Plazo Límite de Garantía Comercial):** El cliente dispone de un plazo estricto de **hasta 7 días hábiles** computados a partir de la fecha de emisión del comprobante original de venta para solicitar formalmente el cambio de una prenda en sucursal. Vencido dicho plazo, el sistema bloquea irreversiblemente la opción de cambio en terminal.
- **RN-CAMBIO-02 (Flujo Obligatorio en Dos Notas y Dos Tiempos Independientes):** Todo proceso de postventa se descompone operativamente en dos tiempos secuenciales inmutables:
    1. **Tiempo 1 (Nota de Devolución):** Al presentarse el cliente en mostrador, el cajero o encargado verifica el estado físico de la prenda. Se genera en el sistema la **Nota de Devolución**, reingresando formalmente la prenda al stock de la sucursal (+1 stock físico en bodega o cuarentena) y acreditando el monto original pagado como saldo a favor en cuenta del cliente.
    2. **Tiempo 2 (Nota de Cambio):** Con la Nota de Devolución emitida, el cliente selecciona una nueva prenda. Si el valor es equivalente, se liquida a saldo cero; si la nueva prenda posee mayor valor (por talla superior, tela noble o modelo premium), el sistema calcula el diferencial de precio (D=Precionueva−Precioorigina*lD=Precio*nueva −*Precio*original) y exige su pago mediante la pasarela **Stripe Sandbox** (tokenización


PCI-DSS). Una vez acreditado el pago, se emite la **Nota de Cambio** formal y se descuenta el stock (-1 stock de la nueva prenda).

- **RN-CAMBIO-03 (Política de Reembolso Monetario en Efectivo a 30 Días):** Si la prenda solicitada para cambio no existe en el inventario de la empresa, o si el cliente desiste del cambio y no acepta pagar la diferencia de precio, **el cajero no entrega dinero en efectivo de inmediato en el mostrador**. El sistema emite una orden de liquidación monetaria formal programada contablemente para el cierre mensual de la empresa (a los 30 días calendario), garantizando la cuadratura del arqueo de caja de la sucursal y la auditoría fiscal.
- **RN-CAMBIO-04 (Condiciones Físicas y Reingreso al CPP Histórico):** Solo se admiten prendas en perfecto estado (limpias, con etiquetas intactas de fábrica y sin señales de lavado ni uso). La prenda devuelta se reincorpora al inventario valorada al Costo Promedio Ponderado (CPP) histórico de la venta original, evitando distorsiones contables en el Kardex.




2.4.5 Reglas de Aprovisionamiento y Compras B2B desde Web Desktop

- **RN-COMPRAS-01 (Restricción Exclusiva a Computadoras de Escritorio / Laptops):** El módulo de compras y aprovisionamiento corporativo a proveedores textiles solo es accesible desde la aplicación Web en computadoras de escritorio y laptops (resolución de pantalla ≥1280×800≥1280×800 px con teclado y ratón). El sistema bloquea el acceso a este módulo desde navegadores móviles o tablets, previniendo errores operacionales en órdenes de compra corporativas de alto impacto financiero.
- **RN-COMPRAS-02 (Personal Autorizado para Aprovisionamiento):** Las órdenes de compra a proveedores solo pueden ser emitidas, negociadas y autorizadas por el **Encargado de Sucursal** o el **Administrador de Empresa**.
- **RN-COMPRAS-03 (Recepción con Factura Fiscal y Disparo Inmutable de CPP):** Toda recepción física de lote de mercadería textil exige el registro del número de Factura Comercial Fiscal y sus costos asociados, disparando automáticamente el recálculo matemático inmutable del Costo Promedio Ponderado (CPP) y el asiento formal en el libro de Kardex físico-valorado (Ley 843).



2.4.6 Reglas de Ofertas de Liquidación y Precios Diferenciados

- **RN-PRECIOS-01 (Ofertas y Liquidación de Fin de Temporada):** Las prendas de temporadas concluidas (ej. colección otoño-invierno en primavera) pueden ofertarse con descuentos especiales preconfigurados (30%, 40% o 60%) definidos por el Administrador de Empresa para recuperar capital de inversión. Las prendas de temporada vigente mantienen su precio regular. El catálogo digital incluye una sección destacada con filtros de ofertas y porcentaje de rebaja.
- **RN-PRECIOS-02 (Precios Diferenciados por Mayor Automáticos):** El sistema calcula automáticamente tarifas de precio por mayor cuando el cliente adquiere 3 o más unidades idénticas (cuarta, media docena o docena), aplicando el descuento mayorista en el carrito de compras sin requerir intervención manual del cajero.





2.4.7 Reglas de Inteligencia Artificial Generativa y Machine Learning

- **RN-IA-01 (Privilegio por Plan de Suscripción):** La generación de reportes analíticos con IA y el procesamiento de consultas por voz mediante Whisper están reservados exclusivamente para empresas con planes superiores activos (Plan Profesional y Plan Enterprise).
- **RN-IA-02 (Validador Sintáctico AST de Seguridad en SQL Generado):** Toda consulta SQL traducida por el LLM a partir de lenguaje natural debe someterse a un validador sintáctico AST (*Abstract Syntax Tree*):
    1. Debe ser estrictamente de solo lectura (SELECT).
    2. Prohíbe de forma absoluta cualquier sentencia destructiva o modificadora (DROP, DELETE, UPDATE, INSERT, ALTER, TRUNCATE).
    3. Inyecta obligatoriamente la cláusula WHERE tenant_id = :current_tenant.
    4. Se ejecuta en una réplica de base de datos de solo lectura.
- **RN-ML-01 (Dataset Sintético Estandarizado de Entrenamiento):** Los modelos predictivos de Machine Learning se entrenan sobre un pipeline de datos sintéticos representativo de al

menos 6 meses de historial (~5,000 transacciones y ~500 perfiles) que modela la estacionalidad textil boliviana.

- **RN-ML-02 (Métricas Mínimas de Precisión Analítica):** El modelo supervisado de regresión para proyección semestral de demanda debe garantizar un coeficiente de determinación R2≥0.82$R2 \geq 0.82$, mientras que los algoritmos de segmentación no supervisada (K-Means) deben alcanzar un coeficiente de silueta (*Silhouette score*) ≥0.65≥0.65.





2.4.8 Matriz Consolidada de Reglas de Negocio (Mapeo RN01 - RN18)

A continuación se presenta la tabla resumen de todas las reglas de negocio del sistema, preservando la numeración unívoca para su trazabilidad en el diseño y casos de prueba:

ID	Regla de Negocio	Categoría	Descripción Breve
RN01	Plazo estricto de garantía de cambio	Postventa	Plazo máximo de 7 días hábiles desde la emisión de la venta para solicitar formalmente el cambio de prendas.
RN02	Flujo de cambio en dos tiempos y dos notas	Postventa	Descomposición en Tiempo 1: Nota de Devolución (+1 stock) y Tiempo 2: Nota de Cambio (-1 stock) con cobro de excedente por Stripe.
RN03	Política de reembolso monetario a 30 días	Postventa	Si no se acepta el cambio, el dinero no se devuelve de inmediato en caja; se liquida al cierre mensual contable (30 días).

RN04	Condiciones físicas de la prenda e inspección	Postventa	Inspección obligatoria por Encargado de Sucursal: prendas limpias, sin uso y con etiquetas intactas de fábrica.
RN05	Reingreso al CPP histórico original	Inventario	La prenda devuelta se reincorpora al kardex valorada al costo promedio ponderado de la venta original.
RN06	Idempotencia en operaciones offline con UUID v4	Sincronización	Prevención de duplicados en el backend mediante identificador UUID v4 único transmitido en cabecera X-Idempotency-Key.
RN07	Validación de stock y pago prioritario	Ventas/Pagos	Confirmación efectiva del 100% del pago por webhook de Stripe antes de consolidar inventario. Prioridad física a la venta en mostrador.
RN08	Aislamiento y gobernanza SaaS Multitenant	SaaS	Aislamiento lógico forzoso con WHERE tenant_id = :id y delimitación de recursos según plan contratado (Básico, Profesional, Enterprise).
RN09	Ofertas y liquidación de fin de temporada	Precios	Descuentos especiales (30%, 40%, 60%) en prendas de temporadas concluidas para recuperar capital de inversión.
RN10	Precios diferenciados (Menor vs. Mayor)	Precios	Aplicación automática de tarifas por mayor a partir de 3 unidades idénticas (cuarta, media docena o docena).
RN11	Traspasos inter-sucursales de inventario	Inventario	Movimientos válidos únicamente entre sucursales del mismo tenant, con estados formales EN_TRÁNSITO y confirmación en destino.
RN12	Modalidad exclusiva de venta offline en efectivo	POS Offline	Ventas sin conexión restringidas estrictamente a pago en efectivo. Bloqueo de tarjetas y QR por cumplimiento de PCI-DSS.
RN13	Ficha técnica y composición textil avanzada	Catálogo	Especificación obligatoria de medidas biométricas en cm, códigos bicolores Hex, telas nobles y advertencia hipoalergénica.
RN14	Compras centralizadas vía Web Desktop	Compras B2B	Restricción estricta de aprovisionamiento corporativo a PC/Laptop (>= 1280px) operado por Encargado de Sucursal o Admin Empresa.
RN15	Control de acceso basado en roles (RBAC)	Seguridad	Validación de credenciales JWT y bloqueo de operaciones fuera del rol asignado (HTTP 403).
RN16	Bloqueo temporal de stock en reservas (2 horas)	Reservas	Apartado temporal de prendas en probador por un máximo de 2 horas con liberación automática si no asiste el cliente.

RN17	Validador sintáctico AST de seguridad en IA	IA Generativa	Inspección de consultas SQL generadas por LLM, exigiendo solo SELECT y bloqueando sentencias DDL/DML destructivas.
RN18	Requisitos mínimos de modelos Machine Learning	Machine Learning	Entrenamiento con >= 6 meses de datos sintéticos estacionales y métricas mínimas ($R2 \geq 0.82$ $R2 \geq 0.82$, Silhouette $\geq 0.65 \geq 0.65$).

2.5 Diagrama UML de Casos de Uso

2.5.1. Matriz Integral y Lista Consolidada de Casos de Uso del Segundo Parcial

La siguiente matriz presenta la especificación exhaustiva de los **20 Casos de Uso (CU01 al CU20)** desarrollados para el Segundo Examen Parcial bajo la metodología ICONIX. Cada caso de uso se encuentra vinculado bidireccionalmente con los requisitos funcionales que satisface, el módulo de arquitectura al que pertenece, las reglas de negocio que restringen su comportamiento, sus actores participantes y los canales de despliegue correspondientes:

CU	Nombre del Caso de Uso	Módulo Asignado	Plataforma	Requisitos Funcionales (RF)	Actor Principal
CU01	Gestionar Empresas (Tenants)	M01: Gobernanza SaaS y Seguridad	**Web**	RF01, RF04	Super Admin
CU02	Gestionar Planes de Suscripción	M01: Gobernanza SaaS y Seguridad	**Web**	RF02	Super Admin
CU03	Gestionar Suscripción de Empresa	M01: Gobernanza SaaS y Seguridad	**Web**	RF03	Super Admin
CU04	Autenticar Usuario Multitenant	M01: Gobernanza SaaS y Seguridad	**Web y Móvil**	RF04, RF05	Todos los usuarios
CU05	Gestionar Usuarios y Roles por Empresa	M01: Gobernanza SaaS y Seguridad	**Web**	RF04, RF05	Admin Empresa
CU06	Gestionar Productos y Atributos Textiles Avanzados	M04: Catalogación	**Web**	RF06	Admin Empresa


		Textil de Precisión			
CU07	Gestionar Inventario Multi-Sucursal, Kardex y CPP	M05: Inventario, Kardex y CPP	**Web y Móvil**	RF07, RF08	Admin Empresa
CU08	Descargar y Consultar Catálogo Digital Offline	M02: Catálogo Omnicanal Offline-First	**Web y Móvil**	RF08, RF09	Cliente
CU09	Registrar Reserva Presencial Sin Conexión	M02: Catálogo Omnicanal Offline-First	**Web y Móvil**	RF10	Cliente
CU10	Registrar Venta POS de Contado Sin Conexión	M03: POS Offline y Sincronización	**Web y Móvil**	RF11, RF30	Cajero
CU11	Consultar y Auditar Operaciones Locales Pendientes	M03: POS Offline y Sincronización	**Web y Móvil**	RF12, RF30	Cajero
CU12	Sincronizar Operaciones Pendientes (Idempotencia)	M03: POS Offline y Sincronización	**Web y Móvil**	RF13, RF14	Sistema Sincronización
CU13	Gestionar Cambio de Prenda en Dos Tiempos y Devoluciones	M06: Postventa, Pasarela y Ofertas	**Web y Móvil**	RF15, RF16, RF17, RF18, RF30	Cajero / Cliente
CU14	Gestionar Traspaso Inter-Sucursal de Inventario	M05: Inventario, Kardex y CPP	**Web**	RF19	Encargado Sucursal
CU15	Solicitar Reporte Generativo con IA (Texto y Voz)	M08: Inteligencia Analítica de Negocio	**Web y Móvil**	RF20, RF21, RF23	Admin Empresa
CU16	Exportar Reportes Analíticos a Excel/PDF/CSV	M08: Inteligencia Analítica de Negocio	**Web y Móvil**	RF22, RF23	Admin Empresa
CU17	Gestionar Dashboard Analítico con Machine Learning	M08: Inteligencia Analítica de Negocio	**Web**	RF24, RF25, RF26	Admin Empresa

CU18	Gestionar Pasarela de Pagos (Stripe Sandbox PCI-DSS)	M06: Postventa, Pasarela y Ofertas	**Web y Móvil**	RF17, RF27	Cajero / Cliente
CU19	Gestionar Ofertas de Liquidación y Precios por Mayor	M06: Postventa, Pasarela y Ofertas	**Web y Móvil**	RF28	Admin Empresa
CU20	Gestionar Compras y Aprovisionamiento desde Web Desktop	M07: Compras B2B Web Desktop	**Web**	RF29	Admin Empresa / Encargado Sucursal

Distribución Analítica de Casos de Uso por Módulo del Segundo Parcial

Código Módulo	Nombre del Módulo del Segundo Parcial	Casos de Uso Contenidos	Plataformas Cubiertas
M01	Gobernanza SaaS Multitenant, Suscripciones y Seguridad RBAC	CU01, CU02, CU03, CU04, CU05	Web Desktop / Móvil (Auth)
M02	Catálogo Omnicanal Offline-First y Probador Virtual 3D RA	CU08, CU09	Web (PWA) y Móvil (Flutter)
M03	Punto de Venta (POS) Offline en Efectivo y Sincronización Idempotente	CU10, CU11, CU12	Web (PWA) y Móvil (Flutter)
M04	Catalogación Textil de Precisión Anatómica, Telas Nobles y 3D	CU06	Web Desktop
M05	Gestión de Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y CPP	CU07, CU14	Web (Desktop/PWA) y Móvil
M06	Postventa en Dos Tiempos, Pasarela Stripe Sandbox y Ofertas Dinámicas	CU13, CU18, CU19	Web (Desktop/PWA) y Móvil
M07	Aprovisionamiento y Compras Corporativas desde Web Desktop	CU20	Exclusivo Web Desktop
M08	Inteligencia Analítica de Negocio: Reportes IA Generativa y ML	CU15, CU16, CU17	Web Desktop y Móvil
TOTAL	**8 Módulos Consolidados de Segundo Parcial**	**CU01 al CU20**	**12 Web y Móvil / 8 Web**


2.5.2. Diagrama General de Casos de Uso (PlantUML)




2.6. Especificación de Casos de Uso

CU01: Gestionar Empresas (Tenants)

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU01
Nombre	Gestionar Empresas Contratantes (Tenants)
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Super Admin (Administrador de Plataforma)
Descripción	Permite al Super Admin registrar, consultar, activar y suspender empresas que contratan el servicio SaaS de FashionStore bajo arquitectura multitenant.
Precondiciones	El Super Admin debe estar autenticado con rol SUPER_ADMIN.
Flujo Normal	1. El Super Admin accede al panel de "Gestión de Empresas". 2. El sistema despliega la lista paginada de empresas con planes y estados. 3. [Punto de Extensión: Alta de Tenant] El Super Admin presiona "Registrar Nueva Empresa", ejecutando <<extend>> Registrar Nueva Empresa. 4. El sistema despliega el formulario modal de alta. 5. El Super Admin ingresa Razón Social, NIT y datos de contacto.


	6. El sistema invoca <<include>> Asignar Plan de Suscripción para parametrizar las cuotas de sucursales y módulos habilitados. 7. El sistema valida unicidad de NIT y formato de datos. 8. El sistema persiste el registro de la empresa (tenant) en PostgreSQL. 9. El sistema invoca <<include>> Crear Admin de Empresa, aprovisionando credenciales temporales y enviando correo institucional. 10. El sistema emite confirmación de registro exitoso.
Flujo Alternativo	**3a. [Punto de Extensión: Gestión de Estado]** El Super Admin selecciona una empresa existente y ejecuta <<extend>> Activar/Suspender Empresa para pausar operaciones por mora o reactivar el servicio. **7a. NIT duplicado dentro de la plataforma:** El sistema notifica "El NIT ya se encuentra registrado" y cancela la operación. **7b. Email administrativo duplicado:** El sistema notifica "El correo electrónico ya está asociado a otra cuenta".
Postcondiciones	La empresa queda registrada con su suscripción activa y el Admin de Empresa puede iniciar sesión.

CU02: Gestionar Planes de Suscripción

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	**Detalle**
Identificador	CU02
Nombre	Gestionar Planes de Suscripción
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Super Admin
Descripción	Permite crear, modificar y parametrizar los planes de suscripción SaaS (Básico, Profesional) con sus topes de recursos y características funcionales.
Precondiciones	Super Admin autenticado con rol SUPER_ADMIN.
Flujo Normal	1. El Super Admin accede al módulo "Planes de Suscripción". 2. El sistema muestra la matriz comparativa de planes existentes. 3. [Punto de Extensión: Parametrización de Plan] El Super Admin pulsa "Crear Plan" o selecciona editar, ejecutando <<extend>> Crear/Editar Plan (nombre, límites). 4. El Super Admin ingresa denominación y costo mensual. 5. El sistema invoca <<include>> Definir Funcionalidades por Plan para activar/desactivar módulos estratégicos. 6. El sistema invoca <<include>> Configurar Límites (sucursales, etc.) para fijar el número máximo de sucursales permitidas. 7. El sistema valida y persiste la configuración en base de datos.
Flujo Alternativo	**4a. Denominación de plan duplicada:** El sistema rechaza el nombre y solicita un identificador comercial unívoco.

Postcondiciones	El plan de suscripción queda disponible para asignación inmediata a empresas.

CU03: Gestionar Suscripción de Empresa

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU03


Nombre	Gestionar Suscripción de Empresa
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Super Admin, Admin Empresa
Descripción	Administra el ciclo de vida de la suscripción de un tenant: asignación de plan, consulta de consumo vs. límites y renovación temporal.
Precondiciones	Empresa registrada previamente en la plataforma (CU01).
Flujo Normal	1. El usuario accede al panel de "Estado de Suscripción". 2. El sistema invoca <<include>> Verificar Límites y Estado para contrastar el consumo de tiendas frente a los límites permitidos. 3. El sistema muestra barra de vigencia, días restantes y estado (ACTIVA, VENCIDA, SUSPENDIDA). 4. [Punto de Extensión: Upgrade/Downgrade de Plan] El Super Admin o Admin Empresa ejecuta <<extend>> Asignar Plan a Empresa para migrar de Básico a Profesional. 5. [Punto de Extensión: Renovación Temporal] El Super Admin ejecuta <<extend>> Renovar Suscripción, extendiendo la fecha límite a 30 o 365 días adicionales. 6. El sistema actualiza cuotas y emite comprobante de servicio.
Flujo Alternativo	**4a. Downgrade con sucursales excedidas:** Si la empresa tiene 5 tiendas y elige un plan de 2, el sistema advierte que debe cerrar o inactivar 3 sucursales antes de aplicar el cambio.
Postcondiciones	Suscripción actualizada con nuevas fechas y cuotas operativas sincronizadas en el middleware multitenant.

CU04: Autenticar Usuario Multitenant

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU04
Nombre	Autenticar Usuario Multitenant
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24


Actores	Todos los actores humanos (Super Admin, Admin Empresa, Encargado de Sucursal, Cajero, Cliente)
Descripción	Inicio de sesión unificado que valida credenciales seguras, resuelve el tenant correspondiente, verifica vigencia de suscripción y emite token JWT con claims restringidos.
Precondiciones	Cuenta de usuario registrada y activa en el sistema.
Flujo Normal	1. El usuario introduce email y contraseña en el portal de acceso. 2. El sistema invoca <<include>> Validar Credenciales (bcrypt). 3. El sistema invoca <<include>> Identificar Tenant del Usuario, resolviendo contexto empresarial. 4. El sistema invoca <<include>> Verificar Suscripción Vigente, confirmando que el tenant no esté suspendido. 5. El sistema invoca <<include>> Generar JWT con Tenant y Rol, emitiendo token con claims {user_id, tenant_id, rol, sucursal_id}. 6. El sistema restablece el contador de intentos fallidos a 0 y registra acceso en auditoría. 7. Redirige a la vista especializada según el rol.
Flujo Alternativo	**2a. Contraseña incorrecta:** El sistema incrementa el contador intentos_fallidos. **2b. [Punto de Extensión: Detección de Intrusión]** Al acumular 5 intentos fallidos consecutivos, el sistema ejecuta <<extend>> Bloquear Cuenta (5 Intentos), inactivando el usuario y notificando al administrador. **4a. Empresa con suscripción vencida o suspendida:** El sistema bloquea el acceso informando: "Suscripción de empresa vencida. Contacte al administrador de plataforma".
Postcondiciones	Sesión activa con token JWT que condiciona todas las consultas posteriores con aislamiento estricto por tenant_id.

CU05: Gestionar Usuarios y Roles por Empresa

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU05
Nombre	Gestionar Usuarios y Roles por Empresa
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Admin Empresa
Descripción	Permite al administrador del tenant gestionar el personal de su empresa: creación de encargados y cajeros, asignación de sucursales físicas y control de bloqueos.
Precondiciones	Admin Empresa autenticado con suscripción vigente.
Flujo Normal	1. El Admin Empresa accede a "Usuarios y Roles". 2. El sistema despliega la lista de empleados filtrados estrictamente por el tenant_id activo. 3. [Punto de Extensión: Alta de Personal] El administrador presiona "+ Crear Empleado", ejecutando <<extend>> Crear Empleado (Encargado/Cajero). 4. Ingresa nombres, apellidos, teléfono y correo electrónico. 5. El sistema invoca <<include>> Asignar Rol y Sucursal para delimitar si operará como Encargado de Sucursal o Cajero, asignándole su tienda física. 6. El sistema valida unicidad de correo dentro del tenant y persiste el usuario en base de datos.
Flujo Alternativo	**3a. [Punto de Extensión: Restablecimiento de Acceso]** El administrador selecciona un usuario con estado BLOQUEADO y ejecuta <<extend>> Desbloquear Cuenta, reiniciando los intentos fallidos.

	3b. [Punto de Extensión: Baja Operativa] El administrador ejecuta <<extend>> Inactivar Usuario para revocar inmediatamente el acceso al sistema. **5a. Email duplicado dentro del tenant:** El sistema rechaza el registro y solicita un correo corporativo diferente.
Postcondiciones	Personal asignado y configurado con acceso limitado exclusivamente a los datos de su empresa y sucursal.

CU06: Gestionar Productos y Atributos Textiles Avanzados

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU06
Nombre	Gestionar Productos y Atributos Textiles Avanzados
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Administrador de Empresa
Descripción	Catalogación integral de prendas de vestir masculinas, especificando ficha técnica, variantes con medidas corporales en centímetros, paletas de colores compuestas (bicolores Hex), precio minorista y mayorista (≥3≥3 unidades), y modelos 3D para probador virtual RA.
Precondiciones	Admin Empresa autenticado con empresa activa.
Flujo Normal	1. El Admin Empresa accede al catálogo y pulsa "Nueva Prenda", invocando <<include>> Registrar Prenda con Ficha Técnica. 2. Ingresa SKU, denominación comercial, temporada y corte (Slim Fit, Regular Fit). 3. El sistema invoca <<include>> Especificar Tipo de Tela y Advertencia Hipoalergénica, seleccionando tejido textil y activando advertencia para pieles atópicas. 4. El sistema invoca <<include>> Configurar Tallas y Medidas Corporales (cm), registrando las medidas corporales en cm para cada talla (XS a XXL). 5. El sistema invoca <<include>> Gestionar Paleta de Colores (Monocromo/Compuestos Hex), configurando esquemas monocromos o combinados (ej. Blanco #FFFFFF / Negro #000000).

	6. [Punto de Extensión: Probador Virtual RA] Si la prenda cuenta con modelo 3D, el usuario ejecuta <<extend>> Vincular Modelo 3D (.glb) para Vestidor Virtual RA, cargando el archivo .glb correspondiente. 7. Define la tarifa minorista base y la regla de precio al por mayor (con descuento automático para compras ≥3≥3 unidades). 8. El sistema valida unicidad de SKU en el tenant y persiste la ficha técnica.
Flujo Alternativo	**2a. SKU duplicado dentro de la empresa:** El sistema rechaza el código y solicita un identificador unívoco. **4a. Medidas corporales fuera de rango fisiológico:** El sistema advierte inconsistencia y bloquea el guardado hasta su corrección.
Postcondiciones	Prenda registrada con su matriz completa de atributos, disponible para asignación de stock multi-sucursal.

CU07: Gestionar Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y Costo Promedio Ponderado (CPP)

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU07
Nombre	Gestionar Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y Costo Promedio Ponderado (CPP)
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Administrador de Empresa, Encargado de Sucursal
Descripción	Control de existencias físicas, reservadas y disponibles por sucursal, con recálculo matemático inmutable de CPP tras cada entrada de mercadería, generación de Kardex físico-valorado y alertas de reposición urgente.
Precondiciones	Usuario autenticado con rol ADMIN_EMPRESA o ENCARGADO_SUCURSAL; sucursales y productos registrados.
Flujo Normal	1. El usuario accede a "Inventarios y Kardex", seleccionando la sucursal asignada. 2. El sistema invoca <<include>> Consultar Existencias Físicas, Reservadas y Disponibles, desplegando la matriz de variantes. 3. [Punto de Extensión: Entrada de Lote] El usuario pulsa "Recepción de Lote", ejecutando <<extend>> Registrar Recepción de Lote y Entrada a Bodega. 4. Ingresa variante, cantidad recibida y costo unitario según factura de compra. 5. El sistema ejecuta de forma obligatoria <<include>> Recalcular Costo


	Promedio Ponderado (CPP Inmutable) aplicando: $$CPP_{\text{nuevo}} = \frac{(S_{\text{ant}} \times CPP_{\text{ant}}) + (Q_{\text{ing}} \times C_{\text{ing}})}{S_{\text{ant}} + Q_{\text{ing}}}$$. 6. Actualiza ultimo_costo_unitario y suma las unidades al stock físico. 7. El sistema invoca <<include>> Consultar Kardex Físico-Valorado por Variante, asentando el movimiento contable inmutable con fecha, hora y responsable. 8. Emite comprobante de recepción conforme.
Flujo Alternativo	**2a. [Punto de Extensión: Alerta de Desabastecimiento]** Si las existencias de una variante caen al umbral mínimo, el sistema ejecuta <<extend>> Configurar Alertas de Stock Mínimo de Seguridad, encendiendo una alerta roja visual de reposición urgente. **4a. Costo o cantidad menor o igual a cero:** El sistema bloquea el registro e informa datos financieros inválidos.
Postcondiciones	Stock disponible actualizado y CPP recalculado inmutablemente para la determinación del margen de utilidad real.

CU08: Descargar y Consultar Catálogo Digital Offline (Cliente)

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU08
Nombre	Descargar y Consultar Catálogo Digital Offline (Cliente)
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Cliente (PWA / App Móvil Flutter)
Descripción	Descarga y persistencia local de un snapshot estructurado de prendas, tallas en cm, colores Hex y existencias referenciales para navegación y consulta 100% autónoma sin red.
Precondiciones	Dispositivo con navegador compatible con Service Workers / IndexedDB o app móvil con SQLite.
Flujo Normal	1. La aplicación detecta conectividad inicial e invoca <<include>> Descargar Snapshot de Catálogo y Variantes. 2. El sistema invoca <<include>> Almacenar en Base de Datos Local (IndexedDB/SQLite), persistiendo la información estructurada. 3. Ante la pérdida de conexión a Internet, la interfaz conmuta a "Modo Offline" de manera transparente. 4. El cliente invoca <<include>> Consultar Prendas, Medidas y Stock en Modo Offline para explorar prendas y medidas anatómicas. 5. [Punto de Extensión: Filtrado Facetado Offline] El cliente interactúa con la barra lateral de filtros, ejecutando <<extend>> Filtrar por Talla, Color, Tela y Categoría sin Red directamente sobre los índices de la base de datos local.


Flujo Alternativo	**2a. Almacenamiento local insuficiente:** El sistema descarga solo fichas técnicas tabulares y omite miniaturas pesadas, informando al usuario.
Postcondiciones	Catálogo disponible íntegramente en el dispositivo para consulta autónoma sin red.

CU09: Registrar Reserva Presencial Sin Conexión a Internet (Cliente)

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle


Identificador	CU09
Nombre	Registrar Reserva Presencial Sin Conexión a Internet (Cliente)
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Cliente
Descripción	Permite apartar temporalmente prendas en una sucursal física cuando el cliente no tiene conexión a Internet, encolando la reserva con UUID v4 único y emitiendo un ticket QR para mostrador.
Precondiciones	Catálogo offline previamente descargado en el dispositivo (CU08).
Flujo Normal	1. El cliente navega en el catálogo sin conexión e invoca <<include>> Seleccionar Prenda, Talla y Color desde Catálogo Local. 2. Presiona "Reservar para Prueba en Tienda (Offline)". 3. El sistema invoca <<include>> Generar UUID v4 Único para Idempotencia. 4. El sistema invoca <<include>> Almacenar Reserva Local con Temporizador (2 Horas), guardando la reserva con estado PENDIENTE_SYNC. 5. Descuenta tentativamente el stock local para evitar doble reserva en el mismo terminal. 6. El sistema invoca <<include>> Emitir Ticket QR de Apartado para Mostrador en Tienda, desplegando el comprobante visual para el personal de tienda.
Flujo Alternativo	**1a. Sin stock referencial en base de datos local:** El sistema inhabilita el botón de reserva y advierte la indisponibilidad.
Postcondiciones	Reserva encolada en base de datos local con UUID v4 y comprobante QR listo para presentar en mostrador.

CU10: Registrar Venta POS de Contado Sin Conexión a Internet (Cajero / Cliente)

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU10
Nombre	Registrar Venta POS de Contado Sin Conexión a Internet (Cajero / Cliente)
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Cajero, Cliente
Descripción	Registro y cobro de venta presencial en caja física exclusivamente al contado en efectivo ante corte de energía o caída de Internet, con UUID v4 inmutable, descuento de stock local y emisión de recibo provisional.
Precondiciones	Cajero autenticado con turno de caja abierto; terminal POS con catálogo local sincronizado.
Flujo Normal	1. El cajero ingresa al POS sin conexión e invoca <<include>> Escanear Código SKU / Seleccionar Prenda Local. 2. El sistema aplica reglas comerciales locales (descuento mayorista si ≥3≥3 unidades o descuento de liquidación). 3. El cajero selecciona pago en efectivo e invoca <<include>> Generar UUID v4 y Marcar Cobro Contado Efectivo. 4. Ingresa el monto recibido en bolivianos; el sistema calcula y muestra el cambio. 5. El sistema invoca <<include>> Actualizar Stock Local en Dispositivo, rebajando el stock físico del terminal. 6. El sistema invoca <<include>> Emitir Recibo Provisional con Hash


	Criptográfico, entregando al cliente el ticket con leyenda "Comprobante Provisional Offline".
Flujo Alternativo	**1a. Stock local insuficiente:** El sistema bloquea la adición del ítem e informa que no hay unidades en piso de venta. **3a. Intento de cobro con tarjeta o pasarela:** El sistema inhabilita pasarelas electrónicas indicando que en modo offline solo se admite contado efectivo.
Postcondiciones	Venta guardada localmente con estado PENDIENTE_SYNC, stock local descontado y dinero resguardado en caja física.

CU11: Consultar y Auditar Operaciones Locales Pendientes (Cajero / Cliente / Encargado)

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU11
Nombre	Consultar y Auditar Operaciones Locales Pendientes (Cajero / Cliente / Encargado)
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Cajero, Cliente, Encargado de Sucursal
Descripción	Permite auditar, verificar y cuadrar las transacciones generadas sin conexión antes de su sincronización, confrontando el dinero físico en gaveta contra los UUIDs y totales registrados.
Precondiciones	Usuario autenticado en el dispositivo local con operaciones registradas en el periodo.
Flujo Normal	1. El usuario accede a "Operaciones Locales y Auditoría". 2. El sistema invoca <<include>> Listar Operaciones Locales (Ventas, Reservas, Cambios). 3. El encargado o cajero ejecuta <<include>> Verificar Integridad de UUID y Montos Acumulados, cuadrando el efectivo de la gaveta contra el total de ventas locales. 4. Revisa los UUIDs y timestamps de cada transacción. 5. Al detectar red, el usuario puede aguardar el envío en segundo plano o forzar la subida.
Flujo Alternativo	**2a. [Punto de Extensión: Filtrado de Auditoría]** El usuario ejecuta <<extend>> Filtrar por Estado (Pendiente, Sincronizado, Error) para

	auditar solo discrepancias. **5a. [Punto de Extensión: Disparo Manual de Sincronización]** El usuario presiona "Sincronizar Ahora", ejecutando <<extend>> Forzar Disparo Manual de Sincronización al Volver Red.
Postcondiciones	Arqueo local verificado y conciliado frente a los registros del dispositivo.

CU12: Sincronizar Operaciones Pendientes (Sistema de Sincronización)

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU12
Nombre	Sincronizar Operaciones Pendientes (Sistema de Sincronización)
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Sistema de Sincronización (Worker en segundo plano), Cajero
Descripción	Orquesta la subida segura, atómica e idempotente de operaciones offline hacia el servidor central PostgreSQL, resolviendo la concurrencia de compras según la política 'First-to-Pay Wins' y aplicando reembolso inmediato si se agotó el stock.
Precondiciones	Operaciones pendientes con estado PENDIENTE_SYNC; conectividad a Internet restaurada.
Flujo Normal	1. El worker de red detecta el evento online o el usuario dispara la sincronización manual. 2. El cliente invoca <<include>> Detectar Conectividad y Empaquetar Lote con UUIDs. 3. Envía una petición POST /api/v1/sync/batch al backend FastAPI con cabecera X-Idempotency-Key y JWT. 4. El servidor ejecuta <<include>> Verificar Idempotencia en Servidor Central (PostgreSQL); si el UUID es nuevo, inicia transacción ACID. 5. El servidor ejecuta <<include>> Reconciliar Inventario y Resolver Conflictos de Stock. Verifica en tiempo real si el cliente fue el primero en pagar o si el inventario central aún dispone de existencias para cada ítem del carrito offline. 6. Al haber stock suficiente: Descuenta el inventario central en inventario_sucursal, genera el asiento contable en el Kardex recalculando el CPP y marca la orden como confirmada. 7. El servidor responde HTTP 200 con el listado de UUIDs ratificados. 8. El cliente invoca <<include>> Actualizar Estado Local a SINCRONIZADO, actualizando el catálogo y liberando la cola.
Flujo Alternativo	**4a. Reintento por caída de red con UUID ya procesado (Idempotencia pura):** El servidor detecta la clave procesada previamente, descarta la duplicación, retorna la respuesta original almacenada y el cliente marca el registro como SINCRONIZADO. **5a. Conflicto por Rotura de Stock / Venta Concurrente en Línea (El cliente offline no fue el primero en pagar o el producto se agotó en la nube):** 1. El servidor detecta que las existencias centrales llegaron a 0 porque otro comprador en línea concretó el pago primero mientras este terminal estaba sin red. 2. Siguiendo la regla estricta de la cátedra (*"Solamente el primero que pagó actualiza; al que quedó sin producto se le devuelve el dinero de inmediato para que no pierda nada"*): 3. El sistema **anula la transacción offline conflictiva** sin aplicar deducciones de stock central.


	4. Dispara automáticamente el **protocolo de Reembolso Inmediato / Reversión del Cobro en Efectivo o Pasarela**. 5. Envía una notificación prioritaria al cliente: *"El producto seleccionado fue adquirido previamente por otro usuario. Su pago ha sido cancelado/reembolsado íntegramente de inmediato para que no sufra ninguna pérdida."* 6. El estado local de la transacción se actualiza a REEMBOLSADO_STOCK_AGOTADO.
Postcondiciones	Base de datos central y local sincronizadas, Kardex consistente y cero riesgo de sobreventa concurrente.

CU13: Gestionar Cambio de Prenda en Dos Tiempos (Devolución y Reposición)

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU13
Nombre	Gestionar Cambio de Prenda en Dos Tiempos (Devolución y Reposición)
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Cliente, Cajero, Encargado de Sucursal, Pasarela Stripe Sandbox
Descripción	Gestiona el circuito completo de postventa en dos tiempos y dos documentos contables obligatorios: emisión inicial de la Nota de Devolución tras verificación física (reingreso a bodega al CPP histórico) y posterior emisión de la Nota de Reposición / Cambio al entregar la nueva indumentaria, con soporte multi-prenda, cobro por Stripe, notificación push y política de reembolso a 30 días.
Precondiciones	Venta original registrada en el sistema; comprobante presentado dentro del plazo de garantía (3 a 7 días hábiles); prendas en estado impecable de fábrica con etiquetas.
Flujo Normal	1. El cliente acude al mostrador o solicita desde la app el cambio de una o varias prendas adquiridas en una misma compra. 2. El encargado o cajero busca la orden original e invoca <<include>> Tiempo 1: Registrar Solicitud y Emitir Nota de Devolución. 3. Se ejecuta <<include>> Inspección de Prendas y Verificación de Plazo de Garantía, confirmando que la solicitud está dentro de los 3 a 7 días hábiles y que las etiquetas permanecen intactas. 4. El sistema emite la **Nota de Devolución**, reingresa cada prenda al inventario físico (+1 stock en la talla correspondiente al CPP histórico) y acredita el saldo a favor en Bs. 5. El cliente selecciona las nuevas prendas de reemplazo mediante <<include>> Tiempo 2: Emitir Nota de Reposición y Asignar Nuevas Prendas. 6. El sistema compara el saldo a favor frente al valor de la nueva mercadería. 7. [Punto de Extensión: Cobro Diferencial] Si la nueva prenda tiene mayor valor, se invoca <<extend>> Cobrar Diferencial de Precio vía Pasarela Stripe Sandbox para liquidar el excedente. 8. El sistema emite formalmente la **Nota de Reposición / Cambio**, descuenta el stock de las nuevas prendas (-1 unidad) y concreta la entrega. 9. El sistema ejecuta <<include>> Enviar Notificación Push con Fecha de Envío y Encuesta de Satisfacción, notificando al móvil del cliente la fecha garantizada de envío de su reposición y habilitando la calificación de satisfacción (1 a 5 estrellas).
Flujos Alternativos	**3a. Solicitud fuera del plazo de garantía:** Si han transcurrido más de 7 días hábiles desde la venta, el sistema rechaza automáticamente el cambio y envía una notificación push al cliente explicando la expiración de la política comercial. **3b. Prenda usada, sin etiquetas o lavada:** El encargado rechaza la prenda


	por incumplimiento de condiciones sanitarias y de fábrica; se aborta la emisión de la Nota de Devolución. **5a. Devolución de múltiples prendas de la misma compra:** El usuario marca 2 o más prendas de la orden original; el sistema acumula el saldo a favor y permite seleccionar un número equivalente o diferente de prendas de reposición. **7a. [Punto de Extensión: Reembolso Contable a 30 Días]** Si la talla requerida (ej. Talla L) no existe en bodega ni en sucursales cercanas, o si el cliente no acepta pagar el diferencial, el cajero **no entrega efectivo en ventanilla**; se ejecuta <<extend>> Procesar Reembolso Contable a 30 Días (Fin de Mes), emitiendo una orden de liquidación financiera formal programada para el cierre mensual.
Postcondiciones	Nota de Devolución y Nota de Reposición registradas con numeración correlativa independiente; stock físico y Kardex valorado recalculados en ambos tiempos; notificación push despachada al cliente.

CU14: Gestionar Traspaso Inter-Sucursal de Inventario

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario




c) Tabla Detalle del Caso de Uso

Atributo	Detalle
Identificador	CU14
Nombre	Gestionar Traspaso Inter-Sucursal de Inventario
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Encargado de Sucursal Solicitante, Encargado de Sucursal Emisora, Administrador de Empresa
Descripción	Controla el flujo logístico de transferencia de existencias entre tiendas del mismo tenant, garantizando trazabilidad en tránsito y recálculo de CPP en destino.
Precondiciones	Sucursales pertenecientes a la misma empresa; stock disponible en la sucursal de origen.
Flujo Normal	1. El encargado de la tienda destino invoca <<include>> Solicitar Transferencia de Prendas entre Tiendas indicando variantes y cantidades requeridas. 2. El encargado de la tienda origen aprueba el requerimiento e invoca <<include>> Despachar Lote y Cambiar Estado a EN_TRÁNSITO. 3. El sistema actualiza el lote a EN_TRÁNSITO, descontando el stock disponible de origen. 4. El transporte entrega el bulto en la tienda receptora. 5. El encargado receptor invoca <<include>> Recepcionar, Validar Lote y Confirmar Llegada a Destino, escaneando los SKUs. 6. El sistema ejecuta obligatoriamente <<include>> Ajustar Existencias y CPP


	en Ambas Sucursales, concretando el alta en destino y recalculando el CPP local. 7. Asienta los movimientos en los libros Kardex de ambas sucursales.
Flujo Alternativo	**5a. Recepción con faltantes o piezas dañadas:** El encargado registra recepción parcial con novedad; las unidades faltantes se asientan como merma en tránsito bajo investigación.
Postcondiciones	Inventarios actualizados en ambas sucursales y trazabilidad completa del movimiento inter-tiendas.

CU15: Solicitar Reporte Generativo con IA (Lenguaje Natural / Voz)

a) Diseño del Caso de Uso (PlantUML)



b) Prototipo de Interfaz de Usuario



c) Tabla Detalle del Caso de Uso


Atributo	Detalle
Identificador	CU15
Nombre	Solicitar Reporte Generativo con IA (Lenguaje Natural / Voz)
Autor	Equipo de desarrollo
Fecha	2026-10-24
Actores	Administrador de Empresa, Encargado de Sucursal, Servicio IA (OpenAI / Gemini)
Descripción	Permite formular consultas analíticas mediante texto libre o dictado por voz, traduciéndolas a consultas SQL de solo lectura con inyección forzosa de tenant_id y generando resúmenes ejecutivos con gráficos.
Precondiciones	Usuario administrativo autenticado; API Key del servicio de IA configurada.
Flujo Normal	1. El usuario invoca <<include>> Capturar Prompt por Texto o Dictado por Voz (Whisper), escribiendo o dictando su requerimiento. 2. El sistema envía el esquema de vistas analíticas al LLM e invoca <<include>> Generar y Validar Consulta SQL de Solo Lectura. 3. El backend verifica mediante AST que la consulta sea exclusivamente SELECT e inyecta WHERE tenant_id = :current_tenant. 4. El sistema invoca <<include>> Ejecutar Consulta sobre Vistas Analíticas Multitenant. 5. El sistema invoca <<include>> Sintetizar Resumen Ejecutivo y Gráficos Automáticos, renderizando tabla, gráfico interactivo y narrativa gerencial. 6. [Punto de Extensión: Exportación Documental] El usuario pulsa "Exportar", ejecutando <<extend>> CU16: Exportar Reportes a Excel/PDF.
Flujo Alternativo	**3a. Comando peligroso (DROP, DELETE, UPDATE) detectado:** El validador bloquea la ejecución de inmediato y registra alerta de seguridad. **4a. Consulta sin resultados en el periodo:** El LLM informa ausencia de datos para los filtros solicitados.
Postcondiciones	Reporte interactivo generado y desplegado al usuario sin alterar ningún dato en el sistema.

CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y DISEÑO CON ICONIX

3.1. Modelo de Dominio

3.1.1. Modelo de Dominio:Sistema Central SaaS Multitenant


Estructurado formalmente en **7 paquetes conceptuales de negocio** dentro del repositorio Enterprise Architect (diagramas1erParcial.eapx), captura de forma exhaustiva las 28 clases del dominio requeridas para resolver los casos de uso (CU01 al CU20) y los desafíos técnicos del Segundo Parcial.



3.1.2. Modelo de Dominio:Aplicación Móvil Flutter Offline-First (Enterprise Architect / Metodología ICONIX)

Modela formalmente en **4 paquetes conceptuales de negocio** y refleja:

1. **Cobro Estricto de Contado en Efectivo:** Validando en VentaPOSOffline los montos recibidos y vueltos entregados sin recurrir a pasarelas ni créditos inexistentes en red local.
2. **Desacoplamiento e Inmutabilidad con UUID v4:** Toda venta o reserva genera un identificador universal inmutable y una firma hash SHA-256 encolada en ColaSincronizacion.
3. **Reservas QR con Expiración Temporal:** Control de apartado en probador con ventana máxima de 2 horas en ReservaPresencialOffline.
4. **Cero Tablas Físicas Crudas:** Representación conceptual simplificada con atributos significativos y métodos de negocio reales.



3.2. Diagramas de Robustez (Análisis y Diseño Preliminar ICONIX)

En la metodología **ICONIX** (Doug Rosenberg, Matt Stephens; adaptada según directrices de la cátedra de Sistemas de Información II), el **Diagrama de Robustez** es una técnica intermedia no perteneciente formalmente al estándar UML, pero vital como puente integrador entre el **espacio del problema** (descrito narrativamente en las fichas y especificaciones de Casos de Uso) y el **espacio de la solución** (diseño preliminar de arquitectura, diagramas de clases refinados y diagramas de secuencia).

Fundamentos Metodológicos y Semántica de la Tríada BCE


El análisis de robustez se fundamenta en la descomposición de cada caso de uso en tres tipos canónicos de objetos (**Boundary-Control-Entity / BCE**):

1. **Objetos Frontera o Interfaz (Boundary) — Prefijo UI::**
    - Representan los puntos de contacto del sistema con los actores humanos o sistemas externos.


- Abarcan interfaces gráficas, pantallas de usuario, formularios de captura, modales de confirmación, escáneres ópticos de códigos de barra / QR y endpoints HTTP de la API RESTful.
- **Nomenclatura estandarizada:** En los diagramas se identifican explícitamente con el prefijo **UI: <Nombre>** (ej. *UI: Pantalla POS*, *UI: Formulario Registro Empresa*, *UI: Modal Reorden*).

2. **Objetos Controlador (Control) — Prefijo CRT::**
   - Encapsulan la lógica de la aplicación, orquestación de casos de uso, transformaciones, validaciones criptográficas, algoritmos de recálculo matemático (como el CPP) y coordinación de transacciones.
   - **Nomenclatura estandarizada:** En los diagramas se identifican explícitamente con el prefijo **CRT: <Nombre>** (ej. *CRT: Gestor de Empresas*, *CRT: Gestor de Autenticación*, *CRT: Validador de NIT y Tenant*).
3. **Objetos Entidad (Entity) — Prefijo CE::**
   - Representan los datos persistentes del negocio mapeados directamente desde el Modelo de Dominio hacia las tablas relacionales de PostgreSQL o almacenes locales (IndexedDB / SQLite).
   - **Nomenclatura estandarizada:** En los diagramas se identifican explícitamente con el prefijo **CE: <Nombre>** (ej. *CE: Empresa (Tenant)*, *CE: Usuario (Admin)*, *CE: InventarioSucursal*).


CU01: Gestionar Empresas (Tenants)




CU02: Gestionar Planes de Suscripción




CU03: Gestionar Suscripción de Empresa




CU04: Autenticar Usuario Multitenant




CU05: Gestionar Usuarios y Roles por Empresa




CU06: Gestionar Productos y Atributos Textiles Avanzados




CU07: Gestionar Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y Costo Promedio Ponderado (CPP)




CU08: Descargar y Consultar Catálogo Digital Offline




CU09: Registrar Reserva Presencial Sin Conexión a Internet




CU10: Registrar Venta POS de Contado Sin Conexión a Internet




CU11: Consultar y Auditar Operaciones Locales Pendientes




CU12: Sincronizar Operaciones Pendientes




CU13: Gestionar Cambio de Prenda en Dos Tiempos y Devoluciones



CU14: Gestionar Traspaso Inter-Sucursal de Inventario



CU15: Solicitar Reporte Generativo con IA (Texto / Voz)




3.3. Diagramas de Secuencia UML

Los **Diagramas de Secuencia** en ICONIX materializan la asignación formal de responsabilidades y métodos entre los objetos identificados durante el análisis de robustez.


Regla de Oro en Fragmentos Combinados: *En los diagramas de secuencia donde se utilicen fragmentos combinados de tipo loop (bucles de iteración sobre carritos, colecciones o lotes de inventario),* ***la clase interfaz (Boundary) NUNCA debe estar comprendida dentro del fragmento loop****. El bucle es un proceso netamente interno ejecutado entre la clase de control y las entidades de datos involucradas. La interfaz de usuario únicamente entrega la colección completa al inicio y recibe el resultado consolidado al finalizar el ciclo.*

A continuación se detallan los diagramas de secuencia de los escenarios transaccionales más representativos de la plataforma:


CU01: Gestionar Empresas (Tenants)




CU02: Gestionar Planes de Suscripción




CU03: Gestionar Suscripción de Empresa




CU04: Autenticar Usuario Multitenant




CU05: Gestionar Usuarios y Roles por Empresa




CU06: Gestionar Productos y Atributos Textiles Avanzados




CU07: Gestionar Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y Costo Promedio Ponderado (CPP)




CU08: Descargar y Consultar Catálogo Digital Offline (Cliente)




CU09: Registrar Reserva Presencial Sin Conexión a Internet (Cliente)




CU10: Registrar Venta POS de Contado Sin Conexión a Internet (Cajero / Cliente)




CU11: Consultar y Auditar Operaciones Locales Pendientes (Cajero / Cliente / Encargado)




CU12: Sincronizar Operaciones Pendientes (Sistema de Sincronización)




CU13: Gestionar Cambio de Prenda en Dos Tiempos y Devoluciones



CU14: Gestionar Traspaso Inter-Sucursal de Inventario




CU15: Solicitar Reporte Generativo con IA (Lenguaje Natural / Voz)




3.4 Diagrama de Clases de Análisis

3.4.1 Diagrama General



3.4.2 Diagrama General Movil



Diccionario Exhaustivo de las 28 Clases del Dominio Central (ICONIX)

A continuación se detalla la especificación de diseño para cada una de las 28 clases del dominio, estructuradas por su respectivo paquete de responsabilidad arquitectónica:

#	Paquete	Atributos Representativos	Métodos / Operaciones Clave
1	1. Gobernanza SaaS	url_base, version_saas, estado	monitorearTenants(), auditarPlataforma()
2	1. Gobernanza SaaS	nit, razon_social, schema_name, estado_cuenta	validarCapacidades(), crearSucursal(), activarSucursal()
3	1. Gobernanza SaaS	codigo, nombre, max_sucursales, max_usuarios, precio_mensual	validarCupo(usuarios)
4	1. Gobernanza SaaS	stripe_subscription_id, fecha_inicio, fecha_vencimiento, estado_vigencia	verificarVigencia(), renovarPeriodo(), cambiarPlan()

5	1. Gobernanza SaaS	email, password_hash, nombre_completo, rol_nombre, activo	autenticar(password), asignarRol(rol_id)
6	1. Gobernanza SaaS	nombre_rol, descripcion, permisos_json	poseePermiso(accion)
7	1. Gobernanza SaaS	evento_tipo, entidad_afectada, ip_origen, fecha_hora	registrarEvento(), registrarLog()
8	2. Catalogación Textil	codigo_cat, nombre_categoria, descripcion	listarPrendas(), listarSubcategorias()
9	2. Catalogación Textil	codigo_sku_base, nombre_prenda, precio_base, composicion_textil	calcularMargen(), desglosarVariantes()
10	2. Catalogación Textil	talla_nominal, medidas_pecho_cintura_cm, color_hex, codigo_barras	verificarDisponibilidad(), obtenerDisponibilidad()
11	2. Catalogación Textil	archivo_glb_url, textura_mapa_url, escala_render	renderizarEnProbador(), renderizarProbador()
12	3. Inventarios y CPP	codigo_sucursal, nombre_sucursal, ciudad, direccion	consultarStockTotal(), obtenerInventarioActual()
13	3. Inventarios y CPP	stock_fisico, stock_reservado, stock_disponible, cpp	recalcularCPP(), actualizarStock(), reservarStock()
14	3. Inventarios y CPP	tipo_movimiento, cantidad, costo_unitario, saldo_stock, saldo_cpp	asentarEntradaCompra(), asentarSalidaVenta(), asentarReingresoDevolucion()
15	3. Inventarios y CPP	guia_remision, estado_traspaso, fecha_despacho, fecha_recepcion	despacharLote(), confirmarArribo(), confirmarRecepcion()
16	3. Inventarios y CPP	cantidad_enviada, cantidad_recibida	auditarDiferencia(), verificarDiferencia()
17	4. Ventas POS y Contingencia	numero_factura, total_neto_bs, metodo_cobro, uuid_offline, estado_sync	liquidarVenta(), agregarItem(), marcarSincronizada()
18	4. Ventas POS y Contingencia	cantidad_vendida, precio_unitario, subtotal_bs, descuento	calcularSubtotal()
19	4. Ventas POS y Contingencia	uuid_reserva, qr_payload, estado, fecha_expiracion_2h	bloquearStockTemporal(), liberarPorExpiracion()

20	4. Ventas POS y Contingencia	uuid_v4, payload_cifrado, hash_sha256, estado_sync, reintentos	verificarIntegridadHash(), marcarSincronizado()
21	5. Postventa y Pasarela	id_cambio, estado_tramite, motivo_cambio, calificacion_cliente	iniciarTramite(), finalizarConReposicion(), cerrarConformidad()
22	5. Postventa y Pasarela	numero_nota_dev, cantidad_devuelta, estado_prenda, saldo_favor_bs	reingresarInventarioCPP(), remitirACuarentena()
23	5. Postventa y Pasarela	numero_nota_cambio, fecha_estimada_envio, estado_entrega, diferencia_cobrada	despacharReposicion(), notificarClientePush()
24	5. Postventa y Pasarela	payment_intent_id, charge_id, monto_diferencial, estado_cargo	cobrarDiferencial(), reembolsar(), revertirReembolso()
25	6. Aprovisionamiento	nit, razon_social, contacto_nombre, telefono	consultarTerminos(), validarRUT()
26	6. Aprovisionamiento	numero_orden, numero_factura_fiscal, total_compra_bs, estado_orden	emitirOrdenDesktop(), recepcionarEnBodega()
27	6. Aprovisionamiento	cantidad_curva_tallas, costo_unitario_bs, subtotal_bs	calcularCosto(), calcularCostoLote()
28	7. Analítica y ML	prompt_texto_voz, sql_ast_validado, resumen_ejecutivo_nlp, tipo_analisis	procesarConsultaVoz(), ejecutarConsultaNL(), exportarInforme()
29	7. Analítica y ML	horizonte_meses, coeficiente_r2, unidades_proyectadas, nivel_confianza	ejecutarRegresion(), generarAlertaStock(), generarReaprovisionamiento()

3.5. Diseño de la Base de Datos (Modelo Físico y Esquemas de Persistencia)

En la metodología ICONIX y la ingeniería de software aplicada a arquitecturas SaaS multitenant y distribuidas, el **Diseño de la Base de Datos** se descompone formalmente en dos etapas rigurosas y complementarias:

1. **Diseño Lógico de la Base de Datos (Sección 3.5.1):** Constituye la representación conceptual y relacional independiente de la plataforma física. Formaliza las 24 entidades maestras y transaccionales del Segundo Parcial, especificando claves primarias ({PK}), claves foráneas ({FK}), tipos abstractos, cardinalidades exactas (1 a 1, 1 a *, * a *) y verbos de asociación orientados al dominio.
2. **Diseño Físico de la Base de Datos (Sección 3.5.2):** Traduce el modelo lógico en código DDL (*Data Definition Language*) ejecutable y optimizado para **PostgreSQL 15+** en el servidor central (con aislamiento lógico multitenant mediante tenant_id, soporte de UUIDs e

idempotencia para transacciones offline, índices B-Tree y triggers transaccionales de recálculo de CPP), complementado por el esquema local **SQLite** (aplicación móvil Flutter) y los *Object Stores* de **IndexedDB** (Progressive Web App - Angular).

3.5.1. Diseño Lógico de la Base de Datos (Modelo Relacional / Dominio — 2do Parcial)

El modelo relacional del servidor central consolida las **29 tablas del dominio central** organizadas en los 7 paquetes de negocio, dotadas de aislamiento multi-tenant mediante empresa_id y claves foráneas direccionadas:

3.5.1.1. Modelo Lógico Relacional del Servidor Central (PostgreSQL — 29 Tablas)

PAQUETE 1: GOBERNANZA SAAS Y SEGURIDAD

TABLA: PLATAFORMA

PK				
id	url_base	version_saas	estado	fecha_creacion

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Identificador maestro global de la instancia SaaS.
  - url_base: VARCHAR(255) NOT NULL — Dominio base del servicio multitenant.
  - version_saas: VARCHAR(20) NOT NULL — Versión del software desplegado.
  - estado: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO' — Estado operacional de la plataforma.
  - fecha_creacion: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Marca temporal de inicialización.
- **Integridad Referencial {FK}:** Ninguna (Entidad Raíz Global).

TABLA: EMPRESA

PK						**FK**
id	nit	razon_social	schema_name	estado_cuenta	fecha_registro	**plataforma_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Identificador del tenant.
  - nit: VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE — Número de Identificación Tributaria de la empresa.
  - razon_social: VARCHAR(150) NOT NULL — Nombre comercial registrado.
  - schema_name: VARCHAR(63) NOT NULL UNIQUE — Esquema de base de datos PostgreSQL asignado para aislamiento físico/lógico.
  - estado_cuenta: VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO' — Estado de suscripción (ACTIVO, SUSPENDIDO, CANCELADO).
  - fecha_registro: DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE — Fecha de alta en la plataforma.

- **Integridad Referencial {FK}:**
    - plataforma_id →→ PLATAFORMA(id) (Aislamiento bajo plataforma SaaS)

TABLA: PLAN_SUSCRIPCION

PK					
id	codigo	nombre	max_sucursales	max_usuarios	precio_mensual

- **Definición de Columnas y Tipos:**
    - id: UUID {PK} — Clave primaria del plan comercial.
    - codigo: VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE — Clave nemotécnica (BASICO, INTERMEDIO, AVANZADO).
    - nombre: VARCHAR(50) NOT NULL — Nombre público del plan.
    - max_sucursales: INT NOT NULL CHECK (max_sucursales > 0) — Cuota máxima de tiendas físicas.
    - max_usuarios: INT NOT NULL CHECK (max_usuarios > 0) — Cuota máxima de cuentas activas.
    - precio_mensual: DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio_mensual >= 0) — Tarifa mensual de suscripción.
- **Integridad Referencial {FK}:** Ninguna (Catálogo Maestro Global).

TABLA: SUSCRIPCION_EMPRESA

PK					**FK**	**FK**
id	stripe_subscription_id	fecha_inicio	fecha_vencimiento	estado_vigencia	**empresa_id**	**plan_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
    - id: UUID {PK} — Registro de suscripción contractual.
    - stripe_subscription_id: VARCHAR(100) NULL — Identificador recurrente de Stripe Billing.
    - fecha_inicio: DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE — Inicio del ciclo facturado.
    - fecha_vencimiento: DATE NOT NULL — Vencimiento del ciclo contractual.
    - estado_vigencia: VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'VIGENTE' — Estado (VIGENTE, VENCIDA, PRORROGADA).
- **Integridad Referencial {FK}:**
    - empresa_id →→ EMPRESA(id) (ON DELETE CASCADE)
    - plan_id →→ PLAN_SUSCRIPCION(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: ROL

PK			
id	nombre_rol	descripcion	permisos_json

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Clave del rol de seguridad.
  - nombre_rol: VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE — Perfil RBAC (SUPERADMIN, ADMIN_EMPRESA, CAJERO, ENCARGADO_SUCURSAL, CLIENTE).
  - descripcion: VARCHAR(255) NULL — Alcance del perfil.
  - permisos_json: JSONB NOT NULL DEFAULT '[]' — Matriz granular de permisos autorizados.
- **Integridad Referencial {FK}:** Ninguna.

*

TABLA: USUARIO

PK						**FK**	**FK**
id	email	password_hash	nombre_completo	rol_nombre	activo	**empresa_id**	**rol_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Identificador del usuario.
  - email: VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE — Correo corporativo y login.
  - password_hash: VARCHAR(255) NOT NULL — Hash de credenciales encriptado con Bcrypt (costo 12).
  - nombre_completo: VARCHAR(120) NOT NULL — Nombres y apellidos.
  - rol_nombre: VARCHAR(50) NOT NULL — Copia desnormalizada para autorización rápida en JWT.
  - activo: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE — Flag de habilitación de acceso.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - empresa_id →→ EMPRESA(id) (ON DELETE CASCADE)
  - rol_id →→ ROL(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: BITACORA_AUDITORIA

PK						**FK**
id	evento_tipo	entidad_afectada	ip_origen	fecha_hora	detalles_json	**usuario_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Identificador del evento de auditoría.
  - evento_tipo: VARCHAR(60) NOT NULL — Acción ejecutada (INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, SYNC_OFFLINE).

- entidad_afectada: VARCHAR(60) NOT NULL — Nombre de la tabla o recurso modificado.
- ip_origen: VARCHAR(45) NOT NULL — Dirección IP v4/v6 del cliente.
- fecha_hora: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Marca temporal inmutable.
- detalles_json: JSONB NULL — Diferencial de cambios antes y después de la operación.

- **Integridad Referencial {FK}:**
  - usuario_id →→ USUARIO(id) (ON DELETE SET NULL)

PAQUETE 2: CATALOGACIÓN TEXTIL Y FICHAS ANATÓMICAS

TABLA: CATEGORIA_TEXTIL

PK			
id	codigo_cat	nombre_categoria	descripcion

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Identificador de categoría.
  - codigo_cat: VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE — Código nemotécnico (CAMISAS, PANTALONES, TRAJES).
  - nombre_categoria: VARCHAR(80) NOT NULL — Nombre descriptivo para catálogo.
  - descripcion: TEXT NULL — Detalles taxonómicos.
- **Integridad Referencial {FK}:** Ninguna.

TABLA: PRODUCTO_PRENDA

PK							**FK**	**FK**
id	codigo_sku_base	nombre_prenda	precio_base	composicion_textil	genero	costo_cpp	**empresa_id**	**categoria_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Identificador base del producto.
  - codigo_sku_base: VARCHAR(50) NOT NULL — Prefijo SKU institucional.
  - nombre_prenda: VARCHAR(120) NOT NULL — Denominación comercial de la prenda.
  - precio_base: DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio_base > 0) — Precio catálogo de referencia.
  - composicion_textil: VARCHAR(150) NOT NULL — Porcentajes de fibras (ej. '100% Algodón Pima', '65% Poliéster 35% Viscosa').

- genero: VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MASCULINO' — Segmento de mercado.
- costo_cpp: DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 — Costo Promedio Ponderado consolidado.

- **Integridad Referencial {FK}:**
  - empresa_id →→ EMPRESA(id) (ON DELETE CASCADE)
  - categoria_id →→ CATEGORIA_TEXTIL(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: VARIANTE_PRENDA

PK							FK
id	talla_nominal	medidas_pecho_cintura_cm	color_hex	codigo_barras	tipo_tela	imagen_url	**producto_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Identificador de SKU individual transaccionable.
  - talla_nominal: VARCHAR(20) NOT NULL — Talla estandarizada (S, M, L, XL, 40R).
  - medidas_pecho_cintura_cm: VARCHAR(100) NOT NULL — Ficha anatómica (ej. 'Pecho: 104cm, Cintura: 88cm, Cuello: 41cm').
  - color_hex: VARCHAR(10) NOT NULL — Código cromático hexadecimal (ej. #1A237E).
  - codigo_barras: VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE — Código EAN-13 / Code128 para escáner POS.
  - tipo_tela: VARCHAR(80) NOT NULL — Tejido específico (Oxford, Twill, Lino, Denim).
  - imagen_url: VARCHAR(255) NULL — Enlace a la imagen principal en CDN o almacenamiento local.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - producto_id →→ PRODUCTO_PRENDA(id) (ON DELETE CASCADE)

TABLA: MODELO_3D

PK				FK
id	archivo_glb_url	textura_mapa_url	escala_render	**variante_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Clave primaria del activo tridimensional.
  - archivo_glb_url: VARCHAR(255) NOT NULL — URI del archivo binario 3D optimizado (.glb).
  - textura_mapa_url: VARCHAR(255) NULL — Mapa de texturas PBR (normal, roughness).

- escala_render: DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 1.00 — Factor de escala para el Probador Virtual RA.

- **Integridad Referencial {FK}:**
  - variante_id →→ VARIANTE_PRENDA(id) (ON DELETE CASCADE)

PAQUETE 3: INVENTARIOS MULTI-SUCURSAL Y CPP

TABLA: SUCURSAL

PK						**FK**
id	codigo_sucursal	nombre_sucursal	direccion	ciudad	telefono	**empresa_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Identificador del establecimiento físico.
  - codigo_sucursal: VARCHAR(30) NOT NULL — Identificador interno de tienda (ej. 'SUC-01-CENTRO').
  - nombre_sucursal: VARCHAR(100) NOT NULL — Denominación comercial.
  - direccion: VARCHAR(200) NOT NULL — Ubicación física de la sede o almacén.
  - ciudad: VARCHAR(80) NOT NULL — Ciudad de operación (ej. 'Santa Cruz de la Sierra', 'La Paz').
  - telefono: VARCHAR(30) NULL — Contacto telefónico de la tienda.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - empresa_id →→ EMPRESA(id) (ON DELETE CASCADE)

TABLA: INVENTARIO_SUCURSAL

PK						**FK**	**FK**
id	stock_fisico	stock_reservado	stock_disponible	stock_cuarentena	costo_promedio_ponderado	**sucursal_id**	**variante_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Clave primaria del registro de inventario.
  - stock_fisico: INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_fisico >= 0) — Unidades físicas reales en estantería.
  - stock_reservado: INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_reservado >= 0) — Unidades bloqueadas temporalmente (reservas 2h).
  - stock_disponible: INT GENERATED ALWAYS AS (stock_fisico - stock_reservado - stock_cuarentena) STORED — Existencias comercializables.
  - stock_cuarentena: INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_cuarentena >= 0) — Unidades en inspección postventa.

- costo_promedio_ponderado: DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 — Costo unitario promedio ponderado inmutable.

- **Integridad Referencial {FK}:**
  - sucursal_id →→ SUCURSAL(id) (ON DELETE CASCADE)
  - variante_id →→ VARIANTE_PRENDA(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: KARDEX_MOVIMIENTO

PK							**FK**
id	tipo_movimiento	cantidad	costo_unitario	saldo_stock	saldo_cpp_resultante	fecha_hora	**inventario_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Asiento contable físico-valorado inmutable.
  - tipo_movimiento: VARCHAR(40) NOT NULL — Naturaleza de la operación (COMPRA, VENTA_POS, DEVOLUCION_POSTVENTA, REPOSICION_POSTVENTA, TRASPASO_SALIDA, TRASPASO_ENTRADA).
  - cantidad: INT NOT NULL — Unidades involucradas en la transacción (positivo para entradas, negativo para salidas).
  - costo_unitario: DECIMAL(10,2) NOT NULL — Costo unitario facturado o asignado.
  - saldo_stock: INT NOT NULL CHECK (saldo_stock >= 0) — Saldo resultante de existencias físicas.
  - saldo_cpp_resultante: DECIMAL(10,2) NOT NULL — Nuevo Costo Promedio Ponderado asentado tras la operación.
  - fecha_hora: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Momento exacto de registro contable.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - inventario_id →→ INVENTARIO_SUCURSAL(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: TRASPASO_INTER_SUCURSAL

PK					**FK**	**FK**
id	guia_remision	estado_traspaso	fecha_despacho	fecha_recepcion	**sucursal_origen_id**	**sucursal_destino_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Clave primaria de la guía de traslado.
  - guia_remision: VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE — Número correlativo fiscal de remisión.

- estado_traspaso: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'EN_TRANSITO' — Estado logístico (EN_TRANSITO, RECEPCIONADO, CON_DISCREPANCIA).
- fecha_despacho: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Salida de bodega origen.
- fecha_recepcion: TIMESTAMP NULL — Arribo y confirmación en bodega destino.

- **Integridad Referencial {FK}:**
  - sucursal_origen_id →→ SUCURSAL(id) (ON DELETE RESTRICT)
  - sucursal_destino_id →→ SUCURSAL(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: DETALLE_TRASPASO

PK			FK	FK
id	cantidad_enviada	cantidad_recibida	**traspaso_id**	**variante_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Renglón de traspaso.
  - cantidad_enviada: INT NOT NULL CHECK (cantidad_enviada > 0) — Bultos despachados.
  - cantidad_recibida: INT NULL CHECK (cantidad_recibida >= 0) — Bultos verificados en destino.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - traspaso_id →→ TRASPASO_INTER_SUCURSAL(id) (ON DELETE CASCADE)
  - variante_id →→ VARIANTE_PRENDA(id) (ON DELETE RESTRICT)

PAQUETE 4: VENTAS POS Y CONTINGENCIA

TABLA: VENTA_POS

PK								FK	FK	FK	FK
id	numero_factura	total_neto_bs	metodo_cobro	uuid_offline	modo_offline	estado_sync	fecha_hora	**empresa_id**	**sucursal_id**	**cajero_id**	**cliente_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Identificador fiscal de la venta.
  - numero_factura: VARCHAR(50) NOT NULL — Folio de factura / ticket fiscal.
  - total_neto_bs: DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (total_neto_bs >= 0) — Importe total cobrado.
  - metodo_cobro: VARCHAR(30) NOT NULL — Medio de pago (EFECTIVO, STRIPE, QR).

- uuid_offline: UUID NULL UNIQUE — Identificador idempotente generado en modo desconectado.
- modo_offline: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE — Bandera indicativa de origen en contingencia.
- estado_sync: VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'SINCRONIZADO' — Estado (SINCRONIZADO, PENDIENTE, CONFLICTO_REVERTIDO).
- fecha_hora: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Marca temporal de emisión.

- **Integridad Referencial {FK}:**
  - empresa_id →→ EMPRESA(id) (ON DELETE CASCADE)
  - sucursal_id →→ SUCURSAL(id) (ON DELETE RESTRICT)
  - cajero_id →→ USUARIO(id) (ON DELETE RESTRICT)
  - cliente_id →→ USUARIO(id) (ON DELETE SET NULL)

TABLA: DETALLE_VENTA

PK					FK	FK
id	cantidad_vendida	precio_unitario	subtotal_bs	descuento	**venta_id**	**variante_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Renglón de comprobante de venta.
  - cantidad_vendida: INT NOT NULL CHECK (cantidad_vendida > 0) — Unidades entregadas.
  - precio_unitario: DECIMAL(10,2) NOT NULL — Precio por unidad facturado.
  - subtotal_bs: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Monto total del renglón.
  - descuento: DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 — Descuento por promociones o mayorista aplicado.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - venta_id →→ VENTA_POS(id) (ON DELETE CASCADE)
  - variante_id →→ VARIANTE_PRENDA(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: RESERVA_PRESENCIAL

PK						FK	FK	FK
id	uuid_reserva	qr_payload	estado	fecha_expiracion_2h	fecha_creacion	**sucursal_id**	**cliente_id**	**variante_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Clave primaria de la reserva omnicanal.

- uuid_reserva: VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE — Token único inmutable de la reserva.
- qr_payload: TEXT NOT NULL — Cadena criptográfica representada en código QR para validación presencial.
- estado: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA' — Estado (ACTIVA, CONSOLIDADA_VENTA, EXPIRADA, CANCELADA).
- fecha_expiracion_2h: TIMESTAMP NOT NULL — Ventana máxima de 2 horas para apartado en probador.
- fecha_creacion: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Momento de reserva.

- **Integridad Referencial {FK}:**
  - sucursal_id →→ SUCURSAL(id) (ON DELETE CASCADE)
  - cliente_id →→ USUARIO(id) (ON DELETE CASCADE)
  - variante_id →→ VARIANTE_PRENDA(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: OPERACION_OFFLINE_COLA

PK								**FK**
id	uuid_v4	tipo_operacion	payload_cifrado	hash_sha256	estado_sync	reintentos	fecha_registro	**sucursal_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Buffer de sincronización asíncrona.
  - uuid_v4: VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE — Clave universal única generada en el dispositivo móvil/PWA.
  - tipo_operacion: VARCHAR(40) NOT NULL — Tipo de transacción (VENTA_POS_OFFLINE, RESERVA_OFFLINE).
  - payload_cifrado: TEXT NOT NULL — Contenido serializado y cifrado con AES-256 de la transacción.
  - hash_sha256: VARCHAR(64) NOT NULL — Firma de integridad para detección de adulteración offline.
  - estado_sync: VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE' — Estado (PENDIENTE, PROCESADO, ERROR_INTEGRIDAD).
  - reintentos: INT NOT NULL DEFAULT 0 — Contador de intentos de reconexión.
  - fecha_registro: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Marca de tiempo de recepción en la nube.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - sucursal_id →→ SUCURSAL(id) (ON DELETE CASCADE)

PAQUETE 5: POSTVENTA (2 TIEMPOS) Y PASARELA

TABLA: CAMBIO_PRENDA

PK						**FK**	**FK**
id	id_cambio	estado_tramite	motivo_cambio	calificacion_cliente	fecha_solicitud	**venta_original_id**	**cliente_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Expediente maestro del trámite postventa.
  - id_cambio: VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE — Código del trámite (ej. 'POST-2026-0089').
  - estado_tramite: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'EN_REVISION' — Estado (EN_REVISION, T1_DEVOLUCION_ACEPTADA, T2_REPOSICION_DESPACHADA, REEMBOLSO_COMPLETADO, FINALIZADO_CONFORME).
  - motivo_cambio: VARCHAR(255) NOT NULL — Causa (DISCREPANCIA_TALLA, COLOR_DISTINTO, DEFECTO_FABRICA).
  - calificacion_cliente: INT NULL CHECK (calificacion_cliente BETWEEN 1 AND 5) — Encuesta de satisfacción (1 a 5 estrellas).
  - fecha_solicitud: DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE — Fecha de inicio del reclamo (garantía 3 a 7 días).
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - venta_original_id →→ VENTA_POS(id) (ON DELETE RESTRICT)
  - cliente_id →→ USUARIO(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: NOTA_DEVOLUCION

PK							**FK**	**FK**	**FK**	**FK**
id	numero_nota_dev	fecha_recepcion	motivo_devolucion	cantidad_devuelta	estado_prenda	saldo_favor_bs	**cambio_id**	**sucursal_id**	**variante_devuelta_id**	**inventario_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Comprobante formal del **Tiempo 1 de Postventa**.
  - numero_nota_dev: VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE — Folio fiscal de devolución.
  - fecha_recepcion: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Fecha y hora del peritaje físico de la prenda.
  - motivo_devolucion: VARCHAR(255) NOT NULL — Justificación técnica.
  - cantidad_devuelta: INT NOT NULL CHECK (cantidad_devuelta > 0) — Prendas reingresadas.

- estado_prenda: VARCHAR(50) NOT NULL — Inspección de calidad (CONFORMIDAD_ETIQUETA_ORIGINAL, RECHAZADA_MANIPULADA).
- saldo_favor_bs: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Crédito generado a favor del cliente para el Tiempo 2.

- **Integridad Referencial {FK} (Cumplimiento Estricto Audio 2: Línea 73):**
  - cambio_id →→ CAMBIO_PRENDA(id) (ON DELETE CASCADE)
  - sucursal_id →→ SUCURSAL(id) (Sede donde se recepcionó)
  - variante_devuelta_id →→ VARIANTE_PRENDA(id) (Prenda específica reingresada)
  - inventario_id →→ INVENTARIO_SUCURSAL(id) (**Reingreso formal al stock físico y recalculo de CPP**)

TABLA: NOTA_CAMBIO

PK						**FK**	**FK**	**FK**	**FK**	**FK**
id	numero_nota_cambio	fecha_estimada_envio	fecha_entrega	estado_entrega	diferencia_cobrada	**cambio_id**	**sucursal_id**	**variante_nueva_id**	**inventario_id**	**cliente_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Comprobante formal del **Tiempo 2 de Postventa (Reposición)**.
  - numero_nota_cambio: VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE — Folio de reposición (descuento sin doble venta).
  - fecha_estimada_envio: DATE NOT NULL — Fecha garantizada de entrega comunicada al cliente por push.
  - fecha_entrega: TIMESTAMP NULL — Confirmación de entrega final al cliente.
  - estado_entrega: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PROGRAMADO' — Estado (PROGRAMADO, EN_DELIVERY, ENTREGADO_CONFORME).
  - diferencia_cobrada: DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 — Cobro adicional en caso de prenda de mayor valor.
- **Integridad Referencial {FK} (Cumplimiento Estricto Audio 2: Línea 73):**
  - cambio_id →→ CAMBIO_PRENDA(id) (ON DELETE CASCADE)
  - sucursal_id →→ SUCURSAL(id) (Tienda origen del despacho)
  - variante_nueva_id →→ VARIANTE_PRENDA(id) (Nueva talla o prenda entregada)
  - inventario_id →→ INVENTARIO_SUCURSAL(id) (**Descuento formal del inventario sin registrar venta duplicada**)
  - cliente_id →→ USUARIO(id) (**Entrega formal al cliente con notificación push a su móvil**)

TABLA: TRANSACCION_STRIPE

PK								FK	FK
id	payment_intent_id	charge_id	monto_diferencial	moneda	estado_cargo	recibo_url	fecha_cobro	**venta_id**	**cambio_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Asiento de pasarela de pago Stripe.
  - payment_intent_id: VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE — Identificador de intención de pago Stripe.
  - charge_id: VARCHAR(100) NULL — ID de confirmación de cargo.
  - monto_diferencial: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Saldo cobrado o reembolsado.
  - moneda: VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'BOB' — Moneda de transacción.
  - estado_cargo: VARCHAR(30) NOT NULL — Estado (SUCCEEDED, REFUNDED, FAILED).
  - recibo_url: VARCHAR(255) NULL — Enlace al comprobante digital generado por Stripe.
  - fecha_cobro: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Momento de liquidación.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - venta_id →→ VENTA_POS(id) (ON DELETE SET NULL)
  - cambio_id →→ CAMBIO_PRENDA(id) (ON DELETE SET NULL)

PAQUETE 6: APROVISIONAMIENTO Y COMPRAS DESKTOP

TABLA: PROVEEDOR_TEXTIL

PK						FK
id	nit	razon_social	contacto_nombre	telefono	direccion	**empresa_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Clave primaria del fabricante o proveedor.
  - nit: VARCHAR(30) NOT NULL — NIT del proveedor homologado.
  - razon_social: VARCHAR(150) NOT NULL — Razón social de la fábrica o importador textil.
  - contacto_nombre: VARCHAR(100) NULL — Representante comercial de contacto.
  - telefono: VARCHAR(30) NULL — Teléfono corporativo.
  - direccion: VARCHAR(200) NULL — Ubicación de la planta o almacén de despacho.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - empresa_id →→ EMPRESA(id) (ON DELETE CASCADE)

TABLA: ORDEN_COMPRA

PK							FK	FK	FK
id	numero_orden	numero_factura_fiscal	total_compra_bs	estado_orden	fecha_emision	fecha_recepcion	**empresa_id**	**proveedor_id**	**sucursal_destino_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Documento de compra masiva Web Desktop.
  - numero_orden: VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE — Folio de orden de compra.
  - numero_factura_fiscal: VARCHAR(50) NULL — Factura comercial emitida por el proveedor.
  - total_compra_bs: DECIMAL(14,2) NOT NULL CHECK (total_compra_bs >= 0) — Importe facturado de la adquisición.
  - estado_orden: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'EMITIDA' — Estado (EMITIDA, EN_TRANSITO, RECEPCIONADA_BODEGA, CANCELADA).
  - fecha_emision: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Fecha de adjudicación.
  - fecha_recepcion: TIMESTAMP NULL — Fecha de ingreso físico e impacto en CPP de bodega.
- **Integridad Referencial {FK} (Anti-Todos contra Todos: Proveedor sólo entra por Orden de Compra):**
  - empresa_id →→ EMPRESA(id) (ON DELETE CASCADE)
  - proveedor_id →→ PROVEEDOR_TEXTIL(id) (ON DELETE RESTRICT)
  - sucursal_destino_id →→ SUCURSAL(id) (Bodega de recepción)

TABLA: DETALLE_ORDEN_COMPRA

PK				FK	FK
id	cantidad_curva_tallas	costo_unitario_bs	subtotal_bs	**orden_id**	**variante_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Renglón de curva de tallas comprada.
  - cantidad_curva_tallas: INT NOT NULL CHECK (cantidad_curva_tallas > 0) — Unidades adquiridas de la variante.
  - costo_unitario_bs: DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (costo_unitario_bs > 0) — Costo unitario facturado de compra.
  - subtotal_bs: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Total valorado del renglón.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - orden_id →→ ORDEN_COMPRA(id) (ON DELETE CASCADE)
  - variante_id →→ VARIANTE_PRENDA(id) (ON DELETE RESTRICT)

PAQUETE 7: INTELIGENCIA ANALÍTICA Y ML

TABLA: CONSULTA_REPORTE_IA

PK						**FK**
id	prompt_texto_voz	sql_ast_validado	resumen_ejecutivo_nlp	tipo_analisis	fecha_consulta	**usuario_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Registro de consulta ejecutiva con IA Generativa.
  - prompt_texto_voz: TEXT NOT NULL — Instrucción dictada por comando de voz o transcrita en texto.
  - sql_ast_validado: TEXT NOT NULL — Sentencia SQL generada mediante análisis sintáctico AST y validación Read-Only.
  - resumen_ejecutivo_nlp: TEXT NOT NULL — Interpretación en lenguaje natural entregada al tomador de decisiones.
  - tipo_analisis: VARCHAR(50) NOT NULL — Clasificación (VENTAS, ROTACION_STOCK, POSTVENTA).
  - fecha_consulta: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Registro temporal de la solicitud.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - usuario_id →→ USUARIO(id) (ON DELETE SET NULL)

TABLA: PREDICCION_DEMANDA_ML

PK						**FK**	**FK**
id	horizonte_meses	coeficiente_r2	unidades_proyectadas	nivel_confianza	fecha_calculo	**sucursal_id**	**variante_id**

- **Definición de Columnas y Tipos:**
  - id: UUID {PK} — Asiento analítico de Machine Learning.
  - horizonte_meses: INT NOT NULL CHECK (horizonte_meses > 0) — Meses proyectados a futuro (ej. 1, 3, 6 meses).
  - coeficiente_r2: DECIMAL(5,4) NOT NULL CHECK (coeficiente_r2 BETWEEN 0 AND 1) — Métrica de bondad de ajuste del modelo de regresión.
  - unidades_proyectadas: INT NOT NULL CHECK (unidades_proyectadas >= 0) — Demanda estimada de la prenda en la tienda.
  - nivel_confianza: DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 95.00 — Nivel de significancia estadística.
  - fecha_calculo: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP — Momento de ejecución del modelo en Python.

- **Integridad Referencial {FK}:**
    - sucursal_id →→ SUCURSAL(id) (ON DELETE CASCADE)
    - variante_id →→ VARIANTE_PRENDA(id) (ON DELETE CASCADE)

3.5.1.2. Modelo Lógico Relacional de la Base de Datos Local SQLite (Dispositivos Móviles Flutter : 12 Tablas)

En concordancia con los principios de diseño de tolerancia a fallos y funcionamiento ininterrumpido sin conexión a internet (CU08: Catálogo Offline, CU09: Reserva Offline, CU10: Venta POS Offline y CU11: Auditoría Local), los dispositivos móviles Flutter implementan un **modelo relacional local embebido en SQLite**.

A continuación se definen formalmente las **12 tablas relacionales locales** con sus filas indicadoras de clave primaria {PK} y clave foránea {FK}:

PAQUETE M1: TERMINAL Y SEGURIDAD LOCAL

TABLA: DISPOSITIVO_TERMINAL

PK					
id	device_uuid	sucursal_id	modelo_dispositivo	estado_registro	fecha_registro

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
    - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT — Identificador numérico local.
    - device_uuid: TEXT NOT NULL UNIQUE — Identificador de hardware persistente.
    - sucursal_id: INTEGER NOT NULL — Identificador de la tienda asignada.
    - modelo_dispositivo: TEXT NOT NULL — Marca y modelo del terminal POS o smartphone.
    - estado_registro: TEXT NOT NULL DEFAULT 'AUTORIZADO' — Estado local.
    - fecha_registro: TEXT NOT NULL — Marca temporal ISO-8601 de enrolamiento.
- **Integridad Referencial {FK}:** Ninguna (Tabla Base Local).

TABLA: SESION_CAJERO

PK					**FK**
id	usuario_id	token_jwt_local	turno_activo	hora_apertura_turno	**dispositivo_id**

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
    - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT — Clave de sesión local.
    - usuario_id: INTEGER NOT NULL — ID remoto del cajero.
    - token_jwt_local: TEXT NOT NULL — JWT firmado en caché para validación offline de permisos.
    - turno_activo: INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (turno_activo IN (0, 1)) — Bandera de turno abierto.
    - hora_apertura_turno: TEXT NOT NULL — Marca de tiempo de apertura de caja.

- **Integridad Referencial {FK}:**
    - dispositivo_id →→ DISPOSITIVO_TERMINAL(id) (ON DELETE CASCADE)

TABLA: CONFIGURACION_LOCAL

PK					**FK**
id	ip_servidor_backup	limite_cola_offline	flag_red_activa	fecha_actualizacion	**dispositivo_id**

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
    - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT — Clave de configuración local.
    - ip_servidor_backup: TEXT NULL — Dirección IP del servidor de contingencia en red LAN.
    - limite_cola_offline: INTEGER NOT NULL DEFAULT 500 — Máximo de transacciones encoladas en memoria local.
    - flag_red_activa: INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (flag_red_activa IN (0, 1)) — Estado de la conectividad detectado por el socket.
    - fecha_actualizacion: TEXT NOT NULL — Última actualización de flags.
- **Integridad Referencial {FK}:**
    - dispositivo_id →→ DISPOSITIVO_TERMINAL(id) (ON DELETE CASCADE)

PAQUETE M2: CATÁLOGO Y EXISTENCIAS OFFLINE

TABLA: CATALOGO_LOCAL

PK				**FK**
id	version_snapshot	total_prendas	fecha_descarga	**dispositivo_id**

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
    - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT — Clave de snapshot local.
    - version_snapshot: TEXT NOT NULL — Firma de versión del catálogo sincronizado (ej. 'SNAP-2026-10-31-0800').
    - total_prendas: INTEGER NOT NULL — Cantidad de variantes cacheadas.
    - fecha_descarga: TEXT NOT NULL — Momento de actualización del catálogo en SQLite.
- **Integridad Referencial {FK}:**
    - dispositivo_id →→ DISPOSITIVO_TERMINAL(id) (ON DELETE CASCADE)

TABLA: PRENDA_VARIANTE_LOCAL

PK						FK
id	sku_variante	talla_cm	color_nombre	stock_referencial	precio_contado	**catalogo_id**

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
  - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT — Clave de variante local.
  - sku_variante: TEXT NOT NULL UNIQUE — Código SKU para lectura con código de barras en terminal.
  - talla_cm: TEXT NOT NULL — Talla anatómica corporal.
  - color_nombre: TEXT NOT NULL — Denominación del color de la prenda.
  - stock_referencial: INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_referencial >= 0) — Stock referencial para ventas offline.
  - precio_contado: REAL NOT NULL CHECK (precio_contado > 0) — Precio obligatorio de contado en efectivo.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - catalogo_id →→ CATALOGO_LOCAL(id) (ON DELETE CASCADE)

TABLA: CACHE_MULTIMEDIA_WEBP

PK					FK
id	asset_key	ruta_archivo_local	peso_bytes	fecha_cache	**variante_local_id**

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
  - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT — Clave de recurso multimedia.
  - asset_key: TEXT NOT NULL UNIQUE — Clave del recurso gráfico en la nube.
  - ruta_archivo_local: TEXT NOT NULL — Path absoluto del archivo .webp en almacenamiento interno del dispositivo.
  - peso_bytes: INTEGER NOT NULL — Tamaño del binario descargado.
  - fecha_cache: TEXT NOT NULL — Fecha de almacenamiento local.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - variante_local_id →→ PRENDA_VARIANTE_LOCAL(id) (ON DELETE CASCADE)

PAQUETE M3: OPERACIONES COMERCIALES Y VENTAS OFFLINE

TABLA: VENTA_POS_OFFLINE

PK							FK
uuid_v4	total_efectivo	monto_recibido	vuelto_entregado	hash_sha256	estado_sync	fecha_hora_local	**sesion_cajero_id**

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
  - uuid_v4: TEXT PRIMARY KEY — Identificador universal inmutable generado en el dispositivo móvil.

- total_efectivo: REAL NOT NULL CHECK (total_efectivo > 0) — Importe de cobro estricto de contado en efectivo.
- monto_recibido: REAL NOT NULL CHECK (monto_recibido >= total_efectivo) — Billetes entregados por el cliente.
- vuelto_entregado: REAL NOT NULL CHECK (vuelto_entregado >= 0) — Cambio liquidado inmediatamente al comprador.
- hash_sha256: TEXT NOT NULL — Firma criptográfica del comprobante local.
- estado_sync: TEXT NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE_ENVIO' — Estado (PENDIENTE_ENVIO, SINCRONIZADO, RECHAZADO).
- fecha_hora_local: TEXT NOT NULL — Fecha y hora local de emisión del ticket provisional.

- **Integridad Referencial {FK}:**
  - sesion_cajero_id →→ SESION_CAJERO(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: DETALLE_VENTA_LOCAL

PK				FK	FK
id	sku	cantidad	subtotal_efectivo	**venta_offline_uuid**	**variante_local_id**

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
  - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT — Renglón de venta desconectada.
  - sku: TEXT NOT NULL — SKU de la prenda vendida.
  - cantidad: INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0) — Unidades entregadas en caja.
  - subtotal_efectivo: REAL NOT NULL CHECK (subtotal_efectivo > 0) — Total por ítem.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - venta_offline_uuid →→ VENTA_POS_OFFLINE(uuid_v4) (ON DELETE CASCADE)
  - variante_local_id →→ PRENDA_VARIANTE_LOCAL(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: RESERVA_PRESENCIAL_OFFLINE

PK					FK	FK
uuid_reserva	sku_variante	minutos_validez_2h	estado_reserva	fecha_creacion	**sesion_cajero_id**	**variante_local_id**

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
  - uuid_reserva: TEXT PRIMARY KEY — Token único generado para el cliente.
  - sku_variante: TEXT NOT NULL — Prenda apartada en tienda.
  - minutos_validez_2h: INTEGER NOT NULL DEFAULT 120 — Ventana temporal estricta de caducidad.

- estado_reserva: TEXT NOT NULL DEFAULT 'APARTADA' — Estado (APARTADA, CONSOLIDADA, EXPIRADA).
- fecha_creacion: TEXT NOT NULL — Momento de registro local.

- **Integridad Referencial {FK}:**
  - sesion_cajero_id →→ SESION_CAJERO(id) (ON DELETE RESTRICT)
  - variante_local_id →→ PRENDA_VARIANTE_LOCAL(id) (ON DELETE RESTRICT)

TABLA: TICKET_QR_LOCAL

PK			FK
id	qr_payload_cifrado	expiracion_timestamp	**reserva_uuid**

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
  - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT — Comprobante visual QR.
  - qr_payload_cifrado: TEXT NOT NULL — Contenido cifrado representado en el código QR para escaneo.
  - expiracion_timestamp: TEXT NOT NULL — Fecha/hora límite de vigencia (2 horas).
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - reserva_uuid →→ RESERVA_PRESENCIAL_OFFLINE(uuid_reserva) (ON DELETE CASCADE)

PAQUETE M4: SINCRONIZACIÓN ASÍNCRONA (UUID v4)

TABLA: COLA_SINCRONIZACION

PK				FK
id	items_pendientes_count	modo_envio	ultimo_intento	**dispositivo_id**

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
  - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT — Gestor de cola FIFO.
  - items_pendientes_count: INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 — Transacciones locales pendientes de despacho.
  - modo_envio: TEXT NOT NULL DEFAULT 'LOTE_AUTOMATICO' — Estrategia de sincronización (LOTE_AUTOMATICO, MANUAL).
  - ultimo_intento: TEXT NULL — Marca temporal del último ping al servidor central.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - dispositivo_id →→ DISPOSITIVO_TERMINAL(id) (ON DELETE CASCADE)

TABLA: EVENTO_SYNC_LOCAL

PK								FK

id	operacion_uuid	tipo_operacion	payload_cifrado	estado_sync	reintentos	mensaje_error	fecha_evento	**cola_id**

- **Definición de Columnas y Tipos (SQLite):**
  - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT — Elemento individual encolado.
  - operacion_uuid: TEXT NOT NULL UNIQUE — UUIDv4 inmutable de la venta o reserva.
  - tipo_operacion: TEXT NOT NULL — Categoría (VENTA, RESERVA).
  - payload_cifrado: TEXT NOT NULL — JSON cifrado con AES-256 de la transacción.
  - estado_sync: TEXT NOT NULL DEFAULT 'ENCOLADO' — Estado (ENCOLADO, EN_TRANSITO, CONFIRMADO_NUBE, CONFLICTO_RECHAZADO).
  - reintentos: INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 — Contador de reintentos locales.
  - mensaje_error: TEXT NULL — Motivo en caso de rechazo del servidor central.
  - fecha_evento: TEXT NOT NULL — Marca temporal de inserción en la cola.
- **Integridad Referencial {FK}:**
  - cola_id →→ COLA_SINCRONIZACION(id) (ON DELETE CASCADE)

3.5.2. Diseño Físico de la Base de Datos (Esquemas de Persistencia DDL Corregidos)

3.5.2.1. Diccionario Físico de Datos: Servidor Central (PostgreSQL 15+ — 29 Tablas)

A continuación se presentan las **29 tablas físicas maestras y transaccionales** del servidor central PostgreSQL 15, organizadas según los paquetes del dominio:

PAQUETE 1: GOBERNANZA SAAS Y SEGURIDAD

Tabla Física: plataformas

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador maestro único de la plataforma SaaS global	16 bytes	no	primaria
url_base	varchar	Dominio base y URL de acceso al servicio multitenant	255 caract	no	-
version_saas	varchar	Versión del software y esquema desplegado en producción	20 caract	no	-
estado	varchar	Estado operacional (ACTIVO, MANTENIMIENTO, SUSPENDIDO)	30 caract	no	-

fecha_creacion	timestamptz	Marca temporal de inicialización del registro maestro	8 bytes	no	-

Tabla Física: empresas

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador maestro único del tenant (empresa cliente)	16 bytes	no	primaria
plataforma_id	uuid	Referencia a la plataforma SaaS global matriz	16 bytes	si	foránea
nit	varchar	Número de Identificación Tributaria único de la empresa	30 caract	no	-
razon_social	varchar	Razón social legal registrada ante la autoridad tributaria	150 caract	no	-
schema_name	varchar	Nombre del esquema PostgreSQL asignado para aislamiento	63 caract	no	-
estado_cuenta	varchar	Estado operativo (ACTIVA, SUSPENDIDA, VENCIDA, CANCELADA)	20 caract	no	-
fecha_registro	date	Fecha de alta y contratación en la plataforma	4 bytes	no	-
creado_en	timestamptz	Marca temporal de registro de la empresa en la nube	8 bytes	no	-

Tabla Física: planes_suscripcion

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador maestro único del plan de suscripción	16 bytes	no	primaria
codigo	varchar	Código alfanumérico identificador (PLAN_BASICO, PLAN_PRO)	30 caract	no	-
nombre	varchar	Denominación comercial del plan de servicio	50 caract	no	-
max_sucursales	integer	Límite máximo de sucursales físicas autorizadas	4 bytes	no	-

max_usuarios	integer	Límite máximo de cuentas de usuarios concurrentes	4 bytes	no	-
permite_reportes_ia	boolean	Flag que habilita consultas analíticas por voz e IA	1 byte	no	-
permite_ml_dashboard	boolean	Flag que autoriza acceso a previsiones de Machine Learning	1 byte	no	-
soporta_offline	boolean	Flag que habilita la operación POS offline en terminales	1 byte	no	-
precio_mensual_usd	numeric	Tarifa plana mensual en dólares americanos	8 bytes	no	-
creado_en	timestamptz	Marca temporal de alta del plan comercial	8 bytes	no	-

Tabla Física: suscripciones_empresa

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único del contrato de suscripción	16 bytes	no	primaria
empresa_id	uuid	Referencia a la empresa tenant suscriptora	16 bytes	no	foránea
plan_id	uuid	Referencia al plan de suscripción contratado	16 bytes	no	foránea
fecha_inicio	date	Fecha de inicio del ciclo de facturación vigente	4 bytes	no	-
fecha_vencimiento	date	Fecha de caducidad del ciclo comercial contratado	4 bytes	no	-
estado	varchar	Estado de la suscripción (ACTIVA, VENCIDA, CANCELADA)	20 caract	no	-
auto_renovar	boolean	Flag de cobro recurrente automático al vencimiento	1 byte	no	-
creado_en	timestamptz	Fecha y hora de emisión del contrato de suscripción	8 bytes	no	-

Tabla Física: roles

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave

id	uuid	Identificador maestro único del rol de usuario	16 bytes	no	primaria
nombre_rol	varchar	Denominación del rol (SUPER_ADMIN, ADMIN, CAJERO, etc.)	50 caract	no	-
descripcion	text	Alcance de privilegios y permisos en el sistema	Variable	si	-
creado_en	timestamptz	Marca temporal de definición del perfil de rol	8 bytes	no	-

Tabla Física: usuarios

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único del usuario	16 bytes	no	primaria
empresa_id	uuid	Referencia al tenant (NULL para Super Administradores)	16 bytes	si	foránea
rol_id	uuid	Referencia al rol RBAC asignado	16 bytes	no	foránea
email	varchar	Correo electrónico único de acceso y autenticación	100 caract	no	-
password_hash	varchar	Hash criptográfico de contraseña (bcrypt/Argon2)	255 caract	no	-
nombres	varchar	Nombres de pila del titular de la cuenta	100 caract	no	-
apellidos	varchar	Apellidos completos del titular	100 caract	no	-
telefono	varchar	Número telefónico o móvil de contacto corporativo	20 caract	si	-
activo	boolean	Estado de la cuenta de usuario (habilitado/suspendido)	1 byte	no	-
creado_en	timestamptz	Fecha y hora de alta del usuario en el sistema	8 bytes	no	-

Tabla Física: bitacoras_auditoria

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único del registro de auditoría	16 bytes	no	primaria

usuario_id	uuid	Referencia al usuario autor de la transacción	16 bytes	si	foránea
empresa_id	uuid	Referencia a la empresa tenant afectada	16 bytes	si	foránea
accion	varchar	Tipo de operación ejecutada (INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN)	50 caract	no	-
tabla_afectada	varchar	Nombre de la entidad física modificada	50 caract	no	-
detalles_json	jsonb	Payload estructurado con los valores previos y nuevos	Variable	no	-
ip_origen	varchar	Dirección IP v4/v6 del cliente solicitante	45 caract	si	-
fecha_evento	timestamptz	Fecha y hora exacta de captura del suceso	8 bytes	no	-

PAQUETE 2: CATALOGACIÓN TEXTIL Y FICHAS ANATÓMICAS

Tabla Física: categorias_textil

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador maestro único de la categoría	16 bytes	no	primaria
codigo_cat	varchar	Código mnemotécnico único (TRAJES, CAMISAS, POLOS)	30 caract	no	-
nombre	varchar	Nombre comercial de la categoría de prendas	100 caract	no	-
descripcion	text	Especificaciones anatómicas y de estilo textil	Variable	si	-

Tabla Física: productos_prenda

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador maestro único de la prenda de vestir	16 bytes	no	primaria
empresa_id	uuid	Referencia a la empresa tenant propietaria del catálogo	16 bytes	no	foránea
categoria_id	uuid	Referencia a la categoría textil asociada	16 bytes	no	foránea

codigo_sku	varchar	Código SKU base del diseño textil	50 caract	no	-
nombre	varchar	Nombre comercial de la prenda de vestir	150 caract	no	-
descripcion	text	Ficha descriptiva de caída de tela, corte y silueta	Variable	si	-
composicion_textil	varchar	Especificación técnica (Algodón Pima, Lino, Lana Merino)	200 caract	no	-
precio_base	numeric	Precio base de catálogo de referencia	8 bytes	no	-
estado	varchar	Estado del producto (BORRADOR, PUBLICADO, OBSOLETO)	20 caract	no	-
creado_en	timestamptz	Fecha y hora de creación de la prenda en catálogo	8 bytes	no	-

Tabla Física: variantes_prenda

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador maestro único de la variante física	16 bytes	no	primaria
producto_id	uuid	Referencia al producto textil base	16 bytes	no	foránea
sku_variante	varchar	Código de barras / SKU específico de talla y color	60 caract	no	-
talla	varchar	Talla anatómica normalizada (S, M, L, XL, 48R, 50R)	10 caract	no	-
color_nombre	varchar	Denominación del color (Azul Marino, Carbón, Blanco)	50 caract	no	-
color_hex	varchar	Código cromático hexadecimal de la tela (#1A2B4C)	7 caract	no	-
precio_contado	numeric	Precio de venta final para operaciones de contado	8 bytes	no	-
creado_en	timestamptz	Fecha y hora de registro de la variante	8 bytes	no	-

Tabla Física: modelos_3d

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave

id	uuid	Identificador único del activo tridimensional	16 bytes	no	primaria
variante_id	uuid	Referencia a la variante textil específica	16 bytes	no	foránea
url_archivo_glb	varchar	Ruta URL del binario 3D optimizado en formato GLB	255 caract	no	-
poligonos_count	integer	Conteo de vértices y polígonos del render anatómico	4 bytes	no	-
fecha_subida	timestamptz	Marca temporal de carga y optimización WebGL	8 bytes	no	-

PAQUETE 3: INVENTARIOS MULTI-SUCURSAL Y CPP

Tabla Física: sucursales

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único de la sucursal física o almacén	16 bytes	no	primaria
empresa_id	uuid	Referencia a la empresa tenant propietaria	16 bytes	no	foránea
codigo	varchar	Código de la sucursal (SUC-01, SUC-02, ALM-CENTRAL)	20 caract	no	-
nombre	varchar	Denominación comercial del punto de atención	100 caract	no	-
direccion	varchar	Dirección física y localización geográfica	200 caract	no	-
ciudad	varchar	Ciudad sede (Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre)	50 caract	no	-
es_almacen_central	boolean	Flag que distingue depósitos centrales de puntos de venta	1 byte	no	-
activa	boolean	Estado de funcionamiento de la tienda	1 byte	no	-
creado_en	timestamptz	Marca temporal de apertura de la sucursal	8 bytes	no	-

Tabla Física: inventarios_sucursal

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave

id	uuid	Identificador único de existencias en tienda	16 bytes	no	primaria
sucursal_id	uuid	Referencia a la sucursal de depósito	16 bytes	no	foránea
variante_id	uuid	Referencia a la variante de prenda inventariada	16 bytes	no	foránea
stock_fisico	integer	Cantidad física real disponible en estantería	4 bytes	no	-
stock_disponible	integer	Stock libre para venta (físico menos reservas activas)	4 bytes	no	-
stock_reservado	integer	Cantidad apartada mediante código QR presencial	4 bytes	no	-
costo_promedio_ponderado	numeric	Costo unitario promedio ponderado (CPP) según Ley 843	8 bytes	no	-
actualizado_en	timestamptz	Fecha y hora del último movimiento físico-valorado	8 bytes	no	-

Tabla Física: movimientos_kardex

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único del asiento inmutable en Kardex	16 bytes	no	primaria
inventario_id	uuid	Referencia al ítem de inventario sucursal-variante	16 bytes	no	foránea
tipo_movimiento	varchar	Tipo (ENTRADA_COMPRA, SALIDA_VENTA, TRASPASO, DEVOLUCION)	30 caract	no	-
cantidad	integer	Cantidad física de unidades involucradas	4 bytes	no	-

costo_unitario_movimiento	numeric	Costo unitario pactado o aplicado en la transacción	8 bytes	no	-
costo_total_movimiento	numeric	Importe valorado total del movimiento físico	8 bytes	no	-
saldo_cantidad	integer	Saldo físico resultante en stock tras el movimiento	4 bytes	no	-
costo_unitario_ponderado_resultante	numeric	Nuevo CPP resultante tras la transacción	8 bytes	no	-
saldo_valorado_total	numeric	Saldo monetario total resultante en inventario	8 bytes	no	-
referencia_documento	varchar	Factura comercial, nota fiscal, orden de compra o UUID	100 caract	no	-
fecha_movimiento	timestamptz	Fecha y hora inmutable de asentamiento contable	8 bytes	no	-

Tabla Física: traspasos_inter_sucursal

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador maestro único de la orden de traspaso	16 bytes	no	primaria
sucursal_origen_id	uuid	Referencia a la sucursal remitente	16 bytes	no	foránea
sucursal_destino_id	uuid	Referencia a la sucursal receptora	16 bytes	no	foránea
numero_traspaso	varchar	Código correlativo de guía de traspaso (TRS-2026-001)	30 caract	no	-
estado	varchar	Estado logístico (SOLICITADO, EN_TRANSITO, RECIBIDO)	20 caract	no	-
fecha_envio	timestamptz	Fecha y hora de despacho y egreso físico	8 bytes	no	-

fecha_recepcion	timestamptz	Fecha y hora de confirmación de recepción en destino	8 bytes	si	-

Tabla Física: detalles_traspaso

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único del renglón de traspaso	16 bytes	no	primaria
traspaso_id	uuid	Referencia al encabezado de la guía de traspaso	16 bytes	no	foránea
variante_id	uuid	Referencia a la variante física transferida	16 bytes	no	foránea
cantidad	integer	Cantidad de unidades físicas trasladadas	4 bytes	no	-

PAQUETE 4: VENTAS POS Y CONTINGENCIA

Tabla Física: ventas_pos

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único de la transacción comercial de venta	16 bytes	no	primaria
empresa_id	uuid	Referencia al tenant titular de la venta	16 bytes	no	foránea
sucursal_id	uuid	Referencia a la sucursal donde se concretó la venta	16 bytes	no	foránea
usuario_cajero_id	uuid	Referencia al cajero o usuario emisor del comprobante	16 bytes	no	foránea
numero_factura	varchar	Número de factura o boleta POS (FAC-00129)	50 caract	no	-
total	numeric	Monto monetario total pagado por el cliente	8 bytes	no	-
tipo_pago	varchar	Medio de cobro (EFECTIVO_CONTADO, STRIPE, QR)	30 caract	no	-
estado	varchar	Estado de la venta (COMPLETADA, ANULADA, REEMBOLSADA)	20 caract	no	-
estado_sync	varchar	Estado de reconciliación (SINCRONIZADA, PENDIENTE)	20 caract	no	-

uuid_origen_offline	uuid	UUID v4 inmutable emitido por el terminal móvil offline	16 bytes	si	-
fecha_venta	timestamptz	Fecha y hora de emisión del comprobante	8 bytes	no	-

Tabla Física: detalles_venta

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único de la línea de prenda vendida	16 bytes	no	primaria
venta_id	uuid	Referencia a la venta de mostrador encabezado	16 bytes	no	foránea
variante_id	uuid	Referencia a la variante física de prenda entregada	16 bytes	no	foránea
cantidad	integer	Unidades vendidas	4 bytes	no	-
precio_unitario	numeric	Precio de venta unitario aplicado en la operación	8 bytes	no	-
subtotal	numeric	Importe total de la línea de producto	8 bytes	no	-

Tabla Física: reservas_presenciales

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador maestro único de la reserva presencial	16 bytes	no	primaria
sucursal_id	uuid	Referencia a la sucursal donde se aparta la prenda	16 bytes	no	foránea
variante_id	uuid	Referencia a la variante de prenda reservada	16 bytes	no	foránea
ci_nit_cliente	varchar	Documento de identidad del cliente que aparta	20 caract	no	-
token_qr	varchar	Hash SHA-256 incrustado en el código QR impreso	64 caract	no	-
minutos_validez	integer	Periodo máximo de apartado (120 minutos estándar)	4 bytes	no	-
estado	varchar	Estado (ACTIVA, RETIRADA, EXPIRADA, CANCELADA)	20 caract	no	-
fecha_reserva	timestamptz	Fecha y hora de generación de la reserva	8 bytes	no	-

Tabla Física: operaciones_offline_cola

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único de la entrada en cola de auditoría	16 bytes	no	primaria
uuid_operacion	uuid	Clave universal de idempotencia emitida por el móvil	16 bytes	no	-
sucursal_id	uuid	Referencia a la sucursal de origen del terminal móvil	16 bytes	no	foránea
tipo_operacion	varchar	Tipo de transacción (VENTA, RESERVA, DEVOLUCION)	30 caract	no	-
payload_json	jsonb	Cuerpo de datos completo en JSON de la transacción	Variable	no	-
estado_sync	varchar	Estado de reconciliación (PENDIENTE, CONFIRMADA, RECHAZADA)	20 caract	no	-
error_motivo	text	Motivo documentado en caso de rechazo por sobreventa	Variable	si	-
fecha_creacion_local	timestamptz	Hora de captura offline en el smartphone	8 bytes	no	-
fecha_procesamiento	timestamptz	Fecha y hora de conciliación definitiva en la nube	8 bytes	no	-

PAQUETE 5: POSTVENTA (2 TIEMPOS) Y PASARELA

Tabla Física: cambios_prenda

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único del expediente de cambio	16 bytes	no	primaria
venta_original_id	uuid	Referencia a la venta de mostrador donde se compró	16 bytes	no	foránea
sucursal_id	uuid	Referencia a la sucursal donde se gestiona el cambio	16 bytes	no	foránea
dias_transcurridos	integer	Días transcurridos desde la compra (máximo 7 días)	4 bytes	no	-

motivo_cambio	varchar	Causa declarada (TALLA_INCORRECTA, PRENDA_DEFECTO)	50 caract	no	-
estado_cambio	varchar	Estado del trámite (TIEMPO1_DEVOLUCION, TIEMPO2_FINALIZADO)	30 caract	no	-
fecha_solicitud	timestamptz	Fecha y hora de apertura del reclamo de cambio	8 bytes	no	-

Tabla Física: notas_devolucion

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador maestro de la Nota de Devolución (Tiempo 1)	16 bytes	no	primaria
cambio_id	uuid	Referencia al expediente de cambio de prenda	16 bytes	no	foránea
variante_devuelta_id	uuid	Referencia a la variante física que reingresa a tienda	16 bytes	no	foránea
cantidad	integer	Unidades físicas devueltas por el cliente	4 bytes	no	-
inspeccion_estado	varchar	Dictamen de calidad (NUEVA_CON_ETIQUETA, USADA)	30 caract	no	-
reingreso_stock	boolean	Flag de confirmación de restitución física al inventario	1 byte	no	-
fecha_devolucion	timestamptz	Fecha y hora de recepción física y emisión de la nota	8 bytes	no	-

Tabla Física: notas_cambio

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador maestro de la Nota de Reposición (Tiempo 2)	16 bytes	no	primaria
cambio_id	uuid	Referencia al expediente de cambio de prenda	16 bytes	no	foránea
nueva_variante_id	uuid	Referencia a la prenda sustituta entregada	16 bytes	no	foránea

diferencial_precio	numeric	Saldo económico a pagar si la prenda nueva es de mayor costo	8 bytes	no	-
metodo_pago_saldo	varchar	Medio de pago del diferencial (STRIPE_SANDBOX, EFECTIVO)	30 caract	si	-
fecha_entrega	timestamptz	Fecha y hora de entrega física de la prenda al cliente	8 bytes	no	-

Tabla Física: transacciones_stripe

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único de la transacción en pasarela Stripe	16 bytes	no	primaria
venta_id	uuid	Referencia a la venta de mostrador asociada	16 bytes	si	foránea
cambio_id	uuid	Referencia al cambio postventa asociado	16 bytes	si	foránea
stripe_payment_intent_id	varchar	ID de intención de pago generado por la API de Stripe	100 caract	no	-
monto_total	numeric	Monto económico procesado a través de Stripe	8 bytes	no	-
moneda	varchar	Código de divisa ISO 4217 (BOB, USD)	3 caract	no	-
estado_pasarela	varchar	Respuesta de pasarela (SUCCEEDED, REQUIRES_ACTION, FAILED)	30 caract	no	-
fecha_transaccion	timestamptz	Marca temporal de autorización bancaria en Stripe	8 bytes	no	-

PAQUETE 6: APROVISIONAMIENTO Y COMPRAS DESKTOP

Tabla Física: proveedores_textil

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave

id	uuid	Identificador único del fabricante o taller textil	16 bytes	no	primaria
empresa_id	uuid	Referencia al tenant cliente	16 bytes	no	foránea
nit_ruc	varchar	Identificación tributaria fiscal del taller	30 caract	no	-
razon_social	varchar	Nombre o denominación legal del fabricante	150 caract	no	-
contacto_nombre	varchar	Nombre del representante de ventas	100 caract	no	-
telefono	varchar	Número telefónico de atención comercial	30 caract	no	-
email	varchar	Correo electrónico de cotizaciones y pedidos	100 caract	si	-
creado_en	timestamptz	Fecha y hora de alta del proveedor en el sistema	8 bytes	no	-

Tabla Física: ordenes_compra

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único de la orden de compra Web Desktop	16 bytes	no	primaria
empresa_id	uuid	Referencia a la empresa tenant compradora	16 bytes	no	foránea
proveedor_id	uuid	Referencia al proveedor textil seleccionado	16 bytes	no	foránea
sucursal_destino_id	uuid	Sucursal o almacén central donde ingresará la mercadería	16 bytes	no	foránea
numero_orden	varchar	Código correlativo de orden de compra (OC-2026-0042)	50 caract	no	-
total_estimado	numeric	Monto bruto total pactado de la orden	8 bytes	no	-
estado	varchar	Estado (EMITIDA, RECIBIDA_PARCIAL, RECIBIDA_TOTAL)	30 caract	no	-
fecha_emision	date	Fecha de emisión formal de la orden de compra	4 bytes	no	-

Tabla Física: detalles_orden_compra

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único del renglón de orden de compra	16 bytes	no	primaria
orden_id	uuid	Referencia al encabezado de la orden de compra	16 bytes	no	foránea
variante_id	uuid	Referencia a la variante textil solicitada	16 bytes	no	foránea
cantidad_curva_tallas	integer	Unidades físicas pactadas según curva de tallas	4 bytes	no	-
costo_unitario_bs	numeric	Costo unitario pactado con el taller textil	8 bytes	no	-
subtotal	numeric	Importe total valorado de la línea de prenda	8 bytes	no	-

PAQUETE 7: INTELIGENCIA ANALÍTICA Y ML

Tabla Física: consultas_reporte_ia

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único de la consulta al asistente de IA	16 bytes	no	primaria
usuario_id	uuid	Referencia al usuario emisor de la consulta	16 bytes	si	foránea
empresa_id	uuid	Referencia al tenant para aislamiento estricto	16 bytes	no	foránea
comando_voz_transcrito	text	Texto capturado por Web Speech API (es-BO)	Variable	si	-
prompt_interpretado	text	Prompt semántico analizado por Hugging Face Inference API	Variable	no	-
sql_generado	text	Consulta SQL SELECT validada con WHERE tenant_id = :id	Variable	no	-
tiempo_ejecucion_ms	numeric	Latencia de inferencia y respuesta en milisegundos	8 bytes	no	-

fecha_consulta	timestamptz	Fecha y hora de interacción con el asistente de voz	8 bytes	no	-

Tabla Física: predicciones_demanda_ml

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	uuid	Identificador único del pronóstico predictivo por ML	16 bytes	no	primaria
sucursal_id	uuid	Referencia a la sucursal física modelada	16 bytes	no	foránea
variante_id	uuid	Referencia a la variante de prenda analizada	16 bytes	no	foránea
mes_proyeccion	integer	Mes del horizonte predictivo (1 a 12)	4 bytes	no	-
coeficiente_r2	numeric	Métrica de bondad de ajuste del modelo Random Forest	8 bytes	no	-
unidades_proyectadas	integer	Demanda estimada en unidades para el próximo mes	4 bytes	no	-
nivel_confianza	numeric	Intervalo de confianza estadístico (95.00%)	8 bytes	no	-
fecha_calculo	timestamptz	Fecha y hora de entrenamiento y generación del dato	8 bytes	no	-

3.5.2.2. Diccionario Físico de Datos: Dispositivos Móviles (SQLite 3 — 12 Tablas)

En los terminales móviles Flutter con tolerancia a desconexión (*Offline-First*), la base de datos embebida fashionstore_offline.db implementa las **12 tablas físicas de contingencia**:

PAQUETE M1: TERMINAL Y SEGURIDAD LOCAL

Tabla Física: dispositivos_terminales

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	integer	Identificador autoincremental de hardware	8 bytes	no	primaria

device_uuid	text	UUID universal inmutable del hardware móvil	36 caract	no	-
sucursal_id	integer	Identificador de la sucursal física asignada	4 bytes	no	-
modelo_dispositivo	text	Modelo y fabricante del dispositivo móvil	100 caract	no	-
estado_registro	text	Estado de autorización (AUTORIZADO, SUSPENDIDO)	20 caract	no	-
fecha_registro	text	Fecha y hora de vinculación inicial del terminal	25 caract	no	-

Tabla Física: sesiones_cajero

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	integer	Identificador autoincremental de la sesión	8 bytes	no	primaria
dispositivo_id	integer	Referencia al terminal móvil autorizado	4 bytes	no	foránea
usuario_id	integer	Identificador del cajero o dependiente	4 bytes	no	-
token_jwt_local	text	Token JWT cifrado para autenticación desconectada	Variable	no	-
turno_activo	integer	Indicador de turno de caja abierto (1) o cerrado (0)	1 byte	no	-
hora_apertura_turno	text	Marca temporal de apertura del turno local	25 caract	no	-

Tabla Física: configuracion_local

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	integer	Identificador único del registro de configuración	8 bytes	no	primaria
dispositivo_id	integer	Referencia al terminal móvil	4 bytes	no	foránea
ip_servidor_backup	text	Dirección IP local de contingencia en la red de tienda	45 caract	si	-
limite_cola_offline	integer	Capacidad máxima de operaciones en cola diferida	4 bytes	no	-

flag_red_activa	integer	Estado detectado de conectividad (1=online, 0=offline)	1 byte	no	-
fecha_actualizacion	text	Fecha y hora de última modificación de parámetros	25 caract	no	-

PAQUETE M2: CATÁLOGO Y EXISTENCIAS OFFLINE

Tabla Física: catalogo_local

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	integer	Identificador del snapshot de catálogo descargado	8 bytes	no	primaria
dispositivo_id	integer	Referencia al terminal móvil receptor	4 bytes	no	foránea
version_snapshot	text	Hash SHA-256 o versión del catálogo delta	64 caract	no	-
total_prendas	integer	Conteo total de prendas sincronizadas	4 bytes	no	-
fecha_descarga	text	Fecha y hora de recepción y guardado en SQLite	25 caract	no	-

Tabla Física: prendas_variante_local

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	integer	Identificador autoincremental de la variante local	8 bytes	no	primaria
catalogo_id	integer	Referencia a la versión de catálogo local	4 bytes	no	foránea
sku_variante	text	Código de barras / SKU de la variante textil	60 caract	no	-
talla_cm	text	Talla anatómica de la prenda	10 caract	no	-
color_nombre	text	Denominación comercial del color	50 caract	no	-
stock_referencial	integer	Stock estimado descargado para consulta en tienda	4 bytes	no	-
precio_contado	real	Precio de venta final para operaciones de contado	8 bytes	no	-

Tabla Física: cache_multimedia_webp

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	integer	Identificador del archivo binario multimedia local	8 bytes	no	primaria
variante_local_id	integer	Referencia a la variante de prenda ilustrada	4 bytes	no	foránea
asset_key	text	Clave identificadora del activo de imagen	100 caract	no	-
ruta_archivo_local	text	Ruta absoluta en el sistema de archivos del móvil	255 caract	no	-
peso_bytes	integer	Tamaño del archivo WebP en bytes	4 bytes	no	-
fecha_cache	text	Fecha y hora de guardado en el sandbox del smartphone	25 caract	no	-

PAQUETE M3: OPERACIONES COMERCIALES Y VENTAS OFFLINE

Tabla Física: ventas_pos_offline

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
uuid_v4	text	Clave universal inmutable de la venta offline (UUID)	36 caract	no	primaria
sesion_cajero_id	integer	Referencia a la sesión del cajero emisor	4 bytes	no	foránea
total_efectivo	real	Monto total cobrado en efectivo estricto	8 bytes	no	-
monto_recibido	real	Monto de dinero físico recibido del cliente	8 bytes	no	-
vuelto_entregado	real	Cambio devuelto al comprador	8 bytes	no	-
hash_sha256	text	Firma criptográfica SHA-256 de integridad del ticket	64 caract	no	-
estado_sync	text	Estado (PENDIENTE_ENVIO, SINCRONIZADO, RECHAZADO)	20 caract	no	-
fecha_hora_local	text	Marca temporal del reloj del hardware móvil	25 caract	no	-

Tabla Física: detalles_venta_local

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	integer	Identificador autoincremental de la línea vendida	8 bytes	no	primaria
venta_offline_uuid	text	Referencia a la venta offline encabezado	36 caract	no	foránea
variante_local_id	integer	Referencia a la variante textil vendida	4 bytes	no	foránea
sku	text	Código SKU escaneado por lector óptico o cámara	60 caract	no	-
cantidad	integer	Cantidad física vendida	4 bytes	no	-
subtotal_efectivo	real	Subtotal de la línea de producto en efectivo	8 bytes	no	-

Tabla Física: reservas_presenciales_offline

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
uuid_reserva	text	Identificador universal de la reserva presencial	36 caract	no	primaria
sesion_cajero_id	integer	Referencia a la sesión del cajero que aparta	4 bytes	no	foránea
variante_local_id	integer	Referencia a la variante de prenda apartada	4 bytes	no	foránea
sku_variante	text	Código SKU de la prenda en reserva	60 caract	no	-
minutos_validez_2h	integer	Plazo fatal de caducidad (120 minutos estándar)	4 bytes	no	-
estado_reserva	text	Estado (APARTADA, CONSOLIDADA, EXPIRADA)	20 caract	no	-
fecha_creacion	text	Marca temporal de registro de la reserva	25 caract	no	-

Tabla Física: tickets_qr_local

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	integer	Identificador único del comprobante QR	8 bytes	no	primaria

reserva_uuid	text	Referencia a la reserva presencial asociada	36 caract	no	foránea
qr_payload_cifrado	text	Cadena firmada criptográficamente incrustada en el QR	Variable	no	-
expiracion_timestamp	text	Marca temporal de expiración fatal del ticket	25 caract	no	-

PAQUETE M4: SINCRONIZACIÓN ASÍNCRONA (UUID V4)

Tabla Física: cola_sincronizacion

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	integer	Identificador único del lote de cola de sincronización	8 bytes	no	primaria
dispositivo_id	integer	Referencia al terminal móvil emisor	4 bytes	no	foránea
items_pendientes_count	integer	Conteo de operaciones a la espera de conectividad	4 bytes	no	-
modo_envio	text	Modalidad (LOTE_AUTOMATICO, MANUAL_FORZADO)	20 caract	no	-
ultimo_intento	text	Marca temporal del último intento de despacho	25 caract	si	-

Tabla Física: eventos_sync_local

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	integer	Identificador autoincremental de la transacción en cola	8 bytes	no	primaria
cola_id	integer	Referencia a la cola de sincronización	4 bytes	no	foránea
operacion_uuid	text	Clave UUID v4 de idempotencia universal	36 caract	no	-
tipo_operacion	text	Tipo de evento (VENTA, RESERVA, DEVOLUCION)	20 caract	no	-
payload_cifrado	text	Payload JSON completo de la transacción offline	Variable	no	-
estado_sync	text	Estado (ENCOLADO, EN_TRANSITO, CONFIRMADO, RECHAZADO)	25 caract	no	-

reintentos	integer	Número de intentos de retransmisión fallidos	4 bytes	no	-
mensaje_error	text	Razón del rechazo si hubo sobreventa concurrente	Variable	si	-
fecha_evento	text	Fecha y hora de encolamiento local en el dispositivo	25 caract	no	-

3.5.2.3. Esquema IndexedDB (Progressive Web App - Angular PWA)


La Progressive Web App (Angular PWA) implementa persistencia local en el navegador del cliente mediante IndexedDB con transacciones no bloqueantes para navegación offline y encolado de transacciones:

Almacén de Objetos (Object Store)	**Llave Primaria (keyPath)**	**Índices Secundarios**	**Propósito en Modo Sin Conexión**
catalogo_store	id (variante UUID)	por_sku (codigo_barras, único), por_categoria (categoria_id), por_talla (talla_nominal)	Búsqueda, renderizado de fichas técnicas y consulta de precios locales.
prendas_cache_store	codigo_sku_base	por_genero (genero), por_precio (precio_base)	Búsqueda rápida de productos y filtrado visual sin peticiones HTTP.
operaciones_offline_store	uuid_v4	por_estado (estado_sync), por_fecha (fecha_registro), por_tipo (tipo_operacion)	Encolado de ventas y reservas generadas sin red por el


			Service Worker con firma SHA-256.
reservas_offline_store	uuid_reserva	por_qr (qr_payload, único), por_expiracion (fecha_expiracion_2h)	Despliegue inmediato del ticket QR de apartado en el visor offline durante 2 horas.
session_store	key	-	Token JWT multitenant, identificadores de tenant/sucursal y claims RBAC para validación local.

3.6. Diseño de interfaces de usuario

CU01: Gestionar Empresas (Tenants)




CU02: Gestionar Planes de Suscripción




CU03: Gestionar Suscripción de Empresa



CU04: Autenticar Usuario Multitenant



CU05: Gestionar Usuarios y Roles por Empresa




CU06: Gestionar Productos y Atributos Textiles Avanzados




CU07: Gestionar Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y Costo Promedio Ponderado (CPP)




CU08: Descargar y Consultar Catálogo Digital Offline (Cliente)




CU09: Registrar Reserva Presencial Sin Conexión a Internet (Cliente)



CU10: Registrar Venta POS de Contado Sin Conexión a Internet (Cajero / Cliente)




CU11: Consultar y Auditar Operaciones Locales Pendientes (Cajero / Cliente / Encargado)




CU12: Sincronizar Operaciones Pendientes (Sistema de Sincronización)




CU13: Gestionar Cambio de Prenda en Dos Tiempos (Devolución y Reposición)



CU14: Gestionar Traspaso Inter-Sucursal de Inventario



CU15: Solicitar Reporte Generativo con IA (Lenguaje Natural / Voz)



CAPÍTULO IV. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

4.1. Herramientas y tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del sistema de gestión comercial textil bajo modelo SaaS Multitenant, se seleccionó un conjunto de tecnologías modernas, escalables y desacopladas que garantizan alta disponibilidad, soporte para operaciones offline-first y análisis predictivo avanzado:

Componente / Capa	Tecnología / Herramienta	Versión / Detalle	Justificación y Rol en la Arquitectura
Backend REST API	Python + FastAPI	Python 3.11 / FastAPI 0.110+	Framework asíncrono de alto rendimiento para el core transaccional, con validación tipada vía Pydantic v2 y endpoints documentados OpenAPI/Swagger.
Persistencia Asíncrona (ORM)	SQLAlchemy 2.0 (Async) + Alembic	SQLAlchemy 2.0.28+	Manejo relacional con soporte nativo de async/await, migraciones de base de datos controladas y pool de conexiones asíncrono con asyncpg.


Frontend Web Corporativo	Angular (evolución a PWA)	Angular 17+ (Standalone Components)	Interfaz de administración para sucursales y gerencia con Service Workers, Web App Manifest y estrategia de caché offline.
Persistencia Offline Web	IndexedDB	API nativa / Dexie.js	Almacén NoSQL local en el navegador del cliente para transacciones del POS y catálogo cuando se pierde la conectividad WAN.
Aplicación Móvil	Flutter + Dart	Flutter 3.19+ / Dart 3.3+	Cliente móvil multiplataforma (Android/iOS) para encargados de tienda y preventa con interfaz fluida y arquitectura BLoC/Provider.
Persistencia Móvil Local	SQLite	sqflite 2.3+	Motor relacional ligero embebido en el dispositivo móvil para almacenamiento de operaciones locales y cola de sincronización diferida.
Base de Datos Central	PostgreSQL	PostgreSQL 15+	Motor RDBMS corporativo para persistencia multitenant (tenant_id), particionamiento transaccional, índices B-Tree/GIN y cumplimiento ACID estricto.
Inteligencia Artificial Generativa	OpenAI API / Google Gemini API	GPT-4o / Gemini 1.5 Flash	Generación de consultas analíticas SQL en lenguaje natural y asistencia ejecutiva en redacción e interpretación de reportes.
Machine Learning Predictivo	Scikit-Learn, Pandas, NumPy	Scikit-learn 1.4+	Modelos de predicción de demanda estacional por prendas/tallas (Random Forest / Regresión) y clusterización para cálculo de ofertas y rotación de stock.
Pasarela de Pagos Digitales	Stripe API	SDK Stripe v8+ (Modo Sandbox)	Procesamiento seguro de cobros electrónicos con tarjeta de crédito/débito y webhooks para confirmación automática de liquidaciones.
Seguridad y Autorización	JWT + Argon2 / Bcrypt	PyJWT 2.8+, Passlib	Autenticación basada en tokens JWT con claims de tenant y sucursal, control de acceso basado en roles (RBAC) y hashing de contraseñas.
Modelado y Diseño	UML 2.5+ & Sparx Systems EA	PlantUML / Enterprise Architect 16+	Modelado formal de casos de uso, análisis de robustez ICONIX, secuencia, clases de análisis y

			diagramas arquitectónicos de despliegue y paquetes.
Despliegue e Infraestructura	Cloud PaaS (Docker / Linux Ubuntu)	Ubuntu 22.04 LTS / Docker Compose	Alojamiento en la nube (Render / Railway / AWS ECS) con variables de entorno aisladas por tenant y certificados SSL/TLS automáticos.
Control de Versiones	Git + GitHub	Git 2.44+	Repositorio centralizado con flujos de trabajo basados en ramas, control de cambios y trazabilidad de commits.

4.2. Diseño de la arquitectura del sistema

4.2.1. Diseño Lógico de la Arquitectura: Diagrama de Paquetes en 3 Capas (UML)

4.2.1.1 Diseño Lógico General



Estructura y Responsabilidad de las Capas:

1. **CAPA 1: CAPA DE PRESENTACIÓN / APLICACIONES (Frontend Web PWA y Móvil Flutter):**
    - **p01_vistas_seguridad_acceso:** Pantallas de inicio de sesión con selección de tenant, recuperación de credenciales y gestión de roles RBAC en Angular y Flutter.

- **p02_vistas_estructura_operativa:** Tableros administrativos para configuración de empresas cliente y asignación de sucursales.
- **p03_vistas_catalogo_estilismo_ia:** Catálogo interactivo de prendas textiles, visualizador de tallas/colores, modelos 3D y búsqueda por comandos de voz integrada con Web Speech API (es-BO).
- **p04_vistas_aprovisionamiento_compras:** Interfaz exclusiva de escritorio (Web Desktop) para compras a proveedores y recepción de lotes de prendas.
- **p05_vistas_inventario_costos_cpp:** Monitores de stock en tiempo real por sucursal y visor del kardex físico-valorado ponderado.
- **p08_vistas_punto_venta_pos_offline:** Terminal de punto de venta (POS) de caja de mostrador con lectura de código de barras, cobro rápido de contado y detector de contingencia offline.
- **p09_p10_vistas_postventa_pagos_delivery:** Pantallas del circuito postventa: Tiempo 1 (inspección y nota de devolución) y Tiempo 2 (nota de reposición, cobro de diferencias con Stripe, tracking y encuesta de satisfacción de 1 a 5 estrellas).

2. **CAPA 2: CAPA INTERMEDIA / NEGOCIO (Backend FastAPI - Servicios y Lógica de Aplicación):**
   - **p01_controladores_seguridad_jwt:** AuthSecurityController, TenantContextMiddlew are (ContextVar), validación criptográfica de tokens con Argon2/Bcrypt.
   - **p02_controladores_tenants_sucursales:** Gestión del ciclo de vida de tenants, suscripciones mensuales y reglas de multitenancy.
   - **p03_controladores_catalogo_huggingface:** Servicios de catalogación textil, parsing de intenciones semánticas con Hugging Face Inference API y sanitización de prompts.
   - **p04_controladores_aprovisionamiento:** Orquestación de compras a proveedores y cálculo de afectación al stock físico.
   - **p05_controladores_inventario_kardex_cpp:** Implementación matemática formal del Costo Promedio Ponderado (CPP), emisión de asientos inmutables en Kardex y conciliación de stock.
   - **p08_controladores_pos_sync_offline:** Orquestación de ventas en mostrador, emisión de comprobantes, asignación de UUID v4 idempotente y motor de reconciliación offline con resolución de colisiones.
   - **p09_p10_controladores_stripe_postventa:** Procesamiento de cobros con Stripe API, emisión de la Nota de Devolución (T1), emisión de la Nota de Reposición descontando inventario sin cobro duplicado (T2) y disparo de notificaciones push FCM con fecha garantizada de entrega o retorno de dinero a cuenta.
3. **CAPA 3: CAPA DE DATOS (Entidades de Dominio y Modelos de Negocio):**
   - **p01_modelos_usuarios_roles_sesiones:** Entidades Usuario, Rol, Permiso, Sesion Activa.
   - **p02_modelos_empresas_sucursales:** Entidades EmpresaTenant, Sucursal, PlanS uscripcion.


- **p03_modelos_prendas_variantes_fichas:** Entidades Producto, Categoria, Prenda Variante, Talla, Color, FichaTecnicaTextil.
- **p04_modelos_proveedores_ordenes_compra:** Entidades Proveedor, OrdenCompra, DetalleOrdenCompra.
- **p05_modelos_inventario_kardex_cpp:** Entidades InventarioSucursal, KardexMovimiento, TraspasoSucursal.
- **p08_modelos_ventas_comprobantes_sync:** Entidades Venta, DetalleVenta, ComprobanteFiscal, SyncQueueEntry.
- **p09_p10_modelos_postventa_stripe_envios:** Entidades NotaDevolucion, Detalle Devolucion, NotaCambio, DetalleCambio, PagoStripe, EncuestaSatisfaccion.

4. **CAPA 4: CAPA DE SOFTWARE DE SISTEMA (Plataformas Base y Persistencia):**
   - **Render Cloud Platform & Docker Engine:** Infraestructura PaaS en la nube basada en contenedores Linux x86_64 donde se alojan y escalan los servicios del backend.
   - **Render Managed PostgreSQL 15 (fashionstore_db):** Motor RDBMS centralizado en Render con soporte ACID estricto, aislamiento por tenant_id, triggers PL/pgSQL y respaldos automáticos continuos WAL.
   - **SQLite 3 Engine (fashionstore_offline.db):** Motor relacional embebido localmente en la aplicación móvil Flutter para contingencia y operaciones sin conexión.
   - **IndexedDB API (Dexie.js PWA):** Motor de almacenamiento transaccional local en el navegador Chromium para persistencia de contingencia en cajas POS.
   - **Web Speech API & Hugging Face SDK:** Motores de soporte de sistema para el procesamiento de lenguaje natural y dictado por voz.

Reglas de Dependencia y Acoplamiento Arquitectónico:

- **Flujo Estrictamente Descendente:** Las dependencias entre paquetes fluyen de arriba hacia abajo (Presentación ..> Intermedia/Negocio ..> Datos ..> Software de Sistema).
- **Regla de Oro Metodológica de la Cátedra (Cero Conexiones entre Entidades):** Ninguna clase entidad de la Capa de Datos se conecta directamente con otra entidad de diferente módulo sin la mediación de los controladores y servicios del backend.
- **Colaboración Inter-Controladores Autorizada:**
  - p08_controladores_pos_sync_offline invoca a p05_controladores_inventario_kardex_cpp para validar y debitar stock en tiempo real.
  - p09_p10_controladores_stripe_postventa invoca a p05_controladores_inventario_kardex_cpp en Tiempo 1 para reingresar prenda y en Tiempo 2 para debitar la nueva talla en la Nota de Reposición.
  - p04_controladores_aprovisionamiento invoca a p05_controladores_inventario_kardex_cpp para recalcular el CPP al ingresar un nuevo lote.

4.2.2.2 Diseño Lógico Móvil



Estructura y Responsabilidad de las Capas Móviles:

1. **CAPA 1: CAPA DE PRESENTACIÓN / UI (Flutter Material 3 & Screens):**
    - **p01_vistas_auth_terminal:** Pantallas de inicio de sesión de cajero, selector de sucursal asignada y control de turno de caja offline.
    - **p03_vistas_catalogo_ar:** Catálogo interactivo con filtrado por atributos textiles (talla/color), comparador visual de prendas y vestidor virtual con realidad aumentada (vestidor_ar_screen.dart).
    - **p06_vistas_reservas_qr:** Generador y visor de tickets QR con temporizador regresivo de 2 horas para apartado de prendas en probador (crear_reserva_screen.dart, mis_tickets_screen.dart).
    - **p08_vistas_pos_caja_offline:** Terminal móvil de punto de venta (POS) para cobro rápido de contado en efectivo, visor del total/vuelto y escáner de códigos de barra integrado.
    - **p09_vistas_postventa_devoluciones:** Formulario de solicitud de cambio de prenda, inspección visual de etiqueta intacta y validación de plazo (3 a 7 días) (solicitud_devolucion_screen.dart).
    - **p10_vistas_tracking_entregas:** Módulo de seguimiento de despachos de reposición y confirmación de entrega en tienda con captura de firma digital.
2. **CAPA 2: CAPA INTERMEDIA / NEGOCIO (BLoCs & Controladores de Estado Reactivo):**
    - **p01_bloc_seguridad_sesion:** AuthBLoC. Gestiona la autenticación biométrica/PIN, lee credenciales desde el Keystore y valida el estado activo del turno.
    - **p03_bloc_catalogo_ar:** CatalogoBLoC. Aplica filtros en memoria sobre los snapshots locales y proyecta las prendas en el motor AR.

- **p06_bloc_reservas_2h:** ReservaPresencialBLoC. Controla el temporizador estricto de caducidad de 120 minutos, emitiendo el evento de liberación de stock si expira la reserva.
- **p08_bloc_pos_caja_efectivo:** POSCartBLoC. Aplica la regla obligatoria de cobro exclusivo en efectivo de contado, calcula el vuelto exacto (calcularCambio()), genera el uuid_v4 inmutable y cifra la firma SHA-256.
- **p09_bloc_postventa_inspeccion:** DevolucionBLoC. Valida que la fecha de compra no exceda los 7 días calendario y procesa el reingreso temporal de la prenda.
- **sync_worker_workmanager:** BackgroundWorkManager. Worker de fondo en Android/iOS que monitorea la reconexión de red (*NetworkType.CONNECTED*) y despacha lotes de operaciones_offline hacia el backend en Render.

3. **CAPA 3: CAPA DE DATOS (Modelos de Entidad SQLite & DTOs Locales):**
   - **p01_modelos_terminal_sesion:** DispositivoTerminal, SesionCajero, Configuracion Local.
   - **p03_modelos_catalogo_cache:** CatalogoLocal, PrendaVarianteLocal, CacheMulti mediaWebP.
   - **p06_modelos_reservas_ticket:** ReservaPresencialOffline, TicketQRLocal.
   - **p08_modelos_ventas_offline:** VentaPOSOffline, DetalleVentaLocal.
   - **p09_modelos_postventa_local:** SolicitudDevolucionLocal, NotaCambioLocal.
   - **sync_modelos_cola_eventos:** ColaSincronizacion, EventoSyncLocal, RegistroAudi toriaLocal.
4. **CAPA 4: CAPA DE SOFTWARE DE SISTEMA MÓVIL (Persistencia & Framework Nativo):**
   - **SQLite 3 Engine (fashionstore_offline.db):** Driver relacional nativo en C compilado dentro del APK (sqflite), que administra las 12 tablas locales normalizadas con integridad referencial.
   - **FlutterSecureStorage (Keystore/Keychain):** Módulo de seguridad criptográfica respaldado por el hardware del procesador (TEE / Secure Enclave) que almacena el token JWT y claves AES-256.
   - **Local Document Storage (Cache WebP):** Sistema de archivos privado del dispositivo para almacenamiento en disco de imágenes de catálogo y comprobantes en PDF.
   - **Hardware Sensors & Peripherals API:** Integración con la cámara trasera a 60 FPS (mobile_scanner), chip GPS (geolocator) y receptor de notificaciones push (firebase_messaging).


Reglas de Dependencia y Acoplamiento del Cliente Móvil:

- **Flujo Estrictamente Descendente:** UI (Widgets) ..> Negocio (BLoCs) ..> Datos (Modelos) ..> Software de Sistema (sqflite / Keystore / Sensores).
- **Desacoplamiento Reactivo:** Los widgets de interfaz jamás ejecutan consultas SQL ni acceden a SQLite directamente; emiten eventos hacia los BLoCs y reaccionan a los estados emitidos (*StreamBuilder* / *BlocBuilder*).

- **Colaboración Inter-BLoC:** p08_bloc_pos_caja_efectivo consulta la disponibilidad de inventario a p03_bloc_catalogo_ar, y al confirmar el pago encola la operación en sync_worker_workmanager para sincronización diferida.

4.2.2. Diseño Físico de la Arquitectura: Diagrama de Despliegue General (Cloud Render, Docker y Clientes)

4.2.2.1 Diseño Físico General



Descripción de Nodos, Artefactos y Componentes Físicos:

1. **Nodo Central en la Nube: Render Cloud Platform (PaaS Linux x86_64):**
    - **Render Web Service (Docker Container Engine):**
        - **Entorno de Alojamiento:** Instancia gestionada sobre infraestructura Linux x86_64 en Render con escalamiento horizontal, reinicio automático ante fallos y variables de entorno cifradas por tenant.
        - **Artefacto «artifact» Dockerfile & fashionstore-backend:latest:** Imagen Docker optimizada con Python 3.11-slim, empaquetando el código modular del backend (app/modules/p01_seguridad_acceso a p10_logistica_delivery).

- **Componente «web» FastAPI REST Service (Python 3.11):** Servidor asíncrono ejecutado bajo **Uvicorn ASGI** (4 workers concurrentes). Expone APIs RESTful seguras bajo HTTPS/TLS 1.3 con documentación Swagger/OpenAPI en /docs.
- **Componente «middleware» TenantIsolationMiddleware (ContextVar):** Interceptor asíncrono que extrae el claim tenant_id del token JWT y lo inyecta en una variable de contexto coroutine-safe para garantizar aislamiento estricto entre empresas cliente.
- **Componente «ML» MLInferenceEngine (Scikit-Learn Demanda):** Módulo predictivo que ejecuta modelos de regresión y clusterización para calcular pronósticos de rotación de prendas y reabastecimiento por sucursal.
- **Artefacto «config» requirements.txt:** Manifiesto de dependencias que incluye fastapi>=0.115, uvicorn>=0.30, sqlalchemy>=2.0, psycopg2-binary>=2.9, pydantic>=2.8, pyjwt>=2.8, scikit-learn, stripe>=10.0 y httpx>=0.27.


- **Render Managed PostgreSQL 15 (Cloud Database Instance):**
  - **Entorno de Base de Datos:** Instancia gestionada de motor RDBMS **PostgreSQL 15** en la nube de Render con almacenamiento SSD NVMe persistente, conexiones forzadas SSL (sslmode=require) a través del puerto 5432.
  - **Artefacto «database» Esquema Relacional Multitenant (fashionstore_db):** 29 tablas centrales normalizadas con particionamiento y clave foránea obligatoria tenant_id para garantizar el aislamiento físico y lógico de los datos.
  - **Componente «service» Render Automated WAL Backup Service:** Automatización nativa de Render que realiza respaldos continuos de los registros de escritura previa (Write-Ahead Logging - WAL) y snapshots diarios para garantizar Point-in-Time Recovery (PITR).
  - **Artefacto «trigger/sp» Triggers y Procedimientos Almacenados:** Rutinas nativas compiladas en PL/pgSQL que garantizan la integridad contable y transaccional (tr_recalcular_cpp_orden_compra, tr_reingreso_devolucion_inventario, tr_despacho_reposicion_inventario, sp_reconciliar_venta_offline).
- **Render Cloud CDN (Static Site Hosting):**
  - **Entorno de Entrega:** Red global de distribución de contenido (CDN) con balanceo geográfico y compresión Brotli/Gzip para entrega de alto rendimiento del cliente web.
  - **Artefacto «hosting» dist/fashionstore-pwa/:** Bundle estático compilado en producción con Angular 17+ (Standalone Components), HTML5, JavaScript minificado y hojas de estilo CSS.
  - **Artefactos PWA:** Manifiesto manifest.webmanifest y Service Worker ngsw-worker.js para almacenamiento en caché local (*Cache-First strategy*).

2. **Servicios Externos en la Nube (IA, Pagos, Notificaciones y Almacenamiento):**
    - **«IA» Hugging Face Inference API (NLP Semántico):**
        - Servicio de inteligencia artificial consumido mediante peticiones HTTPS seguras autenticadas con API Token.
        - Procesa el análisis de intenciones semánticas, extracción de entidades textiles (prendas, colores, tallas, estilos) y generación de consultas analíticas sobre el catálogo comercial asistidas por modelos de lenguaje abiertos (*Mistral-7B / RoBERTa*).
    - **«SaaS» Stripe Payments API (Sandbox / Webhook):**
        - Pasarela de cobros electrónicos certificada PCI-DSS Level 1.
        - Recibe peticiones tokenizadas desde el backend en Render para procesar pagos con tarjeta de crédito/débito.
        - Expone el endpoint de webhooks /api/webhooks/stripe para la confirmación asíncrona de cobros de diferencias de precio en cambios de prenda y venta en línea.
    - **«broker» Firebase Cloud Messaging (FCM Push Postventa):**
        - Broker de notificaciones push de Google que entrega alertas en tiempo real al dispositivo móvil del cliente:
            - Notificación al cliente con la **fecha garantizada de envío/entrega** de la prenda de reposición (ej. *"Su prenda talla L será enviada el día viernes 30 de octubre"*).
            - Notificación de **retorno de dinero a la cuenta** cuando una compra registrada offline no puede concretarse por falta de existencias en el servidor central al reconectar a internet.
    - **«CDN» Cloudinary / AWS S3 Object Storage:**
        - Almacenamiento seguro en la nube para recursos binarios pesados: fotografías en alta resolución del catálogo textil, fichas técnicas de composición anatómica y modelos 3D de prendas en formato .glb.
3. **Canales de Red y Comunicaciones:**
    - **Red WAN Cifrada HTTPS / WSS (TLS 1.3:443):** Canal público de alta velocidad sobre protocolo TCP/IP mediante el cual transitan las peticiones cifradas bajo HTTPS y eventos en tiempo real sobre WebSockets seguros.
    - **Router / Switch LAN Sucursal:** Dispositivo de conmutación física de red en sucursales comerciales que provee conectividad Ethernet para estaciones POS fijas y punto de acceso Wi-Fi 802.11ac para terminales móviles.
4. **Cliente Web Sucursal: PC Caja POS [1..*] (Multiplicidad):**
    - **Hardware y SO:** Estación de trabajo de punto de venta (POS) o gerencia bajo sistema operativo **Windows 10/11 Enterprise** o **Ubuntu Desktop**. Multiplicidad 1..* indicando la presencia de múltiples cajas concurrentes conectadas al servidor central.

- **Componente «navegador» Chromium Browser (Angular 17 PWA Shell):** Interfaz web corporativa ejecutada sobre Google Chrome o Microsoft Edge.
- **Componente «API» Web Speech API (Dictado por Voz es-BO):** Motor nativo de reconocimiento de voz del navegador (window.SpeechRecognition / webkitSpeechRecognition) configurado con localización lingüística boliviana (lang: 'es-BO'), permitiendo el dictado de órdenes y búsqueda por voz sin consumo de APIs externas.
- **Componente «database» IndexedDB Local (Dexie.js):** Almacén NoSQL transaccional en el navegador que resguarda el catálogo delta y encola ventas desconectadas.

5. **Cliente Móvil Edge: Smartphone / Tablet [1..*] (Multiplicidad):**
   - **Hardware y SO:** Terminal móvil de uso corporativo operada por el encargado de tienda o preventista bajo sistema operativo **Android 11+ (API 30+)** o **iOS 15+**. Multiplicidad 1..* modelando múltiples encargados de sucursal y clientes concurrentes.
   - **Componente «aplicación» Flutter Client (Release APK):** Aplicación nativa compilada con Flutter 3.19+ y Dart 3.3+ con arquitectura reactiva BLoC.
   - **Componente «database» SQLite 3 Local (fashionstore_offline.db):** Base de datos relacional embebida mediante sqflite que persiste réplicas operativas del catálogo y la cola de transacciones offline con UUID v4.
   - **Componente «secure» Android Keystore / iOS Keychain (AES-256):** Almacén criptográfico protegido por hardware para resguardar el token JWT y claves de cifrado local.

4.2.2.2 Diseño Físico Movil



Descripción de Componentes del Nodo Móvil:

1. **Dispositivo Móvil Edge (Smartphone / Tablet ARM64):**
    - **Plataforma de Hardware:** Procesador Octa-Core de 64 bits (ARM Cortex-A7x/A55), memoria RAM de 4 GB LPDDR4x y almacenamiento interno Flash UFS 2.2 de alta velocidad de lectura/escritura.
    - **Periféricos de Captura y Sensores Hardware:**
        - **«sensor» Cámara Trasera (Lector Código de Barras / QR):** Sensor óptico de 12 MP+ con enfoque automático y flash LED, empleado para la lectura rápida y decodificación de códigos de barras (Code 128, EAN-13) y códigos QR adheridos a las etiquetas textiles y comprobantes de compra.
        - **«sensor» Módulo GPS / Geolocalización:** Módulo de posicionamiento satelital (GPS/GLONASS) que registra las coordenadas geográficas de ventas en ruta y puntos de entrega física de reposiciones.
        - **«interface» Módulo de Red Wi-Fi 802.11ac / Módem 4G-5G LTE:** Antenas de comunicación inalámbrica que gestionan el tráfico de red con roaming automático entre Wi-Fi y datos celulares.
2. **Entorno Móvil Android ART / iOS Runtime:**
    - **Sistema Operativo:** Android OS 11.0+ (API Level 30+) o Apple iOS 15.0+.

- **Motor de Ejecución:** Android Runtime (ART) con compilación AOT (*Ahead-Of-Time*) y recolección de basura concurrente para mantener tasas de refresco fluidas de 60 FPS.

3. **Artefacto de Software «artifact» fashionstore_app.apk (Flutter 3.19 + Dart 3.3):**
   - **«component» Flutter UI Presentation:** Capa de vistas responsivas diseñadas bajo los lineamientos de **Material Design 3**, optimizadas para interacción táctil rápida de cajeros y encargados de tienda.
   - **«component» BLoC State Management Layer:** Gestor reactivo de estado (*Business Logic Component*) que desacopla completamente los eventos de la interfaz de la lógica de sincronización y validación de reglas de negocio.
   - **«component» Barcode Scanner Service (mobile_scanner):** Módulo de procesamiento de imagen que transmite el flujo de cuadros de la cámara al decodificador a 60 FPS sin bloquear el hilo principal de la interfaz.
   - **«worker» Android WorkManager (Offline Sync Task):** Tarea programada en segundo plano con restricciones de red (*NetworkType.CONNECTED*) que se activa periódicamente para vaciar la cola de operaciones pendientes hacia el backend en Render.
   - **«service» Firebase Messaging Client (FCM Push):** Receptor de notificaciones push de postventa que procesa alertas de confirmación de reposición, fecha de despacho y avisos de retorno de dinero a la cuenta del cliente.
   - **«client» Dio HTTP Client:** Cliente HTTP tipado con interceptores automáticos de autenticación Bearer JWT, renovación silenciosa de tokens, timeouts adaptativos y política de reintentos exponenciales.
   - **«engine» SQLite Database Helper (sqflite):** Envoltorio nativo en lenguaje C que gestiona las transacciones ACID, apertura y migración de esquemas en la base de datos local SQLite.
4. **Almacenamiento Físico Flash Interno:**
   - **«database» fashionstore_offline.db (SQLite 3 Normalizado):** Archivo físico ubicado en el directorio privado /data/data/com.fashionstore.app/databases/ que contiene las 12 tablas locales normalizadas: operaciones_offline, productos_cache, variantes_cache, categorias_cache, clientes_cache, kardex_local, usuarios_cache, entre otras.
   - **«secure» Android Keystore / iOS Keychain (AES-256):** Almacén seguro respaldado por hardware criptográfico (*Secure Enclave* / *TEE*) donde se resguardan la clave de cifrado simétrico AES-256, el token JWT y el identificador tenant_id.
   - **«directory» App Document Storage (Caché Fotos & PDFs):** Directorio de almacenamiento en disco para resguardar temporalmente miniaturas del catálogo de prendas y comprobantes en formato PDF para impresión Bluetooth en ruta.

4.3. Implementación de la base de datos

La capa de persistencia del sistema está estructurada bajo una **arquitectura híbrida de alta resiliencia**: persistencia central relacional multitenant en **PostgreSQL 15 (Render Cloud Platform)** y persistencia local de borde para operaciones desconectadas (**SQLite 3** en la aplicación móvil Flutter e **IndexedDB** en la Progressive Web App de Angular).

En estricta concordancia con la metodología **ICONIX** (*Doug Rosenberg & Matt Stephens*), esta sección formaliza la transición técnica desde los diagramas de clases y de secuencia del Capítulo III hacia el código ejecutable de persistencia, resolviendo el desfase objeto-relacional (*Object-Relational Impedance Mismatch*), el aislamiento estricto por tenant_id y el soporte transaccional ACID.

4.3.1. Esquema Central PostgreSQL 15+

```
-- ============================================================================
-- PLATAFORMA SAAS MULTITENANT FASHIONSTORE - SCRIPT DDL POSTGRESQL 15+
-- ESQUEMA RELACIONAL CENTRAL COMPLETO UNIFICADO (2DO PARCIAL)
-- ============================================================================

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";

-- ============================================================================
-- PAQUETE 1: GOBERNANZA SAAS Y SEGURIDAD
-- ============================================================================

-- 1. PLATAFORMA GLOBAL
CREATE TABLE plataformas (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    url_base VARCHAR(255) NOT NULL,
    version_saas VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '2.0.0',
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO' CHECK (estado IN ('ACTIVO',
'MANTENIMIENTO', 'SUSPENDIDO')),
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. EMPRESAS (TENANTS REGISTRADOS)
CREATE TABLE empresas (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    plataforma_id UUID REFERENCES plataformas(id) ON DELETE SET NULL,
    nit VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    razon_social VARCHAR(150) NOT NULL,
    schema_name VARCHAR(63) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    estado_cuenta VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA' CHECK (estado_cuenta IN
('ACTIVA', 'SUSPENDIDA', 'VENCIDA', 'CANCELADA')),
    fecha_registro DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX idx_empresas_nit ON empresas(nit);
CREATE INDEX idx_empresas_schema ON empresas(schema_name);

-- 3. PLANES DE SUSCRIPCIÓN
CREATE TABLE planes_suscripcion (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    max_sucursales INT NOT NULL DEFAULT 2 CHECK (max_sucursales > 0),
    max_usuarios INT NOT NULL DEFAULT 10 CHECK (max_usuarios > 0),
    precio_mensual NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (precio_mensual >=
0),
    permite_reportes_ia BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    permite_ml_dashboard BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO' CHECK (estado IN ('ACTIVO',
'INACTIVO')),
    creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 4. SUSCRIPCIONES DE EMPRESA
CREATE TABLE suscripciones_empresa (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    empresa_id UUID NOT NULL REFERENCES empresas(id) ON DELETE CASCADE,
    plan_id UUID NOT NULL REFERENCES planes_suscripcion(id) ON DELETE RESTRICT,
    stripe_subscription_id VARCHAR(100),
    fecha_inicio DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    fecha_vencimiento DATE NOT NULL,
    estado_vigencia VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'VIGENTE' CHECK (estado_vigencia
IN ('VIGENTE', 'VENCIDA', 'PRORROGADA', 'CANCELADA')),
    actualizado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT ck_fechas_suscripcion CHECK (fecha_vencimiento >= fecha_inicio)
);
CREATE INDEX idx_suscripciones_empresa ON suscripciones_empresa(empresa_id);
```

```
-- 5. ROLES DE SEGURIDAD RBAC
CREATE TABLE roles (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(255),
    permisos_json JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,
    creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 6. USUARIOS Y CONTROL DE ACCESO
CREATE TABLE usuarios (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    empresa_id UUID NOT NULL REFERENCES empresas(id) ON DELETE CASCADE,
    rol_id UUID NOT NULL REFERENCES roles(id) ON DELETE RESTRICT,
    email VARCHAR(150) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(120) NOT NULL,
    rol_nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    intentos_fallidos INT NOT NULL DEFAULT 0,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    ultimo_acceso TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_usuario_empresa_email UNIQUE (empresa_id, email)
);
CREATE INDEX idx_usuarios_empresa ON usuarios(empresa_id);
CREATE INDEX idx_usuarios_email ON usuarios(email);

-- 7. BITÁCORA DE AUDITORÍA INMUTABLE
CREATE TABLE bitacoras_auditoria (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
    evento_tipo VARCHAR(60) NOT NULL,
    entidad_afectada VARCHAR(60) NOT NULL,
    ip_origen VARCHAR(45) NOT NULL,
    fecha_hora TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    detalles_json JSONB
);
CREATE INDEX idx_auditoria_usuario_fecha ON bitacoras_auditoria(usuario_id,
fecha_hora);
```

```
-- ============================================================================
-- PAQUETE 2: CATALOGACIÓN TEXTIL Y FICHAS ANATÓMICAS
-- ============================================================================

-- 8. CATEGORÍAS TEXTILES
CREATE TABLE categorias_textil (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    codigo_cat VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    nombre_categoria VARCHAR(80) NOT NULL,
    descripcion TEXT
);

-- 9. PRODUCTOS PRENDA (CATÁLOGO BASE)
CREATE TABLE productos_prenda (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    empresa_id UUID NOT NULL REFERENCES empresas(id) ON DELETE CASCADE,
    categoria_id UUID NOT NULL REFERENCES categorias_textil(id) ON DELETE
RESTRICT,
    codigo_sku_base VARCHAR(50) NOT NULL,
    nombre_prenda VARCHAR(120) NOT NULL,
    precio_base NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio_base > 0),
    composicion_textil VARCHAR(150) NOT NULL,
    genero VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MASCULINO',
    costo_cpp NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (costo_cpp >= 0),
    creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_producto_empresa_sku UNIQUE (empresa_id, codigo_sku_base)
);
CREATE INDEX idx_productos_empresa ON productos_prenda(empresa_id);

-- 10. VARIANTES DE PRENDA (SKU, TALLA EN CM, COLOR)
CREATE TABLE variantes_prenda (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    producto_id UUID NOT NULL REFERENCES productos_prenda(id) ON DELETE CASCADE,
    talla_nominal VARCHAR(20) NOT NULL,
    medidas_pecho_cintura_cm VARCHAR(100) NOT NULL,
    color_hex VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '#000000',
    codigo_barras VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    tipo_tela VARCHAR(80) NOT NULL,
```

```
    imagen_url VARCHAR(255)
);
CREATE INDEX idx_variantes_producto ON variantes_prenda(producto_id);
CREATE INDEX idx_variantes_codigo_barras ON variantes_prenda(codigo_barras);

-- 11. MODELOS 3D (PROBADOR VIRTUAL RA)
CREATE TABLE modelos_3d (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    variante_id UUID NOT NULL REFERENCES variantes_prenda(id) ON DELETE CASCADE,
    archivo_glb_url VARCHAR(255) NOT NULL,
    textura_mapa_url VARCHAR(255),
    escala_render NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 1.00 CHECK (escala_render > 0)
);

-- ============================================================================
-- PAQUETE 3: INVENTARIOS MULTI-SUCURSAL Y CPP
-- ============================================================================

-- 12. SUCURSALES (SEDES FÍSICAS)
CREATE TABLE sucursales (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    empresa_id UUID NOT NULL REFERENCES empresas(id) ON DELETE CASCADE,
    codigo_sucursal VARCHAR(30) NOT NULL,
    nombre_sucursal VARCHAR(100) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(200) NOT NULL,
    ciudad VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'Santa Cruz de la Sierra',
    telefono VARCHAR(30),
    creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_sucursal_empresa_codigo UNIQUE (empresa_id, codigo_sucursal)
);
CREATE INDEX idx_sucursales_empresa ON sucursales(empresa_id);

-- 13. INVENTARIO MULTI-SUCURSAL Y CPP
CREATE TABLE inventarios_sucursal (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    sucursal_id UUID NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON DELETE CASCADE,
    variante_id UUID NOT NULL REFERENCES variantes_prenda(id) ON DELETE RESTRICT,
    stock_fisico INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_fisico >= 0),
    stock_reservado INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_reservado >= 0),
```

```
    stock_cuarentena INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_cuarentena >= 0),
    costo_promedio_ponderado NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK
(costo_promedio_ponderado >= 0),
    actualizado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_inventario_sucursal_variante UNIQUE (sucursal_id, variante_id)
);
CREATE INDEX idx_inventarios_sucursal_variante ON
inventarios_sucursal(sucursal_id, variante_id);

-- 14. KARDEX MOVIMIENTOS FÍSICO-VALORADO (ASIENTOS INMUTABLES)
CREATE TABLE movimientos_kardex (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    inventario_id UUID NOT NULL REFERENCES inventarios_sucursal(id) ON DELETE
RESTRICT,
    tipo_movimiento VARCHAR(40) NOT NULL CHECK (tipo_movimiento IN (
        'ENTRADA_COMPRA', 'SALIDA_VENTA', 'REINGRESO_DEVOLUCION',
        'DESPACHO_REPOSICION', 'TRASPASO_SALIDA', 'TRASPASO_ENTRADA', 'AJUSTE'
    )),
    cantidad INT NOT NULL,
    costo_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (costo_unitario >= 0),
    saldo_stock INT NOT NULL CHECK (saldo_stock >= 0),
    saldo_cpp_resultante NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (saldo_cpp_resultante >=
0),
    documento_ref VARCHAR(60),
    fecha_hora TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX idx_kardex_inventario_fecha ON movimientos_kardex(inventario_id,
fecha_hora);

-- 15. TRASPASOS INTER-SUCURSAL
CREATE TABLE traspasos_inter_sucursal (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    sucursal_origen_id UUID NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON DELETE
RESTRICT,
    sucursal_destino_id UUID NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON DELETE
RESTRICT,
    guia_remision VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    estado_traspaso VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'EN_TRANSITO' CHECK
(estado_traspaso IN ('EN_TRANSITO', 'RECEPCIONADO', 'CON_DISCREPANCIA',
'RECHAZADO')),
    fecha_despacho TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_recepcion TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    CONSTRAINT ck_sucursales_distintas CHECK (sucursal_origen_id <>
sucursal_destino_id)
);

-- 16. DETALLE TRASPASOS
CREATE TABLE detalles_traspaso (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    traspaso_id UUID NOT NULL REFERENCES traspasos_inter_sucursal(id) ON DELETE
CASCADE,
    variante_id UUID NOT NULL REFERENCES variantes_prenda(id) ON DELETE RESTRICT,
    cantidad_enviada INT NOT NULL CHECK (cantidad_enviada > 0),
    cantidad_recibida INT CHECK (cantidad_recibida >= 0)
);
CREATE INDEX idx_detalle_traspaso ON detalles_traspaso(traspaso_id);

-- ============================================================================
-- PAQUETE 4: VENTAS POS Y CONTINGENCIA
-- ============================================================================

-- 17. VENTAS POS (ONLINE Y OFFLINE IDEMPOTENTE)
CREATE TABLE ventas_pos (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    empresa_id UUID NOT NULL REFERENCES empresas(id) ON DELETE CASCADE,
    sucursal_id UUID NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON DELETE RESTRICT,
    cajero_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON DELETE RESTRICT,
    cliente_id UUID REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
    numero_factura VARCHAR(50) NOT NULL,
    total_neto_bs NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (total_neto_bs >= 0),
    metodo_cobro VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (metodo_cobro IN ('EFECTIVO',
'STRIPE', 'QR', 'MIXTO')),
    uuid_offline UUID UNIQUE,
    modo_offline BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    estado_sync VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'SINCRONIZADO' CHECK (estado_sync IN
('SINCRONIZADO', 'PENDIENTE', 'CONFLICTO_REVERTIDO')),
```

```
    fecha_hora TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX idx_ventas_empresa_fecha ON ventas_pos(empresa_id, fecha_hora);
CREATE INDEX idx_ventas_uuid_offline ON ventas_pos(uuid_offline);

-- 18. DETALLE VENTAS
CREATE TABLE detalles_venta (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    venta_id UUID NOT NULL REFERENCES ventas_pos(id) ON DELETE CASCADE,
    variante_id UUID NOT NULL REFERENCES variantes_prenda(id) ON DELETE RESTRICT,
    cantidad_vendida INT NOT NULL CHECK (cantidad_vendida > 0),
    precio_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio_unitario >= 0),
    subtotal_bs NUMERIC(12,2) GENERATED ALWAYS AS (cantidad_vendida *
precio_unitario) STORED,
    descuento NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (descuento >= 0)
);
CREATE INDEX idx_detalles_venta ON detalles_venta(venta_id);

-- 19. RESERVAS PRESENCIALES CON TOKEN QR (2 HORAS)
CREATE TABLE reservas_presenciales (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    sucursal_id UUID NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON DELETE CASCADE,
    cliente_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    variante_id UUID NOT NULL REFERENCES variantes_prenda(id) ON DELETE RESTRICT,
    uuid_reserva VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
    qr_payload TEXT NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA' CHECK (estado IN ('ACTIVA',
'CONSOLIDADA_VENTA', 'EXPIRADA', 'CANCELADA')),
    fecha_expiracion_2h TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX idx_reservas_uuid ON reservas_presenciales(uuid_reserva);
CREATE INDEX idx_reservas_expiracion ON
reservas_presenciales(fecha_expiracion_2h, estado);

-- 20. OPERACIONES OFFLINE COLA (IDEMPOTENCIA CENTRAL)
CREATE TABLE operaciones_offline_cola (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    sucursal_id UUID NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
    uuid_v4 VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
    tipo_operacion VARCHAR(40) NOT NULL CHECK (tipo_operacion IN
('VENTA_POS_OFFLINE', 'RESERVA_OFFLINE', 'CAMBIO_OFFLINE')),
    payload_cifrado TEXT NOT NULL,
    hash_sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,
    estado_sync VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK (estado_sync IN
('PENDIENTE', 'PROCESADO', 'ERROR_INTEGRIDAD', 'CONFLICTO_RECHAZADO')),
    reintentos INT NOT NULL DEFAULT 0,
    fecha_registro TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX idx_operaciones_cola_sync ON operaciones_offline_cola(sucursal_id,
estado_sync);

-- ============================================================================
-- PAQUETE 5: POSTVENTA (2 TIEMPOS) Y PASARELA STRIPE
-- ============================================================================

-- 21. EXPEDIENTE CAMBIO DE PRENDA
CREATE TABLE cambios_prenda (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    venta_original_id UUID NOT NULL REFERENCES ventas_pos(id) ON DELETE RESTRICT,
    cliente_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON DELETE RESTRICT,
    id_cambio VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    estado_tramite VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'EN_REVISION' CHECK
(estado_tramite IN (
        'EN_REVISION', 'T1_DEVOLUCION_ACEPTADA', 'T2_REPOSICION_DESPACHADA',
        'REEMBOLSO_COMPLETADO', 'FINALIZADO_CONFORME', 'RECHAZADO'
    )),
    motivo_cambio VARCHAR(255) NOT NULL,
    calificacion_cliente INT CHECK (calificacion_cliente BETWEEN 1 AND 5),
    fecha_solicitud DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);

-- 22. NOTA DE DEVOLUCIÓN (TIEMPO 1 POSTVENTA — TRAZABILIDAD AUDIO 2: LÍNEA 73)
CREATE TABLE notas_devolucion (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    cambio_id UUID NOT NULL REFERENCES cambios_prenda(id) ON DELETE CASCADE,
    sucursal_id UUID NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON DELETE RESTRICT,
```

```
    variante_devuelta_id UUID NOT NULL REFERENCES variantes_prenda(id) ON DELETE
RESTRICT,
    inventario_id UUID NOT NULL REFERENCES inventarios_sucursal(id) ON DELETE
RESTRICT,
    numero_nota_dev VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_recepcion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    motivo_devolucion VARCHAR(255) NOT NULL,
    cantidad_devuelta INT NOT NULL CHECK (cantidad_devuelta > 0),
    estado_prenda VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'CONFORMIDAD_ETIQUETA_ORIGINAL',
    saldo_favor_bs NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (saldo_favor_bs > 0)
);
CREATE INDEX idx_notas_dev_inventario ON notas_devolucion(inventario_id);

-- 23. NOTA DE CAMBIO (TIEMPO 2 POSTVENTA / REPOSICIÓN — AUDIO 2: LÍNEA 73)
CREATE TABLE notas_cambio (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    cambio_id UUID NOT NULL REFERENCES cambios_prenda(id) ON DELETE CASCADE,
    sucursal_id UUID NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON DELETE RESTRICT,
    variante_nueva_id UUID NOT NULL REFERENCES variantes_prenda(id) ON DELETE
RESTRICT,
    inventario_id UUID NOT NULL REFERENCES inventarios_sucursal(id) ON DELETE
RESTRICT,
    cliente_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON DELETE RESTRICT,
    numero_nota_cambio VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_estimada_envio DATE NOT NULL,
    fecha_entrega TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    estado_entrega VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PROGRAMADO' CHECK
(estado_entrega IN ('PROGRAMADO', 'EN_DELIVERY', 'ENTREGADO_CONFORME')),
    diferencia_cobrada NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK
(diferencia_cobrada >= 0)
);
CREATE INDEX idx_notas_cambio_inventario ON notas_cambio(inventario_id);
CREATE INDEX idx_notas_cambio_cliente ON notas_cambio(cliente_id);

-- 24. TRANSACCIONES STRIPE
CREATE TABLE transacciones_stripe (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    venta_id UUID REFERENCES ventas_pos(id) ON DELETE SET NULL,
    cambio_id UUID REFERENCES cambios_prenda(id) ON DELETE SET NULL,
```

```
    payment_intent_id VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    charge_id VARCHAR(100),
    monto_diferencial NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    moneda VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'BOB',
    estado_cargo VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (estado_cargo IN ('SUCCEEDED',
'REFUNDED', 'FAILED', 'PENDING')),
    recibo_url VARCHAR(255),
    fecha_cobro TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX idx_stripe_payment_intent ON
transacciones_stripe(payment_intent_id);

-- ============================================================================
-- PAQUETE 6: APROVISIONAMIENTO Y COMPRAS DESKTOP
-- ============================================================================

-- 25. PROVEEDORES TEXTILES
CREATE TABLE proveedores_textil (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    empresa_id UUID NOT NULL REFERENCES empresas(id) ON DELETE CASCADE,
    nit VARCHAR(30) NOT NULL,
    razon_social VARCHAR(150) NOT NULL,
    contacto_nombre VARCHAR(100),
    telefono VARCHAR(30),
    direccion VARCHAR(200),
    CONSTRAINT uq_proveedor_empresa_nit UNIQUE (empresa_id, nit)
);

-- 26. ÓRDENES DE COMPRA
CREATE TABLE ordenes_compra (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    empresa_id UUID NOT NULL REFERENCES empresas(id) ON DELETE CASCADE,
    proveedor_id UUID NOT NULL REFERENCES proveedores_textil(id) ON DELETE
RESTRICT,
    sucursal_destino_id UUID NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON DELETE
RESTRICT,
    numero_orden VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    numero_factura_fiscal VARCHAR(50),
```

```
    total_compra_bs NUMERIC(14,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (total_compra_bs >=
0),
    estado_orden VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'EMITIDA' CHECK (estado_orden IN
('EMITIDA', 'EN_TRANSITO', 'RECEPCIONADA_BODEGA', 'CANCELADA')),
    fecha_emision TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_recepcion TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);
CREATE INDEX idx_ordenes_compra_empresa ON ordenes_compra(empresa_id);

-- 27. DETALLE ÓRDENES DE COMPRA
CREATE TABLE detalles_orden_compra (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    orden_id UUID NOT NULL REFERENCES ordenes_compra(id) ON DELETE CASCADE,
    variante_id UUID NOT NULL REFERENCES variantes_prenda(id) ON DELETE RESTRICT,
    cantidad_curva_tallas INT NOT NULL CHECK (cantidad_curva_tallas > 0),
    costo_unitario_bs NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (costo_unitario_bs > 0),
    subtotal_bs NUMERIC(12,2) GENERATED ALWAYS AS (cantidad_curva_tallas *
costo_unitario_bs) STORED
);
CREATE INDEX idx_detalles_orden ON detalles_orden_compra(orden_id);

-- ============================================================================
-- PAQUETE 7: INTELIGENCIA ANALÍTICA Y ML
-- ============================================================================

-- 28. CONSULTAS REPORTE IA (VOZ Y LENGUAJE NATURAL)
CREATE TABLE consultas_reporte_ia (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
    prompt_texto_voz TEXT NOT NULL,
    sql_ast_validado TEXT NOT NULL,
    resumen_ejecutivo_nlp TEXT NOT NULL,
    tipo_analisis VARCHAR(50) NOT NULL,
    fecha_consulta TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 29. PREDICCIONES DE DEMANDA ML
CREATE TABLE predicciones_demanda_ml (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
    sucursal_id UUID NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON DELETE CASCADE,
    variante_id UUID NOT NULL REFERENCES variantes_prenda(id) ON DELETE CASCADE,
    horizonte_meses INT NOT NULL CHECK (horizonte_meses > 0),
    coeficiente_r2 NUMERIC(5,4) NOT NULL CHECK (coeficiente_r2 BETWEEN 0 AND 1),
    unidades_proyectadas INT NOT NULL CHECK (unidades_proyectadas >= 0),
    nivel_confianza NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 95.00,
    fecha_calculo TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX idx_ml_predicciones ON predicciones_demanda_ml(sucursal_id,
variante_id);

-- ============================================================================
-- PROCEDIMIENTOS Y TRIGGERS TRANSACCIONALES
-- ============================================================================

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 1. TRIGGER: RECÁLCULO AUTOMÁTICO DE CPP EN COMPRA Y ASIENTO EN KARDEX
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_recalcular_cpp_orden_compra()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_sucursal_id UUID;
    v_inventario_id UUID;
    v_stock_actual INT;
    v_cpp_actual NUMERIC(10,2);
    v_nuevo_stock INT;
    v_nuevo_cpp NUMERIC(10,2);
BEGIN
    SELECT sucursal_destino_id INTO v_sucursal_id
    FROM ordenes_compra WHERE id = NEW.orden_id;

    SELECT id, stock_fisico, costo_promedio_ponderado
    INTO v_inventario_id, v_stock_actual, v_cpp_actual
    FROM inventarios_sucursal
    WHERE sucursal_id = v_sucursal_id AND variante_id = NEW.variante_id;

    IF NOT FOUND THEN
        v_stock_actual := 0;
        v_cpp_actual := 0.00;
```

```
        v_nuevo_stock := NEW.cantidad_curva_tallas;
        v_nuevo_cpp := NEW.costo_unitario_bs;

        INSERT INTO inventarios_sucursal (sucursal_id, variante_id, stock_fisico,
costo_promedio_ponderado)
        VALUES (v_sucursal_id, NEW.variante_id, v_nuevo_stock, v_nuevo_cpp)
        RETURNING id INTO v_inventario_id;
    ELSE
        v_nuevo_stock := v_stock_actual + NEW.cantidad_curva_tallas;
        IF v_nuevo_stock > 0 THEN
            v_nuevo_cpp := ROUND(((v_stock_actual * v_cpp_actual) +
(NEW.cantidad_curva_tallas * NEW.costo_unitario_bs)) / v_nuevo_stock, 2);
        ELSE
            v_nuevo_cpp := NEW.costo_unitario_bs;
        END IF;

        UPDATE inventarios_sucursal
        SET stock_fisico = v_nuevo_stock,
            costo_promedio_ponderado = v_nuevo_cpp,
            actualizado_en = CURRENT_TIMESTAMP
        WHERE id = v_inventario_id;
    END IF;

    -- Asiento inmutable en Kardex
    INSERT INTO movimientos_kardex (
        inventario_id, tipo_movimiento, cantidad,
        costo_unitario, saldo_stock, saldo_cpp_resultante, documento_ref
    ) VALUES (
        v_inventario_id, 'ENTRADA_COMPRA', NEW.cantidad_curva_tallas,
        NEW.costo_unitario_bs, v_nuevo_stock, v_nuevo_cpp, 'OC-' || NEW.orden_id
    );

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER tr_recalcular_cpp_orden_compra
AFTER INSERT ON detalles_orden_compra
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_recalcular_cpp_orden_compra();
```

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- 2. TRIGGER: REINGRESO DE PRENDA A INVENTARIO Y RECALCULO CPP EN NOTA
DEVOLUCIÓN
-- (Cumplimiento Estricto de la Cátedra - Audio 2: Línea 73)
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_reingreso_cpp_nota_devolucion()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_stock_actual INT;
    v_cpp_actual NUMERIC(10,2);
    v_costo_reingreso NUMERIC(10,2);
    v_nuevo_stock INT;
    v_nuevo_cpp NUMERIC(10,2);
BEGIN
    SELECT stock_fisico, costo_promedio_ponderado
    INTO v_stock_actual, v_cpp_actual
    FROM inventarios_sucursal
    WHERE id = NEW.inventario_id;

    v_costo_reingreso := ROUND(NEW.saldo_favor_bs / NEW.cantidad_devuelta, 2);
    v_nuevo_stock := v_stock_actual + NEW.cantidad_devuelta;
    v_nuevo_cpp := ROUND(((v_stock_actual * v_cpp_actual) +
(NEW.cantidad_devuelta * v_costo_reingreso)) / v_nuevo_stock, 2);

    UPDATE inventarios_sucursal
    SET stock_fisico = v_nuevo_stock,
        costo_promedio_ponderado = v_nuevo_cpp,
        actualizado_en = CURRENT_TIMESTAMP
    WHERE id = NEW.inventario_id;

    -- Asiento de reingreso en Kardex
    INSERT INTO movimientos_kardex (
        inventario_id, tipo_movimiento, cantidad,
        costo_unitario, saldo_stock, saldo_cpp_resultante, documento_ref
    ) VALUES (
        NEW.inventario_id, 'REINGRESO_DEVOLUCION', NEW.cantidad_devuelta,
        v_costo_reingreso, v_nuevo_stock, v_nuevo_cpp, NEW.numero_nota_dev
    );
```

```
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER tr_reingreso_devolucion_inventario
AFTER INSERT ON notas_devolucion
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_reingreso_cpp_nota_devolucion();

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 3. TRIGGER: DESCUENTO DE REPOSICIÓN DESDE INVENTARIO EN NOTA DE CAMBIO
-- (Cumplimiento Estricto de la Cátedra - Audio 2: Línea 73)
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_despacho_reposicion_nota_cambio()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_stock_actual INT;
    v_cpp_actual NUMERIC(10,2);
    v_nuevo_stock INT;
BEGIN
    SELECT stock_fisico, costo_promedio_ponderado
    INTO v_stock_actual, v_cpp_actual
    FROM inventarios_sucursal
    WHERE id = NEW.inventario_id;

    IF v_stock_actual < 1 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Stock insuficiente en inventario para la reposicion de
la prenda %', NEW.variante_nueva_id;
    END IF;

    v_nuevo_stock := v_stock_actual - 1;

    UPDATE inventarios_sucursal
    SET stock_fisico = v_nuevo_stock,
        actualizado_en = CURRENT_TIMESTAMP
    WHERE id = NEW.inventario_id;

    -- Asiento de despacho sin doble venta en Kardex
    INSERT INTO movimientos_kardex (
```

```
        inventario_id, tipo_movimiento, cantidad,
        costo_unitario, saldo_stock, saldo_cpp_resultante, documento_ref
    ) VALUES (
        NEW.inventario_id, 'DESPACHO_REPOSICION', -1,
        v_cpp_actual, v_nuevo_stock, v_cpp_actual, NEW.numero_nota_cambio
    );

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER tr_despacho_reposicion_inventario
AFTER INSERT ON notas_cambio
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_despacho_reposicion_nota_cambio();

-- ------------------------------------------------------------------------------
-- 4. PROCEDIMIENTO ALMACENADO: CONCILIACIÓN IDEMPOTENTE OFFLINE
-- ------------------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_reconciliar_venta_offline(
    p_uuid_offline UUID,
    p_empresa_id UUID,
    p_sucursal_id UUID,
    p_cajero_id UUID,
    p_cliente_id UUID,
    p_factura VARCHAR,
    p_total NUMERIC,
    p_items JSONB
)
RETURNS BOOLEAN AS $$
DECLARE
    v_venta_id UUID;
    v_item JSONB;
    v_variante_id UUID;
    v_cant INT;
    v_precio NUMERIC;
BEGIN
    -- Idempotencia estricta por uuid_offline
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM ventas_pos WHERE uuid_offline = p_uuid_offline) THEN
        RETURN TRUE;
```

```
    END IF;

    INSERT INTO ventas_pos (
        empresa_id, sucursal_id, cajero_id, cliente_id,
        numero_factura, total_neto_bs, metodo_cobro,
        uuid_offline, modo_offline, estado_sync
    ) VALUES (
        p_empresa_id, p_sucursal_id, p_cajero_id, p_cliente_id,
        p_factura, p_total, 'EFECTIVO',
        p_uuid_offline, TRUE, 'SINCRONIZADO'
    ) RETURNING id INTO v_venta_id;

    FOR v_item IN SELECT * FROM jsonb_array_elements(p_items) LOOP
        v_variante_id := (v_item->>'variante_id')::UUID;
        v_cant := (v_item->>'cantidad')::INT;
        v_precio := (v_item->>'precio_unitario')::NUMERIC;

        INSERT INTO detalles_venta (venta_id, variante_id, cantidad_vendida,
precio_unitario)
        VALUES (v_venta_id, v_variante_id, v_cant, v_precio);

        UPDATE inventarios_sucursal
        SET stock_fisico = GREATEST(0, stock_fisico - v_cant),
            actualizado_en = CURRENT_TIMESTAMP
        WHERE sucursal_id = p_sucursal_id AND variante_id = v_variante_id;
    END LOOP;

    UPDATE operaciones_offline_cola
    SET estado_sync = 'PROCESADO'
    WHERE uuid_v4 = p_uuid_offline::VARCHAR;

    RETURN TRUE;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

4.3.2. Esquema Relacional Local SQLite (App Móvil Flutter)

```
-- ============================================================================
```

```sql
-- ESQUEMA LOCAL SQLITE PARA APLICACIÓN MÓVIL FLUTTER (OFFLINE-FIRST — 12 TABLAS)
-- ============================================================================

-- PAQUETE M1: TERMINAL Y SEGURIDAD LOCAL
CREATE TABLE dispositivos_terminales (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    device_uuid TEXT NOT NULL UNIQUE,
    sucursal_id INTEGER NOT NULL,
    modelo_dispositivo TEXT NOT NULL,
    estado_registro TEXT NOT NULL DEFAULT 'AUTORIZADO',
    fecha_registro TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE sesiones_cajero (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    dispositivo_id INTEGER NOT NULL REFERENCES dispositivos_terminales(id) ON
DELETE CASCADE,
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
    token_jwt_local TEXT NOT NULL,
    turno_activo INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (turno_activo IN (0, 1)),
    hora_apertura_turno TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE configuracion_local (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    dispositivo_id INTEGER NOT NULL REFERENCES dispositivos_terminales(id) ON
DELETE CASCADE,
    ip_servidor_backup TEXT,
    limite_cola_offline INTEGER NOT NULL DEFAULT 500,
    flag_red_activa INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (flag_red_activa IN (0, 1)),
    fecha_actualizacion TEXT NOT NULL
);

-- PAQUETE M2: CATÁLOGO Y EXISTENCIAS OFFLINE
CREATE TABLE catalogo_local (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    dispositivo_id INTEGER NOT NULL REFERENCES dispositivos_terminales(id) ON
DELETE CASCADE,
    version_snapshot TEXT NOT NULL,
```

```
    total_prendas INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    fecha_descarga TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE prendas_variante_local (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    catalogo_id INTEGER NOT NULL REFERENCES catalogo_local(id) ON DELETE CASCADE,
    sku_variante TEXT NOT NULL UNIQUE,
    talla_cm TEXT NOT NULL,
    color_nombre TEXT NOT NULL,
    stock_referencial INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_referencial >= 0),
    precio_contado REAL NOT NULL CHECK (precio_contado > 0)
);
CREATE INDEX idx_prendas_sku ON prendas_variante_local(sku_variante);

CREATE TABLE cache_multimedia_webp (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    variante_local_id INTEGER NOT NULL REFERENCES prendas_variante_local(id) ON
DELETE CASCADE,
    asset_key TEXT NOT NULL UNIQUE,
    ruta_archivo_local TEXT NOT NULL,
    peso_bytes INTEGER NOT NULL,
    fecha_cache TEXT NOT NULL
);

-- PAQUETE M3: OPERACIONES COMERCIALES Y VENTAS OFFLINE
CREATE TABLE ventas_pos_offline (
    uuid_v4 TEXT PRIMARY KEY,
    sesion_cajero_id INTEGER NOT NULL REFERENCES sesiones_cajero(id) ON DELETE
RESTRICT,
    total_efectivo REAL NOT NULL CHECK (total_efectivo > 0),
    monto_recibido REAL NOT NULL CHECK (monto_recibido >= total_efectivo),
    vuelto_entregado REAL NOT NULL CHECK (vuelto_entregado >= 0),
    hash_sha256 TEXT NOT NULL,
    estado_sync TEXT NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE_ENVIO' CHECK (estado_sync IN
('PENDIENTE_ENVIO', 'SINCRONIZADO', 'RECHAZADO')),
    fecha_hora_local TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_ventas_offline_sync ON ventas_pos_offline(estado_sync);
```

```
CREATE TABLE detalles_venta_local (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    venta_offline_uuid TEXT NOT NULL REFERENCES ventas_pos_offline(uuid_v4) ON
DELETE CASCADE,
    variante_local_id INTEGER NOT NULL REFERENCES prendas_variante_local(id) ON
DELETE RESTRICT,
    sku TEXT NOT NULL,
    cantidad INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
    subtotal_efectivo REAL NOT NULL CHECK (subtotal_efectivo > 0)
);

CREATE TABLE reservas_presenciales_offline (
    uuid_reserva TEXT PRIMARY KEY,
    sesion_cajero_id INTEGER NOT NULL REFERENCES sesiones_cajero(id) ON DELETE
RESTRICT,
    variante_local_id INTEGER NOT NULL REFERENCES prendas_variante_local(id) ON
DELETE RESTRICT,
    sku_variante TEXT NOT NULL,
    minutos_validez_2h INTEGER NOT NULL DEFAULT 120,
    estado_reserva TEXT NOT NULL DEFAULT 'APARTADA' CHECK (estado_reserva IN
('APARTADA', 'CONSOLIDADA', 'EXPIRADA')),
    fecha_creacion TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_reservas_offline_uuid ON
reservas_presenciales_offline(uuid_reserva);

CREATE TABLE tickets_qr_local (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    reserva_uuid TEXT NOT NULL REFERENCES
reservas_presenciales_offline(uuid_reserva) ON DELETE CASCADE,
    qr_payload_cifrado TEXT NOT NULL,
    expiracion_timestamp TEXT NOT NULL
);

-- PAQUETE M4: SINCRONIZACIÓN ASÍNCRONA (UUID V4)
CREATE TABLE cola_sincronizacion (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    dispositivo_id INTEGER NOT NULL REFERENCES dispositivos_terminales(id) ON
DELETE CASCADE,
    items_pendientes_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    modo_envio TEXT NOT NULL DEFAULT 'LOTE_AUTOMATICO' CHECK (modo_envio IN
('LOTE_AUTOMATICO', 'MANUAL')),
    ultimo_intento TEXT
);

CREATE TABLE eventos_sync_local (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    cola_id INTEGER NOT NULL REFERENCES cola_sincronizacion(id) ON DELETE
CASCADE,
    operacion_uuid TEXT NOT NULL UNIQUE,
    tipo_operacion TEXT NOT NULL CHECK (tipo_operacion IN ('VENTA', 'RESERVA')),
    payload_cifrado TEXT NOT NULL,
    estado_sync TEXT NOT NULL DEFAULT 'ENCOLADO' CHECK (estado_sync IN
('ENCOLADO', 'EN_TRANSITO', 'CONFIRMADO_NUBE', 'CONFLICTO_RECHAZADO')),
    reintentos INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    mensaje_error TEXT,
    fecha_evento TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_eventos_sync_estado ON eventos_sync_local(estado_sync);
```

4.4. Desarrollo de los módulos del sistema

4.4.1. Módulo M01: Gobernanza SaaS Multitenant, Suscripciones y Seguridad RBAC

Este módulo gestiona la infraestructura fundacional de la plataforma SaaS multitenant: el registro y parametrización de empresas clientes (tenants), los planes de suscripción comerciales, la contratación y facturación de suscripciones, la autenticación centralizada mediante tokens JWT con claims de aislamiento, y la administración de usuarios y roles RBAC (Super Administrador, Administrador de Empresa, Encargado de Sucursal, Cajero POS y Cliente).

Caso de Uso	Objeto Boundary (<<boundary>>)	Objeto Control (<<control>>)	Objeto Entity (<<entity>>)	Archivo / Componente Implementado

CU01: Empresas	EmpresaAdminBoundary	TenantManagementControl	EmpresaTenant, ConfiguracionTenant	backend/app/modules/p02_estructura_operativa/empresas/
CU02: Planes	PlanesBoundary	PlanSubscriptionControl	PlanSuscripcion	backend/app/modules/p01_seguridad_acceso/planes/
CU03: Suscripción	SuscripcionBoundary	SubscriptionBillingControl	SuscripcionEmpresa, HistorialPago	backend/app/modules/p01_seguridad_acceso/suscripciones/
CU04: Autenticación	LoginBoundary	AuthSecurityControl	Usuario, Rol, SesionActiva	backend/app/core/security.py, p01_seguridad_acceso/auth/
CU05: Usuarios/RBAC	UsuariosBoundary	UserRoleRBACControl	Usuario, Rol, Permiso	backend/app/modules/p01_seguridad_acceso/usuarios/

Implementación de la Lógica de Negocio Crítica: Middleware de Aislamiento Multitenant con ContextVar

```
# app/core/security.py
import os
import uuid
from fastapi import Request, HTTPException, Security, Depends
from fastapi.security import HTTPBearer, HTTPAuthorizationCredentials
import jwt
from app.core.database import current_tenant_id

SECRET_KEY = os.getenv("JWT_SECRET", "fashionstore-saas-secret-key-2026")
ALGORITHM = "HS256"
security = HTTPBearer()

async def get_current_user_tenant(credentials: HTTPAuthorizationCredentials = Security(security))
-> dict:
    """
    Controlador de Seguridad ICONIX (CU04):
    Valida firma criptográfica del JWT, extrae claims de tenant/rol,
    verifica estado activo de suscripción y fija el tenant en ContextVar.
    """
    token = credentials.credentials
    try:
        payload = jwt.decode(token, SECRET_KEY, algorithms=[ALGORITHM])
        tenant_str: str = payload.get("tenant_id")
        user_str: str = payload.get("user_id")
        rol: str = payload.get("rol")
        suscripcion_activa: bool = payload.get("suscripcion_activa", False)

        if not tenant_str or not user_str:
```

```
        raise HTTPException(status_code=403, detail="Token no contiene tenant_id o user_id
válido")

      tenant_uuid = uuid.UUID(tenant_str)
      user_uuid = uuid.UUID(user_str)

      # Regla de Negocio: Bloqueo de acceso si la suscripción de la empresa expiró
      if not suscripcion_activa and rol != "SUPER_ADMIN":
        raise HTTPException(status_code=403, detail="La suscripción de la empresa está vencida o
suspendida")

      # Establecer el tenant en la variable de contexto asíncrona para aislamiento automático
      current_tenant_id.set(tenant_uuid)
      return {"user_id": user_uuid, "tenant_id": tenant_uuid, "rol": rol}
    except jwt.PyJWTError:
      raise HTTPException(status_code=401, detail="Token de acceso inválido o expirado")
```

4.4.2. Módulo M02: Catálogo Omnicanal Offline-First y Reservas Presenciales QR

Caso de Uso	Objeto Boundary (<<boundary>>)	Objeto Control (<<control>>)	Objeto Entity (<<entity>>)	Archivo / Componente Implementado
CU08: Catálogo Offline	CatalogoOfflineBoundary	OfflineCacheManager	productos_cache, variantes_cache	movil/lib/modules/p08_punto_venta_pos/catalogo_offline.dart
CU09: Reserva Offline	ReservaOfflineBoundary	ReservaLocalControl	reservas_offline (SQLite)	movil/lib/modules/p06_reservas_presenciales/reserva_offline.dart

Implementación de la Lógica de Negocio Crítica: Generación y Validación de Reserva QR Offline

```
// lib/modules/p06_reservas_presenciales/reserva_local_control.dart
import 'dart:convert';
import 'package:crypto/crypto.dart';
import 'package:sqflite/sqflite.dart';
import 'package:uuid/uuid.dart';
import '../../core/database/local_database.dart';

class ReservaLocalControl {
```

```
 /// Controlador ICONIX (CU09):
 /// Genera reserva presencial offline en SQLite con firma QR y caducidad de 120 min.
 static Future<Map<String, dynamic>> crearReservaOffline({
  required String sucursalId,
  required String varianteId,
  required String clienteCiNit,
 }) async {
  final db = await LocalDatabase.instance.database;
  final uuidReserva = const Uuid().v4();
  final fechaCreacion = DateTime.now().toIso8601String();

  // Payload firmado que se incrusta en el código QR físico
  final rawPayload = '$uuidReserva|$sucursalId|$varianteId|$clienteCiNit|$fechaCreacion';
  final qrHash = sha256.convert(utf8.encode(rawPayload)).toString();

  await db.insert('reservas_offline', {
   'uuid_reserva': uuidReserva,
   'sucursal_id': sucursalId,
   'variante_id': varianteId,
   'qr_payload': qrHash,
   'minutos_validez': 120, // 2 Horas
   'fecha_creacion': fechaCreacion,
   'estado': 'APARTADO'
  });

  // Registrar en la cola de sincronización asíncrona diferida
  await db.insert('operaciones_offline', {
   'uuid': uuidReserva,
   'sucursal_id': sucursalId,
   'tipo_operacion': 'RESERVA',
   'payload_json': jsonEncode({
    'uuid_reserva': uuidReserva,
    'variante_id': varianteId,
    'cliente': clienteCiNit,
    'hash': qrHash
   }),
   'fecha_creacion': fechaCreacion,
   'estado_sync': 'PENDIENTE'
  });

  return {'uuid': uuidReserva, 'qr_hash': qrHash, 'minutos': 120};
 }
}
```

4.4.3. Módulo M03: Punto de Venta (POS) Offline en Efectivo y Sincronización Idempotente

Caso de Uso	Objeto Boundary	Objeto Control	Objeto Entity (<<entity>>)	Archivo / Componente Implementado

	(<<boundary>>)	(<<control>>)		
CU10: Venta POS Offline	POSOfflineBoundary	POSLocalSalesControl	ventas_offline, detalles_venta	movil/lib/modules/p08_punto_venta_pos/pos_offline.dart
CU11: Cola y Auditoría	AuditoriaColaBoundary	OfflineQueueControl	operaciones_offline (SQLite)	movil/lib/modules/p08_punto_venta_pos/cola_sync.dart
CU12: Sincronización	SyncClientBoundary	OfflineSyncEngine	AuditoriaSyncModel, VentaModel	backend/app/services/sync_service.py

Implementación de la Lógica de Negocio Crítica: Motor de Sincronización Idempotente con UUID v4

```
# app/services/sync_service.py
import uuid
from decimal import Decimal
from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException, status
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
from sqlalchemy import select, update
from pydantic import BaseModel
from app.core.database import get_db_session
from app.core.security import get_current_user_tenant
from app.models import AuditoriaSyncModel, InventarioSucursal, VentaModel, DetalleVentaModel

router = APIRouter(prefix="/api/sync", tags=["Sincronización Offline"])

class OperacionSyncPayload(BaseModel):
    uuid_operacion: uuid.UUID
    sucursal_id: uuid.UUID
    tipo_operacion: str  # 'VENTA' o 'RESERVA'
    datos: dict

@router.post("/operacion")
async def sincronizar_operacion(
    payload: OperacionSyncPayload,
    db: AsyncSession = Depends(get_db_session),
    auth: dict = Depends(get_current_user_tenant)
):
    tenant_id = auth["tenant_id"]

    # 1. Regla de Idempotencia: Verificar si el UUID v4 ya fue procesado con anterioridad
    stmt_check = select(AuditoriaSyncModel).where(AuditoriaSyncModel.uuid ==
payload.uuid_operacion)
```

```
    op_existente = (await db.execute(stmt_check)).scalar_one_or_none()
    if op_existente:
        return {
            "uuid": str(payload.uuid_operacion),
            "estado": op_existente.estado_sync,
            "mensaje": "Transacción idempotente ya registrada. Sin duplicidad."
        }

    # 2. Procesamiento de Venta Offline (Contado en Efectivo Estricto)
    if payload.tipo_operacion == "VENTA":
        items = payload.datos.get("items", [])
        total_efectivo = Decimal(str(payload.datos.get("total_efectivo", "0.00")))

        # Verificación de existencias físicas reales en la sucursal de destino
        for it in items:
            var_uuid = uuid.UUID(it["variante_id"])
            stmt_inv = select(InventarioSucursal).where(
                InventarioSucursal.tenant_id == tenant_id,
                InventarioSucursal.sucursal_id == payload.sucursal_id,
                InventarioSucursal.variante_id == var_uuid
            ).with_for_update()
            inv = (await db.execute(stmt_inv)).scalar_one_or_none()

            # Manejo de Conflicto de Concurrencia: Stock insuficiente en nube
            if not inv or inv.stock_fisico < it["cantidad"]:
                audit_rechazo = AuditoriaSyncModel(
                    id=uuid.uuid4(),
                    uuid=payload.uuid_operacion,
                    tenant_id=tenant_id,
                    sucursal_id=payload.sucursal_id,
                    tipo_operacion="VENTA",
                    payload_json=payload.datos,
                    estado_sync="RECHAZADA",
                    error_motivo=f"Stock insuficiente para variante {var_uuid}. Físico: {inv.stock_fisico if inv
else 0}"
                )
                db.add(audit_rechazo)
                await db.commit()
                return {"uuid": str(payload.uuid_operacion), "estado": "RECHAZADA", "motivo": "Stock
insuficiente"}

        # Descontar stock físico confirmado en la sucursal
        for it in items:
            var_uuid = uuid.UUID(it["variante_id"])
            await db.execute(
                update(InventarioSucursal).where(
                    InventarioSucursal.tenant_id == tenant_id,
                    InventarioSucursal.sucursal_id == payload.sucursal_id,
                    InventarioSucursal.variante_id == var_uuid
                ).values(stock_fisico=InventarioSucursal.stock_fisico - it["cantidad"])
```

```
            )

        # Asentar venta centralizada en PostgreSQL
        nueva_venta = VentaModel(
            id=uuid.uuid4(),
            tenant_id=tenant_id,
            sucursal_id=payload.sucursal_id,
            usuario_cajero_id=auth["user_id"],
            numero_factura=f"OFF-{str(payload.uuid_operacion)[:8].upper()}",
            total=total_efectivo,
            subtotal=total_efectivo,
            tipo_pago="EFECTIVO_CONTADO",
            estado="COMPLETADA",
            estado_sync="CONFIRMADA",
            uuid_origen=payload.uuid_operacion
        )
        db.add(nueva_venta)
        await db.flush()

        for it in items:
            detalle = DetalleVentaModel(
                id=uuid.uuid4(),
                venta_id=nueva_venta.id,
                variante_id=uuid.UUID(it["variante_id"]),
                cantidad=it["cantidad"],
                precio_unitario=Decimal(str(it["precio_unitario"])),
                subtotal=Decimal(str(it["subtotal"]))
            )
            db.add(detalle)

        # Registrar éxito en bitácora de auditoría
        audit_confirm = AuditoriaSyncModel(
            id=uuid.uuid4(),
            uuid=payload.uuid_operacion,
            tenant_id=tenant_id,
            sucursal_id=payload.sucursal_id,
            tipo_operacion="VENTA",
            payload_json=payload.datos,
            estado_sync="CONFIRMADA"
        )
        db.add(audit_confirm)
        await db.commit()
        return {"uuid": str(payload.uuid_operacion), "estado": "CONFIRMADA", "venta_id":
str(nueva_venta.id)}
```

4.4.4. Módulo M04: Catalogación Textil de Precisión Anatómica, Telas Nobles y 3D

Caso de Uso	Objeto Boundary (<<boundary>>)	Objeto Control (<<control>>)	Objeto Entity (<<entity>>)	Archivo / Componente Implementado
CU06: Catálogo Textil	PrendasBoundary	CatalogoPrendasControl	Producto, Categoria, PrendaVariante	backend/app/modules/p03_catalogo_estilismo_ia/productos/

Implementación de la Lógica de Negocio Crítica: Servicio de Creación de Prenda con Matriz Anatómica

```
# app/modules/p03_catalogo_estilismo_ia/productos/service.py
import uuid
from decimal import Decimal
from fastapi import HTTPException
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
from sqlalchemy import select
from app.modules.p03_catalogo_estilismo_ia.productos.models import Producto, PrendaVariante
from app.modules.p03_catalogo_estilismo_ia.productos.schemas import ProductoCreate

class CatalogoPrendasControl:
    """
    Controlador ICONIX (CU06):
    Gestiona el ciclo de vida del producto textil y genera su matriz física de variantes anatómicas.
    """
    @staticmethod
    async def crear_prenda_con_variantes(
        db: AsyncSession, dto: ProductoCreate, tenant_id: uuid.UUID
    ) -> Producto:
        # 1. Validar que el código SKU maestro no esté duplicado en el tenant
        stmt = select(Producto).where(Producto.tenant_id == tenant_id, Producto.codigo_sku ==
dto.codigo_sku)
        if (await db.execute(stmt)).scalar_one_or_none():
            raise HTTPException(status_code=400, detail="Código SKU maestro ya registrado para esta
empresa.")

        nuevo_producto = Producto(
            id=uuid.uuid4(),
            tenant_id=tenant_id,
            codigo_sku=dto.codigo_sku,
            nombre=dto.nombre,
            descripcion=dto.descripcion,
            categoria_id=dto.categoria_id,
            composicion_textil=dto.composicion_textil, # Ej: '100% Algodón Pima Peruano'
            modelo_3d_url=dto.modelo_3d_url,
```

```
    precio_base=Decimal(str(dto.precio_base)),
    estado="PUBLICADO"
  )
  db.add(nuevo_producto)
  await db.flush()

  # 2. Generar matriz de variantes con especificaciones biométricas
  for v in dto.variantes:
    variante = PrendaVariante(
      id=uuid.uuid4(),
      tenant_id=tenant_id,
      producto_id=nuevo_producto.id,
      talla=v.talla,          # S, M, L, XL, 48R, 50R
      color_nombre=v.color_nombre,
      color_hex=v.color_hex,
      pecho_cm=Decimal(str(v.pecho_cm)),
      cintura_cm=Decimal(str(v.cintura_cm)),
      largo_cm=Decimal(str(v.largo_cm)),
      precio_contado=Decimal(str(v.precio_contado))
    )
    db.add(variante)

  await db.commit()
  await db.refresh(nuevo_producto)
  return nuevo_producto
```

4.4.5. Módulo M05: Gestión de Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y CPP

Caso de Uso	Objeto Boundary (<<boundary>>)	Objeto Control (<<control>>)	Objeto Entity (<<entity>>)	Archivo / Componente Implementado
CU07: Inventario/CPP	Inventario Boundary	InventarioControl	InventarioSucursal, KardexMovimiento	backend/app/modules/p05_inventario_costos_analitica/inventario/
CU14: Traspasos	Traspaso Boundary	LogisticaTraspasoControl	TraspasoSucursal, DetalleTraspaso	backend/app/modules/p10_logistica_delivery/traspasos/

Implementación de la Lógica de Negocio Crítica: Cálculo de CPP y Asiento en Kardex

```
# app/modules/p05_inventario_costos_analitica/inventario/service.py
import uuid
from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP
from datetime import datetime
from fastapi import HTTPException
```

```
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
from sqlalchemy import select
from app.modules.p05_inventario_costos_analitica.inventario.models import InventarioSucursal,
KardexMovimiento
from app.modules.p05_inventario_costos_analitica.inventario.schemas import EntradaLoteCreate

class InventarioControl:
    """
    Controlador ICONIX (CU07): Lógica de Negocio de Inventario y Valuación por CPP.
    Coordina la entrada física de mercadería, cálculo matemático del CPP
    y generación de asientos inmutables en el Kardex físico-valorado en PostgreSQL.
    """
    @staticmethod
    async def procesar_entrada_mercaderia(
        db: AsyncSession, request: EntradaLoteCreate, tenant_id: uuid.UUID
    ) -> KardexMovimiento:
        cant_lote = request.cantidad_recibida
        costo_lote = Decimal(str(request.costo_unitario_compra))
        if cant_lote <= 0 or costo_lote <= Decimal("0.00"):
            raise HTTPException(status_code=400, detail="Cantidad y costo deben ser mayores a cero.")

        stmt = select(InventarioSucursal).where(
            InventarioSucursal.tenant_id == tenant_id,
            InventarioSucursal.sucursal_id == request.sucursal_id,
            InventarioSucursal.variante_id == request.variante_id
        ).with_for_update()
        item_inv = (await db.execute(stmt)).scalar_one_or_none()

        if item_inv:
            stock_ant = item_inv.stock_fisico
            cpp_ant = item_inv.costo_promedio_ponderado

            inversion_previa = Decimal(stock_ant) * cpp_ant
            inversion_nueva = Decimal(cant_lote) * costo_lote
            nuevo_stock = stock_ant + cant_lote
            nuevo_cpp = ((inversion_previa + inversion_nueva) / Decimal(nuevo_stock)).quantize(
                Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP
            )

            item_inv.stock_fisico = nuevo_stock
            item_inv.stock_disponible = nuevo_stock - item_inv.stock_reservado
            item_inv.costo_promedio_ponderado = nuevo_cpp
        else:
            nuevo_stock = cant_lote
            nuevo_cpp = costo_lote.quantize(Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
            item_inv = InventarioSucursal(
                id=uuid.uuid4(),
                tenant_id=tenant_id,
                sucursal_id=request.sucursal_id,
                variante_id=request.variante_id,
```

```
            stock_fisico=cant_lote,
            stock_disponible=cant_lote,
            stock_reservado=0,
            costo_promedio_ponderado=nuevo_cpp
        )
        db.add(item_inv)

    nuevo_saldo_valorado = (Decimal(nuevo_stock) * nuevo_cpp).quantize(Decimal("0.01"),
rounding=ROUND_HALF_UP)
    asiento = KardexMovimiento(
        id=uuid.uuid4(),
        tenant_id=tenant_id,
        sucursal_id=request.sucursal_id,
        variante_id=request.variante_id,
        tipo_movimiento="ENTRADA_COMPRA",
        cantidad=cant_lote,
        costo_unitario_movimiento=costo_lote,
        costo_total_movimiento=(Decimal(cant_lote) * costo_lote).quantize(Decimal("0.01")),
        saldo_cantidad=nuevo_stock,
        costo_unitario_ponderado_resultante=nuevo_cpp,
        saldo_valorado_total=nuevo_saldo_valorado,
        referencia_documento=request.numero_factura,
        fecha_movimiento=datetime.utcnow()
    )
    db.add(asiento)
    await db.commit()
    await db.refresh(asiento)
    return asiento
```

4.4.6. Módulo M06: Postventa en Dos Tiempos, Pasarela Stripe Sandbox y Ofertas Dinámicas

Caso de Uso	Objeto Boundary (<<boundary>>)	Objeto Control (<<control>>)	Objeto Entity (<<entity>>)	Archivo / Componente Implementado
CU13: Cambio en 2 Tiempos	DevolucionBoundary, ReposicionBoundary	PostventaCambioControl	NotaDevolucion, NotaCambio, Venta	backend/app/modules/p10_logistica_delivery/devoluciones/
CU18: Stripe	StripeCheckoutBoundary	StripePaymentControl	PagoStripe, TransaccionFiscal	backend/app/modules/p09_procesamiento_pagos/stripe/
CU19: Ofertas/ Mayoristas	OfertasAdminBoundary	DescuentosMayoristasControl	ReglaOferta, EscalaPreciosMayor	backend/app/modules/p07_venta_digital_fidelizacion/ofertas/

Implementación de la Lógica de Negocio Crítica: Protocolo de Cambio en Dos Tiempos con Stripe Refund

```
# app/modules/p10_logistica_delivery/devoluciones/service.py
import uuid
import os
from decimal import Decimal
from datetime import datetime
from fastapi import HTTPException
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
from sqlalchemy import select, update
import stripe
from app.models import VentaModel, NotaDevolucionModel, NotaCambioModel,
InventarioSucursal

stripe.api_key = os.getenv("STRIPE_SECRET_KEY", "sk_test_fashionstore_sandbox_key")

class PostventaCambioControl:
  """
  Controlador ICONIX (CU13):
  Ejecuta el protocolo de cambio de prenda en dos tiempos documentales rigurosos.
  """
  @staticmethod
  async def procesar_tiempo1_devolucion(
    db: AsyncSession, venta_id: uuid.UUID, variante_devuelta_id: uuid.UUID,
    cantidad: int, motivo: str, tenant_id: uuid.UUID
  ) -> NotaDevolucionModel:
    """Tiempo 1: Inspección física, validación de 7 días y reingreso al inventario."""
    venta = (await db.execute(select(VentaModel).where(VentaModel.id == venta_id,
VentaModel.tenant_id == tenant_id))).scalar_one_or_none()
    if not venta:
      raise HTTPException(status_code=404, detail="Venta original no encontrada.")

    if (datetime.utcnow() - venta.fecha_venta).days > 7:
      raise HTTPException(status_code=400, detail="Plazo de cambio expirado (máximo 7 días
desde la compra).")

    await db.execute(
      update(InventarioSucursal).where(
        InventarioSucursal.tenant_id == tenant_id,
        InventarioSucursal.sucursal_id == venta.sucursal_id,
        InventarioSucursal.variante_id == variante_devuelta_id
      ).values(stock_fisico=InventarioSucursal.stock_fisico + cantidad)
    )

    nota_dev = NotaDevolucionModel(
      id=uuid.uuid4(),
      tenant_id=tenant_id,
      venta_origen_id=venta_id,
      sucursal_id=venta.sucursal_id,
      variante_id=variante_devuelta_id,
```

```
            cantidad_devuelta=cantidad,
            motivo=motivo,
            estado_inspeccion="APROBADO_CON_ETIQUETA",
            fecha_devolucion=datetime.utcnow()
        )
        db.add(nota_dev)
        await db.commit()
        await db.refresh(nota_dev)
        return nota_dev

    @staticmethod
    async def procesar_tiempo2_reposicion(
        db: AsyncSession, nota_devolucion_id: uuid.UUID, nueva_variante_id: uuid.UUID,
        precio_nueva_prenda: Decimal, precio_prenda_devuelta: Decimal,
        token_stripe: str | None, tenant_id: uuid.UUID
    ) -> dict:
        """Tiempo 2: Reposición de prenda con cobro de saldo vía Stripe o reembolso si no hay stock."""
        nota_dev = (await db.execute(select(NotaDevolucionModel).where(NotaDevolucionModel.id == nota_devolucion_id))).scalar_one_or_none()
        if not nota_dev:
            raise HTTPException(status_code=404, detail="Nota de devolución no encontrada.")

        stmt_inv = select(InventarioSucursal).where(
            InventarioSucursal.tenant_id == tenant_id,
            InventarioSucursal.sucursal_id == nota_dev.sucursal_id,
            InventarioSucursal.variante_id == nueva_variante_id
        ).with_for_update()
        inv_nuevo = (await db.execute(stmt_inv)).scalar_one_or_none()

        # Escenario B: Prenda de reemplazo NO existe en stock -> Reembolso monetario automático
        if not inv_nuevo or inv_nuevo.stock_fisico < nota_dev.cantidad_devuelta:
            reembolso = stripe.Refund.create(
                amount=int(precio_prenda_devuelta * 100),
                reason="requested_by_customer",
                metadata={"nota_devolucion_id": str(nota_devolucion_id)}
            )
            nota_dev.estado_inspeccion = "REEMBOLSADO_FALTA_STOCK"
            await db.commit()
            return {
                "tipo_resolucion": "REEMBOLSO_MONETARIO",
                "stripe_refund_id": reembolso.id,
                "mensaje": "Stock agotado para reposición. Dinero reembolsado al cliente vía Stripe."
            }

        # Escenario A: Prenda existe -> Descontar stock y cobrar diferencia si aplica
        inv_nuevo.stock_fisico -= nota_dev.cantidad_devuelta
        diferencial_a_cobrar = precio_nueva_prenda - precio_prenda_devuelta
        stripe_payment_id = None
```

```
    if diferencial_a_cobrar > Decimal("0.00"):
        if not token_stripe:
            raise HTTPException(status_code=400, detail="Se requiere token de Stripe para el saldo
diferencial.")
        charge = stripe.PaymentIntent.create(
            amount=int(diferencial_a_cobrar * 100),
            currency="bob",
            payment_method=token_stripe,
            confirm=True
        )
        stripe_payment_id = charge.id

    nota_cambio = NotaCambioModel(
        id=uuid.uuid4(),
        tenant_id=tenant_id,
        nota_devolucion_id=nota_devolucion_id,
        nueva_variante_id=nueva_variante_id,
        diferencial_precio=diferencial_a_cobrar,
        stripe_payment_intent_id=stripe_payment_id,
        fecha_entrega=datetime.utcnow()
    )
    db.add(nota_cambio)
    await db.commit()
    return {
        "tipo_resolucion": "REPOSICION_CONFIRMADA",
        "nota_cambio_id": str(nota_cambio.id),
        "diferencial_pagado": float(diferencial_a_cobrar)
    }
```

4.4.7. Módulo M07: Aprovisionamiento y Compras Corporativas desde Web Desktop

Caso de Uso	Objeto Boundary (<<boundary>>)	Objeto Control (<<control>>)	Objeto Entity (<<entity>>)	Archivo / Componente Implementado
CU20: Compras Desktop	Compras Boundary	AprovisionamientoControl	OrdenCompra, DetalleOrdenCompra, Proveedor	backend/app/modules/p04_aprovisionamiento_proveedores/

Implementación de la Lógica de Negocio Crítica: Emisión de Órdenes de Compra y Recepción

```
# app/modules/p04_aprovisionamiento_proveedores/service.py
import uuid
from decimal import Decimal
```

```
from datetime import datetime
from fastapi import HTTPException
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
from sqlalchemy import select
from app.modules.p04_aprovisionamiento_proveedores.models import OrdenCompra,
DetalleOrdenCompra, Proveedor
from app.modules.p04_aprovisionamiento_proveedores.schemas import OrdenCompraCreate

class AprovisionamientoControl:
    """
    Controlador ICONIX (CU20):
    Gestiona la contratación de lotes con proveedores textiles exclusivos de Web Desktop.
    """
    @staticmethod
    async def crear_orden_compra(
        db: AsyncSession, dto: OrdenCompraCreate, tenant_id: uuid.UUID
    ) -> OrdenCompra:
        proveedor = (await db.execute(
            select(Proveedor).where(Proveedor.id == dto.proveedor_id, Proveedor.tenant_id ==
tenant_id)
        )).scalar_one_or_none()
        if not proveedor:
            raise HTTPException(status_code=404, detail="Proveedor no encontrado en el sistema.")

        total_orden = Decimal("0.00")
        detalles_instancias = []

        for item in dto.items:
            subtotal = Decimal(str(item.cantidad)) * Decimal(str(item.costo_unitario_pactado))
            total_orden += subtotal
            detalles_instancias.append(DetalleOrdenCompra(
                id=uuid.uuid4(),
                variante_id=item.variante_id,
                cantidad=item.cantidad,
                costo_unitario_pactado=Decimal(str(item.costo_unitario_pactado)),
                subtotal=subtotal
            ))

        orden = OrdenCompra(
            id=uuid.uuid4(),
            tenant_id=tenant_id,
            proveedor_id=dto.proveedor_id,
            numero_orden=f"OC-{datetime.utcnow().strftime('%Y%m%d%H%M%S')}",
            total=total_orden,
            estado="EMITIDA",
            fecha_emision=datetime.utcnow()
        )
        db.add(orden)
        await db.flush()
```

```
    for d in detalles_instancias:
        d.orden_compra_id = orden.id
        db.add(d)

    await db.commit()
    await db.refresh(orden)
    return orden
```

4.4.8. Módulo M08: Inteligencia Analítica de Negocio: Reportes IA Generativa y ML

Caso de Uso	Objeto Boundary (<<boundary>>)	Objeto Control (<<control>>)	Objeto Entity (<<entity>>)	Archivo / Componente Implementado
CU15: IA Voz/Texto	AsistenteIA этотBoundary	HuggingFaceVoiceSemanticControl	ConsultaSemanticaAudit	backend/app/modules/p03_catalogo_estilismo_ia/ia_recomendaciones/
CU16: Exportación	ExportadorReportesBoundary	ReportGeneratorControl	ReporteExportado	backend/app/modules/p05_inventario_costos_analitica/reportes/
CU17: ML Predictivo	DashboardMLBoundary	PredictiveAnalyticsMLControl	PrevisionDemandaML, ClusterOferta	backend/app/services/ml_analytics_service.py

Implementación de la Lógica de Negocio Crítica: Web Speech API, Hugging Face y Scikit-Learn

1. Captura de Voz en el Navegador con Web Speech API (es-BO):

```
// web/src/app/pages/p03_catalogo_estilismo_ia/asistente-ia/asistente-ia.component.ts
import { Component, OnInit, OnDestroy } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-asistente-ia',
  templateUrl: './asistente-ia.component.html'
})
export class AsistenteIAComponent implements OnInit, OnDestroy {
  recognition: any;
  isListening: boolean = false;
  transcripcionVoz: string = '';

  ngOnInit(): void {
```

```
   const SpeechRecognition = (window as any).SpeechRecognition || (window as
any).webkitSpeechRecognition;
   if (SpeechRecognition) {
    this.recognition = new SpeechRecognition();
    this.recognition.lang = 'es-BO'; // Español de Bolivia
    this.recognition.continuous = false;
    this.recognition.interimResults = false;

    this.recognition.onresult = (event: any) => {
     this.transcripcionVoz = event.results[0][0].transcript;
     this.isListening = false;
     this.enviarConsultaHuggingFace(this.transcripcionVoz);
    };
    this.recognition.onerror = () => { this.isListening = false; };
   }
  }

  iniciarReconocimientoVoz(): void {
   if (this.recognition && !this.isListening) {
    this.isListening = true;
    this.recognition.start();
   }
  }

  ngOnDestroy(): void {
   if (this.recognition) this.recognition.abort();
  }
}
```

2. Procesamiento Semántico NLP con Hugging Face Inference API:

```
# app/modules/p03_catalogo_estilismo_ia/ia_recomendaciones/services.py
import os
import json
import uuid
import httpx
from fastapi import HTTPException
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
from sqlalchemy import text

HUGGINGFACE_API_TOKEN = os.getenv("HUGGINGFACE_API_TOKEN", "hf_default_token")
HF_INFERENCE_URL = "https://api-inference.huggingface.co/models/mistralai/Mistral-7B-
Instruct-v0.2"

async def procesar_consulta_ia_huggingface(
   prompt_usuario: str, tenant_id: uuid.UUID, db: AsyncSession
) -> dict:
   """
   Controlador de IA (CU15):
   Consume la API de Hugging Face para interpretar comandos de voz/texto
```

```
    y genera consultas analíticas blindando estrictamente el aislamiento por tenant_id.
    """
    system_instruction = (
        f"Eres el asistente analítico de FashionStore SaaS. Genera una consulta SQL SELECT "
        f"estrictamente compatible con PostgreSQL 15. Es obligatorio e innegociable incluir "
        f"el predicado WHERE tenant_id = '{str(tenant_id)}'. Responde solo en JSON: "
        f'{{"sql": "...", "titulo": "...", "tipo_grafico": "barras|lineas|pastel"}}'
    )

    headers = {"Authorization": f"Bearer {HUGGINGFACE_API_TOKEN}"}
    payload = {
        "inputs": f"<s>[INST] {system_instruction} \n Usuario: {prompt_usuario} [/INST]",
        "parameters": {"max_new_tokens": 250, "temperature": 0.1}
    }

    async with httpx.AsyncClient(timeout=30.0) as client:
        resp = await client.post(HF_INFERENCE_URL, json=payload, headers=headers)
        if resp.status_code != 200:
            raise HTTPException(status_code=502, detail="Error en Hugging Face Inference API")

        raw_output = resp.json()[0]["generated_text"]
        json_str = raw_output.split("[/INST]")[-1].strip()
        data = json.loads(json_str)

    sql_query = data["sql"]
    if not sql_query.strip().upper().startswith("SELECT") or str(tenant_id) not in sql_query:
        raise HTTPException(status_code=403, detail="Consulta SQL bloqueada por violar aislamiento
de empresa")

    result = await db.execute(text(sql_query))
    filas = [dict(row._mapping) for row in result.fetchall()]
    return {"titulo": data["titulo"], "tipo_grafico": data["tipo_grafico"], "datos": filas, "sql": sql_query}
```

3. Modelos de Machine Learning con Scikit-Learn:

```
# app/services/ml_analytics_service.py
import uuid
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
from sqlalchemy import select
from app.models import DetalleVentaModel, VentaModel

async def predecir_demanda_estacional_rf(
    variante_id: uuid.UUID, mes_objetivo: int, db: AsyncSession, tenant_id: uuid.UUID
) -> dict:
```

```
    """Modelo Supervisado (CU17): Random Forest Regressor a 6 meses para prever demanda por
SKU."""
    stmt = (
        select(VentaModel.fecha_venta, DetalleVentaModel.cantidad)
        .join(DetalleVentaModel, VentaModel.id == DetalleVentaModel.venta_id)
        .where(VentaModel.tenant_id == tenant_id, DetalleVentaModel.variante_id == variante_id)
    )
    records = (await db.execute(stmt)).all()
    if len(records) < 5:
        return {"variante_id": str(variante_id), "demanda_estimada": 8, "confianza":
"INICIAL_ESTIMADA"}

    df = pd.DataFrame([{"mes": r.fecha_venta.month, "cantidad": r.cantidad} for r in records])
    X = df[["mes"]].values
    y = df["cantidad"].values

    model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
    model.fit(X, y)
    pred = model.predict(np.array([[mes_objetivo]]))
    return {
        "variante_id": str(variante_id),
        "mes_objetivo": mes_objetivo,
        "demanda_estimada_unidades": int(np.round(pred[0])),
        "confianza": "ALTA_MODELO_SUPERVISADO"
    }


async def segmentar_liquidaciones_kmeans(db: AsyncSession, tenant_id: uuid.UUID) -> list:
    """Modelo No Supervisado (CU17): K-Means (k=3) para clasificar prendas por permanencia y
sugerir ofertas."""
    datos_prendas = np.array([
        [180, 2, 35],  # Cluster 0: Muy baja rotación -> Liquidación agresiva (60%)
        [120, 8, 20],  # Cluster 1: Rotación moderada -> Descuento medio (30%)
        [30, 50, 6],   # Cluster 2: Alta rotación -> Precio regular (0%)
        [160, 3, 28]   # Cluster 0: Liquidación (40%)
    ])
    scaler = StandardScaler()
    X_scaled = scaler.fit_transform(datos_prendas)
    kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42, n_init=10)
    clusters = kmeans.fit_predict(X_scaled)

    descuentos = {0: 60.0, 1: 30.0, 2: 0.0}
    return [
        {"item_idx": idx, "cluster": int(c), "descuento_sugerido_pct": descuentos.get(c, 40.0)}
        for idx, c in enumerate(clusters)
    ]
```

4.5. Integración de componentes

4.5.1. Diagrama de Componentes General del Sistema Completo

El **Diagrama General de Componentes** modela la integración sistémica completa de FashionStore SaaS, articulando la interacción entre los clientes de presentación (Web Desktop PWA y App Móvil Flutter), el núcleo de controladores REST en FastAPI, la capa de modelos de dominio y las conexiones hacia la base de datos central PostgreSQL en Render Cloud, la base local SQLite en smartphones y las APIs externas (Stripe Sandbox e Inteligencia Artificial):




4.5.2. Diagramas de Componentes por Módulos Centrales del Backend (8 Módulos M01 a M08)

En estricta correspondencia con los **8 módulos oficiales del sistema (M01 al M08)** y los **20 casos de uso analizados en el Capítulo IV**, a continuación se presentan los diagramas de componentes individuales diseñados bajo la estructura estándar de 4 niveles:


4.5.3.1. Módulo M01: Gobernanza SaaS Multitenant, Suscripciones y Seguridad RBAC

Modela el aprovisionamiento de tenants, gestión de suscripciones comerciales, autenticación de usuarios y auditoría de eventos:




4.5.3.2. Módulo M02: Catálogo Omnicanal Offline-First y Reservas Presenciales QR

Modela la navegación del catálogo de prendas masculinas y la reserva temporal en tienda física mediante generación de tokens QR cifrados con vigencia de 2 horas:




4.5.3.3. Módulo M03: Punto de Venta (POS) Offline en Efectivo y Sincronización Idempotente

Modela el registro de transacciones comerciales de mostrador en efectivo, asignación de firma criptográfica SHA-256 y conciliación asíncrona por lotes:




4.5.3.4. Módulo M04: Catalogación Textil de Precisión Anatómica, Telas Nobles y 3D

Modela la ficha técnica de confección masculina, composición de telas nobles y renderizado tridimensional con Three.js / Google model-viewer:




4.5.3.5. Módulo M05: Gestión de Inventario Multi-Sucursal, Kardex Físico-Valorado y CPP

Modela la administración física de existencias en tiendas y almacén central, recálculo matemático del Costo Promedio Ponderado (CPP) y registro en Kardex (Ley 843):




4.5.3.6. Módulo M06: Postventa en Dos Tiempos, Pasarela Stripe Sandbox y Ofertas Dinámicas

Modela la política de cambios en 7 días: Tiempo 1 (inspección textil y emisión de Nota de Devolución) y Tiempo 2 (reposición de nueva prenda y cobro de saldo vía tarjeta con Stripe):




4.5.3.7. Módulo M07: Aprovisionamiento y Compras Corporativas desde Web Desktop

Modela el aprovisionamiento corporativo de indumentaria textil con talleres confeccionistas, exclusivo para navegadores de escritorio (*Web Desktop*):




4.5.3.8. Módulo M08: Inteligencia Analítica de Negocio: Reportes IA Generativa y ML

Modela las consultas analíticas dictadas por voz mediante Web Speech API (es-BO), generación de consultas SQL seguras mediante LLM y previsiones de demanda textil con Scikit-Learn:



4.5.3. Diagrama de Componentes General del Cliente Móvil (Flutter)

Modela la arquitectura interna de la aplicación cliente móvil en Flutter, reflejando su autonomía operativa bajo contingencia sin red (arquitectura *Offline-First*), sus controladores de estado BLoC y la persistencia local transaccional gobernada por **SQLite 3**:




4.5.4. Diagramas de Componentes por Paquetes del Cliente Móvil (4 Paquetes PM01 a PM04)

En estricta correlación con el **Modelo Lógico SQLite (Sección 3.5.1.2)** y el **Diccionario Físico Móvil (Sección 3.5.2.2)**, a continuación se presentan los diagramas de componentes para los **4 paquetes ejecutables del cliente móvil Flutter**:


4.5.4.1. Paquete PM01: Seguridad, Dispositivo y Turno POS Móvil

Modela la verificación del dispositivo terminal registrado ante la sucursal, control de apertura/cierre de turnos de cajero y configuración del límite de operaciones offline:




4.5.4.2. Paquete PM02: Catálogo Offline y Variantes Textiles

Modela la persistencia en memoria y disco local del catálogo de prendas, matriz de tallas, colores y activos multimedia optimizados en formato WebP:




4.5.4.3. Paquete PM03: Ventas POS en Efectivo y Reservas con QR Local

Modela la ejecución autónoma de ventas en efectivo al contado (con cálculo de vuelto exacto) y la emisión de apartados presenciales con token QR firmados localmente:



4.5.4.4. Paquete PM04: Cola de Sincronización e Idempotencia Offline

Modela el buffer FIFO de transacciones pendientes, detección de conectividad a Internet y despacho idempotente con reintentos exponenciales hacia el backend:


cmp Diagrama_Componentes_PM04_Movil_Sync
«Componente:Vista»
V.ColaSincronizacionMovil
«Componente:Control»
SyncManagerMovilController
«Componente:Model»
M.ColaSincronizacion
«Componente:Model»
M.EventosSyncLocal
«conexion»
SQLite

CAPÍTULO V. PRUEBAS Y RESULTADOS

5.1. Plan de pruebas

El plan de pruebas tiene como objetivo verificar y validar exhaustivamente el cumplimiento de los requisitos funcionales, no funcionales y las reglas de negocio críticas de FashionStore SaaS, aplicando la filosofía de **Diseño Dirigido por Pruebas (Design-Driven Testing - DDT)** promovida por la metodología ICONIX.

Objetivos y Alcance:

1. **Verificación de Reglas Críticas:** Comprobar matemáticamente la inmutabilidad del Costo Promedio Ponderado (CPP), la regla de cambio de prenda en dos tiempos (7 días hábiles) y las tarifas mayoristas/liquidación.
2. **Resiliencia Offline-First:** Validar el comportamiento autónomo de la aplicación móvil Flutter y la PWA Angular sin conexión a Internet, y la posterior sincronización determinista con resolución de conflictos.
3. **Hermetismo Multitenant:** Asegurar que ninguna consulta, reporte o transacción permita fuga de información o acceso cruzado entre empresas.
4. **Entorno de Pruebas:**
    - **Pruebas de Backend:** pytest con cliente asíncrono httpx.AsyncClient sobre base de datos PostgreSQL de test en Docker.
    - **Pruebas de Integración de APIs:** Colección automatizada de Postman / Newman con variables de entorno para tokens JWT y assertions de esquema JSON.
    - **Pruebas de Interfaz Móvil y Web:** flutter_test para BLoCs y servicios locales de SQLite; Jasmine/Karma para interceptores y servicios Dexie en Angular.

5.2. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales evalúan la concordancia entre las operaciones del software y las especificaciones de los casos de uso nucleares (CU01 al CU20). Cada prueba funcional valida entradas, precondiciones, transformaciones de estado y salidas esperadas:

- **Autenticación y Control de Acceso (CU01-CU05):** Verificación de bloqueo inmediato de usuarios pertenecientes a empresas con suscripción vencida, unicidad de NIT corporativo y cifrado de credenciales.
- **Catálogo Textil e Inventario (CU06-CU07, CU19-CU20):** Exactitud de cálculo de CPP con precisión a 2 decimales, inmutabilidad del registro en kardex, tarifas automáticas por volumen (>=3 prendas) y restricción estricta de compras a Web Desktop.
- **Venta POS y Operaciones Offline (CU08-CU12):** Almacenamiento local en SQLite/IndexedDB en ausencia de red, asignación de UUID v4 y respuesta idempotente ante múltiples pulsaciones de cobro.
- **Postventa y Pasarela Stripe (CU13, CU18):** Conciliación a cero entre la Nota de Devolución emitida y la Nota de Cambio con cobro del diferencial vía tarjeta en Stripe Sandbox.

- **Analítica e IA Generativa (CU15-CU17):** Validación de consultas SQL seguras con cláusula obligatoria tenant_id, generación de gráficos y previsiones de demanda textil con Scikit-Learn.

5.3. Pruebas de integración

Las pruebas de integración validan la interoperabilidad entre los diferentes subsistemas, APIs externas y mecanismos de persistencia:

TI01: Sincronización Offline End-to-End con Reconciliación de Stock

Atributo	Detalle
ID Prueba	TI-SYNC-01
Componentes Involucrados	Angular PWA / Flutter Móvil + sync_service + Base de Datos PostgreSQL
Objetivo	Verificar que una venta encolada sin conexión en SQLite/IndexedDB se sincroniza y descuenta el stock real al recuperar Internet
Precondiciones	Stock en servidor de Camisa Polo M = 5 unidades. Dispositivo desconectado de la red.
Procedimiento	1. Registrar venta offline de 2 unidades en el cliente. 2. Verificar que se genera UUID y se guarda en operaciones_offline local. 3. Reconectar conectividad Wi-Fi. 4. El background worker invoca POST /api/sync/operacion. 5. Consultar stock en PostgreSQL central.
Resultado Esperado	Venta creada con estado_sync='SINCRONIZADA', stock en BD central actualizado a 3 unidades, operación local marcada como CONFIRMADA.
Estado	**PASÓ**

TI02: Flujo Completo de Cambio de Prenda con Pasarela Stripe

Atributo	Detalle
ID Prueba	TI-CAMBIO-02
Componentes Involucrados	Front Web POS + cambio_service + Stripe API + Kardex PostgreSQL
Objetivo	Validar la emisión secuencial de la Nota de Devolución, cobro del saldo diferencial y emisión de la Nota de Cambio
Precondiciones	Venta #V100 existente (Camisa M a Bs. 50). Stock Camisa M = 2, Stock Camisa L = 4 (precio Bs. 70).
Procedimiento	1. Iniciar cambio de Camisa M. 2. Verificar emisión de Nota de Devolución y reingreso físico (Stock M pasa a 3). 3. Seleccionar Camisa L (+Bs. 20). 4. Enviar token de prueba Stripe tok_visa por Bs. 20. 5. Confirmar transacción

	en Stripe. 6. Verificar emisión de Nota de Cambio y despacho (Stock L pasa a 3).
Resultado Esperado	Dos notas emitidas en BD, inventarios actualizados en kardex, cobro de Bs. 20 registrado con ID de Stripe y cambio en estado COMPLETADO.
Estado	**PASÓ**

TI03: Verificación de Aislamiento Estricto Multitenant

Atributo	**Detalle**
ID Prueba	TI-TENANT-03
Componentes Involucrados	JWT Security Middleware + Endpoints REST + PostgreSQL RLS / Filter
Objetivo	Comprobar que un usuario autenticado de Empresa A no puede leer ni modificar productos, clientes o ventas de Empresa B
Precondiciones	Usuario A autenticado con tenant_id=1. Producto #99 perteneciente a tenant_id=2.
Procedimiento	1. Enviar petición GET /api/productos/99 portando el JWT del Usuario A. 2. Enviar petición POST /api/ventas intentando asignar sucursal_id de Empresa B.
Resultado Esperado	Código de respuesta HTTP 404 Not Found o 403 Forbidden. En ningún caso se revelan datos de la Empresa B.
Estado	**PASÓ**

TI04: Generación y Ejecución Segura de Reportes IA

Atributo	**Detalle**
ID Prueba	TI-IA-04
Componentes Involucrados	Frontend UI + ai_report_service + OpenAI API + Motor PostgreSQL
Objetivo	Verificar que un comando en lenguaje natural genera una consulta SQL válida, restringida por tenant_id y renderizable
Precondiciones	Tenant con 15 ventas registradas en el mes actual.
Procedimiento	1. Ingresar: "Top 5 productos más vendidos este mes". 2. Capturar la consulta SQL devuelta por el LLM. 3. Verificar que incluya cláusula WHERE tenant_id = X. 4. Ejecutar consulta y formatear en JSON.
Resultado Esperado	Respuesta JSON estructurada con datos reales de los 5 productos y tipo de gráfico "barras". Consulta segura ejecutada sin errores de sintaxis.
Estado	**PASÓ**

5.4. Corrección de errores

Durante las fases de integración y pruebas del sistema se identificaron y subsanaron los siguientes defectos:

Nro.	Defecto Identificado	Causa Raíz	Solución Aplicada
1	**Duplicación de transacciones offline**	El usuario presionaba repetidas veces "Confirmar Venta" ante la falta de feedback en red lenta.	Se implementó generación de **UUID v4** en el cliente antes de la confirmación y restricción de unicidad (UNIQUE CONSTRAINT) en operaciones_offline_sync. Múltiples envíos retornan respuesta idempotente.
2	**Filtrado cruzado en reportes IA**	El LLM ocasionalmente omitía la restricción de tenant en consultas complejas con JOIN.	Se implementó un parser de seguridad en FastAPI que inspecciona el árbol sintáctico (AST) del SQL y valida obligatoriamente la presencia de tenant_id = {current_tenant} antes de ejecutarlo en base de datos.
3	**Desincronización de Kardex en cambios**	El inventario de la prenda devuelta no se valoraba al costo histórico de venta original.	Se vinculó la NotaDevolucion a la línea original de DetalleVenta para extraer el CPP exacto de la fecha de venta, preservando la exactitud del kardex contable.
4	**Bloqueo en bucle de diagramas de secuencia**	En la primera versión de los modelos UML, los fragmentos loop abarcaban la interfaz gráfica (UI).	Se corrigió la sintaxis UML según la observación docente: los fragmentos loop solo encierran clases de control y entidades. La interfaz gestiona colecciones completas sin iterar visualmente en el diagrama.

5.5. Resultados de las pruebas

A continuación se resume el balance cuantitativo de ejecución de pruebas funcionales y de aceptación sobre los 20 casos de uso del software:

Módulo Evaluado	Casos de Uso Cubiertos	Pruebas Ejecutadas	Pruebas Aprobadas	Pruebas Fallidas	Tasa de Éxito

1. Gobernanza SaaS y Seguridad	CU01, CU02, CU03, CU04, CU05	8	8	0	100%
2. Catalogación Textil, Inventario y Compras	CU06, CU07	8	8	0	100%
3. Operaciones Offline-First y Sincronización	CU08, CU09, CU10, CU11, CU12	10	10	0	100%
4. Ventas POS, Postventa y Pasarela Stripe	CU13	6	6	0	100%
5. Traspasos, Analítica e Inteligencia Artificial / ML	CU14, CU15,	6	6	0	100%
Total General	**CU01 al CU15 (100% Cobertura)**	**38**	**38**	**0**	**100%**

5.6. Casos de prueba

Prueba de Caso de Uso CU01: Gestionar Empresas


(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 1	**Gestión de Empresas (SaaS Multitenant)**
Descripción	Este caso de uso permite que el Super Administrador registre nuevas empresas cliente (tenants), configure sus datos jurídicos (NIT, razón social), asigne planes de suscripción y cree automáticamente la cuenta del Administrador de Empresa, garantizando el aislamiento lógico de datos en PostgreSQL mediante tenant_id y esquemas dedicados.
Precondiciones	a) El Super Administrador debe tener sesión iniciada en la plataforma central. b) El módulo "Empresas SaaS" debe estar habilitado. c) El NIT de la nueva empresa no debe existir previamente en la base de datos central.

Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Acceder al módulo "Gestión de Empresas" desde el menú administrativo.	Se despliega el listado de tenants registrados con NIT, Razón Social, Plan y Estado.	Satisfactorio
2	Pulsar el botón "+ Registrar Empresa".	Se abre el modal con formulario de alta de nuevo tenant.	Satisfactorio

3	Ingresar NIT ("1029384756"), Razón Social ("Boutique Elegance SRL"), Plan y Email del Admin.	Los campos validan formato de correo y formato numérico de NIT en tiempo real.	Satisfactorio
4	Confirmar guardado mediante el botón "Guardar".	El sistema crea el registro en PostgreSQL, genera el hash bcrypt del admin y asigna el schema multitenant (HTTP 201 Created).	Satisfactorio
5	Visualizar el nuevo tenant en la lista general.	La tabla se actualiza de inmediato mostrando la empresa en estado "Activo" con su plan contratado.	Satisfactorio
6	Verificar aislamiento multitenant.	Las consultas del nuevo tenant quedan herméticamente aisladas sin exponer datos de otros clientes.	Satisfactorio

Responsable	**Super Administrador de Plataforma**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

Adjunto	


Prueba de Caso de Uso CU02: Gestionar Planes de Suscripción

(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 2	**Gestión de Planes de Suscripción SaaS**		
Descripción	Permite al Super Administrador crear y parametrizar los paquetes comerciales de suscripción (Básico, Profesional, Enterprise), definiendo cuotas de sucursales, límites de usuarios concurrentes, tarifas mensuales en bolivianos y módulos habilitados.		
Precondiciones	a) Super Administrador autenticado con privilegios globales. b) Conexión activa a base de datos central. c) Código mnemotécnico de plan no registrado previamente.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Ingresar a la sección "Planes de Suscripción" en el panel maestro.	Se visualiza el catálogo de planes activos con sus límites y precios.	Satisfactorio

2	Presionar "+ Nuevo Plan".	Se despliega el modal de configuración de parámetros comerciales.	Satisfactorio
3	Configurar nombre "Empresarial Pro Plus", tarifa "Bs. 950.00", 12 sucursales y 30 usuarios.	El sistema fiscaliza que los límites sean enteros positivos y el precio admita 2 decimales.	Satisfactorio
4	Activar banderas de funcionalidades avanzadas (Offline y Reportes IA).	Las opciones quedan seleccionadas para gobernanza automática de permisos.	Satisfactorio
5	Guardar nuevo plan de suscripción.	Se inserta el registro en la tabla planes_suscripcion con estado "Activo".	Satisfactorio
6	Verificar disponibilidad inmediata.	El plan aparece disponible para contratación al dar de alta nuevos tenants.	Satisfactorio

Responsable	**Super Administrador de Plataforma**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

Adjunto	

Prueba de Caso de Uso CU03: Gestionar Suscripción de Empresa


(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 3	**Gestión de Suscripción de Empresa**
Descripción	Permite auditar el estado y vigencia de la suscripción de cada empresa contratante, procesar renovaciones de periodos (mensual/anual), aplicar extensiones y registrar comprobantes de pago de licencias B2B.
Precondiciones	a) Empresa tenant registrada en el sistema. b) Super Administrador autenticado. c) Factura o comprobante de renovación disponible.

Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Seleccionar una empresa desde la tabla de tenants y abrir "Detalle Suscripción".	Se muestra el historial de suscripciones, fechas de inicio/fin y estado actual.	Satisfactorio
2	Seleccionar una suscripción vencida y	Se abre el formulario de prórroga y actualización de periodo.	Satisfactorio

	presionar "Renovar Suscripción".		
3	Seleccionar plazo de extensión (12 meses) e ingresar número de comprobante.	El sistema calcula automáticamente la nueva fecha de expiración.	Satisfactorio
4	Confirmar la renovación del servicio.	El estado de la empresa cambia de VENCIDA a VIGENTE en la base de datos.	Satisfactorio
5	Comprobar desbloqueo operativo del tenant.	Los usuarios de la empresa recuperan de inmediato el acceso a los módulos operativos.	Satisfactorio
6	Emitir confirmación al correo de la empresa.	Se envía notificación por correo electrónico con el recibo de renovación.	Satisfactorio

Responsable	**Super Administrador de Plataforma**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

Adjunto	


Prueba de Caso de Uso CU04: Autenticar Usuario y Control de Acceso (RBAC y Suscripción)

(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 4	**Autenticar Usuario y Control de Acceso (RBAC)**		
Descripción	Permite verificar las credenciales de los usuarios, controlar el acceso según roles (Super Admin, Admin Empresa, Encargado, Cajero) y aplicar la regla de negocio de bloqueo inmediato si la suscripción de la empresa contratante se encuentra vencida.		
Precondiciones	a) La base de datos central PostgreSQL debe estar operativa. b) Debe existir un usuario registrado con credenciales válidas perteneciente a una empresa con suscripción vencida (estado_suscripcion = 'VENCIDA'). c) El middleware de seguridad e inspección de JWT debe estar activo.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Acceder a la pantalla de inicio de sesión (/login).	Se despliega el formulario seguro de autenticación.	Satisfactorio

2	Ingresar email y contraseña válidos de un cajero perteneciente a una empresa con suscripción vencida.	El formulario captura las credenciales y las transmite por canal HTTPS seguro.	Satisfactorio
3	Presionar "Iniciar Sesión".	El backend autentica la contraseña con bcrypt y verifica la vigencia de la suscripción del tenant.	Satisfactorio
4	Detectar condición de suscripción vencida.	El middleware intercepta la solicitud y deniega la emisión de permisos operativos.	Satisfactorio
5	Retornar código HTTP 403 Forbidden.	La interfaz despliega la alerta: "Su empresa tiene la suscripción vencida. Contacte al administrador de plataforma."	Satisfactorio
6	Registrar auditoría en bitácora.	Se genera un registro de evento de intento de acceso bloqueado por morosidad de tenant.	Satisfactorio

Responsable	**Administrador de Seguridad / Auditor**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**


Adjunto	

Prueba de Caso de Uso CU05: Gestionar Usuarios y Roles por Empresa

(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 5	**Gestión de Usuarios y Roles por Empresa**		
Descripción	Permite al Administrador de Empresa crear colaboradores (Encargados de Sucursal, Cajeros), asignarles sucursales físicas operativas, establecer roles según la matriz RBAC y gestionar bloqueos de seguridad por intentos fallidos.		
Precondiciones	a) Administrador de Empresa autenticado con sesión activa. b) Sucursal física creada previamente dentro de los límites del plan. c) Correo corporativo del nuevo usuario no registrado.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Ingresar al módulo "Personal y Seguridad" desde el menú corporativo.	Se muestra la lista de colaboradores del tenant con su rol, sucursal y estado.	Satisfactorio
2	Pulsar "+ Registrar Colaborador".	Se abre el modal de registro de usuario corporativo.	Satisfactorio

3	Ingresar nombre, email corporativo, seleccionar rol CAJERO y asignar sucursal.	El sistema valida que el email pertenezca al dominio y que la sucursal esté activa.	Satisfactorio
4	Establecer contraseña temporal con políticas de complejidad.	Se encripta con algoritmo bcrypt (cost factor 12) antes de persistir en PostgreSQL.	Satisfactorio
5	Confirmar guardado del colaborador.	Se asienta la fila en tabla usuarios asociando obligatoriamente el tenant_id de la empresa.	Satisfactorio
6	Comprobar actualización en la tabla de usuarios.	El nuevo cajero aparece en estado "Activo" con sus credenciales operativas listas.	Satisfactorio

Responsable	**Administrador de Empresa**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	


Prueba de Caso de Uso CU06: Gestionar Catálogo Textil y Fichas Anatómicas en Centímetros

(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 6	**Gestionar Catálogo Textil y Fichas Anatómicas**
Descripción	Permite registrar y administrar las prendas de vestir masculinas, configurando atributos textiles avanzados: guía anatómica en centímetros (pecho, cintura, cadera, largo), colores compuestos con códigos Hexadecimales, composición textil hipoalergénica y vinculación de modelos 3D (.glb).
Precondiciones	a) Usuario autenticado con rol Administrador de Empresa o Encargado de Sucursal. b) Categorías textiles registradas previamente. c) Conexión activa con el repositorio de activos digitales para modelos 3D.

Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Acceder al módulo "Catálogo Textil" desde el panel principal.	Se muestra la lista de prendas registradas con imagen, SKU, dimensiones y precio base.	Satisfactorio
2	Presionar "+ Registrar Prenda".	Se abre el modal con ficha técnica textil avanzada.	Satisfactorio
3	Registrar dimensiones anatómicas en centímetros por talla (S, M, L, XL).	El sistema valida que las medidas corporales en cm sean valores numéricos positivos coherentes.	Satisfactorio
4	Configurar color compuesto con selector Hexadecimal (#0B2545 / #FFFFFF).	Se renderiza la muestra visual bicolor en la vista previa del formulario.	Satisfactorio
5	Adjuntar modelo tridimensional (.glb) para probador virtual en Realidad Aumentada.	El archivo es validado por tamaño y tipo MIME, cargándose al servidor de almacenamiento.	Satisfactorio
6	Guardar prenda y verificar publicación.	El producto queda guardado en PostgreSQL y disponible de inmediato en el catálogo omnicanal.	Satisfactorio

Responsable	**Encargado de Catálogo / Administrador**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

Adjunto	


Prueba de Caso de Uso CU07: Inventario Multi-Sucursal y Recálculo Inmutable de CPP

(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 7	**Inventario Multi-Sucursal y CPP Inmutable**
Descripción	Valida el registro de existencias físicas por sucursal y la inmutabilidad matemática del Costo Promedio Ponderado (CPP) tras cada recepción de compra a proveedores, generando un asiento inmutable en el kardex físico-valorado.
Precondiciones	a) Usuario autenticado con rol Encargado de Sucursal o Administrador. b) Stock previo existente de Camisa Lino Blanca M: 10 unidades a CPP = Bs. 100.00 (Saldo valorado: Bs. 1,000.00). c) Factura de proveedor válida con 20 unidades adicionales a costo unitario de Bs. 130.00.

Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Ingresar al módulo "Inventarios y CPP" y seleccionar la variante Camisa Lino M.	Se despliega el saldo actual (10 unids) y el CPP vigente (Bs. 100.00).	Satisfactorio

2	Seleccionar "Registrar Entrada por Compra".	Se abre el formulario de asiento de kardex.	Satisfactorio
3	Ingresar cantidad (20 unidades) y costo unitario de compra (Bs. 130.00).	El motor financiero calcula: Stock final = 30; Nuevo CPP = (1000 + 2600)/30 = Bs. 120.00.	Satisfactorio
4	Confirmar la transacción de ingreso.	Se asienta la fila en kardex con saldo valorado de Bs. 3,600.00 y firma digital del responsable.	Satisfactorio
5	Consultar inmutabilidad del registro.	El kardex no permite edición ni borrado del registro asentado.	Satisfactorio
6	Comprobar actualización en inventario multi-sucursal.	El stock disponible refleja 30 unidades y el costo unitario para margen refleja Bs. 120.00.	Satisfactorio

Responsable	**Encargado de Sucursal / Contador de Inventario**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	


Prueba de Caso de Uso CU08: Descargar Catálogo Textil para Modo Offline

(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 8	**Descarga y Sincronización de Catálogo Local (Offline)**
Descripción	Permite a las terminales POS de escritorio (PWA Angular) y dispositivos móviles (Flutter) descargar y almacenar en caché local (IndexedDB y SQLite) el catálogo íntegro de prendas, variantes de tallas/colores y listas de precios para operar con autonomía sin Internet.
Precondiciones	a) Dispositivo conectado temporalmente a Internet. b) Usuario cajero autenticado en la sucursal asignada. c) Espacio de almacenamiento local suficiente.

Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Iniciar jornada en la app móvil / PWA y pulsar "Sincronizar Catálogo Local".	La aplicación solicita lote de compresión JSON desde el backend FastAPI.	Satisfactorio
2	Descargar lote de datos con compresión gzip.	Se transfieren variantes, precios, fotos optimizadas y stock de la sucursal asignada.	Satisfactorio
3	Insertar registros en la base de datos local (SQLite en Flutter / IndexedDB en PWA).	La base de datos local almacena los registros con índices de búsqueda rápida.	Satisfactorio
4	Desconectar intencionalmente el cable de red / Wi-Fi del dispositivo.	El sistema detecta el evento offline (navigator.onLine = false).	Satisfactorio
5	Navegar por el catálogo de prendas y buscar por nombre, talla y color.	La búsqueda responde en menos de 10 ms consultando exclusivamente el almacén local.	Satisfactorio
6	Comprobar disponibilidad offline completa.	La interfaz exhibe el indicador "Modo Desconectado — Catálogo Local Activo".	Satisfactorio

Responsable	**Cajero de Sucursal / Terminal POS**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

Adjunto	

Prueba de Caso de Uso CU09: Registrar Reserva de Prenda en Mostrador Offline


(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 9	**Reserva de Prenda en Mostrador sin Conexión**
Descripción	Permite al personal de salón apartar una prenda solicitada por un cliente en tienda cuando el servicio de red está caído, asignándole un UUID v4 inmutable local, plazo de retención de 48 horas y comprobante impreso con código QR para posterior confirmación.
Precondiciones	a) Dispositivo operando en modo desconectado (Offline). b) Catálogo local sincronizado previamente. c) Prenda con stock disponible en el almacenamiento local.

Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Seleccionar prenda solicitada por el cliente en el catálogo offline.	Se muestra la ficha de la prenda con stock local disponible para apartado.	Satisfactorio

2	Pulsar la acción "Apartar / Reservar Prenda".	Se abre el formulario de registro de reserva en mostrador.	Satisfactorio
3	Ingresar datos del cliente (nombre, teléfono) y definir plazo de 48 horas.	Los datos quedan validados en la interfaz local.	Satisfactorio
4	Generar clave universal UUID v4 para la reserva local.	La transacción recibe un identificador global único que no colisionará al sincronizar.	Satisfactorio
5	Descontar temporalmente 1 unidad del stock visible en el dispositivo.	El saldo local refleja la separación para evitar reservas dobles en la tienda.	Satisfactorio
6	Imprimir ticket de reserva con código QR de contingencia.	El ticket contiene el UUID, fecha límite y detalle de la prenda para el cliente.	Satisfactorio

Responsable	**Vendedor de Salón / Cajero**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

Adjunto	


Prueba de Caso de Uso CU10: Registrar Venta POS en Efectivo Offline

(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 10	**Venta POS al Contado en Efectivo sin Conexión**		
Descripción	Procesa la facturación presencial en mostrador en efectivo ante caídas de red, descontando el stock local en SQLite/IndexedDB, asignando clave de idempotencia UUID v4 e imprimiendo el recibo de venta con validez provisional.		
Precondiciones	a) Terminal POS desconectada de Internet (navigator.onLine = false). b) Catálogo y precios locales cargados. c) Cliente abonando en efectivo con cambio exacto o con vuelto.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Escanear código de barras de 2 prendas desde el terminal de cobro POS.	Los artículos se incorporan al carrito con precios oficiales locales.	Satisfactorio
2	Seleccionar método de pago "Efectivo Contado (Offline)".	Se habilita el cálculo automático de cambio	Satisfactorio

		según el monto entregado por el cliente.	
3	Asignar clave universal UUID v4 inmutable a la cabecera de la venta.	Se crea el identificador único para la orden de venta local.	Satisfactorio
4	Guardar la orden en la tabla operaciones_offline local con estado PENDIENTE_SYNC.	La venta se asienta en almacenamiento no volátil de la máquina o teléfono.	Satisfactorio
5	Descontar las unidades vendidas en la base de datos local SQLite/IndexedDB.	El stock disponible local decrece inmediatamente para reflejar la salida física.	Satisfactorio
6	Emitir comprobante impreso con leyenda "Venta Offline — Pendiente de Sincronización".	Se imprime el recibo térmico conteniendo el UUID y el desglose de productos.	Satisfactorio

Responsable	**Cajero de Sucursal**
Resultado de la prueba	Satisfactorio


Adjunto	

Prueba de Caso de Uso CU11: Consultar Operaciones Locales Pendientes

(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 11	**Auditoría de Operaciones Locales Pendientes de Sincronización**		
Descripción	Proporciona a los supervisores y cajeros una consola de control visual para monitorear todas las transacciones generadas en modo offline (ventas, reservas, ajustes) que están pendientes de envío hacia el servidor central en PostgreSQL.		
Precondiciones	a) Cajero o encargado de tienda autenticado en el dispositivo. b) Base de datos local (IndexedDB / SQLite) accesible. c) Existencia de operaciones locales registradas.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Abrir la bandeja de "Operaciones Offline" en el menú de contingencia.	Se despliega la lista de transacciones acumuladas con UUID, tipo, fecha y monto.	Satisfactorio
2	Filtrar por estado: "Pendientes", "En Tránsito" y "Fallidas".	La interfaz agrupa visualmente las operaciones según su estatus de red.	Satisfactorio

3	Inspeccionar el detalle de una venta presencial pendiente.	Se muestra la nómina de productos, montos cobrados y fecha/hora exacta local.	Satisfactorio
4	Validar integridad de los UUIDs v4 de la cola local.	Todas las órdenes poseen su identificador criptográfico válido sin colisiones.	Satisfactorio
5	Comprobar totalizador de dinero en caja offline.	La consola totaliza el efectivo recaudado fuera de línea para el arqueo de turno.	Satisfactorio
6	Preparar cola para despacho masivo automático.	Los registros quedan marcados listos para transmisión al retornar la conectividad.	Satisfactorio

Responsable	**Encargado de Sucursal / Cajero**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	


Prueba de Caso de Uso CU12: Sincronizar Operaciones Offline con UUID v4 e Idempotencia

(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 12	**Sincronización Transaccional Idempotente con UUID v4**
Descripción	Al restablecerse la conectividad a Internet, despacha en lotes ordenados las transacciones locales encoladas hacia la API central de FastAPI, resolviendo concurrencia e impidiendo duplicación mediante claves de idempotencia UUID v4 y cabecera X-Idempotency-Key.
Precondiciones	a) Red Wi-Fi o datos móviles restablecidos en el cliente. b) Cola local de operaciones pendientes con estado PENDIENTE_SYNC. c) Token JWT activo o regenerable en el cliente.

Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Detectar restablecimiento de conectividad a Internet.	El listener de red dispara automáticamente el evento ONLINE_DETECTED.	Satisfactorio
2	El worker en segundo plano inicia el envío en lotes hacia /api/sync/operacion.	Se transmiten las transacciones locales portando cabecera X-Idempotency-Key: UUID.	Satisfactorio
3	El backend fiscaliza si el UUID ya fue procesado en la tabla de idempotencia.	Si el UUID ya existe, retorna HTTP 200 con el resultado previo sin duplicar.	Satisfactorio
4	En transacciones nuevas, asentar la venta en PostgreSQL y descontar inventario central.	Se ejecuta la transacción ACID descontando stock real y registrando en kardex.	Satisfactorio
5	Enviar confirmación de éxito con status CONFIRMADA hacia el cliente.	El cliente recibe el acuse de recibo y actualiza el estado local a SINCRONIZADA.	Satisfactorio
6	Purgar operaciones confirmadas de la memoria volátil.	La cola local queda limpia y el stock central sincronizado al 100%.	Satisfactorio

Responsable	**Background Sync Worker / Cajero**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

Adjunto	

Prueba de Caso de Uso CU13: Circuito de Cambio de Prenda en Dos Tiempos (7 Días)


(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 13	**Cambio de Prenda en Dos Tiempos (Devolución y Nota de Cambio)**
Descripción	Regula el protocolo de postventa que exige emitir en dos tiempos secuenciales e inmutables: 1° la Nota de Devolución (reingresando la prenda devuelta al stock valorada a su CPP original de venta dentro del plazo estricto de 7 días hábiles) y 2° la Nota de Cambio para el despacho de la nueva prenda, liquidando el saldo diferencial en caja o mediante pasarela de pagos.
Precondiciones	a) Venta original registrada en el sistema con antigüedad menor o igual a 7 días hábiles. b) Prenda en perfecto estado con etiquetas intactas. c) Stock disponible de la nueva prenda seleccionada para cambio.

Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Buscar comprobante de venta original ingresando el número de factura.	Se despliegan los artículos adquiridos, fecha de emisión y plazo de garantía.	Satisfactorio

2	Validar que la compra no supere los 7 días hábiles según regla de negocio RN05.	El sistema calcula los días hábiles transcurridos y autoriza la prosecución.	Satisfactorio
3	Emitir Nota de Devolución (Tiempo 1) reingresando la prenda devuelta al inventario.	El stock de la prenda incrementa en 1 unidad valorada a su CPP histórico de venta.	Satisfactorio
4	Seleccionar la nueva prenda para el cambio (Talla superior de mayor valor).	El sistema calcula el saldo diferencial a favor de la empresa (+Bs. 35.00).	Satisfactorio
5	Cobrar el importe diferencial en caja o mediante pasarela Stripe.	Se procesa el pago del saldo y se genera el recibo de liquidación correspondiente.	Satisfactorio
6	Emitir Nota de Cambio (Tiempo 2) y autorizar la salida física del nuevo producto.	Se despacha la prenda, se actualiza el kardex y el proceso queda en estado COMPLETADO.	Satisfactorio

Responsable	**Cajero de Sucursal / Encargado de Postventa**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

Adjunto	


Prueba de Caso de Uso CU14: Traspaso de Mercadería Inter-Sucursal

(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 14	**Traspaso de Mercadería Inter-Sucursal**
Descripción	Permite solicitar, autorizar y despachar lotes de prendas entre sucursales de una misma empresa, manteniendo el estado de tránsito (*in transit*) para evitar desabastecimiento o discrepancias contables en el kardex físico.
Precondiciones	a) Sucursal origen con stock suficiente de las prendas solicitadas. b) Sucursal destino activa en la misma empresa tenant. c) Usuario con permisos de encargado de almacén.

Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Crear orden de traspaso seleccionando sucursal origen y sucursal destino.	Se despliega el formulario de solicitud con validación de existencia en origen.	Satisfactorio
2	Agregar 15 unidades de Pantalón Chino Slim Talla 32 al detalle del traspaso.	El sistema corrobora que la cantidad solicitada no supere el stock disponible.	Satisfactorio

3	Confirmar despacho físico desde la sucursal de origen.	El stock de origen se descuenta y la orden pasa a estado "En Tránsito".	Satisfactorio
4	Transportar mercadería y presentar comprobante de remisión en destino.	La mercadería viaja amparada por la guía de despacho oficial del sistema.	Satisfactorio
5	La sucursal receptora inspecciona el paquete y confirma la recepción en el sistema.	Se verifica la correspondencia entre unidades físicas recibidas y registradas.	Satisfactorio
6	Liquidar traspaso incorporando las unidades al stock de la sucursal destino.	El inventario de destino se incrementa y la orden pasa a estado "Completada".	Satisfactorio

Responsable	**Encargado de Almacén / Sucursal**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	


Prueba de Caso de Uso CU15: Reportes Generativos en Lenguaje Natural con IA

(Pruebas de aceptación)

Caso de uso 15	**Generación de Reportes con Inteligencia Artificial (NLP / SQL)**
Descripción	Permite a los gerentes y administradores consultar métricas comerciales y financieras expresando preguntas en lenguaje natural (texto o voz), traduciéndolas a consultas SQL de sólo lectura sanitizadas y garantizando el filtro estricto por tenant_id.
Precondiciones	a) Tenant con suscripción en Plan Profesional con módulo IA activo. b) Gerente autenticado con permisos de analítica. c) Conexión activa con el proveedor de modelo de lenguaje (OpenAI API / Claude).

Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Ingresar al módulo "Analítica IA" y pulsar el botón del micrófono o campo de texto.	Se activa la interfaz de entrada en lenguaje natural.	Satisfactorio
2	Enviar solicitud: "Top 5 productos más vendidos del mes actual".	El servicio procesa el prompt y solicita la generación de SQL al modelo LLM.	Satisfactorio
3	Inspeccionar consulta SQL generada en el backend FastAPI.	El parser AST verifica que la consulta contenga obligatoriamente WHERE tenant_id = 1.	Satisfactorio
4	Comprobar neutralización de sentencias destructivas.	Se valida que no contenga DROP, DELETE, ALTER ni permita fuga hacia otros tenants.	Satisfactorio
5	Ejecutar consulta segura en PostgreSQL central.	La base de datos ejecuta la lectura en 38 ms y retorna los datos en formato JSON.	Satisfactorio
6	Renderizar visualización gráfica automática.	La interfaz presenta de inmediato un gráfico de barras interactivo con los 5 productos.	Satisfactorio

Responsable	**Gerente de Empresa / Administrador**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

Adjunto	

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Conclusión General del Proyecto

La evolución de FashionStore hacia una arquitectura SaaS Multitenant con resiliencia Offline-First demostró que es totalmente viable construir un software para el retail de confección masculina que responda a la realidad operativa boliviana donde los cortes de internet en centros comerciales y la desestandarización del tallaje son problemas diarios— sin disparar los costos de infraestructura en la nube. Adoptar la metodología ICONIX fue clave para destrabar el desarrollo: en lugar de perdernos en decenas de diagramas pesados como en el primer parcial, nos enfocamos en el 20% de artefactos que de verdad guían el código (casos de uso detallados, análisis de robustez BCE y diagramas de secuencia con fragmentos combinados). Con una base de datos relacional compartida en PostgreSQL con discriminador tenant_id, la API en FastAPI y clientes independientes en Angular PWA y Flutter, logramos que las reglas críticas como el recálculo inmutable del Costo Promedio Ponderado (CPP) y el cambio de prendas en dos tiempos se ejecuten de forma segura tanto en la nube como en modo desconectado.

Conclusiones por Integrante

Alberto Delgado (Desarrollador Full Stack)

1. **Aislamiento multitenant hermético en PostgreSQL sin inflar costos de servidores:** Al inicio la tentación era ir por el camino fácil de crear una base de datos o un esquema físico separado por cada empresa, pero al analizar los costos en la nube y el mantenimiento nos dimos cuenta de que era inviable. Me enfoqué en construir una arquitectura de base de datos compartida en PostgreSQL donde cada tabla clave lleva su tenant_id obligatorio y creamos middlewares en FastAPI que extraen el identificador de la empresa directo del token JWT en cada petición. Esto nos garantizó un aislamiento del 100% en las pruebas sin pagar bases de datos adicionales, permitiendo además que el sistema bloquee automáticamente el acceso a los usuarios de una tienda en el instante en que su suscripción vence o entra en mora.
2. **Blindaje del Kardex contable (CPP inmutable) y el cambio de prendas en dos tiempos:** Uno de los dolores de cabeza más grandes que resolví en el backend fue que el inventario y los costos no se descuadren por nada del mundo. El Costo Promedio Ponderado (CPP) no se podía calcular a la ligera en el cliente: lo amarramos a nivel de triggers en PostgreSQL con tablas tipo *append-only* (solo inserción, sin UPDATE ni DELETE) para que cada movimiento quede grabado en piedra. A su vez, cumplir con la regla del docente del cambio de prendas en "dos tiempos" (plazo estricto de 7 días hábiles) fue un gran acierto de ingeniería: primero emitir obligatoriamente la Nota de Devolución para que la prenda entre al stock valorada a su costo histórico original de compra, y recién después emitir la Nota de Cambio cobrando el saldo diferencial; con eso cerramos cualquier posibilidad de sobreprecio o fuga de inventario en mostrador.

Andy Mujica (Desarrollador Full Stack)

1. **Persistencia local (Offline-First) y sincronización idempotente con UUID v4:** En la aplicación móvil de Flutter y la PWA de Angular, la meta principal era que el cajero de la tienda nunca se quede con los brazos cruzados si se cae la red Wi-Fi o los datos móviles. Implementar SQLite local (sqflite) e IndexedDB nos permitió tener el catálogo, las tallas en centímetros y los precios en la memoria del dispositivo para cobrar ventas al contado en efectivo y apartar reservas presenciales sin internet. El verdadero desafío fue la sincronización al volver la conexión: para evitar que una venta se duplique si el cajero le daba tres clics seguidos al botón de cobrar por la lentitud, generamos un identificador universal UUID v4 inmutable en el cliente con cabecera X-Idempotency-Key, logrando que el servidor procese el lote de forma atómica y sin colisiones de stock.
2. **Modelado ágil con ICONIX y separación limpia entre vistas y lógica de negocio:** Haber aplicado el análisis de robustez de ICONIX antes de picar código en el frontend nos ahorró días de refactorización. En el primer parcial solíamos mezclar llamadas a la API y validaciones de negocio directamente dentro de los componentes visuales o controladores de vista; en cambio, al modelar con fronteras (*boundaries*), controles y entidades, dejamos las interfaces de usuario de Flutter y Angular enfocadas exclusivamente en la experiencia del operador (búsqueda rápida, avisos de sincronización y cobro intuitivo con Stripe Sandbox), delegando la lógica pesada a servicios desacoplados.

6.2. Recomendaciones

Recomendación General del Proyecto

Para una puesta en marcha comercial en centros comerciales de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, se recomienda formalizar un convenio técnico con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para acoplar de forma nativa el Sistema de Facturación Electrónica en Línea (modalidad Computarizada o Electrónica Web), automatizando la firma digital XML y la obtención de Códigos de Autorización (CUF/CUFD) en cada Nota de Venta y Nota de Cambio emitida por las terminales POS.

Recomendaciones por Integrante

Alberto Delgado (Desarrollador Full Stack)

1. **Particionar tablas en PostgreSQL y sumar Redis antes de pasar de 50 empresas:** Aunque el modelo multitenant actual responde en menos de 45 ms con los datos de prueba, cuando tengamos 50 o 100 empresas con miles de ventas diarias, las tablas de ventas, detalle_ventas y movimientos_kardex van a crecer de golpe. Recomiendo aplicar particionamiento declarativo en PostgreSQL (PARTITION BY LIST (tenant_id)) y levantar un contenedor de Redis en el backend para cachear el catálogo público y las reglas de descuento por mayor (>=3 prendas); así las consultas frecuentes ni tocarán el disco de la base de datos relacional.
2. **Separar las consultas de IA hacia una réplica de base de datos de solo lectura:** Para los reportes con Inteligencia Artificial implementamos un parser que revisa el árbol sintáctico (AST) del SQL generado por el LLM y le clava obligatoriamente el WHERE tenant_id = :id para que nadie pueda ver datos de otra empresa ni meter un DROP o DELETE. Sin embargo, si un gerente pide un análisis complejo con varios JOIN y funciones de agregación en lenguaje natural, esa consulta puede estresar la CPU. Mi recomendación técnica es dirigir todas las consultas de IA hacia una réplica de lectura (*Read-Only Replica*), protegiendo la base de datos transaccional donde operan las cajas y el inventario en tiempo real.

Andy Mujica (Desarrollador Full Stack)

1. **Migrar la sincronización de contingencia hacia WebSockets o Server-Sent Events (SSE):**
   Actualmente la app móvil y la PWA usan verificación de conectividad y sondeo (*polling*) para saber si hay internet y avisar que hay operaciones pendientes. Recomiendo implementar WebSockets o SSE en FastAPI para mantener una conexión persistente y ligera; de esa manera, cuando el almacén central confirme un traspaso de mercadería o la gerencia actualice los precios de liquidación, la tienda física recibirá el cambio al instante sin necesidad de forzar descargas manuales ni consumir batería innecesaria en los teléfonos.
2. **Cifrar la base de datos local SQLite con SQLCipher y agregar autenticación biométrica:** Dado que las ventas offline y los comprobantes provisionales se guardan en el almacenamiento local del teléfono o tablet de la tienda, existe el riesgo de que ante un robo o extravío del dispositivo alguien intente leer los archivos SQLite. Recomiendo integrar la librería SQLCipher en Flutter para cifrar la base local con clave derivada por hardware (AES-256) y habilitar el desbloqueo rápido de sesión mediante huella dactilar o FaceID para los cajeros.

BIBLIOGRAFIA

Rosenberg, D. & Scott, K. (1999). *Use Case Driven Object Modeling with UML: A Practical Approach*. Addison-Wesley.

Rosenberg, D. & Stephens, M. (2007). *Design-Driven Testing: Test Smarter, Not Harder*. Apress.

Rumbaugh, J., Jacobson, I. & Booch, G. (2005). *The Unified Modeling Language Reference Manual (2nd Edition)*. Addison-Wesley. (Norma UML 2.5+).

Tiangolo, S. (2023). *FastAPI Framework Documentation: Advanced Security and Multitenant Architecture*. https://fastapi.tiangolo.com/

Google Developers. (2023). *Progressive Web Apps (PWA) Standards and Service Workers Architecture*. https://web.dev/explore/progressive-web-apps

Flutter Development Team. (2023). *Persisting Local Data with SQLite in Flutter Mobile Applications*. https://docs.flutter.dev/cookbook/persistence/sqlite

PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 15 Documentation: Row Level Security, JSONB and B-Tree Indexing*. https://www.postgresql.org/docs/15/

Stripe Inc. (2023). *Stripe API Reference: PaymentIntents, Webhooks and PCI-DSS Tokenization*. https://docs.stripe.com/api

Russell, S. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Edition)*. Pearson.

American Psychological Association. (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association (7th Edition)*. APA.

ANEXOS

Anexo A: Artefactos de la Etapa Fundacional (Primer Parcial)

Anexo A.1: Lista de Casos de Uso del Primer Parcial (CU01 al CU25)


Los siguientes casos de uso fueron desarrollados durante el primer examen parcial utilizando el Proceso Unificado (PUDS). Se incluyen como referencia para la trazabilidad y herencia funcional de la solución.

Lista de Casos de Uso — Parcial 1

CU Original	Nombre	Módulo
CU01	Autenticar Usuario y Control de Acceso (RBAC)	M01
CU02	Registrar Cliente (Auto-registro)	M01
CU03	Recuperar Contraseña (Token OTP)	M01
CU04	Gestionar Usuarios y Roles (RBAC y Desbloqueo)	M01

CU05	Gestionar Ciudades y Sucursales	M02
CU06	Gestionar Productos y Atributos de Moda	M03
CU07	Gestionar Temporadas y Colecciones	M04
CU08	Gestionar Proveedores Textiles	M05
CU09	Gestionar Inventario Multi-Sucursal y CPP	M06
CU10	Consultar Catálogo y Disponibilidad por Sucursal	M07
CU11	Solicitar Reserva de Prendas en Sucursal	M10
CU12	Preparar y Atender Reserva Presencial	M10
CU13	Administrar Carrito de Compras Omnicanal	M11
CU14	Procesar Compra Digital y Checkout	M12
CU15	Registrar Venta Presencial en Caja (POS)	M13
CU16	Procesar Pago con Pasarela Electrónica	M14
CU17	Gestionar Tipos y Medios de Cobro	M15
CU18	Gestionar Despacho y Logística de Delivery	M19
CU19	Visualizar Prenda en Vestidor Virtual con RA	M08
CU20	Comparar Outfits Lado a Lado	M09
CU21	Gestionar Fidelización Gamificada	M16
CU22	Solicitar Recomendación Contextual de IA	M17
CU23	Buscar Productos por Comandos de Voz	M17
CU24	Visualizar Cuadros de Mando y Dashboards	M18
CU25	Gestionar Devolución y Cambio de Prendas	M15

Nota: Los modelos completos del Parcial 1 (diagramas de caso de uso general, diagramas de comunicación, diagramas de secuencia y diagramas de clase) se encuentran archivados en la memoria técnica del primer examen parcial.



Anexo A.2: Módulos del Sistema del Primer Parcial (M01 al M19 — Etapa Fundacional)

Respaldo Histórico de Ingeniería (PUDS): Los siguientes 19 módulos funcionales fueron concebidos y desarrollados durante la etapa fundacional de FashionStore bajo el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS). Se preservan íntegramente en esta sección para respaldar la trazabilidad de los casos de uso originales y evidenciar la base arquitectónica sobre la cual evolucionó el Segundo Parcial.

A.2.1 Módulo M01: Autenticación, Autorización y Seguridad Multitenant (RBAC)

- **Descripción General:** Gestiona el acceso seguro, cifrado y controlado a la plataforma mediante un esquema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), aplicando aislamiento por tenant (empresa_id). Controla la emisión de tokens JWT, cierre de sesiones, restablecimiento de credenciales y auditoría de accesos.
- **Datos Principales:** id_usuario (PK, Int), empresa_id (FK, Int, nulo para Super Admin), nombres (VarChar 100), apellidos (VarChar 100), email (VarChar 150, Unique), password_hash (VarChar 255, Bcrypt), rol (Enum: SUPER_ADMIN, ADMIN_EMPRESA, ENCARGADO_SUCURSAL, CAJERO, CLIENTE, PROVEEDOR, ENCARGADO_APROVISIONAMIENTO), estado_cuenta (Enum: ACTIVO, INACTIVO, BLOQUEADO), intentos_fallidos (SmallInt), ultimo_acceso (Timestamp), id_sucursal_asignada (FK, Int, Opcional).
- **Funcionalidades Clave:**
    - Autenticación segura con verificación hash bcrypt y entrega de token JWT firmado.
    - Revocación inmediata de tokens en cierre de sesión (blacklist en memoria).
    - Bloqueo preventivo de cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos de acceso.
    - Recuperación de contraseña mediante tokens temporizados de un solo uso (OTP).

- Inyección de identidad y rol en el contexto de sesión para filtrado multitenant automático.

A.2.2 Módulo M02: Gestión de Sucursales y Cobertura Geográfica

- **Descripción General:** Administra la infraestructura física y geográfica de las tiendas de cada empresa suscriptora. Registra sucursales geolocalizadas (GPS), horarios de atención, capacidad de vestidores físicos y personal asignado, fiscalizando que la cantidad no sobrepase el límite del plan de suscripción contratado.
- **Datos Principales:** id_sucursal (PK, Int), empresa_id (FK, Int), id_ciudad (FK, Int), nombre_sucursal (VarChar 100), direccion_fisica (Text), latitud (Decimal 10,7), longitud (Decimal 10,7), telefono_contacto (VarChar 20), capacidad_probadores (Int), estado_operativo (Enum: OPERATIVA, EN_MANTENIMIENTO, CERRADA).
- **Funcionalidades Clave:**
  - CRUD de sucursales físicas con verificación del límite máximo según plan de suscripción (Plan Básico: hasta 2; Plan Profesional: hasta 10).
  - Parametrización geográfica de cobertura y geolocalización de tiendas para la app móvil y web.
  - Configuración de capacidad concurrente de vestidores para el subsistema de reservas presenciales.
  - Asignación de encargados y cajeros a sucursales operativas específicas.

A.2.3 Módulo M03: Catálogo de Productos y Atributos Textiles Avanzados

- **Descripción General:** Centraliza la administración de prendas de vestir masculinas de la empresa. Gestiona categorías, marcas, colecciones y atributos técnicos exigidos por el sector: **tallas con dimensiones anatómicas físicas en centímetros (pecho, cintura, cadera, largo)**, **colores compuestos y multivaluados (ej. Negro/Blanco, Azul/Gris) con códigos Hexadecimales**, **composición textil detallada** y **propiedades hipoalergénicas**.
- **Datos Principales:** id_producto (PK, Int), empresa_id (FK, Int), codigo_sku_base (VarChar 50, Unique), nombre (VarChar 150), descripcion (Text), id_categoria (FK, Int), precio_venta_base (Decimal 10,2), tallas_cm_json (JSONB: talla, pecho_cm, cintura_cm, largo_cm), colores_compuestos_json (JSONB: nombre_comercial, hex_primario, hex_secundario), composicion_textil (VarChar 200, ej. "100% Algodón Pima Peruano"), es_hipoalergenico (Boolean), imagenes_url (Array Text), estado_publicacion (Enum: BORRADOR, PUBLICADO, DESCATALOGADO).
- **Funcionalidades Clave:**
  - Registro de prendas masculinas asociando guía métrica en centímetros por talla para eliminar el error dimensional de calce.
  - Configuración de colores compuestos con renderizado visual bicolor mediante código Hexadecimal.
  - Certificación de especificaciones textiles e indicación explícita de propiedades hipoalergénicas.
  - Vinculación de modelos 3D (.glb / .gltf) para el probador en Realidad Aumentada.

A.2.4 Módulo M04: Temporadas, Colecciones y Liquidación Estacional

- **Descripción General:** Planifica las campañas comerciales estacionales (Primavera-Verano, Otoño-Invierno, etc.) y gestiona las ofertas de liquidación de fin de temporada con descuentos automáticos del **30%, 40% y 60%** orientados a la recuperación de capital inmovilizado.
- **Datos Principales:** id_temporada (PK, Int), empresa_id (FK, Int), nombre_temporada (VarChar 100), codigo_campaña (VarChar 30), fecha_inicio (Date), fecha_fin (Date), porcentaje_liquidacion (Decimal 5,2: 30.00, 40.00 o 60.00), estado_temporada (Enum: PLANIFICADA, VIGENTE, EN_LIQUIDACION, FINALIZADA).
- **Funcionalidades Clave:**
    - Programación de temporadas comerciales y asociación masiva de prendas de catálogo.
    - Activación automática de descuentos de liquidación estacional (30%, 40%, 60%) al cierre de campaña.
    - Visualización destacada en el catálogo digital de prendas en liquidación con precio original tachado y precio de oferta calculado.

A.2.5 Módulo M05: Proveedores y Gestión de Aprovisionamiento

- **Descripción General:** Administra la información jurídica, comercial y crediticia de los proveedores textiles que abastecen a la empresa suscriptora.
- **Datos Principales:** id_proveedor (PK, Int), empresa_id (FK, Int), razon_social (VarChar 150), nit_identificacion (VarChar 30), contacto_nombre (VarChar 100), telefono (VarChar 20), email (VarChar 100), terminos_pago (Enum: CONTADO, CREDITO_30, CREDITO_60), estado (Enum: ACTIVO, INACTIVO).
- **Funcionalidades Clave:**
    - Registro y homologación de proveedores textiles nacionales e internacionales.
    - Vinculación de proveedores con líneas de productos y categorías de abastecimiento.
    - Historial consolidado de volúmenes de compra y cumplimiento de plazos de entrega.

A.2.6 Módulo M06: Inventario Multi-Sucursal con Doble Valuación (CPP) y Traspasos

- **Descripción General:** Núcleo logístico y contable del sistema. Controla las existencias físicas de cada variante de prenda (producto, talla, color) en cada sucursal física. Implementa el recálculo matemático inmutable del **Costo Promedio Ponderado (CPP)** tras cada entrada y registra paralelamente el **Último Costo Unitario de Compra**. Administra transferencias inter-sucursales y ajustes por merma.
- **Datos Principales:** id_inventario (PK, Int), empresa_id (FK, Int), id_sucursal (FK, Int), id_producto (FK, Int), talla (VarChar 10), color (VarChar 50), stock_fisico (Int), stock_reservado (Int), stock_disponible (Calculado: stock_fisico - stock_reservado), stock_minimo (Int), costo_promedio_ponderado (Decimal 10,2), ultimo_costo_unitario (Decimal 10,2), fecha_ultima_actualizacion (Timestamp).
- **Funcionalidades Clave:**

- Control de existencias atómico por variante y por sucursal física.
- Recálculo matemático inmutable del CPP tras cada recepción de compra:

CPPnuevo=(Stockant×CPPant)+(Cantingreso×Costoingreso)Stockant+Cantingreso*CPP*nuevo =Stockant+Cantingreso(Stockant×*CPP*ant)+(Cantingreso×Costoingreso)

- Solicitud, autorización, despacho y confirmación de recepción de traspasos de inventario entre sucursales.
- Generación de alertas de reabastecimiento al alcanzar el umbral de stock mínimo.
- Registro de kardex físico-valorado inmutable con firma del responsable.

A.2.7 Módulo M07: Catálogo Digital Omnicanal y Precios Diferenciados

- **Descripción General:** Expone el catálogo de moda masculina a través de Web Desktop, Angular PWA y la App Móvil Flutter. Permite filtrar por medidas anatómicas en cm, colores y sucursal. Aplica automáticamente la política de **precio al por menor** y **precio al por mayor (compras >= 3 prendas)**.
- **Datos Principales:** Filtros multicriterio: categoría, rango de precios, medidas corporales en cm, combinaciones de color, sucursal física, condición de oferta de liquidación y cantidad de compra.
- **Funcionalidades Clave:**
  - Búsqueda predictiva con tiempos de respuesta inferiores a 1 segundo.
  - Visualización interactiva de existencias disponibles por sucursal física seleccionada.
  - Aplicación automática de la tarifa de precio al por mayor cuando el carrito supera las 3 unidades de una prenda o conjunto calificado.
  - Ficha técnica completa con guía anatómica de calce corporal en centímetros.

A.2.8 Módulo M08: Vestidor Virtual con Realidad Aumentada (RA)

- **Descripción General:** Probador virtual tridimensional sobre la aplicación móvil Flutter. Mediante visión por computadora y sensores de la cámara, superpone modelos tridimensionales (.glb/.gltf) de prendas masculinas sobre el cuerpo del cliente en tiempo real.
- **Datos Principales:** id_recurso_ra (PK, Int), id_producto (FK, Int), modelo_3d_url (Text), texturas_color_json (JSONB), escala_calibracion (Decimal 5,2).
- **Funcionalidades Clave:**
  - Detección de silueta anatómica y puntos de anclaje corporal (hombros, torso, cintura).
  - Proyección tridimensional interactiva con rotación y ajuste de perspectiva.
  - Alternancia dinámica de colores y texturas sobre la prenda proyectada.
  - Enlace directo desde la experiencia RA hacia la reserva en probador o carrito de compras.

A.2.9 Módulo M09: Comparador Inteligente de Outfits

- **Descripción General:** Permite al cliente seleccionar y contrastar de manera interactiva hasta tres atuendos masculinos completos lado a lado en una sola vista, desglosando prendas individuales, precios y descuentos aplicables.

- **Datos Principales:** Sesión interactiva de comparación con especificación de hasta 3 combinaciones (outfit_1, outfit_2, outfit_3), detallando piezas, tallas, colores y sumatoria total de precio.
- **Funcionalidades Clave:**
    - Visualización comparativa simultánea de tres opciones de vestuario.
    - Cálculo instantáneo del costo consolidado por atuendo, identificando la mejor relación precio-calidad.
    - Sustitución rápida de componentes (ej. cambiar calzado o camisa) con recálculo en tiempo real.
    - Conversión del outfit seleccionado en una reserva presencial o compra en firme.

A.2.10 Módulo M10: Sistema de Reservas de Prendas en Sucursal

- **Descripción General:** Regula el apartado temporal de prendas seleccionadas en la plataforma digital para que el cliente asista a probárselas físicamente a una sucursal específica. Inmoviliza transitoriamente el stock disponible y notifica al personal de tienda.
- **Datos Principales:** id_reserva (PK, Int), empresa_id (FK, Int), codigo_reserva (VarChar 20, Unique), id_cliente (FK, Int), id_sucursal (FK, Int), fecha_hora_programada (Timestamp), hora_limite_vigencia (Timestamp), estado_reserva (Enum: PENDIENTE, PREPARADA, COMPLETADA_EN_VENTA, CANCELADA, EXPIRADA).
- **Funcionalidades Clave:**
    - Generación de reserva con ticket digital provisto de código QR escaneable.
    - Bloqueo preventivo en inventario del stock reservado en la sucursal de destino.
    - Panel en tienda para que el personal aliste las prendas en el probador asignado.
    - Liberación automática de prendas inmovilizadas si la reserva expira sin asistencia del cliente.

A.2.11 Módulo M11: Carrito de Compras Omnicanal

- **Descripción General:** Administra los artículos preseleccionados por el usuario para su adquisición digital, con sincronización de estado entre la web y el dispositivo móvil para usuarios autenticados.
- **Datos Principales:** id_carrito (PK, Int), empresa_id (FK, Int), id_cliente (FK, Int, Opcional), items_carrito (JSONB: producto, talla, color, cantidad, precio_unitario), subtotal (Decimal 10,2), descuentos (Decimal 10,2), monto_total (Decimal 10,2).
- **Funcionalidades Clave:**
    - Adición, ajuste de unidades y remoción de prendas con validación de stock en tiempo real.
    - Cálculo automatizado de tarifas (precio minorista vs precio mayorista al superar 3 prendas).
    - Detección de liquidación estacional y aplicación de porcentajes promocionales.

A.2.12 Módulo M12: Venta Digital y Checkout

- **Descripción General:** Formaliza la adquisición en canales digitales con selección de entrega a domicilio o retiro en tienda (*Click & Collect*), validación de datos tributarios y confirmación electrónica de cobro.
- **Datos Principales:** id_orden_venta (PK, Int), empresa_id (FK, Int), numero_orden (VarChar 30, Unique), id_cliente (FK, Int), tipo_entrega (Enum: DOMICILIO, RETIRO_TIENDA), id_sucursal_retiro (FK, Int, Opcional), monto_total (Decimal 10,2), estado_orden (Enum: PAGADA, EN_PREPARACION, DESPACHADA, ENTREGADA , ANULADA).
- **Funcionalidades Clave:**
    - Asistente de checkout de 3 pasos: Entrega -> Datos Fiscales -> Pago.
    - Descuento atómico definitivo de existencias en bodega tras confirmación de pasarela.
    - Emisión de comprobante digital en formato PDF enviado al correo electrónico registrado.

A.2.13 Módulo M13: Punto de Venta Presencial (POS) para Mostrador

- **Descripción General:** Interfaz de facturación y cobro optimizada para cajeros en sala de ventas físicas. Soporta lectura de códigos SKU por escáner, cobros de mostrador, conversión de reservas presenciales en ventas y emisión de tickets.
- **Datos Principales:** id_venta_pos (PK, Int), empresa_id (FK, Int), id_sucursal (FK, Int), id_cajero (FK, Int), id_cliente (FK, Int, Opcional), numero_ticket (VarChar 30, Unique), metodo_pago (Enum: EFECTIVO, TARJETA, QR_SIMPLE), monto_total (Decimal 10,2), fecha_hora (Timestamp).
- **Funcionalidades Clave:**
    - Búsqueda veloz de artículos por lector de código de barras o teclado numérico.
    - Conversión instantánea de una reserva previa en ticket de venta presencial.
    - Liquidación en efectivo con cálculo de cambio o cobro mediante terminal electrónico.
    - Actualización atómica de existencias físicas en la sucursal.

A.2.14 Módulo M14: Pasarela de Pagos Electrónicos (Stripe Sandbox PCI-DSS)

- **Descripción General:** Procesa transacciones electrónicas con tarjeta de crédito/débito en entorno de pruebas (*Sandbox*), garantizando el cumplimiento PCI-DSS mediante tokenización segura. Se utiliza tanto en ventas digitales como en la liquidación de saldos por cambios de talla.
- **Datos Principales:** id_pago (PK, Int), empresa_id (FK, Int), payment_intent_id (VarChar 100, Unique), monto (Decimal 10,2), moneda (VarChar 5, ej. "USD", "BOB"), estado_pago (Enum: SUCCEEDED, REQUIRES_ACTION, FAILED).
- **Funcionalidades Clave:**
    - Generación de intenciones de cobro seguras con verificación 3D-Secure.
    - Captura y tokenización de tarjetas mediante componentes seguros embebidos (Stripe Elements).

- Recepción y procesamiento criptográfico de webhooks en servidor para confirmación asíncrona.

A.2.15 Módulo M15: Gestión de Medios y Métodos de Cobro

- **Descripción General:** Parametriza los métodos de pago autorizados en la plataforma (Efectivo en mostrador, QR Simple interoperable BCB, Tarjeta Stripe).
- **Datos Principales:** id_metodo (PK, Int), empresa_id (FK, Int), nombre_metodo (VarChar 50), canal (Enum: PRESENCIAL, DIGITAL, OMNICANAL), activo (Boolean).
- **Funcionalidades Clave:**
  - Habilitación y configuración de canales de cobro por tienda.
  - Generación de código QR Simple dinámico con monto y glosa correlativa para cobros presenciales.
  - Cuadre de caja y conciliación diaria de recaudaciones por cajero y turno.

A.2.16 Módulo M16: Sistema de Fidelización Gamificado y Membresías

- **Descripción General:** Dinámica de retención y valor de vida del cliente (*CLV*) mediante acumulación de puntos comerciales por compras, ascenso automático entre categorías (Bronce, Plata, Oro, Diamante) y redención de descuentos.
- **Datos Principales:** id_fidelizacion (PK, Int), empresa_id (FK, Int), id_cliente (FK, Int, Unique), puntos_acumulados (Int), nivel (Enum: BRONCE, PLATA, ORO, DIAMANTE), insignias_json (JSONB).
- **Funcionalidades Clave:**
  - Asignación matemática de puntos tras la confirmación de compras efectivas (1 punto por cada 10 Bs).
  - Promoción jerárquica de nivel de membresía con descuentos automáticos permanentes (Plata: 5%, Oro: 10%, Diamante: 15%).
  - Otorgamiento de insignias por hitos comerciales (ej. "Caballero Ejecutivo", "Explorador RA").
  - Canje de puntos como saldo a favor en el checkout de compra.

A.2.17 Módulo M17: Asistente de Estilo con IA Contextual y Comandos de Voz

- **Descripción General:** Asesor virtual de imagen masculina. Genera recomendaciones personalizadas de atuendos analizando el clima en tiempo real (OpenWeatherMap API), la ocasión de uso y el stock real en tiendas, admitiendo comandos de voz procesados mediante NLP.
- **Datos Principales:** id_recomendacion (PK, Int), empresa_id (FK, Int), id_cliente (FK, Int), temperatura_c (Decimal 4,1), clima_descripcion (VarChar 50), ocasion (VarChar 50), outfit_sugerido_json (JSONB).
- **Funcionalidades Clave:**
  - Conexión a la API meteorológica según la geolocalización de la sucursal o ciudad del cliente.


- Formulación de combinaciones de prendas masculinas cruzadas estrictamente con existencias disponibles en stock.
- Captura y transcripción de comandos de voz en la app móvil para búsqueda de prendas y outfits.


A.2.18 Módulo M18: Dashboards Gerenciales y Analítica Descriptiva

- **Descripción General:** Cuadro de mando ejecutivo con indicadores clave de desempeño (KPIs) en tiempo real: volumen de ventas, rotación de inventarios, ticket promedio, efectividad de reservas y comparativas de canales.
- **Datos Principales:** Métricas agregadas por tenant: ventas brutas, margen de contribución, prendas más vendidas (*Top 10*), tasa de conversión de vestidores y valor de inventario a CPP.
- **Funcionalidades Clave:**
  - Visualización gráfica de ventas diarias, semanales y mensuales con filtros por sucursal.
  - Reporte de inventario valorado al Costo Promedio Ponderado vs Último Costo de Adquisición.
  - Exportación de métricas analíticas a hojas de cálculo (XLSX) y reportes ejecutivos en PDF.

A.2.19 Módulo M19: Logística de Envíos y Delivery

- **Descripción General:** Gestiona la distribución física y entrega a domicilio para compras digitales. Calcula tarifas geodésicas (Haversine), peso volumétrico y seguimiento del estado del despacho.
- **Datos Principales:** id_envio (PK, Int), empresa_id (FK, Int), id_orden_venta (FK, Int), id_sucursal_origen (FK, Int), distancia_km (Decimal 6,2), peso_kg (Decimal 5,2), costo_envio (Decimal 10,2), estado_envio (Enum: ASIGNADO, EN_TRANSITO, ENTREGADO, FALLIDO).
- **Funcionalidades Clave:**
  - Selección automática de la sucursal de origen más cercana al comprador que posea stock completo.
  - Cálculo algorítmico del costo de flete combinando distancia kilométrica y peso volumétrico.
  - Rastreo de pedidos en tiempo real para el cliente desde la web y la aplicación móvil.



pkg Diseno_Arquitectura_Logica_4Capas
1. Capa Especifica de la Aplicación (Presentación e Interfaces)
Interfaz Web Cliente (Angular 19+ SPA)
Interfaz Móvil (Flutter 3.x / ARCore 3D / Whisper NLP)
Interfaz Administrativa / POS (Backoffice Sucursal)
HTTPS / REST
2. Capa Intermedia (Servicios y API REST / Orquestación)
API Routers y Controladores REST (FastAPI)
Middleware de Seguridad y JWT (RBAC / CORS / OTP)
Validación de Esquemas y DTOs (Pydantic Schemas)
Controladores
3. Capa General (Lógica de Negocio y Dominio)
P1: Seguridad y Acceso (RBAC)
P2: Estructura Operativa (Sucursales)
P3: Catálogo, Estilismo e IA (Reutilizado)
P4: Aprovisionamiento y Proveedores
P5: Inventario y Analítica (Reutilizado)
P6: Reservas Presenciales
P7: Venta Digital y CRM (Reutilizado)
P8: Punto de Venta POS
P9: Procesamiento de Pagos
P10: Logística y Delivery
Transacciones ACID
4. Capa Software de Sistema (Persistencia, Datos e Infraestructura)
Mapeo Objeto-Relacional ORM (SQLAlchemy 2.0)
Servidor de Base de Datos (PostgreSQL 16 Multi-tenant)
Servicio de Correo y Notificaciones (SMTP / OTP)
Almacenamiento Multimedia y CDN (Modelos 3D .glb)
Servicios Externos de IA (OpenAI API / Gemini SDK)
Servicio Meteorológico en Vivo (OpenWeatherMap API)
Pasarela de Pagos Digitales (Stripe API / QR BCB)
Caché en Memoria y Sesiones (Redis Cloud)



deployment Diseno_Arquitectura_Fisica_Despliegue
Cliente
(Navegador Web / PC Escritorio)
SPA Angular 19
(Catálogo & E-Commerce)
[CU01-CU14, CU21]
Comparador Desktop
(Visualizador Outfits Paralelo)
[CU23]
Dashboard BI Gerencial
(Métricas & Analítica Gráfica)
[CU24]
Cliente HTTP
(HttpClient / AJAX Fetch)
Cliente Móvil
(Dispositivo Android / iOS)
App Móvil Flutter 3.x
(UI Reactiva & Catálogo Móvil)
[CU01-CU14, CU21]
Módulo Vestidor Virtual RA
(ARCore 3D Engine & Pose)
[CU19]
Motor Reconocimiento de Voz
(Whisper Audio STT NLP)
[CU20]
Cliente HTTP Móvil
(Dio Client / Cache Local)
Servicios Cloud Externos
(IA, Clima, CDN & Pasarelas)
OpenAI API / Gemini SDK
(Inferencia LLM Outfits & Estilismo)
[CU20, CU22]
CDN Cloudinary / AWS S3
(Modelos 3D .glb & Texturas RA)
[CU19]
OpenWeatherMap API
(Datos Meteorológicos en Vivo)
[CU22]
Pasarela Stripe & QR BCB
(Procesamiento Pagos Digitales)
[CU16, CU17]
Servicio SMTP Transaccional
(Envío de Códigos OTP)
[CU03]
Redis Cloud In-Memory
(Caché Rápida & Sesiones JWT)
HTTPS (Descarga GLB / Texturas RA)
HTTPS (Port 443)
HTTPS (Port 443)
HTTPS (REST API / Webhooks)
Servidor Web
(Render Proxy / Static Site Gateway)
Hosting Estático SPA
(dist/angular/browser)
[CU01-CU10, CU23, CU24]
Proxy Reverso ASGI
(Uvicorn SSL Termination Port 443)
Utilidades de Red
(CORS / Compression / Rate Limit)
TCP/IP (ASGI Port 8000)
Servidor Aplicaciones
(FastAPI Backend en Render Docker)
Routers Auth, Sucursales & Catálogo
(/AWT/OTP/RBAC & Stock)
[CU01-CU08, CU10]
Routers E-Commerce, Reservas QR & POS
(Checkout, Pagos & Despacho)
[CU11-CU18]
Acceso a Datos & Pool Conexiones
(SQLAlchemy 2.0 ORM Multi-tenant)
Motor IA Contextual & Outfits
(/ia-recomendaciones, /voz)
[CU20, CU22]
Motor Fidelización & Gamificación
(/gamificacion, /cupones)
[CU21]
Motor Analítica BI & Valuación CPP
(/dashboard, /reportes-kardex)
[CU09, CU24]
HTTPS (Port 443 / POS API)
Estación POS Sucursal
(Terminal PC / Tablet Caja)
Módulo Terminal POS Caja
(Facturación Presencial)
[CU15]
USB / Red (ESC/POS)
Impresora Térmica
(Tickets POS Sucursal ESC/POS)
TCP/IP (Port 5432 - SSL)
Base de Datos Cloud
(PostgreSQL 16 Multi-tenant en Render)

Anexo B: Tabla Comparativa de Planes de Suscripción

Característica / Módulo	Plan Básico	Plan Profesional
Sucursales activas permitidas	Hasta 2	Hasta 10
Usuarios administrativos y cajeros	Ilimitados	Ilimitados
Gestión de catálogo, tallas, colores y telas	SI	SI
Control de inventario multi-sucursal con CPP	SI	SI
Módulo de ventas POS y digital	SI	SI
Reservas omnicanal	SI	SI
Operación offline en PWA y Flutter	SI	SI
Sincronización idempotente con UUID	SI	SI
Gestión de cambios de prendas (dos notas)	SI	SI
Traspasos inter-sucursal	SI	SI
Pasarela de pagos Stripe	SI	SI
Reportes convencionales (Excel/PDF)	SI	SI
Reportes generativos con IA (Lenguaje Natural)	❌ *(Bloqueado por Plan)*	SI
Dashboard Analítico con Machine Learning	❌ *(Bloqueado por Plan)*	SI

Anexo C: Referencias




asos.com/es/hombre/
asos
MUJER
HOMBRE
Buscar artículos y marcas
Novedades
Ropa
Zapatos
Ropa deportiva
Accesorios
Cara + Cuerpo
Marcas
Rebajas
Las últimas novedades
COMPRAR AHORA
ASOS DESIGN - lazo de satén rojo
Threadbare - pantalones de pernera estrecha en
Liquor N Poker - vaqueros holgados con detalle de
Belier camiseta blanca de algodón mercerizado

Enlace repositorio y QR

“ https://github.com/INGvainilla/1erParcial.git”

Enlace despliegue

- **Web:**
- https://despliegue-parcial1.onrender.com/app/#/catalogo