



Ficha Técnica

Borracha Líquida



IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA:	• Marca: INSI TINTAS • Tipo: Borracha Líquida • Categoria: Tinta Protetora Elastomérica
DEFINIÇÃO:	A tinta borracha líquida é um tipo de revestimento flexível que, quando aplicado, forma uma camada protetora elástica sobre a superfície. Geralmente, é feita à base de látex ou polímeros de borracha sintética, o que lhe confere propriedades de resistência à água, intempéries e impacto.
CAMPO DE UTILIZAÇÃO:	A tinta de borracha líquida é ideal para uma variedade de aplicações, incluindo: • Impermeabilização de superfícies expostas ao intemperismo, como lajes, telhados, e paredes externas; • Proteção contra umidade e infiltrações em áreas como banheiros, cozinhas e áreas molhadas; • Revestimento de superfícies metálicas, proporcionando resistência à corrosão e oxidação; • Isolamento elétrico em equipamentos e estruturas expostas a condições adversas.
PROPRIEDADES:	• Flexibilidade excepcional, adaptando-se a movimentos estruturais e térmicos. • Alta aderência a uma variedade de substratos, incluindo concreto, metal, madeira e alvenaria. • Resistência à água, intempéries e produtos químicos. • Durabilidade prolongada, mantendo suas propriedades ao longo do tempo. • Fácil aplicação e manutenção.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:	• Aspecto: Líquido viscoso. • Cor: Variável conforme a especificação do cliente, geralmente disponível em tons neutros. • Odor: Baixo odor, característico de tintas à base de água. • Rendimento: 5 metros quadrados por litro, dependendo da porosidade e textura da superfície.
Preparação da Superfície:	• Limpeza completa da superfície, removendo sujeira, poeira, graxa e outros contaminantes. • Reparo de fissuras, rachaduras e imperfeições na superfície, utilizando material adequado. • Secagem completa da superfície antes da aplicação da tinta.
Condições Ambientais:	• Temperatura: Entre 10°C e 35°C • Umidade Relativa do Ar: Entre 40% e 80% • Evitar aplicação em dias chuvosos ou com previsão de chuva nas próximas 24 horas.
Preparação do Produto:	• Homogeneizar o produto antes da aplicação, agitando bem o recipiente.
Processo de Aplicação:	• Utilize pincel, rolo de espuma, pistola de pintura ou outro método adequado. • Aplique em demãos cruzadas para garantir uma cobertura uniforme. • Respeite o intervalo de secagem entre demãos.
Diluição e Proporção de Diluição: Intervalo entre Demãos:	Não é necessário diluir a tinta de borracha líquida. Aproximadamente 1 horas, dependendo das condições ambientais.
Diluyente para Limpeza:	Utilize água para limpeza de ferramentas e equipamentos.
Precauções:	• Utilize equipamentos de proteção individual (EPIs) durante a aplicação. • Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. • Armazene em local fresco e ventilado, longe de fontes de calor e ignição. • Descarte corretamente os resíduos conforme as regulamentações locais.

Namibe

📞 926 199 669
923 231 707
📍 RUA JUIZ ORNELAS
(TORRE DO TOMBO)

Lubango

📞 947 906 514
949 230 953
📍 BAIRRO LUCRÉCIA
MACON EXECUTIVO

Huambo

📞 943 367 571
933 228 872
📍 BAIRRO SÃO JOÃO
ZONA INDÚSTRIAL

Luanda

📞 933 118 443
926 240 284
📍 VIA EXPRESS NA
SOMAG ANTES DA
PEDONAL DO II.