

Marmorito

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Marmorito é uma pasta de grão de mármore, boa flexibilidade e propriedades de impermeabilização de qualidade Premium, é formado por uma massa pastosa de textura media emulsão acrílica durável e um fungicida para garanr melhor desempenho em resistência a sujidade permeabilidade ao vapor de água.



CARACTERISTICA FISICA

Cores: Branco, Preto, Preto e Branco 50%, Branco com pintas pretas.

Acabamento uniforme e definivo com uma boa resistência, com um brilho suave e encantador.

Rendimento: 3 a 4 m²/15L uma camada. Isto serve apenas como um guia. O rendimento prático irá variar dependendo do perfil da supercie, bem como as técnica de aplicação e as ferramentas utilizadas.

Diluição: o Marmorito é um produto vendido pronto para aplicar, ou seja, Não se dilui.

Tempo de secagem: 1 à 2 horas

CARACTERISTICA DE APLICAÇÃO

As supercies a aplicar devem estar totalmente brancas, a: não aplicar sobre o reboco directo nem sobre o estuque, passar uma nta branca. Temperatura mínima de 25 °C ; Máxima de 30 °C (Interior e Exterior).

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

Material de aplicação: Espátula e Palustra especificamente de inox porque contém um ácido que acaba por oxidar o ferro no momento e acabando por alterar a sua cor, deixando com manchas. Agitar até a mistura ficar completa.

DEMÃOS	• uma Demãos
ÁREA DE USO	• Concreto
DILUIÇÃO	• Material pronto para uso, não necessita de ser diluído
EMBALAGENS	• embalado geralmente em baldes de 15L
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Para preparar uma parede para aplicar marmorito, é necessário seguir alguns passos: • Proteger os locais e objetos que não devem ser expostos. • Limpar as paredes. • Reparar imperfeições, como paredes com buracos, rachaduras e mofo. • Lixar e limpar novamente. • Se a parede apresentar mofo, é necessário limpá-la com água sanitária diluída em água limpa antes de pintá-la.

APLICAÇÃO


Passo a passo para aplicar Marmorito

1º



Abra o recipiente e mecha com um pedaço de madeira ou aço inox de modo a garantir a homogeneidade do produto.

2º



Com ajuda de uma espátula (para cantos ou zonas complicadas) ou Talocha de aço inox, retire do recipiente suavemente e esfregue sobre a superfície / parede de concreto, fazendo movimentos repetitivos de baixo para cima de modo a obter uma superfície plana e lisa do produto.

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.