

Tinta Multi-Superfície

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta Multi-Superfícies é uma tinta de brilho de emulsão acrílica pura lavável e pura durável de qualidade Premium, sendo formada com uma mistura única de 100%, polímeros acrílicos moles e duros e um fungicida para garantir melhor desempenho em resistência a sujidade permeabilidade ao vapor de água e elasticidade firme.



IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Cores: Branca, Média, Transparente, Acabamento Brilhante

Rendimento: 10m²/L a demão, o Rendimento é calculado por demão a 30min.

Isto serve apenas como um guia. O rendimento prático irá variar dependendo da porosidade e do perfil da superfície, bem como as técnicas de aplicação e as ferramentas utilizadas.

PROPRIEDADES

- Protege a parede contra fungos
- Tinta de elevada qualidade e Lavável

CARACTERÍSTICA DE APLICAÇÃO

As superficies a pintar devem estar bem secas, livres de poeiras, gorduras e partículas de não pegadas e quaisquer outras anomalias devem ser previamente reparadas.

Temperatura ambiental-superior a 20°C

Humidade Relativa –inferior- a 80%

DADOS DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA	• Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha
SECAGEM	• Ao toque: 30 min • Entre demãos: 4 horas • Final: 4 horas

DEMÃOS	• 2 – 3 Demãos Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.
RENDIMENTO	• Rendimento por litro de 8m² à 10m² • Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície.
ÁREA DE USO	• Concreto, Madeira e Ferro
DILUIÇÃO	• Adiluição e feita com água • para cada litro 0,5% de água
EMBALAGENS	• embalado geralmente em baldes de 15L
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Para preparar uma parede para pintura, é necessário seguir alguns passos: • Proteger os locais e objetos que não devem ser expostos. • Limpar as paredes. • Reparar imperfeições, como paredes descascando, buracos, rachaduras e mofo. • Lixar e limpar novamente. • Aplicar o estuque mega fino de 2 micro ou 100 micro se necessário. • Se a parede apresentar mofo, é necessário limpá-la com água sanitária diluída em água limpa antes de pintá-la.


PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para preparar uma parede para pintura, é necessário seguir alguns passos:

- Proteger os locais e objetos que não devem ser expostos.
- Limpar as paredes.
- Reparar imperfeições, como paredes descascando, buracos, rachaduras e mofo.
- Lixar e limpar novamente.
- Aplicar o estuque mega fino de 2 micro ou 100 micro se necessário.
- Se a parede apresentar mofo, é necessário limpá-la com água sanitária diluída em água limpa antes de pintá-la.

APLICAÇÃO

Passo a passo para pintar com rolo



- Abra o recipiente e mistura com um pedaço de madeira.
- Se necessário Diluir, acrescenta um pouco de água até que esteja na forma desejada e apropriada para a pintura

0⁹

- Separe os itens Para começar o processo de pintura de parede, organize e mantenha os materiais por perto.
- Certifica que o local a ser aplicado esteja livre de: Poeira, Irregularidades Superficiais, Umidade, Gordura ou salubre.

2^o

Para cantos e lugares
apertados use Trincha

Para uma área ampla
use Rolo

Para maior rendimento e agilidade use a pistola de pintura

3^o

Com ajuda de uma Trincha, Rolo ou Pistola de pintura, Mergulha ligeiramente o instrumento de pintura na tinta, retira o excesso de tinta do instrumento, movimenta com cuidado o instrumento em direcção a área a pintar, tomando cuidado para não derramar.

4º

aplique sobre a parede fazendo movimentos suaves de baixo para cima aproveitando ao máximo a tinta.

Pinte a superfície fazendo movimento de baixo para cima de modo que o excesso de tinta escorra para baixo e sendo utilizado na posterior passada do instrumento.

Dependendo da criatividade do aplicador ou pintor recomendamos que seja um profissional a aplicar e de preferência formado pela INSI TINTAS

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.



• • ' < " f f —
" < f — < ~ < † f † ‡

• • ' < " ‡' — "
" ‡ f — < ~ < — >

SEDE NAMIBE:
NAMIBE HEADQUARTERS:

- ☎ (+244) 926 199 669 | 923 231 707
- ✉ geral@insitintas.com
- 📍 Rua 4 de Agosto (ao lado Adm. Municipal)
4th of August Street (Next to Municipal Administration)

FILIAL LUBANGO:
LUBANGO BRANCH:

☎ (+244) 949 230 983 | 945 376 082

📍 Rua Lucrecia (Antigo Banco BPC/Macon Executivo)
Lucrecia Street / Former BPC / Macon Executive bank

FILIAL HUAMBO:
HUAMBO BRANCH:
☎ (+244) 939 118 443 | 926 240 284 | 926 688 784
☉ Bairro São João, Zona Industrial
São João neighborhood, Industrial Zone