

TINTA ÓLEO SINTÉTICA

CARACTERISTICA FISICA

Cores

- Branca e transparente.

Rendimento

- Média de **16 a 20 m² por litro** por demão em superfície lisa e bem preparada.

Diluição

- Pincel/rolo: **até 10% de aguarrás ou solvente sintético.**
- Pistola: **até 20% de diluição.**

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- **Alta durabilidade e resistência** a intempéries e lavagens.
- Excelente cobertura e acabamento liso.
- **Impermeável**, forma uma película protetora sobre a superfície.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

1. Certifique-se de que a superfície está **limpa, seca, lixada e livre de poeira ou gordura.**
2. Misture bem a tinta antes e durante a aplicação.
3. Respeitar o intervalo entre demãos: **mínimo 8 horas** (secagem ao toque em 4 horas).

MATERIAL DE APLICAÇÃO

- Trincha (pincel), rolo de espuma ou pistola de pintura.

DEMÃOS

- Recomendadas **2 a 3 demãos**, conforme o nível de cobertura e proteção desejado.

ÁREA DE USO

- Ideal para **portas, janelas, grades, metais, madeiras, estruturas metálicas, móveis** e paredes internas secas.
- Pode ser usada em **ambientes internos e externos**.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Latas de **900 ml, 3,6 L, 18 L** (varia conforme fabricante).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- **Madeira nova:** lixar, aplicar fundo preparador e seladora.
- **Ferro novo:** aplicar zarcão ou primer anticorrosivo.
- **Superfícies já pintadas:** lixar, remover tinta solta, limpar e reaplicar.

APLICAÇÃO

- Aplicar em camadas finas e bem distribuídas.
- Evitar excesso de tinta para não escorrer.
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade elevada.

Namibe

- ☎ 926 199 669
923 231 707
- 📍 RUA JUIZ ORNELAS
(TORRE DO TOMBO)

Lubango

- ☎ 947 906 514
949 230 953
- 📍 BAIRRO LUCRÉCIA
MACON EXECUTIVO

Huambo

- ☎ 943 367 571
933 228 872
- 📍 BAIRRO SÃO JOÃO
ZONA INDÚSTRIAL

Luanda

- ☎ 933 118 443
926 240 284
- 📍 VIA EXPRESS NA
SOMAG ANTES DA
PEDONAL DO 11.