



Primário

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	É uma tinta primária à base de água, desenvolvido para servir de base para outras tintas, ou seja, serve como a primeira camada de tinta em contato direto com o concreto na superfície da parede, apresenta alta capacidade de aderência na parede com boa cobertura e secagem rápida.
CAMPO DE UTILIZAÇÃO	Econômico que pode ser utilizado em ambas as superfícies de paredes interiores e exteriores, como sub-capa antes da aplicação da tinta permanente.
PROPRIEDADES	• Não lavável • Boa capacidade de cobertura • Grande poder de penetração • Elevada resistência a substâncias alcalinas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor:	Branca
Acabamento da película seca	Acabamento Matt
Rendimento prático	6 m ² /L a demão
Tempo de secagem	2 á 4 horas

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar bem secas, livres de poeiras, gorduras e partículas não pegadas e quaisquer outras anomalias devem ser previamente reparadas.
Condições Ambientais	Temperatura Ambiente -superior a 20°C Humidade Relativa – Inferior a 80%

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação do produto	Agitar até a mistura ficar completa.
Processos de aplicação	Trincha ou Rolo.
Diluentes e proporção de diluição	Não dilui-se.
Intervalo entre demãos	4h no mínimo
Diluyente Limpeza	Água