

Protector com Brilho

SELADOR ACRÍLICO / VERNIZ BASE D'ÁGUA

Selador/acabamento transparente à base de água, usado para proteger superfícies porosas (cimento, pedras, tijolos, pisos rústicos, telhas) e realçar o brilho natural do material. Forma uma película protetora com efeito brilhante, resistente a água, sujidade e desgaste leve.

Características Técnicas

Base	Acrílica (água ou solvente)
Cor / Acabamento	Transparente, acabamento brilhante (efeito realce)
Rendimento	8–12 m²/L por demão (varia com a porosidade)
Diluyente	Base água: até 10% água na 1.ª demão. Base solvente: aguarrás mineral
Secagem	Rápida; cura total 24–48 h antes de uso intenso
Tempo entre demãos	2–4 horas
Nº de demãos	2 a 3 (conforme absorção e brilho desejado)
Aplicação	Rolo de lã baixa/espuma, pincel largo, trapo limpo ou pulverizador
Embalagens	900 ml · 3,6 L · 18 L
Área de uso	Interior/exterior: cimento queimado, pedras, ardósia, tijolo aparente, telhas, paredes texturizadas
Preparação	Superfície seca, limpa, sem pó/óleo/mofo. Superfícies novas: cura mínima de 28 dias
Armazenamento	Local fresco e seco, ao abrigo do sol

Não indicado para áreas de trânsito pesado ou contacto constante com água (ex.: piscinas).

Insi Tintas — Tintas profissionais fabricadas em Angola · Certificado DPRT