

TINTA TEXTURADA PLÁSTICA BÁSICA TIPO 1

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

É uma tinta espessa com **textura plástica**, à base de resina acrílica, usada para dar acabamento decorativo e proteger superfícies externas e internas. Forma uma camada resistente e com relevo, que esconde imperfeições e melhora a durabilidade da parede.

CARACTERÍSTICA FÍSICA

CORE:

- **Branco** (pode ser pigmentada com corantes)
- Algumas marcas oferecem **tons prontos** (palha, areia, cinza claro etc.)

Rendimento

- **3 a 6 m² por litro**, por demão
- Varia conforme o tipo de textura aplicada e ferramenta usada

Diluição

- **Pronta para uso**, mas pode-se diluir com até **5% de água**, se necessário para aplicação com rolo



CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Acabamento **rústico ou decorativo**, com relevo
- **Alta resistência** à ação do tempo (chuva, sol, poluição)
- Oculta **pequenas imperfeições** da superfície
- Pode receber pintura sobre a textura depois de seca

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

1. Misture bem o produto antes e durante o uso
2. Aplique uma demão com desempenadeira, rolo ou trincha
3. Crie a textura desejada com rolo especial, espátula ou escova
4. Deixe secar totalmente (24 horas)

MATERIAL DE APLICAÇÃO

- Desempenadeira de aço ou PVC
- Rolo para textura
- Espátula dentada ou lisa, escova ou carimbo (para efeitos)

DEMÃOS RECOMENDADAS:

- Normalmente **1 demão bem aplicada** é suficiente
- Pode-se aplicar uma segunda demão para reforçar o relevo ou corrigir falhas

ÁREA DE USO

- **Paredes externas e internas**
- Alvenaria, concreto, reboco, massa acrílica ou superfícies texturadas antigas
- Ideal para fachadas, muros, salas, corredores e áreas com tráfego

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Baldes de **25kg, 18kg e 3,6kg**
- Embalagens menores para retoques

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Superfície deve estar seca, firme, limpa e lixada
- Eliminar mofo, gordura e poeira
- Em paredes novas ou muito porosas, aplicar **fundo preparador ou selador acrílico**

APLICAÇÃO

1. Misture bem a textura
2. Aplique com desempenadeira de forma uniforme
3. Com a massa ainda úmida, forme o efeito desejado com rolo, espátula ou outro acessório
4. Deixe secar por **24 horas** para cura completa
5. Se desejar, pode pintar com tinta acrílica após a secagem

Namibe

- ☎ 926 199 669
923 231 707
- 📍 RUA JUIZ ORNELAS
(TORRE DO TOMBO)

Lubango

- ☎ 947 906 514
949 230 953
- 📍 BAIRRO LUCRÉCIA
MACON EXECUTIVO

Huambo

- ☎ 943 367 571
933 228 872
- 📍 BAIRRO SÃO JOÃO
ZONA INDÚSTRIAL

Luanda

- ☎ 933 118 443
926 240 284
- 📍 VIA EXPRESS NA
SOMAG ANTES DA
PEDONAL DO 11.