

Popover 弹出框

使用弹出框组件，您可在另一个元素之上显示一些内容。

使用 弹出框 组件时，你需要了解的事项：

- 该组件构建在 [Modal](#) 组件之上。
- 不同于 [Popper](#) 组件，滚动（scroll）和 click away 行为是被阻止的。

```
{{"component": "modules/components/ComponentLinkHeader.js", "design": false}}
```

Basic Popover

```
{{"demo": "BasicPopover.js" }}
```

锚点（Anchor）测试

你可以使用单选按钮（radio buttons）调整 `anchorOrigin` 和 `transformOrigin` 的位置。您还可以将 `anchorReference` 设置为 `anchorPosition` 或 `anchorEl`。当设置为 `anchorPosition` 时，该组件将指向 `anchorPosition` 属性，用其可以调整设置弹出框的位置，而不是指向 `anchorEl`。

```
{{"demo": "AnchorPlayground.js", "hideToolbar": true}}
```

鼠标悬停的交互事件

This demo demonstrates how to use the `Popover` component and the mouseover event to achieve popover behavior.

```
{{"demo": "MouseOverPopover.js"}}
```

补充项目

For more advanced use cases, you might be able to take advantage of:

PopupState helper

在大多数情况下，一个第三方包 [material-ui-popup-state](#) 可以为你管理 popper 的状态。

```
{{"demo": "PopoverPopupState.js"}}
```