NavMenu

Menu qui fournit un système de navigation à votre site.

Barre du haut

La barre du haut peut être utilisée pour différents scénarios.

:::demo Par défaut le menu est vertical, mais vous pouvez le passer en horizontal en réglant l'attribut mode sur 'horizontal'. De plus, vous pouvez utiliser le composant submenu pour créer un second niveau niveau de menu. Le menu utilises background-color, text-color et active-text-color pour personnaliser les couleurs.

```
<el-menu :default-active="activeIndex" class="el-menu-demo" mode="horizontal" @select="hand:
  <el-menu-item index="1">Centre de traitement</el-menu-item>
  <el-submenu index="2">
    <template slot="title">Lieu de travail</template>
    <el-menu-item index="2-1">item un</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-2">item deux</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-3">item trois</el-menu-item>
    <el-submenu index="2-4">
      <template slot="title">item quatre</template>
      <el-menu-item index="2-4-1">item un</el-menu-item>
      <el-menu-item index="2-4-2">item deux</el-menu-item>
      <el-menu-item index="2-4-3">item trois</el-menu-item>
    </el-submenu>
  </el-submenu>
  <el-menu-item index="3" disabled>Infos</el-menu-item>
  <el-menu-item index="4"><a href="https://www.ele.me" target="_blank">Commandes</a></el-menu-item index="4"><a href="https://www.ele.me" target="_blank">Commandes</a></el-menu-item index="4"><a href="https://www.ele.me" target="_blank">Commandes</a>
</el-menu>
<div class="line"></div>
<el-menu
  :default-active="activeIndex2"
  class="el-menu-demo"
 mode="horizontal"
  @select="handleSelect"
  background-color="#545c64"
  text-color="#fff"
  active-text-color="#ffd04b">
  <el-menu-item index="1">Centre de traitement</el-menu-item>
  <el-submenu index="2">
    <template slot="title">Lieu de travail</template>
    <el-menu-item index="2-1">item un</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-2">item deux</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-3">item trois</el-menu-item>
    <el-submenu index="2-4">
```

```
<template slot="title">item quatre</template>
                            <el-menu-item index="2-4-1">item un</el-menu-item>
                            <el-menu-item index="2-4-2">item deux</el-menu-item>
                           <el-menu-item index="2-4-3">item trois</el-menu-item>
                   </el-submenu>
         </el-submenu>
         <el-menu-item index="3" disabled>Info</el-menu-item>
         <el-menu-item index="4"><a href="https://www.ele.me" target="_blank">Commandes</a></el-menu-item index="4"><a href="https://www.ele.me" target="] target="1"><a href="https://www.ele.me" 
 </el-menu>
<script>
         export default {
                 data() {
                          return {
                                    activeIndex: '1',
                                    activeIndex2: '1'
                          };
                  },
                 methods: {
                          handleSelect(key, keyPath) {
                                     console.log(key, keyPath);
                           }
                 }
</script>
:::
```

Barre latérale

Menu vertical avec sous-menus.

:::demo Vous pouvez utiliser le composant el-menu-item-group pour créer un groupe dans le menu dont le nom sera déterminé par celui de la propriété title ou d'un slot.

```
<span>Navigateur Un</span>
      </template>
      <el-menu-item-group title="Group Un">
        <el-menu-item index="1-1">item un</el-menu-item>
        <el-menu-item index="1-2">item un</el-menu-item>
      </el-menu-item-group>
      <el-menu-item-group title="Group Deux">
        <el-menu-item index="1-3">item trois</el-menu-item>
      </el-menu-item-group>
      <el-submenu index="1-4">
        <template slot="title">item quatre</template>
        <el-menu-item index="1-4-1">item un</el-menu-item>
      </el-submenu>
    </el-submenu>
    <el-menu-item index="2">
      <i class="el-icon-menu"></i></i></or>
      <span>Navigateur Deux</span>
    </el-menu-item>
    <el-menu-item index="3" disabled>
      <i class="el-icon-document"></i></i></or>
      <span>Navigateur Trois</span>
    </el-menu-item>
    <el-menu-item index="4">
      <i class="el-icon-setting"></i></i></or>
      <span>Navigateur Quatre</span>
    </el-menu-item>
  </el-menu>
</el-col>
<el-col :span="12">
  <h5>Couleurs personnalisées</h5>
  <el-menu
    default-active="2"
    class="el-menu-vertical-demo"
    @open="handleOpen"
    @close="handleClose"
    background-color="#545c64"
    text-color="#fff"
    active-text-color="#ffd04b">
    <el-submenu index="1">
      <template slot="title">
        <i class="el-icon-location"></i></i></or>
        <span>Navigateur Un</span>
      </template>
      <el-menu-item-group title="Group Un">
        <el-menu-item index="1-1">item un</el-menu-item>
        <el-menu-item index="1-2">item un</el-menu-item>
```

```
</el-menu-item-group>
        <el-menu-item-group title="Group Deux">
          <el-menu-item index="1-3">item trois</el-menu-item>
        </el-menu-item-group>
        <el-submenu index="1-4">
          <template slot="title">item quatre</template>
          <el-menu-item index="1-4-1">item un</el-menu-item>
        </el-submenu>
      </el-submenu>
      <el-menu-item index="2">
        <i class="el-icon-menu"></i></i></or>
        <span>Navigateur Deux</span>
      </el-menu-item>
      <el-menu-item index="3" disabled>
        <i class="el-icon-document"></i></i></or>
        <span>Navigateur Trois</span>
      </el-menu-item>
      <el-menu-item index="4">
        <i class="el-icon-setting"></i></i></or>
        <span>Navigateur Quatre</span>
      </el-menu-item>
    </el-menu>
  </el-col>
</el-row>
<script>
  export default {
    methods: {
      handleOpen(key, keyPath) {
        console.log(key, keyPath);
      },
      handleClose(key, keyPath) {
        console.log(key, keyPath);
      }
    }
 }
</script>
Menu réduit
Le menu vertical peut être réduit.
<el-radio-group v-model="isCollapse" style="margin-bottom: 20px;">
  <el-radio-button :label="false">Agrandir</el-radio-button>
  <el-radio-button :label="true">Réduire</el-radio-button>
```

```
</el-radio-group>
<el-menu default-active="2" class="el-menu-vertical-demo" @open="handleOpen" @close="handleOpen" default-active="2" class="el-menu-vertical-demo" default-active="2" demonstrative="2" class="2" clas
     <el-submenu index="1">
           <template slot="title">
                <i class="el-icon-location"></i></i></or>
                <span slot="title">Navigateur Un</span>
           </template>
           <el-menu-item-group>
                <span slot="title">Group Un</span>
                <el-menu-item index="1-1">item un</el-menu-item>
                <el-menu-item index="1-2">item deux</el-menu-item>
           </el-menu-item-group>
           <el-menu-item-group title="Group Deux">
                <el-menu-item index="1-3">item trois</el-menu-item>
           </el-menu-item-group>
           <el-submenu index="1-4">
                <span slot="title">item quatre</span>
                <el-menu-item index="1-4-1">item un</el-menu-item>
           </el-submenu>
     </el-submenu>
     <el-menu-item index="2">
           <i class="el-icon-menu"></i></i>
           <span slot="title">Navigateur Deux</span>
     </el-menu-item>
     <el-menu-item index="3" disabled>
           <i class="el-icon-document"></i></i></or>
           <span slot="title">Navigateur Trois</span>
     </el-menu-item>
     <el-menu-item index="4">
           <i class="el-icon-setting"></i></i></or>
           <span slot="title">Navigateur Quatre</span>
     </el-menu-item>
</el-menu>
<style>
      .el-menu-vertical-demo:not(.el-menu-collapse) {
          width: 200px;
          min-height: 400px;
</style>
<script>
     export default {
          data() {
               return {
                      isCollapse: true
```

```
};
},
methods: {
   handleOpen(key, keyPath) {
      console.log(key, keyPath);
   },
   handleClose(key, keyPath) {
      console.log(key, keyPath);
   }
}
</script>
```

Attributs du menu

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
mode	Mode d'affichage du menu.	string	horizontal / vertical	vertical
collapse	Si le menu peut être réduit, unique- ment disponible en mode vertical.	boolean		false
background- color	Couleur de fond du menu (format hexadécimal).	string	_	#fffff
text-color	Couleur du texte du menu (format hexadécimal)	string	_	#303133
active-text-color	Couleur du texte de l'item actif (format hexadécimal).	string		#409EFF

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
default-active	Index du menu actif.	string	_	_
default- openeds	Liste contenant les index les sousmenus actifs.	Array	_	_
unique- opened	Si un seul sous-menu peut être actif.	boolean	_	false
menu-trigger	Comment les sous-menu sont déclenchés, unique- ment en	string	hover / click	hover
router	mode horizontal. Si le mode vue-router est activé. Si true, l'index sera utilisé comme 'path' pour	boolean	_	false
collapse- transition	activer la route. Si la transition de réduction doit être activée.	boolean	_	true

Méthodes du menu

Nom	Description	Paramètres
open	Ouvre un sous-menu	index: index du
	spécifique.	sous-menu à ouvrir
close	Ferme un sous-menu	index: index du
	spécifique.	sous-menu à fermer

Évènements du menu

Nom	Description	Paramètres
select	Fonction de callback pour quand le menu	index: index du menu activé, indexPath: index
	est activé.	path du menu activé.
open	Fonction de callback pour quand le	index: index of expanded sous-menu, indexPath:
	sous-menu s'agrandit.	index path du sous-menu
close	Fonction de callback pour quand le sous-menu se réduit.	index: index of collapsed sous-menu, indexPath: index path du sous-menu

Évènements des items du menu

Nom	Description	Paramètres
click	Fonction de callback pour quand le menu-item est cliqué.	el: instance du menu-item.

Attributs du sous-menu

Attributs	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
index	Identificateur unique.	string	_	_
popper-class	Classe du menu	string	_	_
show-timeout	popup. Délai avant de montrer un	number	_	300
	sous-menu.			

Attributs	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
hide-timeout	Délai avant de cacher un sous-menu.	number	_	300
disabled	Si le sous-menu est désactivé.	boolean	_	false
popper- append-to- body	S'il faut ajouter un menu popup au body. Si le position- nement du body n'est pas bon, vous pouvez essayer de régler cette propriété.	boolean		Sousmenus de niveau 1: true / autres sousmenus: false

Attributs des items du menu

Attributs	Description T	Гуре	Valeurs acceptées	Défaut
index	Identificateur st unique.	tring/null	_	null
route	Objet Vue o	bject	_	_
disabled	Si l'item b est désactivé.	ooolean	_	false

Attributs des groupes

Attributs	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
title	Titre du	string	_	_
	groupe.			