

zh-CN

穿梭框高级用法，可配置操作文案，可定制宽高，可对底部进行自定义渲染。

en-US

Advanced Usage of Transfer.

You can customize the labels of the transfer buttons, the width and height of the columns, and what should be displayed in the footer.

```
import { Transfer, Button } from 'antd';

class App extends React.Component {
  state = {
    mockData: [],
    targetKeys: [],
  };

  componentDidMount() {
    this.getMock();
  }

  getMock = () => {
    const targetKeys = [];
    const mockData = [];
    for (let i = 0; i < 20; i++) {
      const data = {
        key: i.toString(),
        title: `content${i + 1}`,
        description: `description of content${i + 1}`,
        chosen: Math.random() * 2 > 1,
      };
      if (data.chosen) {
        targetKeys.push(data.key);
      }
      mockData.push(data);
    }
    this.setState({ mockData, targetKeys });
  };

  handleChange = targetKeys => {
    this.setState({ targetKeys });
  };

  renderFooter = (props, { direction }) => {
    if (direction === 'left') {
      return (
        <Button size="small" style={{ float: 'left', margin: 5 }} onClick={this.getMock}>
          Left button reload
        </Button>
      );
    }
  };
}
```

```

    );
  }
  return (
    <Button size="small" style={{ float: 'right', margin: 5 }} onClick=
{this.getMock}>
      Right button reload
    </Button>
  );
};

render() {
  return (
    <Transfer
      dataSource={this.state.mockData}
      showSearch
      listStyle={{
        width: 250,
        height: 300,
      }}
      operations={['to right', 'to left']}
      targetKeys={this.state.targetKeys}
      onChange={this.handleChange}
      render={item => `${item.title}-${item.description}`}
      footer={this.renderFooter}
    />
  );
}
}

export default () => <App />;

```