

This example demonstrates various types of source-maps.

example.coffee

`_{{example.coffee}}_`

webpack.config.js

`_{{webpack.config.js}}_`

Generated source-maps

source-map.js and source-map.js.map

`_{{dist/bundle-source-map.js}}_`
`_{{dist/bundle-source-map.js.map}}_`

hidden-source-map.js and hidden-source-map.js.map

`_{{dist/bundle-hidden-source-map.js}}_`
`_{{dist/bundle-hidden-source-map.js.map}}_`

inline-source-map.js

`_{{dist/bundle-inline-source-map.js}}_`

nosources-source-map.js.map

`_{{dist/bundle-nosources-source-map.js.map}}_`

eval-source-map.js

`_{{dist/bundle-eval-source-map.js}}_`

eval.js

`_{{dist/bundle-eval.js}}_`

eval-cheap-source-map.js

`_{{dist/bundle-eval-cheap-source-map.js}}_`

eval-cheap-module-source-map.js

`_{{dist/bundle-eval-cheap-module-source-map.js}}_`

cheap-module-source-map.js.map

`_{{dist/bundle-cheap-module-source-map.js.map}}_`

cheap-source-map.js.map

`_{{dist/bundle-cheap-source-map.js.map}}_`

webpack output

`_{{stdout}}_`