

Popover 弹出框

基础用法

Popover 的属性与 Tooltip 很类似，它们都是基于 `vue-popover` 开发的，因此对于重复属性，请参考 Tooltip 的文档，在此文档中不做详尽解释。

:::demo `trigger` 属性用于设置何时触发 Popover，支持四种触发方式：`hover`，`click`，`focus` 和 `manual`。对于触发 Popover 的元素，有两种写法：使用 `slot="reference"` 的具名插槽，或使用自定义指令 `v-popover` 指向 Popover 的索引 `ref`。

```
<template>
  <el-popover
    placement="top-start"
    title="标题"
    width="200"
    trigger="hover"
    content="这是一段内容,这是一段内容,这是一段内容,这是一段内容。">
    <el-button slot="reference">hover 激活</el-button>
  </el-popover>

  <el-popover
    placement="bottom"
    title="标题"
    width="200"
    trigger="click"
    content="这是一段内容,这是一段内容,这是一段内容,这是一段内容。">
    <el-button slot="reference">click 激活</el-button>
  </el-popover>

  <el-popover
    ref="popover"
    placement="right"
    title="标题"
    width="200"
    trigger="focus"
    content="这是一段内容,这是一段内容,这是一段内容,这是一段内容。">
  </el-popover>
  <el-button v-popover:popover>focus 激活</el-button>

  <el-popover
    placement="bottom"
    title="标题"
    width="200"
    trigger="manual"
    content="这是一段内容,这是一段内容,这是一段内容,这是一段内容。"
    v-model="visible">
    <el-button slot="reference" @click="visible = !visible">手动激活</el-button>
  </el-popover>
</template>

<script>
```

```

export default {
  data() {
    return {
      visible: false
    };
  }
};
</script>

```

...

嵌套信息

可以在 Popover 中嵌套多种类型信息，以下为嵌套表格的例子。

:::demo 利用分发取代 content 属性

```

<el-popover
  placement="right"
  width="400"
  trigger="click">
  <el-table :data="gridData">
    <el-table-column width="150" property="date" label="日期"></el-table-column>
    <el-table-column width="100" property="name" label="姓名"></el-table-column>
    <el-table-column width="300" property="address" label="地址"></el-table-column>
  </el-table>
  <el-button slot="reference">click 激活</el-button>
</el-popover>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      gridData: [{
        date: '2016-05-02',
        name: '王小虎',
        address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄'
      }, {
        date: '2016-05-04',
        name: '王小虎',
        address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄'
      }, {
        date: '2016-05-01',
        name: '王小虎',
        address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄'
      }, {
        date: '2016-05-03',
        name: '王小虎',
        address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄'
      }
    ]
  };
}

```

```
};  
</script>
```

...

嵌套操作

当然，你还可以嵌套操作，这相比 Dialog 更为轻量：

:::demo

```
<el-popover  
  placement="top"  
  width="160"  
  v-model="visible">  
  <p>这是一段内容这是一段内容确定删除吗? </p>  
  <div style="text-align: right; margin: 0">  
    <el-button size="mini" type="text" @click="visible = false">取消</el-button>  
    <el-button type="primary" size="mini" @click="visible = false">确定</el-button>  
  </div>  
  <el-button slot="reference">删除</el-button>  
</el-popover>  
  
<script>  
  export default {  
    data() {  
      return {  
        visible: false,  
      };  
    }  
  }  
</script>
```

...

Attributes

| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|-----------|-------------------------|----------------|---|------------|
| trigger | 触发方式 | String | click/focus/hover/manual | click |
| title | 标题 | String | — | — |
| content | 显示的内容，也可以通过 slot 传入 DOM | String | — | — |
| width | 宽度 | String, Number | — | 最小宽度 150px |
| placement | 出现位置 | String | top/top-start/top-end/bottom/bottom-start/bottom- | bottom |

| | | | end/left/left-start/left-end/right/right-start/right-end | |
|-----------------|---|---------|--|--|
| disabled | Popover 是否可用 | Boolean | — | false |
| value / v-model | 状态是否可见 | Boolean | — | false |
| offset | 出现位置的偏移量 | Number | — | 0 |
| transition | 定义渐变动画 | String | — | fade-in-linear |
| visible-arrow | 是否显示 Tooltip 箭头，更多参数可见 Vue-popper | Boolean | — | true |
| popper-options | popper.js 的参数 | Object | 参考 popper.js 文档 | <pre>{ boundariesElement: 'body', gpuAcceleration: false }</pre> |
| popper-class | 为 popper 添加类名 | String | — | — |
| open-delay | 触发方式为 hover 时的显示延迟，单位为毫秒 | Number | — | — |
| close-delay | 触发方式为 hover 时的隐藏延迟，单位为毫秒 | number | — | 200 |
| tabindex | Popover 组件的 tabindex | number | — | 0 |

Slot

| 参数 | 说明 |
|-----------|------------------------|
| — | Popover 内嵌 HTML 文本 |
| reference | 触发 Popover 显示的 HTML 元素 |

Events

| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|-------------|-------------|------|
| show | 显示时触发 | — |
| after-enter | 显示动画播放完毕后触发 | — |
| | | |

| | | |
|-------------|-------------|---|
| hide | 隐藏时触发 | — |
| after-leave | 隐藏动画播放完毕后触发 | — |