

# 기여하기

🌐 [Čeština](#), [Deutsch](#), [English](#), [Español](#), [Français](#), [Italiano](#), [Kurdî](#), [Lietuvių](#), [Nederlands](#), [Norsk](#), [Polski](#), [Português](#), [Türkçe](#), [Ελληνικά](#), [العربية](#), [日本語](#), [正體中文](#), [简体中文](#), [한국어](#)

## 유용한 확장기능들

GitHub은 내장 에디터에서 AGC문법을 지원합니다. 그러나 불행하게도 대개 사용되는 에디터들은 그렇지 않습니다. 하지만 확장 기능이 지원되는 에디터들이 있습니다.

- [Atom](#)<sup>†</sup>
- [CodeBlocks](#)
- [Eclipse](#)
- [Kate](#)
- [ProgrammersNotepad](#)
- [Sublime Text 3](#)<sup>†</sup>
- [TextPad](#)
- [Vim](#)
- [Visual Studio Code](#)<sup>†</sup>
- [jEdit](#)

† 자동 포매팅 지원

## 포매팅

**참고:** GitHub 내장 에디터와 위의 세 확장기능들은 이 문단에서 정의하는 포매팅을 자동으로 수행해줍니다.

- 탭 들여쓰기를 사용하십시오.
- 들여쓰기 크기는 8입니다.
- 뒤에 불필요하게 붙는 공백 문자는 제거하시기 바랍니다.

## 확인해야 할 것들

### 주석

- 옮겨진 코드의 주석들은 스캔본과 일치해야 합니다.
  - 의도적인 오타나 전체 주석을 삭제/추가하는 것과 관계가 있을 수 있습니다.

### 개행

- 1열에서 R0000 로 개행되는 경우 스캔본과 일치해야 합니다.
- 1열에서 R0000 **없이** 개행되는 경우 1~2개의 빈 줄이 있어야 합니다.
  - 만약 3개 이상의 개행이 있는 경우 초과분을 제거하십시오.
    - 1열에 R0000 를 포함하는 경우 빈 줄로 치지 않습니다.
  - 소스 이미지는 8열의 인쇄되지 않은 숫자로 생성되었습니다. 두 부분에 두 개의 공백과(빈 줄 한 개), 세 부분에 3개의 공백이(빈 줄 두 개) 강제됩니다. 4-8의 값들은 정의되었지만 사용되지 않습니다. 자세한 내용은 [#159](#)를 참고하십시오.

예를 들어 이 코드는:

```
R0819  SUBROUTINE TO SKIP...
R0820
```

```
0821    LAMPTEST    CS    IMODES33
```

이렇게 고쳐야 합니다:

```
R0819    SUBROUTINE TO SKIP...  
R0820
```

```
0820    LAMPTEST    CS    IMODES33
```