

单选框。

## 何时使用

- 用于在多个备选项中选中单个状态。
- 和 Select 的区别是，Radio 所有选项默认可见，方便用户在做比较中选择，因此选项不宜过多。

## API

### Radio/Radio.Button

参数	说明	类型	默认值
autoFocus	自动获取焦点	boolean	false
checked	指定当前是否选中	boolean	false
defaultChecked	初始是否选中	boolean	false
disabled	禁用 Radio	boolean	false
value	根据 value 进行比较，判断是否选中	any	-

### RadioGroup

单选框组合，用于包裹一组 `Radio`。

参数	说明	类型	默认值	版本	
buttonStyle	RadioButton 的风格样式，目前有描边和填色两种风格	<code>outline   solid</code>	<code>outline</code>		
defaultValue	默认选中的值	<code>any</code>	<code>-</code>		
disabled	禁选所有子单选器	<code>boolean</code>	<code>false</code>		
name	RadioGroup 下所有 <code>input[type="radio"]</code> 的 <code>name</code> 属性	<code>string</code>	<code>-</code>		
options	以配置形式设置子元素	<code>string[]   number[]   Array&lt;{ label: string value: string disabled?: boolean }&gt;</code>	<code>-</code>		
optionType	用于设置 Radio options 类型	<code>default   button</code>	<code>default</code>	<b>4.4.0</b>	
size	大小，只对按钮样式生效	<code>large   middle   small</code>	<code>-</code>		
value	用于设置当前选中的值	<code>any</code>	<code>-</code>		
onChange	选项变化时的回调函数	<code>function(e:Event)</code>	<code>-</code>		

## 方法

Radio

名称	描述
blur()	移除焦点
focus()	获取焦点