

Dropdown

Menu déroulant pour afficher des listes de liens et d'actions possibles.

Usage

Passez sur le menu avec la souris pour dérouler son contenu.

:::demo L'élément déclencheur est généré par le `slot` par défaut, et le menu déroulant est généré par le `slot` appelé `dropdown`. Par défaut le menu apparaît simplement en passant la souris sur l'élément déclencheur, sans avoir à cliquer.

```
<el-dropdown>
  <span class="el-dropdown-link">
    Menu déroulant&lti class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
  </span>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item disabled>Action 4</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item divided>Action 5</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<style>
  .el-dropdown-link {
    cursor: pointer;
    color: #409EFF;
  }
  .el-icon-arrow-down {
    font-size: 12px;
  }
</style>
```

...

Élément déclencheur

Utilisez le bouton pour ouvrir le menu déroulant.

:::demo Utilisez `split-button` pour séparer le déclencheur du reste du bouton, ce dernier devenant la partie gauche et le déclencheur la partie droite.

```
<el-dropdown>
  <el-button type="primary">
    Liste déroulante&lti class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
  </el-button>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>
```

```

      <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 5</el-dropdown-item>
    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>
  <el-dropdown split-button type="primary" @click="handleClick">
    Liste déroulante
    <el-dropdown-menu slot="dropdown">
      <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 5</el-dropdown-item>
    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>

<style>
  .el-dropdown {
    vertical-align: top;
  }
  .el-dropdown + .el-dropdown {
    margin-left: 15px;
  }
  .el-icon-arrow-down {
    font-size: 12px;
  }
</style>

<script>
  export default {
    methods: {
      handleClick() {
        alert('button click');
      }
    }
  }
</script>

```

...

Déclencheur

Vous pouvez choisir de déclencher le menu au moment du clic, ou en passant la souris sur l'élément.

:::demo Utilisez l'attribut `trigger`. Par défaut, il est à `hover`.

```

<el-row class="block-col-2">
  <el-col :span="12">
    <span class="demonstration">En passant la souris</span>
    <el-dropdown>
      <span class="el-dropdown-link">
        Liste déroulante<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
      </span>
    </el-dropdown>
  </el-col>
</el-row>

```

```

    <el-dropdown-menu slot="dropdown">
      <el-dropdown-item icon="el-icon-plus">Action 1</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus">Action 2</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus-outline">Action 3</el-dropdown-
item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-check">Action 4</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-check">Action 5</el-dropdown-item>
    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>
</el-col>
<el-col :span="12">
  <span class="demonstration">En cliquant</span>
  <el-dropdown trigger="click">
    <span class="el-dropdown-link">
      Liste déroulante<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
    </span>
    <el-dropdown-menu slot="dropdown">
      <el-dropdown-item icon="el-icon-plus">Action 1</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus">Action 2</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus-outline">Action 3</el-dropdown-
item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-check">Action 4</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-check">Action 5</el-dropdown-item>
    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>
</el-col>
</el-row>

<style>
.el-dropdown-link {
  cursor: pointer;
  color: #409EFF;
}
.el-icon-arrow-down {
  font-size: 12px;
}
.demonstration {
  display: block;
  color: #8492a6;
  font-size: 14px;
  margin-bottom: 20px;
}
</style>

```

...

Fermer le menu

Utilisez l'attribut `hide-on-click` pour déterminer si le menu se ferme après avoir cliqué sur un élément de la liste.

:::demo Par défaut le menu se ferme après avoir cliqué dans la liste. Vous pouvez changer cette option en mettant `hide-on-click` à `false`.

```
<el-dropdown :hide-on-click="false">
  <span class="el-dropdown-link">
    Liste déroulante<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
  </span>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item disabled>Action 4</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item divided>Action 5</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<style>
.el-dropdown-link {
  cursor: pointer;
  color: #409EFF;
}
.el-icon-arrow-down {
  font-size: 12px;
}
</style>
```

...

Évènement command

Cliquer sur un élément du dropdown déclenche un évènement "command". Le paramètre de cet évènement peut être assigné à chaque élément de la liste.

:::demo

```
<el-dropdown @command="handleCommand">
  <span class="el-dropdown-link">
    Liste déroulante<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
  </span>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item command="a">Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="b">Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="c">Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="d" disabled>Action 4</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="e" divided>Action 5</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<style>
.el-dropdown-link {
  cursor: pointer;
}
```

```

    color: #409EFF;
  }
  .el-icon-arrow-down {
    font-size: 12px;
  }
</style>

<script>
  export default {
    methods: {
      handleCommand(command) {
        this.$message('click on item ' + command);
      }
    }
  }
</script>

```

...

Tailles

En plus de la taille par défaut, le composant Dropdown propose trois autres tailles différentes.

:::demo Utilisez `size` pour déterminer une autre taille parmi `medium`, `small` ou `mini`.

```

<el-dropdown split-button type="primary">
  Défaut
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<el-dropdown size="medium" split-button type="primary">
  Medium
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<el-dropdown size="small" split-button type="primary">
  Small
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

```

```

    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>

  <el-dropdown size="mini" split-button type="primary">
    Mini
    <el-dropdown-menu slot="dropdown">
      <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>

```

⋮

Attributs du Dropdown

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
type	Type du bouton, se référer au composant Button. Ne marche que si <code>split-button</code> est <code>true</code> .	string	—	—
size	Taille du menu, marche aussi avec <code>split-button</code> .	string	medium / small / mini	—
split-button	Si le bouton est séparé en deux.	boolean	—	false
placement	Emplacement du menu déroulant	string	top/top-start/top-end/bottom/bottom-start/bottom-end	bottom-end
trigger	Comment déclencher l'ouverture du menu.	string	hover/click	hover
hide-on-click	Si le menu doit disparaître après avoir cliqué sur un élément.	boolean	—	true
show-timeout	Délai avant d'afficher le menu (ne marche que si <code>trigger</code> est <code>hover</code>)	number	—	250
hide-timeout	Délai avant de cacher le menu (ne marche que si <code>trigger</code> est <code>hover</code>)	number	—	150
tabindex	tabindex de Dropdown	number	—	0
disabled	Si le Dropdown est désactivé	boolean	—	false

Dropdown Slots

Nom	Description
—	Contenu du Dropdown. Note: doit être un élément du DOM valide (ex. <code></code> , <code><button></code> etc.) ou <code>el-component</code> , pour y attacher un évènement.

dropdown	Contenu du menu du Dropdown, en général un élément <code><el-dropdown-menu></code> .
----------	--

Évènements du Dropdown

Nom	Description	Paramètres
click	Si <code>split-button</code> est <code>true</code> , se déclenche quand le bouton de gauche est cliqué.	—
command	Se déclenche quand un élément de la liste est cliqué.	L'attribut <code>command</code> de l'élément de la liste.
visible-change	Se déclenche quand le menu s'affiche ou disparaît.	<code>true</code> quand il apparaît, <code>false</code> sinon.

Attributs des éléments du menu

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
command	Le contenu à envoyer au callback de l'évènement <code>command</code> du Dropdown.	string/number/object	—	—
disabled	Si l'élément est désactivé.	boolean	—	false
divided	Si un diviseur doit être affiché.	boolean	—	false
icon	Classe de l'icône.	string	—	—